VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

BENCH BUFFER
Model:TLG-200BGB

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BENCH BUFFER

MODEL:TLG-200BGB



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

GENERAL SAFETY WARNINGS

Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

SAFETY

The warnings, precautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator. Read carefully and understand all **ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.

KEEP GUARDS IN PLACE and in working order.

REMOVE ADJUSTING KEYS AND WRENCHES. Form habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from tool before turning it on.

KEEP WORK AREA CLEAN. Cluttered areas and benches invite accidents.

DON'T USE IN DANGEROUS ENVIRONMENT. Don't use power tools in damp or wet locations, or expose them to rain. Keep work area well lighted.

KEEP CHILDREN AWAY. All visitors should be kept safe distance from work area.

MAKE WORKSHOP KID PROOF with padlocks, master switches, or by removing starter keys.

DON'T FORCE TOOL. It will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

USE RIGHT TOOL. Don't force tool or attachment to do a job for which it was not designed.

USE PROPER EXTENSION CORD. Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in

line voltage resulting in loss of power and overheating. Table A shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gauge. The smaller the gauge number, the heavier the cord.

Table A:RECOMMENDED MINIMUM WIRE GAUGE FOR EXTENSION CORDS(120 VOLT)

NAMEPLATE AMPERES (at full load)	EXTENSION CORD LENGTH			
	25'	50'	100'	150'
0-6	18	16	16	14
6.1-10	18	16	14	12
10.1-12	16	16	14	12
12.1-16	14	12	Do not use	

WEAR PROPER APPAREL. DO NOT wear loose clothing, gloves, neckties, rings, bracelets, or other jewellery which may get caught in moving parts. Non-slip footwear is recommended. Wear protective hair covering to contain long hair.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

ALWAYS USE SAFETY GLASSES. Also use face or dust mask if cutting operation is dusty. Everyday eyeglasses only have impact resistant lenses, they are NOT safety glasses.

SECURE WORK. Use clamps or a vise to hold work when practical. It’s safer than using your hand and it frees both hands to operate tool.

DON’T OVERREACH. Keep proper footing and balance at all times.

MAINTAIN TOOLS WITH CARE. Keep tools sharp and clean for best and safest performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories.

DISCONNECT TOOLS before servicing; when changing accessories, such as blades, bits, cutters, and the like.

REDUCE THE RISK OF UNINTENTIONAL STARTING. Make sure switch is in off

position before plugging in.

USE RECOMMENDED ACCESSORIES. Consult the owner's manual for recommended accessories. The use of improper accessories may cause risk of injury to persons.

NEVER STAND ON TOOL. Serious injury could occur if the tool is tipped or if the cutting tool is unintentionally contacted.

CHECK DAMAGED PARTS. Before further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function – check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced.

DIRECTION OF FEED. Feed work into a buffing wheel on the lower quarter of the buffing wheel only.

NEVER LEAVE TOOL RUNNING UNATTENDED. TURN POWER OFF.



WARNING:
TO PREVENT ELECTRIC SHOCK AND DEATH FROM INCORRECT GROUNDING WIRE CONNECTION READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS:

110-120 VAC GROUNDED TOOLS: TOOLS WITH THREE PRONG PLUGS

1. In the event of a malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This tool is equipped with an electric cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into a matching outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.


2. **DO NOT** modify the plug provided - if it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician.

3. Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock.The conductor with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the equipment-grounding conductor. If repair

or replacement of the electric cord or plug is necessary, **DO NOT** connect the equipment grounding conductor to alive terminal.

4. Check with a qualified electrician or service personnel if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the tool is properly grounded.

5. Use only 3-wire extension cords that have 3-prong grounding plugs and 3-pole receptacles that accept the tool's plug. Repair or replace damaged or worn cord immediately.



125V AC 3-Prong Plug and Outlet
(for up to 125V AC and up to 15A)

6. This tool is intended for use on a circuit that has an outlet that looks like the one illustrated above in 125 VAc 3-prong plug and Outlet. The tool has a grounding plug that looks like the plug illustrated. above in 125V AC 3-prong plug and Outlet.

7. The outlet must be properly installed and grounded in accordance with all codes and ordinances.

8. **DO NOT** use an adapter to connect this tool to a different outlet.

BUFFER SAFETY WARNINGS

1. Wear eye protection.

2. Use buffing wheel suitable for speed of buffer,

3. DO NOT buff with side of wheel.

4. DO NOT USE GRINDING WHEELS OR OTHER UNINTENDED ACCESSORIES ON THIS BUFFER.

5. DO NOT wear gloves, necktie, or loose clothing.

6. DO NOT OPERATE WITH ANY GUARD DISABLED, DAMAGED, OR REMOVED.

7. The use of accessories or attachments not recommended by the manufacturer may result in a risk of injury to persons.

8. When servicing use only identical replacement parts.

9. Only use safety equipment that has been approved by an appropriate standards agency. Unapproved safety equipment may not provide adequate protection. Eye protection must be ANSI-approved and breathing protection must be NIOSH-approved for the specific hazards in the work area.

10. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. **DO NOT** use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of in attention while operating power tools may result in serious personal injury.

11. Industrial applications must follow OSHA guidelines.

12. Maintain labels and nameplates on the tool. These carry important safety information.

13. People with pacemakers should consult their physician(s) before use. Electromagnetic fields in close proximity to heart pacemaker could cause pacemaker interference or pacemaker failure.

14. **WARNING**: Handling the cord on this product will expose you to lead, a chemical known to the State of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling(California Health & Safety Code s 25249.5, et seq.)

APPLICATIONS

15. **WARNING:** Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities, contains chemicals known [to the State of California] to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

• Lead from lead-based paints

• Crystalline silica from bricks and cement or other masonry products
• Arsenic and chromium from chemically treated lumber Your risk from these exposures varies, depending
on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter.
16. The warnings, precautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.


VIBRATION SAFETY

This tool vibrates during use. Repeated or long-term exposure to vibration may cause temporary or permanent physical injury, particularly to the hands, arms and shoulders. To reduce the risk of vibration-related injury:
1. Anyone using vibrating tools regularly or for an extended period should first be examined by a doctor and then have regular medical check-ups to ensure medical problems are not being caused or worsened from use. Pregnant women or people who have impaired blood circulation to the hand, past hand injuries, nervous system disorders, diabetes, or Raynaud's Disease should not use this tool. If you feel any medical or physical symptoms related to vibration (such as tingling, numbness, and white or blue fingers , seek medical advice as soon as possible.
2. **DO NOT** smoke during use. Nicotine reduces the blood supply to the hands and fingers, increasing the risk of vibration-related injury.
3. Use tools with the lowest vibration when there is a choice between different processes.
4. Include vibration-free periods each day of work. Let the tool do the work.
5. To reduce vibration, maintain the tool as explained in this manual. If any abnormal vibration occurs, stop use immediately



SAVE THESE WARNINGS

PARTS AND OPERATION



1.Arbor Nut 2.Cloth Buffing Wheels 3.Flange 4.Space(1) 5.Space(2) 6.Base 7.Power Switch


MOUNTING THE BUFFER

Make sure the workbench on which you plan to mount the buffer is sturdy enough to hold the weight of the machine. The workbench should have a level surface and be heavy, or attached to the floor, so it will not move during operation. To mount the buffer:

1. Pick a spot on the workbench that will allow enough room to move the size of an anticipated work piece around the buffer. The operator should make sure they have enough room to move to stand out of the way of the buffer.

2. Mount the buffer to the workbench with bolts that are long enough to exceed the buffer the thickness of your workbench and buffer base, Secure the bolts with flat washers, a lock washer and a hex nut. (Not included)


3. Mount the buffer in an area with proper lighting and near electrical outlets. Keep power or extension cords clear of high-traffic areas. Observe local electrical codes for proper installation of new lighting, outlets or circuits.




⚠WARNING
Keep loose clothing rolled up and out of the way of machinery and keep hair pulled back.



⚠WARNING
Wear safety glasses during the entire operation process. Failure to comply may result in serious personal injury.



⚠WARNING
Disconnect power to the machine when performing any maintenance, assembly or adjustments. Failure to do this may result in serious personal injury.



⚠CAUTION
Using this machine produces sawdust which may cause allergic reactions and respiratory problems. Use an approved dust mask to protect yourself from these hazards!

The following section is designed to give instructions on the basic operations of this buffer. It is strongly recommended that the user also read instructional texts and videos to maximize the potential of the machine.

OPERATION


TEST RUN

Once mounting is complete and adjustments are done, you are ready to test the machine. before testing remove the flanges and shaft nuts from the arbor. Facing the machine, the left hand nut has left hand threads and vise versa on the right hand side.

Plug in the power and turn on the buffer. Make sure your hand is poised near the switch. The buffer should run smoothly with little or no vibration or rubbing noises. Strange and unusual noises should be investigated and corrected before further operation of the machine.

BUFFING AND POLISHING

1. Remove the hex nut
2. Slide spacer onto armature shaft
3. Slide inner wheel flange onto armature shaft.
4. Slide buffing wheel on to the armature shaft and butt it against the inner wheel flange.




5. Slide the outer wheel flange and butt the flat side of the flange against the buffing wheel.
6. Tighten hex nut on to the armature shaft. Make sure the buffing wheel is firmly held in place and the hex nut is snug against the outer wheel flange.


Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



Step 5



Step 6



Replace the nut, remember left handed thread and tighten against the rotation of the buffing mop wheel.

WHEEL REMOVAL

To remove the buffing wheels, ensure that the switch is turned **OFF** and the power cord is unplugged from the outlet. Hold the shaft with one while loosening the nut with a wrench.






Figure 3. Illustrated from a side profile, shows the only portion of the wheel that should be used during buffing.

BUFFING WHEEL SELECTION

Buffing wheels are available for most types of metals and for different stages in the buffing process. The following pictures describe some of the more common wheel types.

	**Loose Muslin** Soft feather-edged muslin stitched together near the center leaves the outer edge to provide a wide angle, fine polishing surface.Perfect for polishing stainless steel, chrome.gold or silver.
	**Airway Soft** Made of 100% cotton sheets and held together with a steel retainer.Pleats in the material help hold compound.These wheels are great for polishing soft metals and plastics.

	**Spiral Sewn** Consist of layersof100% unbleached cot-ton sheeting that are spiral sewn 1/8" apart,Works well for initial polish on brass, stain-less steel,aluminum,bronze and cast iron.
	**Airway Hard** Made of 100% cotton sheets that are treated to stiffen the material.Pleats in the material help hold compound.These are great for rough cutting plastics and initial polishing2wide variety of metals.

BUFFING COMPOUND SELECTION

Red Rouge - Made for polishing on brass and gold. Provides an excellent shine when used with the loose muslin buffing wheel.

Green (Extra Fine) -Great for extra-fine polishing on most metals to bring out a mirror finish. Works best with loose muslin and spiral sewn buffing wheels.

White - Great for ivory, plastics and resins when used successively with the soft spiral sewn and soft airway buffing wheel.

Black- Designed to be used with the sisal and airway hard buffing wheels, this compound is perfect for the initial rough cut on stainless steel and iron.

Tripoli - A true middle-of-the-road abrasive. Tripoli provides an excellent medium cut for brass, aluminium and zinc alloy.
Green (Fine) - Slightly more abrasive than the extra fine green. This green compound is are at for medium to fine polish with softer metals.

BUFFING TIPS

(1) Thoroughly clean all parts that you are planning to buff. Any kind of dirt, oil, rust, paint or other film must be removed either chemically or sprayed with water.
(2) Apply buffing compounds in small amounts at a time. While the machine is running, press the compound in the wheel for a couple seconds. Avoid using too much compound.
(3)Put your work piece under the wheel when you are loading the compound on the buffing wheel. This way,you will catch any compound that would normally be wasted on the floor.
(4)Only use the area that is grayed-out in Fig. 4 to do the actual buffing. Contacting the work piece on areas outside of the grayed out are may flip the work piece out of your hands.




Figure 4. Illustrated from a side profile, shows the only portion of the wheel that should be used during buffing.




Figure 5. Cutting and Polishing strokes.

Hold the work piece tightly at all times while buffing. One hand near the contact point will give you better control.

Keep buffing wheels raked out before each use and when build-up gets heavy during use.“Raking” means to clean the buffing wheels with a wheel rake to

remove build up compounds and metal particles. An old rough-cut saw blade or a large hacksaw blade will also work as an alternative to a wheel rake. **ALWAYS** use light pressure when raking wheels.

DO NOT mix two different compounds on the same wheel. for best results, use a separate wheel for each compound.

Use an upward stroke with heavy to moderate pressure cutting. Use a downward stroke with light pressure for polishing. See Fig. 5.


LUBRICATION

Shielded and pre-lubricated ball bearings require no lubrication for the life of the bearings. All bearings are standard sizes and replacements can be found from our parts department or a bearing supply store.

SPECIFICATIONS

HORSE POWER	3/4 PH
AMPERES	4.8A
HERTZ	60Hz
VOLTAGE	120V
RPM	3450rpm
ROTATION	Clockwise
BORE SIZE	5/8"

8” PARTS DIAGRAM AND LIST



		6 Inch		8 Inch	
NO.	DESCRIPTION	SPEC	QTY	SPEC	QTY
1	Hex Nut,1 type	M12 Left	1	M16 Left	1
2	Flange		4		4
3	Cotton buffing wheel		2		2
4	Spacer		2		2
5	Philips screw+flat washer	M5x200	2		2
6	End caps		2		2
7	Wavy washer	D35	1	D40	1
8	Bearing	6202	2	6203	2
9	Clip Plate		1		1
10	Philips screw	M5X8	4	M5X8	4
11	Cord & Plug		1		1
12	Cord Clip		1		1
13	Stator		1		1
14	Rotor		1		1
15	Philips screw+flat washer	M4X12	4	M4X12	1
16	Hex Nut,1 type	M12	1	M16	1
17	Hex Nut	M5	2	M5	2
18	Fan		1		N/A
19	Outer locking washer	D4	1	D4	1
20	Philips screw+Spring washer+flat washer	M4X8	2	M4X8	2
21	Switch		1		1
22	Switch plate		1		1
23	Cord brushing		1		1
24	Base		1		1
25	Hex Nut,1 type	M8	1	M8	1
26	Capacitor bracket		1		1
27	Capacitor		1		1
28	Philips screw+Spring washer	M6X20	2	M6X20	2
29	Base plate		1		1
30	Rubber foot		4		4

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

TAMPON DE BANC
Modèle : TLG-200BGB

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BENCH BUFFER

MODÈLE : TLG-200BGB



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

Lisez tous les avertissements et instructions de sécurité. Le non-respect des des avertissements et des instructions peuvent entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et instructions pour une utilisation ultérieure. référence.

SÉCURITÉ

Les avertissements, précautions et instructions décrits dans ce manuel d'instructions ne peuvent couvrir toutes les situations et conditions possibles. L'utilisateur doit comprendre que le bon sens et la prudence ne sont pas des éléments intégrés à ce produit, mais doivent être fournis par lui. Veuillez lire attentivement et comprendre toutes **les INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION .** avant l'utilisation. Le non-respect des consignes les règles de sécurité et autres précautions de sécurité de base peuvent entraîner de graves blessures corporelles.

MAINTENEZ LES PROTECTIONS EN PLACE et en état de fonctionnement.

RETIREZ LES CLÉS DE RÉGLAGE. Prenez l'habitude de vérifier que les clés de réglage sont retirées de l'outil avant de le mettre en marche.

GARDEZ LA ZONE DE TRAVAIL PROPRE . Les zones et les bancs encombrés favorisent les accidents.

NE PAS UTILISER DANS UN ENVIRONNEMENT DANGEREUX. N'utilisez pas d'outils électriques dans des endroits humides ou mouillés, et ne les exposez pas à la pluie. Maintenez la zone de travail bien éclairée.

ÉLOIGNEZ LES ENFANTS . Tous les visiteurs doivent rester à distance de sécurité de la zone de travail.

RENDREZ L'ATELIER À L'ÉPREUVE DES ENFANTS avec des cadenas, des interrupteurs principaux ou en retirant les clés de démarrage.

NE FORCEZ PAS L'OUTIL . Il fonctionnera mieux et en toute sécurité à la vitesse pour laquelle il a été conçu.

UTILISEZ L'OUTIL ADÉQUAT . Ne forcez pas l'outil ou l'accessoire à effectuer une tâche pour laquelle il n'a pas été conçu.

UTILISEZ UNE RALLONGE APPROPRIÉE. Assurez-vous que votre rallonge est en bon état. Assurez-vous d'en choisir une suffisamment robuste pour supporter le courant consommé par votre appareil. Une rallonge trop petite entraînera une chute de tension, entraînant une perte de puissance et une surchauffe. Le tableau A indique la section appropriée à utiliser en fonction de la longueur du cordon et de l'ampérage indiqué sur la plaque signalétique. En cas de doute, utilisez un calibre supérieur. Plus le calibre est petit, plus le cordon est robuste .

Tableau A : CALIBRE MINIMUM RECOMMANDÉ POUR LES RALLONGES (120 VOLTS)

AMPÈRES DE LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE (à pleine charge)	LONGUEUR DE LA RALLONGE			
	25'	50'	100'	150'
0-6	18	16	16	14
6.1-10	18	16	14	12
10.1-12	16	16	14	12
12.1-16	14	12	Ne pas utiliser	

Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples, de gants, de cravates, de bagues, de bracelets ou d'autres bijoux qui pourraient se coincer dans les pièces mobiles. Le port de chaussures antidérapantes est recommandé. Portez un couvre-chef pour protéger vos cheveux longs.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Portez toujours des lunettes de sécurité. Portez également un masque facial ou anti-poussière si la découpe est poussiéreuse. Les lunettes de vue classiques sont dotées de verres résistants aux chocs et ne sont PAS des lunettes de sécurité.

TRAVAIL SÉCURISÉ. Utilisez des serre-joints ou un étau pour maintenir la pièce

lorsque cela est possible. C'est plus sûr qu'à la main et cela libère les deux mains pour manipuler l'outil.

NE VOUS TENEZ PAS TROP. Gardez toujours une bonne posture et un bon équilibre.

ENTRETENEZ VOS OUTILS AVEC SOIN. Maintenez vos outils bien affûtés et propres pour un fonctionnement optimal et en toute sécurité. Suivez les instructions de lubrification et de changement des accessoires.

DÉBRANCHEZ LES OUTILS avant l'entretien ; lorsque vous changez des accessoires, tels que des lames, des forets, des couteaux, etc.

RÉDUISEZ LES RISQUES DE DÉMARRAGE INVOLONTAIRE . Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher.

UTILISEZ LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS . Consultez le manuel du propriétaire pour connaître les accessoires recommandés. L'utilisation d'accessoires inappropriés peut entraîner des risques de blessures.

NE JAMAIS SE TENIR SUR L'OUTIL . Des blessures graves pourraient survenir si l'outil bascule ou si l'outil de coupe est touché involontairement.

VÉRIFIER LES PIÈCES ENDOMMAGÉES. Avant toute nouvelle utilisation de l'outil, toute protection ou autre pièce endommagée doit être soigneusement vérifiée afin de s'assurer qu'elle fonctionnera correctement et remplira sa fonction prévue. Vérifiez l'alignement des pièces mobiles, leur blocage, leur rupture, leur montage et toute autre condition susceptible d'affecter leur bon fonctionnement. UN la protection ou toute autre pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacée.

SENS D'AVANCEMENT. Introduire la pièce dans la meule de polissage uniquement par le quart inférieur.

NE JAMAIS LAISSER L'OUTIL FONCTIONNER SANS SURVEILLANCE. COUPER L'ALIMENTATION.



AVERTISSEMENT:
POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES ET LA MORT DUS À UNE CONNEXION INCORRECTE DU FIL DE MISE À LA TERRE, LISEZ ET SUIVEZ CES INSTRUCTIONS :

OUTILS AVEC MISE À LA TERRE 110-120 VCA : OUTILS AVEC FICHE À TROIS BROCHES


9. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre offre un chemin de moindre résistance pour le courant électrique. afin de réduire le risque de choc électrique. Cet outil est équipé d'un cordon d'alimentation avec conducteur de terre et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée sur une prise adaptée et correctement installée. installé et mis à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.

10. **NE PAS** modifier la fiche fournie - si elle ne s'adapte pas à la prise, faire installer la prise appropriée par un technicien qualifié électricien.

11. Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Le conducteur avec une isolation ayant une surface extérieure verte avec ou sans rayures jaunes est le conducteur de mise à la terre de l'équipement. Si une réparation ou un remplacement du cordon ou de la fiche électrique est nécessaire **, NE PAS** connecter le équipement mise à la terre conducteur vivre Terminal.

12. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié ou d'un personnel de service si le les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou en cas de doute quant à savoir si l'outil est correctement mis à la terre.

13. Utilisez uniquement des rallonges à 3 fils équipées de fiches de terre à 3 broches et de prises tripolaires compatibles avec la fiche de l'outil. Réparez ou remplacez immédiatement tout cordon endommagé ou usé .



125 V CA 3 broches Prise et Sortie

(pour jusqu'à 125 V CA et en haut à 15A)

14. Cet outil est conçu pour être utilisé sur un circuit équipé d'une prise similaire à celle illustrée ci-dessus (fiche et prise 125 VCA à 3 broches). L'outil est équipé d'une fiche de mise à la terre similaire à celle illustrée ci-dessus (fiche 125 VCA). Une fiche C à 3 broches et une prise de courant.

15. La prise doit être correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances.

16. **N'utilisez PAS** d'adaptateur pour connecter cet outil à une autre prise.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES TAMPONS

1. Portez une protection oculaire.

2. Utilisez une meule de polissage adaptée à la vitesse du tampon,

3. NE PAS polir avec le côté de la roue.

4. N'UTILISEZ PAS DE MEULEUSES OU D'AUTRES ÉQUIPEMENTS NON PRÉVUS ACCESSOIRES SUR CE TAMPON.

5. NE PORTEZ PAS de gants, de cravate ou de vêtements amples.

6. NE PAS UTILISER AVEC UNE PROTECTION DÉSACTIVÉE, ENDOMMAGÉE OU RETIRÉ.

7. L'utilisation d'accessoires ou de pièces jointes non recommandés par le fabricant peut entraîner un risque de blessure pour les personnes.

9. Lors de l'entretien, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.

9. Utilisez uniquement un équipement de sécurité approuvé par un organisme de normalisation compétent. Un équipement de sécurité non approuvé pourrait ne pas offrir une protection adéquate. La protection oculaire doit être approuvée par l'ANSI et la protection respiratoire doit être approuvée par la NLSH pour les risques spécifiques de la zone de travail .

10. Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. **N'utilisez PAS** d'outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des

blessures graves.

11. Les applications industrielles doivent suivre les directives de l’ OSHA.

12. Conservez les étiquettes et les plaques signalétiques sur l'outil. Elles contiennent des informations de sécurité importantes.

13. Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent consulter leur médecin avant utilisation. Les champs électromagnétiques à proximité d'un stimulateur cardiaque peuvent provoquer des interférences ou une défaillance de celui-ci.

14. **AVERTISSEMENT** : La manipulation du cordon de ce produit vous expose au plomb, un produit chimique reconnu par l’ État de Californie comme cancérigène, susceptible de provoquer des anomalies congénitales et d’ autres troubles de la reproduction. Se laver les mains après manipulation (Code de santé et de sécurité de Californie, art. 25249.5 et suivants).

APPLICATIONS

15. **AVERTISSEMENT :** Certaines poussières générées par le ponçage, le sciage, le meulage, le perçage et d’ autres activités de construction contiennent des produits chimiques reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Voici quelques exemples de ces produits chimiques :

• Plomb provenant des peintures à base de plomb
• Silice cristalline provenant de briques et de ciment ou d’autres produits de maçonnerie
• Arsenic et chrome provenant du bois traité chimiquement Votre risque lié à ces expositions varie selon

Selon la fréquence à laquelle vous effectuez ce type de travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques : travaillez dans un endroit bien aéré et portez des équipements de sécurité homologués, tels que des masques anti-poussière

spécialement conçus pour filtrer la poussière.
17. Les avertissements, précautions et instructions décrits dans ce manuel d'instructions ne peuvent couvrir toutes les situations et conditions possibles. L'utilisateur doit comprendre que le bon sens et la prudence ne peuvent être intégrés à ce produit, mais doivent être assurés par lui.


SÉCURITÉ CONTRE LES VIBRATIONS

Cet outil vibre pendant son utilisation. Une exposition répétée ou prolongée aux vibrations peut provoquer des blessures physiques temporaires ou permanentes, notamment aux mains, aux bras et aux épaules. Pour réduire le risque de blessures liées aux vibrations :
3. Toute personne utilisant des outils vibrants régulièrement ou de manière prolongée doit d'abord consulter un médecin, puis effectuer des contrôles médicaux réguliers afin de s'assurer que l'utilisation ne provoque pas de problèmes médicaux ni ne les aggrave. Les femmes enceintes ou les personnes souffrant de troubles circulatoires au niveau de la main, de blessures antérieures à la main, de troubles du système nerveux, de diabète ou de la maladie de Raynaud ne doivent pas utiliser cet outil. Si vous ressentez des symptômes médicaux ou physiques liés aux vibrations (tels que des picotements, des engourdissements, des doigts blancs ou bleus), consultez un médecin au plus vite.
4. **NE PAS** fumer pendant l'utilisation. La nicotine réduit l'irrigation sanguine des mains et des doigts, augmentant ainsi le risque de blessures liées aux vibrations.
3. Utilisez des outils avec les vibrations les plus faibles lorsqu'il y a un choix entre différents processus.
4. Prévoyez des périodes sans vibrations chaque jour de travail. Laissez l'outil faire le travail.
5. Pour réduire les vibrations, entretenez l'outil conformément aux instructions de ce manuel. En cas de vibrations anormales, cessez immédiatement de l'utiliser.



SAVE THESE WARNINGS

PARTS AND OPERATION



1.Arbor Nut 2.Cloth Buffing Wheels 3.Flange 4.Space(1) 5.Space(2) 6.Base 7.Power Switch


MONTAGE DU TAMPON

Assurez-vous que l'établi sur lequel vous prévoyez d'installer le tampon est suffisamment solide pour supporter le poids de la machine. Il doit être plat et lourd, ou fixé au sol, afin de ne pas bouger pendant le fonctionnement. Pour installer le tampon :

4. Choisissez un emplacement sur l'établi offrant suffisamment d'espace pour déplacer la pièce à usiner autour du tampon. L'opérateur doit s'assurer d'avoir suffisamment d'espace pour se déplacer et se tenir à l'écart du tampon.

5. Montez le tampon sur l'établi avec des boulons suffisamment longs pour dépasser l'épaisseur du tampon de votre Établi et base tampon. Fixez les boulons avec des rondelles plates, une rondelle frein et un écrou hexagonal. (Non inclus)


6. Installez le tampon dans un endroit bien éclairé et à proximité de prises électriques. Éloignez les cordons d'alimentation et les rallonges des zones à forte circulation. Respectez les réglementations électriques locales pour l'installation correcte de nouveaux éclairages, prises ou circuits.




⚠WARNING
Keep loose clothing rolled up and out of the way of machinery and keep hair pulled back.



⚠WARNING
Wear safety glasses during the entire operation process. Failure to comply may result in serious personal injury.



⚠WARNING
Disconnect power to the machine when performing any maintenance, assembly or adjustments. Failure to do this may result in serious personal injury.



⚠CAUTION
Using this machine produces sawdust which may cause allergic reactions and respiratory problems. Use an approved dust mask to protect yourself from these hazards!

La section suivante présente les opérations de base de ce tampon. Il est fortement recommandé à l'utilisateur de consulter également les manuels et vidéos d'instructions afin d'optimiser le potentiel de la machine.


OPERATION

ESSAI

Une fois le montage et les réglages terminés, vous pouvez tester la machine. Avant de procéder, retirez les brides et les écrous de l'arbre. Face à la machine, l'écrou gauche présente un filetage à gauche, et inversement à droite.


Branchez l'alimentation et allumez le tampon. Assurez-vous que votre main est à proximité de l'interrupteur. Le tampon doit Fonctionnement fluide, avec peu ou pas de vibrations ni de frottements. Les bruits étranges et inhabituels doivent être examinés. et corrigé avant toute nouvelle utilisation de la machine.

POLISSAGE ET POLISSAGE



7. Retirez l'écrou hexagonal
8. Faites glisser l'entretoise sur l'arbre d'armature
9. Faites glisser la bride de roue intérieure sur l'arbre d'induit.

10. Faites glisser la roue de polissage sur l'arbre d'armature et appuyez-la contre la bride de la roue intérieure.
11. Faites glisser la bride extérieure de la roue et appuyez le côté plat de la bride contre la roue de polissage.
12. Serrez l'écrou hexagonal sur l'arbre d'induit. Assurez-vous que la meule de polissage est fermement maintenue en place et que l'écrou hexagonal est bien en appui contre la bride extérieure de la meule.



DÉMONTAGE DES ROUES

Pour retirer les roues de polissage, assurez-vous que l'interrupteur est éteint **et** le cordon d'alimentation est débranché de la sortie. Tenez l'arbre avec un tournevis tout en desserrant la écrou avec une clé.






Figure 3. Illustrated from a side profile, shows the only portion of the wheel that should be used during buffing.

SÉLECTION DE LA ROUE DE POLISSAGE

Des disques de polissage sont disponibles pour la plupart des types de métaux et pour différentes étapes du processus de polissage. les images suivantes décrivent certains des types de roues les plus courants.

	**Mousseline lâche** douce bordé de plumes mousseline cousue ensemble près des feuilles centrales le bord extérieur pour fournir un grand angle, fin surface de polissage.Parfait pour le polissage acier inoxydable, chrome, or ou argent.
	**Voies respiratoires douces** Fabriqué en 100 % coton feuilles et maintenues ensemble par un dispositif de retenue en acier. Plis dans le matériau aide à maintenir le composé. Ces roues sont géniales pour polir les métaux tendres et les plastiques.

	**Cousu en spirale** Composé de couches de coton 100 % écru des bâches qui sont spirale cousue à 1/8" d'intervalle, fonctionne bien pour l'initiale polissage sur laiton, inoxydable acier, aluminium, bronze et fonte.
	**Voies respiratoires rigides** Fabriqué en 100 % coton feuilles traitées pour rigidifier le matériau.Plis dans le matériau aident à maintenir le composé. Ceux-ci sont parfaits pour découpe grossière des plastiques et polissage initial2grande variété de métaux.

SÉLECTION DU COMPOSÉ DE POLISSAGE

Rouge Rouge - Conçu pour le polissage du laiton et de l'or. Offre une brillance exceptionnelle lorsqu'il est utilisé avec le disque de polissage en mousseline.
Vert (Extra Fin) - Idéal pour un polissage extra fin sur la plupart des métaux afin de faire ressortir un effet miroir ou une finition. À utiliser de préférence avec disques de polissage en mousseline lâche et cousus en spirale.
Blanc - Idéal pour l'ivoire, les plastiques et les résines lorsqu'il est utilisé successivement avec la spirale souple cousue et la roue de polissage des voies respiratoires souples.

Noir - Conçu pour être utilisé avec les roues de polissage dures en sisal et en voies respiratoires, ce composé est parfait pour le ébauche initiale sur acier inoxydable et fer.
Tripoli - Un véritable abrasif intermédiaire. Il offre une excellente coupe moyenne pour le laiton et l'aluminium. et alliage de zinc .
Vert (fin) - Légèrement plus abrasif que le vert extra-fin. Ce composé vert est à pour moyen à polissage fin avec des métaux plus tendres.

CONSEILS DE POLISSAGE

(3) Nettoyez soigneusement toutes les pièces que vous prévoyez de polir. Toute trace de saleté, d'huile, de rouille, de peinture ou autre doit être éliminée. éliminé soit chimiquement, soit par pulvérisation d'eau.
(4) Appliquez les produits de polissage en petites quantités. Pendant que la machine est en marche, appuyez sur le produit. dans la roue pendant quelques secondes. Évitez d'utiliser trop de pâte.
(3) Placez votre pièce à travailler sous la meule lorsque vous chargez le produit sur la meule. Ainsi, vous récupérerez le produit qui serait normalement gaspillé sur le sol.
(4) Utilisez uniquement la zone grisée sur la figure 4 pour effectuer le polissage. Tout contact avec la pièce à usiner en dehors de la zone grisée risque de la faire tomber.




Figure 4. Illustrated from a side profile, shows the only portion of the wheel that should be used during buffing.




Figure 5. Cutting and Polishing strokes.

Tenir le travail Maintenez toujours la pièce fermement pendant le polissage. Une

main près du point de contact vous permettra de mieux contrôle.

Gardez les disques de polissage ratissés avant chaque utilisation et lorsque l'accumulation devient importante pendant l'utilisation. « Ratisser » signifie pour nettoyer les roues de polissage avec un râteau à roue pour éliminer les composés accumulés et les particules métalliques. Une lame de scie à **coupe** grossière ou une grande lame de scie à métaux fonctionneront également comme alternative à un râteau à roue. exercez une légère pression lors du ratissage des roues.
NE PAS mélanger deux composés différents sur la même roue. Pour de meilleurs résultats, utilisez une roue séparée pour chaque composé .
Effectuez un mouvement ascendant avec une pression forte à modérée pour couper . Effectuez un mouvement descendant avec une pression légère. pour le polissage. Voir Fig. 5 .


LUBRIFICATION

Les roulements à billes blindés et prélubrifiés ne nécessitent aucune lubrification pendant toute leur durée de vie. Tous les roulements sont Les tailles standard et les remplacements peuvent être trouvés auprès de notre département des pièces ou dans un magasin de fournitures de roulements.

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE EN CHEVAUX	3/4 PH
AMPERES	4. 8A
HERTZ	60 Hz
TENSION	120 V
tr/min	3450 tr/min
ROTATION	Dans le sens des aiguilles d'une montre
TAILLE D'ALÉSAGE	5/8"

8” PARTS DIAGRAM AND LIST



		6 pouces		8 pouces	
NO N.	DESCRIPTION	SPÉCIFI CATION	Qté	SPÉCIFI CATION	Qté
1	Écrou hexagonal, type 1	M12 Gauche	1	M16 Gauche	1
2	Bride		4		4
3	Disque de polissage en coton		2		2
4	Entretoise		2		2
5	Vis Philips + rondelle plate	M5x200	2		2
6	Embouts		2		2
7	rondelle ondulée	D35	1	D40	1
8	Palier	6202	2	6203	2
9	Plaque à clipser		1		1
10	vis Philips	M5X8	4	M5X8	4
11	Cordon et prise		1		1
12	Clip de cordon		1		1
13	Stator		1		1
14	Rotor		1		1
15	Vis Philips + rondelle plate	M4X12	4	M4X12	1
16	Écrou hexagonal, type 1	M12	1	M16	1
17	Écrou hexagonal	M5	2	M5	2
18	Ventilateur		1		N / A
19	Rondelle de blocage extérieure	D4	1	D4	1
20	Vis cruciforme + rondelle élastique + rondelle plate	M4X8	2	M4X8	2

21	Changer		1		1
22	Plaque d'interrupteur		1		1
23	Brossage du cordon		1		1
24	Base		1		1
25	Écrou hexagonal, type 1	M8	1	M8	1
26	Support de condensateur		1		1
27	Condensateur		1		1
28	Vis Philips + rondelle élastique	M6X20	2	M6X20	2
29	Plaque de base		1		1
30	pied en caoutchouc		4		4

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

BANKPUFFER
Modell: TLG-200BGB

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BENCH BUFFER

MODELL: TLG-200BGB



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SAFETY INSTRUCTIONS

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bei Nichtbeachtung Warnungen und Anweisungen können Dies kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen Referenz.

SICHERHEIT

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken. Der Bediener muss sich darüber im Klaren sein, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt integriert werden können, sondern vom Bediener selbst bereitgestellt werden müssen. Lesen Sie alle **MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNGEN sorgfältig durch und verstehen Sie sie.** vor der Inbetriebnahme. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsregeln und andere grundlegende Sicherheitsvorkehrungen können zu schweren Personenschäden.

HALTEN SIE DIE SCHUTZVORRICHTUNGEN AN IHRER STELLE UND IN FUNKTIONIERTEM ZUSTAND.

ENTFERNEN SIE EINSTELLSCHLÜSSEL UND SCHLÜSSEL. Gewöhnen Sie sich an, vor dem Einschalten des Werkzeugs zu prüfen, ob Schlüssel und Einstellschlüssel entfernt wurden.

HALTEN SIE DEN ARBEITSBEREICH SAUBER . Unordnung in Bereichen und auf Arbeitsbänken kann zu Unfällen führen.

NICHT IN GEFÄHRLICHEN UMGEBUNGEN VERWENDEN. Elektrowerkzeuge nicht in feuchter oder nasser Umgebung verwenden oder Regen aussetzen. Sorgen Sie für gute Beleuchtung des Arbeitsbereichs.

HALTEN SIE KINDER FERN . Alle Besucher sollten einen sicheren Abstand zum Arbeitsbereich einhalten.

MACHEN SIE DIE WERKSTATT KINDERSICHER mit Vorhängeschlössern, Hauptschaltern oder durch Abziehen der Zündschlüssel.

Wenden Sie keine Gewalt an dem Werkzeug an . Bei der Geschwindigkeit, für die es ausgelegt ist, wird es die Arbeit besser und sicherer erledigen.

VERWENDEN SIE DAS RICHTIGE WERKZEUG . Verwenden Sie Werkzeuge oder Anbaugeräte nicht zu Arbeiten, für die sie nicht vorgesehen sind.

VERWENDEN SIE EIN GEEIGNETES VERLÄNGERUNGSKABEL. Stellen Sie sicher, dass Ihr Verlängerungskabel in einwandfreiem Zustand ist. Achten Sie bei der Verwendung eines Verlängerungskabels darauf, dass es ausreichend stark ist, um die Stromaufnahme Ihres Produkts zu gewährleisten. Ein zu kleines Kabel führt zu einem Spannungsabfall, der zu Leistungsverlust und Überhitzung führt. Tabelle A zeigt die richtige Größe abhängig von Kabellänge und Amperezahl auf dem Typenschild. Im Zweifelsfall wählen Sie den nächststärkeren Querschnitt. Je kleiner die Kennzahl, desto stärker das Kabel .

Tabelle A: EMPFOHLENE MINDESTKABELQUERSCHNITTE FÜR VERLÄNGERUNGSKABEL (120 VOLT)

TYPENSCHILD-AMPERE (bei Volllast)	LÄNGE DES VERLÄNGERUNGSKABELS			
	25'	50'	100'	150'
0-6	18	16	16	14
6.1-10	18	16	14	12
10.1-12	16	16	14	12
12.1-16	14	12	Nicht verwenden	

Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung, Handschuhe, Krawatten, Ringe, Armbänder oder anderen Schmuck, der sich in beweglichen Teilen verfangen könnte. Rutschfestes Schuhwerk wird empfohlen. Tragen Sie einen Haarschutz, um lange Haare zu bändigen.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Tragen Sie bei staubigen Schneidarbeiten zusätzlich eine Gesichtsmaske oder eine Staubmaske. Normale Brillen haben nur

stoßfeste Gläser und sind keine Schutzbrillen.

SICHERE ARBEIT. Verwenden Sie, wenn möglich, Klemmen oder einen Schraubstock, um das Werkstück zu fixieren. Das ist sicherer als die Handarbeit und gibt Ihnen beide Hände frei für die Bedienung des Werkzeugs.

NICHT ÜBERGREIFEN. Sorgen Sie jederzeit für einen sicheren Stand und das Gleichgewicht.

WERKZEUGE SORGFÄLTIG PFLEGEN. Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um optimale und sichere Leistung zu gewährleisten. Beachten Sie die Anweisungen zum Schmieren und Wechseln von Zubehör.

TRENNEN SIE WERKZEUGE vor der Wartung und beim Wechseln von Zubehör wie Klingen, Bits, Schneidern usw.

REDUZIEREN SIE DAS RISIKO EINES UNBEABSICHTIGTEN STARTS . Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der Aus-Position ist, bevor Sie das Gerät einstecken.

VERWENDEN SIE EMPFOHLENES ZUBEHÖR. Informationen zu empfohlenem Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Die Verwendung ungeeigneten Zubehörs kann zu Verletzungen führen.

STELLEN SIE SICH NIEMALS AUF DAS WERKZEUG . Wenn das Werkzeug umkippt oder unbeabsichtigt mit dem Schneidwerkzeug in Berührung kommt, kann es zu schweren Verletzungen kommen.

BESCHÄDIGTE TEILE ÜBERPRÜFEN. Vor der weiteren Verwendung des Werkzeugs sollten beschädigte Schutzvorrichtungen oder andere Teile sorgfältig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und ihre vorgesehene Funktion erfüllen. Überprüfen Sie die Ausrichtung beweglicher Teile, das Festklemmen beweglicher Teile, Brüche von Teilen, die Montage und alle anderen Bedingungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten. A Beschädigte Schutzvorrichtungen oder andere Teile müssen ordnungsgemäß repariert oder ersetzt werden.

VORSCHUBRICHTUNG: Führen Sie das Werkstück nur im unteren Viertel der Polierscheibe in diese ein.

LASSEN SIE DAS WERKZEUG NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT LAUFEN. SCHALTEN SIE DEN STROM AUS.



WARNUNG:
UM STROMSCHLÄGE UND TOD DURCH FALSCHES ANSCHLIESSEN DES ERDUNGSKABELS ZU VERMEIDEN, LESEN UND BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN:

110 – 120 VAC GEERDETE WERKZEUGE: WERKZEUGE MIT DREI-POLIGEN STECKER


17. Im Falle einer Störung oder eines Ausfalls bietet die Erdung den Weg des geringsten Widerstandes für elektrische Strom, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Dieses Werkzeug ist mit einem Stromkabel mit Erdungsleiter und einem Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine passende Steckdose eingesteckt werden, die ordnungsgemäß gemäß allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen installiert und geerdet.

18. **NICHT** Ändern Sie den mitgelieferten Stecker. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie die richtige Steckdose von einem qualifizierten Elektriker.

19. Ein unsachgemäßer Anschluss des Erdungsleiters kann zu einem Stromschlagrisiko führen. Der Leiter mit einer Isolierung, deren Außenfläche grün ist, mit oder ohne gelbe Streifen, ist der Wenn **eine Reparatur oder ein** Austausch des Stromkabels oder Steckers erforderlich ist, **NICHT** verbinden Die Ausrüstung Erdung Leiter am Leben Terminal.

20. Prüfen Sie mit einem qualifizierten Elektriker oder Servicepersonal, ob die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstanden werden oder im Zweifelsfall ob das Werkzeug ordnungsgemäß geerdet ist.

21. Verwenden Sie ausschließlich dreiadrige Verlängerungskabel mit dreipoligem Erdungsstecker und dreipoligen Steckdosen, die für den Stecker des Werkzeugs geeignet sind. Reparieren oder ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Kabel umgehend .



125 V Klimaanlage 3-Stift Stecker Und Auslass

(für bis zu 125 V Klimaanlage Und hoch Zu 15A)

22. Dieses Werkzeug ist für den Einsatz an einem Stromkreis mit einer Steckdose vorgesehen, die wie die oben abgebildete aussieht (125 V Wechselstrom, 3-poliger Stecker und Steckdose). Das Werkzeug verfügt über einen Erdungsstecker, der wie der abgebildete Stecker aussieht (125 V). Ein C -Stecker mit 3 Stiften und eine Steckdose.

23. Die Steckdose muss ordnungsgemäß installiert und gemäß allen Vorschriften und Verordnungen geerdet sein.

24. **Verwenden Sie** KEINEN Adapter, um dieses Werkzeug an eine andere Steckdose anzuschließen.

Sicherheitshinweise zum Puffer

1. Tragen Sie einen Augenschutz.

2. Verwenden Sie eine Polierscheibe, die für die Geschwindigkeit des Polierers geeignet ist.

3. NICHT mit der Seite der Scheibe polieren.

4. VERWENDEN SIE KEINE SCHLEIFSCHEIBEN ODER ANDERE UNBEABSICHTIGTE ZUBEHÖR FÜR DIESEN PUFFER.

5. Tragen Sie KEINE Handschuhe, Krawatten oder weite Kleidung.

6. NICHT BETREIBEN, WENN EIN DEAKTIVIERTER, BESCHÄDIGTER ODER ENTFERNER SCHUTZ IST.

7. Die Verwendung von Zubehör oder Zusatzgeräten, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, kann zu einer Verletzungsgefahr für Personen führen.

10. Verwenden Sie im Servicefall nur identische Ersatzteile.

9. Verwenden Sie nur Sicherheitsausrüstung, die von einer zuständigen Normungsorganisation zugelassen ist. Nicht zugelassene Sicherheitsausrüstung bietet möglicherweise keinen ausreichenden Schutz. Augenschutz muss gemäß ANS1 und Atemschutz gemäß N1OSH für die spezifischen Gefahren im Arbeitsbereich zugelassen sein.

10. Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. **Benutzen Sie** KEIN Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Umgang mit Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.

11. Industrielle Anwendungen müssen den OSHA-Richtlinien entsprechen.

12. Bewahren Sie die Etiketten und Typenschilder am Werkzeug auf. Diese enthalten wichtige Sicherheitsinformationen.

13. Personen mit Herzschrittmachern sollten vor der Anwendung ihren Arzt konsultieren. Elektromagnetische Felder in unmittelbarer Nähe eines Herzschrittmachers können zu Störungen oder einem Ausfall des Schrittmachers führen.

14. **WARNUNG** : Beim Umgang mit dem Kabel dieses Produkts setzen Sie sich Blei aus. Dieser Stoff ist im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und kann Geburtsfehler sowie andere reproduktionsschädliche Wirkungen verursachen. Waschen Sie sich nach der Handhabung die Hände (California Health & Safety Code § 25249.5 ff.).

APPLICATIONS

15. **WARNUNG:** Staub, der beim Schleifen, Sägen, Bohren und anderen Bauarbeiten entsteht , enthält Chemikalien, die [im US-Bundesstaat Kalifornien] als krebserregend, fruchtschädigend oder reproduktionsschädigend gelten. Beispiele für diese Chemikalien sind:

• Blei aus bleihaltigen Farben

• Kristalline Kieselsäure aus Ziegeln und Zement oder anderen

Mauerwerksprodukten
• Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem Holz. Ihr Risiko durch diese Belastungen variiert, abhängig
davon ab, wie oft Sie diese Art von Arbeit verrichten. So reduzieren Sie Ihre Belastung mit diesen Chemikalien: Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich und tragen Sie zugelassene Sicherheitsausrüstung, z. B. speziell entwickelte Staubmasken.
18. Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken. Der Bediener muss sich darüber im Klaren sein, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt integriert werden können, sondern vom Bediener selbst bereitgestellt werden müssen.

VIBRATIONSSICHERHEIT


Dieses Werkzeug vibriert während des Gebrauchs. Wiederholte oder langfristige Vibrationsbelastung kann zu vorübergehenden oder dauerhaften Verletzungen, insbesondere an Händen, Armen und Schultern, führen. So verringern Sie das Risiko vibrationsbedingter Verletzungen:
5. Jeder, der vibrierende Werkzeuge regelmäßig oder über einen längeren Zeitraum verwendet, sollte sich zunächst von einem Arzt untersuchen lassen und sich regelmäßigen medizinischen Kontrolluntersuchungen unterziehen, um sicherzustellen, dass die Verwendung keine gesundheitlichen Probleme verursacht oder verschlimmert. Schwangere Frauen oder Personen mit Durchblutungsstörungen der Hand, früheren Handverletzungen, Erkrankungen des Nervensystems, Diabetes oder Morbus Raynaud sollten dieses Werkzeug nicht verwenden. Wenn Sie im Zusammenhang mit Vibrationen gesundheitliche oder körperliche Symptome verspüren (wie Kribbeln, Taubheitsgefühl und weiße oder blaue Finger), suchen Sie so schnell wie möglich einen Arzt auf.
6. **Sie während der Benutzung NICHT** . Nikotin verringert die Blutzufuhr zu Händen und Fingern und erhöht das Risiko vibrationsbedingter Verletzungen.
3. Verwenden Sie Werkzeuge mit der geringsten Vibration, wenn Sie zwischen verschiedenen Verfahren wählen können.
4. Planen Sie an jedem Arbeitstag vibrationsfreie Phasen ein. Überlassen Sie die

Arbeit dem Werkzeug.

5. Um Vibrationen zu reduzieren, warten Sie das Werkzeug wie in dieser Anleitung beschrieben. Bei ungewöhnlichen Vibrationen sofort den Betrieb einstellen.

SAVE THESE WARNINGS

PARTS AND OPERATION



1.Arbor Nut 2.Cloth Buffing Wheels 3.Flange 4.Space(1) 5.Space(2) 6.Base 7.Power Switch

MONTAGE DES PUFFERS

Stellen Sie sicher, dass die Werkbank, auf der Sie den Puffer montieren möchten, stabil genug ist, um das Gewicht der Maschine zu tragen. Die Werkbank sollte eine ebene Fläche haben und schwer sein oder am Boden befestigt sein, damit sie sich während des Betriebs nicht bewegt. So montieren Sie den Puffer:

7. Wählen Sie eine Stelle auf der Werkbank, die genügend Platz bietet, um ein Werkstück der gewünschten Größe um den Puffer herum zu bewegen. Der Bediener sollte darauf achten, dass er genügend Bewegungsfreiheit hat, um dem Puffer aus dem Weg zu gehen.


8. Montieren Sie den Puffer an der Werkbank mit Schrauben, die lang genug sind, um den Puffer die Dicke Ihrer Werkbank und Pufferbasis. Sichern Sie die Schrauben mit Unterlegscheiben, einer Federscheibe und einer Sechskantmutter. (Nicht im Lieferumfang enthalten)


9. Montieren Sie den Puffer in einem gut beleuchteten Bereich und in der Nähe

von Steckdosen. Halten Sie Netz- oder Verlängerungskabel von stark frequentierten Bereichen fern. Beachten Sie die örtlichen Elektrovorschriften für die ordnungsgemäße Installation neuer Leuchten, Steckdosen oder Stromkreise.









Der folgende Abschnitt erläutert die grundlegenden Funktionen dieses Puffers. Es wird dringend empfohlen, auch Anleitungstexte und Videos zu lesen, um das Potenzial der Maschine optimal zu nutzen.


OPERATION

PROBELAUF

Sobald die Montage abgeschlossen und die Einstellungen vorgenommen sind, können Sie die Maschine testen. Entfernen Sie vor dem Testen die Flansche und Wellenmuttern von der Welle. Von der Maschine aus gesehen hat die linke Mutter ein Linksgewinde, auf der rechten Seite ist es umgekehrt.
Schließen Sie den Netzstecker an und schalten Sie den Puffer ein. Achten Sie darauf, dass Ihre Hand in der Nähe des Schalters ist. Der Puffer sollte laufen reibungslos mit wenig oder keinen Vibrationen oder Reibgeräuschen. Seltsame und ungewöhnliche Geräusche sollten untersucht werden und vor dem weiteren Betrieb der Maschine korrigiert werden.

POLIEREN UND SCHLEIFEN

13. Entfernen Sie die Sechskantmutter
14. Distanzstück auf die Ankerwelle schieben




15. Den inneren Radflansch auf die Ankerwelle schieben.
16. Schieben Sie die Polierscheibe auf die Ankerwelle und drücken Sie sie gegen den inneren Scheibenflansch.
17. Schieben Sie den äußeren Radflansch und drücken Sie die flache Seite des Flansches gegen das Polierrad.
18. Ziehen Sie die Sechskantmutter auf der Ankerwelle fest. Stellen Sie sicher, dass die Polierscheibe fest sitzt und die Sechskantmutter fest am äußeren Scheibenflansch anliegt.


Step 1




Step 2



Step 3



Step 4



Step 5



Step 6



Replace the nut, remember left handed thread and tighten against the rotation of the buffing mop wheel.

RADDEMONTAGE

Um die Polierscheiben zu entfernen, achten Sie darauf, dass der Schalter **ausgeschaltet** ist und das Netzkabel vom den Auslass. Halten Sie die Welle mit einem fest, während Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel.






Figure 3. Illustrated from a side profile, shows the only portion of the wheel that should be used during buffing.

Auswahl der Polierscheibe

Polierscheiben sind für die meisten Metallarten und für verschiedene Phasen des Polierprozesses erhältlich. Die Die folgenden Bilder beschreiben einige der gebräuchlichsten Radtypen.

	**Lockerer Musselin** , weich mit Federn versehen Musselin zusammengenäht in der Nähe der Mitte Blätter die äußere Kante, um einen weiten Winkel zu bieten, fein Polierfläche. Perfekt zum Polieren Edelstahl, Chrom, Gold oder Silber.
	**Airway Soft** Aus 100 % Baumwolle Bleche und mit einem Stahlhalter zusammengehalten. Falten im Material helfen, die Verbindung zu halten. Diese Räder sind großartig zum Polieren von Weichmetallen und Kunststoffe.

	**Spiralgenäht.** Bestehend aus 100 % ungebleichter Baumwolle. Folien, die Spirale genäht 1/8" auseinander, Funktioniert gut für erste Politur auf Messing, rostfrei Stahl, Aluminium, Bronze und Gusseisen.
	**Airway Hard** Aus 100% Baumwolle behandelte Blätter um das Material zu versteifen.Falten im Material helfen halten Verbindung. Diese sind ideal für Grobschneiden von Kunststoffen und erstes Polieren2große Auswahl an Metallen.

Auswahl der Polierpaste

Rotes Rouge - Zum Polieren von Messing und Gold. Sorgt für hervorragenden Glanz bei Verwendung mit der losen Musselin-Polierscheibe.

Grün (Extrafein) - Ideal zum extrafeinen Polieren der meisten Metalle, um ein glänzendes Finish zu erzielen . Funktioniert am besten mit lose Musselin- und spiralförmig genähte Polierscheiben.

Weiß – Hervorragend geeignet für Elfenbein, Kunststoffe und Harze bei nacheinander erfolgender Verwendung mit der weichen Spiralnaht und der weichen Luftweg- Polierscheibe.

Schwarz - Diese Verbindung wurde für die Verwendung mit Sisal- und Airway-Hartpolierscheiben entwickelt und ist perfekt für die erster Rohschnitt auf Edelstahl und Eisen.
Tripoli - Ein echtes Mittelklasse-Schleifmittel. Tripoli bietet einen hervorragenden mittleren Schnitt für Messing, Aluminium und Zinklegierung .
Grün (Fein) - Etwas abrasiver als die extrafeine grüne Verbindung. Diese grüne Verbindung ist bei für mittlere bis Feinpolitur bei weicheren Metallen.

POLIER-TIPPS

(5) Reinigen Sie alle Teile, die Sie polieren möchten, gründlich. Jeglicher Schmutz, Öl, Rost, Farbe oder andere Filmreste müssen entfernt werden. entweder chemisch entfernt oder mit Wasser besprüht.
(6) Tragen Sie die Polierpaste in kleinen Mengen auf. Drücken Sie bei laufender Maschine die Paste einige Sekunden lang im Rad. Vermeiden Sie die Verwendung von zu viel Compound.
(3) Legen Sie Ihr Werkstück unter die Scheibe, wenn Sie die Polierpaste auf die Polierscheibe auftragen. So fangen Sie die Polierpaste auf, die sonst auf dem Boden landen würde.
(4) Polieren Sie ausschließlich im grau unterlegten Bereich (Abb. 4). Kontakt mit dem Werkstück außerhalb des grau unterlegten Bereichs kann dazu führen, dass es Ihnen aus der Hand rutscht.




Figure 4. Illustrated from a side profile, shows the only portion of the wheel that should be used during buffing.




Figure 5. Cutting and Polishing strokes.

Halten Sie die Arbeit Halten Sie das Stück beim Polieren immer fest. Eine Hand in

der Nähe des Kontaktpunkts gibt Ihnen bessere Kontrolle.

Halten Sie die Polierscheiben vor jedem Gebrauch und wenn sich während des Gebrauchs starke Ablagerungen bilden, ausgeharkt.„Ausharken“ bedeutet die Polierscheiben mit einem Radrechen zu reinigen, um Ablagerungen und Metallpartikel zu entfernen. Ein altes Alternativ zu einem Radrechen funktioniert auch ein grobes Sägeblatt oder ein großes Metallsägeblatt. **IMMER** Beim Harken der Räder leichten Druck ausüben.
Sie NICHT zwei verschiedene Mischungen auf demselben Rad. Für beste Ergebnisse verwenden Sie für jede Mischung ein separates Rad. Verbindung . Verwenden Sie einen Aufwärtshub mit starkem bis mäßigem Druck beim Schneiden . Verwenden Sie einen Abwärtshub mit leichtem Druck zum Polieren. Siehe Abb. 5 .


SCHMIERUNG

Geschirmte und vorgeschmierte Kugellager benötigen während der gesamten Lebensdauer keine Schmierung. Alle Lager sind Standardgrößen und Ersatzteile finden Sie in unserer Ersatzteilabteilung oder in einem Lagerzubehörgeschäft.

SPEZIFIKATIONEN

PS	3/4 PH
AMPERE	4. 8A
HERTZ	60 Hz
STROMSPANNUNG	120 V
Drehzahl	3450 U/min
DREHUNG	Im Uhrzeigersinn
BOHRUNGSGRÖSSE	5/8 Zoll

8” PARTS DIAGRAM AND LIST



		6 Zoll		8 Zoll	
NEIN.	BESCHREIBUNG	SPEZIFIKATION	MENGE	SPEZIFIKATION	MENGE
1	Sechskantmutter, 1 Typ	M12 Links	1	M16 Links	1
2	Flansch		4		4
3	Baumwoll-Polierscheibe		2		2
4	Abstandshalter		2		2
5	Kreuzschlitzschraube + Unterlegscheibe	M5x200	2		2
6	Endkappen		2		2
7	Wellenscheibe	D35	1	D40	1
8	Lager	6202	2	6203	2
9	Clipplatte		1		1
10	Kreuzschlitzschraube	M5X8	4	M5X8	4
11	Kabel und Stecker		1		1
12	Kabelclip		1		1
13	Stator		1		1
14	Rotor		1		1
15	Kreuzschlitzschraube + Unterlegscheibe	M4X12	4	M4X12	1
16	Sechskantmutter, 1 Typ	M12	1	M16	1
17	Sechskantmutter	M5	2	M5	2
18	Lüfter		1		N / A
19	Äußere Sicherungsscheibe	D4	1	D4	1
20	Kreuzschlitzschraube + Federscheibe +	M4X8	2	M4X8	2

	Unterlegscheibe				
21	Schalten		1		1
22	Schalterplatte		1		1
23	Kordelbürsten		1		1
24	Base		1		1
25	Sechskantmutter, 1 Typ	M8	1	M8	1
26	Kondensatorhalterung		1		1
27	Kondensator		1		1
28	Kreuzschlitzschraube+Federscheibe	M6X20	2	M6X20	2
29	Grundplatte		1		1
30	Gummifuß		4		4

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

BUFFER DA PANCA
Modello: TLG-200BGB

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BENCH BUFFER

MODELLO: TLG-200BGB



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e istruzioni possono causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per il futuro riferimento.

SICUREZZA

Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni contenute in questo manuale di istruzioni non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. L'operatore deve comprendere che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere integrati in questo prodotto, ma devono essere forniti dall'operatore stesso. Leggere attentamente e comprendere tutte **le ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO.** prima di operare. La mancata osservanza delle le norme di sicurezza e altre precauzioni di sicurezza di base possono causare gravi lesioni personali.

MANTENERE LE PROTEZIONI IN POSIZIONE e FUNZIONANTI.

RIMUOVERE LE CHIAVI DI REGOLAZIONE E LE CHIAVI INGLESI. Prendi l'abitudine di controllare che le chiavi e le chiavi di regolazione siano state rimosse dall'utensile prima di accenderlo.

MANTIENI PULITA L'AREA DI LAVORO . Aree e panche disordinate favoriscono gli incidenti.

NON UTILIZZARE IN AMBIENTI PERICOLOSI. Non utilizzare gli elettroutensili in luoghi umidi o bagnati, né esporli alla pioggia. Mantenere l'area di lavoro ben illuminata.

TENERE LONTANI I BAMBINI . Tutti i visitatori devono essere tenuti a distanza di sicurezza dall'area di lavoro.

RENDI L'OFFICINA A PROVA DI BAMBINO con lucchetti, interruttori principali o rimuovendo le chiavi di avviamento.

NON FORZARE L'UTENSILE . Farà il suo lavoro meglio e in modo più sicuro alla velocità per cui è stato progettato.

USARE L'UTENSILE CORRETTO . Non forzare l'utensile o l'accessorio a svolgere un lavoro per il quale non è stato progettato.

UTILIZZARE UNA PROLUNGA ADEGUATA. Assicurarsi che la prolunga sia in buone condizioni. Quando si utilizza una prolunga, assicurarsi di utilizzarne una sufficientemente pesante da sopportare la corrente assorbita dal prodotto. Un cavo sottodimensionato causerà un calo della tensione di linea con conseguente perdita di potenza e surriscaldamento. La Tabella A mostra la dimensione corretta da utilizzare in base alla lunghezza del cavo e all'amperaggio indicato sulla targhetta. In caso di dubbio, utilizzare il calibro immediatamente superiore. Più piccolo è il numero del calibro, più pesante è il cavo .

Tabella A: SEZIONE MINIMA CONSIGLIATA PER LE PROLUNGHE (120 VOLT)

AMPERE DI TARGA (a pieno carico)	LUNGHEZZA DEL CAVO DI PROLUNGA			
	25'	50'	100'	150'
0-6	18	16	16	14
6.1-10	18	16	14	12
10.1-12	16	16	14	12
12.1-16	14	12	Non usare	

INDOSSARE ABBIGLIAMENTO ADEGUATO. NON indossare abiti larghi, guanti, cravatte, anelli, bracciali o altri gioielli che potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento. Si consigliano calzature antiscivolo. Indossare una cuffia protettiva per capelli per contenere i capelli lunghi.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

UTILIZZARE SEMPRE OCCHIALI DI SICUREZZA. Utilizzare anche una maschera facciale o antipolvere se l'operazione di taglio avviene in presenza di polvere. Gli occhiali da vista di uso quotidiano hanno solo lenti resistenti agli urti, NON sono occhiali di sicurezza.

LAVORO SICURO. Usa morsetti o una morsa per bloccare il lavoro quando possibile. È più sicuro che usare le mani e ti permette di avere entrambe le mani libere per azionare l'utensile.

NON ESTENDERSI. Mantieni sempre un appoggio e un equilibrio adeguati.

MANTENERE GLI UTENSILI CON CURA. Mantenere gli utensili affilati e puliti per prestazioni ottimali e sicure. Seguire le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione degli accessori.

SCOLLEGARE GLI UTENSILI prima di effettuare la manutenzione o quando si sostituiscono accessori quali lame, punte, frese e simili.

RIDUCI IL RISCHIO DI AVVIAMENTO INVOLONTARIO . Assicurati che l'interruttore sia in posizione "off" prima di collegare la spina.

UTILIZZARE GLI ACCESSORI CONSIGLIATI . Consultare il manuale d'uso per gli accessori consigliati. L'uso di accessori non idonei può causare lesioni personali.

NON SALIRE MAI SULL'UTENSILE . Se l'utensile si ribalta o se l'utensile da taglio entra in contatto involontariamente, potrebbero verificarsi lesioni gravi.

CONTROLLARE LE PARTI DANNEGGIATE. Prima di utilizzare ulteriormente l'utensile, controllare attentamente una protezione o un'altra parte danneggiata per accertarsi che funzioni correttamente e svolga la sua funzione prevista: verificare l'allineamento delle parti mobili, eventuali inceppamenti, eventuali rotture, il montaggio e qualsiasi altra condizione che possa comprometterne il funzionamento. UN la protezione o altre parti danneggiate devono essere riparate o sostituite correttamente.

DIREZIONE DI AVANZAMENTO. Inserire il pezzo da lavorare nella ruota di lucidatura solo nel quarto inferiore della ruota.

NON LASCIARE MAI L'UTENSILE IN FUNZIONE INCUSTODITO. SPEGNERE L'ALIMENTAZIONE.



AVVERTIMENTO:
PER PREVENIRE SCOSSE ELETTRICHE E MORTE CAUSATE DA UN COLLEGAMENTO ERRATO DEL CAVO DI MESSA A TERRA, LEGGERE E SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI:

UTENSILI CON MESSA A TERRA DA 110-120 VAC: UTENSILI CON SPINE A TRE POLI


25. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra fornisce un percorso di minima resistenza per i circuiti elettrici. corrente per ridurre il rischio di scosse elettriche. Questo utensile è dotato di un cavo elettrico con un conduttore di messa a terra e una spina con messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa corrispondente correttamente installato e messo a terra in conformità a tutti i codici e le ordinanze locali.

26. **NON FARE** modificare la spina fornita - se non si adatta alla presa, far installare la presa corretta da un tecnico qualificato elettricista.

27. Un collegamento improprio del conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura può comportare il rischio di scossa elettrica. Il conduttore con isolamento avente una superficie esterna verde con o senza strisce gialle è il conduttore di messa **a terra dell'apparecchiatura. Se è necessaria** la riparazione o la sostituzione del cavo elettrico o della spina, **NON** collegare IL attrezzatura messa a terra conduttore essere vivo terminale.

28. Verificare con un elettricista qualificato o con il personale di assistenza se il le istruzioni di messa a terra non sono completamente comprese o in caso di dubbio per verificare se l'utensile è correttamente messo a terra.

29. Utilizzare solo prolunghe a 3 fili dotate di spine con messa a terra a 3 poli e prese a 3 poli compatibili con la spina dell'utensile. Riparare o sostituire immediatamente i cavi danneggiati o usurati .



125V corrente alternata 3 punte Tappo E Presa

(per fino a 125V corrente alternata E su A 15A)

30. Questo strumento è progettato per l'uso su un circuito dotato di una presa di corrente simile a quella illustrata sopra, con spina a 3 poli da 125 V. Lo strumento è dotato di una spina con messa a terra simile a quella illustrata sopra, con spina da 125 V. Una spina e una presa di tipo C a 3 poli.

31. La presa deve essere installata correttamente e dotata di messa a terra in conformità a tutti i codici e le ordinanze.

32. **NON** utilizzare un adattatore per collegare questo strumento a una presa diversa.

AVVERTENZE DI SICUREZZA DEL BUFFER

1. Indossare protezioni per gli occhi.

2. Utilizzare una ruota di lucidatura adatta alla velocità della lucidatrice,

3. NON lucidare con il lato della ruota.

4. NON UTILIZZARE MOLE DA AFFILATURA O ALTRI STRUMENTI NON PREVISTI ACCESSORI SU QUESTO PARACOLPO.

5. NON indossare guanti, cravatte o abiti larghi.

6. NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO CON UNA PROTEZIONE DISATTIVATA, DANNEGGIATA O RIMOSSA.

7. L'uso di accessori o dispositivi di fissaggio non raccomandati dal produttore può comportare il rischio di lesioni alle persone.

11. In caso di manutenzione utilizzare solo parti di ricambio identiche.

9. Utilizzare solo dispositivi di sicurezza approvati da un ente di normazione competente. Dispositivi di sicurezza non approvati potrebbero non fornire una protezione adeguata. Le protezioni per gli occhi devono essere omologate ANS1 e le protezioni per le vie respiratorie devono essere omologate NS1 OHSAS per i rischi specifici dell'area di lavoro.

10. Rimanere vigili, fare attenzione a ciò che si sta facendo e usare il buon senso quando si utilizza un elettroutensile. **NON** utilizzare un elettroutensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'utilizzo di elettroutensili può causare gravi lesioni personali.

11. Le applicazioni industriali devono rispettare le linee guida OSHA.

12. Mantenere etichette e targhette identificative sull'utensile. Queste contengono importanti informazioni di sicurezza.

13. Le persone con pacemaker devono consultare il proprio medico prima dell'uso. I campi elettromagnetici in prossimità del pacemaker cardiaco potrebbero causare interferenze o guasti al pacemaker.

14. **AVVERTENZA** : maneggiare il cavo di questo prodotto vi esporrà al piombo, una sostanza chimica che lo Stato della California ritiene possa causare cancro, difetti congeniti o altri danni riproduttivi. Lavarsi le mani dopo l'uso (Codice di Salute e Sicurezza della California, sezione 25249.5 e seguenti).

APPLICATIONS

15. **ATTENZIONE:** Alcune polveri generate da levigatura, taglio, molatura, perforazione e altre attività edili contengono sostanze chimiche note [allo Stato della California] come cancerogene, con difetti congeniti o altri danni riproduttivi. Alcuni esempi di queste sostanze chimiche sono:

• Piombo da vernici a base di piombo

• Silice cristallina da mattoni e cemento o altri prodotti in muratura

• Arsenico e cromo dal legname trattato chimicamente Il rischio derivante da queste esposizioni varia a seconda

dalla frequenza con cui si svolge questo tipo di lavoro. Per ridurre l'esposizione a queste sostanze chimiche: lavorare in un'area ben ventilata e indossare dispositivi di sicurezza approvati, come le maschere antipolvere appositamente progettate per filtrare.

19. Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni contenute in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. L'operatore deve comprendere che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere integrati in questo prodotto, ma devono essere forniti dall'operatore stesso.

SICUREZZA CONTRO LE VIBRAZIONI

Questo utensile vibra durante l'uso. L'esposizione ripetuta o prolungata alle

vibrazioni può causare lesioni fisiche temporanee o permanenti, in particolare a mani, braccia e spalle. Per ridurre il rischio di lesioni dovute alle vibrazioni:

7. Chiunque utilizzi utensili vibranti regolarmente o per un periodo prolungato dovrebbe prima sottoporsi a una visita medica e poi a controlli medici regolari per assicurarsi che l'uso non causi o peggiori problemi di salute. Le donne incinte o le persone con problemi di circolazione sanguigna alle mani, precedenti lesioni alle mani, disturbi del sistema nervoso, diabete o sindrome di Raynaud non devono utilizzare questo utensile. Se si avvertono sintomi medici o fisici correlati alle vibrazioni (come formicolio, intorpidimento e dita bianche o blu), consultare un medico il prima possibile.

8. **NON** fumare durante l'uso. La nicotina riduce l'afflusso di sangue alle mani e alle dita, aumentando il rischio di lesioni legate alle vibrazioni.


3. Utilizzare utensili con le vibrazioni più basse quando si deve scegliere tra diversi processi.

4. Includere periodi senza vibrazioni ogni giorno di lavoro. Lasciare che sia l'utensile a fare il lavoro.

5. Per ridurre le vibrazioni, manutenere l'utensile come spiegato in questo manuale. In caso di vibrazioni anomale, interromperne immediatamente l'uso.

SAVE THESE WARNINGS

PARTS AND OPERATION



1.Arbor Nut 2.Cloth Buffing Wheels 3.Flange 4.Space(1) 5.Space(2) 6.Base 7.Power Switch

MONTAGGIO DEL TAMPONE

Assicuratevi che il banco da lavoro su cui intendete montare la lucidatrice sia sufficientemente robusto da sostenere il peso della macchina. Il banco da lavoro deve avere una superficie piana e pesante, oppure deve essere fissato al pavimento, in modo che non si muova durante il funzionamento. Per montare la lucidatrice:


10. Scegliete un punto sul banco da lavoro che offra spazio sufficiente per spostare un pezzo delle dimensioni previste attorno al buffer. L'operatore deve assicurarsi di avere spazio sufficiente per muoversi e non intralciare il buffer.


11. Montare il tampone sul banco da lavoro con bulloni sufficientemente lunghi da superare lo spessore del tampone del tuo banco da lavoro e base del tampone. Fissare i bulloni con rondelle piatte, una rondella elastica e un dado esagonale. (Non inclusi)

12. Montare il buffer in un'area adeguatamente illuminata e vicino a prese elettriche. Tenere cavi di alimentazione o prolunghe lontani dalle aree ad alto traffico. Rispettare le normative elettriche locali per la corretta installazione di nuove luci, prese o circuiti.









La sezione seguente è pensata per fornire istruzioni sul funzionamento di base di questo buffer. Si consiglia vivamente all'utente di leggere anche i testi e i video didattici per sfruttare al massimo il potenziale della macchina.


OPERATION

TEST DI ESECUZIONE

Una volta completato il montaggio e le regolazioni, è possibile testare la macchina. Prima di procedere, rimuovere le flange e i dadi dell'albero dall'albero. Guardando la macchina, il dado sinistro ha una filettatura sinistrorsa e viceversa sul lato destro.

Collegare l'alimentazione e accendere il buffer. Assicurarsi che la mano sia posizionata vicino all'interruttore. Il buffer dovrebbe funzionare senza intoppi con vibrazioni o rumori di sfregamento minimi o assenti. Rumori strani e insoliti dovrebbero essere indagati e corretto prima di utilizzare ulteriormente la macchina.

LUCIDATURA E LUCIDATURA




19. Rimuovere il dado esagonale
20. Far scorrere il distanziale sull'albero dell'indotto
21. Far scorrere la flangia della ruota interna sull'albero dell'indotto.
22. Far scorrere la ruota di lucidatura sull'albero dell'indotto e appoggiarla contro la flangia interna della ruota.
23. Far scorrere la flangia della ruota esterna e appoggiare il lato piatto della flangia contro la ruota di lucidatura.
24. Serrare il dado esagonale sull'albero dell'indotto. Assicurarsi che la ruota di lucidatura sia saldamente in posizione e che il dado esagonale aderisca bene alla flangia esterna della ruota.


Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



Step 5



Step 6



Replace the nut, remember left handed thread and tighten against the rotation of the buffing mop wheel.

RIMOZIONE RUOTA

Per rimuovere le ruote di lucidatura, assicurarsi che l'interruttore è spento **e** il cavo di alimentazione è scollegato da la presa. Tenere l'albero con una mano mentre si allenta la dado con una chiave inglese.






Figure 3. Illustrated from a side profile, shows the only portion of the wheel that should be used during buffing.

SELEZIONE DELLE MOLE PER LUCIDATURA

Le ruote lucidanti sono disponibili per la maggior parte dei tipi di metalli e per diverse fasi del processo di lucidatura. Le immagini seguenti descrivono alcuni dei tipi di ruote più comuni.

	**Mussola** morbida sciolta con bordi piumati mussola cucita insieme vicino al centro foglie il bordo esterno per fornire un ampio angolo, fine superficie lucidante. Perfetto per la lucidatura acciaio inossidabile, cromato, oro o argento.
	**Airway Soft** Realizzato in 100% cotone fogli e tenuti insieme con un fermo in acciaio. Pieghe nel materiale aiutano a tenere il composto. Queste ruote sono fantastiche per lucidare metalli teneri e plastica.

	**Cucito a spirale** Composto da strati di cotone grezzo al 100% teli che sono spirale cucita a 1/8" di distanza, funziona bene per l'iniziale lucidatura su ottone, acciaio inossidabile acciaio, alluminio, bronzo e ghisa.
	**rigide** Realizzate in 100% cotone fogli che vengono trattati per irrigidire il materiale. Pieghe nel materiale aiutano a tenere il composto. Sono ottimi per taglio grezzo della plastica e lucidatura iniziale2ampia varietà di metalli.

SELEZIONE DEL COMPOSTO LUCIDANTE

Rosso Rosso - Progettato per la lucidatura di ottone e oro. Garantisce un'eccellente brillantezza se utilizzato con la ruota lucidante in mussola.

Verde (Extra Fine) - Ottimo per la lucidatura extra fine sulla maggior parte dei metalli per far risaltare una finitura a specchio . Funziona meglio con mussola sciolta e ruote lucidanti cucite a spirale.

Bianco - Ottimo per avorio, plastica e resine se utilizzato in successione con la morbida ruota per lucidatura a spirale cucita e la morbida ruota per lucidatura a passaggio d'aria.

Nero - Progettato per essere utilizzato con le ruote di lucidatura dura in sisal e airway, questo composto è perfetto per taglio grezzo iniziale su acciaio inossidabile e ferro.
Tripoli - Un vero abrasivo di fascia media. Tripoli offre un taglio medio eccellente per ottone e alluminio. e lega di zinco .
Verde (Fine) - Leggermente più abrasivo del verde extra fine. Questo composto verde è a per medie a lucidatura fine con metalli più morbidi.

CONSIGLI PER LA LUCIDATURA

(7) Pulisci accuratamente tutte le parti che intendi lucidare. Qualsiasi tipo di sporco, olio, ruggine, vernice o altra pellicola deve essere rimosso chimicamente o spruzzato con acqua.
(8) Applicare piccole quantità di pasta lucidante alla volta. Mentre la macchina è in funzione, premere la pasta. nella ruota per un paio di secondi. Evita di usare troppo composto.
(3) Posizionare il pezzo da lavorare sotto la ruota quando si carica il composto sulla ruota di lucidatura. In questo modo, si raccoglierà il composto che normalmente verrebbe sprecato sul pavimento.
(4) Utilizzare solo l'area evidenziata in grigio nella Figura 4 per eseguire la lucidatura vera e propria. Il contatto con il pezzo in lavorazione su aree esterne all'area evidenziata in grigio potrebbe causare la caduta del pezzo dalle mani.




Figure 4. Illustrated from a side profile, shows the only portion of the wheel that should be used during buffing.




Figure 5. Cutting and Polishing strokes.

Tieni il lavoro pezzo saldamente in ogni momento durante la lucidatura. Una mano

vicino al punto di contatto ti darà una migliore controllare.

Mantenere le ruote di lucidatura rastrellate prima di ogni utilizzo e quando l'accumulo diventa pesante durante l'uso. "Rastrellatura" significa per pulire le ruote di lucidatura con un rastrello a ruota per rimuovere i composti di accumulo e le particelle metalliche. Un vecchio una lama di sega grezza o una lama di seghetto di grandi dimensioni funzioneranno anche come alternativa a un rastrello a ruota. **SEMPRE** usare una leggera pressione quando si rastrellano le ruote. **NON** mescolare due composti diversi sulla stessa ruota. Per risultati ottimali, utilizzare una ruota separata per ciascuno composto .
Utilizzare un movimento verso l'alto con una pressione da pesante a moderata per tagliare . Utilizzare un movimento verso il basso con una pressione leggera. per la lucidatura. Vedi Fig. 5 .


LUBRIFICAZIONE

I cuscinetti a sfere schermati e prelubrificati non richiedono lubrificazione per tutta la loro durata. Tutti i cuscinetti sono Le dimensioni standard e i ricambi sono reperibili presso il nostro reparto ricambi o presso un negozio di forniture per cuscinetti.

SPECIFICHE

POTENZA CAVALLI	3/4 PH
AMPERE	4.8A
HERTZ	60 Hz
VOLTAGGIO	120 Volt
giri al minuto	3450 giri al minuto
ROTAZIONE	In senso orario
DIMENSIONE DEL FORO	5/8"

8” PARTS DIAGRAM AND LIST



		6 pollici		8 pollici	
NO.	DESCRIZIONE	SPEC	QUANTITÀ	SPEC	QUANTITÀ
1	Dado esagonale, 1 tipo	M12 Sinistra	1	M16 Sinistra	1
2	Flangia		4		4
3	Ruota di lucidatura in cotone		2		2
4	Distanziatore		2		2
5	Vite a croce + rondella piatta	M5x200	2		2
6	Tappi terminali		2		2
7	Rondella ondulata	D35	1	D40	1
8	Cuscinetto	6202	2	6203	2
9	Piastra di fissaggio		1		1
10	vite a croce	M5X8	4	M5X8	4
11	Cavo e spina		1		1
12	Fermacavo		1		1
13	Statore		1		1
14	Rotore		1		1
15	Vite a croce + rondella piatta	M4X12	4	M4X12	1
16	Dado esagonale, 1 tipo	M12	1	M16	1
17	Dado esagonale	M5	2	M5	2
18	Fan		1		N / A
19	Rondella di bloccaggio esterna	D4	1	D4	1
20	Vite a croce + rondella elastica + rondella piatta	M4X8	2	M4X8	2

21	Interruttore		1		1
22	Piastra di commutazione		1		1
23	Spazzolatura del cordone		1		1
24	Base		1		1
25	Dado esagonale, 1 tipo	M8	1	M8	1
26	Supporto del condensatore		1		1
27	Condensatore		1		1
28	Vite a croce + rondella elastica	M6X20	2	M6X20	2
29	Piastra di base		1		1
30	piede di gomma		4		4

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

AMORTIGUADOR DE BANCO
Modelo: TLG-200BGB

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BENCH BUFFER

MODELO: TLG-200BGB



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. Si no se siguen las Las advertencias e instrucciones pueden Podría provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves. Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas. referencia.

SEGURIDAD

Las advertencias, precauciones e instrucciones de este manual de instrucciones no pueden abarcar todas las posibles condiciones y situaciones. El operador debe comprender que el sentido común y la precaución son factores que no pueden integrarse en este producto, sino que deben ser proporcionados por él. Lea atentamente y comprenda todas **las INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO .** Antes de operar. El incumplimiento de las Las normas de seguridad y otras precauciones básicas de seguridad pueden provocar consecuencias graves. lesiones personales.

MANTENGA LAS PROTECCIONES EN SU LUGAR y en condiciones de funcionamiento.

RETIRE LAS LLAVES DE AJUSTE Y LAS LLAVES INDIVIDUALES. Acostúmbrese a comprobar que las llaves y las llaves de ajuste se hayan retirado de la herramienta antes de encenderla.

MANTENGA LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO . Las áreas y bancos desordenados pueden provocar accidentes.

NO USAR EN AMBIENTES PELIGROSOS. No utilice herramientas eléctricas en lugares húmedos o mojados, ni las exponga a la lluvia. Mantenga el área de trabajo bien iluminada.

MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS . Todos los visitantes deben mantenerse a una distancia segura del área de trabajo.

HAGA QUE EL TALLER SEA A PRUEBA DE NIÑOS con candados, interruptores maestros o quitando las llaves de arranque.

NO FUERCE LA HERRAMIENTA . Funcionará mejor y con mayor seguridad a la

velocidad para la que fue diseñada.

UTILICE LA HERRAMIENTA ADECUADA . No fuerce la herramienta ni el accesorio para realizar una tarea para la que no fueron diseñados.

USE UN CABLE DE EXTENSIÓN ADECUADO. Asegúrese de que su cable de extensión esté en buen estado. Al usar un cable de extensión, asegúrese de que sea lo suficientemente grueso como para soportar la corriente que consume su producto. Un cable demasiado pequeño provocará una caída de tensión en la línea, lo que resultará en pérdida de potencia y sobrecalentamiento. La Tabla A muestra el tamaño correcto según la longitud del cable y el amperaje nominal. En caso de duda, utilice el calibre inmediatamente superior. Cuanto menor sea el calibre, más grueso será el cable .

Tabla A: CALIBRE DE CABLE MÍNIMO RECOMENDADO PARA CABLES DE EXTENSIÓN (120 VOLTIOS)

AMPERIOS DE LA PLACA (a plena carga)	LONGITUD DEL CABLE DE EXTENSIÓN			
	25'	50'	100'	150'
0-6	18	16	16	14
6.1-10	18	16	14	12
10.1-12	16	16	14	12
12.1-16	14	12	No utilizar	

USE ROPA ADECUADA. NO use ropa holgada, guantes, corbatas, anillos, pulseras ni otras joyas que puedan engancharse en las piezas móviles. Se recomienda calzado antideslizante. Use protección capilar para sujetar el cabello largo.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

USE SIEMPRE GAFAS DE SEGURIDAD. También use mascarilla facial o antipolvo si el corte genera polvo. Las gafas de uso diario solo tienen lentes resistentes a impactos; NO son gafas de seguridad.

TRABAJO SEGURO. Use abrazaderas o un tornillo de banco para sujetar la pieza cuando sea práctico. Es más seguro que usar las manos y deja ambas libres para operar la herramienta.

NO SE EXTENDA EXCESIVAMENTE. Mantenga una postura firme y un equilibrio adecuado en todo momento.

MANTENGA LAS HERRAMIENTAS CON CUIDADO. Mantenga las herramientas afiladas y limpias para un rendimiento óptimo y seguro. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios.

DESCONECTE LAS HERRAMIENTAS antes de realizar cualquier mantenimiento; al cambiar accesorios, tales como hojas, brocas, cortadores y similares.

REDUZCA EL RIESGO DE ARRANQUE ACCIDENTAL . Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de enchufar.

USE LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS . Consulte el manual del usuario para conocer los accesorios recomendados. El uso de accesorios inadecuados puede causar lesiones.

NUNCA SE PARE SOBRE LA HERRAMIENTA . Podrían producirse lesiones graves si la herramienta se vuelca o si se toca accidentalmente la herramienta de corte.

REVISE LAS PIEZAS DAÑADAS. Antes de volver a utilizar la herramienta, revise cuidadosamente cualquier protector u otra pieza dañada para comprobar su correcto funcionamiento y función. Compruebe la alineación, el atascamiento y la rotura de las piezas móviles, el montaje y cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. A Cualquier protección u otra pieza que esté dañada debe repararse o reemplazarse adecuadamente.

DIRECCIÓN DE AVANCE. Introduzca la pieza en la rueda de pulido únicamente por el cuarto inferior.

NUNCA DEJE LA HERRAMIENTA FUNCIONANDO SIN SUPERVISIÓN. APAGUE LA ENERGÍA.



ADVERTENCIA:
PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS Y LA MUERTE POR UNA CONEXIÓN INCORRECTA DEL CABLE DE PUESTA A

TIERRA, LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES:

HERRAMIENTAS CON CONEXIÓN A TIERRA DE 110-120 VCA:
HERRAMIENTAS CON ENCHUFES DE TRES CLAVIJAS


33. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra proporciona un camino de menor resistencia para la electricidad. Corriente para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta herramienta está equipada con un cable eléctrico con un conductor de conexión a tierra y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente adecuada. instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

34. **NO** Modifique el enchufe proporcionado: si no encaja en el tomacorriente, solicite a un técnico calificado que instale el tomacorriente adecuado. electricista.

35. La conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. El conductor con aislamiento que tiene una superficie exterior verde con o sin rayas amarillas es el Conductor de conexión a tierra **del** equipo. Si es necesario reparar o reemplazar el cable eléctrico o el enchufe **, NO** conectar el equipo toma de tierra conductor estar vivo Terminal.

36. Consulte con un electricista calificado o personal de servicio si Las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si tiene dudas en cuanto a si la herramienta está conectada a tierra correctamente.

37. Utilice únicamente cables de extensión de 3 hilos con enchufes de 3 clavijas con conexión a tierra y tomacorrientes tripolares compatibles con el enchufe de la herramienta. Repare o reemplace inmediatamente cualquier cable dañado o desgastado .



125 V C.A. 3 puntas Enchufar y Salida

(para arriba a 125 V C.A. y arriba a 15A)

38. Esta herramienta está diseñada para usarse en un circuito con una toma de corriente similar a la ilustrada arriba, con un enchufe de 3 clavijas de 125 V CA y una toma de corriente. La herramienta tiene un enchufe con conexión a tierra similar al ilustrado arriba, con 125 V. Un enchufe tipo C de 3 clavijas y tomacorriente.

39. La toma de corriente debe estar instalada y conectada a tierra correctamente de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas.

40. **NO** utilice un adaptador para conectar esta herramienta a una toma de corriente diferente.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DEL AMORTIGUADOR

1. Use protección para los ojos.

2. Utilice una rueda de pulido adecuada para la velocidad de pulido.

3. NO pulir con el lateral de la rueda.

4. NO UTILICE MUELAS DE ABRASIVO U OTROS ACCESORIOS NO DESEADOS ACCESORIOS EN ESTE BUFFER.

5. NO use guantes, corbata ni ropa suelta.

6. NO OPERE CON ALGUNA PROTECCIÓN DESACTIVADA, DAÑADA O RETIRADA.

7. El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante puede suponer un riesgo de lesiones a las personas.

12. Durante el mantenimiento utilice únicamente piezas de repuesto idénticas.

9. Utilice únicamente equipos de seguridad aprobados por una agencia de normalización competente. Es posible que los equipos de seguridad no aprobados no proporcionen la protección adecuada. La protección ocular debe estar homologada por la ANSI y la protección respiratoria debe estar homologada por la NIOSH para los riesgos específicos del área de trabajo .

10. Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y use el sentido común al operar una herramienta eléctrica. **NO** utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al operar herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.

11. Las aplicaciones industriales deben seguir las pautas de OSHA.

12. Mantenga las etiquetas y placas de identificación en la herramienta. Estas contienen información importante de seguridad.

13. Las personas con marcapasos deben consultar a su médico antes de usarlo. Los campos electromagnéticos cerca del marcapasos podrían causar interferencias o fallos en el mismo.

14. **ADVERTENCIA** : Manipular el cable de este producto lo expondrá al plomo, una sustancia química que el Estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlo (Código de Salud y Seguridad de California, artículos 25249.5 y siguientes).

APPLICATIONS

15. **ADVERTENCIA:** Parte del polvo generado por el lijado, aserrado, amolado, taladrado y otras actividades de construcción con máquinas eléctricas contiene sustancias químicas que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estas sustancias químicas son:

• Plomo de pinturas a base de plomo

• Sílice cristalina de ladrillos y cemento u otros productos de mampostería.

• Arsénico y cromo de madera tratada químicamente. El riesgo que corre por estas exposiciones varía según

Según la frecuencia con la que realiza este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estas sustancias químicas, trabaje en un área bien ventilada y con equipo de seguridad homologado, como mascarillas antipolvo especialmente diseñadas para filtrar el polvo.

20. Las advertencias, precauciones e instrucciones de este manual de instrucciones no pueden abarcar todas las posibles condiciones y situaciones. El operador debe comprender que el sentido común y la precaución son factores que no pueden integrarse en este producto, sino que deben ser aplicados por él.

SEGURIDAD CONTRA VIBRACIONES

Esta herramienta vibra durante su uso. La exposición repetida o prolongada a la vibración puede causar lesiones físicas temporales o permanentes, especialmente en manos, brazos y hombros. Para reducir el riesgo de lesiones por vibración:

9. Cualquier persona que utilice herramientas vibratorias con regularidad o durante un período prolongado debe consultar primero con un médico y, posteriormente, someterse a revisiones médicas periódicas para garantizar que su uso no cause o agrave problemas de salud. Las mujeres embarazadas o las personas con problemas de circulación en las manos, antecedentes de lesiones en las manos, trastornos del sistema nervioso, diabetes o enfermedad de Raynaud no deben utilizar esta herramienta. Si experimenta algún síntoma médico o físico relacionado con la vibración (como hormigueo, entumecimiento y dedos blancos o azules), consulte a un médico lo antes posible.

10. **NO** fume durante el uso. La nicotina reduce el riego sanguíneo en las manos y los dedos, lo que aumenta el riesgo de lesiones por vibración.


3. Utilice herramientas con la menor vibración cuando pueda elegir entre diferentes procesos.

4. Incluya periodos sin vibraciones cada día de trabajo. Deje que la herramienta haga el trabajo.

5. Para reducir la vibración, realice el mantenimiento de la herramienta según lo explicado en este manual. Si se produce alguna vibración anormal, deje de usarla inmediatamente.

SAVE THESE WARNINGS

PARTS AND OPERATION



1.Arbor Nut 2.Cloth Buffing Wheels 3.Flange 4.Space(1) 5.Space(2) 6.Base 7.Power Switch

MONTAJE DEL AMORTIGUADOR

Asegúrese de que el banco de trabajo donde vaya a montar la pulidora sea lo suficientemente resistente como para soportar el peso de la máquina. El banco de trabajo debe tener una superficie nivelada y ser pesado, o estar fijado al suelo, para que no se mueva durante el funcionamiento. Para montar la pulidora:


13. Elija un lugar en el banco de trabajo que permita suficiente espacio para mover la pieza de trabajo del tamaño previsto alrededor del pulidor. El operador debe asegurarse de tener suficiente espacio para moverse y no estorbar al pulidor.


14. Monte el amortiguador en el banco de trabajo con pernos que sean lo suficientemente largos como para superar el grosor del amortiguador. Banco de trabajo y base de pulido. Fije los pernos con arandelas planas, una arandela de seguridad y una tuerca hexagonal. (No incluidas)

15. Instale el amortiguador en una zona bien iluminada y cerca de tomas de corriente. Mantenga los cables de alimentación o alargadores alejados de zonas de mucho tráfico. Observe los códigos eléctricos locales para la correcta instalación de nuevas luces, tomas de corriente o circuitos.









La siguiente sección está diseñada para proporcionar instrucciones sobre el funcionamiento básico de este búfer. Se recomienda encarecidamente al usuario leer también los textos y vídeos instructivos para aprovechar al máximo el potencial de la máquina.


OPERATION

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Una vez finalizado el montaje y los ajustes, podrá probar la máquina. Antes de realizar la prueba, retire las bridas y las tuercas del eje del mandril. Mirando hacia la máquina, la tuerca izquierda tiene rosca izquierda y viceversa en el lado derecho.

Conecte la alimentación y encienda la pulidora. Asegúrese de que su mano esté cerca del interruptor. La pulidora debería... Funcionan con suavidad, con poca o ninguna vibración o ruido de roce. Se deben investigar los ruidos extraños e inusuales. y corregido antes de seguir utilizando la máquina.

PULIDO Y PULIDO




25. Retire la tuerca hexagonal
26. Deslice el espaciador sobre el eje de la armadura
27. Deslice la brida de la rueda interior sobre el eje de la armadura.

28. Deslice la rueda de pulido sobre el eje de la armadura y apóyela contra la brida interior de la rueda.
29. Deslice la brida de la rueda exterior y presione el lado plano de la brida contra la rueda de pulido.
30. Apriete la tuerca hexagonal en el eje de la armadura. Asegúrese de que la rueda de pulido esté firmemente sujeta en su lugar y que la tuerca hexagonal esté ajustada contra la brida exterior de la rueda.


Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



Step 5



Step 6



Replace the nut, remember left handed thread and tighten against the rotation of the buffing mop wheel.

DESMONTAJE DE RUEDAS

Para quitar las ruedas pulidoras, asegúrese de que el interruptor está apagado **y** el cable de alimentación está desenchufado la salida. Sujete el eje con una mano mientras afloja la otra. Tuerca con una llave.






Figure 3. Illustrated from a side profile, shows the only portion of the wheel that should be used during buffing.

SELECCIÓN DE DISCOS DE PULIDO

Las ruedas de pulido están disponibles para la mayoría de los tipos de metales y para diferentes etapas del proceso de pulido. Las siguientes imágenes describen algunos de los tipos de ruedas más comunes.

	**Muselina suelta** suave con bordes de plumas muselina cosida cerca de las hojas del centro El borde exterior para proporcionar un ángulo amplio y fino. Superficie de pulido.Perfecto para pulir. acero inoxidable, cromado, dorado o plateado.
	**Airway Soft** Fabricado en 100% algodón láminas y se mantienen unidas con un retenedor de acero. Los pliegues en el material Ayudan a retener el compuesto. Estas ruedas son geniales. para pulir metales blandos y plásticos.

	**Cosido en espiral** Consta de capas de 100% algodón sin blanquear láminas que son Cosido en espiral a 1/8" de distancia, funciona bien para la inicial Pulido de latón, inoxidable acero, aluminio, bronce y hierro fundido.
	**Vía aérea dura** Fabricada en 100% algodón sábanas que son tratadas Para endurecer el material.Pliegues en el material Ayudan a retener el compuesto. Son ideales para corte basto de plásticos y pulido inicial2amplia variedad de metales.

SELECCIÓN DE COMPUESTOS PARA PULIR

Rojo rojo Diseñado para pulir latón y oro. Proporciona un brillo excelente al usarse con la rueda pulidora de muselina suelta.

Verde (Extrafino) : Ideal para pulir extrafino la mayoría de los metales y lograr un acabado de espejo. Funciona mejor con Muselina suelta y ruedas de pulido cosidas en espiral.

Blanco: ideal para marfil, plásticos y resinas cuando se usa sucesivamente con la rueda de pulido de vías respiratorias suave y cosida en espiral .

Negro : diseñado para usarse con ruedas de pulido duras de sisal y vías respiratorias, este compuesto es perfecto para Corte inicial bruto en acero inoxidable y hierro.
Trípoli: Un abrasivo de gama media. Trípoli proporciona un excelente corte medio para latón y aluminio. y aleación de zinc .
Verde (fino) : Ligeramente más abrasivo que el verde extrafino. Este compuesto verde es... en para mediano a Pulido fino con metales más blandos.

CONSEJOS PARA PULIR

(9) Limpie a fondo todas las piezas que vaya a pulir. Debe eliminar cualquier tipo de suciedad, aceite, óxido, pintura u otra película. Se eliminan mediante procedimientos químicos o mediante pulverización con agua.
(10) Aplique el compuesto de pulido en pequeñas cantidades. Con la máquina en funcionamiento, presione el compuesto. en la rueda durante un par de segundos. Evite usar demasiado compuesto.
(3) Coloque la pieza de trabajo debajo de la rueda al cargar el compuesto en la pulidora. De esta manera, recogerá el compuesto que normalmente se desperdiciaría en el suelo.
(4) Utilice únicamente el área sombreada en la Fig. 4 para pulir. Si toca la pieza de trabajo en áreas fuera de esta área, podría volcarla.




Figure 4. Illustrated from a side profile, shows the only portion of the wheel that should be used during buffing.




Figure 5. Cutting and Polishing strokes.

Mantener el trabajo Mantenga la pieza firmemente en todo momento mientras pule. Una mano cerca del punto de contacto le brindará una mejor control.

Mantenga las ruedas de pulido rastrilladas antes de cada uso y cuando la acumulación se vuelva pesada durante el uso. "Rastrillar" significa Limpiar las ruedas de pulido con un rastrillo para eliminar los compuestos acumulados y las partículas metálicas. Un viejo Una hoja de sierra de corte grueso o una hoja de sierra grande para metales también funcionarán como alternativa a un rastrillo de rueda. **SIEMPRE** Utilice una ligera presión al rastrillar las ruedas.
NO mezcle dos compuestos diferentes en la misma rueda. Para obtener mejores resultados, utilice una rueda diferente para cada uno. compuesto .
Utilice un movimiento ascendente con presión de fuerte a moderada . Utilice un movimiento descendente con presión ligera. Para pulir. Véase la Fig. 5 .


LUBRICACIÓN

Los rodamientos de bolas blindados y prelubricados no requieren lubricación durante su vida útil. Todos los rodamientos son... Los tamaños estándar y los reemplazos se pueden encontrar en nuestro departamento de repuestos o en una tienda de suministros de rodamientos.

PRESUPUESTO

CABALLOS DE FUERZA	3/4 PH
AMPERIOS	4.8A
HERTZ	60 Hz
VOLTAJE	120 voltios
RPM	3450 rpm
ROTACIÓN	Dextrorso
TAMAÑO DEL DIÁMETRO	5/8"

8” PARTS DIAGRAM AND LIST



		6 pulgadas		8 pulgadas	
NO.	DESCRIPCIÓN	ESPECU LACIÓN	CAN TIDA D	ESPECU LACIÓN	CAN TIDA D
1	Tuerca hexagonal, 1 tipo	M12 Izquierda	1	M16 Izquierda	1
2	Brida		4		4
3	Rueda de pulido de algodón		2		2
4	Espaciador		2		2
5	Tornillo Philips + arandela plana	M5x200	2		2
6	Tapas de extremo		2		2
7	Arandela ondulada	D35	1	D40	1
8	Cojinete	6202	2	6203	2
9	Placa de clip		1		1
10	tornillo Philips	M5X8	4	M5X8	4
11	Cable y enchufe		1		1
12	Clip de cable		1		1
13	Estator		1		1
14	Rotor		1		1
15	Tornillo Philips + arandela plana	M4X12	4	M4X12	1
16	Tuerca hexagonal, 1 tipo	M12	1	M16	1
17	Tuerca hexagonal	M5	2	M5	2
18	Admirador		1		N / A
19	Arandela de bloqueo exterior	D4	1	D4	1
20	Tornillo Philips + arandela elástica + arandela plana	M4X8	2	M4X8	2

21	Cambiar		1		1
22	Placa de interruptor		1		1
23	Cepillado con cordón		1		1
24	Base		1		1
25	Tuerca hexagonal, 1 tipo	M8	1	M8	1
26	Soporte de condensador		1		1
27	Condensador		1		1
28	Tornillo Philips + arandela elástica	M6X20	2	M6X20	2
29	Placa base		1		1
30	Pie de goma		4		4

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

BUFOR ŁAWKOWY
Model: TLG-200BGB

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BENCH BUFFER

MODEL: TLG-200BGB



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

SAFETY INSTRUCTIONS

OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ostrzeżenia i instrukcje mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje na przyszłość odniesienie.

BEZPIECZEŃSTWO

Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje omówione w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą obejmować wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Operator musi zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie można wbudować w ten produkt, ale muszą być dostarczone przez operatora. Przeczytaj uważnie i zrozum wszystkie **INSTRUKCJE MONTAŻU I OBSŁUGI** przed operacją. Nieprzestrzeganie zasady bezpieczeństwa i inne podstawowe środki ostrożności mogą skutkować poważnymi obrażenia ciała.

UTRZYMUJ OSŁONY NA MIEJSCU i UTRZYMUJ je w dobrym stanie technicznym.

USUŃ KLUCZE REGULACYJNE I KLUCZE NASTAWCZE. Wyrób sobie nawyk sprawdzania, czy klucze i klucze regulacyjne zostały usunięte z narzędzia przed jego włączeniem.

UTRZYMUJ MIEJSCE PRACY W CZYSTOŚCI . Zagracone miejsca i ławki sprzyjają wypadkom.

NIE UŻYWAJ W NIEBEZPIECZNYM ŚRODOWISKU. Nie używaj elektronarzędzi w wilgotnych lub mokrych miejscach ani nie wystawiaj ich na deszcz. Utrzymuj miejsce pracy dobrze oświetlone.

TRZYMAJ DZIECI Z DALA . Wszyscy goście powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od miejsca pracy.

ZABEZPIECZ WARSZTAT PRZED DZIEĆMI stosując kłódki, wyłączniki główne lub wyjmując kluczyki ze stacyjki.

NIE UŻYWAJ NARZĘDZIA NA SIŁĘ . Wykona ono zadanie lepiej i bezpieczniej w

tempie, do którego zostało zaprojektowane.

UŻYWAJ ODPOWIEDNIEGO NARZĘDZIA . Nie używaj narzędzia ani osprzętu na siłę do wykonywania pracy, do której nie zostało zaprojektowane.

UŻYJ ODPOWIEDNIEGO PRZEDŁUŻACZA. Upewnij się, że przedłużacz jest w dobrym stanie. Używając przedłużacza, upewnij się, że jest on wystarczająco ciężki, aby przenosić prąd pobierany przez produkt. Przewód o zbyt małym przekroju spowoduje spadek napięcia sieciowego, co doprowadzi do utraty mocy i przegrzania. Tabela A przedstawia prawidłowy rozmiar do użycia w zależności od długości przewodu i znamionowego natężenia prądu. W razie wątpliwości użyj kolejnego, grubszego przewodu. Im mniejszy numer przekroju, tym cięższy przewód .

Tabela A: ZALECANY MINIMALNY PRZEKRÓJ PRZEWODU DLA PRZEDŁUŻACZY (120 V)

AMPERY PODANE NA TABLICZCE (przy pełnym obciążeniu)	DŁUGOŚĆ PRZEDŁUŻACZA			
	25'	50'	100'	150'
0-6	18	16	16	14
6.1-10	18	16	14	12
10.1-12	16	16	14	12
12.1-16	14	12	Nie używaj	

NOSZ ODPOWIEDNIĄ ODZIEŻ. NIE noś luźnej odzieży, rękawiczek, krawatów, pierścionków, bransoletek ani innej biżuterii, która może zostać wciągnięta w ruchome części. Zalecane jest obuwie antypoślizgowe. Noś ochronne nakrycie głowy, aby powstrzymać długie włosy.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

ZAWSZE UŻYWAJ OKULARÓW OCHRONNYCH. Używaj również maski na twarz lub maski przeciwpyłowej, jeśli operacja cięcia jest zakurzona. Codzienne okulary mają tylko soczewki odporne na uderzenia, NIE są to okulary ochronne.

BEZPIECZNA PRACA. Używaj zacisków lub imadła, aby przytrzymać pracę, gdy jest to praktyczne. Jest to bezpieczniejsze niż używanie ręki i uwalnia obie ręce do obsługi narzędzia.

NIE PRZESADZAJ. Zawsze utrzymuj równowagę i równowagę.

UTRZYMUJ NARZĘDZIA Z OSTROŻNOŚCIĄ. Utrzymuj narzędzia ostre i czyste, aby zapewnić najlepszą i najbezpieczniejszą pracę. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi smarowania i wymiany akcesoriów.

ODŁĄCZ NARZĘDZIA przed przystąpieniem do prac serwisowych; wymianą akcesoriów, takich jak ostrza, wiertła, frezy itp.

ZMNIEJSZ RYZYKO NIEZAMIERZONEGO URUCHOMIENIA . Przed podłączeniem upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej.

UŻYWAJ ZALECANYCH AKCESORIÓW . Zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby uzyskać informacje o zalecanych akcesoriach. Użycie niewłaściwych akcesoriów może spowodować ryzyko obrażeń u osób.

NIGDY NIE STAWAJ NA NARZĘDZIU . Może dojść do poważnych obrażeń, jeśli narzędzie się przechyli lub jeśli narzędzie tnące zostanie przypadkowo dotknięte.

SPRAWDŹ USZKODZONE CZĘŚCI. Przed dalszym użyciem narzędzia należy dokładnie sprawdzić osłonę lub inną uszkodzoną część, aby ustalić, czy będzie ona działać prawidłowo i spełniać zamierzoną funkcję – sprawdź wyrównanie ruchomych części, wiązanie ruchomych części, pęknięcie części, montaż i wszelkie inne warunki, które mogą mieć wpływ na jej działanie. A uszkodzoną osłonę lub inną część należy odpowiednio naprawić lub wymienić.

KIERUNEK PODAWANIA. Wprowadzaj materiał do koła polerskiego tylko w dolnej ćwiartce koła polerskiego.

NIGDY NIE POZOSTAWIAJ URZĄDZENIA WŁĄCZONEGO BEZ NADZORU. WYŁĄCZ ZASILANIE.



OSTRZEŻENIE:
ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ NIEPRAWIDŁOWYM PODŁĄCZENIEM PRZEWODU UZIEMIAJĄCEGO, PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI INSTRUKCJAMI:

NARZĘDZIA UZIEMIONE 110-120 VAC: NARZĘDZIA Z WTYCZKAMI TRZYBOLCOWYMI


41. W przypadku awarii lub uszkodzenia uziemienie zapewnia ścieżkę najmniejszego oporu dla prądu elektrycznego. prąd, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem. To narzędzie jest wyposażone w przewód elektryczny z przewodem uziemiającym sprzęt i wtyczką uziemiającą. Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.

42. **NIE** zmodyfikuj dostarczoną wtyczkę – jeśli nie pasuje do gniazdka, zleć instalację właściwego gniazdka wykwalifikowanemu specjaliście elektryk.

43. Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenie może skutkować ryzykiem porażenia prądem. Przewód z izolacją o zewnętrznej powierzchni w kolorze zielonym z żółtymi paskami lub bez nich jest przewód uziemiający urządzenia. Jeśli konieczna jest naprawa lub wymiana przewodu elektrycznego lub wtyczki **, NIE NALEŻY** łączyć ten sprzęt grunt dyrygent do życia terminal.

44. Skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu, jeśli instrukcje uziemienia nie są w pełni zrozumiałe lub w razie wątpliwości czy narzędzie jest prawidłowo uziemione.

45. Używaj tylko przedłużaczy 3-żyłowych, które mają 3-bolcowe wtyczki uziemiające i 3-biegunowe gniazda, które akceptują wtyczkę narzędzia. Natychmiast napraw lub wymień uszkodzony lub zużyty przewód .



125 V klimatyzacja 3-zębowy Wtyczka I Wylot

(Do aż do 125 V klimatyzacja I w górę Do (15A)

46. To narzędzie jest przeznaczone do użytku w obwodzie, który ma gniazdo, które wygląda jak to zilustrowane powyżej w 125 VAc 3-bolcowa wtyczka i gniazdo. Narzędzie ma wtyczkę uziemiającą, która wygląda jak wtyczka zilustrowana powyżej w 125 V Wtyczka i gniazdko typu C z trzema bolcami.

47. Gniazdko musi być prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi przepisami i rozporządzeniami.

48. **NIE** UŻYWAJ adaptera w celu podłączenia narzędzia do innego gniazdka.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA BUFORA

1. Noś okulary ochronne.

2. Użyj tarczy polerskiej odpowiedniej do prędkości polerowania,

3. NIE poleruj bokiem ściernicy.

4. NIE UŻYWAJ TARCZ SZLIFUJĄCYCH ANI INNYCH NIEPRZEZNACZONYCH AKCESORIA DO TEGO ODBUDOWY.

5. NIE zakładaj rękawiczek, krawata ani luźnych ubrań.

6. NIE WOLNO UŻYWAĆ URZĄDZENIA, GDY JAKAKOLWIEK OSŁONA JEST WYŁĄCZONA, USZKODZONA LUB USUNIĘTA.

7. Stosowanie akcesoriów lub elementów mocujących niezalecanych przez producenta może skutkować ryzykiem obrażeń ciała.

13. Podczas serwisowania należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych.

9. Używaj wyłącznie sprzętu bezpieczeństwa zatwierdzonego przez odpowiednią

agencję normalizacyjną. Niezatwierdzony sprzęt bezpieczeństwa może nie

zapewniać odpowiedniej ochrony. Ochrona oczu musi być zatwierdzona przez ANSI, a ochrona dróg oddechowych musi być zatwierdzona przez NIOSH w

odniesieniu do konkretnych zagrożeń w miejscu pracy .

10. Zachowaj czujność, obserwuj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem

podczas obsługi elektronarzędzia. **NIE** używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzi może spowodować poważne obrażenia ciała.

11. Zastosowania przemysłowe muszą być zgodne z wytycznymi OSHA.

12. Utrzymuj etykiety i tabliczki znamionowe na narzędziu. Zawierają one ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

13. Osoby z rozrusznikami serca powinny skonsultować się z lekarzem(-ami) przed użyciem. Pola elektromagnetyczne w pobliżu rozrusznika serca mogą powodować zakłócenia w jego pracy lub awarię.

14. **OSTRZEŻENIE** : Dotykanie przewodu w tym produkcie naraża na kontakt z ołowiem, substancją chemiczną, o której stan Kalifornia wie, że powoduje raka, wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne. Umyj ręce po dotknięciu (California Health & Safety Code s 25249.5 i następne).

APPLICATIONS

15. **OSTRZEŻENIE:** Niektóre pyły powstające podczas szlifowania, piłowania, szlifowania, wiercenia i innych prac budowlanych zawierają substancje chemiczne, o których [w stanie Kalifornia] wiadomo, że powodują raka, wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne. Oto niektóre przykłady takich substancji chemicznych:
• Ołów z farb ołowiowych
• Krystaliczna krzemionka z cegieł i cementu lub innych produktów murarskich
• Arsen i chrom z drewna poddanego obróbce chemicznej Ryzyko związane z narażeniem na te substancje jest różne i zależy od:
jak często wykonujesz tego typu pracę. Aby zmniejszyć narażenie na te chemikalia: pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i używaj zatwierdzonego sprzętu ochronnego, takiego jak maski przeciwpyłowe, które są specjalnie zaprojektowane do filtrowania.
21. Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje omówione w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą obejmować wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Operator musi zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie można wbudować w ten produkt, ale muszą być dostarczone przez operatora.

BEZPIECZEŃSTWO WIBRACJI

To narzędzie wibruje podczas użytkowania. Powtarzające się lub długotrwałe narażenie na wibracje może powodować tymczasowe lub trwałe obrażenia fizyczne, w szczególności dłoni, ramion i barków. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń związanych z wibracjami:


11. Każdy, kto regularnie lub przez dłuższy czas używa narzędzi wibracyjnych, powinien najpierw zostać zbadany przez lekarza, a następnie przechodzić regularne badania kontrolne, aby upewnić się, że problemy zdrowotne nie są powodowane lub pogarszane przez używanie. Kobiety w ciąży lub osoby z upośledzonym krążeniem krwi w dłoni, przebytymi urazami dłoni, zaburzeniami układu nerwowego, cukrzycą lub chorobą Raynauda nie powinny używać tego narzędzia. Jeśli odczuwasz jakiekolwiek objawy medyczne lub fizyczne związane z wibracjami (takie jak mrowienie, drętwienie i białe lub niebieskie palce), zasięgnij porady lekarza tak szybko, jak to możliwe.
12. **NIE** palić podczas użytkowania. Nikotyna zmniejsza dopływ krwi do rąk i palców, zwiększając ryzyko obrażeń związanych z wibracjami.

3. Gdy istnieje możliwość wyboru pomiędzy różnymi procesami, należy używać narzędzi o najniższych wibracjach.
4. Włączaj okresy bez wibracji każdego dnia pracy. Pozwól narzędziu wykonać pracę.
5. Aby zmniejszyć wibracje, konserwuj narzędzie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nietypowe wibracje, natychmiast przerwij używanie.



SAVE THESE WARNINGS

PARTS AND OPERATION



1.Arbor Nut 2.Cloth Buffing Wheels 3.Flange 4.Space(1) 5.Space(2) 6.Base 7.Power Switch

MONTAŻ BUFORA

Upewnij się, że stół warsztatowy, na którym planujesz zamontować bufor, jest wystarczająco wytrzymały, aby utrzymać ciężar maszyny. Stół warsztatowy powinien mieć równą powierzchnię i być ciężki lub przymocowany do podłogi, aby nie przesuwał się podczas pracy. Aby zamontować bufor:


16. Wybierz miejsce na stole warsztatowym, które zapewni wystarczająco dużo miejsca, aby przesunąć rozmiar przewidywanego elementu roboczego wokół bufora. Operator powinien upewnić się, że ma wystarczająco dużo miejsca, aby się poruszać i stać z dala od bufora.


17. Zamontuj bufor do stołu roboczego za pomocą śrub o długości wystarczającej, aby przekraczał grubość bufora. stół warsztatowy i podstawa buforowa, Zabezpiecz śruby za pomocą podkładek płaskich, podkładki zabezpieczającej i nakrętki sześciokątnej. (Nie dołączone)

18. Zamontuj bufor w miejscu z odpowiednim oświetleniem i w pobliżu gniazdek elektrycznych. Trzymaj przewody zasilające lub przedłużacze z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu. Przestrzegaj lokalnych przepisów elektrycznych dotyczących prawidłowej instalacji nowego oświetlenia, gniazdek lub obwodów.









Poniższa sekcja ma na celu udzielenie instrukcji dotyczących podstawowych operacji tego bufora. Zdecydowanie zaleca się, aby użytkownik przeczytał również teksty instruktażowe i filmy, aby zmaksymalizować potencjał maszyny.


OPERATION

PRÓBA TESTOWA

Po zako ń czeniu montażu i wykonaniu regulacji można przystąpić do testowania maszyny. Przed testowaniem należy zdjąć kołnierze i nakrętki wału z wrzeciona. Patrząc na maszynę, lewa nakrętka ma lewy gwint i odwrotnie po prawej stronie.

Podłącz zasilanie i włącz bufor. Upewnij się, że twoja ręka jest w pobliżu przełącznika. Bufor powinien działa płynnie, z niewielkimi lub żadnymi wibracjami lub odgłosami tarcia. Należy zbadać dziwne i nietypowe dźwięki i skorygowane przed dalszym użytkowaniem maszyny.

POLEROWANIE I POLEROWANIE




31. Zdejmij nakrętkę sześciokątną
32. Nasuń dystans na wał wirnika
33. Nasuń wewnętrzny kołnierz koła na wał wirnika.
34. Nasuń tarczę polerską na wał wirnika i

dociśnij ją do wewnętrznego kołnierza tarczy.

35. Przesuń zewnętrzny kołnierz koła i dociśnij płaską stronę kołnierza do koła polerskiego.

36. Dokręć nakrętkę sześciokątną na wale wirnika. Upewnij się, że koło polerskie jest mocno przytrzymane na miejscu, a nakrętka sześciokątna jest ściśle dociśnięta do zewnętrznego kołnierza koła.



USUWANIE KOŁA

Aby usunąć koła polerskie, upewnij się, że przełącznik jest wyłączony **i** przewód zasilający jest odłączony od gniazdka wylot. Przytrzymaj wał jedną ręką, jednocześnie luzując nakrętka z kluczem.






Figure 3. Illustrated from a side profile, shows the only portion of the wheel that should be used during buffing.

WYBÓR TARCZY POLERSKIEJ

Koła polerskie są dostępne dla większości rodzajów metali i dla różnych etapów procesu polerowania. Na poniższych zdjęciach opisane są niektóre z powszechniejszych typów kół.

	**Luźny muślin** miękki o piórkowatych krawędziach muślin zszyty razem w pobliżu środkowych liści zewnętrzna krawędź zapewnia szeroki kąt i precyzję powierzchnia polerująca. Idealna do polerowania stal nierdzewna, chrom.złoto lub srebro.
	**Airway Soft** Wykonane w 100% z bawełny arkusze i połączone stalowym uchwytem.Zakładki w materiale pomagają utrzymać mieszankę. Te koła są świetne do polerowania miękkich metali i tworzyw sztucznych.

	**Szyte spiralnie** Składa się z warstw 100% niebielonej bawełny arkusze, które są spiralnie zszyte w odstępach 1/8", dobrze sprawdza się na początku polerowanie mosiądzu, nierdzewnego stal, aluminium, brąz i żeliwo.
	**Airway Hard** Wykonane w 100% z bawełny arkusze poddane obróbce usztywnienie materiału.Zakładki w materiale pomagają utrzymać związek. Są świetne do zgrubne cięcie tworzyw sztucznych i wstępne polerowanie2szerokiej gamy metali.

WYBÓR PASTY POLERSKIEJ

Czerwony róż - Przeznaczony do polerowania mosiądzu i złota. Zapewnia doskonały połysk, gdy jest używany z luźnym muślinowym kołem polerskim.
Zielony (Extra Fine) - Doskonały do bardzo dokładnego polerowania większości metali, aby uzyskać lustrzany połysk lub wykończenie. Najlepiej sprawdza się z luźny muślin i spiralnie przyszyte kółka polerskie.
Biały - doskonały do kości słoniowej, tworzyw sztucznych i żywic, gdy jest stosowany wraz z miękkim spiralnym szwem i miękkim kółkiem polerskim.

Czarny - przeznaczony do stosowania z tarczami polerskimi sizalowymi i Airway Hard, ten środek jest idealny do wstępne cięcie stali nierdzewnej i żelaza.
Tripoli - Prawdziwy środek ścierny. Tripoli zapewnia doskonałe średnie cięcie mosiądzu, aluminium i stopu cynku .
Zielony (drobny) - Nieco bardziej ścierny niż ekstra drobny zielony. Ten zielony związek jest w średnim do delikatny połysk przy użyciu miękkich metali.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POLEROWANIA

(11) Dokładnie wyczyść wszystkie części, które zamierzasz polerować. Wszelkiego rodzaju brud, olej, rdza, farba lub inna warstwa muszą być usunąć chemicznie lub spryskując wodą.
(12) Nakładaj pasty polerskie w małych ilościach na raz. Podczas pracy maszyny naciskaj pastę w kole przez kilka sekund. Unikaj używania zbyt dużej ilości mieszanki.
(3)Podłóż obrabiany przedmiot pod koło, gdy nakładasz pastę na koło polerskie. W ten sposób złapiesz pastę, która normalnie marnowałaby się na podłodze.
(4) Do faktycznego polerowania należy używać wyłącznie obszaru zaznaczonego na szaro na rys. 4. Dotknięcie przedmiotu obrabianego poza obszarem zaznaczonym na szaro może spowodować wywrócenie przedmiotu obrabianego z rąk.




Figure 4. Illustrated from a side profile, shows the only portion of the wheel that should be used during buffing.




Figure 5. Cutting and Polishing strokes.

Trzymaj pracę kawałek ciasno przez cały czas podczas polerowania. Jedna ręka blisko punktu styku da ci lepsze kontrola.

Przed każdym użyciem należy dokładnie zgrabić koła polerskie oraz gdy podczas użytkowania gromadzi się dużo brudu. „Zgrabić” oznacza do czyszczenia kół polerskich za pomocą grabi do kół, aby usunąć nagromadzone związki i cząstki metalu. Stary ostrze do cięcia zgrubnego lub duże ostrze do piły do metalu również sprawdzi się jako alternatywa dla grabi kołowych. **ZAWSZE** Podczas grabienia kół należy stosować lekki nacisk.
NIE mieszaj dwóch różnych mieszanek na tym samym kole. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj oddzielnego koła dla każdego mieszanina .
Użyj ruchu w górę z silnym lub umiarkowanym naciskiem tnącym . Użyj ruchu w dół z lekkim naciskiem do polerowania. Zobacz rys. 5 .


SMAROWANIE

Osłonięte i wstępnie nasmarowane łożyska kulkowe nie wymagają smarowania przez cały okres eksploatacji. Wszystkie łożyska są standardowe rozmiary i części zamienne można znaleźć w naszym dziale części zamiennych lub w sklepie z łożyskami.

SPECYFIKACJE

MOC KONIA	3/4 godziny
AMPERY	4.8A
HERC	60 Hz
WOLTAŻ	120 V
Obroty na minutę	3450 obr./min
OBRÓT	Zgodnie ze wskazówkami zegara
ROZMIAR OTWORU	5/8"

8” PARTS DIAGRAM AND LIST



		6 cali		8 cali	
NIE.	OPIS	SPECYFIKACJA	ILOŚĆ	SPECYFIKACJA	ILOŚĆ
1	Nakrętka sześciokątna, typ 1	M12 Lewy	1	M16 Lewy	1
2	Kołnierz		4		4
3	Koło polerskie bawełniane		2		2
4	Odstępnik		2		2
5	Śruba krzyżakowa + podkładka płaska	M5x200	2		2
6	Zaślepki		2		2
7	Podkładka falista	D35	1	D40	1
8	Łożysko	6202	2	6203	2
9	Płytka zaciskowa		1		1
10	Śruba krzyżakowa	M5X8	4	M5X8	4
11	Przewód i wtyczka		1		1
12	Klips do przewodu		1		1
13	Stojan		1		1
14	Wirnik		1		1
15	Śruba krzyżakowa + podkładka płaska	M4X12	4	M4X12	1
16	Nakrętka sześciokątna, typ 1	M12	1	M16	1
17	Nakrętka sześciokątna	M5	2	M5	2
18	Wentylator		1		Brak
19	Podkładka zabezpieczająca zewnętrzna	D4	1	D4	1
20	Śruba krzyżakowa + podkładka sprężysta +	M4X8	2	M4X8	2

	podkładka płaska				
21	Przełącznik		1		1
22	Płytka przełącznika		1		1
23	Szczotkowanie przewodu		1		1
24	Opierać		1		1
25	Nakrętka sześciokątna, typ 1	M8	1	M8	1
26	Uchwyt kondensatora		1		1
27	Kondensator		1		1
28	Śruba krzyżakowa + podkładka sprężysta	M6X20	2	M6X20	2
29	Płyta bazowa		1		1
30	Stopa gumowa		4		4

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

BANKBUFFER
Model: TLG-200BGB

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BENCH BUFFER

MODEL: TLG-200BGB



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en -instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kunnen Dit kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. referentie.

VEILIGHEID

De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen. De gebruiker moet begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product kunnen worden ingebouwd, maar door de gebruiker zelf moeten worden ingebouwd. Lees alle **MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES aandachtig door en zorg dat u ze begrijpt.** vóór gebruik. Het niet opvolgen van de veiligheidsregels en andere basisveiligheidsmaatregelen kunnen leiden tot ernstige persoonlijk letsel.

HOUD DE BESCHERMINGEN OP ZIJN PLAATS EN IN GOEDDUNNE STAAT .

VERWIJDER SLEUTELS EN MOERSLEUTELS. Maak er een gewoonte van om te controleren of sleutels en sleutels uit het gereedschap zijn verwijderd voordat u het inschakelt.

HOUD DE WERKPLEK SCHOON . Rommelige plekken en banken zijn een uitnodiging tot ongelukken.

NIET GEBRUIKEN IN EEN GEVAARLIJKE OMGEVING. Gebruik elektrisch gereedschap niet in vochtige of natte ruimtes en stel het niet bloot aan regen. Zorg voor een goed verlichte werkplek.

HOUD KINDEREN UIT DE BUURT . Alle bezoekers moeten op veilige afstand van het werkgebied worden gehouden.

MAAK UW WERKPLAATS KINDVEILIG met hangsloten, hoofdschakelaars of door de startsleutels te verwijderen.

FORCE GEREEDSCHAP NIET . Het zal de klus beter en veiliger klaren, met de snelheid waarvoor het ontworpen is.

GEBRUIK HET JUISTE GEREEDSCHAP . Forceer het gereedschap of hulpstuk niet om een taak uit te voeren waarvoor het niet is ontworpen.

GEBRUIK HET JUISTE VERLENGSNOER. Zorg ervoor dat uw verlengsnoer in goede staat verkeert. Zorg ervoor dat u een verlengsnoer gebruikt dat dik genoeg is om de stroom te kunnen dragen die uw product nodig heeft. Een te klein snoer veroorzaakt een daling van de netspanning, wat leidt tot vermogensverlies en oververhitting. Tabel A toont de juiste maat, afhankelijk van de snoerlengte en het ampère-aantal op het typeplaatje. Gebruik bij twijfel de eerstvolgende dikkere maat. Hoe kleiner de maat, hoe zwaarder het snoer .

Tabel A: AANBEVOLEN MINIMALE DRAADMAAT VOOR VERLENGSNOEREN (120 VOLT)

TYPEPLAAT AMPÈRES (bij volledige belasting)	LENGTE VERLENGSNOER			
	25'	50'	100'	150'
0-6	18	16	16	14
6.1-10	18	16	14	12
10.1-12	16	16	14	12
12.1-16	14	12	Niet gebruiken	

DRAAG GOEDE KLEDING. Draag GEEN losse kleding, handschoenen, stropdassen, ringen, armbanden of andere sieraden die in bewegende delen vast kunnen komen te zitten. Antislipschoenen worden aanbevolen. Draag een beschermende haarbedekking om lang haar te beschermen.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

DRAAG ALTIJD EEN VEILIGHEIDSBRIL. Draag ook een gezichts- of stofmasker als de snijwerkzaamheden stoffig zijn. Dagelijkse brillen hebben alleen stootvaste lenzen, het zijn GEEN veiligheidsbrillen.

VEILIG WERK. Gebruik klemmen of een bankschroef om het werk vast te zetten wanneer dat praktisch is. Dit is veiliger dan met de hand werken en het geeft je

beide handen vrij om het gereedschap te bedienen.

NIET TE VER OVERSTREKKEN. Zorg te allen tijde voor een goede houding en evenwicht.

ONDERHOUD GEREEDSCHAP MET ZORG. Houd gereedschap scherp en schoon voor de beste en veiligste prestaties. Volg de instructies voor het smeren en vervangen van accessoires.

KOPPEL GEREEDSCHAP los voordat u onderhoud pleegt of wanneer u accessoires zoals zaagbladen, bits, snijmessen en dergelijke verwisselt.

VERMINDER HET RISICO OP ONBEDOELD STARTEN . Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

GEBRUIK DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES . Raadpleeg de gebruikershandleiding voor aanbevolen accessoires. Het gebruik van ongeschikte accessoires kan leiden tot persoonlijk letsel.

STA NOOIT OP HET GEREEDSCHAP . Er kan ernstig letsel optreden als het gereedschap kantelt of als het snijgereedschap onbedoeld wordt aangeraakt.

CONTROLEER BESCHADIGDE ONDERDELEN. Voordat u het gereedschap verder gebruikt, moet u een beschadigde beschermkap of ander onderdeel zorgvuldig controleren om te bepalen of het naar behoren functioneert en de beoogde functie vervult. Controleer de uitlijning van bewegende onderdelen, vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen, montage en andere omstandigheden die de werking kunnen beïnvloeden. A Een beschadigde beschermkap of ander onderdeel dient vakkundig gerepareerd of vervangen te worden.

INVOERRICHTING. Voer het werkstuk alleen in het onderste kwart van de polijstschijf.

LAAT HET GEREEDSCHAP NOOIT ONBEHEERD ACHTER. SCHAKEL DE STROOM UIT.



WAARSCHUWING:
OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK EN DE DOOD DOOR EEN ONJUISTE AARDINGSDRAADVERBINDING TE VOORKOMEN, LEES EN VOLG DEZE INSTRUCTIES:

110-120 VAC GEAARD GEREEDSCHAP: GEREEDSCHAP MET DRIE-PINNENSTEKKERS


49. Bij een storing of defect biedt aarding een pad met de minste weerstand voor elektrische apparaten. stroom om het risico op een elektrische schok te verminderen. Dit gereedschap is uitgerust met een netsnoer met een aardingsgeleider en een aardingsstekker. De stekker moet in een passend stopcontact worden gestoken dat correct is aangesloten. geïnstalleerd en geaard volgens alle plaatselijke voorschriften en verordeningen.

50. **NIET DOEN** Pas de meegeleverde stekker aan. Als deze niet in het stopcontact past, laat dan een gekwalificeerde elektricien een geschikt stopcontact installeren. elektricien.

51. Een onjuiste aansluiting van de aardingsgeleider van de apparatuur kan leiden tot een risico op een elektrische schok. De geleider met isolatie waarvan het buitenoppervlak groen is met of zonder gele strepen, is de Als reparatie of vervanging **van** het netsnoer of de stekker nodig is **, NIET** verbinden de apparatuur aarding geleider tot leven komen terminal.

52. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of onderhoudstechnicus als de aardingsinstructies niet volledig worden begrepen, of als er twijfel bestaat of het gereedschap goed geaard is.

53. Gebruik alleen 3-aderige verlengsnoeren met 3-polige aardingsstekkers en 3-polige stopcontacten die geschikt zijn voor de stekker van het gereedschap. Repareer of vervang beschadigde of versleten snoeren onmiddellijk .



125V AC 3-puntig Plug En Uitlaat

(voor tot 125V AC En omhoog naar 15A)

54. Dit gereedschap is bedoeld voor gebruik op een circuit met een stopcontact dat lijkt op het hierboven afgebeelde stopcontact (125 V AC, 3-polige stekker en stopcontact). Het gereedschap heeft een aardingsstekker die lijkt op de hierboven afgebeelde stekker (125 V). Een C -stekker met 3 pennen en een stopcontact.

55. Het stopcontact moet op de juiste manier worden geïnstalleerd en geaard, conform alle codes en verordeningen.

56. **Gebruik** GEEN adapter om dit gereedschap op een ander stopcontact aan te sluiten.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR BUFFER

1. Draag oogbescherming.

2. Gebruik een polijstwiel dat geschikt is voor de snelheid van de polijstmachine,

3. NIET polijsten met de zijkant van het wiel.

4. GEBRUIK GEEN SLIJPSCHIJVEN OF ANDERE ONBEDOELDE ACCESSOIRES OP DEZE BUFFER.

5. Draag GEEN handschoenen, stropdas of losse kleding.

6. GEBRUIK HET APPARAAT NIET ALS EEN BESCHADIGDE, UITGESCHAKELDE OF VERWIJDERDE BESCHERMING IS.

7. Het gebruik van accessoires of hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kan leiden tot letselgevaar voor personen.

14. Gebruik bij onderhoud uitsluitend identieke vervangingsonderdelen.

9. Gebruik alleen veiligheidsuitrusting die is goedgekeurd door een bevoegde normeringsinstantie. Niet-goedgekeurde veiligheidsuitrusting biedt mogelijk onvoldoende bescherming. Oogbescherming moet ANSI-goedgekeurd zijn en ademhalingsbescherming moet NLOSH-goedgekeurd zijn voor de specifieke gevaren in het werkgebied .

10. Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van elektrisch gereedschap. Gebruik **GEEN** elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot

ernstig persoonlijk letsel.

11. Industriële toepassingen moeten voldoen aan de OSHA-richtlijnen.

12. Zorg ervoor dat de labels en naamplaatjes op het gereedschap zitten. Deze bevatten belangrijke veiligheidsinformatie.

13. Personen met een pacemaker dienen vóór gebruik hun arts te raadplegen. Elektromagnetische velden in de buurt van een pacemaker kunnen interferentie of falen van de pacemaker veroorzaken.

14. **WAARSCHUWING** : Door het snoer van dit product aan te raken, wordt u blootgesteld aan lood, een chemische stof waarvan de staat Californië weet dat deze kanker, geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade kan veroorzaken. Was uw handen na gebruik (California Health & Safety Code s 25249.5 e.v.).

APPLICATIONS

15. **WAARSCHUWING:** Sommige stoffen die vrijkomen bij elektrisch schuren, zagen, slijpen, boren en andere bouwactiviteiten , bevatten chemicaliën waarvan [de staat Californië] weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade kunnen veroorzaken. Enkele voorbeelden van deze chemicaliën zijn:

• Lood uit loodhoudende verven

• Kristallijne silica uit bakstenen en cement of andere metselwerkproducten

• Arseen en chroom uit chemisch behandeld hout Uw risico op deze blootstellingen varieert, afhankelijk van

Hoe vaak u dit soort werk doet. Om uw blootstelling aan deze chemicaliën te verminderen: werk in een goed geventileerde ruimte en gebruik goedgekeurde veiligheidsuitrusting, zoals stofmaskers die speciaal zijn ontworpen om te filteren.

22. De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen. De gebruiker moet begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product kunnen worden ingebouwd, maar door de gebruiker zelf moeten worden ingebouwd.

TRILLINGSVEILIGHEID


Dit gereedschap trilt tijdens gebruik. Herhaalde of langdurige blootstelling aan trillingen kan tijdelijk of permanent lichamelijk letsel veroorzaken, met name aan handen, armen en schouders. Om het risico op trillingsgerelateerd letsel te verminderen:

13. Iedereen die regelmatig of langdurig trillend gereedschap gebruikt, dient zich eerst door een arts te laten onderzoeken en vervolgens regelmatig medisch te laten controleren om te voorkomen dat medische problemen door het gebruik worden veroorzaakt of verergerd. Zwangere vrouwen of mensen met een verminderde bloedcirculatie in de hand, eerdere handblessures, aandoeningen van het zenuwstelsel, diabetes of de ziekte van Raynaud mogen dit gereedschap niet gebruiken. Als u medische of fysieke symptomen ervaart die verband houden met trillingen (zoals tintelingen, gevoelloosheid en witte of blauwe vingers), raadpleeg dan zo snel mogelijk een arts.
14. **NIET** roken tijdens gebruik. Nicotine vermindert de bloedtoevoer naar de handen en vingers, waardoor het risico op trillingsgerelateerd letsel toeneemt.
3. Gebruik gereedschap met de laagste trillingen als u de keuze heeft tussen verschillende processen.
4. Zorg elke werkdag voor trillingsvrije periodes. Laat het gereedschap het werk doen.
5. Om trillingen te verminderen, onderhoudt u het gereedschap zoals beschreven in deze handleiding. Stop onmiddellijk met het gebruik als er abnormale trillingen optreden.



SAVE THESE WARNINGS

PARTS AND OPERATION



1.Arbor Nut 2.Cloth Buffing Wheels 3.Flange 4.Space(1) 5.Space(2) 6.Base 7.Power Switch

MONTAGE VAN DE BUFFER

Zorg ervoor dat de werkbank waarop u de buffer wilt monteren, stevig genoeg is om het gewicht van de machine te dragen. De werkbank moet een vlakke ondergrond hebben en zwaar zijn, of aan de vloer bevestigd zijn, zodat hij tijdens het gebruik niet kan verschuiven. Om de buffer te monteren:


19. Kies een plek op de werkbank waar voldoende ruimte is om een werkstuk ter grootte van het verwachte werkstuk rond de buffer te bewegen. De operator moet ervoor zorgen dat hij voldoende bewegingsruimte heeft om uit de weg van de buffer te staan.


20. Bevestig de buffer aan de werkbank met bouten die lang genoeg zijn om de bufferdikte van uw werkbank en buffervoet, Bevestig de bouten met sluitringen, een borgring en een zeskantmoer. (Niet inbegrepen)

21. Monteer de buffer op een goed verlichte plaats en in de buurt van stopcontacten. Houd stroom- of verlengsnoeren uit de buurt van drukbezochte plaatsen. Neem de lokale elektrische voorschriften in acht voor de juiste installatie van nieuwe verlichting, stopcontacten of circuits.









Het volgende gedeelte is bedoeld om instructies te geven over de basisfuncties van deze buffer. Het wordt de gebruiker sterk aanbevolen ook instructieteksten en -video's te lezen om het potentieel van de machine optimaal te benutten.

OPERATION


TESTRUN

Zodra de montage is voltooid en de afstellingen zijn uitgevoerd, bent u klaar om de machine te testen. Verwijder vóór het testen de flenzen en asmoeren van de as. Aan de machinezijde heeft de linker moer linkse draad en aan de rechterkant is dit omgekeerd.


Sluit de stroom aan en zet de buffer aan. Zorg ervoor dat uw hand zich dicht bij de schakelaar bevindt. De buffer moet Loop soepel met weinig tot geen trillingen of wrijvingsgeluiden. Vreemde en ongewone geluiden moeten worden onderzocht. en gecorrigeerd worden voordat de machine verder wordt gebruikt.

Polijsten en polijsten

37. Verwijder de zeskantmoer
38. Schuif de afstandhouder op de ankeras
39. Schuif de binnenflens van het wiel op de anker-as.



40. Schuif het polijstwiel op de ankeras en druk het tegen de binnenflens van het wiel.
41. Schuif de buitenste flens van het wiel en druk de platte kant van de flens tegen het polijstwiel.
42. Draai de zeskantmoer vast op de ankeras. Zorg ervoor dat de polijstschijf stevig op zijn plaats zit en de zeskantmoer goed tegen de buitenste schijfflens aan zit.



WIELVERWIJDERING

Om de polijstwielen te verwijderen, moet u ervoor zorgen dat de schakelaar is UITGESCHAKELD **en** het netsnoer is losgekoppeld de uitlaat. Houd de schacht vast met één terwijl u de moer met een sleutel vastdraaien.






Figure 3. Illustrated from a side profile, shows the only portion of the wheel that should be used during buffing.

Keuze van polijstschijven

Polijstschijven zijn verkrijgbaar voor de meeste soorten metaal en voor verschillende fasen in het polijstproces. De volgende afbeeldingen beschrijven enkele van de meest voorkomende wieltypen.

	**Losse mousseline** zacht gevederde mousseline aan elkaar gestikt nabij het midden bladeren de buitenrand om een brede hoek te bieden, fijn polijstoppervlak.Perfect voor het polijsten roestvrij staal, chroom, goud of zilver.
	**Airway Soft** Gemaakt van 100% katoen platen en bij elkaar gehouden met een stalen houder. Plooien in het materiaal helpen de compound vast te houden. Deze wielen zijn geweldig voor het polijsten van zachte metalen en kunststoffen.

	**Spiraal genaaid** Bestaat uit lagen van 100% ongebleekt katoen bekleding die zijn spiraal genaaid op 1/8" afstand van elkaar, Werkt goed voor de eerste polijst op messing, roestvrij staal, aluminium, brons en gietijzer.
	**Airway Hard** Gemaakt van 100% katoen vellen die behandeld zijn om het materiaal te verstevigen.Plissen in het materiaal helpen de samenstelling vast te houden. Deze zijn geweldig voor ruw snijden van kunststoffen en eerste polijsten van 2 grote verscheidenheid aan metalen.

Selectie van polijstmiddel

Rode Rouge - Gemaakt voor het polijsten van messing en goud. Geeft een uitstekende glans in combinatie met de losse mousseline polijstschijf.

Groen (Extra Fijn) - Ideaal voor extra fijn polijsten op de meeste metalen voor een spiegelende of glanzende afwerking. Werkt het beste met losse mousseline en spiraalvormig genaaide polijstwielen.

Wit - Uitstekend geschikt voor ivoor, kunststoffen en harsen bij gelijktijdig gebruik met de zachte spiraalvormige stiknaad en de zachte luchtwegpolijstschijf .

Zwart - Deze compound is ontworpen voor gebruik met de sisal- en airway-hardpolijstwielen en is perfect voor de eerste ruwe snede op roestvrij staal en ijzer.
Tripoli - Een echt middenklasse schuurmiddel. Tripoli biedt een uitstekende medium snede voor messing en aluminium. en zinklegering .
Groen (Fijn) - Iets schurender dan de extra fijne groene. Deze groene compound is bij voor medium tot fijn polijsten met zachtere metalen.

Polijsttips

(13) Maak alle onderdelen die u wilt polijsten grondig schoon. Verwijder vuil, olie, roest, verf of andere aanslag. chemisch verwijderd of met water besproeid.
(14) Breng polijstmiddel in kleine hoeveelheden tegelijk aan. Druk, terwijl de machine draait, op het polijstmiddel. een paar seconden in het wiel. Vermijd het gebruik van te veel compound.
(3) Plaats uw werkstuk onder de polijstschijf wanneer u de polijstpasta op de polijstschijf aanbrengt. Zo vangt u de polijstpasta op die normaal gesproken op de vloer zou verdwijnen.
(4) Gebruik alleen het gebied dat in figuur 4 grijs is weergegeven om het daadwerkelijke polijsten uit te voeren. Als u het werkstuk aanraakt op gebieden buiten het grijze gebied, kan het uit uw handen vallen.




Figure 4. Illustrated from a side profile, shows the only portion of the wheel that should be used during buffing.




Figure 5. Cutting and Polishing strokes.

Houd het werk vast Houd het stuk altijd strak tijdens het polijsten. Eén hand dicht bij het contactpunt geeft je een betere grip. controle.

Houd de polijstwielen voor elk gebruik en wanneer de opbouw tijdens het gebruik zwaar wordt, uitgeharkt. 'Harken' betekent om de polijstwielen schoon te maken met een wielhark om ophopingen en metaaldeeltjes te verwijderen. Een oude Een ruw zaagblad of een groot ijzerzaagblad kan ook als alternatief voor een wielhark dienen. **ALTIJD** Gebruik lichte druk bij het harken van de wielen.
NIET twee verschillende verbindingen op hetzelfde wiel. Voor het beste resultaat gebruikt u voor elk mengsel een apart wiel. verbinding .
Gebruik een opwaartse beweging met zware tot matige druk om te snijden .
Gebruik een neerwaartse beweging met lichte druk. voor polijsten. Zie figuur 5 .


SMERING

Afgeschermde en voorgesmeerde kogellagers hebben gedurende de gehele levensduur geen smering nodig. Alle lagers zijn Standaardmaten en vervangingsonderdelen kunt u verkrijgen bij onze onderdelenafdeling of bij een lagerwinkel.

SPECIFICATIES

PAARDENKRACHT	3/4 PH
Ampère	4.8A
HERTZ	60 Hz
SPANNING	120 V
toerental	3450 tpm
ROTATIE	Rechtsom
BORINGGROOTTE	5/8"

8” PARTS DIAGRAM AND LIST



		6 inch		8 inch	
NEE.	BESCHRIJVING	SPEC	AANTAL	SPEC	AANTAL
1	Zeskantmoer, 1 type	M12 Links	1	M16 Links	1
2	Flens		4		4
3	Katoenen polijstwiel		2		2
4	Afstandhouder		2		2
5	Kruiskopschroef + vlakke ring	M5x200	2		2
6	Eindkappen		2		2
7	Golvende ring	D35	1	D40	1
8	Handelswijze	6202	2	6203	2
9	Clipplaat		1		1
10	Philips-schroef	M5X8	4	M5X8	4
11	Snoer en stekker		1		1
12	Snoerclip		1		1
13	Stator		1		1
14	Rotor		1		1
15	Kruiskopschroef + vlakke ring	M4X12	4	M4X12	1
16	Zeskantmoer, 1 type	M12	1	M16	1
17	Zeskantmoer	M5	2	M5	2
18	Fan		1		N.v.t.
19	Buitenste borgring	D4	1	D4	1
20	Kruiskopschroef + veerring + vlakke ring	M4X8	2	M4X8	2
21	Schakelaar		1		1
22	Schakelplaat		1		1
23	Snoer borstelen		1		1
24	Baseren		1		1

25	Zeskantmoer, 1 type	M8	1	M8	1
26	Condensatorbeugel		1		1
27	Condensator		1		1
28	Kruiskopschroef + veerring	M6X20	2	M6X20	2
29	Bodemplaat		1		1
30	Rubberen voet		4		4

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

BÄNKBUFFER
Modell: TLG-200BGB

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BENCH BUFFER

MODELL: TLG-200BGB



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR

Läs alla säkerhetsvarningar och instruktioner. Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan resultera i elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador. Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk. hänvisning.

SÄKERHET

Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Operatören måste förstå att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt, utan måste tillhandahållas av operatören. Läs noggrant och förstå alla **MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR.** före användning. Underlåtenhet att följa säkerhetsregler och andra grundläggande säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga personskada.

HÅLL SKYDDEN PÅ PLATS och i fungerande skick.

TA BORT JUSTERNYCKLAR OCH SKYCKLAR. Gör det till en vana att kontrollera att nycklar och justernycklar är borttagna från verktyget innan du slår på det.

HÅLL ARBETSOMRÅDET RENT . Röriga ytor och bänkar inbjuder till olyckor.

ANVÄND INTE I FARLIG MILJÖ. Använd inte elverktyg i fuktiga eller våta utrymmen, och utsätt dem inte för regn. Håll arbetsområdet väl upplyst.

HÅLL BARN BORTA . Alla besökare ska hållas på säkert avstånd från arbetsområdet.

GÖR VERKSTADEN BARNSÄKER med hänglås, huvudströmbrytare eller genom att ta bort startnycklarna.

TVÄNG INTE VERKTYGET . Det kommer att göra jobbet bättre och säkrare med den hastighet det är konstruerat för.

ANVÄND RÄTT VERKTYG . Tvinga inte verktyget eller tillbehöret att utföra ett jobb som det inte är avsett för.

ANVÄND RÄTT FÖRLÄNGNINGSKABBA. Se till att din förlängningssladd är i

gott skick. När du använder en förlängningssladd, se till att använda en som är tillräckligt kraftig för att bära den ström som din produkt kommer att dra. En för liten sladd orsakar ett fall i nätspänningen vilket resulterar i strömförlust och överhettning. Tabell A visar rätt storlek att använda beroende på sladdlängd och märkskyltens amperevärde. Om du är osäker, använd nästa tyngre sladd. Ju mindre sladdnummer, desto tyngre sladd .

Tabell A: REKOMMENDERAD MINSTA KABLADSTJÄRKA FÖR FÖRLÄNGNINGSKABLAR (120 VOLT)

NAMNSKILTENS AMPÉER (vid full belastning)	FÖRLÄNGNINGSSLADENS LÄNGD			
	25'	50'	100'	150 fot
0-6	18	16	16	14
6.1-10	18	16	14	12
10.1-12	16	16	14	12
12.1-16	14	12	Använd inte	

ANVÄND RÄTT KLÄDER. ANVÄND INTE löst sittande kläder, handskar, slipsar, ringar, armband eller andra smycken som kan fastna i rörliga delar. Halkfria skor rekommenderas. Använd hårskydd för att hålla långt hår borta.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

ANVÄND ALLTID SKYDDSGLASÖGON. Använd även ansikts- eller dammmask om skärarbetet är dammigt. Vardagsglasögon har endast slagtåliga linser, de är INTE skyddsglasögon.

SÄKERSTÄLL ARBETE. Använd tvingar eller ett skruvstäd för att hålla fast arbetet när det är praktiskt möjligt. Det är säkrare än att använda handen och det frigör båda händerna för att använda verktyget.

RÄCK INTE FÖR LÅNGT. Håll alltid ordentligt fotfäste och balans.

UNDERHÅLL VERKTYG MED FÖRSIKTIGHET. Håll verktygen vassa och rena för bästa och säkraste prestanda. Följ instruktionerna för smörjning och byte av

tillbehör.

KOPPLA BORT VERKTYG före service; vid byte av tillbehör, såsom blad, borrar, knivar och liknande.

MINSKA RISKEN FÖR OAVSIKTLIG START . Se till att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter den.

ANVÄND REKOMMENDERADE TILLBEHÖR . Se bruksanvisningen för rekommenderade tillbehör. Användning av felaktiga tillbehör kan orsaka risk för personskador.

STÅ ALDRIG PÅ VERKTYGET . Allvarliga skador kan uppstå om verktyget tippas eller om skärverktyget oavsiktligt kommer i kontakt med det.

KONTROLLERA SKADADE DELAR. Innan verktyget används vidare bör ett skydd eller annan skadad del noggrant kontrolleras för att säkerställa att den fungerar korrekt och utför sin avsedda funktion – kontrollera att rörliga delar är uppriktade, att rörliga delar är fastkärande, att delar är trasiga, att de är monterade och att andra förhållanden som kan påverka dess funktion är uppfyllda. En Skyddet eller annan skadad del bör repareras eller bytas ut på rätt sätt.

MATNINGSRIKTNING. Mata in arbetet i en polerskiva endast på den nedre fjärdedelen av polerskivan.

LÄMNA ALDRIG VERKTYGET I GÅNG UTAN ÖVERVAKNING. STÄNG AV STRÖMMEN.



VARNING:
FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR OCH DÖDSFALL FRÅN FELAKTIG JORDNINGSKABBLADSANSLUTNING, LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER:

110 – 120 VAC JORDADE VERKTYG: VERKTYG MED TREPOLIGA

KONTAKTER

57. Vid funktionsfel eller haveri ger jordning den elektriska ledningen med minst motstånd. strömmen för att minska risken för elektriska stötar. Detta verktyg är utrustat med en elsladd med en jordledare och en jordkontakt. Kontakten måste


anslutas till ett matchande uttag som är korrekt anslutet installerad och jordad i enlighet med alla lokala föreskrifter och förordningar.

58. **GÖR INTE** modifiera den medföljande kontakten – om den inte passar i uttaget, låt en kvalificerad person installera rätt uttag. elektriker.

59. Felaktig anslutning av utrustningens jordledare kan leda till risk för elektrisk stöt. Ledaren med isolering som har en grön yta med eller utan gula ränder är den utrustningens jordledare. Om reparation eller byte av elsladden eller kontakten är nödvändig, **GÖR DET INTE** ansluta de utrustning grundstötning dirigent att leva terminal.

60. Kontrollera med en kvalificerad elektriker eller servicepersonal om jordningsinstruktionerna inte är helt förstådda, eller om du är osäker om verktyget är korrekt jordat.

61. Använd endast 3-trådiga förlängningssladdar med 3-stifts jordkontakt och 3-poliga uttag som passar verktygets kontakt. Reparera eller byt ut skadad eller sliten sladd omedelbart .



125V AC 3-stifts Plugg och Utlopp
(för fram till 125V AC och upp till 15A)

62. Detta verktyg är avsett att användas i en krets som har ett uttag som ser ut som det som visas ovan i 125 VAc 3-stiftskontakt och uttag. Verktyget har en jordad kontakt som ser ut som kontakten som visas ovan i 125 V. En C 3-stiftskontakt och uttag.

63. Uttaget måste vara korrekt installerat och jordat i enlighet med alla föreskrifter och förordningar.

64. **INTE** en adapter för att ansluta detta verktyg till ett annat uttag.

VARNINGAR FÖR BUFFERSÄKERHET

1. Använd ögonskydd.

2. Använd en polerskiva som är lämplig för polerns hastighet,

3. Polera INTE med sidan av skivan.

4. ANVÄND INTE SLIPSKIVOR ELLER ANDRA OFÖRSÄNDA ARTIKELN TILLBEHÖR PÅ DENNA BUFFERT.

5. Bär INTE handskar, slips eller löst sittande kläder.

6. ANVÄND INTE MED NÅGOT SKYDD INAKTIVERAT, SKADAT ELLER BORTTANET.

7. Användning av tillbehör eller tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan medföra risk för personskador.

15. Använd endast identiska reservdelar vid service.

9. Använd endast säkerhetsutrustning som har godkänts av en lämplig standardiseringsmyndighet. Icke-godkänd säkerhetsutrustning ger eventuellt inte tillräckligt skydd. Ögonskydd måste vara ANSI-godkänt och andningsskydd måste vara NIOSH-godkänt för de specifika farorna i arbetsområdet.

10. Var uppmärksam, se upp för vad du gör och använd sunt förnuft när du använder ett elverktyg. ANVÄND **INTE** ett elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av ouppmärksamhet när du använder elverktyg kan leda till allvarliga personskador.

11. Industriella tillämpningar måste följa OSHA:s riktlinjer.

12. Behåll etiketter och namnskyltar på verktyget. Dessa innehåller viktig säkerhetsinformation.

13. Personer med pacemaker bör rådfråga sin läkare före användning. Elektromagnetiska fält i närheten av en pacemaker kan orsaka pacemakerstörningar eller pacemakerfel.

14. **VARNING** : Om du hanterar sladden på den här produkten utsätts du för bly, en kemikalie som i delstaten Kalifornien är känd för att orsaka cancer och fosterskador eller andra reproduktionsskador. Tvätta händerna efter hantering (California Health & Safety Code s 25249.5, et seq.)

APPLICATIONS

15. **VARNING:** En del damm som skapas vid slipning, sågning, slipning, borrning och andra byggaktiviteter innehåller kemikalier som [i delstaten Kalifornien] är kända för att orsaka cancer, fosterskador eller andra reproduktionsskador. Några exempel på dessa kemikalier är:

• Bly från blybaserade färger

• Kristallin kiseldioxid från tegelstenar och cement eller andra murverksprodukter

• Arsenik och krom från kemiskt behandlat virke. Din risk från dessa exponeringar varierar beroende på

på hur ofta du utför den här typen av arbete. För att minska din exponering för dessa kemikalier: arbeta i ett välventilerat utrymme och arbeta med godkänd säkerhetsutrustning, såsom dammmasker som är speciellt utformade för att filtrera.

23. Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Operatören måste förstå att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt, utan måste tillhandahållas av operatören.

VIBRATIONSSÄKERHET

Detta verktyg vibrerar under användning. Upprepad eller långvarig exponering för vibrationer kan orsaka tillfälliga eller permanenta fysiska skador, särskilt på händer, armar och axlar. För att minska risken för vibrationsrelaterade skador:


15. Alla som använder vibrerande verktyg regelbundet eller under en längre period bör först undersökas av en läkare och sedan genomgå regelbundna läkarkontroller för att säkerställa att medicinska problem inte orsakas eller förvärras av användningen. Gravida kvinnor eller personer som har nedsatt blodcirkulation till handen, tidigare handskador, nervsystemsjukdomar, diabetes eller Raynauds sjukdom bör inte använda detta verktyg. Om du känner några medicinska eller fysiska symtom relaterade till vibrationer (såsom stickningar, domningar och vita eller blå fingrar), sök läkarvård så snart som möjligt.

16. **INTE** under användning. Nikotin minskar blodtillförseln till händer och fingrar, vilket ökar risken för vibrationsrelaterade skador.

3. Använd verktyg med lägst vibration när det finns ett val mellan olika processer.
4. Inkludera vibrationsfria perioder varje arbetsdag. Låt verktyget göra jobbet.
5. För att minska vibrationer, underhåll verktyget enligt beskrivningen i denna manual. Om onormala vibrationer uppstår, sluta använda det omedelbart.

SAVE THESE WARNINGS

PARTS AND OPERATION



1.Arbor Nut 2.Cloth Buffing Wheels 3.Flange 4.Space(1) 5.Space(2) 6.Base 7.Power Switch

MONTERING AV BUFFERTEN

Se till att arbetsbänken som du planerar att montera bufferten på är tillräckligt robust för att bära maskinens vikt. Arbetsbänken ska ha en plan yta och vara tung, eller fäst vid golvet, så att den inte rör sig under drift. Så här monterar du bufferten:


22. Välj en plats på arbetsbänken som ger tillräckligt med utrymme för att flytta storleken på ett förväntat arbetsstycke runt bufferten. Operatören bör se till att de har tillräckligt med utrymme att röra sig för att hålla sig ur vägen för bufferten.


23. Montera bufferten på arbetsbänken med bultar som är tillräckligt långa för att överstiga buffertens tjocklek. arbetsbänk och buffertbas. Fäst bultarna med plana brickor, en låsbricka och en sexkantsmutter. (Ingår ej)

24. Montera bufferten i ett område med ordentlig belysning och nära eluttag. Håll ström- eller förlängningssladdar borta från områden med hög trafik. Följ lokala elföreskrifter för korrekt installation av ny belysning, uttag eller kretsar.









Följande avsnitt är utformat för att ge instruktioner om den här buffertens grundläggande funktioner. Det rekommenderas starkt att användaren även läser instruktionstexter och videor för att maximera maskinens potential.

OPERATION


PROVKÖRNING

När monteringen är klar och justeringarna är gjorda är du redo att testa maskinen. Ta bort flänsarna och axelmuttrarna från spindeln innan du testar. Vänd mot maskinen har den vänstra muttern vänstergänga och vice versa på höger sida.


Anslut strömmen och slå på bufferten. Se till att din hand är placerad nära strömbrytaren. Bufferten ska gå smidigt med få eller inga vibrationer eller skavljud. Konstiga och ovanliga ljud bör undersökas och korrigeras innan maskinen används vidare.

POLERING OCH PULSERING

43. Ta bort sexkantsmuttern
44. Skjut distansen på ankaraxeln
45. Skjut på hjulets inre fläns på ankaraxeln.
46. Skjut på polerskivan på ankaraxeln och tryck den mot den inre skivflänsen.



47. Skjut den yttre hjulflänsen och tryck den platta sidan av flänsen mot polerskivan.
48. Dra åt sexkantsmuttern på ankaraxeln. Se till att polerskivan sitter ordentligt på plats och att sexkantsmuttern sitter tätt mot den yttre skivflänsen.



HJULBORTTAGNING

För att ta bort polerhjulen, se till att strömbrytaren är AVSTÄNGD **och** nätsladden är urkopplad. utloppet. Håll axeln med en av dem medan du lossar muttern med en skiftnyckel.






Figure 3. Illustrated from a side profile, shows the only portion of the wheel that should be used during buffing.

URVAL AV POLERINGSSKIVOR

Poleringsskivor finns tillgängliga för de flesta typer av metaller och för olika steg i poleringsprocessen. Följande bilder beskriver några av de vanligaste hjultyperna.

	**Lös muslin** mjuk fjäderkantad muslin sydd ihop nära mittenbladen ytterkanten för att ge en vidvinkel, fin poleringsyta. Perfekt för polering rostfritt stål, krom, guld eller silver.
	**Luftvägsmjuk** Tillverkad av 100 % bomull ark och hålls samman med en stålhållare. Veck i materialet hjälper till att hålla gummiblandningen. Dessa hjul är fantastiska för polering av mjuka metaller och plaster.

	**Spiralsydd** Består av lager av 100 % oblekt bomull ark som är spiralsydd med 3 mm mellanrum, fungerar bra för initiala polering på mässing, rostfri stål, aluminium, brons och gjutjärn.
	**Luftvägshård** Tillverkad av 100 % bomull lakan som är behandlade för att styva upp materialet. Veck i materialet hjälpa till att hålla sammansättningen. Dessa är utmärkta för grovbearbetning av plast och initial polering av en mängd olika metaller.

URVAL AV POLERINGSMIDDEL

Röd Rouge - Gjord för polering av mässing och guld. Ger en utmärkt glans när den används med den lösa muslinpolerskivan.

Grön (Extra Fin) – Utmärkt för extra fin polering av de flesta metaller för att få fram en spegelblank yta . Fungerar bäst med lös muslin och spiralsydda polerhjul.

Vit - Utmärkt för elfenben, plast och hartser vid användning tillsammans med den mjuka spiralsydda och mjuka polerskivan för luftvägar.

Svart - Utformad för att användas med sisal- och luftvägspoleringshjul, denna förening är perfekt för initial grovsågning på rostfritt stål och järn.
Tripoli - Ett riktigt medelgodt slipmedel. Tripoli ger utmärkt medelskärning för mässing, aluminium och zinklegering .
Grön (Fin) - Något mer slipande än den extra fina gröna. Denna gröna förening är vid för medel till finpolering med mjukare metaller.

POLERINGSTIPS

(15) Rengör noggrant alla delar som du planerar att polera. All form av smuts, olja, rost, färg eller annan beläggning måste avlägsnas. avlägsnas antingen kemiskt eller sprayas med vatten.
(16) Applicera polermedel i små mängder åt gången. Tryck på polermedlet medan maskinen är igång i hjulet i ett par sekunder. Undvik att använda för mycket vätskeblandning.
(3) Placera arbetsstycket under skivan när du laddar polerskivan med spackel. På så sätt fångar du upp all spackel som normalt skulle bli spilld på golvet.
(4) Använd endast det område som är gråmarkerat i figur 4 för att utföra själva poleringen. Om du kommer i kontakt med arbetsstycket på områden utanför det gråmarkerade området kan det lossna från dina händer.




Figure 4. Illustrated from a side profile, shows the only portion of the wheel that should be used during buffing.




Figure 5. Cutting and Polishing strokes.

Håll arbetet Håll hela tiden fast ordentligt under poleringen. En hand nära kontaktpunkten ger bättre kontrollera.

Håll polerhjulen rakade före varje användning och när beläggningen blir tung under användning. ”Kräfsa” betyder att rengöra poleringshjulen med en hjulkratta för att ta bort avlagringar och metallpartiklar. En gammal ett grovsågblad eller ett stort bågblad fungerar också som ett alternativ till en hjulräfsa. **ALLTID** Använd lätt tryck när du kratar hjulen.

BLANDA INTE två olika blandningar på samma fälg. För bästa resultat, använd en separat fälg för varje komp o und.

Använd ett uppåtgående slag med kraftigt till måttligt tryck vid skärning . Använd ett nedåtgående slag med lätt tryck. för polering. Se bild 5 .


SMÖRJNING

Skyddade och försmorda kullager kräver ingen smörjning under lagrens livslängd. Alla lager är Standardstorlekar och reservdelar finns på vår reservdelsavdelning eller i en lagerbutik.

SPECIFIKATIONER

HÄSTKRAFT	3/4 PH
Ampere	4. 8A
HERTZ	60 Hz
SPÄNNING	120 V
varvtal	3450 varv/min
ROTATION	Medurs
HÅLLNINGSSTORLEK	5/8"

8” PARTS DIAGRAM AND LIST



		6 tum		8 tum	
ING A.	BESKRIVNING	SPECIFI KATION	ANT AL	SPECIFI KATION	ANTA L
1	Sexkantsmutter, 1 typ	M12 Vänster	1	M16 Vänster	1
2	Fläns		4		4
3	Bomullspoleringshjul		2		2
4	Distans		2		2
5	Stjärnskruv + planbricka	M5x200	2		2
6	Ändkapslar		2		2
7	Vågig bricka	D35	1	D40	1
8	Lager	6202	2	6203	2
9	Klippplatta		1		1
10	Stjärnskruv	M5X8	4	M5X8	4
11	Sladd och kontakt		1		1
12	Sladdklämma		1		1
13	Stator		1		1
14	Rotor		1		1
15	Stjärnskruv + planbricka	M4X12	4	M4X12	1
16	Sexkantsmutter, 1 typ	M12	1	M16	1
17	Sexkantsmutter	M5	2	M5	2
18	Fläkt		1		Ej tilläm pligt
19	Yttre låsbricka	D4	1	D4	1
20	Stjärnskruv + Fjäderbricka + Planbricka	M4X8	2	M4X8	2
21	Växla		1		1
22	Brytplatta		1		1
23	Sladdborstning		1		1
24	Bas		1		1

25	Sexkantsmutter, 1 typ	M8	1	M8	1
26	Kondensatorfäste		1		1
27	Kondensator		1		1
28	Stjärnskruv + Fjäderbricka	M6X20	2	M6X20	2
29	Bottenplatta		1		1
30	Gummifot		4		4

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

