



2 x 5 265 cm

2 x 7 320 cm

Weitere technische Details siehe Übersichtsseiten. See overview pages for further technical details. Autres caractéristiques, voir pages synoptiques.

GB

Double-sided safety ladder

- Non-slip, length profiled, wide aluminium steps
- Safe, high-tech riveted rail-step joins
- Slip-resistant feet
- 2 sturdy tensioners
- Maximum load capacity 150 kg

F

Escabeau double à marches de sécurité

- Marches alu, larges à profilés longitudinaux antidérapants
- Liaison de sécurité marches/montants à rivetage haute technologie
- Sabots emboîtables antidérapants
- 2 cordes de maintien, solides
- Charge admissible jusqu'à 150 kg

E

Escalera de tijera con peldaños dobles de seguridad

- Peldaños de aluminio anchos, antideslizantes, con perfil longitudinal
- Unión larguero peldaño segura, con remachado HighTech
- Pie de sujeción antideslizante
- 2 tirantes estables
- Soporta hasta 150 kg de carga

I

Scala di sicurezza a salita doppia

- Gradini in alluminio antiscivolo, larghi e profilati longitudinalmente
- Giunti di unione del montante con il gradino sicuri grazie alla chiodatura ad alta tecnologia
- Piedini di appoggio antiscivolo
- 2 stabili corde di tenuta
- Portata max 150 kg

NL

Dubbelzijdige veiligheidstrap

- Brede aluminium treden met anti-slip profilering in lengterichting
- Veilige verbinding tussen stijl en trede door hightech-klinkprocedé
- Stabiele steekvoet
- 2 stabiele spankabels
- Belastbaar tot 150 kg

Die Alu-Sicherheits-Doppelstufenleiter mit den zwei Aufstiegsmöglichkeiten.

- Rutsicher längsprofilierte, breite Alu-Stufen
- Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
- Rutsicherer Steckfuß
- 2 stabile Spannseile
- Belastbar bis 150 kg