

SAFAVIEH


L I G H T I N G

Assembly Instruction

CAUTION: Read instruction carefully and turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.

ITEM #:SCN4014A

Size:6.75"Lx 7.75"Wx 18.5"H



Care and Cleaning




To clean the outside fo the fixture,use a dry or slightly dampened clean cloth(use clean water,never a solvent)to wipe the surface of the fixture.

To clear the inside of the fixture,first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.Next,use a dry or slightly dampened clean cloth(use clean water,never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture

Do not use any cleaners with chemical,solvents or harsh abrasives.Use Only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

Part List and Hardware List


PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	Mounting bar		1X	B1	Wire Nut		3X
A1	Mounting screw		2X	C	Fabric shade		1X
A2	Screw		2X				
B	Fixture body		1X	D	Out ring		1X
				E	Bulb		1X

Installation

Step 1


- 1. Install the fabric shade (C) to the fixture body (B), secure with out ring (D).
- 2. Place the bulb (E) to the socket.

Note:PLEASE USE ON/OFF TYPE"B" BULB MAX 40-WATT
OR CFL BULB MAX 13-WATT
OR LED BULB MAX 9-WATT
THERE IS 1PC LED 4-WATT BULB IN THE BOX




Step 2 Wire Connetion

Connect,Hot,Black or Red outlet Supply Wire to:	Connect,Neutral,White Outlet Supply Wire to:
Black	White
* Parallel Cord(round & smooth)	* Parallel Cord(square& ridged)
Clear,Brown,Gold or Black without Tracer(colored stripes)	Clear,Brown,Gold or Black without Tracer(colored stripes)
Insulated Wire(not green) with copper metal conductor	Insulated Wire(not green) with Silver metal conductor



*Note: When parallel wire(SPTI & SPT II) is used.The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth.(See illustration on left.)




Grounding Instructions:

- a) For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around green ground screw on mounting bracket, no less than 2" from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector.
- b) For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around green grounding screw on mounting bracket. Tighten ground screw.

Step 3

Installing the mounting bar(A) with mounting screw(A1),then secure the backplate (F) with screw(A2)



Step 4

Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor

ENJOY YOUR LAMP


SAFAVIEH LIGHTING

Assemblage-instructie

VOORZICHTIG: Lees de instructies zorgvuldig en zet de elektriciteit uit bij de hoofdgroepenkast voordat je met de installatie begint.

ITEM #:SCN4014A

Grootte: 6,75"Lx 7,75"Bx 18,5"H



Verzorging en schoonmaak




Om de buitenkant van het armatuur schoon te maken, gebruik je een droge of licht bevochtigde schone doek (gebruik schoon water, nooit een oplosmiddel) om het oppervlak van het armatuur af te vegen.

Om de binnenkant van het armatuur vrij te maken, koppel je eerst de stroom van het armatuur los door de zekering uit te schakelen of door de zekering bij de zekeringkast te verwijderen. Gebruik vervolgens een droge of licht vochtige schone doek (gebruik schoon water, nooit een oplosmiddel) om het binnenoppervlak van het armatuur schoon te maken

Gebruik geen schoonmaakmiddelen met chemicaliën, opgeloste middelen of agressieve schuurmiddelen. Gebruik alleen een droog, zacht doekje om af te stoffen of voorzichtig af te vegen.

Geschatte montagetijd: 30 minuten


Onderdelenlijst en Hardwarelijst

STUK	BESCHRIJVING	FOTO	HOEVEELHEID	STUK	BESCHRIJVING	BEELDHOEVEELHEID	
A	montagestang		1X	B1	draadmoer		3X
A1	Montageschroef		2X	C	Stof schaduw		1X
A2	schroef		2X				
B	Vaste plek		1X	D	Uit ring		1X
				E	Bulb		1X

Installatie

Stap 1


- Installeer de stoffen gordijn (C) op het armatuurlichaam (B), veilig zonder ring (D).
2. Plaats de lamp (E) in de fitting.




Opmerking: GEBRUIK ALSJEBLIEFT AAN/UIT TYPE "B" LAMP
MAX 40-WATT OF CFL-LAMP MAX 13-WATT OF LED-LAMP
MAX 9-WATT ER ZIT 1 STUKJE LED 4-WATT LAMP IN DE
DOOS

Stap 2: Draadverbinding

Verbind de voedingskabel van het stopcontact met een fase, zwarte of rode aansluiting op:	Verbind de nuldraad en de witte stopcontactvoeding naar:
Zwart	Wit
* Parallel koord (rond en glad)	* Parallel koord (vierkant en geribbeld)
Doorzichtig, bruin, goud of zwart zonder tracer (gekleurde strepen)	Doorzichtig, bruin, goud of zwart zonder tracer (gekleurde strepen)
Geïsoleerde draad (niet groen) met koperen metalen geleider	Geïsoleerde draad (niet groen) met zilveren metalen geleider



*Opmerking: Wanneer parallelle draad (SPT I & SPT II) wordt gebruikt. De nuldraad is vierkant van vorm en geribbeld en de fasedraad zal rond en glad van vorm zijn. (Zie illustratie links.)




Aardingsinstructies:

a) Voor installatie in de Verenigde Staten: Wikkel de aarddraad van de stopcontactdoos om de groene aardschroef op de montagebeugel, niet minder dan 2" vanaf het uiteinde van de draad. Draai de aardingsschroef vast. Als het armatuur wordt voorzien van een aarddraad, verbind dan de aarddraad van het stopcontact met een draadconnector.

Voor installatie in Canada: Als het armatuur met aarddraad wordt geleverd, wikkel dan de aarddraad om de groene aardingsschroef op de montagebeugel. Draai de aardingsschroef vast.

Stap 3

Bevestiging van de montagestang(A) met bevestigingsschroef (A1), en vervolgens de achterplaat (F) vastzetten met schroef (A2)





Stap 4

Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien om de juiste geleider van de vertakking te waarborgen

GENIET VAN JE LAMP




PIÈCE	DESCRIPTION	IMAGE	PIÈCE DE QUANTITÉ		DESCRIPTION	QUANTITÉ	DE LA PHOTO	
A	barre de montage		1X		Écrou B1		3X	
Vis de montage A1			2X		C	tissu C		1X
Vis A2			2X					
B	de luminaire B		1X	D	Anneau extérieur		1X	
				E	Ampoule		1X	

Installation

Étape 1


1. Installez l'abat-jour en tissu (C) sur le corps du luminaire (B), fixez avec notre anneau (D).
2. Placez l'ampoule (E) sur la douille.




Note : VEUILLEZ UTILISER UNE AMPOULE ON/OFF TYPE « B » MAX 40 WATTS OU AMPOULE CFL MAX 13 WATTS OU AMPOULE LED MAX 9 WATTS IL Y A UNE AMPOULE LED PC DE 4 WATTS DANS LA BOÎTE

Étape 2 : Connexion de fils

Connectez, fil d'alimentation de prise chaude, noir ou rouge à :	Connectez, neutre, fil d'alimentation de la prise blanche à :
Noir	Blanc
* Corde parallèle (ronde et lisse)	* Corde parallèle (carré et strié)
Clair, marron, or ou noir sans tracer (rayures colorées)	Clair, marron, or ou noir sans tracer (rayures colorées)
Fil isolé (pas vert) avec conducteur métallique en cuivre	Fil isolé (pas vert) avec conducteur métallique argenté



*Note : Lorsque le fil parallèle (SPTI & SPT II) est utilisé. Le fil neutre est de forme carrée et strié, et le fil sous tension sera rond et lisse. (Voir l'illustration à gauche.)




Instructions de mise à la terre :

- a) Pour l'installation aux États-Unis : enrouler le fil de terre de la boîte de prise autour d'une vis verte de mise à la terre sur le support de fixation, au moins 2" de l'extrémité du fil. Serrez la vis de terre. Si le luminaire est alimenté par un fil de terre, connectez-le au fil de terre de la prise avec un connecteur de fil.
- b) Pour l'installation au Canada : Si le luminaire est fourni avec fil de terre, enroulez le fil de terre autour d'une vis verte de mise à la terre sur le support de fixation. Serrez la vis de terre.

Étape 3

1. Installer la barre de montage (A) avec la vis de fixation (A1), puis fixer la plaque arrière (F) avec une vis (A2)



Étape 4

1. Consultez un électricien qualifié pour vous assurer que le conducteur de circuit secondaire est correct

PROFITE DE TA LAMPE


SAFAVIEH LIGHTING

Montageunterricht

VORSICHT: Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und schalten Sie vor Beginn der Installation den Strom am Hauptsicherungskasten ab.

PUNKT #:SCN4014A

Größe: 6,75"Lx 7,75"Bx 18,5"H



Pflege und Reinigung



Um die Außenseite der Leuchte zu reinigen, verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes sauberes Tuch (sauberes Wasser, niemals ein Lösungsmittel), um die Oberfläche der Armatur abzuwischen.

Um das Innere der Leuchte freizumachen, trennen Sie zuerst den Strom, indem Sie den Leistungsschalter ausschalten oder die Sicherung am Sicherungskasten entfernen. Als Nächstes verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes sauberes Tuch (mit sauberem Wasser, niemals als Lösungsmittel), um die Innenseite der Leuchte abzuwischen.

Verwenden Sie keine Reiniger mit Chemikalien, Lösungsmitteln oder aggressiven Schleifmitteln. Verwenden Sie nur ein trockenes, weiches Tuch zum Abstauben oder sorgfältiges Abwischen.

Geschätzte Montagezeit: 30 Minuten


Teileliste und Hardware-Liste

PIECE	BESCHREIBUNG	BILD	STÜCKSTÜCK STÜCK	BESCHREIBUNG	BILDMENGE		
A	Montagegange		1X	B1-Drahtmutter		3X	
A1	Befestigungsschraube		2X	C	Stoffschatten		
A2	Schraube		2X				
B	-Leuchtkörper		1X	D	Out-Ring		1X
				E	Glühbirne		1X

Installation

Schritt 1


1. Installieren Sie den Stoffschirm (C) am Leuchtkörper (B) und sichern Sie ihn ohne Ring (D).
2. Setzen Sie die Glühbirne (E) in die Fassung.




Hinweis: BITTE VERWENDEN SIE EIN/AUS-TYP "B"-BIRNE
MAXIMAL 40-WATT ODER CFL-BIRNE MAXIMAL 13-WATT
ODER LED-BIRNE MAXIMAL 9-WATT ES IST 1 STÜCK
LED-4-WATT-BIRNE IN DER BOX

Schritt 2: Drahtverbindung

Verbinden Sie das Netzteil der Steckdose mit Phase, Schwarz oder Rot an:	Verbinden Sie den Neutralleiter und das weiße Steckdosen-Versorgungskabel an:
Schwarz	Weiß
* Parallele Schnur (rund und glatt)	* Parallele Schnur (quadratisch und gerippt)
Klar, Braun, Gold oder Schwarz ohne Leuchtspur (farbige Streifen)	Klar, Braun, Gold oder Schwarz ohne Leuchtspur (farbige Streifen)
Isolierter Draht (nicht grün) mit Kupfermetallleiter	Isolierter Draht (nicht grün) mit silbernem Metallleiter



*Hinweis: Wenn Paralleldraht (SPT I & SPT II) verwendet wird. Der Neutralleiter ist quadratisch und gerippt, und der stromführende Draht wird rund und glatt sein. (Siehe Abbildung links.)




Erdungsanweisungen:

a) Für die Installation in den Vereinigten Staaten: Das Erdungskabel von der Steckdose um die grüne Erdungsschraube an der Montagehalterung wickeln, mindestens 2" vom Drahtende entfernt. Spanne die Masseschraube fest. Wenn die Leuchte mit einem Erdungskabel versorgt ist, verbinden Sie mit einem Drahtstecker den Erdungsdraht der Steckdose.

b) Für die Installation in Kanada: Wenn die Leuchte mit Erdungsdraht geliefert wird, wickeln Sie das Erdungskabel um die grüne Erdungsschraube an der Montagehalterung. Spanne die Masseschraube fest.

Schritt 3

Montagestange (A) mit Befestigungsschraube (A1) anbringen und dann die Rückplatte (F) mit Schraube (A2) sichern.



Schritt 4

Konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker, um sicherzustellen, dass der korrekte Leiterstromleiter korrekt ist

GENIESSE DEINE LAMPE


SAFAVIEH LIGHTING

Istruzioni di Assemblaggio

ATTENZIONE: Leggi attentamente le istruzioni e spegni l'elettricità dal quadro elettrico principale prima di iniziare l'installazione.

PUNTO #:SCN4014A

Dimensioni: 6,75"Lx 7,75"Wx 18,5"H



Cura e pulizia




Per pulire l'esterno del luminario, usa un panno pulito asciutto o leggermente umido (usa acqua pulita, mai solvente) per pulire la superficie del lucetto.

Per liberare l'interno del lampadario, prima scollega l'alimentazione dal quadro spegnendo l'interruttore o rimuovendo il fusibile dalla scatola dei fusibili. Successivamente, usa un panno pulito asciutto o leggermente umido (usa acqua pulita, mai un solvente) per pulire la superficie interna del lampadario

Non usare detergenti con sostanze chimiche, solventi o abrasivi aggressivi. Usa solo un panno asciutto e morbido per spolverare o pulire con attenzione.

Tempo stimato per l'assemblaggio: 30 minuti

Elenco componenti e elenco hardware


PEZZO	DESCRIZIONE	IMMAGINE	PEZZO DI QUANTITÀ		DESCRIZIONE	QUANTITÀ	DELL'IMMAGINE
A	barra di montaggio		1X	Nut B1			3X
	Viti di montaggio A1		2X		C	in tessuto C	1X
	Vite A2		2X				
B	fissario B		1X	D	Anello di uscita		1X
				E	Lampadina		1X

Installazione

Passo 1


1. Installa la tenda in tessuto (C) sul corpo del quadro (B), fissa con l'anello (D).
2. Posiziona la lampadina (E) sulla presa di sicurezza.

Nota: PER FAVORE USARE LA LAMPADINA ON/OFF TIPO "B" MAX 40 WATT O LAMPADINA CFL MAX 13 WATT O LAMPADINA LED MAX 9 WATT C'È UNA LAMPADINA LED DA 4 WATT NELLA SCATOLA




Passo 2 Collegamento dei fili

Collega il filo di alimentazione della presa alta, corrente, nera o rossa a:	Collega, neutro, filo di alimentazione della presa bianca a:
Nero	Bianco
* Corde parallela (rotonda e liscia)	* Corda parallela (quadrata e scanalata)
Trasparente, marrone, oro o nero senza tracce (strisce colorate)	Trasparente, marrone, oro o nero senza tracce (strisce colorate)
Filo isolato (non verde) con conduttore in rame metallico	Filo isolato (non verde) con conduttore metallico argentato



*Nota: Quando si usa filo parallelo (SPT I & SPT II). Il filo neutro è di forma quadrata e scanalato, mentre il filo fase sarà rotondo e liscio. (Vedi illustrazione a sinistra.)




Istruzioni per la messa a terra:

- a) Per l'installazione negli Stati Uniti: avvolgere il filo di terra dalla scatola della presa attorno a una vite verde di terra sulla staffa di montaggio, non meno di 2" dall'estremità del filo. Stringi la vite di massa.
- Se il quadro è alimentato da un filo di terra, collega il filo di terra della presa con un connettore a filo.
- Per l'installazione in Canada: Se il quadro è fornito con filo di terra, avvolgi il filo di terra attorno a una vite di messa a terra verde sulla staffa di montaggio. Stringi la vite di massa.

Passo 3

- Installare la barra di montaggio (A) con la vite di montaggio (A1), poi fissare la piastra posteriore (F) con la vite (A2)



Passo 4

Consulta un elettricista qualificato per assicurarti che il correntone del circuito alternativo sia corretto

GODITI LA TUA LAMPADA


SAFAVIEH LIGHTING

Instrucción de ensamblaje

PRECAUCIÓN: Lee detenidamente las instrucciones y apaga la electricidad en el cuadro principal de interruptores antes de comenzar la instalación.

PUNTO #:SCN4014A

Tamaño: 6,75"Lx 7,75"Wx 18,5"H



Cuidado y limpieza

Para limpiar el exterior de la lámpara, usa un paño limpio seco o ligeramente húmedo (usa agua limpia, nunca disolvente) para limpiar la superficie de la lámpara.

Para despejar el interior de la lámpara, primero desconecta la alimentación de la lámpara apagando el interruptor automático o quitando el fusible de la caja de fusibles. Después, usa un paño limpio seco o ligeramente húmedo (usa agua limpia, nunca disolvente) para limpiar la superficie interior de la lámpara.

No utilices limpiadores con productos químicos, disolventes o abrasivos agresivos. Usa solo un paño seco y suave para limpiar o limpiar con cuidado.

Tiempo estimado de reunión: 30 minutos


Lista de piezas y lista de hardware

PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	PIEZA CANTATIVA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DE LA IMAGEN
A	barra de montaje		1X	Tuerca de alambre B1		3X
	Tornillo de montaje A1		2X	C	Color C para tela	
	Tornillo A2		2X			
B	de fijación B		1X	D	Anillo exterior	
				E	Bombilla	

Instalación

Paso 1


1. Instala la persiana de tela (C) en el cuerpo de la lámpara (B), fijando con el anillo (D).
2. Coloca la bombilla (E) en el vaso.



Nota: POR FAVOR UTILICE BOMBILLA TIPO ENCENDIDO/APAGADO "B" MÁXIMO 40 VATIOS O BOMBILLA CFL MÁXIMO 13 VATIOS O BOMBILLA LED MÁXIMO 9 VATIOS HAY 1 BOMBILLA LED DE 4 VATIOS EN LA CAJA

Paso 2 Conexión de cables

Conecta el cable de suministro de enchufes caliente, negro o rojo a:	Conecta el cable de alimentación del enchufe, neutro y blanco a:
Negro	Blanco
* Cuerda paralela (redonda y suave)	* Cuerda paralela (cuadrada y acanalada)
Transparente, marrón, dorado o negro sin trazas (rayas de colores)	Transparente, marrón, dorado o negro sin trazas (rayas de colores)
Cable aislado (no verde) con conductor metálico de cobre	Cable aislado (no verde) con conductor metálico plateado



*Nota: Cuando se utiliza cable paralelo (SPTI & SPT II). El cable neutro tiene forma cuadrada y estrías, y el cable fase será redondo y suave. (Véase la ilustración a la izquierda.)




Instrucciones de conexión a tierra:

- a) Para instalación en Estados Unidos: Envuelve el cable de tierra de la caja de la toma alrededor del tornillo verde de tierra en el soporte de montaje, al menos a 2" del extremo del cable. Aprieta el tornillo de tierra. Si la lámpara viene con un cable de tierra, conecta al cable de toma de corriente con un conector de cable.
- Para instalación en Canadá: Si la lámpara viene con cable de tierra, envuelve el cable de tierra alrededor del tornillo verde de tierra del soporte de montaje. Aprieta el tornillo de tierra.

Paso 3

- Instalar la barra de montaje (A) con tornillo de montaje (A1) y luego asegurar la placa trasera (F) con un tornillo (A2)



Paso 4

Consulta con un electricista cualificado para asegurarte de que el conductor de circuito ramal es correcto

DISFRUTA DE TU LÁMPARA