



PRIOR TO INSTALLATION

- Allow your countertop to acclimate for 72 hours prior to installation. Sand and apply a finish immediately after acclimating.
- The wood may bow slightly upward at the edges if it is stored for a long period of time. To return the surface to its original condition, turn it over and lay it on its face until it's reformed to its original shape.
- Check the color and finish of your surface before installation. You cannot return or exchange the product once it has been altered or installed.
- Keep in mind that wood is a natural material, so each surface can vary slightly in color, tone, and characteristics. This adds to its beauty.
- Lightly sand all surfaces of your CenterPointe countertop with 120 grit sandpaper, in the direction of the wood grain, prior to applying finish.
- All surfaces of the CenterPointe countertop must be finished. This includes top, bottom, edges and ends. Typical finish options include oil, wax, sealant, stain, urethanes, and acrylic.

DURING INSTALLATION

- Reapply finish, according to the manufacturer's instructions, to any areas that have been cut during the installation process.

Always use protective equipment when cutting and installing your CenterPointe countertop.

FOR DAILY USE

- Clean the countertop in accordance with the finish manufacturer's instructions.
- Do not use harsh or abrasive cleansers or chemicals to clean the countertop.
- Do not place hot items directly on the surface.
- Avoid cutting directly on the wood, as this could damage the surface.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including respirable wood dust which is known in the State of California to cause cancer. For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov/wood

*Warranty is void if the surface is not sanded and sealed or finished.



ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Permita que su encimera se aclimate durante 72 horas antes de la instalación. Lijar y aplicar un acabado inmediatamente después de aclimatarse.
- La madera puede combarse ligeramente hacia arriba en los bordes si se almacena durante un largo período de tiempo. Para devolver la superficie a su estado original, déle la vuelta y colóquela boca abajo hasta que vuelva a su forma original.
- Verifique el color y el acabado de su superficie antes de la instalación. No puede devolver ni cambiar el producto una vez que haya sido modificado o instalado.
- Tenga en cuenta que la madera es un material natural, por lo que cada superficie puede variar ligeramente en color, tono y características. Esto se suma a su belleza.
- Ligeramente lije todas las superficies de su encimera de CenterPointe con papel de lija de grano 120, en la dirección del grano de madera, antes de aplicar el acabado.
- Todas las superficies de la encimera CenterPointe deben estar acabadas. Esto incluye la parte superior, inferior, los bordes y los extremos. Las opciones típicas de acabado incluyen aceite, cera, sellador, tinte, uretano y acrílico.

DURANTE LA INSTALACIÓN

- Vuelva a aplicar el acabado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, en cualquier área que haya sido cortada durante el proceso de instalación.

Siempre use equipo de protección al cortar e instalar su encimera CenterPointe.

PARA USO DIARIO

- Limpie la encimera de acuerdo con las instrucciones del fabricante del acabado.
- No utilice limpiadores duros o abrasivos ni productos químicos para limpiar la encimera.
- No coloque objetos calientes directamente sobre la superficie.
- Evite cortar directamente sobre la madera, ya que esto podría dañar la superficie.

 **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el polvo de madera respirable, que se sabe que en el estado de California causa cáncer. Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov/wood

*La garantía es nula si la superficie no está lijada y sellada o terminada.