

120.00 mm

204.00 mm



C1010800133A-A1

MONUMENT GRILL LLC
3 ATLANTIC STREET PLAINSBORO,
NJ 08536

FACTORY MODEL NO. : K3104BSBGD2S-1
CUSTOMER MODEL NO. : 35633

TYPE OF GAS:LP

INPUT:

Main Burner: 4 @ 48,000 BTU/HR (In total)

Side Burner: 1@12,000 BTU/HR

SEAR SIDE BURNER: 1@12,000 BTU/HR

Total BTU: 72,000 BTU/HR

CERTIFIED UNDER ANS Z21.58-2018/CSA 1.6-2018
OUTDOOR COOKING GAS APPLIANCES.

FOR OUTDOOR USE ONLY. IF STORED INDOORS,
DETACH AND LEAVE CYLINDER OUTDOORS.

Minimum clearance from sides and back of unit to
combustible construction, 36 inches from sides and 36
inches from back.

DO NOT use this appliance under overhead combustible
surfaces.

This appliance can be used with LP gas.

SERVICE HOTLINE: 1-800-530-9133



Made in China



MONUMENT GRILL LLC
3 ATLANTIC STREET PLAINSBORO,
NJ 08536

NÚMERO DE MODELO DE FÁBRICA: K3104BSBGD2S-1
NÚMERO DE MODELO DEL CLIENTE: 35633

TIPO DE GAS: PROPANO

Pression d'admission: 11 iwc.

ENTRADA:

Queimador principal: 4 @ 48,000
BTU/HR (en suma)

Queimador lateral : 1 @ 12,000 BTU/HR

Queimador secador : 1 @ 12,000 BTU/HR

BTU Total: 72,000 BTU/HR

CERTIFICADO BAJO ANS Z21.58-2018/CSA 1.6-2018
PARA APARATOS DE COCINA DEUSO

EXTERIOR SÓLAMENTE. DE INSTALARLO EN EL
INTERIOR, RETIRA Y DEJA EL CILÍNDRO EN EL
EXTERIOR.

Mínimo espacio de los lados y la parte atrás del aparato de
la cercana construcción combustible debajo de la parte
superior del aparato, 36 pulgadas de los lados 36 pulgadas
de la parte de atrás.

No utilice este aparato bajo superficies combustibles.

Esta aplicación puede ser usada con el gas LP.

**LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
1-800-530-9133**



Hecho en China



MONUMENT GRILL LLC
3 ATLANTIC STREET PLAINSBORO,
NJ 08536

MODÈLE D'USINE N°: K3104BSBGD2S-1
MODÈLE CLIENT N°: 35633

TYPE DE GAZ: PL
CONTRIBUTION:

Brûleur Principal: 4 @ 48,000
BTU/HR (Au Total)

Brûleur Latéral: 1 @12,000 BTU/HR

Brûleur Latéral à Flamber: 1@12,000 BTU/HR

BTU Total: 72,000 BTU/HR

CERTIFIÉ SELON ANS Z21.58-2018/CSA 1.6-2018
APPAREIL DE CUISSON À GAZ POUR L'EXTÉRIEUR

À UTILISER À L'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT.
POUR ENTREPOSÉ À L'INTÉRIEUR,
DÉTACHER ET LAISSER LE CYLINDRE À L'EXTÉRIEUR.

Proximité minimale des côtés et du dos de l'appareil aux
constructions combustibles, 36 pouces des côtés et 36
pouces du dos..

N'utilisez PAS cet appareil sous des surfaces combustibles.
Cet appareil doit être utilisé avec le gaz PL.

SERVICE À CLIENTÈLE: 1-800-530-9133



Fabriqué en Chine

材质:哑银龙贴纸3A级

编码: C1010800133A

CSA标贴(K104BSBGD2S-1英、西、法文)

印刷颜色: 按电子档色