

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SALES WINDOW

VEVOR

**Upgrade
The Home Creator Way**

Note: The product picture is for reference, the actual details shall prevail



**The main picture is just one model of the picture,
the specific sales page is subject to**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product

General Warning & Safety Instructions



WARNING: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE. FAILURE TO FOLLOW SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN

FIRE, OR SERIOUS INJURY.

WARNING:

Use caution when working at elevated heights and around unit openings. Follow manufacturers' instructions for ladders and scaffolding. Failure to do so may result in injury or death.

WARNING:

Follow manufacturers' instructions for hand or power tools. Always Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly. Failure to do so may result in injury and product damage.

WARNING:

Windows and doors can be heavy. Use safe lifting techniques and a reasonable number of people with enough strength to lift, carry and install window and door products to avoid injury and product damage.

WARNING:

When opening the window, pay special attention to pedestrians in front of the window, because the rebound force of the rebounder is very strong, and the window will be pushed instantly to avoid casualties.

GENERAL WARNING:

1. This product is intended for household and indoor use only. Do not use outdoors or in wet environments unless specified.
2. Keep the product away from heat sources, open flames, flammable gases, and combustible materials.
3. Do not disassemble, repair, or modify the product by yourself. Any unauthorized disassembly will void the warranty and may cause danger.
4. Do not place fingers, hair, or foreign objects into openings or moving parts to avoid pinching or injury.
5. Keep out of reach of children and pets to prevent accidental ingestion, entanglement, or injury.

6. Do not use the product if it malfunctions, has been dropped, or damaged in any way.
7. For products intended for adults only: Keep away from children. Not suitable for persons under 14 years of age without adult supervision.
8. Do not use the product for purposes other than its intended design. Misuse may lead to accidents.

CAUTION:

1. AVOID DIRECT SUNLIGHT AND HIGH HUMIDITY. CLEAN ONLY WITH A DRY OR SLIGHTLY DAMP CLOTH. DO NOT IMMERSE IN WATER.
2. Acid solutions for cleaning masonry or concrete will damage glass, fasteners, hardware, and metal flashing. Protect unit and follow cleaning product instructions carefully. If acid contacts the unit, wash all surfaces with water immediately.

WARRANTY:

THIS PRODUCT IS WARRANTED AGAINST DEFECTS IN MATERIALS AND WORKMANSHIP UNDER NORMAL DOMESTIC USE FOR A PERIOD OF 12 MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE.

COMPLIANCE STATEMENT

This product is manufactured in compliance with applicable safety standards and regulations for the European Union, United Kingdom, United States and Canada. This product is for indoor adult use only and is not a toy.

DISPOSAL DO NOT DISPOSE OF THIS PRODUCT AS UNSORTED MUNICIPAL WASTE. FOR EU USERS: SEPARATE COLLECTION OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT APPLIES. FOR US USERS: FOLLOW LOCAL SOLID WASTE DISPOSAL REGULATIONS.

ASSEMBLY PRECAUTIONS:

1. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
2. Keep the assembly area clean and well-lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.
4. Assembly should be done by adults only.

USE PRECAUTIONS



WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
2. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
3. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, stop using this item until repairs are made and replacement parts are installed.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETERS

Remark:

1. Product size refers to the outermost length, width dimensions, and the manufacturing tolerance is approximately <5mm.
2. The installation opening size refers to the size of the fixed position on the product when it is installed. The manufacturing tolerance is about <5mm. When installing, the user needs to measure the size of the product to make grooves to avoid being too small for installation or too large for unstable

Installation.

Users may independently remove the factory-preinstalled front window panel—whether aluminum-plastic composite or acrylic—and replace it with a glass panel. The dimensions of the replacement glass must precisely match the actual dimensions of the installation slot, with manufacturing tolerances kept within 5 mm. It is recommended to first remove the original aluminum-plastic composite or acrylic panel to obtain precise dimensional measurements before proceeding with the installation of the glass panel. (Inner windows cannot be replaced with glass.)

service window



Model	Product Size/mm	Installation opening size/mm	Replaceable glass size/mm(for reference)	Replaceable glass Thickness size/mm (for reference)
CGDCK36*24YJBL	915*610	888*583	765*458	4±0.2
CGDCK36*24LSB	915*610	888*583	765*458	4±0.2
CGDCK36X36LSB	915*915	888*888	765*765	4±0.2
CGDCK48X36LSB	1220*915	1193*888	1068*765	4±0.2
CGDCK60*36LSB	1524*915	1497*888	1375*765	4±0.2

Note: The front panel of model CGDCK36*24YJBL is made of acrylic.

Screen service window



Model	Product Size/mm	Installation opening size/mm	Replaceable glass size/mm (f or reference)	Replaceable glass thickness size/mm (for reference)
FCBWCK36*36 TLCS4	915*915	888*888	765*765	4±0.2
FCBWCK48X36 TLCS4	1220*915	1193*888	1068*765	4±0.2
FCBWCK60*36 TLCS4	1524*915	1497*888	1375*765	4±0.2
FCBWCK45*30 TLCS4	1143*762	1116*735	992*610	4±0.2

Note:Inner windows cannot be replaced with glass.

Screen service window

(The 4 sliding inner windows are made of acrylic.)



Model	Product Size/mm	Installation opening size/mm	Replaceable glass size/mm (f or reference)	Replaceable glass thickness size/mm (for reference)
FCBWCK60*36 TLYKL4	1524*915	1497*888	1375*765	4±0.2

Note:Inner windows cannot be replaced with glass.

Screen service window

(The 2 sliding inner windows are made of acrylic.)



Model	Product Size/mm	Installation opening size/mm	Replaceable glass size/mm (f or reference)	Replaceable glass thickness size/mm (for reference)
FCBWCK4836T LYKL2	1220*915	1193*888	1068*765	4±0.2

Note:Inner windows cannot be replaced with glass.


Disassembly Steps for Left and Right Sliding Windows

The inner left-right sliding sash can be removed for cleaning. As shown in the diagram: hold the inner sash with both hands, push it upward, and tilt it to take it out.





Installation Steps for Inward Sliding Windows

Hold the frame with both hands, align the top shrapnel with the frame, push it upward, and install the sliding window into the bottom groove at an angle.





Operating Steps for Sliding Windows

- 1.Position as shown in the figure: the two outer ones are without latches, while the two middle ones are equipped with latches.
- 2.Toggle the pulley "C" until "OK" is displayed.
- 3.Push the spring plate block "A" downward to make the latch "B" pop up, and the lock will be released.



Closing Steps

- 1.Ensure correct positioning: the two outer ones are without latches, while the two middle ones are equipped with latches.
- 2.Confirm that the pulley "C" shows "OK".
- 3.Press the latch "B" down firmly.
- 4.Toggle the pulley "C" until no letter prompt is displayed to complete locking.



Invisible screen window service window



Model	Product Size/mm	Installation opening size/mm	Replaceable glass size/mm (for reference)	Replaceable glass thickness size/mm (for reference)
FCBWCK36*24 YXSC	915*610	888*583	765*458	4±0.2


Upper and lower small window service window



Model	Product Size/mm	Installation opening size/mm	Replaceable glass size/mm (for reference)	Replaceable glass thickness size/mm (for reference)
FCBWCK60*36 SXHD3	1524*915	1497*888	1375*765	4±0.2
FCBWCK74*40 SXHD3	1880*1016	1853*989	1724*865	4±0.2
FCBWCK6440 SXHD3	1626*1016	1599*989	1475*865	4±0.2

Note: Inner windows cannot be replaced with glass.

Upper and lower small window service window



Model	Product Size/mm	Installation opening size/mm	Replaceable glass size/mm (for reference)	Replaceable glass thickness size/mm (for reference)
FCBWCK48 36SXHD2	1220*915	1193*888	1068*765	4±0.2

Note: Inner windows cannot be replaced with glass.

All accessories of the above models: Each product is equipped with one door closing hook, two spare window latches and one wrench.



Serving Window with Drop Shelf



Model	Product Size/mm	Installation opening size/mm	Replaceable glass size/mm (for reference)	Replaceable glass thickness size/mm (for reference)	Shelf Dimensions/mm ±5mm
FHDGNCK 3636ZWTJ TLCS4	915*915	888*888	765*468	4±0.2	830*260
FHDGNCK 4836ZWTJ TLCS4	1220*915	1193*888	1070*468	4±0.2	1140*260

Note: Inner windows cannot be replaced with glass.
Only the outer aluminum-plastic panel on the upper sash can be replaced with glass.

Serving Window with Drop Shelf



Model	Product Size/mm	Installation opening size/mm	Replaceable glass size/mm (for reference)	Replaceable glass thickness size/mm (for reference)	Shelf Dimensions/mm ±5mm
FHDGNCK 3636ZWTJ	915*915	888*888	765*468	4±0.2	830*260
FHDGNCK 4836ZWTJ	1220*915	1193*888	1070*468	4±0.2	1140*260

Note: Only the outer aluminum-plastic panel on the upper sash can be replaced with glass.

The opening and closing of the four sliding screens follow the same steps as above.

The inner left-right sliding sash can be removed for cleaning. As shown in the diagram: hold the inner sash with both hands, push it upward, and tilt it to take it out.



How to open the front window and the supporting plate?
Flip the latch as shown in the picture. (Note: The latches for the upper and lower windows are identical, but they are not easy to see due to their different positions.)



The steel cables on both sides of the bracket can be adjusted via fasteners at the top or bottom to rectify height deviation during use.



The installation steps are displayed



Loosen the fastener nuts on top of the steel ropes to lower the entire bracket. Please keep the removed fasteners properly to avoid loss.



Accessories for above products: Each unit comes with 1 door-closing hook, 2 spare rope fasteners and 1 wrench.




INSTRUCTIONS FOR USE


1. It is recommended that the wall cut size be 1 inch larger than where the product will be installed.



2. Auxiliary mounting holes are located in the surrounding frame



3. When you need to close it, hook the handle downwards.



Steps for Replacing the Glass of the Front Window Panel

1. Remove the glass glue around the front surface.




2. Remove the sealant around the back surface.




3. Pry open the 4 pressing strips on the back. Pry them at an oblique angle and ensure proper protection.




4. Take out the aluminum-plastic panel or acrylic panel.




5. Measure the size of the panel, and cut glass to the same dimension.




6. Place the glass into the frame.




7. Reinstall the 4 pressing strips to their original positions. Note that the strips have ribs; press them down at an oblique angle.



8. Apply sealant around the pressing strips for fixation.



9. Apply sealant around the front surface for fixation.



10. Glass installation completed. Please wait for 24 hours until the sealant is fully cured before installing the assembly to the target position and putting it into use.

CLEANING

- Clean glass using liquid glass cleaner.
- Clean exterior frame, sash and insect screens using mild detergent and water with a soft cloth or brush.
- For hard-to-clean areas, use a nonabrasive cleaner, alcohol-and-water or ammonia-and-water.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FENÊTRE DE VENTE

Remarque : L'image du produit est fournie à titre indicatif, les détails réels prévalent.



L'image principale ne représente qu'un modèle parmi d'autres ; la page de vente spécifique peut varier.

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit reçu peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles de nos produits.

Avertissements généraux et consignes de sécurité



AVERTISSEMENT : LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ET CONSERVEZ-LE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. LE DÉFAUT DE LE NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER

INCENDIE OU BLESSURES GRAVES.

AVERTISSEMENT:

Faites preuve de prudence lorsque vous travaillez en hauteur et à proximité de l'unité.

ouvertures. Suivez les instructions du fabricant pour les échelles et

échafaudages. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT:

Suivez toujours les instructions du fabricant pour les outils manuels ou électriques.

Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail robustes pendant le montage.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures et endommager le produit.

AVERTISSEMENT:

Les fenêtres et les portes peuvent être lourdes. Utilisez des techniques de levage sécuritaires et un

nombre raisonnable de personnes ayant suffisamment de force pour soulever, porter et

Installez les fenêtres et les portes de manière à éviter les blessures et les dommages aux produits.

AVERTISSEMENT:

Lorsque vous ouvrez la fenêtre, faites particulièrement attention aux piétons.

devant la fenêtre, car la force de rebond du rebondeur est

très fort, et la fenêtre sera poussée instantanément pour éviter

victimes.

AVERTISSEMENT GÉNÉRAL :

1. Ce produit est destiné exclusivement à un usage domestique et intérieur. Ne pas utiliser.

Utiliser à l'extérieur ou dans des environnements humides, sauf indication contraire.

2. Tenir le produit éloigné des sources de chaleur, des flammes nues,

gaz inflammables et matières combustibles.

3. Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit vous-même.

Tout démontage non autorisé annulera la garantie et pourra entraîner des dommages.

danger.

4. Ne mettez pas vos doigts, vos cheveux ou des objets étrangers dans les ouvertures ou

pièces mobiles pour éviter les pincements ou les blessures.

5. Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter tout accident.

ingestion, enchevêtrement ou blessure.

6. N'utilisez pas le produit s'il présente un dysfonctionnement, s'il est tombé ou

endommagé de quelque manière que ce soit.

7. Pour les produits destinés aux adultes uniquement : Tenir hors de portée des enfants.

Ne convient pas aux personnes de moins de 14 ans non accompagnées d'un adulte.
surveillance.

8. N'utilisez pas le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des accidents.

PRUDENCE:

1. Éviter la lumière directe du soleil et une forte humidité. Nettoyer

UNIQUEMENT AVEC UN CHIFFON SEC OU LÉGÈREMENT HUMIDE. NE PAS NETTOYER.

IMMERGEZ-VOUS DANS L'EAU.

2. Les solutions acides utilisées pour nettoyer la maçonnerie ou le béton endommageront le verre.

Fixations, quincaillerie et solins métalliques. Protégez l'unité et suivez les instructions.

Suivez attentivement les instructions du produit de nettoyage. En cas de contact avec de l'acide, rincez abondamment à l'eau.

Toutes les surfaces doivent être arrosées immédiatement.

GARANTIE:

CE PRODUIT EST GARANTI CONTRE LES DÉFAUTS DE FABRICATION.

MATÉRIAUX ET QUALITÉ DE FABRICATION DANS DES CONDITIONS DOMESTIQUES NORMALES

À UTILISER PENDANT UNE PÉRIODE DE 12 MOIS À COMPTER DE LA DATE DE

ACHAT.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit est fabriqué conformément aux normes de sécurité applicables.

Ce produit est conforme aux normes et réglementations de l'Union européenne, du Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada. Il est réservé à un usage intérieur par des adultes.

et ce n'est pas un jouet.

ÉLIMINATION NE PAS ÉLIMINER CE PRODUIT SANS TRIER

DÉCHETS MÉNAGERS. POUR LES UTILISATEURS DE L'UE : COLLECTE SÉPARÉE

LES RÈGLES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES S'APPLIQUENT. POUR

UTILISATEURS AMÉRICAINS : SUIVEZ LES RÈGLES LOCALES D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES

RÈGLEMENTS.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE :

1. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
2. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
3. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
4. L'assemblage doit être effectué uniquement par des adultes.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS



AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT POURBOIRES :

1. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.
2. Inspectez avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.
3. Si des pièces sont manquantes, cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser cet appareil.

L'article sera mis de côté jusqu'à ce que les réparations soient effectuées et que les pièces de rechange soient installées.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Remarque:

1. La taille du produit fait référence à ses dimensions extérieures de longueur, de largeur et... La tolérance de fabrication est d'environ <5 mm.
2. La taille de l'ouverture d'installation fait référence à la taille de la position fixe sur le produit une fois installé. La tolérance de fabrication est de environ <5 mm. Lors de l'installation, l'utilisateur doit mesurer la taille de le produit permet de réaliser des rainures afin d'éviter qu'elles ne soient trop petites pour l'installation ou trop grand pour être instable

Installation.

Les utilisateurs peuvent retirer eux-mêmes le pare-brise préinstallé en usine. panneau — qu'il soit en composite aluminium-plastique ou en acrylique — et le remplacer avec un panneau de verre. Les dimensions du verre de remplacement doivent correspondre précisément aux dimensions réelles de l'emplacement d'installation, avec Les tolérances de fabrication sont maintenues à 5 mm près. Il est recommandé de commencer par retirer le panneau d'origine en composite aluminium-plastique ou en acrylique obtenir des mesures dimensionnelles précises avant de procéder à installation du panneau de verre. (Les fenêtres intérieures ne peuvent pas être remplacées par verre.)

guichet de service



Modèle	Produit Taille/mm	Dimensions de vitrage référence de	Remplaçable l'ouverture pour le d'installation (en mm) (pour dimensions en mm)	Verre remplaçable Épaisseur (à titre indicatif)
CGDCK36*24YJBL	915*610 888*583 765*458			4±0,2
CGDCK36*24LSB	915*610 888*583 765*458			4±0,2
CGDCK36X36LSB	915*915 888*888 765*765			4±0,2
CGDCK48X36LSB	1220*915 1193*888 1068*765			4±0,2
CGDCK60*36LSB	1524*915 1497*888 1375*765			4±0,2

Remarque : Le panneau avant du modèle CGDCK36*24YJBL est en acrylique.

Fenêtre de service d'écran



Modèle	Produit Taille/mm	Installation ouverture taille/mm	Remplaçable taille du verre/mm (f ou référence)	Remplaçable épaisseur du verre taille/mm (pour référence)
FCBWCK36*36 TLCS4	915*915	888*888	765*765	4±0,2
FCBWCK48X36 TLCS4	1220*915	1193*888	1068*765	4±0,2
FCBWCK60*36 TLCS4	1524*915	1497*888	1375*765	4±0,2
FCBWCK45*30 TLCS4	1143*762	1116*735	992*610	4±0,2

Remarque : Les vitres intérieures ne peuvent pas être remplacées par du verre.

Fenêtre de service d'écran

(Les 4 fenêtres intérieures coulissantes sont en acrylique.)



Modèle	Produit Taille/mm	Dimensions de l'ouverture d'installation (mm)	Épaisseur du du verre/mm (f, taille/ référence)	Remplaçable verre remplaçable, taille mm (pour ou référence)
FCBWCK60*36 TLYKL4	1524*915	1497*888	1375*765	4±0,2

Remarque : Les vitres intérieures ne peuvent pas être remplacées par du verre.

Fenêtre de service d'écran

(Les 2 fenêtres intérieures coulissantes sont en acrylique.)



Modèle	Produit Taille/mm	Dimensions de l'ouverture d'installation (mm)	Épaisseur du verre/mm (f, taille/ référence)	Remplaçable verre remplaçable, taille mm (pour ou référence)
FCBWCK4836T LYKL2	1220*915	1193*888	1068*765	4±0,2

Remarque : Les vitres intérieures ne peuvent pas être remplacées par du verre.


Étapes de démontage des fenêtres coulissantes gauche et droite

Le vantail coulissant intérieur gauche-droite peut être retiré pour le nettoyage.
Comme indiqué sur le schéma : tenez le vantail intérieur à deux mains, poussez-le vers le haut et inclinez-le pour le retirer.





Étapes d'installation des fenêtres coulissantes vers l'intérieur

Tenez le cadre à deux mains, alignez la partie supérieure avec le cadre, poussez-la vers le haut et installez la fenêtre coulissante dans la rainure inférieure en biais.






Étapes de fonctionnement des fenêtres coulissantes

1. Position comme indiqué sur la figure : les deux extérieurs sont sans loquets, tandis que les deux du milieu sont équipés de loquets.
2. Basculez la poulie « C » jusqu'à ce que « OK » s'affiche.
3. Poussez le bloc de plaque à ressort « A » vers le bas pour faire sortir le loquet « B », et le verrou sera libéré.



Étapes de clôture

1. Assurez-vous d'un positionnement correct : les deux extérieurs sont sans loquets, tandis que Les deux du milieu sont équipés de loquets.
2. Vérifiez que la poulie « C » affiche « OK ».
3. Appuyez fermement sur le loquet « B ».
4. Basculez la poulie « C » jusqu'à ce qu'aucune lettre ne s'affiche pour terminer.
verrouillage.



Fenêtre de service à écran invisible



Modèle	Produit Taille/mm	Dimensions de l'ouverture d'installation (mm)	Verre remplaçable remplaçable (pour référence d'épaisseur en mm) (à titre indicatif)	Dimensions du verre
FCBWCK36*24 YXSC	915*610	888*583	765*458	4±0,2


petite fenêtre de service supérieure et inférieure



Modèle	Produit Taille/mm	Installation ouverture taille/mm	Verre remplaçable taille/mm (pour référence)	Verre remplaçable épaisseur/mm (à titre de référence)
FCBWCK60*36 SXHD3	1524*915	1497*888	1375*765	4±0,2
FCBWCK74*40 SXHD3	1880*1016	1853*989	1724*865	4±0,2
FCBWCK6440 SXHD3	1626*1016	1599*989	1475*865	4±0,2

Remarque : Les vitres intérieures ne peuvent pas être remplacées par du verre.

petite fenêtre de service supérieure et inférieure



Modèle	Produit Taille/mm	Installation ouverture taille/mm	Verre remplaçable taille/mm (pour référence)	Verre remplaçable épaisseur/mm (à titre de référence)
FCBWCK48 36SXHD2	1220*915	1193*888	1068*765	4±0,2

Remarque : Les vitres intérieures ne peuvent pas être remplacées par du verre.

Tous les accessoires des modèles ci-dessus : Chaque produit est équipé d'un crochet de fermeture de porte et de deux fenêtres de rechange des loquets et une clé.



Fenêtre de service avec étagère rabattable



Modèle	Produit Taille/mm	Installation épaisseur d'ouverture titre de référence)	Remplaçable taille/mm (à	Vitre remplaçable mm taille/mm (pour la	Étagère Dimensions/mm ±5 mm
FHDGNCK 3636ZWTJ TLCS4	915*915 888*888 765*468			4±0,2	830*260
FHDGNCK 4836ZWTJ1220*915 1193*888 1070*468				4±0,2	1140*260

Remarque : Les vitres intérieures ne peuvent pas être remplacées par du verre.

Seul le panneau extérieur en aluminium-plastique du châssis supérieur peut être remplacé par du verre.

Fenêtre de service avec étagère rabattable



Modèle	Produit Taille/mm	Installation ouverture taille/mm	Remplaçable verre taille/mm (pour référence)	Verre remplaçable épaisseur/mm (à titre de référence)	Étagère Dimensions/mm ±5 mm
FHDGNCK 3636ZWTJ	915*915	888*888 765*468		4±0,2	830*260
FHDGNCK 4836ZWTJ	1220*915	1193*888 1070*468		4±0,2	1140*260

Remarque : Seul le panneau extérieur en aluminium-plastique du
Le châssis supérieur peut être remplacé par du verre.

L'ouverture et la fermeture des quatre écrans coulissants
Suivez les mêmes étapes que ci-dessus.

Le vantail coulissant intérieur gauche-droite peut être retiré pour le nettoyage. Comme indiqué sur le schéma : tenez le vantail intérieur à deux mains, poussez-le vers le haut et inclinez-le pour le retirer.



Comment ouvrir la vitre avant et la plaque de support ?
Actionnez le loquet comme indiqué sur l'image. (Remarque : les loquets des fenêtres supérieures et inférieures sont identiques, mais ils ne sont pas faciles à voir en raison de leur position différente.)



Les câbles en acier situés de part et d'autre du support peuvent être ajustés grâce à des fixations en haut ou en bas afin de corriger les écarts de hauteur pendant l'utilisation.



The installation steps are displayed



Desserrez les écrous de fixation situés en haut des câbles d'acier pour abaisser l'ensemble du support. Veuillez conserver soigneusement les fixations retirées afin d'éviter toute perte.



Accessoires pour les produits ci-dessus : Chaque unité est livrée avec 1 crochet de fermeture de porte, 2 attaches de corde de rechange et 1 clé.




MODE D'EMPLOI

1. Il est recommandé que la taille de la découpe murale soit supérieure de 1 pouce à celle de la découpe murale.
où le produit sera installé.



2. Des trous de fixation auxiliaires sont situés dans le cadre environnant.




3. Pour le fermer, accrochez la poignée vers le bas.




Étapes pour le remplacement de la vitre du panneau avant

1. Retirez la colle à verre autour de la surface avant.	2. Retirez le mastic d'étanchéité autour de la surface arrière.
	
3. Ouvrez les 4 bandes de pression au dos. Faites levier en biais et assurez-vous d'une protection adéquate.	
	


4. Retirez le panneau en aluminium-plastique ou le panneau acrylique.




5. Mesurez la taille du panneau et découpez le verre aux mêmes dimensions.




6. Placez le verre dans le cadre.




7. Remplacez les 4 bandes de pression à leur emplacement d'origine. Notez que les bandes sont nervurées ; appuyez dessus en biais.



8. Appliquer du mastic autour des bandes de pression pour la fixation.



9. Appliquer du mastic autour de la surface avant pour la fixation.



10. Installation du vitrage terminée. Veuillez patienter 24 heures, le temps que le mastic durcisse complètement, avant d'installer l'ensemble à l'emplacement prévu et de le mettre en place. utiliser.

NETTOYAGE

- Nettoyez le verre avec un nettoyant liquide pour vitres.
- Nettoyez le cadre extérieur, le châssis et les moustiquaires avec un détergent doux et essuyer avec un chiffon doux ou une brosse.
- Pour les zones difficiles à nettoyer, utilisez un nettoyant non abrasif, de l'alcool et de l'eau ou de l'ammoniaque et de l'eau.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VERKAUFSCHAUFENSTER

VEVOR

Upgrade The Home Creator Way

Hinweis: Das Produktbild dient nur als Referenz, die tatsächlichen Details sind maßgebend.



Das Hauptbild zeigt nur ein Beispiel des abgebildeten Produkts; die jeweilige Verkaufsseite unterliegt bestimmten Bedingungen.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise



**WARNUNG: LESEN SIE VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN.
UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN. VERSTÖSSE
DIE NICHTBEFOLGUNG DER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU FOLGEN**

BRAND ODER SCHWERE VERLETZUNGEN.

WARNUNG:

Bei Arbeiten in der Höhe und in der Nähe des Geräts ist Vorsicht geboten.
Öffnungen. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers für Leitern und
Gerüstbau. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder zum Tod kommen.

WARNUNG:

Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers für Hand- oder Elektrowerkzeuge.
Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
Wird dies nicht beachtet, kann es zu Verletzungen und Produktschäden kommen.

WARNUNG:

Fenster und Türen können schwer sein. Verwenden Sie sichere Hebetechniken und einen
eine angemessene Anzahl von Personen mit genügend Kraft zum Heben, Tragen und
Installieren Sie Fenster- und Türprodukte so, dass Verletzungen und Produktschäden vermieden werden.

WARNUNG:

Achten Sie beim Öffnen des Fensters besonders auf Fußgänger.
vor dem Fenster, weil die Rückprallkraft des Balls
sehr stark, und das Fenster wird sofort aufgestoßen, um dies zu vermeiden.
Verluste.

ALLGEMEINE WARNUNG:

1. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt und in Innenräumen bestimmt.
Zur Verwendung im Freien oder in feuchter Umgebung, sofern nicht anders angegeben.
2. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen und offenen Flammen fern.
brennbare Gase und brennbare Stoffe.
3. Zerlegen, reparieren oder verändern Sie das Produkt nicht selbst.
Unbefugte Demontage führt zum Erlöschen der Garantie und kann folgende Folgen haben:
Gefahr.
4. Führen Sie keine Finger, Haare oder Fremdkörper in Öffnungen ein.
Bewegliche Teile, um Einklemmen oder Verletzungen zu vermeiden.
5. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren, um versehentliches Einatmen zu verhindern.
Verschlucken, Verheddern oder Verletzung.

6. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Fehlfunktionen aufweist, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt.

7. Für Produkte, die nur für Erwachsene bestimmt sind: Von Kindern fernhalten.
Nicht geeignet für Personen unter 14 Jahren ohne Begleitung Erwachsener Aufsicht.

8. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
Missbrauch kann zu Unfällen führen.

VORSICHT:

1. Direkte Sonneneinstrahlung und hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden. Reinigen.
NUR MIT EINEM TROCKENEN ODER LEICHT FEUCHTEN TUCH. NICHT
IN WASSER EINTAUCHEN.

2. Säurelösungen zur Reinigung von Mauerwerk oder Beton beschädigen Glas.
Befestigungselemente, Beschläge und Metallabdeckungen. Gerät schützen und befolgen.

Bitte lesen Sie die Anweisungen des Reinigungsmittels sorgfältig durch. Falls Säure mit dem Gerät in Kontakt kommt, waschen Sie es gründlich ab.
Alle Oberflächen sofort mit Wasser befeuchten.

GARANTIE:

Für dieses Produkt wird eine Garantie gegen Mängel gewährt.

MATERIALIEN UND VERARBEITUNG UNTER NORMALEN HAUSHALTSBEDINGUNGEN
VERWENDUNG FÜR EINEN ZEITRAUM VON 12 MONATLICH AB DEM DATUM
KAUFEN.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsvorschriften hergestellt.
Normen und Vorschriften der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und
Kanadas. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung durch Erwachsene in Innenräumen bestimmt.
und ist kein Spielzeug.

ENTSORGUNG: Dieses Produkt darf nicht unsortiert entsorgt werden.

Hausmüll. Für EU-Nutzer: Getrennte Sammlung.

GILT FÜR ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE.

US-BENUTZER: BEACHTEN SIE DIE ÖRTLICHEN FESTABFALLENTSORGUNGSVORSCHRIFTEN
VORSCHRIFTEN.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE:

1. Nehmen Sie nicht an der Veranstaltung teil, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
2. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
3. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Bereich fern.
4. Die Montage sollte nur von Erwachsenen durchgeführt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN



WARNUNG: UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD ZU VERMEIDEN

AUS DEM TRINKGELD:

1. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.
2. Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose sind oder beschädigt.
3. Sollten Teile fehlen, beschädigt, defekt oder abgenutzt sein, stellen Sie die Verwendung ein. Der Artikel bleibt bis zur Reparatur und dem Einbau der Ersatzteile intakt.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PRODUKTPARAMETER

Bemerkung:

1. Die Produktgröße bezieht sich auf die äußeren Abmessungen (Länge, Breite usw.). Die Fertigungstoleranz beträgt ungefähr <5 mm.
2. Die Einbauöffnungsgröße bezieht sich auf die Größe der festen Position. am Produkt bei der Installation. Die Fertigungstoleranz beträgt etwa <5 mm. Bei der Installation muss der Benutzer die Größe von Das Produkt dient zur Herstellung von Nuten, um zu vermeiden, dass diese für die Installation zu klein sind. oder zu groß für instabil

Installation.

Benutzer können die werkseitig vorinstallierte Frontscheibe selbstständig entfernen. Platte – egal ob Aluminium-Kunststoff-Verbundwerkstoff oder Acryl – und ersetzen Sie sie mit einer Glasscheibe. Die Abmessungen der Ersatzglasscheibe müssen genau auf die tatsächlichen Abmessungen des Einbauschlitzes abgestimmt sein, mit Die Fertigungstoleranzen liegen innerhalb von 5 mm. Es wird empfohlen, zuerst Entfernen Sie die ursprüngliche Aluminium-Kunststoff-Verbundplatte oder Acrylplatte, Vor dem Fortfahren mit der Einbau der Glasscheibe. (Innenfenster können nicht ersetzt werden durch Glas.)

Servicefenster



Modell	Produkt Größe/mm	Einbaumaße der Glasöffnung/mm (als Größenreferenz/mm)	Austauschbar	Austauschbares Glas Dickenangabe/ mm (als Referenz)
CGDCK36*24YJBL	915*610 888*583	765*458		4±0,2
CGDCK36*24LSB	915*610 888*583	765*458		4±0,2
CGDCK36X36LSB 915*915	888*888	765*765		4±0,2
CGDCK48X36LSB 1220*915	1193*888	1068*765		4±0,2
CGDCK60*36LSB 1524*915	1497*888	1375*765		4±0,2

Hinweis: Die Frontplatte des Modells CGDCK36*24YJBL besteht aus Acrylglas.

Fenster für die Bildschirmreinigung



Modell	Produkt Größe/mm	Installation Öffnung Größe/mm	Austauschbar Glasgröße/mm (f oder Referenz)	Austauschbar Glasdicke Größe/mm (für Referenz)
FCBWCK36*36 TLCS4	915*915	888*888	765*765	4±0,2
FCBWCK48X36 TLCS4	1220*915	1193*888	1068*765	4±0,2
FCBWK60*36 TLCS4	1524*915	1497*888	1375*765	4±0,2
FCBWK45*30 TLCS4	1143*762	1116*735	992*610	4±0,2

Hinweis: Die Innenfenster können nicht durch Glas ersetzt werden.

Fenster für die Bildschirmreinigung

(Die 4 inneren Schiebefenster sind aus Acryl gefertigt.)



Modell	Produkt Größe/mm	Einbauöffnungsgröße/mm	Austauschbare mm (f Größe/mm Referenz)	Austauschbar Glasdicke Glasgröße/ (für oder als Referenz)
FCBWK60*36 TLYKL4	1524*915	1497*888	1375*765	4±0,2

Hinweis: Die Innenfenster können nicht durch Glas ersetzt werden.

Fenster für die Bildschirmreinigung

(Die beiden inneren Schiebefenster sind aus Acrylglas gefertigt.)



Modell	Produkt Größe/mm	Einbauöffnungsgröße/mm	Austauschbare mm (f Größe/mm Referenz)	Austauschbar Glasdicke Glasgröße/ (für oder als Referenz)
FCBWK4836T LYKL2	1220*915	1193*888	1068*765	4±0,2

Hinweis: Die Innenfenster können nicht durch Glas ersetzt werden.


Demontageschritte für linke und rechte Schiebefenster

Der innere, links-rechts verschiebbare Flügel kann zur Reinigung herausgenommen werden. Wie in der Abbildung gezeigt: Halten Sie den inneren Flügel mit beiden Händen fest, drücken Sie ihn nach oben und kippen Sie ihn, um ihn herauszunehmen.





Montageschritte für nach innen schiebende Fenster

Halten Sie den Rahmen mit beiden Händen fest, richten Sie das obere Splitterteil am Rahmen aus, drücken Sie es nach oben und setzen Sie das Schiebefenster schräg in die untere Nut ein.






Bedienungsschritte für Schiebefenster

1. Position wie in der Abbildung gezeigt: Die beiden äußeren sind ohne Verschlüsse, während die beiden mittleren mit Verschlüssen ausgestattet sind.
2. Betätigen Sie die Riemenscheibe „C“, bis „OK“ angezeigt wird.
3. Drücken Sie den Federplattenblock „A“ nach unten, damit die Verriegelung „B“ herauspringt und das Schloss entriegelt wird.



Abschlusschritte

1. Korrekte Positionierung sicherstellen: Die beiden äußeren Teile haben keine Verschlüsse, während Die beiden mittleren sind mit Riegeln ausgestattet.
2. Prüfen Sie, ob die Riemenscheibe „C“ die Anzeige „OK“ anzeigt.
3. Drücken Sie den Riegel „B“ fest nach unten.
4. Betätigen Sie die Rolle „C“ so lange, bis keine Buchstabeneingabe mehr angezeigt wird, um den Vorgang abzuschließen. Verriegelung.



Servicefenster für unsichtbare Fliegengitter



Modell	Produkt Größe/mm	Einbauöffnungsgröße/mm	Austauschbares Glas Glasgröße/mm (als Referenz für die Dicke/mm) (zur Information)	Austauschbare Glasgröße/mm (als Referenz für die Dicke/mm) (zur Information)
FCBWCK36*24 YXSC	915*610 888*583		765*458	4±0,2

Oberes und unteres kleines Fenster für die Bedienung



Modell	Produkt Größe/mm	Installation Öffnung Größe/mm	Austauschbares Glas Größe/mm (für Referenz)	Austauschbares Glas Dicke/mm (zur Information)
FCBWK60*36 SXHD3	1524*915	1497*888	1375*765	4±0,2
FCBWK74*40 SXHD3	1880*1016	1853*989	1724*865	4±0,2
FCBWK6440 SXHD3	1626*1016	1599*989	1475*865	4±0,2

Hinweis: Die Innenfenster können nicht durch Glas ersetzt werden.

Oberes und unteres kleines Fenster für die Bedienung



Modell	Produkt Größe/mm	Installation Öffnung Größe/mm	Austauschbares Glas Größe/mm (für Referenz)	Austauschbares Glas Dicke/mm (zur Information)
FCBWK48 36SXHD2	1220*915	1193*888	1068*765	4±0,2

Hinweis: Die Innenfenster können nicht durch Glas ersetzt werden.

Sämtliches Zubehör der oben genannten Modelle: Jedes Produkt ist ausgestattet mit einem TürschlieÙhaken, zwei Ersatzfenstern Riegel und ein Schraubenschlüssel.



Servierfenster mit Ablagefläche



Modell	Produkt Größe/mm	Installation Öffnungsdicke Referenz)	Austauschbar Größe/mm Größe/mm (als Referenz)	Austauschbares Glas Größe/mm (für Größe/mm	Regal Abmessungen/mm ±5 mm
FHDGNCK 3636ZWTJ TLCS4	915*915 888*888 765*468			4±0,2	830*260
FHDGNCK 4836ZWTJ TLCS4	1220*915 1193*888 1070*468			4±0,2	1140*260

Hinweis: Die Innenfenster können nicht durch Glas ersetzt werden.

Lediglich die äußere Aluminium-Kunststoff-Verkleidung des oberen Fensterflügels kann durch Glas ersetzt werden.

Servierfenster mit Ablagefläche



Modell	Produkt Größe/mm	Installation Öffnung Größe/mm	Austauschbar Glas Größe/mm (für Referenz)	Austauschbares Glas Dicke/mm (zur Information)	Regal Abmessungen/mm ±5 mm
FHDGNCK 3636ZWTJ	915*915	888*888 765*468		4±0,2	830*260
FHDGNCK 4836ZWTJ	1220*915	1193*888 1070*468		4±0,2	1140*260

Hinweis: Nur die äußere Aluminium-Kunststoff-Verkleidung am
Der obere Fensterflügel kann durch Glas ersetzt werden.

Das Öffnen und Schließen der vier Schiebewände
Folgen Sie den gleichen Schritten wie oben.

Der innere, links-rechts verschiebbare Flügel kann zur Reinigung herausgenommen werden. Wie in der Abbildung gezeigt: Halten Sie den inneren Flügel mit beiden Händen fest, drücken Sie ihn nach oben und kippen Sie ihn, um ihn herauszunehmen



Wie öffnet man das Frontfenster und die Halteplatte?
 Klappen Sie den Riegel wie im Bild gezeigt um. (Hinweis: Die Riegel für das obere und untere Fenster sind identisch, aber aufgrund ihrer unterschiedlichen Positionen schwer zu erkennen.)



Die Stahlseile an beiden Seiten der Halterung können über Befestigungselemente oben oder unten justiert werden, um Höhenabweichungen während des Gebrauchs auszugleichen.



The installation steps are displayed



Lösen Sie die Befestigungsmuttern an den Stahlseilen, um die gesamte Halterung abzusenken. Bewahren Sie die entfernten Befestigungselemente sorgfältig auf, um einen Verlust zu vermeiden.



Zubehör für die oben genannten Produkte: Jede Einheit wird mit 1 Türschließhaken, 2 Ersatzseilbefestigungen und 1 Schraubenschlüssel geliefert.




GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Es wird empfohlen, dass die Wandzuschnittgröße 1 Zoll größer ist als wo das Produkt installiert werden soll.




2. Zusätzliche Befestigungslöcher befinden sich im umlaufenden Rahmen.




3. Zum Schließen den Griff nach unten einhaken.




Schritte zum Austausch der Scheibe der Frontscheibe

1. Entfernen Sie den Glaskleber rund um die Vorderseite.	2. Entfernen Sie das Dichtmittel auf der Rückseite.
	
3. Hebeln Sie die vier Druckstreifen auf der Rückseite vorsichtig auf. Hebeln Sie sie dabei schräg auf und achten Sie auf ausreichenden Schutz.	
	


4. Nehmen Sie die Aluminium-Kunststoff-Platte oder die Acrylplatte heraus.




5. Messen Sie die Größe der Scheibe und schneiden Sie das Glas auf die gleiche Größe zu.




6. Setzen Sie das Glas in den Rahmen ein.




7. Bringen Sie die vier Andruckleisten wieder an ihren ursprünglichen Positionen an. Beachten Sie, dass die Leisten Rippen haben; drücken Sie sie schräg nach unten.



8. Tragen Sie Dichtmittel um die Pressstreifen herum auf, um diese zu fixieren.



9. Tragen Sie Dichtmittel um die Vorderseite herum auf, um die Befestigung zu gewährleisten.



10. Glasinstallation abgeschlossen. Bitte warten Sie 24 Stunden, bis das Dichtmittel vollständig ausgehärtet ist, bevor Sie die Baugruppe an der Zielposition montieren und einsetzen.

verwenden.

REINIGUNG

- Reinigen Sie die Glasscheibe mit flüssigem Glasreiniger.
- Reinigen Sie den Außenrahmen, die Flügel und die Insektenschutzgitter mit einem milden Reinigungsmittel. und mit einem weichen Tuch oder einer Bürste abspülen.
- Für schwer zu reinigende Bereiche verwenden Sie ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel, z. B. Alkohol und Wasser oder Ammoniak und Wasser.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FINESTRA VENDITE

VEVOR

Upgrade The Home Creator Way

Nota: l'immagine del prodotto è a scopo illustrativo, i dettagli effettivi potrebbero variare.



**L'immagine principale è solo un modello dell'immagine,
la pagina di vendita specifica è soggetta a**

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo nuovamente in caso di aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Avvertenze generali e istruzioni di sicurezza



AVVERTENZA: LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO. LA MANCATA OSSERVANZA SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA POTREBBE COMPORTARE

INCENDIO O LESIONI GRAVI.

AVVERTIMENTO:

Prestare attenzione quando si lavora in quota e nelle vicinanze dell'unità. aperture. Seguire le istruzioni del produttore per scale e ponteggi. La mancata osservanza di tale obbligo può provocare lesioni o morte.

AVVERTIMENTO:

Seguire sempre le istruzioni del produttore per gli utensili manuali o elettrici. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza e guanti da lavoro resistenti. La mancata osservanza di tale indicazione può causare lesioni e danni al prodotto.

AVVERTIMENTO:

Finestre e porte possono essere pesanti. Utilizzare tecniche di sollevamento sicure e un numero ragionevole di persone con sufficiente forza per sollevare, trasportare e installare serramenti e porte in modo da evitare infortuni e danni al prodotto.

AVVERTIMENTO:

Quando apri il finestrino, fai particolare attenzione ai pedoni in davanti alla finestra, perché la forza di rimbalzo del rimbalzatore è molto forte, e la finestra verrà spinta immediatamente per evitare vittime.

AVVISO GENERALE:

1. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e interno. Non Utilizzare all'aperto o in ambienti umidi, salvo diversa indicazione.
2. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, fiamme libere, gas infiammabili e materiali combustibili.
3. Non smontare, riparare o modificare il prodotto da soli. Qualsiasi Lo smontaggio non autorizzato invaliderà la garanzia e potrebbe causare Pericolo.
4. Non inserire dita, capelli o oggetti estranei nelle aperture o parti mobili per evitare schiacciamenti o lesioni.
5. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare incidenti ingestione, impigliamento o lesioni.

6. Non utilizzare il prodotto se non funziona correttamente, è caduto o danneggiato in qualsiasi modo.
7. Per i prodotti destinati esclusivamente agli adulti: tenere fuori dalla portata dei bambini. Non adatto a persone di età inferiore ai 14 anni senza un adulto supervisione.
8. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Un uso improprio può provocare incidenti.

ATTENZIONE:

1. EVITARE LA LUCE SOLARE DIRETTA E L'UMIDITÀ ELEVATA. PULIRE SOLO CON UN PANNO ASCIUTTO O LEGGERMENTE UMIDO NON IMMERGERE IN ACQUA.
2. Le soluzioni acide per la pulizia di muratura o cemento danneggiano il vetro, elementi di fissaggio, ferramenta e lamiera metallica. Proteggere l'unità e seguire. Leggere attentamente le istruzioni del prodotto per la pulizia. Se l'acido entra in contatto con l'unità, lavare lavare immediatamente tutte le superfici con acqua.

GARANZIA:

QUESTO PRODOTTO È GARANTITO CONTRO I DIFETTI DI MATERIALI E LAVORAZIONE SECONDO LE NORMALI NORME NAZIONALE UTILIZZO PER UN PERIODO DI 12 MESI DALLA DATA DI ACQUISTARE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo prodotto è fabbricato in conformità con le norme di sicurezza applicabili Standard e regolamenti per l'Unione Europea, il Regno Unito, gli Stati Uniti e il Canada. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno da parte di adulti.

e non è un giocattolo.

SMALTIMENTO NON SMALTIRE QUESTO PRODOTTO COME NON SELEZIONATO RIFIUTI URBANI. PER GLI UTENTI DELL'UE: RACCOLTA SEPARATA SI APPLICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.

UTENTI STATUNITENSIS: SEGUIRE LE NORMATIVE LOCALI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI REGOLAMENTI.

PRECAUZIONI PER IL MONTAGGIO:

1. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
2. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
3. Durante l'assemblaggio, tenere gli astanti lontani dall'area.
4. Il montaggio deve essere effettuato esclusivamente da adulti.

PRECAUZIONI D'USO



AVVERTENZA: PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTE

DALLE SUGGERIMENTI:

1. Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto. Non sedersi o stare in piedi sul prodotto.
2. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiato.
3. Se mancano delle parti, sono rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'utilizzo di questo prodotto. l'oggetto fino a quando non saranno effettuate le riparazioni e installati i pezzi di ricambio.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Nota:

1. Le dimensioni del prodotto si riferiscono alle dimensioni più esterne di lunghezza, larghezza e La tolleranza di fabbricazione è approssimativamente <5 mm.
2. La dimensione dell'apertura di installazione si riferisce alla dimensione della posizione fissa sul prodotto quando è installato. La tolleranza di fabbricazione è circa <5mm. Durante l'installazione, l'utente deve misurare la dimensione di il prodotto per creare scanalature per evitare che siano troppo piccole per l'installazione o troppo grande per instabile

Installazione.

Gli utenti possono rimuovere autonomamente il finestrino anteriore preinstallato in fabbrica. pannello—sia esso composito alluminio-plastica o acrilico—e sostituirlo con un pannello di vetro. Le dimensioni del vetro di ricambio devono corrispondere esattamente alle dimensioni effettive dello slot di installazione, con tolleranze di fabbricazione mantenute entro 5 mm. Si raccomanda di prima rimuovere il pannello originale in composito alluminio-plastica o acrilico per ottenere misurazioni dimensionali precise prima di procedere con il installazione del pannello di vetro. (Le finestre interne non possono essere sostituite con bicchiere.)

sportello di servizio



Modello	Prodotto Dimensioni/mm	Dimensioni dell'apertura del vetro per l'installazione/ alle dimensioni/mm	Sostituibile per riferimento mm)	Vetro sostituibile Spessore/ mm (a titolo di riferimento)
CGDCK36*24YJBL	915*610 888*583 765*458			4±0,2
CGDCK36*24LSB	915*610 888*583 765*458			4±0,2
CGDCK36X36LSB 915*915 888*888 765*765				4±0,2
CGDCK48X36LSB 1220*915 1193*888 1068*765				4±0,2
CGDCK60*36LSB 1524*915 1497*888 1375*765				4±0,2

Nota: il pannello frontale del modello CGDCK36*24YJBL è realizzato in acrilico.

Sportello di servizio per lo schermo



Modello	Prodotto Dimensioni/mm	Installazione apertura dimensione/mm	Sostituibile dimensione del vetro/mm (f) o riferimento)	Sostituibile spessore del vetro dimensione/mm (per riferimento)
FCBWKK36*36 TLCS4	915*915	888*888	765*765	4±0,2
FCBWKK48X36 TLCS4	1220*915	1193*888	1068*765	4±0,2
FCBWKK60*36 TLCS4	1524*915	1497*888	1375*765	4±0,2
FCBWKK45*30 TLCS4	1143*762	1116*735	992*610	4±0,2

Nota: le finestre interne non possono essere sostituite con vetri.

Sportello di servizio per lo schermo

(Le 4 finestre interne scorrevoli sono realizzate in acrilico.)



Modello	Prodotto Dimensioni/mm	Dimensioni dell'apertura di installazione/mm	Spessore del del vetro/mm riferimento)	Sostituibile vetro sostituibile Dimensioni (dimensioni f/mm (per o riferimento)
FCBWKK60*36 TLYKL4	1524*915	1497*888	1375*765	4±0,2

Nota: le finestre interne non possono essere sostituite con vetri.

Sportello di servizio per lo schermo

(Le due finestre interne scorrevoli sono in acrilico.)



Modello	Prodotto Dimensioni/mm	Dimensioni dell'apertura di installazione/mm	Spessore del del vetro/mm riferimento)	Sostituibile vetro sostituibile Dimensioni (dimensioni f/mm (per o riferimento)
FCBWKK4836T LYKL2	1220*915	1193*888	1068*765	4±0,2

Nota: le finestre interne non possono essere sostituite con vetri.


Procedura di smontaggio per finestre scorrevoli a sinistra e a destra

L'anta interna scorrevole sinistra-destra può essere rimossa per la pulizia.
Come mostrato nel diagramma: tenere l'anta interna con entrambe le mani, spingerla verso l'alto e inclinarla per estrarla.





Fasi di installazione per finestre scorrevoli verso l'interno

Afferrare il telaio con entrambe le mani, allineare la parte superiore con il telaio, spingerla verso l'alto e installare la finestra scorrevole nella scanalatura inferiore inclinandola.






Procedure operative per finestre scorrevoli

1. Disposizione come mostrato in figura: i due elementi esterni sono privi di chiusure, mentre i due elementi centrali sono dotati di chiusure.
2. Ruotare la puleggia "C" finché non viene visualizzato "OK".
3. Spingere verso il basso il blocco della piastra a molla "A" per far scattare verso l'alto il fermo "B" e sbloccare la serratura.



Passaggi conclusivi

1. Assicurarsi del corretto posizionamento: i due esterni sono senza fermi, mentre i due centrali sono dotati di chiusure a scatto.
2. Verificare che la puleggia "C" mostri "OK".
3. Premere con decisione il fermo "B".
4. Ruotare la puleggia "C" finché non viene visualizzato alcun messaggio di lettera per completare bloccaggio.



Finestra di servizio con zanzariera invisibile



Modello	Prodotto Dimensioni/mm	Dimensioni dell'apertura di installazione/mm	Vetro sostituibile sostituibile/mm (per riferimento alle dimensioni/mm dello spessore) (a titolo di riferimento)	Dimensioni del vetro
FCBWKK36*24 YXSC	915*610 888*583		765*458	4±0,2


Finestra di servizio piccola superiore e inferiore



Modello	Prodotto Dimensioni/mm	Installazione apertura dimensione/mm	Vetro sostituibile dimensione/mm (per riferimento)	Vetro sostituibile spessore/mm (a titolo di riferimento)
FCBWKK60*36 SXHD3	1524*915 1497*888		1375*765	4±0,2
FCBWKK74*40 SXHD3	1880*1016 1853*989		1724*865	4±0,2
FCBWKK6440 SXHD3	1626*1016 1599*989		1475*865	4±0,2

Nota: le finestre interne non possono essere sostituite con vetri.

Finestra di servizio piccola superiore e inferiore



Modello	Prodotto Dimensioni/mm	Installazione apertura dimensione/mm	Vetro sostituibile dimensione/mm (per riferimento)	Vetro sostituibile spessore/mm (a titolo di riferimento)
FCBWKK48 36SXHD2	1220*915	1193*888	1068*765	4±0,2

Nota: le finestre interne non possono essere sostituite con vetri.

Tutti gli accessori dei modelli sopra indicati: Ogni prodotto è dotato di un gancio di chiusura della porta, due finestre di ricambio chiavistelli e una chiave inglese.



Vetrina di servizio con ripiano a ribalta



Modello	Prodotto Dimensioni/mm	Installazione spessore apertura dimensione/mm	Sostituibile dimensione/mm (per riferimento)	Vetro sostituibile dimensione/mm (per riferimento)	Mensola Dimensioni/mm ±5mm
FHDGNCK 3636ZWTJ TLCS4	915*915 888*888 765*468			4±0,2	830*260
FHDGNCK 4836ZWTJ TLCS4	1220*915 1193*888 1070*468			4±0,2	1140*260

Nota: le finestre interne non possono essere sostituite con vetri.

Solo il pannello esterno in alluminio-plastica dell'anta superiore può essere sostituito con il vetro.

Vetrina di servizio con ripiano a ribalta



Modello	Prodotto Dimensioni/mm	Installazione apertura dimensione/mm	Sostituibile bicchiere dimensione/mm (per riferimento)	Vetro sostituibile spessore/mm (a titolo di riferimento)	Mensola Dimensioni/mm ±5mm
FHDGNCK 3636ZWTJ	915*915 888*888 765*468			4±0,2	830*260
FHDGNCK 4836ZWTJ	1220*915 1193*888 1070*468			4±0,2	1140*260

Nota: solo il pannello esterno in alluminio-plastica sul
L'anta superiore può essere sostituita con un vetro.

L'apertura e la chiusura dei quattro schermi scorrevoli
Segui gli stessi passaggi descritti sopra.

L'anta interna scorrevole sinistra-destra può essere rimossa per la pulizia. Come mostrato nel diagramma: tenere l'anta interna con entrambe le mani, spingerla verso l'alto e inclinarla per estrarla.



Come si aprono il finestrino anteriore e la piastra di supporto? Ruotare il fermo come mostrato nell'immagine. (Nota: i fermi per i finestrini superiore e inferiore sono identici, ma non sono facili da vedere a causa della loro posizione diversa.)



I cavi d'acciaio su entrambi i lati della staffa possono essere regolati tramite elementi di fissaggio nella parte superiore o inferiore per correggere eventuali deviazioni di altezza durante l'utilizzo.



The installation steps are displayed



Allentare i dadi di fissaggio sulla parte superiore delle funi d'acciaio per abbassare l'intera staffa. Conservare i dispositivi di fissaggio rimossi in modo appropriato per evitare di perderli.



Accessori per i prodotti sopra indicati: Ogni unità viene fornita con 1 gancio per la chiusura della porta, 2 fermacorda di ricambio e 1 chiave inglese.




ISTRUZIONI PER L'USO

1. Si raccomanda che la dimensione del taglio della parete sia 1 pollice più grande di dove verrà installato il prodotto.




2. I fori di montaggio ausiliari sono situati nella cornice circostante.




3. Quando devi chiuderlo, tira la maniglia verso il basso.




Procedura per la sostituzione del vetro del pannello frontale del finestrino.

1. Rimuovere la colla per vetro attorno alla superficie anteriore.	2. Rimuovere il sigillante attorno alla superficie posteriore.
	
3. Aprire le 4 strisce di fissaggio sul retro. Fare leva con un'angolazione obliqua e assicurarsi che siano ben protette.	
	


4. Estrarre il pannello in alluminio-plastica o il pannello in acrilico.




5. Misurate le dimensioni del pannello e tagliate il vetro della stessa dimensione.




6. Inserire il vetro nella cornice.




7. Reinstallare le 4 strisce di pressione nelle loro posizioni originali. Notare che le strisce presentano delle nervature; premerle verso il basso con un'angolazione obliqua.



8. Applicare il sigillante attorno alle strisce di fissaggio.



9. Applicare il sigillante attorno alla superficie anteriore per fissarlo.



10. Installazione del vetro completata. Si prega di attendere 24 ore affinché il sigillante sia completamente indurito prima di installare il gruppo nella posizione di destinazione e metterlo in utilizzo.

PULIZIA

- Pulire il vetro utilizzando un detergente liquido per vetri.
- Pulire il telaio esterno, l'anta e le zanzariere con un detergente delicato e acqua con un panno morbido o una spazzola.
- Per le zone difficili da pulire, utilizzare un detergente non abrasivo, una soluzione di alcol e acqua o di ammoniaca e acqua.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VENTANA DE VENTAS

Nota: La imagen del producto es solo de referencia; los detalles reales pueden variar.



La imagen principal es solo un modelo de la imagen, la
página de ventas específica está sujeta a

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar correctamente el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al producto que reciba. Le rogamos disculpe si no le informamos de las actualizaciones de tecnología o software de nuestro

Advertencias generales e instrucciones de seguridad



ADVERTENCIA: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR Y GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS. EL INCUMPLIMIENTO DE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, PUEDE RESULTAR EN

INCENDIO O LESIONES GRAVES.

ADVERTENCIA:

Tenga precaución al trabajar en alturas elevadas y alrededor de la unidad. aberturas. Siga las instrucciones del fabricante para escaleras y andamios. No hacerlo puede provocar lesiones o la muerte.

ADVERTENCIA:

Siga las instrucciones del fabricante para las herramientas manuales o eléctricas. Siempre Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante el montaje. De no hacerlo, podrían producirse lesiones y daños en el producto.

ADVERTENCIA:

Las ventanas y las puertas pueden ser pesadas. Utilice técnicas de levantamiento seguras y un número razonable de personas con la fuerza suficiente para levantar, transportar y Instale los productos para ventanas y puertas de manera que se eviten lesiones y daños al producto.

ADVERTENCIA:

Al abrir la ventana, preste especial atención a los peatones en frente a la ventana, porque la fuerza de rebote del reboteador es muy fuerte, y la ventana se empujará instantáneamente para evitar damnificados.

ADVERTENCIA GENERAL:

1. Este producto está destinado únicamente para uso doméstico y en interiores. No lo utilice. Utilizar en exteriores o en ambientes húmedos, a menos que se especifique lo contrario.
2. Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, llamas abiertas, gases inflamables y materiales combustibles.
3. No desmonte, repare ni modifique el producto usted mismo. El desmontaje no autorizado anulará la garantía y puede causar peligro.
4. No introduzca los dedos, el cabello ni objetos extraños en las aberturas o piezas móviles para evitar pellizcos o lesiones.
5. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar accidentes. ingestión, enredo o lesión.

6. No utilice el producto si funciona mal, se ha caído o dañado de cualquier manera.
7. Para productos destinados únicamente a adultos: Mantener fuera del alcance de los niños. No apto para menores de 14 años sin un adulto. supervisión.
8. No utilice el producto para fines distintos a los previstos. El mal uso puede provocar accidentes.

PRECAUCIÓN:

1. EVITE LA LUZ SOLAR DIRECTA Y LA ALTA HUMEDAD. LIMPIE SOLO CON UN PAÑO SECO O LIGERAMENTE HÚMEDO. NO SUMERGIR EN AGUA.

2. Las soluciones ácidas para limpiar mampostería o concreto dañarán el vidrio, sujetadores, herrajes y láminas metálicas. Proteja la unidad y siga

Lea atentamente las instrucciones del producto de limpieza. Si el ácido entra en contacto con la unidad, lávela. Todas las superficies con agua inmediatamente.

GARANTÍA:

ESTE PRODUCTO TIENE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS EN MATERIALES Y MANO DE OBRA EN CONDICIONES DOMÉSTICAS NORMAL UTILIZAR DURANTE UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Este producto se fabrica de conformidad con las normas de seguridad aplicables.

Normas y reglamentos de la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Este producto es solo para uso en interiores por adultos.

y no es un juguete.

ELIMINACIÓN: NO DESECHE ESTE PRODUCTO SIN CLASIFICAR.

RESIDUOS MUNICIPALES. PARA USUARIOS DE LA UE: RECOGIDA SEPARADA.

SE APLICA A EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

USUARIOS DE EE. UU.: SIGAN LAS NORMAS LOCALES DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.

REGLAMENTOS.

PRECAUCIONES DE MONTAJE:

1. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
2. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
3. Mantenga a los curiosos fuera del área durante la reunión.
4. El montaje debe ser realizado únicamente por adultos.

TOME PRECAUCIONES



ADVERTENCIA: PARA PREVENIR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE DE LAS PROPINAS:

1. Úselo únicamente según las instrucciones. No se siente ni se pare sobre el producto.
2. Inspeccione antes de cada uso. No lo use si las piezas están sueltas o dañado.
3. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar este producto.

El artículo permanecerá sin reparar hasta que se realicen las reparaciones y se instalen las piezas de repuesto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Observación:

1. El tamaño del producto se refiere a las dimensiones exteriores de longitud, ancho y altura. La tolerancia de fabricación es aproximadamente <5 mm.
2. El tamaño de la abertura de instalación se refiere al tamaño de la posición fija en el producto cuando se instala. La tolerancia de fabricación es aproximadamente <5 mm. Al instalar, el usuario necesita medir el tamaño de la abertura. El producto se utiliza para hacer ranuras y evitar que sean demasiado pequeñas para la instalación o demasiado grande para inestable.

Instalación.

Los usuarios pueden retirar de forma independiente la ventana delantera preinstalada de fábrica, ya sea compuesto de aluminio y plástico o acrílico, y reemplazarlo con un panel de vidrio. Las dimensiones del vidrio de reemplazo deben coincidir exactamente con las dimensiones reales de la ranura de instalación, con tolerancias de fabricación mantenidas dentro de 5 mm. Se recomienda primero retirar el panel original compuesto de aluminio y plástico o acrílico para obtener medidas dimensionales precisas antes de proceder con la instalación del panel de vidrio. (Las ventanas interiores no se pueden reemplazar con vidrio).

ventanilla de servicio



Modelo	Producto Tamaño/mm	Tamaño de la apertura del vidrio de referencia	Reemplazable abertura del instalación/mm (para de tamaño/mm)	Cristal reemplazable Tamaño del espesor/mm (para referencia)
CGDCK36*24YJBL	915*610 888*583 765*458			4±0,2
CGDCK36*24LSB	915*610 888*583 765*458			4±0,2
CGDCK36X36LSB 915*915 888*888 765*765				4±0,2
CGDCK48X36LSB 1220*915 1193*888 1068*765				4±0,2
CGDCK60*36LSB 1524*915 1497*888 1375*765				4±0,2

Nota: El panel frontal del modelo CGDCK36*24YJBL está fabricado en acrílico.

Ventana de servicio de pantalla



Modelo	Producto Tamaño/mm	Instalación apertura tamaño/mm	Reemplazable tamaño del vidrio/mm (f o referencia)	Reemplazable espesor del vidrio tamaño/mm (para referencia)
FCBWCK36*36 TLCS4	915*915	888*888	765*765	4±0,2
FCBWCK48X36 TLCS4	1220*915	1193*888	1068*765	4±0,2
FCBWCK60*36 TLCS4	1524*915	1497*888	1375*765	4±0,2
FCBWCK45*30 TLCS4	1143*762	1116*735	992*610	4±0,2

Nota: Las ventanas interiores no se pueden reemplazar con vidrio.

Ventana de servicio de pantalla

(Las 4 ventanas interiores correderas están hechas de acrílico.)



Modelo	Producto Tamaño/mm	Tamaño de la abertura de instalación/mm	Espesor del Tamaño del vidrio/ (para referencia)	Reemplazable vidrio reemplazable mm (Tamaño f/mm
FCBWCK60*36 TLYKL4	1524*915	1497*888	1375*765	4±0,2

Nota: Las ventanas interiores no se pueden reemplazar con vidrio.

Ventana de servicio de pantalla

(Las 2 ventanas interiores correderas son de acrílico.)



Modelo	Producto Tamaño/mm	Tamaño de la abertura de instalación/mm	Espesor del Tamaño del vidrio/ (para referencia)	Reemplazable vidrio reemplazable mm (Tamaño f/mm
FCBWCK4836T LYKL2	1220*915	1193*888	1068*765	4±0,2

Nota: Las ventanas interiores no se pueden reemplazar con vidrio.


Pasos para el desmontaje de ventanas correderas izquierda y derecha

La hoja corredera interior izquierda-derecha se puede desmontar para limpiarla. Como se muestra en el diagrama: sujete la hoja interior con ambas manos, empujela hacia arriba e inclínela para extraerla.





Pasos de instalación para ventanas correderas hacia adentro

Sujete el marco con ambas manos, alinee la pieza superior con el marco, empujela hacia arriba e instale la ventana corrediza en la ranura inferior en ángulo.






Pasos de funcionamiento para ventanas correderas

1. Posición como se muestra en la figura: los dos exteriores no tienen pestillos, mientras que los dos del medio están equipados con pestillos.
2. Mueva la polea "C" hasta que aparezca "OK".
3. Empuje el bloque de la placa de resorte "A" hacia abajo para que el pestillo "B" salte hacia arriba y la cerradura se liberará.



Pasos finales

1. Asegúrese de que el posicionamiento sea correcto: los dos exteriores no tienen pestillos, mientras que los dos del medio están equipados con pestillos.
2. Confirme que la polea "C" muestra "OK".
3. Presione firmemente el pestillo "B" hacia abajo.
4. Mueva la polea "C" hasta que no se muestre ninguna indicación de letra para completar cierre.



Ventana de servicio de mosquitera invisible



Modelo	Producto Tamaño/mm	Tamaño de la abertura de instalación/mm	Cristal reemplazable reemplazable/mm (para referencia de tamaño de espesor/mm) (para referencia)	Tamaño del vidrio
FCBWCK36*24 YXSC	915*610 888*583		765*458	4±0,2


Ventana de servicio pequeña superior e inferior



Modelo	Producto Tamaño/mm	Instalación apertura tamaño/mm	Cristal reemplazable tamaño/mm (para referencia)	Cristal reemplazable Tamaño del espesor/mm (para referencia)
FCBWCK60*36 SXHD3	1524*915	1497*888	1375*765	4±0,2
FCBWCK74*40 SXHD3	1880*1016	1853*989	1724*865	4±0,2
FCBWCK6440 SXHD3	1626*1016	1599*989	1475*865	4±0,2

Nota: Las ventanas interiores no se pueden reemplazar con vidrio.

Ventana de servicio pequeña superior e inferior



Modelo	Producto Tamaño/mm	Instalación apertura tamaño/mm	Cristal reemplazable tamaño/mm (para referencia)	Cristal reemplazable Tamaño del espesor/mm (para referencia)
FCBWCK48 36SXHD2	1220*915	1193*888	1068*765	4±0,2

Nota: Las ventanas interiores no se pueden reemplazar con vidrio.

Todos los accesorios de los modelos anteriores: Cada producto es equipado con un gancho para cerrar la puerta, dos ventanas de repuesto pestillos y una llave inglesa.



Ventana de servicio con estante abatible



Modelo	Producto Tamaño/mm	Instalación espesor de apertura (para referencia)	Reemplazable tamaño/mm (para referencia)	Vidrio reemplazable tamaño/mm (para referencia)	Estante Dimensiones/mm ±5 mm
FHDGNCK 3636ZWTJ TLCS4	915*915 888*888 765*468			4±0,2	830*260
FHDGNCK 4836ZWTJ TLCS4	1220*915 1193*888 1070*468			4±0,2	1140*260

Nota: Las ventanas interiores no se pueden reemplazar con vidrio.

Únicamente el panel exterior de aluminio y plástico de la hoja superior puede sustituirse por cristal.

Ventana de servicio con estante abatible



Modelo	Producto Tamaño/mm	Instalación apertura tamaño/mm	Reemplazable vaso tamaño/mm (para referencia)	Cristal reemplazable Tamaño del espesor/mm (para referencia)	Estante Dimensiones/mm ±5 mm
FHDGNCK 3636ZWTJ	915*915 888*888 765*468			4±0,2	830*260
FHDGNCK 4836ZWTJ	1220*915 1193*888 1070*468			4±0,2	1140*260

Nota: Solo el panel exterior de aluminio y plástico en el
El marco superior se puede sustituir por cristal.

La apertura y el cierre de las cuatro pantallas corredizas.
Siga los mismos pasos que se indican arriba.

La hoja corredera interior izquierda-derecha se puede desmontar para limpiarla. Como se muestra en el diagrama: sujete la hoja interior con ambas manos, empújela hacia arriba e inclínela para extraerla.



¿Cómo se abre la ventana delantera y la placa de soporte?
Gire el pestillo como se muestra en la imagen. (Nota: Los pestillos de las ventanas superior e inferior son idénticos, pero no son fáciles de ver debido a sus diferentes posiciones).



Los cables de acero a ambos lados del soporte se pueden ajustar mediante fijaciones en la parte superior o inferior para corregir la desviación de altura durante el uso.



The installation steps are displayed



Afloje las tuercas de sujeción situadas en la parte superior de los cables de acero para bajar todo el soporte. Guarde las piezas de sujeción retiradas en un lugar seguro para evitar perderlas.



Accesorios para los productos mencionados: Cada unidad incluye 1 gancho para cerrar la puerta, 2 sujetadores de cuerda de repuesto y 1 llave inglesa.




INSTRUCCIONES DE USO

1. Se recomienda que el tamaño del corte de la pared sea 1 pulgada más grande que donde se instalará el producto.



2. Los orificios de montaje auxiliares están ubicados en el marco circundante.




3. Cuando necesites cerrarlo, engancha la manija hacia abajo.




Pasos para reemplazar el cristal del panel de la ventana delantera

1. Retire el pegamento para vidrio que haya alrededor de la superficie frontal.	2. Retire el sellador de la superficie posterior.
	
3. Abra las 4 tiras de presión de la parte posterior. Hágalo en ángulo oblicuo y asegúrese de que queden bien protegidas.	
	


4. Retire el panel de aluminio-plástico o el panel acrílico.




5. Mida el tamaño del panel y corte el vidrio a la misma dimensión.




6. Coloca el cristal en el marco.




7. Vuelva a colocar las 4 tiras de presión en sus posiciones originales. Tenga en cuenta que las tiras tienen nervaduras; presiónelas hacia abajo en ángulo oblicuo.



8. Aplique sellador alrededor de las tiras de presión para su fijación.



9. Aplique sellador alrededor de la superficie frontal para su fijación.



10. Instalación de cristales finalizada. Espere 24 horas hasta que el sellador esté completamente curado antes de instalar el conjunto en la posición deseada y colocarlo en su lugar. usar.

LIMPIEZA

- Limpie el vidrio con un limpiador de vidrios líquido.
- Limpie el marco exterior, las hojas y las mosquiteras con un detergente suave y agua con un paño suave o un cepillo.
- Para zonas difíciles de limpiar, utilice un limpiador no abrasivo, alcohol y agua o amoníaco y agua.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

OKNO SPRZEDAŻY

VEVOR

Upgrade The Home Creator Way

Uwaga: Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy, decydujące znaczenie mają rzeczywiste szczegóły.



Zdjęcie główne jest tylko jednym z modeli zdjęcia, konkretna strona sprzedaży podlega

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od otrzymanego produktu. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Ogólne ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE: PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE I ZACHOWAJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI. W PRZYPADKU NIEDOPEŁNIENIA PRZESTRZEGANIA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA MOŻE SPOWODOWAĆ

POŻAR LUB POWAŻNE OBRAŻENIA.

OSTRZEŻENIE:

Zachowaj ostrożność podczas pracy na wysokościach i w pobliżu jednostki. otwory. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta drabin i rusztowania. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

OSTRZEŻENIE:

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta narzędzi ręcznych i elektrycznych. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i solidne rękawice robocze. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie produktu.

OSTRZEŻENIE:

Okna i drzwi mogą być ciężkie. Stosuj bezpieczne techniki podnoszenia i rozsądna liczba osób, które mają wystarczającą siłę, aby podnosić, przenosić i Zainstaluj okna i drzwi tak, aby uniknąć obrażeń i uszkodzenia produktu.

OSTRZEŻENIE:

Przy otwieraniu okna należy zwrócić szczególną uwagę na pieszych. przed oknem, ponieważ siła odbicia odbicia jest bardzo mocny, a okno zostanie natychmiast popchnięte, aby uniknąć ofiary wypadku.

OSTRZEŻENIE OGÓLNE:

1. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego i wewnątrz pomieszczeń. Nie stosować na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku, chyba że podano inaczej.
2. Trzymać produkt z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, gazy łatwopalne i materiały palne.
3. Nie rozmontowuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie. nieautoryzowany demontaż spowoduje utratę gwarancji i może spowodować niebezpieczeństwo.
4. Nie wkładaj palców, włosów ani ciał obcych do otworów ani ruchomych części, aby uniknąć przytrzaśnięcia lub obrażeń.
5. Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu połknięcia, zaplątania się lub zranienia.

6. Nie używaj produktu, jeśli działa nieprawidłowo, został upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób.

7. Produkty przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych: Trzymać poza zasięgiem dzieci. Nieodpowiednie dla osób poniżej 14 roku życia bez opieki osoby dorosłej nadzór.

8. Nie należy używać produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Niewłaściwe użycie może prowadzić do wypadków.

OSTROŻNOŚĆ:

1. Unikaj bezpośredniego działania promieni słonecznych i wysokiej wilgotności. Czyść TYLKO SUCHĄ LUB LEKKO WILGOTNĄ ŚCIERECZKĄ. NIE ZANURZ W WODZIE.

2. Roztwory kwasowe do czyszczenia muru lub betonu mogą uszkodzić szkło, Elementy złączne, okucia i obróbki blacharskie. Chroń jednostkę i postępuj zgodnie z Dokładnie zapoznaj się z instrukcją czyszczenia. W przypadku kontaktu kwasu z urządzeniem, umyj je. Natychmiast spłukać wodą wszystkie powierzchnie.

GWARANCJA:

TEN PRODUKT JEST GWARANTOWANY NA WADE
MATERIAŁY I WYKONANIE W NORMALNYCH WARUNKACH DOMOWYCH
UŻYWAĆ PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY OD DATY
ZAKUP.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa normy i przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń przez osoby dorosłe. i nie jest zabawką.

UTYLIZACJA NIE WYRZUCAĆ TEGO PRODUKTU W SPOSÓB NIEPOSORTOWANY
ODPADY KOMUNALNE. DLA UŻYTKOWNIKÓW UE: SELEKTYWNA ZBIÓRKA
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO. DOTYCZY

UŻYTKOWNICY Z USA: POSTĘPUJ ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH
REGULAMIN.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU:

1. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
2. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
3. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.
4. Montażu mogą dokonywać wyłącznie osoby dorosłe.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI OD NAPIWKÓW:

1. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadać ani nie stawiać na produkcie.
2. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
3. Jeśli brakuje jakichkolwiek części, są one uszkodzone, złamane lub zużyte, należy zaprzestać używania tego urządzenia. przedmiotu do czasu wykonania naprawy i zainstalowania części zamiennych.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

PARAMETRY PRODUKTU

Uwaga:

1. Rozmiar produktu odnosi się do wymiarów zewnętrznej długości, szerokości i Tolerancja produkcyjna wynosi około <5 mm.
2. Rozmiar otworu montażowego odnosi się do rozmiaru stałej pozycji na produkcie po jego zainstalowaniu. Tolerancja produkcyjna wynosi około <5 mm. Podczas instalacji użytkownik musi zmierzyć rozmiar produkt do wykonywania rowków, aby uniknąć sytuacji, w której będą zbyt małe do montażu lub za duże dla niestabilnego

Instalacja.

Użytkownicy mogą samodzielnie zdemontować fabrycznie zamontowaną przednią szybę panel — czy to kompozyt aluminiowo-plastikowy, czy akrylowy — i wymienić go z panelem szklanym. Wymiary szkła zastępczego muszą dokładnie dopasować do rzeczywistych wymiarów szczeliny montażowej, tolerancje produkcyjne mieszczą się w granicach 5 mm. Zaleca się najpierw zdejmij oryginalny panel z kompozytu aluminiowo-plastikowego lub akrylowego przed przystąpieniem do dalszych prac należy uzyskać dokładne pomiary wymiarowe montaż panelu szklanego. (Okna wewnętrzne nie mogą być wymienione na szkło.

okienko serwisowe



Model	Produkt Rozmiar/mm	Rozmiar w szkło/ rozmiar w otworu montażowego mm (dla porównania mm)	Wymienny	Wymienne szkło Rozmiar grubości/mm (dla porównania)
CGDCK36*24YJBL	915*610 888*583 765*458			4±0,2
CGDCK36*24LSB	915*610 888*583 765*458			4±0,2
CGDCK36X36LSB 915*915 888*888 765*765				4±0,2
CGDCK48X36LSB 1220*915 1193*888 1068*765				4±0,2
CGDCK60*36LSB 1524*915 1497*888 1375*765				4±0,2

Uwaga: Panel przedni modelu CGDCK36*24YJBL wykonany jest z akrylu.

Okno serwisowe ekranu



Model	Produkt Rozmiar/mm	Instalacja otwór rozmiar/mm	Wymienny rozmiar szkła/mm (f lub odniesienie)	Wymienny grubość szkła rozmiar/mm (dla odniesienie)
FCBWCK36*36 TLCS4	915*915	888*888	765*765	4±0,2
FCBWCK48X36 TLCS4	1220*915	1193*888	1068*765	4±0,2
FCBWCK60*36 TLCS4	1524*915	1497*888	1375*765	4±0,2
FCBWCK45*30 TLCS4	1143*762	1116*735	992*610	4±0,2

Uwaga: okien wewnętrznych nie można wymienić na szklane.

Okno serwisowe ekranu

(4 przesuwane okna wewnętrzne wykonane są z akrylu.)



Model	Produkt Rozmiar/mm	Rozmiar otworu montażowego/mm	Wymienna szkła/mm (rozmiar odniesienia	Wymienny grubość szkła rozmiar f/mm (dla lub odniesienia))
FCBWCK60*36 TLYKL4	1524*915	1497*888	1375*765	4±0,2

Uwaga: okien wewnętrznych nie można wymienić na szklane.

Okno serwisowe ekranu

(Dwa przesuwane okna wewnętrzne wykonane są z akrylu.)



Model	Produkt Rozmiar/mm	Rozmiar otworu montażowego/mm	Wymienna szkła/mm (rozmiar odniesienia	Wymienny grubość szkła rozmiar f/mm (dla lub odniesienia))
FCBWCK4836T LYKL2	1220*915	1193*888	1068*765	4±0,2

Uwaga: okien wewnętrznych nie można wymienić na szklane.


Kroki demontażu okien przesuwnych lewych i prawych

Wewnętrzne skrzydło przesuwne (lewo-prawo) można zdemontować do czyszczenia. Jak pokazano na schemacie: chwyć skrzydło wewnętrzne obiema rękami, unieś je do góry i przechyl, aby je wyjąć.





Kroki montażu okien przesuwnych do wewnątrz

Przytrzymaj ramę obiema rękami, wyrównaj górny odłamek z ramą, popchnij go do góry i zamontuj przesuwne okno w dolnym rowku pod kątem.





Instrukcje obsługi okien przesuwnych

1. Pozycja pokazana na rysunku: dwie zewnętrzne nie mają zatrzasków, natomiast dwie środkowe są wyposażone w zatrzaski.
2. Przełączaj koło pasowe „C”, aż wyświetli się „OK”.
3. Naciśnij blok sprężynowy „A” w dół, aby zatrzask „B” wyskoczył, a zamek zostanie zwolniony.



Kroki końcowe

1. Upewnij się, że pozycjonowanie jest prawidłowe: dwa zewnętrzne są bez zatrzasków, podczas gdy dwa środkowe są wyposażone w zatrzaski.
2. Sprawdź, czy koło pasowe „C” pokazuje „OK”.
3. Mocno naciśnij zatrzask „B”.
4. Przesuwaj koło pasowe „C”, aż nie pojawi się żaden monit o dokończenie operacji.
zamykający.



Okno serwisowe z niewidocznym ekranem



Model	Produkt Rozmiar/mm	Rozmiar otworu montażowego/mm	Wymienne szkło szkła/mm (dla odniesienia rozmiaru grubości/mm) (dla odniesienia)	Rozmiar wymiennego
FCBWCK36*24 YXSC	915*610	888*583	765*458	4±0,2

Okienko serwisowe górne i dolne małe



Model	Produkt Rozmiar/mm	Instalacja otwór rozmiar/mm	Wymienne szkło rozmiar/mm (dla odniesienia)	Wymienne szkło rozmiar grubości/mm (dla odniesienia)
FCBWCK60*36 SXHD3	1524*915	1497*888	1375*765	4±0,2
FCBWCK74*40 SXHD3	1880*1016	1853*989	1724*865	4±0,2
FCBWCK6440 SXHD3	1626*1016	1599*989	1475*865	4±0,2

Uwaga: okien wewnętrznych nie można wymienić na szklane.

Okienko serwisowe górne i dolne małe



Model	Produkt Rozmiar/mm	Instalacja otwór rozmiar/mm	Wymienne szkło rozmiar/mm (dla odniesienia)	Wymienne szkło rozmiar grubości/mm (dla odniesienia)
FCBWCK48 36SXHD2	1220*915	1193*888	1068*765	4±0,2

Uwaga: okien wewnętrznych nie można wymienić na szklane.

Wszystkie akcesoria do powyższych modeli: Każdy produkt jest wyposażony w jeden hak zamykający drzwi, dwa zapasowe okna zatrzaski i jeden klucz.



Okno do serwowania z opuszczaną półką



Model	Produkt Rozmiar/mm	Instalacja grubość otworu (dla odniesienia)	Wymienny szklana rozmiar/mm (dla odniesienia)	Wymienna szyba rozmiar/mm (dla odniesienia)	Półka Wymiary/mm ±5 mm
FHDGNCK 3636ZWTJ TLC54	915*915	888*888	765*468	4±0,2	830*260
FHDGNCK 4836ZWTJ TLC54	1220*915	1193*888	1070*468	4±0,2	1140*260

Uwaga: okien wewnętrznych nie można wymienić na szklane.

Tylko zewnętrzny panel aluminiowo-plastikowy na górnym skrzydle można wymienić na szkło.

Okno do serwowania z opuszczaną półką



Model	Produkt Rozmiar/mm	Instalacja otwór rozmiar/mm	Wymienny szkło rozmiar/mm (dla odniesienia)	Wymienne szkło rozmiar grubości/mm (dla odniesienia)	Półka Wymiary/mm ±5 mm
FHDGNCK 3636ZWTJ	915*915 888*888 765*468			4±0,2	830*260
FHDGNCK 4836ZWTJ	1220*915 1193*888 1070*468			4±0,2	1140*260

Uwaga: Tylko zewnętrzny panel aluminiowo-plastikowy na Górne skrzydło można wymienić na przeszkłone.

Otwieranie i zamykanie czterech ekranów przesuwnych wykonaj te same kroki, co powyżej.

Wewnętrzne skrzydło przesuwne (lewo-prawo) można zdemontować do czyszczenia. Jak pokazano na schemacie: chwycić skrzydło wewnętrzne obiema rękami, unieść je do góry i przechylić, aby je wyjąć



Jak otworzyć przednią szybę i płytę nośną?
Obróć zatrzask, jak pokazano na rysunku. (Uwaga: zatrzaski górnego i dolnego okna są identyczne, ale trudno je dostrzec ze względu na ich różne położenia.)



Stalowe liny po obu stronach uchwyty można regulować za pomocą mocowań u góry lub u dołu, aby zniwelować odchylenia wysokości podczas użytkowania.



The installation steps are displayed



Poluzuj nakrętki mocujące na stalowych linach, aby obniżyć cały wspornik. Zachowaj zdjęte nakrętki, aby uniknąć ich zgubienia.



Akcesoria do powyższych produktów: Każdy element dostarczany jest z 1 hakiem do zamykania drzwi, 2 zapasowymi linami mocującymi i 1 kluczem.




INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Zaleca się, aby rozmiar wycięcia w ścianie był o 1 cal większy niż gdzie produkt będzie zainstalowany.




2. Dodatkowe otwory montażowe znajdują się w otaczającej ramce




3. Gdy chcesz zamknąć drzwi, zaczepek uchwyt w dół.




Kroki wymiany szyby w przednim panelu szyby

1. Usuń klej do szkła z przedniej powierzchni.	2. Usuń uszczelniacz z tylnej powierzchni.
	
3. Podważ 4 paski dociskowe z tyłu. Podważ je pod kątem i upewnij się, że są odpowiednio zabezpieczone.	
	


4. Wyjmij panel aluminiowo-plastikowy lub panel akrylowy.






5. Zmierz rozmiar panelu i przytnij szkło o tych samych wymiarach.



6. Umieść szybę w ramce.



7. Zamontuj ponownie 4 paski dociskowe w ich pierwotnych pozycjach. Zwróć uwagę, że paski mają żebra; dociśnij je pod kątem.	8. Nałóż uszczelniacz wokół pasków dociskowych, aby je zamocować.
	
9. Nałóż uszczelniacz na przednią powierzchnię, aby zamocować.	10. Montaż szkła zakończony. Przed montażem zestawu w docelowym położeniu i włożeniem go do urządzenia należy odczekać 24 godziny, aż uszczelniacz całkowicie stwardnieje. używać.
	

CZYSZCZENIE

- Wyczyścić szkło płynem do mycia szyb.
- Wyczyścić zewnętrzną ramę, skrzydło i moskitiery łagodnym detergentem i wodą miękką szmatką lub szczotką.
- W przypadku miejsc trudno dostępnych należy stosować nieścierny środek czyszczący, roztwór alkoholu z wodą lub amoniaku z wodą.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VERKOOPRAAM

VEVOR

Upgrade The Home Creator Way

Let op: de productafbeelding dient ter referentie, de daadwerkelijke specificaties kunnen afwijken.



De hoofdafbeelding is slechts één voorbeeld van het getoonde model; de specifieke productpagina kan afwijken.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Algemene waarschuwingen en veiligheidsinstructies



**WAARSCHUWING: LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
EN BEWAAR DIT VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE. HET NIET NAKOMEN VAN
VOLG DE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES. DIT KAN LEIDEN TOT...**

BRAND OF ERNSTIG LETSEL.

WAARSCHUWING:

Wees voorzichtig bij werkzaamheden op grote hoogte en in de buurt van het apparaat. openingen. Volg de instructies van de fabrikant voor ladders en steigers. Het niet naleven hiervan kan leiden tot letsel of overlijden.

WAARSCHUWING:

Volg altijd de instructies van de fabrikant voor hand- of elektrisch gereedschap. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel en schade aan het product.

WAARSCHUWING:

Ramen en deuren kunnen zwaar zijn. Gebruik veilige tiltechnieken en een redelijk aantal mensen met voldoende kracht om te tillen, te dragen en Installeer raam- en deurproducten om letsel en schade aan de producten te voorkomen.

WAARSCHUWING:

Let bij het openen van het raam goed op voetgangers. voor het raam, omdat de terugkaatskracht van de terugkaatser zeer krachtig, en het raam zal onmiddellijk worden opengedrukt om te voorkomen dat het wordt geopend. slachtoffers.

ALGEMENE WAARSCHUWING:

1. Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk en binnengebruik. Niet gebruiken binnenshuis. Niet gebruiken buitenshuis of in vochtige omgevingen, tenzij anders vermeld.
2. Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en open vuur. brandbare gassen en brandbare materialen.
3. Demonteer, repareer of wijzig het product niet zelf. Ongeautoriseerde demontage maakt de garantie ongeldig en kan leiden tot Gevaar.
4. Steek geen vingers, haar of andere voorwerpen in openingen of bewegende onderdelen om beknelling of letsel te voorkomen.
5. Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden om accidentele blootstelling te voorkomen. inslikken, verstrikking of letsel.

6. Gebruik het product niet als het defect is, is gevallen of beschadigd is geraakt.

op welke manier dan ook beschadigd.

7. Voor producten die uitsluitend voor volwassenen bestemd zijn: buiten het bereik van kinderen houden.

Niet geschikt voor personen jonger dan 14 jaar zonder begeleiding van een volwassene.
overzicht.

8. Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

Misbruik kan tot ongelukken leiden.

VOORZICHTIGHEID:

1. VERMIJD DIRECT ZONLICHT EN HOGE LUCHTVOCHTIGHEID. SCHOONMAKEN
ALLEEN MET EEN DROGE OF LICHT VOCHTIGE DOEK. NIET GEBRUIKEN
ONDERDOMPELEN IN WATER.

2. Zure oplossingen voor het reinigen van metselwerk of beton beschadigen glas.

Bevestigingsmiddelen, hardware en metalen afdekplaten. Bescherm het apparaat en volg de instructies.

Lees de gebruiksaanwijzing van het reinigingsproduct zorgvuldig door. Als het apparaat in contact komt met zuur, spoel het dan af.

Maak alle oppervlakken direct nat met water.

GARANTIE:

OP DIT PRODUCT IS GARANTIE TEGEN DEFECTEN.

MATERIALEN EN VAKMANSCHAP ONDER NORMAAL HUISHOUELIJK GEBRUIK
GEBRUIK GEDURENDE EEN PERIODE VAN 12 MAANDEN VANAF DE DATUM VAN
AANKOOP.

NALEVINGSVERKLARING

Dit product wordt vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften.

normen en regelgeving voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en
Canada. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis door volwassenen.

en het is geen speelgoed.

VERWIJDERING: GOOI DIT PRODUCT NIET ONGESORTEERD WEG.

Gemeentelijk afval. Voor gebruikers in de EU: gescheiden inzameling.

DE WETGEVING BETREFT ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR IS VAN TOEPASSING.

GEBRUIKERS IN DE VS: VOLG DE LOKALE VOORSCHRIFTEN VOOR AFVALVERWERKING.

REGELGEVING.

VOORZORGSMATREGELEN BIJ MONTAGE:

1. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
2. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
3. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
4. Montage dient uitsluitend door volwassenen te worden uitgevoerd.

NEEM DE VOORZORGSMATREGELEN IN ACHT



WAARSCHUWING: TER VOORKOMING VAN ERNSTIG LETSEL EN OVERLIJDEN

VANUIT FOOIEN:

1. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga niet op het product zitten of staan.
2. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd.
3. Als er onderdelen ontbreken, kapot, beschadigd of versleten zijn, stop dan met het gebruik hiervan. het artikel totdat de reparaties zijn uitgevoerd en de vervangende onderdelen zijn geïnstalleerd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCTPARAMETERS

Opmerking:

1. Productafmetingen verwijzen naar de buitenste lengte- en breedteafmetingen, en De productietolerantie is ongeveer <5 mm.
2. De afmeting van de installatieopening verwijst naar de afmeting van de vaste positie. op het product wanneer het geïnstalleerd is. De fabricagetolerantie is ongeveer <5 mm. Bij de installatie moet de gebruiker de grootte opmeten. Het product maakt groeven om te voorkomen dat de installatie te klein wordt. of te groot voor instabiele omstandigheden

Installatie.

Gebruikers kunnen de in de fabriek voormonteerde voorruit zelfstandig verwijderen. paneel—of het nu van aluminium-kunststofcomposiet of acryl is—en vervang het met een glazen paneel. De afmetingen van het vervangende glas moeten precies overeenkomen met de werkelijke afmetingen van de inbouwsleuf, met De productietoleranties worden binnen 5 mm gehouden. Het wordt aanbevolen om eerst verwijder het originele paneel van aluminium-kunststofcomposiet of acryl om Verkrijg nauwkeurige maatmetingen voordat u verdergaat met de installatie van het glaspaneel. (Binnenramen kunnen niet worden vervangen door glas.)

servicebalie



Model	Product Afmeting/mm	Installatiegrootte glasopening/mm (ter referentie)	Vervangbaar	Vervangbaar glas Dikte/mm (ter referentie)
CGDCK36*24YJBL	915*610 888*583 765*458			4±0,2
CGDCK36*24LSB	915*610 888*583 765*458			4±0,2
CGDCK36X36LSB 915*915 888*888 765*765				4±0,2
CGDCK48X36LSB 1220*915 1193*888 1068*765				4±0,2
CGDCK60*36LSB 1524*915 1497*888 1375*765				4±0,2

Let op: het voorpaneel van model CGDCK36*24YJBL is gemaakt van acryl.

Schermservicevenster



Model	Product Afmeting/mm	Installatie opening afmeting/mm	Vervangbaar glasgrootte/mm (f of referentie)	Vervangbaar glasdikte grootte/mm (voor referentie)
FCBWCK36*36 TLCS4	915*915	888*888	765*765	4±0,2
FCBWCK48X36 TLCS4	1220*915	1193*888	1068*765	4±0,2
FCBWCK60*36 TLCS4	1524*915	1497*888	1375*765	4±0,2
FCBWCK45*30 TLCS4	1143*762	1116*735	992*610	4±0,2

Let op: Binnenramen kunnen niet door glas worden vervangen.

Schermservicevenster

(De 4 schuiframes aan de binnenzijde zijn gemaakt van acryl.)



Model	Product Afmeting/mm	Afmetingen van de installatieopening/mm	Vervangbare mm (f grootte/mm referentie)	Vervangbaar glasdikte glasgrootte/ (voor of referentie)
FCBWCK60*36 TLYKL4	1524*915	1497*888	1375*765	4±0,2

Let op: Binnenramen kunnen niet door glas worden vervangen.

Schermservicevenster

(De 2 verschuifbare binnenramen zijn van acryl.)



Model	Product Afmeting/mm	Afmetingen van de installatieopening/mm	Vervangbare mm (f grootte/mm referentie)	Vervangbaar glasdikte glasgrootte/ (voor of referentie)
FCBWCK4836T LYKL2	1220*915	1193*888	1068*765	4±0,2

Let op: Binnenramen kunnen niet door glas worden vervangen.


Demontage-instructies voor links- en rechtsschuivende ramen

Het binnenste, links-rechts schuifbare raamkozijn kan worden verwijderd voor reiniging. Zoals in het diagram is weergegeven: houd het binnenste raamkozijn met beide handen vast, duw het omhoog en kantel het om het eruit te halen.





Installatiestappen voor naar binnen schuivende ramen

Houd het frame met beide handen vast, lijn de bovenste rand uit met het frame, duw het omhoog en plaats het schuifraam schuin in de onderste groef.






Bedieningsinstructies voor schuiframen

1. Positie zoals weergegeven in de afbeelding: de twee buitenste zijn zonder sluitingen, terwijl de twee middelste wel van sluitingen zijn voorzien.
2. Beweeg de katrol "C" heen en weer totdat "OK" wordt weergegeven.
3. Duw het veerblok "A" naar beneden zodat de vergrendeling "B" omhoog springt en het slot wordt ontgrendeld.



Afsluitende stappen

1. Zorg voor de juiste positionering: de twee buitenste hebben geen sluitingen, terwijl De twee middelste zijn voorzien van sluitingen.
2. Controleer of de katrol "C" "OK" aangeeft.
3. Druk de vergrendeling "B" stevig naar beneden.
4. Draai aan de katrol "C" totdat er geen letterprompt meer wordt weergegeven om de klus te voltooien. vergrendelen.



Onzichtbaar schermvenster servicevenster



Model	Product Afmeting/mm	Afmetingen van de installatieopening/mm	Vervangbaar glas glasmaat/mm (voor diktemaat/mm referentie) (ter referentie)	Vervangbare diktemaat/mm (voor diktemaat/mm referentie) (ter referentie)
FCBWCK36*24 YXSC	915*610	888*583	765*458	4±0,2

Boven- en onderraam, klein servicevenster



Model	Product Afmeting/mm	Installatie opening afmeting/mm	Vervangbaar glas grootte/mm (voor referentie)	Vervangbaar glas dikte afmeting/mm (ter referentie)
FCBWCK60*36 SXHD3	1524*915	1497*888	1375*765	4±0,2
FCBWCK74*40 SXHD3	1880*1016	1853*989	1724*865	4±0,2
FCBWCK6440 SXHD3	1626*1016	1599*989	1475*865	4±0,2

Let op: Binnenramen kunnen niet door glas worden vervangen.

Boven- en onderraam, klein servicevenster



Model	Product Afmeting/mm	Installatie opening afmeting/mm	Vervangbaar glas grootte/mm (voor referentie)	Vervangbaar glas dikte afmeting/mm (ter referentie)
FCBWCK48 36SXHD2	1220*915	1193*888	1068*765	4±0,2

Let op: Binnenramen kunnen niet door glas worden vervangen.

Alle accessoires van bovenstaande modellen: Elk product is voorzien van één deursluitingshaak, twee reserveramen sloten en een sleutel.



Serveerluis met neerklapbaar schap



Model	Product Afmeting/mm	Installatie opening dikte afmeting/mm (ter referentie)	Vervangbaar afmeting/mm (referentie)	Vervangbaar glas afmeting/mm (voor	Plank Afmetingen/mm ±5 mm
FHDGNCK 3636ZWTJ TLCS4	915*915 888*888 765*468			4±0,2	830*260
FHDGNCK 4836ZWTJ TLCS4	1220*915 1193*888 1070*468			4±0,2	1140*260

Let op: Binnenramen kunnen niet door glas worden vervangen.

Aleen het buitenste paneel van aluminium-kunststof op het bovenste raamkozijn kan door glas worden vervangen.

Serveerluik met neerklapbaar schap



Model	Product Afmeting/mm	Installatie opening afmeting/mm	Vervangbaar glas grootte/mm (voor referentie)	Vervangbaar glas dikte afmeting/mm (ter referentie)	Plank Afmetingen/mm ±5 mm
FHDGNCK 3636ZWTJ	915*915	888*888	765*468	4±0,2	830*260
FHDGNCK 4836ZWTJ	1220*915	1193*888	1070*468	4±0,2	1140*260

Let op: alleen het buitenste aluminium-kunststof paneel op de
Het bovenste raamdeel kan worden vervangen door glas.

Het openen en sluiten van de vier schuifschermen
Volg dezelfde stappen als hierboven.

Het binnenste, links-rechts schuifbare raamkozijn kan worden verwijderd voor reiniging. Zoals in het diagram is weergegeven: houd het binnenste raamkozijn met beide handen vast, duw het omhoog en kantel het om het eruit te halen.



Hoe open ik de voorruit en de steunplaat?

Draai de vergrendeling om zoals op de afbeelding te zien is. (Let op: de vergrendelingen voor de bovenste en onderste ramen zijn identiek, maar ze zijn moeilijk te zien vanwege hun verschillende posities.)



De stalen kabels aan beide zijden van de beugel kunnen met behulp van bevestigingsmiddelen aan de boven- of onderkant worden versteld om hoogteverschillen tijdens gebruik te corrigeren.



The installation steps are displayed



Draai de bevestigingsmoeren bovenop de staalkabels los om de gehele beugel te laten zakken. Bewaar de verwijderde bevestigingsmiddelen zorgvuldig om verlies te voorkomen.



Accessoires voor bovenstaande producten: Elk exemplaar wordt geleverd met 1 deursluitingshaak, 2 reserve touwbevestigingen en 1 sleutel.




GEBRUIKSAANWIJZING

1. Het wordt aanbevolen om de afmeting van de muuruitsparing 1 inch groter te maken dan waar het product geïnstalleerd zal worden.




2. Hulpmontagegaten bevinden zich in het omringende frame.




3. Wanneer u het wilt sluiten, haakt u de hendel naar beneden.




Stappenplan voor het vervangen van het glas van de voorruit

1. Verwijder de glaslijm rondom het vooroppervlak.	2. Verwijder de kitlaag aan de achterzijde.
	
3. Wrik de 4 drukstrips aan de achterkant open. Wrik ze schuin open en zorg voor een goede bescherming.	
	


4. Verwijder het aluminium-kunststof paneel of het acrylpaneel.




5. Meet de afmetingen van het paneel op en snijd het glas op dezelfde afmeting.




6. Plaats het glas in de lijst.




7. Plaats de 4 aandrukstrips terug op hun oorspronkelijke positie. Let op: de strips hebben ribbels; druk ze schuin naar beneden.



8. Breng afdichtmiddel aan rond de drukstrips voor fixatie.



9. Breng kit aan rond het vooroppervlak voor bevestiging.



10. Glasinstallatie voltooid. Wacht 24 uur totdat de kit volledig is uitgehard voordat u het onderdeel op de gewenste positie plaatst en in gebruik neemt.

SCHOONMAAK

- Reinig het glas met een vloeibare glasreiniger.
- Reinig het buitenkozijn, de raamvleugels en de insectenhorren met een mild schoonmaakmiddel. en afspoelen met een zachte doek of borstel.
- Gebruik voor moeilijk te reinigen plekken een niet-schurend reinigingsmiddel, een mengsel van alcohol en water of een mengsel van ammoniak en water.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FÖRSÄLJNINGSFÖNSTER

VEVOR

Upgrade The Home Creator Way

Obs: Produktbilden är endast för referens, de faktiska detaljerna ska gälla.



Huvudbilden är bara en modell av bilden, den specifika försäljningssidan kan variera.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Allmänna varnings- och säkerhetsinstruktioner



VARNING: LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJ SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA KAN RESURERERA TILL

BRAND ELLER ALLVARLIG SKADA.

VARNING:

Var försiktig vid arbete på hög höjd och runt enheten öppningar. Följ tillverkarens instruktioner för stegar och byggnadsställning. Underlåtenhet att göra det kan leda till skada eller dödsfall.

VARNING:

Följ tillverkarens anvisningar för hand- eller elverktyg. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen. Underlåtenhet att göra detta kan leda till personskador och produktskador.

VARNING:

Fönster och dörrar kan vara tunga. Använd säkra lyfttekniker och en ett rimligt antal personer med tillräcklig styrka att lyfta, bära och installera fönster- och dörrprodukter för att undvika skador på skador och produkter.

VARNING:

Var särskilt uppmärksam på fotgängare när du öppnar fönstret. framför fönstret, eftersom returkraften från rebounden är mycket stark, och fönstret kommer att tryckas direkt för att undvika förluster.

ALLMÄN VARNING:

1. Denna produkt är endast avsedd för hushålls- och inomhusbruk. Får inte använd utomhus eller i våta miljöer om inte annat anges.
2. Håll produkten borta från värmekällor, öppen låga, brandfarliga gaser och brännbara material.
3. Demontera, reparera eller modifiera inte produkten själv. obehörig demontering upphäver garantin och kan orsaka fara.
4. Stick inte in fingrar, hår eller främmande föremål i öppningar eller rörliga delar för att undvika klämskador eller skador.
5. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra oavsiktlig förtäring, intrassling eller skada.

6. Använd inte produkten om den inte fungerar som den ska, har tappats eller skadad på något sätt.

7. För produkter avsedda endast för vuxna: Förvaras utom räckhåll för barn. Ej lämplig för personer under 14 år utan vuxens sällskap tillsyn.

8. Använd inte produkten för andra ändamål än dess avsedda design. Felaktig användning kan leda till olyckor.

FÖRSIKTIGHET:

1. UNDVIK DIREKT SOLJUS OCH HÖG LUFTFUKTIGHET. RENGÖR ENDAST MED EN TORR ELLER LÄTT FUKTIG TRUK. FÅR INTE DOPP NED I VATTEN.

2. Syralösningar för rengöring av murverk eller betong skadar glas, fästelement, beslag och metallbeslag. Skydda enheten och följ

Läs noggrant igenom anvisningarna för rengöringsprodukten. Om syra kommer i kontakt med enheten, tvätta den. alla ytor omedelbart med vatten.

GARANTI:

DENNA PRODUKT ÄR GARANTERAD MOT DEFEKTER I MATERIAL OCH UTFÖRING ENLIGT NORMAL HUSHÅLLSSKYDD ANVÄNDNING UNDER EN PERIOD PÅ 12 MÅNADER FRÅN DATUMET FÖR KÖPA.

EFTERLEVNADESFÖRKLARING

Denna produkt är tillverkad i enlighet med tillämpliga säkerhetsföreskrifter Standarder och föreskrifter för Europeiska unionen, Storbritannien, USA och Kanada. Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk av vuxna.

och är inte en leksak.

AVFALLSHANTERING KASTA INTE DENNA PRODUKT SOM OSORTERAD KOMMUNALAVFALL. FÖR EU-ANVÄNDARE: SEPARAT INSAMLING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING GÄLLER.

AMERIKANSKA ANVÄNDARE: FÖLJ LOKALA REGLER FÖR AVFALLSHANTERING AV FAST AVFALL FÖRESKRIFTER.

MONTERINGSÅTGÄRDER:

1. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
2. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
3. Håll åskådare borta från området under monteringen.
4. Montering bör endast utföras av vuxna.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL FRÅN DRICKSGENING:

1. Använd endast enligt avsikten. Sitt eller stå inte på produkten.
2. Kontrollera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadad.
3. Om några delar saknas, är trasiga, skadade eller slitna, sluta använda den här produkten. varan tills reparationer är utförda och reservdelar är installerade.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUKTPARAMETRAR

Anmärkning:

1. Produktstorlek avser den yttersta längden, bredden och måtten Tillverkningstoleransen är cirka <5 mm.
2. Installationsöppningens storlek avser storleken på den fasta positionen på produkten när den är installerad. Tillverkningstoleransen är cirka <5 mm. Vid installationen behöver användaren mäta storleken på produkten för att göra spår för att undvika att de blir för små för installation eller för stor för instabil

Installation.

Användare kan självständigt ta bort det fabriksmonterade framrutan panel – oavsett om det är aluminium-plast-komposit eller akryl – och byt ut den med en glasruta. Måtten på det nya glaset måste exakt matcha de faktiska måtten på installationshålet, med tillverkningstoleranser hålls inom 5 mm. Det rekommenderas att först ta bort den ursprungliga aluminium-plastkomposit- eller akrylpanelen för att få exakta mått innan du fortsätter med installation av glaspanelen. (Innerfönster kan inte bytas ut mot glas. √

servicefönster



Modell	Produkt Storlek/mm	Installationsglasöppningens storlek/ referens)	Utbytbar mm (för storlek/mm-	Utbytbart glas Tjocklek storlek/mm (för referens)
CGDCK36*24YJBL	915*610 888*	583 765*458		4±0,2
CGDCK36*24LSB	915*610 888*	583 765*458		4±0,2
CGDCK36X36LSB 915*	915 888*888	765*765		4±0,2
CGDCK48X36LSB 1220*	915 1193*888	1068*765		4±0,2
CGDCK60*36LSB 1524*	915 1497*888	1375*765		4±0,2

Obs: Frontpanelen på modell CGDCK36*24YJBL är tillverkad av akryl.

Skärmservicefönster



Modell	Produkt Storlek/mm	Installation öppning storlek/mm	Utbyttbar glasstorlek/mm (f eller referens)	Utbyttbar glastjocklek storlek/mm (för hänvisning)
FCBWCK36*36 TLCS4	915*915	888*888	765*765	4±0,2
FCBWCK48X36 TLCS4	1220*915	1193*888	1068*765	4±0,2
FCBWCK60*36 TLCS4	1524*915	1497*888	1375*765	4±0,2
FCBWCK45*30 TLCS4	1143*762	1116*735	992*610	4±0,2

Obs: Innerfönster kan inte ersättas med glas.

Skärmservicefönster

(De fyra skjutbara innerfönstren är gjorda av akryl.)



Modell	Produkt Storlek/mm	Installationsöppningens storlek/ referens	Utbytbar mm (f-storlek/ referens)	Utbytbar glasstjocklek glasstorlek/ (för eller referens)
FCBWCK60*36 TLYKL4	1524*915	1497*888	1375*765	4±0,2

Obs: Innerfönster kan inte ersättas med glas.

Skärmservicefönster

(De två skjutbara innerfönstren är gjorda av akryl.)



Modell	Produkt Storlek/mm	Installationsöppningens storlek/ referens	Utbytbar mm (f-storlek/mm referens)	Utbytbar glasstjocklek glasstorlek/ (för eller referens)
FCBWCK4836T LYKL2	1220*915	1193*888	1068*765	4±0,2

Obs: Innerfönster kan inte ersättas med glas.


Demonteringssteg för vänster och höger skjutbara fönster

Den inre skjutbara vänster-höger-bågen kan tas bort för rengöring. Som visas i diagrammet: håll den inre bågen med båda händerna, tryck den uppåt och luta den för att ta ut den.





Installationssteg för inåtgående skjutbara fönster

Håll ramen med båda händerna, rikta in den övre splittern mot ramen, tryck den uppåt och montera skjutfönstret i det nedre spåret i en vinkel.






Manövreringssteg för skjutbara fönster

1. Placera enligt bilden: de två yttre är utan spärrar, medan de två mellersta är utrustade med spärrar.
2. Vrid remskivan "C" tills "OK" visas.
3. Tryck fjäderplattans block "A" nedåt för att få spärren "B" att lossna, varefter låset lossnar.



Avslutande steg

1. Säkerställ korrekt placering: de två yttre är utan spärrar, medan de två mellersta är utrustade med spärrar.
2. Kontrollera att remskivan "C" visar "OK".
3. Tryck ner spärren "B" ordentligt.
4. Vrid remskivan "C" tills ingen bokstavsuppmanning visas för att slutföra låsning.



Osynlig skärmfönster servicefönster



Modell	Produkt Storlek/mm	Installationsöppningens storlek/mm	Utbytbart glas mm (för tjocklek storlek/mm referens) (för referens)	Utbytbart glas storlek/ mm referens)
FCBWCK36*24 YXSC	915*610 888*583		765*458	4±0,2


Övre och nedre servicefönster med litet fönster



Modell	Produkt Storlek/mm	Installation öppning storlek/mm	Utbytbart glas storlek/mm (för hänvisning)	Utbytbart glas tjocklek storlek/mm (för referens)
FCBWCK60*36 SXHD3	1524*915 1497*888		1375*765	4±0,2
FCBWCK74*40 SXHD3	1880*1016 1853*989		1724*865	4±0,2
FCBWCK6440 SXHD3	1626*1016 1599*989		1475*865	4±0,2

Obs: Innerfönster kan inte ersättas med glas.

Övre och nedre servicefönster med litet fönster



Modell	Produkt Storlek/mm	Installation öppning storlek/mm	Utbytbart glas storlek/mm (för hänvisning)	Utbytbart glas tjocklek storlek/mm (för referens)
FCBWCK48 36SXHD2	1220*915	1193*888	1068*765	4±0,2

Obs: Innerfönster kan inte ersättas med glas.

Alla tillbehör till ovanstående modeller: Varje produkt är utrustad med en dörrstängningskrok, två reservfönster spärrar och en skiftnyckel.



Serveringsfönster med nedfällbar hylla



Modell	Produkt Storlek/mm	Installation öppningstjocklek (för referens)	Utbytbar störlek storlek/mm (för referens)	Utbytbart glas storlek/mm (för referens)	Hylla Mått/mm ±5 mm
FHDGNCK 3636ZWTJ TLCS4	915*915	888*888	765*468	4±0,2	830*260
FHDGNCK 4836ZWTJ TLCS4	1220*915	1193*888	1070*468	4±0,2	1140*260

Obs: Innerfönster kan inte ersättas med glas.

Endast den yttre aluminiumplastpanelen på den övre bågen kan ersättas med glas.

Serveringsfönster med nedfällbar hylla



Modell	Produkt Storlek/mm	Installation öppning storlek/mm	Utbytbar glas storlek/mm (för hänvisning)	Utbytbart glas tjocklek storlek/mm (för referens)	Hylla Mått/mm ±5 mm
FHDGNCK 3636ZWTJ	915*915	888*888	765*468	4±0,2	830*260
FHDGNCK 4836ZWTJ	1220*915	1193*888	1070*468	4±0,2	1140*260

Obs: Endast den yttre aluminiumplastpanelen på Övre bågen kan bytas ut mot glas.

Öppning och stängning av de fyra skjutbara skärmarna följ samma steg som ovan.

Den inre skjutbara vänster-höger-bågen kan tas bort för rengöring. Som visas i diagrammet: håll den inre bågen med båda händerna, tryck den uppåt och luta den för att ta ut den.



Hur öppnar man framrutan och stödplattan?
Vänd spärren som visas på bilden. (Obs: Spärrarna för de övre och nedre fönstren är identiska, men de är inte lätta att se på grund av deras olika positioner.)



Stålvajrarna på båda sidor av fästet kan justeras med fästelement upptill eller nedtill för att korrigera höjdavvikelser under användning.



The installation steps are displayed



Lossa fästmuttrarna ovanpå ställinorna för att sänka ner hela fästet. Spara de borttagna fästelementen ordentligt för att undvika förlust.



Tillbehör för ovanstående produkter: Varje enhet levereras med 1 dörrstängningskrok, 2 reservfästen för rep och 1 nyckel.




BRUKSANVISNING

1. Det rekommenderas att väggsnittet är 2,5 cm större än var produkten kommer att installeras.



2. Hål för extra montering finns i den omgivande ramen



3. När du behöver stänga den, haka i handtaget nedåt.



Steg för att byta ut glaset på den främre fönsterrutan

1. Ta bort glaslimmet runt framsidan.




2. Ta bort tätningsmedlet runt baksidan.




3. Bänd upp de 4 tryckremarna på baksidan. Bänd dem i en sned vinkel och se till att de är ordentligt skyddade.




4. Ta ut aluminiumplastpanelen eller akrylpanelen.




5. Mät panelens storlek och skär glaset till samma mått.




6. Placera glaset i ramen.




7. Sätt tillbaka de 4 tryckremarna på sina ursprungliga platser. Observera att remarna har ribbor; tryck ner dem i en sned vinkel.



8. Applicera tätningsmedel runt pressremarna för fixering.



9. Applicera tätningsmedel runt framsidan för fixering.



10. Glasinstallationen är klar. Vänta i 24 timmar tills tätningsmedlet har härdat helt innan du monterar enheten på målpositionen och placerar den i rätt läge.
använda.

RENGÖRING

- Rengör glas med flytande glasrengöringsmedel.
- Rengör utsidan av karmen, bågen och insektsnätet med ett mildt rengöringsmedel och vatten med en mjuk trasa eller borste.
- För svårrengjorda områden, använd ett icke-slipande rengöringsmedel, alkohol och vatten eller ammoniak och vatten.

