

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**CAUTION:** BE SURE THAT THE ELECTRICITY IS TURNED OFF AT THE POWER SOURCE BEFORE PROCEEDING WITH THE INSTALLATION.  
THIS PRODUCT SHOULD BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.

\*Carefully unpack this lamp and place it on a clean and leveled surface.

1. Remove the screws (5) from the canopy (6) to take out the crossbar (1).
2. Fasten the crossbar (1) to junction box by existing screws (2).
3. Determine total height required for lamp and adjust the length of wire (7).
4. Install the bulb (10) G9\*50 watt\*(1pc) into socket (8) (Bulb not included).
5. Secure the glass shade (9) and washer (11) onto socket (8) by screwing the protective glass tube (12).
6. Connect the GROUND WIRE from the canopy to the GROUND WIRE from junction box by using the wire nut (3).  
Connect the BLACK WIRE (LIVE) from the canopy to the WIRE (LIVE) from junction box by using the wire nut (3).  
Connect the WHITE WIRE (NEUTRAL) from the canopy to the WIRE (NEUTRAL) from junction box by using the wire nut (3).
7. Attach the canopy (6) to the crossbar (1) by screws (5).
8. Install the glass shade (13) by screwing the 3 support rods (14) into the lamp holder.


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**ATTENTION:** AVANT D'INSTALLER CET APPAREIL, S'ASSURER DE DÉCONNECTER LA TENSION ÉLECTRIQUE DU RÉSEAU D'ALIMENTATION.  
CET APPAREIL DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.


\*Déballer soigneusement votre lampe sur une surface propre et nivelée.

1. Défaire les vis (5) du canopy (6) pour détacher la plaque support (1) de l'appareil.
2. Fixer la plaque support (1) sur la boîte de jonction avec les vis existantes (2).
3. Déterminer la hauteur totale souhaitée et ajuster le fil électrique (7).
4. Installer votre ampoule (10) G9\*50 watt\*(1pc) dans la douille de lampe (8) (Ampoule non incluse).
5. Fixer le verre (9) et la rondelle (11) sur la douille de lampe (8) en vissant le verre protecteur (12) en place.
6. Connecter le FIL ISOLANT du canopy avec le FIL ISOLANT de la boîte de jonction en vous servant d'un protecteur de fil en plastique (3).  
Connecter le FIL NOIR du canopy avec le FIL (ALIMENTATION) de la boîte de jonction en vous servant d'un protecteur de fil en plastique (3).  
Connecter le FIL BLANC du canopy avec le FIL (NEUTRE) de la boîte de jonction en vous servant d'un protecteur de fil en plastique (3).
7. Attacher le canopy (6) à la plaque support (1) en vous servant des vis (5).
8. Installer le verre (13) en vissant les 3 tiges de supports (14) sur le boîtier central.

## WARNING :

- ※ DO NOT EXCEED THE RECOMMENDED WATTAGE FOR YOUR FIXTURE.
- ※ USE G9 HALOGEN BULBS MARKED “OPEN RATED FIXTURE APPROVED”  OR G9 XENON BULBS ONLY.
- ※ LIT BULBS GET HOT. TURN OFF/UNPLUG LAMP AND ALLOW BULB TO COOL BEFORE REPLACING.
- ※ DURING REPLACEMENT OF BULBS, WEAR GLOVES OR USE SOFT CLOTH FOR HANDLING.
- ※ OIL FROM SKIN MAY DAMMAGE OR REDUCE THE LIFESPAN OF BULB.
- ※ KEEP AWAY FROM MATERIALS THAT MAY BURN.
- ※ SUITABLE FOR DRY LOCATIONS ONLY.
- ※ PLEASE INFORM YOUR DEALER OF ANY MISSING PARTS.
- ※ SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

## AVERTISSEMENT :

- ※ NE PAS DÉPASSER LE WATTAGE MAXIMAL RECOMMANDÉ.
- ※ UTILISER DES AMPOULES G9 HALOGEN SPECIFIÉES “APPROUVÉE POUR LUMINAIRES OUVERTS”  OU DES AMPOULES G9 EN XENON SEULEMENT.
- ※ LES AMPOULES CHAUFFENT RAPIDEMENT.
- ※ ÉTEINDRE OU DÉCONNECTER APPAREIL ET LAISSER LES AMPOULES REFROIDIR AVANT DE LES CHANGER.
- ※ MANIPULER LES AMPOULES AVEC SERVIETTE DOUCE OU AVEC DES GANTS.
- ※ GARDER UNE DISTANCE DES MATÉRIAUX QUI PEUVENT PRENDRE FEU.
- ※ ADÉQUAT SEULEMENT EN LIEUX SECS.
- ※ INFORMER VOTRE FOURNISSEUR EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES.
- ※ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

