

Outdoor Carport Tent Manual

Dear Customer,


Thank you for choosing our product! To ensure the safe and secure delivery of your items, we have opted for a split-box delivery method. We appreciate your patience as you await the arrival of all the packages before proceeding with the installation. Additionally, please follow the important recommendations below during the installation and usage of our product:

1. Secure the product using sandbags: To enhance the stability and safety of the product, it is imperative to use sandbags during installation. Sandbags effectively prevent unintended movement or tilting of the product, providing additional support and stability.

2. Avoid installing near or directly on air vents: Air vents can cause airflow variations that may adversely affect the normal operation of the product. Choose a location away from air vents to ensure the product's stability under various environmental conditions.

Our objective is to provide you with the highest quality and safest product experience. If you have any questions regarding installation or usage, please feel free to contact our customer service team.

Once again, thank you for choosing our product, and we wish you a delightful user experience!



20x20FT Carport Tent Sannwsg Outdoor Products Ltd.

Street: 36-54 MAIN ST FL 3

City: FLUSHING


State: NY

Post code: 11354-410

phone: 6605538327

Email: mail@sannwsg.com

Scan the code on your phone and
contact us via email



After-sales phone service hours:

US Central Time: 19:00-23:00




Seattle time: 17:00-21:00









US Eastern Time: 20:00-00:00

Toronto time: 20:00-00:00


Germany time: 8:00-11:00

After-sales mailbox service time: 7*24 hours
sannwsg.com



Letter	Illustration	Description	Q'ty
A		Post	8
B		Base	8
C		Crossbeam	9
D1		Slant beam	8
D2		Slant beam	8
E		Tee-junction	6
F		Cross fitting	6
G1		Tube	4
G2		Tube	4
I		Support	6
J		Elastic cord	54
K		Canopy	1

Letter	Illustration	Description	Q'ty
L		Wall	2
M		Door	2
N		Cord	4
O		Tension rope	2
P		sand bags	4
Q		Solar Lamp	1
AA		M6*50	16
BB		M6*30	4
DD		Stake	16
EE		Stake	8
FF		Wrench	1
GG		Wrench	1

Assembly Diagram




Step 1




1. Lay out the Crossbeam (C), Tee-junction (E) and Cross fittings (F) based on the position shown in the fig, then have them connected with each other one by one.

Step 2




2. Insert the Slat Beam (D1) into the Slat Beam (D2) , then insert the Slat Beams (D1/D2) into the Tee Junction (E) the Cross Fittings (F) .

Step 3





3. Connect the Tube (G1) and the tube (G2) with Bolts (BB) , then fix the pipes assembly (G1/ G2) and the Support (I) onto the Slant Beams (D1/D2) with Bolts (AA) .

Step 4






4. Cover the Canopy (K) over the assembled frame.

Step 5




5. Connect the Base (B) onto the Post (A) by using Bolts (AA).

Step 6




6. Insert the Post (A) into the Tee junction and cross fitting (E/F), then insert the Base (B) into the Post (A).

Step 7




7. Fix the two PCS Wall (L) and the Canopy (K) onto the Crossbeam (C) with Elastic cord (J).

Step 8



8. Fix the Doors (M) onto the tube with Elastic cord (J).
Fix the Bottom of the doors and Wall (L) onto the Post (A) at the same time, then mount the hook of the wall (L) into the hole of the post.

Step 9




9.1 Fix the Stake (DD) under the ground through the Base (B).

9.2 Secure the whole tent onto the ground with the Tension cord (N) and the Stake (EE) .

9.3 Attach the Sand bag (P) with the Post (A) to secure the canopy.

Step 10



- 10.1 Secure the whole tent onto the ground with the Tension rope (O) and the Stake (EE) .
10.2 The solar lamp mounted (Q) above the Door (M).

Outdoor Lagerzelt Handbuch

Liebe Kundin, lieber Kunde,


vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Um Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden entscheidenden Empfehlungen während der Installation und Verwendung:

1. Befestigen Sie das Produkt mit Sandsäcken: Um die Stabilität und Sicherheit des Produkts während der Installation zu erhöhen, ist es unerlässlich, Sandsäcke zu verwenden. Sandsäcke verhindern effektiv ungewollte Bewegungen oder Kippen des Produkts und bieten zusätzliche Unterstützung und Stabilität.

2. Vermeiden Sie die Installation in der Nähe von Luftauslässen oder direkt darauf: Luftauslässe können Luftströmungsänderungen verursachen, die die normale Funktion des Produkts beeinträchtigen können. Wählen Sie einen Standort fernab von Luftauslässen, um die Stabilität des Produkts unter verschiedenen Umweltbedingungen zu gewährleisten.


Unser Ziel ist es, Ihnen die bestmögliche Qualität und sicherste Produkterfahrung zu bieten.

Bei Fragen zur Installation oder Verwendung stehen Ihnen unsere Kundendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben, und wir wünschen Ihnen eine angenehme Nutzung!











6*6M Lagerzelt mit seitlich zu öffnenden Türen

Straße: 36-54 MAIN ST FL 3
Stadt: FLUSHING Zustand: NY
Postleitzahl: 11354-410
Telefon: 6605538327
E-Mail: mail@sannwsg.com
Scannen Sie den Code auf Ihrem
Telefon und kontaktieren Sie uns per
E-Mail.
Telefonische Servicezeiten nach dem




Verkauf:
US-Zentralzeit: 19:00-23:00
Seattle-Zeit: 17:00-21:00
US Eastern Zeit: 20:00-00:00
Toronto-Zeit: 20:00-00:00
Deutsche Zeit: 8:00-11:00
After-Sales-Mailbox-Servicezeit: 7 *24
Stunden
sannwsg.com



Brief	Illustration	Beschreibung	Menge
A		Post	8
B		Base	8
C		Querbalken	9
D1		Schrägstrahl	8
D2		Schrägstrahl	8
E		T-Stück-Kreuzung	6
F		Kreuzbeschlag	6
G1		Rohr	4
G2		Rohr	4
I		Unterstützung	6
J		Elastische Schnur	54
K		Überdachung	1

Brief	Illustration	Beschreibung	Menge
L		Wand	2
M		Tür	2
N		Kabel	4
O		Spannseil	2
P		Sandsäcke	4
Q		Solarlampe	1
AA		M6*50	16
BB		M6*30	4
DD		Einsatz	16
EE		Einsatz	8
FF		Schlüssel	1
GG		Schlüssel	1

Montagediagramm




Schritt 1




1. Legen Sie den Querträger (C), das T-Stück (E) und die Querverbindungen (F) entsprechend der Position aus wie in der Abbildung gezeigt, und verbinden Sie sie dann einzeln miteinander.

Schritt 2




2. Setzen Sie den Lamellenträger (D1) in den Lamellenträger (D2) ein, dann stecken Sie die Lamellenträger (D1/D2) in die T-Verbindung (E) und die Kreuzverschraubungen (F).

Schritt 3





3. Verbinden Sie das Rohr (G1) und das Rohr (G2) mit Schrauben (BB) und befestigen Sie dann die Rohrbaugruppe (G1/G2) und die Stütze (I) mit Schrauben (AA) an den Schrägträgern (D1/D2).

Schritt 4






4. Decken Sie den zusammengebauten Rahmen mit der Haube (K) ab.

Schritt 5




5. Verbinden Sie die Basis (B) mit den Bolzen (AA) mit dem Pfosten (A).

Schritt 6




6. Setzen Sie den Pfosten (A) in die T-Verbindung und das Kreuzstück (E/F) ein, dann stecken Sie die Basis (B) in den Pfosten (A).

Schritt 7




7. Befestigen Sie die beiden PCS-Wand (L) und das Vordach (K) mit einer elastischen Schnur (J) am Querträger (C).

Schritt 8



8. Befestigen Sie die Türen (M) mit der elastischen Schnur (J) am Rohr.
Befestigen Sie die Unterseite der Türen und die Wand (L) an derselben Zinke am Pfosten (A).
Befestigen Sie dann den Haken der Wand (L) im Loch des Pfostens.

Schritt 9




9.1 Befestigen Sie den Pfahl (DD) unter der Erde durch die Basis (B).

9.2 Befestigen Sie das gesamte Zelt mit der Spannschnur (N) und dem Erdspieß (EE) am Boden.

9.3 Befestigen Sie den Sandsack (P) mit dem Pfosten (A), um das Vordach zu sichern.

Schritt 10



- 10.1 Befestigen Sie das gesamte Zelt mit dem Spannseil (O) und dem Erdspieß (EE) am Boden.
10.2 Die über der Tür (M) montierte Solarlampe (Q).