

User & Care Guide
Manual de Uso y Cuidado
Guide d'utilisation et d'entretien
English / Español / Français

Kenmore[®]/MD

Liquid Propane Gas Grill

Parrilla a gas de propano líquido


Model / Modelo / Modèles : PG-40409S0LB (Stainless Steel/Black)
PG-40409S0LB-1 (Black/Black Chrome)
PG-40409S0LB-2 (Black/Copper Plated)

Scan QR Code for Video
Assembly Instructions

If you have any questions, please call 1-888-287-0735,
between 8:00 a.m. to 5:00 p.m. PST, or visit us at Kenmoregrill.com

Si tiene alguna pregunta, llame al 1-888-287-0735,
de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. PST, o visítenos en Kenmoregrill.com

Si vous avez des questions, veuillez appeler le 1-888-287-0735,
entre 8h00 et 17h00. PST, ou visitez-nous sur Kenmoregrill.com



P/N 40900499-1



Kenmore and the Kenmore logo are registered trademarks of Transform SR Brands LLC and are used under license by Permasteel, 100 Exchange Place, Pomona, CA 91768.

Kenmore y el logotipo de Kenmore son marcas comerciales registradas de Transform SR Brands LLC y se usan bajo licencia de Permasteel, 100 Exchange Place, Pomona, CA 91768.

Kenmore et le logo Kenmore sont des marques déposées de Transform SR Brands LLC et sont utilisés sous licence par Permasteel, 100 Exchange Place, Pomona, CA 91768.

	DANGER	
If you smell gas: 1. Shut off gas to the appliance. 2. Extinguish any open flame. 3. Open lid. 4. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.		

	WARNING	
1. Do not store or use gasoline or other flammable liquid or vapors in the vicinity of this or any other appliance. 2. An LP tank not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.		

Please Contact Permasteel Customer Service For Help & Parts

If you have any questions or need assistance during assembly, please call 1-888-287-0735. M-F 8:00AM – 5:00PM PST. You will be speaking to a Representative of the grill manufacturer.

Or visit us at Kenmoregrill.com

Product Record

IMPORTANT: Fill out the product record information below.

Model Number _____
Serial Number _____ See rating label on grill for serial number.
Date Purchased _____

	CAUTION	
For residential use only. Do not use for commercial cooking.		

Installation Safety Precautions

- Please read this User's Manual in its entirety before using the grill.
- Failure to follow the provided instruction can result in seriously bodily injury and / or property damage.
- Some parts of this grill may have sharp edges. Please wear suitable protective gloves.
- Use grill, as purchased, only with LP (propane) gas and the regulator/valve assembly supplied.
- Grill installation must conform with local codes, or in their absence of local codes, with either the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/ NFPA 54, Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1, or Propane Storage and Handling Code, B149.2, or the Standard for Recreational Vehicles, ANSI A 119.2/NFPA 1192, and CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicle Code, as applicable.
- All electrical accessories (such as rotisserie) must be electrically grounded in accordance with local codes, or National Electrical Code, ANSI / NFPA 70 or Canadian Electrical Code, CSA C22.1. Keep any electrical cords and/or fuel supply hoses away from any hot surfaces.
- This grill is safety certified for use in the United States and/or Canada only. Do not modify for use in any other location. Modification may result in a safety hazard and will void the warranty for this grill.

IMPORTANT: This grill is intended for outdoor use only and is not intended to be installed in or on recreational vehicles or boats.

NOTE TO INSTALLER: Leave this User's Manual with the customer after delivery and / or installation.

NOTE TO CONSUMER: Leave this User's Manual in a convenient place for future reference.

Safety Symbols

The symbols and boxes shown below explain what each heading means. Read and follow all of the messages found throughout the manual.


	DANGER	
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.		

	WARNING	
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.		

	CAUTION	
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation or unsafe practice which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.		

TABLE OF CONTENTS

For Your Safety	2
Grill Service Center	2
Product Record Information	2
Installation Safety Precautions	2
Safety Symbols	2
Kenmore Grill Warranty	4
Use and Care	5-11
Parts List	12-13
Parts Diagram	14
Before Assembly	15-16
Assembly	17-24
Troubleshooting	25-27
Spanish Manual	28
French Manual	54



WARRANTY

KENMORE LIMITED WARRANTY

WITH PROOF OF SALE: the following warranty coverage applies when this appliance is correctly installed, operated and maintained according to all supplied instructions. Note: Consumer is responsible for Shipping & Handling of all warranty replacement parts.

FOR ONE YEAR: from the date of sale this grill is warranted against defects in material or workmanship, consumer will receive free replacement parts with proof of purchase, consumer is responsible for Shipping & Handling cost.

FOR FIVE YEARS: from the date of sale, any stainless-steel burner that rusts through or burns through will be replaced, proof of purchase must be provided, consumer is responsible for Shipping & Handling cost.

All warranty coverage excludes ignitor batteries and grill part paint loss, discoloration or surface rusting, which are either expendable parts that can wear out from normal use within the warranty period, or are conditions that can be the result of normal use, accident or improper maintenance.

All warranty coverage is void if this appliance is ever used for other than private household purposes. For warranty coverage details to obtain replacement parts, visit the web page: Kenmoregrill.com

This warranty covers ONLY defects in material and workmanship, and will NOT pay for:

1. Service calls to correct appliance installation, or to repair problems with house fuses, circuit breakers, house wiring, and plumbing or gas supply systems resulting from such installation.
2. Service to an appliance if the model and serial plate is missing, altered, or cannot easily be determined to have the appropriate certification logo.
3. Expendable items that can wear out from normal use within the warranty period, including but not limited to batteries, screw-in base light bulbs and surface coatings or finishes.
4. A service technician to clean or maintain this appliance, or to instruct the user in correct appliance installation, operation and maintenance.
5. Damage to or failure of this appliance resulting from installation, including installation that was not in accord with electrical, gas or plumbing codes.
6. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, if it is not correctly operated and maintained according to all supplied instructions.
7. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, resulting from accident, alteration, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.
8. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with the product.
9. Damage to or failure of this appliance resulting from natural or other catastrophe, such as flood, fire or storm.
10. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this appliance.

Disclaimer of implied warranties; limitation of remedies

Customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product repair or replacement as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year on the appliance and five years on the burners, or the shortest period allowed by law. Seller shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. The warranty is valid only for original purchasers with proof of purchase from authorized retailers. Products purchased second-hand or from unauthorized retailers are not covered. It is the purchaser's responsibility to verify that the retailer is authorized.

Product distributed by Permasteel, 100 Exchange Place, Pomona, CA 91768. Made in China.

USE AND CARE



DANGER



- NEVER store a spare LP tank under or near the appliance or in an enclosed area.




- Never fill a tank beyond 80% full.
- If the information in the two points above is not followed exactly, a fire causing death or serious injury may occur.
- An overfilled or improperly stored tank is a hazard due to possible gas release from the safety relief valve. This could cause an intense fire with risk of property damage, serious injury or death.
- If you see, smell or hear gas escaping, immediately get away from the LP tank and appliance and call your fire department.

LP Tank Removal, Transport and Storage

- Turn OFF all control knobs and the LP tank valve. Turn coupling nut counterclockwise by hand only - do not use tools to disconnect. Lift LP tank retainer strap upward off the LP tank collar, then lift the LP tank up and off of the support bracket. Install the safety cap onto the LP tank valve. Always use cap and strap supplied with the valve.

Failure to use safety cap as directed may result in serious personal injury and/or property damage.

LP Tank Valve



Safety Cap
Retainer Strap

- A disconnected LP tank in storage or being transported must have a safety cap installed (as shown). Do not store an LP tank in enclosed spaces such as a carport, garage, porch, covered patio or other building. Never leave an LP tank inside a vehicle which may become overheated by the sun.
- Do not store an LP tank in an area where children play.

LP Tank

- The LP tank used with your grill must meet the following requirements:
- Use LP tank only with these required measurements: 12" (30.5cm) (diameter) x 18" (45.7 cm) (tall) with 20 lb. (9 kg.) Capacity maximum.
- LP tank must be constructed and marked in accordance with specifications for the LP tank of the U.S. Department of Transportation (DOT) or for Canada, CAN/ CSA-B339, tanks, spheres and tubes for transportation of dangerous goods. Transport Canada (TC). See LP tank collar for marking.
- LP tank valve must have:
 - Type 1 outlet compatible with regulator or grill.
 - Safety relief valve.
 - UL listed Overfill Protection Device (OPD). This OPD safety feature is identified by a unique triangular hand wheel. **Only use the LP tanks equipped with this type of valve.**
- The LP tank must be arranged for vapor withdrawal and include collar to protect LP tank valve. Always keep the LP tanks in an upright position during use, transit or storage.



OPD Hand Wheel



LP tank in the upright position for vapor withdrawal

LP (Liquefied Petroleum Gas)

- LP gas is nontoxic, odorless and colorless when produced. **For Your Safety**, LP gas has been given an odor (similar to rotten cabbage) so that it can be smelled.
- LP gas is highly flammable and may ignite unexpectedly when mixed with air.

LP Tank Filling

- Use only licensed and experienced dealers.
- LP dealer **must purge new tank** before filling.
- Dealer should **NEVER** fill the LP tank more than 80% of LP tank volume. Volume of propane in tank will vary by temperature.
- A frosty regulator indicates gas overfill. Immediately close the LP tank valve and call your local LP gas dealer for assistance.
- Do not release the liquid propane (LP) gas into the atmosphere. This is a hazardous practice.
- To remove gas from the LP tank, contact a LP dealer or call a local fire department for assistance. Check the telephone directory under "Gas Companies" for your nearest certified LP dealers.

LP Tank Exchange

- Many propane retailers offer the option of replacing your empty LP tank through an exchange service. Only use reputable exchange companies that inspect, precision fill, test and certify their tanks. **Exchange your tank only for an OPD safety feature-equipped tank as described in the "LP Tank" section of this manual.**
- Always keep your new and exchanged LP tanks in the upright position during use, transportation or storage.
- **Leak test new and exchanged LP tanks BEFORE connecting to the grill.**


LP Tank Leak Test

For your safety:

- Leak test must be repeated each time a LP tank is exchanged or refilled.
- Do not smoke during a leak test.
- Do not use an open flame to check for gas leaks.
- The grill must be leak tested outdoors in a well-ventilated area, away from ignition sources such as gas or electrical appliances. During the leak test, keep the grill away from open flames or sparks.
- Use a clean paintbrush and a 50/50 mild soap and water solution. Brush soapy solution onto areas indicated by arrows in figure below. Leaks are indicated by growing bubbles.


	WARNING	
If "growing" bubbles appear, do not use or move the LP tank. Contact a LP gas supplier or your fire department!		

- ▲ Do not use household cleaning agents. Using Cleaning agents can result in damage to the gas train components (valve/hose/regulator).



Connecting Regulator to the LP Tank


1. The LP tank must be properly secured onto the grill. (Refer to assembly section.)
2. Turn all control knobs to the OFF position.
3. Turn the LP tank OFF by turning the OPD hand wheel clockwise to a full stop.
4. Remove the protective cap from the LP tank valve. Always use cap and strap supplied with the valve.




Do not insert a POL transport plug (plastic part with external threads) into the type 1 valve outlet. It will remove the Safety relief valve feature.

5. Hold the regulator and insert the nipple into LP tank valve. Hand-tighten the coupling nut, holding the regulator in a straight line with the LP tank valve so as not to cross-thread the connection.

Nipple has to be centered into the LP tank valve.





6. Turn the coupling nut clockwise until it is fully tightened. The regulator will seal on the back-check feature in the LP tank valve, resulting in some resistance. **An additional one-half to three-quarters turn is required to complete the connection. Tighten by hand only - do not use tools.**

NOTE:


- If you cannot complete the connection, disconnect the regulator and repeat steps 5 and 6. If you are still unable to complete the connection, do not use this regulator!
- Call for replacement parts at **1-888-287-0735**.

	DANGER	
• Do not insert any tools or foreign objects into the valve outlet or safety relief valve. You may damage the valve and cause a leak. Leaking propane may result in an explosion, fire, severe personal injury, or death.		

	WARNING	
• Outdoor gas appliance is not intended to be installed in or on a boat. • Outdoor gas appliance is not intended to be installed in or on an RV. • Never attempt to attach this grill to a self-contained LP gas system of a camper trailer or motor home. • Do not use the grill until a leak test is performed. • If a leak is detected at any time, STOP and call the fire department. • If you cannot stop a gas leak, immediately close the LP tank valve and call a LP gas supplier or your fire department!		

Leak Testing Valves, Hose and Regulator

1. Turn all grill control knobs to OFF.
2. Be sure regulator is tightly connected to the LP tank.
3. Completely open the LP tank valve by turning the OPD hand wheel counterclockwise. If you hear a rushing sound, turn the gas off immediately. There is a major leak at the connection. **Correct before proceeding.** Call for replacement parts at **1-888-287-0735**.
4. Brush soapy solution onto areas where bubbles are.



5. If "growing" bubbles appear, there is a leak. Close the LP tank valve immediately and retighten connections. If leaks cannot be stopped do not try to repair. Call for replacement parts at **1-888-287-0735**.
6. Always close the LP tank valve after performing the leak test by turning hand wheel clockwise.




WARNING



For Safe Use of Your Grill and to Avoid Serious Injury:

- Do not let children operate or play near the grill.
- Keep the grill area clear and free from materials that burn.
- Do not block the holes on the insides and back of the grill.
- Use the grill only in well-ventilated space. **NEVER** use the grill in an enclosed space such as a carport, garage, porch, covered patio, or under an overhead structure of any kind.
- Do not use charcoal or ceramic briquettes in a gas grill.
- **Use the grill at least 3 ft. from any wall or surface.** Maintain 10 ft. clearance to objects that can catch fire, or to sources of ignition etc.



- **Apartment Dwellers:**
Check with management to learn the requirements and fire codes for using an LP gas grill in your apartment complex. If allowed, use outside on the ground floor with a three (3) foot clearance from walls or rails. Do not use on or under balconies.
- **NEVER attempt to light burner with the lid closed.** A buildup of non-ignited gas inside a closed grill is hazardous.
- **Never operate the grill with a LP tank out of position specified in the assembly instructions.**
- **Always close the LP tank valve and remove coupling nut before moving the LP tank from specified operation position.**

Safety Tips

- ▲ Before opening the LP tank valve, check the coupling nut for tightness.
- ▲ When the grill is not in use, turn off all control knobs and LP tank valve.
- ▲ Never move the grill while in operation or still hot.
- ▲ Use long-handled barbecue utensils and oven mitts to avoid burns and splatters.
- ▲ The maximum load for the side burner and side shelf is 10 lbs.
- ▲ The drip tray must be inserted into the grill and emptied after each use. Do not remove the drip tray until the grill has completely cooled.
- ▲ Clean the grill **OFTEN**, preferably after each cookout. If a bristle brush is used to clean any of the grill cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on the cooking surfaces prior to grilling. It is not recommended to clean cooking surfaces while the grill is hot.
- ▲ If you notice grease or other material dripping from the grill; determine the cause correct it, then clean and inspect the valve. Keep ventilation openings and tank enclosure (grill cart) free and clear of debris.
- ▲ Do not store objects or materials inside the grill cart enclosure that would block the flow of combustion air to the underside of either the control panel or the firebox bowl.
- ▲ The regulator may make a humming or whistling noise during operation. This will not affect safety or use of the grill.
- ▲ If you have a grill problem, see the "Troubleshooting Section". If the regulator frosts, turn off the grill and LP tank valve immediately. This indicates a problem with the tank, and it should not be used on any product. Return to supplier!



CAUTION



- Putting out drip fires by closing the lid is not possible. Grills are well ventilated for safety reasons.
- Do not use water on a drip fire. Personal injury may result. If a drip fire develops, turn knobs and LP tank off.
- Do not leave the grill unattended while preheating or burning off food residue on HI. If the grill has not been regularly cleaned, a drip fire can occur that may damage the product.

Electronic Ignition Lighting Instructions

- ▲ Do not lean over the grill while lighting.
 1. Open the lid during lighting.
 2. Turn ON the gas valve on the tank.
 3. To ignite, turn the Ignition Burner knob to HI.
 4. Push and hold the electronic ignition button.
 5. If ignition does not occur in 5 seconds, turn the burner controls OFF, wait 5 minutes, and repeat the lighting procedure.
 6. To ignite other main burners after the Ignition Burner is lit, turn a control knob that is adjacent to a lit burner to HI. Ignite the far left burner last.
 7. Once burners are lit, adjust the knobs to the desired flame setting. To extinguish an individual burner, turn its knob to OFF.
 8. To ignite the Searing Burner, follow steps 3-5 using the Searing Burner knob.

If the igniter does not work, follow the Manual Lighting instructions on page 9.



WARNING



Turn your controls, gas source or tank OFF when not in use.




CAUTION



If ignition does NOT occur in 5 seconds, turn the burner controls OFF, wait 5 minutes and repeat the lighting procedure. If the burner does not ignite with the valve open, gas will continue to flow out of the burner and could accidentally ignite with risk of injury.


Manual Lighting Instructions

- ▲ Do not lean over the grill while lighting. Long-neck lighter is not included.
- 1. Open the lid during lighting.
- 2. Insert the long-neck lighter through the lighting hole on the left side of the firebox. Ignite the first burner on the left with the lighter.
- 3. Turn the knob of the first left burner to HI position. Be sure the burner lights and stays lit. Remove the long-neck lighter from the firebox after the burner ignites.
- 4. To light the other burners, turn each knob in succession to HI.
- 5. Once the burners are lit, adjust the knobs to the desired flame setting. To extinguish any individual burner, turn its knob to OFF.




Searing Burner Manual Lighting Instructions

1. **Open the searing burner lid.** Turn on the LP tank.
2. Insert the long-neck lighter near the burner and ignite the lighter.
3. Turn the searing burner knob to HI. Be sure the burner lights and stays lit.



Burner Flame Check

- Remove the cooking grates and heat diffusers. Light the burners and rotate the knobs from HIGH to LOW. You should see a smaller flame on the LOW setting and a higher flame on the HI setting. Always check the flame prior to each use. If only low flame is seen, refer to the "Sudden drop or low flame" in the Troubleshooting Section on page 26.



Turning Grill Off

- Turn all knobs to the OFF position. Turn the LP tank off. When you are finished grilling, raise the grill lid to allow the grill to fully cool. If the grill lid is closed while the grill is cooling, condensation may occur on the interior grill surfaces which can cause the interior parts to rust.

Igniter Check

- Turn the LP tank off. Press and hold the electronic igniter button. "Click" should be heard and sparks should be seen each time between the collector box or burner and electrode. See the Troubleshooting Section on pages 25-27 if there are no clicks or sparks.

Valve Check

- Important: Be sure the gas in the LP tank is turned off before checking the valve and the knobs are in the Off Setting. To check the valves, first push in the knobs and release. The knobs should spring back. If the knobs do not spring back, replace the valve assembly before using the grill. Turn the knobs to the LOW position then turn back to the OFF position. Valves should turn smoothly.

Hose Check

- Before each use, check to see if hose is cut or worn. Replace damaged hose before using the grill. Only use the valve/hose/regulator as specified in the parts list of this Use & Care Guide.

Cast Iron Grate Seasoning (if applicable)

First Use—Before your first use, season your cast iron grates as follows: Rinse the cast iron grates with hot water. Do not use soap. Dry the grates thoroughly with a cloth towel. Coat the grates with the vegetable oil or any non-stick cooking spray. Place the grates in the grill. Start the grill and slowly raise the temperature to 350° - 400° F. Heat the grates for fifteen minutes. Turn off the grill and allow the grates to cool completely before using to cook.

Cleaning—Do not use soap when cleaning the grates. Clean the grates with a stiff brush and hot water. Dry grates thoroughly with a cloth towel.

Re-seasoning—Re-season the grates when rust spots appear on the grate surface. When re-seasoning the grates, soap may be used with hot water to clean the grates. After cleaning, dry the grates thoroughly with a cloth towel. Coat the grates with vegetable oil or any non-stick cooking spray. Place the grates in the grill. Start the grill and slowly raise the temperature to 350° - 400° F. Heat the grates for fifteen minutes. Turn off the grill and allow the grates to cool completely before using again.

General Grill Cleaning

- Do not mistake brown or black accumulation of grease and smoke for paint. Interiors of the gas grills are not painted at the factory **(and should never be painted)**. Apply a strong solution of detergent and water or use a grill cleaner with a scrub brush to clean the inside of the grill. Rinse and allow the grill to completely dry. **Do not apply a caustic grill/oven cleaner to the painted surfaces.**
- **Porcelain surfaces:** Because of the glass-like composition, most residue can be wiped away with baking soda/water solution or a specially formulated cleaner. Use a nonabrasive scouring powder for stubborn stains.

- **Painted surfaces:** Wash with a mild detergent or nonabrasive cleaner and warm soapy water. Wipe dry with a soft nonabrasive cloth.
- **Stainless steel surfaces:** To maintain your grill's high-quality appearance, wash with a mild detergent and warm soapy water. Then wipe dry with a soft cloth. Baked-on grease deposits may require the use of an abrasive plastic cleaning pad. Use only in direction of brushed finish to avoid damage. Do not use the abrasive pad on areas with graphics.
- **Cooking surfaces:** If a bristle brush is used to clean any of the grill cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on the cooking surfaces prior to grilling. It is not recommended to clean the cooking surfaces while the grill is hot.
- **Drip Tray and Cup:** When the grill has completely cooled down after use, remove the drip tray and drip cup for cleaning.

Storing Your Grill

- Clean the cooking grates.
- Store in dry location.
- When the LP tank is connected to the grill, store outdoors in a well-ventilated space and out of reach from children.
- Cover the grill if stored outdoors. Choose from a variety of grill covers offered by the manufacturer. Available at Kenmoregrill.com.
- Store the grill indoors **ONLY** if the LP tank is turned off and disconnected. Remove the LP tank from the grill and store the cylinder outdoors.
- When removing the grill from storage, follow the "Cleaning the Burner Assembly" instructions before starting the grill.

Cleaning the Burner Assembly

Follow these instructions to clean and/or replace parts of the burner assembly or if you have trouble igniting the grill.

1. Turn the gas OFF by turning the control knobs to the off setting and close the valve of the LP tank.
2. Remove the cooking grates and heat diffusers.
3. Remove the attachment cotter pin from the rear of each burner. See Fig A on page 11.
4. Carefully lift each burner up and away from valve openings. We suggest three ways to clean the burner tubes. Use the one easiest for you.

(A) Bend a stiff wire (a lightweight coat hanger works well) into a small hook. Run the hook through each burner tube several times.




(B) Use a narrow bottle brush with a flexible handle (do not use a brass wire brush) and run the brush through each burner tube several times.

(C) Wear eye protection: Use an air hose to force air into the burner tube and out the burner ports. Check each port to make sure air comes out of each hole.

5. Use a wire brush to scrub the entire outer surface of the burner to remove food residue and dirt.
6. Clean any blocked ports with a stiff wire such as an open paper clip.
7. Check the burner for damage. Due to normal wear and corrosion, some holes may become enlarged. If there are any large cracks or holes found on the burner, please replace them.

VERY IMPORTANT: Burner tubes must re-engage the valve openings. See illustrations below.




8. Carefully replace the burners. See Fig. A and B on page 11.
9. Attach the rear of each burner to the bracket and reconnect the cotter pin. See Fig. A on page 11.
10. Replace the heat diffusers and cooking grates.




CAUTION

SPIDER ALERT!

IMPORTANT: Always ensure that the venturi burner tubes are clean. A venturi burner tube has a narrow area in which spiders tend to build nests.




If you notice that your grill is getting hard to light or that the flame isn't as strong as it should be, take the time to check and clean the venturi's.




Spiders or small insects have been known to create "flashback" problems. The spiders spin webs, build nests and lay eggs in the grill's venturi tube(s), obstructing the flow of gas to the burner. The backed-up gas can ignite in the venturi behind the control panel. This is known as a flashback, and it can damage your grill and even cause injury.

To prevent flashbacks and ensure good performance the burner and venturi assembly should be removed from the grill and cleaned before use whenever the grill has been idle for an extended period.



Indirect Cooking

Poultry and large cuts of meat cook slowly to perfection on the grill by indirect heat. Place food over the unlit burner(s); the heat from the lit burners circulates gently throughout the grill, cooking the meat or poultry without the touch of a direct flame. This method greatly reduces flare-ups when cooking extra fatty cuts because there is no direct flame to ignite the fats and juices that drip during cooking.




1 Burner Cooking

Consumes less fuel.

Indirect Cooking Instructions

- Always cook with the lid closed.
- Once the burners are lit, extinguish any individual burner by turning its knob to OFF.
- Due to weather conditions, cooking times may vary. During cold and windy conditions, the temperature setting may need to be increased to insure sufficient cooking heat.
- Place food over unlit burner(s).



2 Burner Cooking

Great indirect cooking on low. Produces slow and even heating. Ideal for slow roasting and baking.

Food Safety

Food safety is a very important part of enjoying the outdoor cooking experience. To keep food safe from harmful bacteria, follow these four basic steps:

- **Clean:** Wash hands, utensils, and surfaces with hot soapy water before and after handling raw meat and poultry.
- **Separate:** Separate raw meats and poultry from ready-to-eat foods to avoid cross contamination. Use a clean platter and utensils when removing cooked foods.
- **Cook:** Cook meat and poultry thoroughly to kill bacteria. Use a thermometer to ensure proper internal food temperatures.
- **Chill:** Refrigerate prepared foods and leftovers promptly.

For more information call: **USDA Meat and Poultry Hotline** at 1-800- 535-4555 (In Washington, DC (202) 720-3333, 10:00 am 4:00 pm EST).

How to Tell if Meat is Grilled Thoroughly

- Meat and poultry cooked on a grill often browns very fast on the outside. Use a meat thermometer to be sure food has reached a safe internal temperature and cut into the food to check for visual signs of doneness.
- Whole poultry should reach 180° F; breasts, 170° F. Juices should run clear, and the flesh should not be pink.
- Hamburgers made of any ground meat or poultry should reach 160° F and be brown in the middle with no pink juices. Beef, veal and lamb steaks, roasts and chops can be cooked to 145° F. All cuts of pork should reach 160° F.
- NEVER partially grill meat or poultry and finish cooking later. Cook food completely to destroy harmful bacteria.
- When reheating takeout foods or fully cooked meats like hot dogs, grill to 165° F, or until steaming hot.

WARNING: To ensure that it is safe to eat, food must be cooked to the minimum internal temperatures listed in the table below.

USDA *Recommended Safe Minimum Internal Temperatures	
Beef, Veal, Lamb, and Pork: Whole Cuts**	145°F
Fish	145°F
Beef, Veal, Lamb, and Pork: Ground	160°F
Egg Dishes	160°F
Turkey, Chicken, and Duck: Whole, Pieces, and Ground	165°F

* United States Department of Agriculture

** Allow meat to rest for three minutes before carving or consuming.

PARTS LIST (1/2)

Key	Description	Qty	Part Number	Key	Description	Qty	Part Number
1-A	Side Burner Lid (Gray)	1	40200044	20-A	Control Knob, Main Burner (Chrome)	4	40900206
1-B	Side Burner Lid (Black)	1	40200500	20-B	Control Knob, Main Burner (Copper Chrome)	4	40920206
2	Rotate Rod, Side Burner Lid	1	40900221	20-C	Control Knob, Main Burner (Black Chrome)	4	40900517
3	Side Burner Grid	1	40900222	21-A	Control Knob, Searing Burner (Chrome)	1	40900224
4	Searing Burner	1	40900142	21-B	Control Knob, Searing Burner (Copper Chrome)	1	40920224
5	Searing Burner Wire	1	40900220	21-C	Control Knob, Searing Burner (Black Chrome)	1	40900505
6	Searing Burner Base	1	40900114	22-A	Bottom Shelf (Gray)	1	40900137
7	Drip Box, Searing Burner	1	40900116	22-B	Bottom Shelf (Black)	1	40900516
8-A	Right Side Shelf (Gray)	1	40900145	23	Standard Caster	1	40900214
8-B	Right Side Shelf (Black)	1	40900506	24	Swivel Caster	1	40900213
9-A	Fascia, Right Side Shelf (SS)	1	40900046	25	Swivel Caster With Brake	2	40900212
9-B	Fascia, Right Side Shelf (Black)	1	40920046	26	Door Magnet Box	1	40200072
10-A	Side Shelf Support Angle Bar (Gray)	2	40900109G	27	Door Magnet	4	40200094
10-B	Side Shelf Support Angle Bar (Black)	2	40900109	28	Hole Bushing	1	40400005
11-A	Electronic Ignition Module (Chrome) (AAA Battery)	1	40800122	29-A	Right Side Panel (Gray)	1	40900121
11-B	Electronic Ignition Module (Black) (AA Battery)	1	40820122	29-B	Right Side Panel (Black)	1	40900508
11-C	Electronic Ignition Module (Black Chrome) (AA Battery)	1	40800123	30-A	Tank Baffle (Gray)	1	40200070
12-A	Control Panel (SS)	1	40900032	30-B	Tank Baffle (Black)	1	40800090
12-B	Control Panel (Black)	1	40900507	31	Tank Holder	1	40800130
13	Gas Valve, Main Burner	4	40900205	32-A	Right Door (SS Trim)	1	40900132B
14	Side Burner Hose	1	40900216	32-B	Right Door (Black)	1	40920132
15	Gas Valve, Searing Burner	1	40900219	33-A	Door Handle (Chrome)	2	40900076
16	Manifold, Searing Burner	1	40200045	33-B	Door Handle (Copper Chrome)	2	40920076
17	Manifold, Main Burner	1	40800037	33-C	Door Handle (Black Chrome)	2	40900503
18	Regulator	1	40800115	34-A	Left Door (SS Trim)	1	40900127B
19-A	Control Knob Bezel (Chrome)	5	40900036	34-B	Left Door (Black)	1	40920127
19-B	Control Knob Bezel (Matte Black)	5	40920036	35	Cotter Pin	8	110050
19-C	Control Knob Bezel (Black Chrome)	5	40900502	36-A	Cart Support Angle Bar (Gray)	2	40900060

NOTE: Some grill parts shown in the assembly steps may differ slightly in appearance from those on your particular grill. However, the method of assembly remains the same.

PARTS LIST (2/2)

Key	Description	Qty	Part Number	Key	Description	Qty	Part Number
36-B	Cart Support Angle Bar (Black)	2	40900509	53-B	Temperature Gauge (Copper Chrome)	1	40900318
37-A	Left Side Panel (Gray)	1	40900119	53-C	Temperature Gauge (Black Chrome)	1	40600211
37-B	Left Side Panel (Black)	1	40900510	54-A	Logo (Chrome)	1	40800106
38-A	Back Panel (Gray)	1	40900056	54-B	Logo (Black Chrome)	1	407F10106
38-B	Back Panel (Black)	1	40900511	55	Rotate Rod, Lid	2	50300207
				56	Insulation Spacer, Lid	2	40700022
42-A	Door Bracket (Gray)	1	40900124	57-A	Bezel, Lid Handle (Chrome)	2	40900013
42-B	Door Bracket (Black)	1	40900512	57-B	Bezel, Lid Handle (Matte Black)	2	40900013Z
43	Right Door Bracket	1	40200126	57-C	Bezel, Lid Handle (Black Chrome)	2	40900501
44	Left Door Bracket	1	40200125	58-A	Lid (SS)	1	40700004B
45-A	Back Rail (Gray)	1	40900057	58-B	Lid (Black)	1	40700500
45-B	Back Rail (Black)	1	40900513	59-A	Lid Handle (Chrome)	1	40900012
46	Drip Cup	1	40800026	59-B	Lid Handle (Copper Chrome)	1	40920012
47	Drip Cup Clip	1	40800131	59-C	Lid Handle (Black Chrome)	1	40900500
48	Drip Tray	1	40900106	60	Warming Rack	1	40900203
49-A	Fascia, Left Side Shelf (SS)	1	40900040	61	Cooking Grate	2	40900204
49-B	Fascia, Left Side Shelf (Black)	1	40900514	62	Heat Diffuser	4	40800023
50-A	Left Side Shelf (Gray)	1	40900143	63	Flame Carry Over Tube	3	40800022
50-B	Left Side Shelf (Black)	1	40900515	64	Firebox	1	40900104
51	Rubber Bumper, Lid	2	40700103	65	Electrode, Main Burner	1	40900207
52	Rubber Bumper, Firebox	2	50300205	66	Main Burner	4	40900030
53-A	Temperature Gauge (Chrome)	1	40600210	67	Hole Grommet	4	40900225

Not Pictured

Hardware Pack (PG-40409S0LB)	1	40900350
Hardware Pack (PG-40409S0LB-1 & PG-40409S0LB-2)	1	40920350
Manual	1	40900499-1

Questions?
Scan this code for assistance!




If you are missing hardware or have damaged parts after unpacking grill, call 1-888-287-0735 for replacement.

To order replacement parts after using grill, call 1-888-287-0735.

Or visit Kenmoregrill.com




NOTE: Some grill parts shown in the assembly steps may differ slightly in appearance from those on your particular grill. However, the method of assembly remains the same.

PARTS DIAGRAM





BEFORE ASSEMBLY

NOTICE: Once you have unpacked the grill, check all grill parts against the pictures on page 15-16. If any parts are missing or damaged, call 1-888-287-0735.



BEFORE ASSEMBLY




ASSEMBLY

CAREFULLY READ AND PERFORM ALL ASSEMBLY INSTRUCTIONS ON THE FOLLOWING PAGES.

Tools Required:


- Adjustable wrench (not provided)
- Screwdriver (not provided)
- The following hardware is provided in the blister pack for convenient use.

M4 x 10 Screw Qty: 36 pcs  (Part number: 110004)	AAA Battery (PG-40409S0LB) or AA Battery (PG-40409S0LB-1 & PG-40409S0LB-2) Qty: 1 pc 
M5 x 10 Screw Qty: 4 pcs  (Part number: 110005)	M5 Flat Washer Qty: 4 pcs  (Part number: 110105)
M6 x 13 Screw Qty: 32 pcs  (Part number: 110006)	M6 Compression Washer Qty: 8 pcs  (Part number: 110206)

1

Bottom Shelf


- Turn the bottom shelf upside down. Attach the casters to the bottom shelf with (16) M6x13 screws. (A)
Note: Install each caster into the correct position as shown in the figure below. The standard caster (non-swiveling) will only install in one direction.
- Turn the bottom shelf right side up. Attach the door magnets to the bottom shelf with (2) M4x10 screws. (B)



M6x13 Screw
Qty: 16 pcs



M4x10 Screw
Qty: 2 pcs



2A

Cart


- To attach the side panels, align the side panel holes with the leg holes on each side of the bottom shelf.
- Attach the left and right side panels to the sides of the bottom shelf with (4) M6x13 screws. (A)
- Attach the back panel to the bottom shelf and the two side panels with (6) M4x10 screws. (B)
- Attach the tank baffle bar to the back panel and bottom shelf with (2) M4x10 screws. (C)



M6x13 Screw
Qty: 4 pcs





M4x10 Screw
Qty: 8 pcs



2B

Cart




- Align the door bracket holes with the holes on the side panels. Attach the door bracket to the side panels with **(4) M4x10 screws**. (D) **Note: Attach the bracket so that magnets are on top.**
 - The tank baffle bar will be found underneath the left side shelf (40900515).
- Align the holes in the cart support angle bars with the holes on the bottom shelf and the side panels. Attach the angle bars with **(8) M4x10 screws**. (E)



3

Front Door

- Remove the **(4) M5x15 screws** pre-assembled from the door handle ends, and use them to attach the handles to the doors. (A)
- Insert the pin at the bottom of each door into the hole on the bottom panel. Insert the pin at the top of each door through the hole in the door bracket hinge. (B) **IMPORTANT: If the doors do not line up when closed or do not close freely, the hinges may need to be adjusted. Loosen the hinge screws, adjust the hinge position as necessary, and retighten the screws.**



4

Grill Head to Cart

IMPORTANT: Remove the tie wraps and packing material from the regulator hose, searing burner valve and igniter wire. Pull the hose and igniter wire out to the right side of the grill head.

- This step requires two people to lift and to position the grill head onto the cart.
- Carefully lower the grill head onto the cart. Make sure the regulator hose and igniter wire are hanging outside the cart. Open the lid and attach the head to the cart with **(4) M6x13 screws** and **M6 compression washers**. (A & B)
- Align the back rail holes with the holes on the side panels and the firebox. Attach the back rail with **(4) M4x10 screws**. (C)






M6x13 Screw
Qty: 4 pcs



M4x10 Screw
Qty: 4 pcs



M6 Compression Washer
Qty: 4 pcs



5A

Left Side Shelf

- Attach the fascia to the left side shelf with **(2) M5x10 screws** and **(2) M5 flat washers**. (A)
- Attach the shelf support angle bar to the side shelf and the fascia with **(4) M4x10 screws**. (B)
- Hang the left side shelf onto the brackets on left side of the firebox. (C)






M5x10 Screw
Qty: 2 pcs



M5 Flat Washer
Qty: 2 pcs




M4x10 Screw
Qty: 4 pcs



5B

Left Side Shelf

- Attach the shelf to the firebox as follows:
 - From the inside to the outside of the firebox with (2) M6x13 screws and (2) M6 compression washers. (D)
 - **IMPORTANT:** Be sure the side panel of the firebox and control panel are in alignment before placing the side shelf.
 - From the outside to the inside of the firebox with (2) M6x13 screws and (1) M4x10 screw. (E)





M6x13 Screw
Qty: 4 pcs



M6 Compression Washer
Qty: 2 pcs



M4x10 Screw
Qty: 1 pc



6A

Right Side Shelf

- Attach the fascia to the right side shelf with (2) M5x10 screws and (2) M5 flat washers. (A)
- Attach the shelf support angle bar to the side shelf and the fascia with (4) M4x10 screws. (B)
- Hang the right side shelf onto the brackets on the left side of the firebox. (C)






M5x10 Screw
Qty: 2 pcs



M5 Flat Washer
Qty: 2 pcs



M4x10 Screw
Qty: 4 pcs



6B

Right Side Shelf

- Attach the shelf to the firebox as follows:
 - From the inside to the outside of the firebox with (2) M6x13 screws and (2) M6 compression washers. (D)
 - **IMPORTANT:** Be sure the side panel of the firebox and control panel are in alignment before placing the side shelf.
 - From the outside to the inside of the firebox with (2) M6x13 screws and (1) M4x10 screw. (E)



M6x13 Screw

Qty: 4 pcs





M6 Compression Washer

Qty: 2 pcs



M4x10 Screw






Qty: 1 pc



7

Searing Burner


- Remove the plastic packaging from the searing burner valve. Remove the searing burner grate from the searing burner shelf.
- Remove the 2 pre-installed screws from the valve control stem and set them aside. (A & B)
- Loosen the searing burner to insert the gas valve. First, loosen and remove the screw attaching the electrode (C) to the shelf and set it aside, then loosen and remove the 2 screws holding the searing burner in place. (D)
- Insert the gas valve into the searing burner. (E) Insert the valve control stem through the hole in the fascia. (F) Install the 2 previously removed valve control stem screws, but do not fully tighten until the bezel has been attached to the fascia.
- Reattach the searing burner to the shelf with the 2 previously removed screws. (G) Reattach the electrode to the shelf with the previously removed screw from the searing burner. (H)
- Insert the bezel openings over the valve control stem and the 2 screws. (I) Slide the bezel down onto the screws. Make sure that the black mark on bezel is vertical. Tighten the 2 screws to secure the bezel to the fascia. (J)
- Push the control knob onto searing burner valve stem. (K)
- Place back the searing burner grid. (L)
- Connect both igniter wires to the igniter module on the left side of the searing burner shelf fascia. To connect, push the igniter wire tips into the slots on the pins in igniter module. (M)
- Slide the searing burner drip box into the drip box bracket. (N)
- Unscrew the igniter cap from the control panel. Insert (1) AA or AAA battery (provided in the blister pack) into the battery slot with the positive end (+) facing outward. Screw the igniter cap back onto the fascia. (O)



8

Heat Diffuser, Cooking Grates and Warming Rack


- Place the heat diffusers over the burners. Diffusers will fit in the firebox in either direction. Fit the tabs in the firebox's front end through the slots in the diffuser's tips. Fit the diffuser's tips in between the tabs in the firebox's rear end. (A & B)
- Place the cooking grates onto the grate rests at the front and rear of the firebox. (C)
- Insert the warming rack into the brackets at the top of the firebox with the upcurved edge in the front as shown. (D)



9

Drip Tray, Drip Cup and LP Tank

- Slide the drip tray into the bottom of the firebox from the back. (A)
- Hang the drip cup clip from the bottom of the drip tray. Make sure the drip drainage hole is on the right side, seen from the back of the grill. Place the drip cup into the drip cup clip. (B)
- Feed the regulator hose through the hole in the right side panel. (C)
- Place the LP tank into the hole on the bottom shelf with the tank collar opening facing to the right as shown. Raise the tank holder to hold the LP tank securely in place. (C)
- When the grill is in the desired location, lock the caster brakes; this will help the grill stay in place for safe operation. (D)



CAUTION



Failure to install the drip cup and the drip cup clip will cause hot fall into the bottom of the grill with a risk of fire and property damage.



CAUTION



Failure to install the tank correctly may allow the gas hose to be damaged during operation.

EMERGENCIES: If a gas leak cannot be stopped, or a fire occurs due to gas leakage, call the fire department.

Problem	Possible Cause	Prevention/Solution
Gas leaking from cracked/cut/burned a hose.	Damaged hose.	Turn off the gas from your LP tank or your natural gas system. If the hose is cracked or cut but not burned, simply replace the valve / hose / regulator. If the hose is burned, the cause could be something other than a faulty valve/hose/regulator. Do not use of grill until a plumber or gas technician has investigated and corrected the problem.
Gas leaking from the LP tank.	Mechanical failure due to rusting or mishandling.	Replace the LP tank.
Gas leaking from the LP tank valve.	Failure of the tank valve through mishandling or mechanical failure.	Turn off the LP tank valve. Return the LP tank to the gas supplier.
Gas leaking between the LP tank and the regulator connection.	Improper installation, connection not being tight, or failure of the rubber seal.	Turn off the LP tank valve. Remove the regulator from the tank and visually inspect the rubber seal for any damage. See the Leak test on page 7 for instructions on finding leaks in your regulator.
Fire coming through the control panel.	Fire in the burner tube section due to blockage.	Turn the control knobs and the LP tank valve off. Leave the lid open to allow the flames to die down. After the fire is out and the grill is cold, remove the burner and inspect for spider nests or rust. See the Spider Alert and Cleaning the Burner Assembly sections on page 10 of this Use & Care Guide.
Drip fire or continuous excessive flames above the cooking surface.	Too much drip buildup in firebox or grease tray area.	Turn the control knobs and LP tank valve off. Leave the lid open to allow the flames to die down. After the grill has cooled, clean any food particles and excess Drip from inside the firebox area, grease tray, and any other surface that may come into contact with food particles and excess Drip.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Prevention/Solution
Burner(s) will not light using the igniter. (Also view the Electronic ignition Troubleshooting) Continued on next page.	GAS ISSUES: - Trying to light the wrong burner. - Burner is not engaged with the control valve. - Obstruction in the burner. - No gas flow. - Coupling nut and LP tank valve not fully connected. ELECTRICAL ISSUES: - Electrode cracked or broken; sparks at crack. - Electrode tip is not in the proper position. - Wire and/or electrode covered with cooking residue. - Wires are loose or disconnected. - Wires are shorting (sparking) between igniter and electrode. - Dead battery.	- See instructions on the control panel and in the Use and Care section. - Make sure the valves are positioned inside of the burner tubes. - Ensure the burner tubes are not obstructed with spider webs or other matter. See the cleaning section on page 10 of the Use and Care. - Make sure the LP tank is not empty. If the LP tank is not empty, refer to the "Sudden drop in gas flow section on page 26". - Turn off the knobs and disconnect the coupling nut from LP tank. Reconnect and retry. - Turn the coupling nut approximately one-half to three-quarters additional turn until solid stop. Tighten by hand only - do not use tools. - Replace the electrode(s). Main Burners: - Tips of the electrode should be pointing toward the gas port opening on the burner. The distance should be 1/8" to 1/4". Adjust if necessary. Side Burner: - Tip of the electrode should be pointing toward the gas port opening on the burner. The distance should be 1/8" to 3/16". Adjust if necessary. - Clean the wire and/or electrode with rubbing alcohol with a clean swab. - Reconnect the wires or replace the electrode/wire assembly. - Replace with a new AA/AAA-size alkaline battery.

Troubleshooting (continued)

Problem	Possible Cause	Prevention/Solution
Burner(s) will not light using igniter. (Also view the Electronic ignition Troubleshooting.)	ELECTRONIC IGNITION: - No spark, no ignition noise. - No spark, some ignition noise. - Sparks, but not at the electrode or at full strength.	- See Section I of the Electronic Ignition System. - See Section II of the Electronic Ignition System. - See Section III of the Electronic Ignition System.
Burner(s) will not light with the lighter.	- See "GAS ISSUES:" on the previous page. - Lighter will not reach. - Improper method of lighting with a lighter.	- Use a long-neck lighter. - See "Manual Lighting" section on page 9 of the Use and Care.
Sudden drop in gas flow or low flame.	- Out of gas. - Excess flow valve tripped. - Vapor lock at the coupling nut/LP tank connection.	- Check for gas in the LP tank. - Turn off the knobs, wait 30 seconds and light the grill. If the flames are still low, turn off the knobs and LP tank valve. Disconnect the regulator. Reconnect the regulator and perform a leak-test. Turn on the LP tank valve, wait 30 seconds and then light the grill. - Turn off the knobs and the LP tank valve. Disconnect the coupling nut from the tank. Reconnect and retry.
Flames blow out.	- High or gusting winds. - Low on LP gas. - Excess flow valve tripped.	- Turn the grill so that the front of the grill faces the wind or increase the flame height. - Refill the LP tank. - Refer to the "Sudden drop in gas flow" section above.
Flare-up.	- Drip buildup. - Excessive fat in meat. - Excessive cooking temperature.	- Clean the burners and the inside of the grill/firebox. - Trim the fat from the meat before grilling. - Adjust to a lower temperature.
Persistent drip fire.	Drip trapped by food buildup around the burner system.	Turn the knobs to OFF. Turn the gas in the LP tank off. Leave the lid in position and let the fire burn out. After the grill cools, remove and clean all parts.
Flashback... (fire in burner tube(s)).	Burner and/or burner tubes are blocked.	Turn the knobs to OFF. Clean the burner and/or burner tubes. See the burner cleaning section on page 10 of the Use and Care.
Unable to fill the LP tank.	Some dealers have older fill nozzles with worn threads.	The worn nozzles don't have enough "bite" to engage the valve. Try a second LP dealer.
One burner does not light from other burner(s).	Drip buildup or food particles in the end(s) of carryover tube(s).	Clean the carry-over tube(s) with a wire brush.

Troubleshooting – Electronic Ignition


Problem	Possible Cause	Check Item	Prevention/Solution
SECTION I No sparks appear at any electrodes when control knob are turned to HI: no noise can be heard from the spark module.	- The battery is not installed properly. - Dead battery. - The wire assembly is not installed properly. - Faulty spark module.	- Check that the battery has the positive side facing the outside. - Has the battery been used previously? - Check to ensure the threads are properly engaged. - If no sparks are generated with the new battery and the wires are connected properly, the module is faulty.	- Install the battery, making sure that the positive end is facing outward, and the negative end is facing inward. - Replace with a new AAA-size (PG-40409S0LB) or AA-size (PG-40409S0LB-1 & PG-40409S0LB-2) alkaline battery. - Unscrew the ignition module assembly and be sure that all the wires are installed properly before reinstalling the ignition module assembly. - Replace the ignition module assembly by calling customer service at 1-888-287-0735.
SECTION II No sparks appear at any electrodes when control knob is turned to HI; noise can be heard from the spark module.	The Electrodes are not connected properly.	Are the electrodes tightly connected?	Remove and reconnect all electrode wires from the module sockets.
SECTION III Sparks are present but not at all electrodes and/or not at full strength.	- The electrodes are not connected properly. - Electrical arc between the output wires and burner tube. - Weak battery. - Electrodes are wet. - The electrode(s) are cracked or broken; sparks appear where cracked.	- Are the electrodes tightly connected? - If possible, observe grill in dark location. Operate the ignition system and look for arcing between the output wires and burner tube. - All sparks are present but have a weak or slow rate. - Has moisture accumulated on the electrode and/or in burner ports? - Inspect the electrodes for cracks.	- Remove and reconnect all electrode wires from the module sockets. - If sparks are seen in places other than the burner tube area, the wire insulation may be damaged. Replace wires. - Replace with a new AAA-size (PG-40409S0LB) or AA-size (PG-40409S0LB-1 & PG-40409S0LB-2) alkaline battery. - Use a paper towel to remove any moisture. - Replace the cracked or broken electrodes by calling customer service at 1-888-287-0735.
SECTION IV Grill is not getting hot and is only reaching 250 – 300 degrees	This typically occurs when you turn on your control knobs before you turn on the LP tank valve. If so, this will activate the gas regulator safety device, the grill will only reach temperatures between 250 and 300F even with all burners on the high setting.	- Are the regulator on and tight? - Make sure the regulator is connected properly to the tank, and control knobs are all in the off position.	- Open the grill lid. - Turn off all knobs on the control panel. - Turn off the tank knob. - Disconnect the regulator from the LP tank. Wait 30 seconds. - Reconnect the regulator to the LP tank. - Slowly open the LP tank knob all the way. Do not put excessive force on the valve when in the fully open position to avoid damaging the valve. - Turn on the appropriate control knob and light the grill per the lighting instructions on page 9.

TABLA DE CONTENIDO

Por su propia seguridad	29
Centro de servicio para parrillas	29
Información de inscripción de la garantía	29
Símbolos de seguridad	29
Medidas de seguridad para la instalación	29
Garantía para la parrilla Kenmore	30
Uso y mantenimiento	31-37
Lista de piezas	38-39
Vista esquemática de las piezas	40
Antes De La Asamblea	41-42
Asamblea	43-50
Resolución de problemas	51-53

	ADVERTENCIA	
Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido monóxido de carbono, hollín, plomo y compuestos de plomo que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Lávese las manos después de manipular este producto.		

Escanear código QR
para video instructivo
de montaje



PELIGRO

Si siente olor a gas :

1. Cierre el paso de gas al aparato.
2. Apague toda llama al descubierto.
3. Abra la tapa.
4. Si persiste el olor, aléjese del aparato y llame inmediatamente al proveedor local de gas o a los bomberos.

ADVERTENCIA

1. No guarde ni use gasolina ni otros líquidos o gases inflamables cerca de éste ni de cualquier otro aparato.
2. No guarde un tanque de gas propano, que no esté conectado, cerca de éste ni de cualquier otro aparato.

Póngase en contacto con el servicio al cliente de permasteel para obtener ayuda y piezas

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda durante el montaje, por favor llame al **1-888-287-0735**. M - F 8:00 a. m. a 5:00 p. m. hora estándar del Pacífico. Usted hablará con el representante del fabricante de la parrilla.

O visítenos en Kenmoregrill.com

Inscripción del producto

IMPORTANTE: Llene la siguiente información.

Número de modelo _____

Número de serie _____
El número de serie se encuentra en la etiqueta de especificaciones de la parrilla.

Fecha de compra _____

PRECAUCIÓN

Sólo para uso residencial. No utilice para la cocina comercial.

Precauciones de instalación

- Por favor lea este Manual del usuario en su totalidad antes de usar la parrilla.
- El incumplimiento de la instrucción proporcionada puede resultar en lesiones graves o daños a la propiedad.
- Algunas partes de esta parrilla pueden tener bordes afilados. Por favor, utilice guantes de protección adecuados.
- Parrilla de uso, como compró, únicamente con propano gas y theregulator/válvula suministrada.
- Parrilla de instalación debe cumplir con los códigos locales, o en su ausencia de códigos locales, ya sea con el código nacional de Gas combustible, ANSI Z223.1 / NFPA 54, Gas Natural y propano instalación código, CSA B149.1, o almacenaje de propano y código de manipulación, B149.2 o la norma para vehículos recreativos, ANSI una 119.2/NFPA 1192 y CSA Z240 RV Series, código de vehículo recreativo, según sea el caso.
- Todos los accesorios eléctricos (como soporte) deben ser eléctricamente puesta a tierra según los códigos locales, o el código eléctrico nacional, ANSI / NFPA 70 o código eléctrico canadiense CSA C22.1. Mantenga cualquier cables eléctricos o mangueras de suministro de combustible de cualquier superficie caliente.
- Esta parrilla es seguridad certificado para su uso en los Estados Unidos y Canadá solamente. No modifique para el uso en cualquier otro lugar. La modificación puede resultar en un peligro para la seguridad y anulará la garantía de esta parrilla.

IMPORTANTE: Esta parrilla está diseñada para uso al aire libre solamente y no pretende instalarse en o en remolques o barcos.

NOTA PARA EL INSTALADOR: Deje este Manual con el cliente después de la entrega o instalación.

NOTA AL CONSUMIDOR: Deje este Manual en un lugar conveniente para referencia futura.

Símbolos de seguridad

Los símbolos y las cajas que se muestra a continuación explicaron lo que significa cada línea. Lea y siga todos los mensajes que se encuentran en el manual de.

PELIGRO

PELIGRO: Indica una situación inminentemente peligrosa que, si no se evita, resultará en muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN: una situación potencialmente peligrosa o una practica insegura que, si no se evita, podría resultar en lesiones menores o moderadas.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE KENMORE

CON LA PRUEBA DE VENTA: se aplica la siguiente cobertura de garantía cuando este dispositivo se instala, opera y mantiene correctamente de acuerdo con todas las instrucciones suministradas. Nota: El consumidor es responsable del envío y manejo de todas las piezas de repuesto bajo garantía.

POR UN AÑO: a partir de la fecha de venta, esta parrilla está garantizada contra defectos en materiales o mano de obra, el consumidor recibirá piezas de repuesto gratis con el comprobante de compra, el consumidor es responsable del costo de E y M.

POR CINCO AÑOS: a partir de la fecha de venta, se reemplazará cualquier quemador de acero inoxidable que se oxide o se queme, se debe proporcionar un comprobante de compra, el consumidor es responsable del costo de envío y manejo.

Toda la cobertura de la garantía excluye las baterías de ignición y la pérdida de pintura, decoloración o corrosión de la parte de la parrilla, que son piezas fungibles que pueden desgastarse debido al uso normal dentro del período de garantía, o son condiciones que pueden ser el resultado de un uso normal, accidente o mantenimiento inadecuado. Toda la cobertura de la garantía se anulará si este aparato se utiliza para fines distintos de los domésticos. Para obtener detalles de la cobertura de la garantía para obtener piezas de repuesto, visite la página web: Kenmoregrill.com

Esta garantía cubre SOLO defectos en materiales y mano de obra, y NO pagará por:

1. Llamadas de servicio para corregir la instalación de electrodomésticos o para reparar problemas con fusibles domésticos, disyuntores, cableado y sistemas de plomería o suministro de gas resultantes de dicha instalación.
2. Servicio a un electrodoméstico si el modelo y la placa de serie faltan, están alterados o no se puede determinar fácilmente que tienen el logotipo de certificación apropiado.
3. Artículos consumibles que pueden desgastarse por el uso normal dentro del período de garantía, incluidos, entre otros, pilas, bombillas de base atornillable y revestimientos o acabados de superficies.
4. Un técnico de servicio para limpiar o mantener este aparato, o para instruir al usuario en la instalación correcta del aparato, operación y mantenimiento.
5. Daño o falla de este electrodoméstico como resultado de la instalación, incluida la instalación que no estuvo de acuerdo con códigos de electricidad, gas o plomería.
6. Daño o falla de este aparato, incluyendo decoloración o oxidación de la superficie, si no se opera correctamente y mantenido de acuerdo con todas las instrucciones suministradas.
7. Daño o falla de este electrodoméstico, incluida la decoloración o oxidación de la superficie, como resultado de un accidente, alteración, abuso, mal uso o uso para fines distintos a los previstos.
8. Daños o fallas de este electrodoméstico, incluida la decoloración o oxidación de la superficie, causados por el uso de detergentes, limpiadores, productos químicos o utensilios que no sean los recomendados en todas las instrucciones proporcionadas con el producto.
9. Daños o fallas de este electrodoméstico como resultado de una catástrofe natural o de otro tipo, como inundaciones, incendios o tormentas.
10. Daño o falla de piezas o sistemas como resultado de modificaciones no autorizadas realizadas a este aparato.

Descargo de responsabilidad de las garantías implícitas; limitación de remedios.

El único y exclusivo remedio del cliente bajo esta garantía limitada será la reparación o el reemplazo del producto según lo dispuesto en el presente documento. Las garantías implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular, están limitadas a un año en el aparato, y cinco años en los quemadores, o el período más corto permitido por la ley. El vendedor no será responsable por daños incidentales o consecuentes. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, o la limitación en la duración de las garantías implícitas de comercialización o adecuación, por lo que estas exclusiones o limitaciones pueden no aplicarse a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La garantía solo es válida para los compradores originales que presenten una prueba de compra de distribuidores autorizados. Los productos comprados de segunda mano o a distribuidores no autorizados no están cubiertos. Es responsabilidad del comprador verificar que el distribuidor esté autorizado.

Producto distribuido por Permasteel, 100 Exchange Place, Pomona, CA 91768. Hecho en china.

UOS Y MANTENIMIENTO



PELIGRO



- **NUNCA** guarde un cilindro de gas de repuesto debajo o cerca del aparato o en un areacerrada.




- Nunca llene un tanque más allá del 80 % completo.
- Si la información en los dos puntos anteriores no se siguen exactamente, un incendio causando la muerte o pueden producir lesiones graves.
- Un cilindro de un llenado excesivo o mal almacenado es un peligro debido a la liberación de gas posible de la válvula de seguridad. Esto podría causar un fuego intenso con riesgo de daños a la propiedad, lesiones graves o la muerte.
- Si usted observa, huele o escucha gas escapar, alejarse del cilindro de gas LP y el artefacto inmediatamente y llame a los bomberos.

Remoción, transporte y almacenamiento del tanque de gas propano

- APAGUE todas las perillas de control y la válvula del tanque de PL. Gire la tuerca de acoplamiento en sentido contrario a las agujas del reloj solo con la mano; no use herramientas para desconectar. Levante la correa de retención del tanque de LP hacia arriba del collar del tanque de LP, luego levante el tanque de LP y sáquelo del soporte. Instale la tapa de seguridad en la válvula del tanque de LP. Utilice siempre la tapa y la correa suministradas con la válvula.

No usar el tapón de seguridad según las instrucciones puede resultar en lesiones personales graves y/o daños a la propiedad.

Válvula de tanque LP



Tapa de seguridad

Correa de retención

- Un tanque de LP desconectado en almacenamiento o un tanque de LP que se transporta debe tener una tapa de seguridad instalada (como se muestra). No almacene un tanque de LP en espacios cerrados como una cochera, garaje, porche, patio cubierto u otros edificios. Nunca deje un tanque de LP dentro de un vehículo que pueda sobrecalentarse con el sol.
- No almacene un tanque de LP en un área donde jueguen los niños.

Tanque de LP

- El tanque de LP que se usa con su parrilla debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Use el tanque de LP solo con estas medidas requeridas: 12" (30,5 cm) (diámetro) x 18" (45,7 cm) (alto) con una capacidad máxima de 20 lb (9 kg).
- El tanque de LP debe construirse y marcarse de acuerdo con las especificaciones para tanques de LP del Departamento de Transporte (DOT) de EE. UU. o para Canadá, CAN/CSA-B339, tanques, esferas y tubos para el transporte de mercancías peligrosas. Transporte Canadá (TC). Consulte el cuello del tanque de LP para ver las marcas.
- La válvula del tanque de LP debe tener:
 - Salida tipo 1 compatible con regulador o grill.
 - Válvula de seguridad.
 - Dispositivo de protección contra sobrellenado (OPD) listado en UL. Esta característica de seguridad del OPD se identifica mediante un volante triangular exclusivo.



Rueda de mano OPD

Utilice únicamente tanques de LP equipados con este tipo de válvula.

- El tanque de LP debe estar preparado para la extracción de vapor e incluir un collar para proteger la válvula del tanque de LP. Siempre mantenga los tanques de LP en posición vertical durante el uso, tránsito o almacenamiento.



Tanque de LP en posición vertical para extracción de vapor

LP (Gas Líquido de Petróleo)

- El gas LP no es tóxico, es inodoro e incoloro cuando se produce. **Para su seguridad**, al gas LP se le ha dado un olor (similar al repollo podrido) para que pueda olerlo.
- El gas LP es altamente inflamable y puede encenderse inesperadamente cuando se mezcla con aire.

Llenado de tanques de LP

- Use solo distribuidores autorizados y experimentados.
- El distribuidor de LP **debe purgar el tanque nuevo** antes de llenarlo.
- El distribuidor **NUNCA** debe llenar el tanque de LP más del 80 % del volumen del tanque de LP. El volumen de propano en el cilindro variará según la temperatura.
- Un regulador helado indica sobrellenado de gas. Cierre inmediatamente la válvula del tanque de LP y llame a su distribuidor local de gas LP para obtener ayuda.
- No libere el gas propano líquido (LP) a la atmósfera. Esta es una práctica peligrosa.
- Para retirar el gas del tanque de LP, comuníquese con un distribuidor de LP o llame al departamento de bomberos local para obtener ayuda. Consulte el directorio telefónico en "Compañías de gas" para conocer los distribuidores certificados de LP más cercanos.

Cambio del tanque de gas

- Muchos minoristas de propano ofrecen la opción de reemplazar su tanque de LP vacío a través de un servicio de intercambio. Utilice únicamente empresas de intercambio acreditadas que inspeccionen, llenen con precisión, prueben y certifiquen sus cilindros. **Cambie su tanque sólo por otros tanques equipados con el dispositivo de seguridad volumétrica que se describe en la sección de Tanques de gas de este manual.**
- Mantenga siempre sus tanques LP nuevos y cambiados en posición vertical durante el uso, el transporte o el almacenamiento.
- **Verifique que los tanques de gas, nuevos o de recambio, no tengan fugas ANTES de conectarlos a la parrilla.**


Prueba para detectar fugas del tanque de gas propano

Por su propia seguridad:

- La prueba de escape debe ser repetida cada vez que se intercambia o se rellena el tanque del LP.
- No fume durante prueba de escape.
- No utilice una llama abierta a la comprobación para escapes del gas.
- La parrilla debe someterse a una prueba de fugas al aire libre en un área bien ventilada, lejos de fuentes de ignición como gas o aparatos eléctricos. Durante la prueba de fugas, mantenga la parrilla alejada de llamas abiertas o chispas.
- Utilice una brocha limpia y solución una 50/50 suave del jabón y del agua. Cepille la solución jabonosa sobre las áreas indicadas por las flechas en figura abajo. Los escapes son indicados creciendo burbujas.

	ADVERTENCIA	
Si aparecen burbujas “crecientes”, no use ni mueva el tanque de LP. ¡Comuníquese con un proveedor de gas LP o con su departamento de bomberos!		

- ▲ No utilice agentes de limpieza domésticos. El uso de agentes de limpieza puede dañar los componentes del tren de gas (válvula/manguera/regulador).



Como conectar el regulador al tanque de gas propano

1. El tanque del LP se debe asegurar correctamente sobre parrilla. (Refiera a la sección de la assembly.)
2. Dé vuelta a todas las perillas de control a la posición de reposo.
3. Dé vuelta al tanque del LP APAGADO dando vuelta al manubrio de OPD a la derecha a una parada completa.
4. Quite la tapa protectora de la válvula del tanque del LP. Utilice siempre el casquillo y la correa proveídos de la válvula.


(APAGADO En el sentido de las agujas del reloj)




No use un tapón POL para transporte (la pieza de plástico con roscas en el exterior). Eliminará la función de válvula de alivio de seguridad.

5. Sostenga el regulador e inserte la boquilla en la válvula del tanque de LP. Apriete a mano la tuerca de acoplamiento, sujetando el regulador en línea recta con la válvula del tanque de LP para no cruzar la rosca de la conexión.

El manguito de unión debe quedar centrado en la válvula del tanque de gas.





Sostenga la tuerca de unión y el regulador, como se ilustra, para conectarlos bien a la válvula del tanque.

6. Gire la tuerca de acoplamiento en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté completamente apretada. El regulador formará un sello en el dispositivo de seguridad de la válvula del tanque, lo que creará cierta resistencia. **Se deberá hacer girar la tuerca entre un cuarto y tres cuartos de vuelta adicionales, para completar la conexión. Apriétela a mano únicamente — no use herramientas.**

NOTA:

- Si no puede completar la conexión, desconecte el regulador y repita los pasos 5 y 6. Si a pesar de haberlo hecho, todavía no puede completar la conexión, **¡no use este regulador.**
- Llame para piezas de repuesto al 1-888-287-0735.


!	PELIGRO	!
• No inserte herramientas ni objetos extraños en la salida de la válvula o en la válvula de alivio de seguridad. Puede dañar la válvula y causar una fuga. La fuga de propano puede provocar una explosión, un incendio, lesiones personales graves o la muerte.		

!	ADVERTENCIA	!
• El aparato a gas para uso al aire libre no ha sido diseñado para ser instalado en embarcaciones. • El aparato a gas para uso al aire libre no ha sido diseñado para ser instalado en vehículos de recreo. • Nunca trate de conectar esta parrilla al sistema de gas propano independiente de un remolque de recreo o de una casa rodante. • No use la parrilla hasta que se realice una prueba de fugas. • En caso de detectar una fuga en cualquier momento, DETÉNGASE y llame a los bomberos. • Si no puede detener una fuga de gas, cierre de inmediato la válvula del tanque de gas y llame al distribuidor o a los bomberos!		

Prueba para detectar fugas de las válvulas, las mangueras y el regulador

1. Gire todas las perillas de control de la parrilla a la posición de APAGADO.
2. Cerciérese de que el regulador esté bien conectado al tanque de gas.
3. Abra por completo la válvula del tanque, girando la manilla en sentido contrario a las agujas del reloj. Si escucha un sonido de ráfaga, cierre de inmediato el paso de gas. La conexión tiene una fuga considerable. **Corrija esta situación antes de continuar.** Llame para piezas de repuesto al 1-888-287-0735.
4. Cepille la solución jabonosa en las áreas donde hay burbujas.

▲ Nunca retire el orificio roscado del extremo de la válvula



5. Si aparecen burbujas "crecientes", hay una fuga. Cierre la válvula del tanque de LP inmediatamente y vuelva a apretar las conexiones. Si no se pueden detener las fugas, no intente repararlas. Llame para piezas de repuesto al 1-888-287-0735.
6. Después de hacer una prueba para detectar fugas, cierre siempre la válvula del tanque de gas, girando la manilla en el sentido de las agujas del reloj.



ADVERTENCIA



Para usar su parrilla en forma segura y para evitar lesiones graves:

- No permita que los niños operen o jueguen cerca de la parrilla.
- Mantenga el área de la parrilla despejada y libre de materiales que se quemen.
- No bloquee los orificios en el interior y la parte posterior de la parrilla.
- Use la parrilla solo en espacios bien ventilados. **NUNCA** use la parrilla en un espacio cerrado como una cochera, garaje, porche, patio cubierto o debajo de una estructura elevada de cualquier tipo.
- No use carbón o briquetas de cerámica en una parrilla a gas.
- Use la parrilla por lo menos a 3 pies de cualquier pared o superficie. Mantenga un espacio de 10 pies para objetos que puedan incendiarse, o para fuentes de ignición, etc.



- **Para personas que viven en apartamentos:**
Pídale al administrador que le indique los requisitos y los códigos contra incendios que corresponden al uso de parrillas de gas propano en un edificio de apartamentos. Si se le permite usarla, hágalo al aire libre, en la planta baja, dejando un espacio libre de tres (3) pies entre la parrilla y las paredes o las barandillas. No la use en balcones o debajo de los mismos.
- **NUNCA intente encender el quemador con la tapa cerrada. Una acumulación de gas no encendido dentro de una parrilla cerrada es peligrosa.**
- **Nunca opere la parrilla con un tanque de LP fuera de la posición especificada en las instrucciones de montaje.**
- **Siempre cierre la válvula del tanque de LP y retire la tuerca de acoplamiento antes de mover el tanque de LP de la posición de operación especificada.**

Consejos de seguridad

- ▲ Antes de abrir la válvula del tanque de LP, verifique que la tuerca de acoplamiento esté apretada.
- ▲ Cuando la parrilla no esté en uso, apague todas las perillas de control y la válvula del cilindro LP.
- ▲ Nunca mueva la parrilla mientras está en funcionamiento o aún caliente.
- ▲ Use utensilios de barbacoa de mango largo y manoplas para evitar quemaduras y salpicaduras.
- ▲ La carga máxima para el quemador lateral y el estante lateral es de 10 libras.
- ▲ La bandeja de goteo debe insertarse en la parrilla y vaciarse después de cada uso. No retire la bandeja de goteo hasta que la parrilla se haya enfriado por completo.
- ▲ Limpie la parrilla **CON FRECUENCIA**, preferiblemente después de cada comida al aire libre. Si se usa un cepillo de cerdas para limpiar cualquiera de las superficies de cocción de la parrilla, asegúrese de que no queden cerdas sueltas en las superficies de cocción antes de asar. No se recomienda limpiar las superficies de cocción mientras la parrilla está caliente.
- ▲ Si nota que gotea grasa o otro material de la parrilla; determine la causa, corríjala, luego limpie o inspeccione la válvula. Mantenga las aberturas de ventilación y el recinto del tanque (carrito de la parrilla) libres y libres de desechos.
- ▲ No guarde objetos o materiales dentro del gabinete del carrito de la parrilla que bloquearían el flujo de aire de combustión hacia la parte inferior del panel de control o del tazón de la cámara de combustión.
- ▲ El regulador puede emitir zumbidos o silbidos durante la operación. Esto no afectará la seguridad o el uso de la parrilla.
- ▲ Si tiene un problema con la parrilla, consulte la "Sección de solución de problemas".
- ▲ Si el regulador se congela, apague la parrilla y la válvula del cilindro LP inmediatamente. Esto indica un problema con el cilindro y no debe usarse en ningún producto. ¡Regresar al proveedor!



PRECAUCIÓN



- No es posible apagar los fuegos provocados por la grasa cerrando la tapa. Por razones de seguridad, las parrillas tienen aberturas de ventilación.
- No use agua para apagar los fuegos provocados por la grasa. Esto puede ocasionar lesiones. Si surge un fuego provocado por la grasa, cierre las perillas y el tanque de gas.
- No deje desatendida la parrilla cuando la esté precalentando o usando la alta temperatura para quemar los residuos de comida. Si no se ha limpiado periódicamente la parrilla, se puede presentar un fuego provocado por la grasa, que puede dañar al producto.

Instrucciones de encendido electrónico de encendido

- ▲ No se incline sobre la parrilla mientras la enciende.
- 1. Abra la tapa durante la iluminación.
- 2. Abra la válvula de gas en el tanque.
- 3. Para encender, gire la perilla del quemador de encendido a ALTO.
- 4. Presione y mantenga presionado el botón de encendido electrónico.
- 5. Si no se enciende en 5 segundos, apague los controles de los quemadores, espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido.
- 6. Para encender otros quemadores principales después de encender el quemador de encendido, gire una perilla de control que se encuentra junto a un quemador encendido a HI. Encienda el último quemador del extremo izquierdo.
- 7. Una vez que los quemadores estén encendidos, ajuste las perillas al ajuste de llama deseado. Para apagar un quemador individual, gire su perilla a la posición de APAGADO.
- 8. Para encender el quemador abrasador, siga los pasos 3 a 5 usando la perilla del quemador abrasador.

Si el encendedor no funciona, sigue las instrucciones de encendido manual que figuran en la página siguiente.



ADVERTENCIA



Gire los controles y la fuente de gas o el tanque a la posición OFF cuando no esté en uso.




PRECAUCIÓN



Si la ignición NO ocurre en 5 segundos, apague los controles del quemador, espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido. Si el quemador no se enciende con la válvula abierta, el gas continuará saliendo del quemador y podría encenderse accidentalmente con riesgo de lesiones.


Instrucciones de encendido manual

- ▲ No se incline sobre la parrilla mientras se enciende. El mechero de cuello largo no está incluido.
- 1. Abra la tapa durante la iluminación.
- 2. Introduce el mechero de cuello largo por el orificio de encendido situado en el lado izquierdo de la cámara de combustión. Enciende el primer quemador de la izquierda con el mechero.
- 3. Gire la perilla del primer quemador izquierdo a la posición HI. Asegúrese de que el quemador se encienda y permanezca encendido. Retire el mechero de cuello largo de la cámara de combustión una vez que el quemador se haya encendido.
- 4. Para encender los otros quemadores, gire cada perilla en sucesión hasta HI.
- 5. Una vez que los quemadores estén encendidos, ajuste las perillas al ajuste de llama deseado. Para apagar cualquier quemador individual, gire su perilla a la posición de APAGADO.




Instrucciones para el encendido manual del quemador de sellado

- 1. Abra la tapa del quemador abrasador. Encienda el tanque de LP.
- 2. Coloque el mechero de cuello largo cerca del quemador y enciéndalo.
- 3. Gire la perilla del quemador abrasador a HI. Asegúrese de que el quemador se encienda y permanezca encendido.



Comprobación de la llama del quemador

- Retire las rejillas de cocción y los difusores de calor. Encienda los quemadores y gire las perillas de ALTO a BAJO. Debería ver una llama más pequeña en el ajuste BAJO y una llama más alta en el ajuste ALTO. Compruebe siempre la llama antes de cada uso. Si solo se ve una llama baja, consulte "Caída repentina o llama baja" en la sección de solución de problemas en la página 52.



Apagar la parrilla

- Gire todas las perillas a la posición de APAGADO. Apague el tanque de LP. Cuando termine de asar, levante la tapa de la parrilla para permitir que la parrilla se enfríe por completo. Si la tapa de la parrilla está cerrada mientras la parrilla se está enfriando, se puede producir condensación en las superficies interiores de la parrilla, lo que puede causar que las partes internas se oxiden.

Comprobación del encendedor

- Apague el tanque de LP. Mantenga presionado el botón de encendido electrónico. Debe escucharse un "clic" y deben verse chispas cada vez entre la caja colectora o el quemador y el electrodo. Consulte la sección de solución de problemas en las páginas 51 a 53 si no hay clics ni chispas.

Chequeo de las valvulas

- Importante: asegúrese de que el gas en el tanque de LP esté cerrado antes de verificar que la válvula y las perillas estén en la posición de apagado. Para revisar las válvulas, primero presione las perillas y suéltelas. Las perillas deben saltar hacia atrás. Si las perillas no retroceden, reemplace el conjunto de la válvula antes de usar la parrilla. Gire las perillas a la posición BAJA y luego vuelva a colocarlas en la posición APAGADO. Las válvulas deben girar suavemente.

Comprobación de manguera

- Antes de cada uso, verifique si la manguera está cortada o desgastada. Reemplace la manguera dañada antes de usar la parrilla. Utilice únicamente la válvula/manguera/regulador como se especifica en la lista de piezas de esta Guía de uso y cuidado.

Condimento de rejilla de hierro fundido (si corresponde)

Primer uso — antes de su primer uso, sazone sus rejillas de hierro fundido de la siguiente manera: enjuague las rejillas de hierro fundido con agua caliente. No use jabón. Seque bien las rejillas con una toalla de tela. Cubra las rejillas con aceite vegetal o cualquier spray antiadherente para cocinar. Coloque las rejillas en la parrilla. Encienda la parrilla y aumente lentamente la temperatura a 350° - 400° F. Calentar las parrillas durante quince minutos. Apague la parrilla y deje que las parrillas se enfríen por completo antes de usarlas para cocinar.

Limpieza — no use jabón para limpiar las rejillas. Limpie las rejillas con un cepillo duro y agua caliente. Seque bien las rejillas con una toalla de tela.

Re-sazonado — Vuelva a curar las rejillas cuando aparezcan manchas de óxido en la superficie de la rejilla. Al volver a sazonar las parrillas, se puede usar jabón con agua caliente para limpiar las parrillas. Después de limpiar, seque bien las rejillas con una toalla de tela. Cubra las rejillas con aceite vegetal o cualquier spray antiadherente para cocinar. Coloque las rejillas en la parrilla. Encienda la parrilla y aumente lentamente la temperatura a 350° - 400° F. Calentar las parrillas durante quince minutos. Apague la parrilla y deje que las rejillas se enfríen por completo antes de volver a usarla.

Limpieza General

- No confunda la acumulación marrón o negra de grasa y humo con pintura. Los interiores de las parrillas a gas no vienen pintados de fábrica (**y nunca deben pintarse**). Aplique una solución fuerte de detergente y agua o use un limpiador de parrillas con un cepillo para fregar para limpiar el interior de la parrilla. Enjuague y permita que la parrilla se seque por completo. **No aplique un limpiador cáustico de parrilla/horno a las superficies pintadas.**
- **Superficies de porcelana:** debido a la composición similar al vidrio, la mayoría de los residuos se pueden limpiar con una solución de agua y bicarbonato de sodio o un limpiador especialmente formulado. Use un polvo para fregar no abrasivo para las manchas difíciles.

- **Superficies pintadas:** Lave con un detergente suave o un limpiador no abrasivo y agua jabonosa tibia. Seque con un paño suave no abrasivo.
- **Superficies de acero inoxidable:** Para mantener la apariencia de alta calidad de su parrilla, lávela con un detergente suave y agua jabonosa tibia. Luego seque con un paño suave. Los depósitos de grasa horneados pueden requerir el uso de una almohadilla de limpieza plástica abrasiva. Use solo en la dirección del acabado cepillado para evitar daños. No use la almohadilla abrasiva en áreas con gráficos.
- **Superficies de cocción:** Si se usa un cepillo de cerdas para limpiar cualquiera de las superficies de cocción de la parrilla, asegúrese de que no queden cerdas sueltas en las superficies de cocción antes de asar. No se recomienda limpiar las superficies de cocción mientras la parrilla está caliente.
- **Bandeja de goteo y taza:** cuando la parrilla se haya enfriado por completo después de su uso, retire la bandeja de goteo y la taza de goteo para limpiarlas.




PRECAUCIÓN




¡ALERTA DE ARAÑA!

IMPORTANTE: Siempre asegúrese de que los tubos del quemador venturi estén limpios. Un tubo quemador venturi tiene un área estrecha en la que las arañas tienden a construir nidos.



Si nota que su parrilla se vuelve difícil de encender o que la llama no es tan fuerte como debería ser, tómese el tiempo para revisar y limpiar los venturi.



Las arañas y los insectos pequeños han producido "fogonazos". Las arañas tejen sus telas, hacen sus nidos y ponen sus huevos en los tubos Venturi de las parrillas, que obstruyen el paso del gas al quemador. El gas que se acumula dentro de los tubos Venturi, ubicados en la parte posterior del tablero de control, se puede encender. A esto se le llama "fogonazo", y puede dañar su parrilla e, incluso, puede producir lesiones.

Para evitar los fogonazos y garantizar el buen funcionamiento, retire la unidad del quemador y del tubo Venturi y límpielos antes de usar la parrilla, si no la ha usado durante un tiempo prolongado.

Almacenamiento de su parrilla

- Limpie las parrillas de cocción.
- Almacene en un lugar seco.
- Cuando el tanque de LP esté conectado a la parrilla, guárdelo al aire libre en un espacio bien ventilado y fuera del alcance de los niños.
- Cubra la parrilla si se almacena al aire libre. Elija entre una variedad de cubiertas para parrillas que ofrece el fabricante. Disponible en Kenmoregrill.com.
- Guarde la parrilla en el interior SOLAMENTE si el tanque de LP está apagado y desconectado. Retire el tanque de LP de la parrilla y guárdelo al aire libre.
- Cuando retire la parrilla del almacenamiento, siga las instrucciones de "Limpieza del conjunto del quemador" antes de encender la parrilla.

Limpieza del conjunto del quemador


Siga estas instrucciones para limpiar y/o reemplazar piezas del conjunto del quemador o si tiene problemas para encender la parrilla.

1. Apague el gas girando las perillas de control a la posición de apagado y cierre la válvula del tanque de LP.
2. Retire las rejillas de cocción y los difusores de calor.
3. Retire el pasador de aletas adjunto de la parte trasera de cada quemador. Consulte la figura A en la página 41.
4. Levante con cuidado cada quemador y sepárelos de las aberturas de las válvulas. Sugerimos tres formas de limpiar los tubos de los quemadores. Usa el más fácil para ti.
 - (A) Doble un alambre rígido (una percha liviana funciona bien) en un gancho pequeño. Pase el gancho a través de cada tubo de quemador varias veces.




- (B) Use un cepillo angosto para botellas con mango flexible (no use un cepillo de alambre de latón) y pase el cepillo a través de cada tubo del quemador varias veces.
 - (C) Use protección para los ojos: Use una manguera de aire para forzar el aire dentro del tubo del quemador y fuera de los puertos del quemador. Verifique cada puerto para asegurarse de que salga aire por cada orificio.
5. Use un cepillo de alambre para fregar toda la superficie exterior del quemador para eliminar los residuos de alimentos y la suciedad.
 6. Limpie los puertos bloqueados con un alambre rígido, como un sujetapapeles abierto.
 7. Revise el quemador para ver si está dañado. Debido al desgaste y la corrosión normales, algunos orificios pueden agrandarse. Si se encuentran grietas o agujeros grandes en el quemador, reemplácelos.

MUY IMPORTANTE: Los tubos de los quemadores deben volver a acoplarse en las aberturas de las válvulas. Vea las ilustraciones a continuación.




8. Vuelva a colocar con cuidado los quemadores. Ver Fig. A y B en la página 41.
9. Fije la parte trasera de cada quemador al soporte y vuelva a conectar la chaveta. Consulte la Fig. A en la página 41.
10. Vuelva a colocar los difusores de calor y las parrillas de cocción.



Cocina indirecta

Las aves de corral y los grandes cortes de carne se cocinan lentamente a la perfección en la parrilla por calor indirecto. Coloque los alimentos sobre los quemadores iluminados circular suavemente por toda la parrilla, cocinando carne o aves sin tocar una llama directa. Este método reduce en gran medida los brotes cuando se cocinan cortes grasos extra porque no hay llama directa para encender las grasas y los jugos que gotean durante la cocción.




1 Quemador de cocina

Consumo menos combustible.

Instrucciones para cocinar indirectos

- Siempre cocine con la tapa cerrada.
- Una vez que los quemadores estén encendidos, apague cualquier quemador individual girando su perilla a la posición APAGADO.
- Debido a las condiciones climáticas, los tiempos de cocción pueden variar. En condiciones de frío y viento, es posible que se deba aumentar la temperatura para asegurar suficiente calor de cocción.
- Coloque los alimentos sobre los quemadores sin encender.



2 Quemador de cocina

Gran cocción indirecta a fuego lento. Produce un calentamiento lento y uniforme. Ideal para asados y horneados lentos.

Seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria es una parte muy importante para disfrutar de la experiencia de cocinar al aire libre. Para mantener los alimentos a salvo de bacterias dañinas, siga estos cuatro pasos básicos:

- **Limpiar:** Lávese las manos, los utensilios y las superficies con agua jabonosa caliente antes y después de manipular carnes y aves crudas.
- **Separar:** separe las carnes y aves crudas de los alimentos listos para comer para evitar la contaminación cruzada. Use un plato y utensilios limpios cuando retire los alimentos cocidos.
- **Cocine:** cocine bien la carne y las aves para matar las bacterias. Use un termómetro para garantizar la temperatura interna adecuada de los alimentos.
- **Refrigere:** Refrigere los alimentos preparados y las sobras de inmediato.

Para más información llame al: Carnes y Aves Hotline al 1-800-535-4555 (en Washington, DC (202) 720 a 3333, de 10:00 am a 4:00 pm EST).

Cómo saber si las carnes están bien

- La carne y aves de corral cocinado en una parrilla a menudo se dora rápidamente en el exterior. Use un termómetro para carne para verificar que haya alcanzado una temperatura interna segura, y corte la carne para verificar si hay signos visuales de cocción.
- Aves enteras debe alcanzar 180 ° F; pechos, 170 ° F. El jugo debe salgan claros y la carne no deben ser de color rosa.
- Las hamburguesas hechas con carne molida o ave, debe alcanzar 160 ° F, y ser de color marrón en el medio, sin jugos de color rosa. Carne de res, ternera y cordero, asados y chuletas se pueden asar a 145 ° F. Todos los cortes de cerdo debe alcanzar 160 ° F.
- NUNCA parcialmente carne o de aves y terminar la cocción más tarde. Cocine los alimentos completamente, para destruir las bacterias dañinas.
- Cuando recaliente los alimentos de comida rápida o las carnes ya cocidas por completo perros calientes, parrilla a 165 ° F, o hasta que emitan vapor.

ADVERTENCIA: Para asegurarse de que es seguro para comer, los alimentos deben cocinarse a las temperaturas internas mínimas que figuran en la siguiente tabla.

USDA *Temperaturas internas mínimas de cocción	
Carne de res, ternera, cordero y cerdo – Cortes enteros**	145°F
Pescado	145°F
Carne de res, ternera, cordero y cerdo – Carne	160°F
Platos a base de huevos	160°F
Pavo, pollo y pato - piezas enteras, y molida	165°F

* Departamento de Agricultura de Estados Unidos

** Permitir que la carne de un descanso de tres minutos antes de cortarlo o consumir.

LISTAR DE PIEZASTES (1/2)

Clave	Descripción	Cant.	Pieza No.	Clave	Descripción	Cant.	Pieza No.
1-A	Tapa del quemador lateral (gris)	1	40200044	19-C	Bisel de la perilla de control (cromo negro)	5	40900502
1-B	Tapa del quemador lateral (negro)	1	40200500	20-A	Perilla de control, quemador principal (cromo)	4	40900206
2	Rotación de la varilla, tapa del quemador lateral	1	40900221	20-B	Perilla de control, quemador principal (cobre cromado)	4	40920206
3	Rejilla del quemador lateral	1	40900222	20-C	Perilla de control, quemador principal (cromo negro)	4	40900517
4	Quemador abrasador	1	40900142	21-A	Perilla de control, quemador abrasador (cromo)	1	40900224
5	Alambre de encendido doble	1	40900220	21-B	Perilla de control, quemador abrasador (cobre cromado)	1	40920224
6	Base del quemador lateral	1	40900114	21-C	Perilla de control, quemador abrasador (cromo negro)	1	40900505
7	Caja de goteo, quemador lateral	1	40900116	22-A	Repisa inferior (gris)	1	40900137
8-A	Panel lateral derecha (gris)	1	40900145	22-B	Repisa inferior (negro)	1	40900516
8-B	Panel lateral derecha (negro)	1	40900506	23	Rueda estándar	1	40900214
9-A	Fascia, estante del lado derecho (acero inoxidable)	1	40900046	24	Rueda giratoria	1	40900213
9-B	Fascia, estante del lado derecho (negro)	1	40920046	25	Rueda giratoria con freno	2	40900212
10-A	Barra de ángulo de apoyo de la plataforma lateral (gris)	2	40900109G	26	Caja magnética de la puerta	1	40200072
10-B	Barra de ángulo de apoyo de la plataforma lateral (negro)	2	40900109	27	Imán de la puerta	4	40200094
11-A	Módulo de IG electrónica (cromo) (Batería AAA)	1	40800122	28	Buje de agujero	1	40400005
11-B	Módulo de IG electrónica (negro) (Batería AA)	1	40820122	29-A	Panel lateral derecho (gris)	1	40900121
11-C	Módulo de IG electrónica (cromo negro) (Batería AA)	1	40800123	29-B	Panel lateral derecho (negro)	1	40900508
12-A	Panel de control (acero inoxidable)	1	40900032	30-A	Deflector del tanque (gris)	1	40200070
12-B	Panel de control (negro)	1	40900507	30-B	Deflector del tanque (negro)	1	40800090
13	Válvula de gas, quemador principal	4	40900205	31	Titular del tanque	1	40800130
14	Manguera de quemador lateral	1	40900216	32-A	Puerta derecha (adornos de acero inoxidable)	1	40900132B
15	Válvula de gas, quemador abrasivo	1	40900219	32-B	Puerta derecha (negro)	1	40920132
16	Manifold, quemador lateral	1	40200045	33-A	Manija de la puerta (cromo)	2	40900076
17	Manifold, quemador principal	1	40800037	33-B	Manija de la puerta (cromo cromado)	2	40920076
18	Regulador	1	40800115	33-C	Manija de puerta (cromo negro)	2	40900503
19-A	Bisel de la perilla de control (cromo)	5	40900036	34-A	Puerta izquierda (adornos de acero inoxidable)	1	40900127B
19-B	Bisel de la perilla de control (negro mate)	5	40920036	34-B	Puerta izquierda (negro)	1	40920127

LISTAR DE PIEZASTES (2/2)

Clave	Descripción	Cant.	Pieza No.	Clave	Descripción	Cant.	Pieza No.
35	Pasador	8	110050	53-A	Medidor de temperatura (cromo)	1	40600210
36-A	Barra de ángulo de soporte del carro (gris)	2	40900060	53-B	Medidor de temperatura (cobre cromado)	1	40900318
36-B	Barra de ángulo de soporte del carro (negro)	2	40900509	53-C	Medidor de temperatura (cromo negro)	1	40600211
37-A	Panel lateral Izquierdo (gris)	1	40900119	54-A	Logotipo (cromo)	1	40800106
37-B	Panel lateral Izquierdo (negro)	1	40900510	54-B	Logotipo (cromo negro)	1	407F10106
38-A	Panel posterior (gris)	1	40900056	55	Varilla giratoria, tapa	2	50300207
38-B	Panel posterior (negro)	1	40900511	56	Espaciador de aislamiento, tapa	2	40700022
				57-A	Bisel, asa de la tapa (cromo)	2	40900013
42-A	Soporte de Puerta (gris)	1	40900124	57-B	Bisel, asa de la tapa (negro mate)	2	40900013Z
42-B	Soporte de Puerta (negro)	1	40900512	57-C	Bisel, manija de la tapa (cromo negro)	2	40900501
43	Soporte de Puerta derecha	1	40200126	58-A	Tapa (acero inoxidable)	1	40700004B
44	Soporte de Puerta izquierda	1	40200125	58-B	Tapa (negro)	1	40700500
45-A	Tren tresero (gris)	1	40900057	59-A	Asa de la tapa (cromo)	1	40900012
45-B	Tren tresero (negro)	1	40900513	59-B	Asa de la tapa (cobre cromado)	1	40920012
46	Taza de goteo	1	40800026	59-C	Asa de la tapa (cromo negro)	1	40900500
47	Clip de la copa de goteo	1	40800131	60	Estante de calentamiento	1	40900203
48	Bandeja de goteo	1	40900106	61	Rejilla de cocimiento	2	40900204
49-A	Fascia, estante lateral Izquierdo (acero inoxidable)	1	40900040	62	Difusor de calor	4	40800023
49-B	Fascia, estante lateral Izquierdo (negro)	1	40900514	63	Tubo de Transporte de Llama	3	40800022
50-A	Estantería lateral izquierda (gris)	1	40900143	64	Caja de fuego	1	40900104
50-B	Estantería lateral izquierda (negro)	1	40900515	65	Electrodo, quemador principal	1	40900207
51	Parachoques de goma, tapa	2	40700103	66	Quemador principal	4	40900030
52	Parachoques de goma, cámara de combustión	2	50300205	67	Manga de tubo	4	40900225

No aparece en la foto

Paquete de Hardware (PG-40409S0LB)	1	40900350
Paquete de Hardware (PG-40409S0LB-1 & PG-40409S0LB-2)	1	40920350
Manual	1	40900499-1

Si le falta hardware o tiene partes dañadas después de desempaquetar la parrilla, llame al 1-888-287-0735 para reemplazarlo.

Para solicitar piezas de repuesto después de usar la parrilla, llame al 1-888-287-0735.


O visítenos en Kenmoregrill.com

¿Preguntas?
¡Escanee este código para
obtener ayuda!






NOTA: Algunas piezas de la parrilla que se muestran en los pasos de montaje pueden diferir ligeramente en apariencia de las de su modelo de parrilla en particular. Sin embargo, el método de montaje sigue siendo el mismo.

DIAGRAMA DE PIEZAS





ANTES DEL MONTAJE

AVISO: Una vez que haya desempacado la parrilla, verifique todas las piezas de la parrilla con las imágenes de las páginas 41-42. Si falta alguna pieza o está dañada, llame al 1-888-287-0735.



ANTES DEL MONTAJE




ASAMBLEA

LEA Y REALICE CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES.

Las herramientas requeridas:


- Destornillador (no proporcionado)
- Llave ajustable (no proporcionada)
- El hardware siguiente se proporciona en el paquete de ampolla para el uso conveniente.

Tornillo M4x10 Cantidad: 36 piezas  (Número de pieza: 110004)	Batería AAA (PG-40409S0LB) o AA (PG-40409S0LB-1 y PG-40409S0LB-2) Cantidad: 1 pieza 
Tornillo M5x10 Cantidad: 4 piezas  (Número de pieza: 110005)	Arandela plana M5 Cantidad: 4 piezas  (Número de pieza: 110105)
Tornillo M6x13 Cantidad: 32 piezas  (Número de pieza: 110006)	Arandela de compresión M6 Cantidad: 8 piezas  (Número de pieza: 110206)

1

Estante inferior


- Voltee el estante inferior boca abajo. Fije las ruedas al estante inferior con (16) tornillos M6x13. (A)
Nota: Instale cada rueda en la posición correcta como se muestra en la figura a continuación. La rueda estándar (no giratoria) solo se instalará en una dirección.
- Gire el estante inferior con el lado derecho hacia arriba. Fije los imanes de la puerta al estante inferior con (2) tornillos M4x10. (B)



2A

Carro

- Para colocar los paneles laterales, alinee los orificios del panel lateral con los orificios para insertar tornillos en cada lado del estante inferior.
- Fije los paneles laterales izquierdo y derecho a los lados del estante inferior con (4) tornillos M6x13. (A)
- Fije el panel posterior al estante inferior y dos paneles laterales con (6) tornillos M4x10. (B)
- Fije la barra deflectora del tanque al panel posterior y al estante inferior con (2) tornillos M4x10. (C)



2B



Carro

- Alinee los orificios del soporte de la puerta con los orificios de los paneles laterales. Fije el soporte de la puerta a los paneles laterales con **(4) tornillos M4x10**. (D) **Nota: Fije el soporte de modo que los imanes queden arriba.**
 - La barra del deflector del tanque se encuentra debajo del estante del lado izquierdo (40900515).
- Alinee los orificios de las barras angulares de soporte del carro con los orificios del estante inferior y los paneles laterales. Fije las barras angulares con **(8) tornillos M4x10**. (E)



Tornillo M4x10

Cantidad: 12 piezas




3


Puerta principal

- Retire los **(4) tornillos M5x15 preensamblados** de los extremos de las manijas de las puertas y utilícelos para sujetar las manijas a las puertas. (A)
- Inserte el pasador en la parte inferior de cada puerta en el orificio del panel inferior. Inserte el pasador en la parte superior de cada puerta a través del orificio en la bisagra del soporte de la puerta. (B)


IMPORTANTE: si las puertas no se alinean cuando están cerradas o no se cierran libremente, es posible que sea necesario ajustar las bisagras. Afloje los tornillos de la bisagra, ajuste la posición de la bisagra según sea necesario y vuelva a apretar los tornillos.



A



B



Tornillos de bisagra

4

Cabezal de parrilla al carrito

IMPORTANTE: Retire las bridas y el material de empaque de la manguera del regulador, la válvula del quemador abrasador y el cable de ignición. Jale la manguera y el cable de ignición hacia el lado derecho de la cabeza de la parrilla.

- Este paso requiere que dos personas levanten y coloquen el cabezal de la parrilla en el carro.
- Baje con cuidado el cabezal de la parrilla sobre el carro. Asegúrese de que la manguera del regulador y el cable de ignición cuelguen fuera del carro. Abra la tapa y fije la cabeza al carro con (4) tornillos M6x13 y arandelas de compresión M6. (A y B)
- Alinee los orificios del riel posterior con los orificios de los paneles laterales y la cámara de combustión. Fije el riel trasero con (4) tornillos M4x10. (C)






Tornillo M6x13
Cantidad: 4 piezas



Tornillo M4x10
Cantidad: 4 piezas



Arandela de compresión M6
Cantidad: 4 piezas



5A

Estante del lado izquierdo

- Fije la fascia al estante del lado izquierdo con (2) tornillos M5x10 y (2) arandelas planas M5. (A)
- Fije la barra angular de soporte del estante al estante lateral y al frente con (4) tornillos M4x10. (B)
- Cuelgue el estante del lado izquierdo en los soportes del lado izquierdo de la cámara de combustión. (C)






Tornillo M5x10
Cantidad: 2 piezas



Arandela plana M5
Cantidad: 2 piezas



Tornillo M4x10
Cantidad: 4 piezas



5B

Estante del lado izquierdo

- Fije el estante a la cámara de combustión de la siguiente manera:
 - Desde el interior hacia el exterior de la cámara de combustión con (2) tornillos M6x13 y (2) arandelas de compresión M6. (D)
 - **IMPORTANTE:** asegúrese de que el panel lateral de la cámara de combustión y el panel de control estén alineados antes de colocar el estante lateral.
 - Del exterior al interior del hogar con (2) tornillos M6x13 y (1) tornillo M4x10. (E)





Tornillo M6x13
Cantidad: 4 piezas



Arandela de compresión M6
Cantidad: 2 piezas



Tornillo M4x10
Cantidad: 1 pieza



6A

Estante lateral derecho

- Fije la fascia al estante del lado derecho con (2) tornillos M5x10 y (2) arandelas planas M5. (A)
- Fije la barra angular de soporte del estante al estante lateral y al frente con (4) tornillos M4x10. (B)
- Cuelgue el estante del lado derecho en los soportes del lado izquierdo de la cámara de combustión. (C)






Tornillo M5x10
Cantidad: 2 piezas



Arandela plana M5
Cantidad: 2 piezas



Tornillo M4x10
Cantidad: 4 piezas



6B

Estante lateral derecho

- Fije el estante a la cámara de combustión de la siguiente manera:
 - Desde el interior hacia el exterior de la cámara de combustión con (2) tornillos M6x13 y (2) arandelas de compresión M6. (D)
 - **IMPORTANTE:** asegúrese de que el panel lateral de la cámara de combustión y el panel de control estén alineados antes de colocar el estante lateral.
 - Del exterior al interior del hogar con (2) tornillos M6x13 y (1) tornillo M4x10. (E)





Tornillo M6x13
Cantidad: 4 piezas



Arandela de compresión M6
Cantidad: 2 piezas








Tornillo M4x10
Cantidad: 1 pieza



7

Quemador abrasador


- Retire el empaque de plástico de la válvula del quemador abrasador. Quite la rejilla del quemador para dorar el estante del quemador para dorar.
- Retire los 2 tornillos preinstalados del vástago de control de la válvula y déjelos a un lado. (A y B)
- Afloje el quemador abrasador para insertar la válvula de gas. Primero, afloje y retire el tornillo que sujeta el electrodo (C) al estante y déjelo a un lado, luego afloje y retire los 2 tornillos que sujetan el quemador abrasador en su lugar. (D)
- Inserte la válvula de gas en el quemador abrasador. (E) Inserte el vástago de control de la válvula a través del orificio en la fascia. (F) Instale los 2 tornillos del vástago de control de la válvula que retiró anteriormente, pero no los apriete completamente hasta que el bisel se haya fijado a la fascia.
- Vuelva a colocar el quemador abrasador en el estante con los 2 tornillos que retiró anteriormente. (G) Vuelva a colocar el electrodo en el estante con el tornillo que retiró previamente del quemador abrasador. (H)
- Inserte las aberturas del bisel sobre el vástago de control de la válvula y los 2 tornillos. (I) Deslice el bisel hacia abajo sobre los tornillos. Asegúrese de que la marca negra en el bisel esté vertical. Apriete los 2 tornillos para asegurar el bisel a la fascia. (J)
- Empuje la perilla de control en el vástago de la válvula del quemador abrasador. (K)
- Vuelva a colocar la rejilla del quemador abrasador. (L)
- Conecte ambos cables del encendedor al módulo del encendedor en el lado izquierdo de la fascia del estante del quemador abrasador. Para conectar, empuje las puntas de los cables del encendedor en las ranuras de las clavijas en el módulo del encendedor. (M)
- Deslice la caja de goteo del quemador abrasador en el soporte de la caja de goteo. (N)
- Desenrosque la tapa del encendedor del panel de control. Inserte (1) batería AA o AAA (provisita en el blíster) en la ranura de la batería con el extremo positivo (+) hacia afuera. Vuelva a atornillar la tapa del encendedor en la fascia. (O)



8

Difusor de calor, rejillas para cocinar y rejilla para calentar


- Coloque los difusores de calor sobre los quemadores. Los difusores encajarán en la cámara de combustión en cualquier dirección. Coloque las pestañas en el extremo frontal de la cámara de combustión a través de las ranuras en las puntas del difusor. Coloque las puntas del difusor entre las pestañas en la parte trasera de la cámara de combustión. (A y B)
- Coloque las rejillas de cocción sobre los soportes de rejilla en la parte delantera y trasera de la cámara de combustión. (C)
- Inserte la rejilla de calentamiento en los soportes en la parte superior de la cámara de combustión con el borde curvado hacia arriba en el frente como se muestra. (D)



9

Bandeja de goteo, taza de goteo y tanque LP

- Deslice la bandeja de goteo en la parte inferior de la cámara de combustión desde la parte posterior. (A)
- Cuelgue el clip de la copa de goteo de la parte inferior de la bandeja de goteo. Asegúrese de que el orificio de drenaje de goteo esté en el lado derecho, visto desde la parte posterior de la parrilla. Coloque la copa de goteo en el clip de la copa de goteo. (B)
- Pase la manguera del regulador a través del orificio en el panel lateral derecho. (C)
- Coloque el tanque de gas LP en el orificio del estante inferior con la abertura del cuello del tanque hacia la derecha, como se muestra. Levante el soporte del tanque para sujetar el tanque de gas licuado de forma segura en su lugar. (C)
- Cuando la parrilla esté en la ubicación deseada, bloquee los frenos de las ruedas; esto ayudará a que la parrilla permanezca en su lugar para una operación segura. (D)



PRECAUCIÓN



Si no se instala la copa de goteo y el clip de la copa de goteo, se producirá una caída caliente en la parte inferior de la parrilla con riesgo de incendio y daños a la propiedad.



PRECAUCIÓN



Si no se instala correctamente el tanque, la manguera de gas puede dañarse durante la operación.

EMERGENCIAS: si no se puede detener una fuga de gas o si se produce un incendio debido a una fuga de gas, llame al departamento de bomberos.

Problema	Causa posible	Prevención / solución
Fuga de gas de mangueras quebradas, cortadas o quemadas.	Manguera dañada.	Apague el gas de su tanque de LP o su sistema de gas natural. Si la manguera está agrietada o cortada pero no quemada, simplemente reemplace la válvula/manguera/regulador. Si la manguera está quemada, la causa podría ser otra que una válvula/manguera/regulador defectuoso. No use la parrilla hasta que un plomero o técnico en gas haya investigado y corregido el problema.
Fuga de gas del cilindro.	Falla de la válvula del tanque por mal manejo o falla mecánica.	- Reemplace el tanque de LP. - Cierre la válvula del tanque de LP. Devuelva el tanque de LP al proveedor de gas.
Fuga de gas de la válvula del cilindro de gas.	Instalación incorrecta, conexión no apretada o falla del sello de goma.	Cierre la válvula del tanque de LP. Retire el regulador del tanque e inspeccione visualmente el sello de goma en busca de daños. Consulte la Prueba de fugas en la página 33 para obtener instrucciones sobre cómo encontrar fugas en su regulador.
Fuga de gas entre cilindro de gas y la conexión del regulador.	Fuego en la sección del tubo del quemador por obstrucción.	Cierre las perillas de control y la válvula del tanque de LP. Deje la tapa abierta para permitir que las llamas se apaguen. Después de que el fuego se haya apagado y la parrilla esté fría, retire el quemador e inspeccione en busca de nidos de arañas u óxido. Consulte las secciones Alerta de araña y Limpieza del conjunto del quemador en la página 36 de esta Guía de uso y cuidado.
Sale fuego a través del panel de control.	Demasiada acumulación de goteo en la cámara de combustión o en el área de la bandeja de grasa.	Cierre las perillas de control y la válvula del tanque de PL. Deje la tapa abierta para permitir que las llamas se apaguen. Después de que la parrilla se haya enfriado, limpie las partículas de alimentos y el exceso de goteo del interior del área de la cámara de combustión, la bandeja de grasa y cualquier otra superficie que pueda entrar en contacto con las partículas de alimentos y el exceso de goteo.
Hay continuamente fuego de la grasa o demasiadas llamas sobre la superficie de cocinar.		

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Prevención / solución
Los quemadores no se encienden con el encendedor. (Consulte también la Resolución de problemas de encendido electrónico) Continúa en la siguiente página.	CUESTIONES DE GAS: - Tratando de encender el quemador equivocado. - El quemador no está conectado con la válvula de control. - Obstrucción en el quemador. - Sin flujo de gas. - La tuerca de acoplamiento y la válvula del tanque de LP no están completamente conectadas. PROBLEMAS ELÉCTRICOS: - Electrodo agrietado o roto; chispas en el crack. - La punta del electrodo no está en la posición correcta. - Alambre y/o electrodo cubierto con residuos de cocción. - Los cables están sueltos o desconectados. - Los cables están en cortocircuito (chispas) entre el encendedor y el electrodo. - Batería muerta.	- Lea las instrucciones en el panel de control y en la sección titulada Uso y cuidado. - Verifique que las válvulas estén ubicadas dentro de los tubos de los quemadores. - Asegúrese de que los tubos de los quemadores no estén obstruidos con telarañas u otras materias. Consulte la sección de limpieza en la página 36 de Uso y cuidado. - Asegúrese de que el tanque de LP no esté vacío. Si el tanque de LP no está vacío, consulte la sección "Caída repentina en el flujo de gas en la página 52". - Desactive las perillas y desconecte la tuerca de acoplamiento del tanque de LP. Vuelva a conectar y vuelva a intentarlo. - Gire la tuerca de acoplamiento aproximadamente de la mitad a las tres cuartas partes vuelta adicional hasta parada sólida. Apriete solo a mano - no use herramientas. - Reemplace los electrodos. Quemadores principales: - Las puntas del electrodo deben apuntar hacia la abertura del puerto de gas en el quemador. La distancia debe ser de 1/8" a 1/4". Ajuste si es necesario. Quemador lateral (si lo tiene) - Las puntas del electrodo deben apuntar hacia la abertura del puerto de gas en el quemador. La distancia debe ser de 1/8" a 3/16". Ajuste si es necesario. - Limpie el cable y/o el electrodo con alcohol isopropílico con un hisopo limpio. - Vuelva a conectar los cables o reemplace el conjunto electrodo/cable. - Reemplácela con una nueva batería alcalina de tamaño AA / AAA.

Solución de problemas (continuación)

Problema	Causa posible	Prevención / solución
Los quemadores no se encenderán con el encendedor. (Consulte también la Resolución de problemas de encendido electrónico.)	IGNICIÓN ELECTRÓNICA: - Sin chispas, sin ruido de ignición. - Sin chispas, algún ruido de ignición. - Chispas, pero no en el electrodo o en su totalidad fuerza.	- Vea la sección I del sistema de encendido electrónico. - Consulte la Sección II del Sistema de encendido electrónico. - Consulte la Sección III del Sistema de encendido electrónico.
Los quemadores no se encienden con el mechero.	- Vea "PROBLEMAS DE GAS:" en la página anterior. - El mechero no llega. - Método incorrecto de encendido con mechero.	- Utilice un mechero de cuello largo. - Consulte la sección «Encendido manual» en la página 35 del manual de uso y mantenimiento.
Caída repentina de gas flujo o baja llama	- Sin gasolina. - Se disparó la válvula de exceso de flujo. - Consulte la Sección III del Sistema de encendido electrónico	- Verifique si hay gas en el tanque de LP. - Apague las perillas, espere 30 segundos y encienda la parrilla. Si las llamas aún son bajas, cierre las perillas y la válvula del tanque de LP. Desconecte el regulador. Vuelva a conectar el regulador y realice una prueba de fugas. Abra la válvula del tanque de LP, espere 30 segundos y luego encienda la parrilla. - Desactive las perillas y la válvula del tanque de LP. Desconecte la tuerca de acoplamiento del cilindro. Vuelva a conectar y vuelva a intentarlo.
Las llamas se apagan.	- Vientos altos o racheados. - Bajo en gas LP. - Se disparó la válvula de exceso de flujo.	- Gire la parrilla para que el frente de la parrilla mire hacia el viento o aumente la altura de la llama. - Vuelva a llenar el tanque de LP. - Consulte la sección anterior "Caída repentina en el flujo de gas".
Estallar.	- Acumulación de goteo. - Grasa excesiva en la carne. - Temperatura de cocción excesiva.	- Limpie los quemadores y el interior de la parrilla / cámara de combustión. - Recorte la grasa de la carne antes de asar a la parrilla. - Ajuste a una temperatura más baja.
Persistente goteo de fuego.	Goteo atrapado por la acumulación de alimentos alrededor del sistema de la hornilla.	Gire las perillas a APAGADO. Apague el gas en el tanque de LP. Deje la tapa en su lugar y deje que el fuego se apague. Después de que la parrilla se enfríe, retire y limpie todas las piezas.
Escena retrospectiva... (fuego en el (los) tubo (s) del quemador).	Los quemadores y / o los tubos del quemador están bloqueados.	Gire las perillas a APAGADO. Limpie el quemador y/o los tubos del quemador. Consulte la sección de limpieza del quemador en la página 35 de Uso y cuidado.
No se puede completar LP cilindro.	- Bloqueo de vapor en la tuerca de acoplamiento / conexión del cilindro LP. - Some dealers have older fill nozzles with worn threads.	Consulte la sección "Uso de iluminación" de la sección Uso y cuidado.
Un quemador no se enciende desde otro quemador (s).	Colocación de goteo o partículas de alimentos en el (los) extremo (s) del tubo (s) de arrastre.	Limpie los tubos de arrastre con un cepillo de alambre.

Solución de problemas – Encendido electrónico


Problema	Causa posible	Procedimiento de revisión	Prevención / solución
SECCIÓN I No aparecen chispas en ninguno de los electrodos cuando la perilla de control se gira a HI: no se escucha ningún ruido del módulo de chispas.	- La pila no está instalada adecuadamente. - Pila gastada. - El conjunto de cables no está instalado correctamente. - Módulo de chispas defectuoso.	- Compruebe que la batería tiene el lado positivo hacia el exterior. ¿Se ha usado la batería anteriormente? - Verifique para asegurarse de que las roscas estén correctamente enganchadas. - Si no se generan chispas con la batería nueva y los cables están conectados correctamente, el módulo está defectuoso.	- Instale la batería, asegurándose de que el extremo positivo esté hacia afuera y el extremo negativo hacia adentro. - Reemplácela por una pila alcalina nueva de tamaño AAA (PG-40409S0LB) o AA (PG-40409S0LB-1 y PG-40409S0LB-2). - Desenrosque el conjunto del módulo de encendido y asegúrese de que todos los cables estén instalados correctamente antes de volver a instalar el conjunto del módulo de encendido. - Reemplace el conjunto del módulo de encendido llamando al servicio de atención al cliente al 1-888-287-0735.
SECCIÓN II No aparecen chispas en ningún electrodo cuando la perilla de control se gira a HI; el ruido se puede escuchar desde el módulo de chispa.	Los electrodos no están conectados correctamente.	¿Están bien conectados los electrodos?	Retire y vuelva a conectar todos los cables de los electrodos de los enchufes del módulo.
SECCIÓN III Hay chispas pero no en todos los electrodos y/o no a plena potencia.	- Los electrodos no están conectados correctamente. - Arco eléctrico entre los cables de salida y el tubo del quemador. - Batería débil. - Los electrodos están húmedos. - Los electrodos están agrietados o rotos; chispas aparecen donde agrietado.	¿Están bien conectados los electrodos? - Si es posible, observe la parrilla en un lugar oscuro. Opere el sistema de encendido y busque arcos entre los cables de salida y el tubo del quemador. - Todas las chispas están presentes pero tienen un ritmo débil o lento. ¿Se ha acumulado humedad en el electrodo y/o en los puertos del quemador? - Inspeccione los electrodos en busca de grietas.	- Retire y vuelva a conectar todos los cables de los electrodos de los enchufes del módulo. - Si se ven chispas en lugares que no sean el área del tubo del quemador, el aislamiento del cable puede estar dañado. Reemplace los cables. - Reemplácela por una pila alcalina nueva de tamaño AAA (PG-40409S0LB) o AA (PG-40409S0LB-1 y PG-40409S0LB-2). - Use una toalla de papel para eliminar la humedad. - Reemplace los electrodos agrietados o rotos llamando al servicio de atención al cliente al 1-888-287-0735.
SECCIÓN IV La parrilla no se calienta y solo alcanza los 250-300 grados	Esto generalmente ocurre cuando enciende las perillas de control antes de encender la válvula del tanque de LP. Si es así, esto activará el dispositivo de seguridad del regulador de gas, la parrilla solo alcanzará temperaturas entre 250 y 300F incluso con todos los quemadores en la configuración alta.	¿Está el regulador encendido y apretado? - Asegúrese de que el regulador esté conectado correctamente al tanque y que las perillas de control estén en la posición de apagado.	- Abra la tapa de la parrilla. - Apague todas las perillas en el panel de control. - Apague la perilla del tanque. - Desconecte el regulador del tanque de LP. Espere 30 segundos. - Vuelva a conectar el regulador al tanque de LP. Abra lentamente la perilla del tanque de LP hasta el final. - No ejerza demasiada fuerza sobre la válvula cuando esté en la posición completamente abierta para evitar dañar la válvula. - Encienda la perilla de control apropiada y encienda la parrilla según las instrucciones de encendido en la página 35.

TABLE DES MATIÈRES

Pour votre sécurité	55
Centre de service de grillades	55
Informations sur les enregistrements de produits	55
Précautions de sécurité lors de l'installation	55
Symboles de sécurité	55
Garantie du gril Kenmore	56
Utilisation et entretien	57-63
Liste des pièces	64-65
Schéma des pièces	66
Avant l'Assemblée	67-68
Assemblée	69-76
Dépannage	77-79

	AVERTISSEMENT	
Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment du monoxyde de carbone, de la suie, du plomb et des composés de plomb reconnus par l'État de Californie comme provoquant le cancer, des malformations congénitales et d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov. Lavez-vous les mains après avoir manipulé ce produit.		

Scannez le code QR
pour les instructions de
montage vidéo



	DANGER	
Si vous sentez du gaz : 1. Coupez le gaz de l'appareil. 2. Éteignez toute flamme nue. 3. Ouvrez le couvercle. 4. Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou votre service d'incendie.		

	AVERTISSEMENT	
1. Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou tout autre liquide ou vapeur inflammable à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. 2. Un réservoir de propane liquide non connecté pour utilisation ne doit pas être stocké à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.		

Veuillez contacter le service client de Permasteel Pour l'aide et les pièces

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide lors de l'assemblage, veuillez appeler le 1-888-287-0735. Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 PST. Vous parlerez à un représentant du fabricant du gril.

Ou visitez-nous sur Kenmoregrill.com

Dossier de produit

IMPORTANT : Remplissez les informations relatives à l'enregistrement du produit ci-dessous.

Numéro de modèle _____
Numéro de série _____ Voir l'étiquette signalétique sur le gril pour le numéro de série.
Date d'achat _____

	PRUDENCE	
Pour usage résidentiel uniquement. Ne pas utiliser pour la cuisine commerciale.		

Précautions de sécurité lors de l'installation

- Veuillez lire ce manuel d'utilisation dans son intégralité avant d'utiliser le gril.
- Le non-respect des instructions fournies peut entraîner des blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels.
- Certaines parties de ce gril peuvent avoir des bords tranchants. Veuillez porter des gants de protection appropriés.
- Utilisez le gril, tel qu'acheté, uniquement avec du gaz LP (propane) et l'ensemble régulateur/vanne fourni.
- L'installation du gril doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, au Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1, ou au Propane Storage and Handling Code, B149.2, ou la norme pour les véhicules récréatifs, ANSI A 119.2/NFPA 1192, et la série CSA Z240 RV, Code des véhicules récréatifs, selon le cas.
- Tous les accessoires électriques (tels que la rôtière) doivent être mis à la terre conformément aux codes locaux ou au Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70 ou au Code canadien de l'électricité, CSA C22.1. Gardez les cordons électriques et/ou les tuyaux d'alimentation en carburant éloignés de toute surface chaude.
- Ce gril est certifié en matière de sécurité pour une utilisation aux États-Unis et/ou au Canada uniquement. Ne pas modifier pour une utilisation dans un autre endroit. Toute modification peut entraîner un risque pour la sécurité et annulera la garantie de ce gril.

IMPORTANT: This grill is intended for outdoor use only and is not intended to be installed in or on recreational vehicles or boats.

NOTE TO INSTALLER: Leave this User's Manual with the customer after delivery and / or installation.

NOTE TO CONSUMER: Leave this User's Manual in a convenient place for future reference.

Symboles de sécurité

Les symboles et les encadrés ci-dessous expliquent la signification de chaque titre. Lisez et suivez tous les messages trouvés dans le manuel.

	DANGER	
DANGER : Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.		

	AVERTISSEMENT	
AVERTISSEMENT : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.		

	PRUDENCE	
ATTENTION : Indique une situation potentiellement dangereuse ou une pratique dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.		

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE KENMORE

AVEC PREUVE DE VENTE : la couverture de garantie suivante s'applique lorsque cet appareil est correctement installé, utilisé et entretenu conformément à toutes les instructions fournies. Remarque : Le consommateur est responsable de l'expédition et de la manutention de toutes les pièces de rechange sous garantie.

POUR UN AN : à compter de la date de vente, ce gril est garanti contre les défauts de matériaux ou de fabrication, le consommateur recevra des pièces de rechange gratuites avec une preuve d'achat, le consommateur est responsable des frais d'expédition et de manutention.

POUR CINQ ANS : à compter de la date de vente, tout brûleur en acier inoxydable qui rouille ou brûle sera remplacé, une preuve d'achat doit être fournie, le consommateur est responsable des frais d'expédition et de manutention.

Toute couverture de garantie exclut les piles d'allumage et la perte de peinture, la décoloration ou la rouille de la surface des pièces du gril, qui sont soit des pièces consommables qui peuvent s'user suite à une utilisation normale pendant la période de garantie, soit des conditions qui peuvent être le résultat d'une utilisation normale, d'un accident ou d'un entretien inapproprié. . Toute couverture de garantie est nulle si cet appareil est utilisé à des fins autres que domestiques. Pour plus de détails sur la couverture de la garantie afin d'obtenir des pièces de rechange, visitez la page Web : Kenmoregrill.com

Cette garantie couvre UNIQUEMENT les défauts de matériaux et de fabrication et ne paiera PAS :

1. Appels de service pour corriger l'installation de l'appareil ou pour réparer des problèmes avec les fusibles de la maison, les disjoncteurs, le câblage de la maison et les systèmes de plomberie ou d'alimentation en gaz résultant d'une telle installation.
2. Réparation d'un appareil si le modèle et la plaque de série sont manquants, modifiés ou s'il est difficile de déterminer qu'ils portent le logo de certification approprié.
3. Articles consommables qui peuvent s'user suite à une utilisation normale pendant la période de garantie, y compris, mais sans s'y limiter, les piles, les ampoules à culot à visser et les revêtements ou finitions de surface.
4. Un technicien de service pour nettoyer ou entretenir cet appareil, ou pour instruire l'utilisateur sur l'installation, le fonctionnement et l'entretien corrects de l'appareil.
5. Dommages ou pannes de cet appareil résultant d'une installation, y compris une installation non conforme aux codes de l'électricité, du gaz ou de la plomberie.
6. Dommages ou pannes de cet appareil, y compris la décoloration ou la rouille de surface, s'il n'est pas correctement utilisé et entretenu conformément à toutes les instructions fournies.
7. Dommages ou défaillances de cet appareil, y compris la décoloration ou la rouille de surface, résultant d'un accident, d'une altération, d'un abus, d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation autre que celle prévue.
8. Dommages ou défaillances de cet appareil, y compris la décoloration ou la rouille de surface, causés par l'utilisation de détergents, de nettoyeurs, de produits chimiques ou d'ustensiles autres que ceux recommandés dans toutes les instructions fournies avec le produit.
9. Dommages ou pannes de cet appareil résultant d'une catastrophe naturelle ou autre, telle qu'une inondation, un incendie ou une tempête.
10. Dommages ou pannes de pièces ou de systèmes résultant de modifications non autorisées apportées à cet appareil.

Exonération de garanties implicites ; limitation des recours

Le seul et unique recours du client dans le cadre de cette garantie limitée sera la réparation ou le remplacement du produit comme prévu dans les présentes. Les garanties implicites, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à un an sur l'appareil et à cinq ans sur les brûleurs, ou à la période la plus courte autorisée par la loi. Le vendeur ne sera pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs. Certains états et provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ni la limitation de la durée des garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation, ces exclusions ou limitations peuvent donc ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. La garantie est valable uniquement pour les acheteurs d'origine disposant d'une preuve d'achat auprès d'un revendeur agréé. Les produits achetés d'occasion ou auprès de revendeurs non agréés ne sont pas couverts. Il incombe à l'acheteur de vérifier que le revendeur est agréé.

Produit distribué par Permasteel, 100 Exchange Place, Pomona, CA 91768. Fabriqué en Chine.

UTILISATION ET ENTRETIEN



DANGER



- NE JAMAIS ranger un réservoir de propane liquide de rechange sous ou à proximité de l'appareil ou dans un endroit clos.




- Ne remplissez jamais un réservoir à plus de 80 %.
- Si les informations des deux points ci-dessus ne sont pas respectées à la lettre, un incendie pouvant entraîner la mort ou des blessures graves peut survenir.
- Un réservoir trop rempli ou mal stocké constitue un danger en raison d'un éventuel dégagement de gaz provenant de la soupape de sécurité. Cela pourrait provoquer un incendie intense avec un risque de dommages matériels, de blessures graves, voire de mort.
- Si vous voyez, sentez ou entendez du gaz s'échapper, éloignez-vous immédiatement du réservoir de propane liquide et de l'appareil et appelez votre service d'incendie.

Retrait, transport et stockage des réservoirs de GPL

- Éteignez tous les boutons de commande et la vanne du réservoir de propane liquide. Tournez l'écrou d'accouplement à la main uniquement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre - n'utilisez pas d'outils pour le déconnecter. Soulevez la sangle de retenue du réservoir de propane liquide vers le haut du collier du réservoir de propane liquide, puis soulevez le réservoir de propane liquide vers le haut et hors du support. Installez le capuchon de sécurité sur la valve du réservoir de propane liquide. Utilisez toujours le capuchon et la sangle fournis avec la valve.

Le fait de ne pas utiliser le capuchon de sécurité comme indiqué peut entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.

Vanne de réservoir de GPL



Bouchon de sécurité
Sangle de retenue

- Un réservoir de propane liquide déconnecté en stockage ou en cours de transport doit avoir un bouchon de sécurité installé (comme illustré). Ne stockez pas un réservoir de propane liquide dans des espaces clos tels qu'un abri d'auto, un garage, un porche, une terrasse couverte ou tout autre bâtiment. Ne laissez jamais un réservoir de propane liquide à l'intérieur d'un véhicule qui pourrait surchauffer à cause du soleil.

- Ne rangez pas un réservoir de propane liquide dans un endroit où des enfants jouent.

Réservoir GPL

- Le réservoir de GPL utilisé avec votre gril doit répondre aux exigences suivantes :
- Utilisez le réservoir de GPL uniquement avec ces mesures requises : 12" (30,5 cm) (diamètre) x 18" (45,7 cm) (hauteur) avec une capacité maximale de 20 lb (9 kg).
- Le réservoir de GPL doit être construit et marqué conformément aux spécifications du réservoir de GPL du ministère des Transports des États-Unis (DOT) ou du Canada, CAN/CSA-B339, réservoirs, sphères et tubes pour le transport de marchandises dangereuses. Transports Canada (TC). Voir le collier du réservoir de GPL pour le marquage.
- La valve du réservoir de GPL doit avoir :
 - Prise de type 1 compatible avec régulateur ou grill. Soupape de sécurité.
 - Dispositif de protection contre les débordements (OPD) homologué UL.
 - Cette fonction de sécurité OPD est identifiée par un volant triangulaire unique. **Utilisez uniquement les réservoirs GPL équipés de ce type de valve.**
- Le réservoir de GPL doit être disposé pour l'évacuation des vapeurs et inclure un collier pour protéger la valve du réservoir de GPL. Gardez toujours les réservoirs de GPL en position verticale pendant l'utilisation, le transport ou le stockage.



Volant OPD
(dispositif anti-débordement)



Réservoir de GPL en position verticale pour le retrait des vapeurs

GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié)

- Le gaz GPL est non toxique, inodore et incolore une fois produit. **Pour votre sécurité**, le gaz GPL a reçu une odeur (semblable à celle du chou pourri) afin qu'il puisse être senti.
- Le gaz GPL est hautement inflammable et peut s'enflammer de manière inattendue lorsqu'il est mélangé à l'air.

Remplissage du réservoir de GPL

- Utilisez uniquement des revendeurs agréés et expérimentés.
- Le concessionnaire GPL doit purger le nouveau réservoir avant de le remplir.
- Le revendeur ne doit **JAMAIS** remplir le réservoir de GPL à plus de 80 % du volume du réservoir de GPL. Le volume de propane dans le réservoir varie en fonction de la température.
- Un régulateur gelé indique un remplissage excessif de gaz. Fermez immédiatement le robinet du réservoir de GPL et appelez votre revendeur de gaz GPL local pour obtenir de l'aide.
- Ne rejetez pas de gaz propane liquide (GPL) dans l'atmosphère. Il s'agit d'une pratique dangereuse.
- Pour retirer le gaz du réservoir de GPL, contactez un revendeur de GPL ou appelez un service d'incendie local pour obtenir de l'aide. Consultez l'annuaire téléphonique sous « Compagnies de gaz » pour connaître les revendeurs LP certifiés les plus proches.

Échange de réservoir de GPL

- De nombreux détaillants de propane offrent la possibilité de remplacer votre réservoir de GPL vide grâce à un service d'échange. Utilisez uniquement des sociétés d'échange réputées qui inspectent, remplissent avec précision, testent et certifient leurs réservoirs. **Échangez votre réservoir uniquement contre un réservoir équipé d'un dispositif de sécurité OPD, comme décrit dans la section « Réservoir GPL » de ce manuel.**
- Gardez toujours vos réservoirs de GPL neufs et échangés en position verticale pendant l'utilisation, le transport ou le stockage.
- **Testez les fuites des réservoirs de GPL neufs et échangés AVANT de les connecter au grill.**


Test de fuite du réservoir de GPL

Pour votre sécurité:

- Le test d'étanchéité doit être répété chaque fois qu'un réservoir de GPL est remplacé ou rempli.
- Ne fumez pas pendant un test d'étanchéité.
- N'utilisez pas de flamme nue pour vérifier les fuites de gaz.
- Le grill doit être testé contre les fuites à l'extérieur dans un endroit bien ventilé, loin des sources d'inflammation telles que le gaz ou les appareils électriques. Pendant le test d'étanchéité, gardez le grill à l'écart des flammes nues ou des étincelles.
- Utilisez un pinceau propre et une solution d'eau et de savon doux 50/50. Appliquez la solution savonneuse sur les zones indiquées par les flèches dans la figure ci-dessous. Les fuites sont indiquées par des bulles croissantes.

	AVERTISSEMENT	
Si des bulles « grandissantes » apparaissent, n'utilisez pas et ne déplacez pas le réservoir de GPL. Contactez un fournisseur de gaz GPL ou votre service d'incendie !		


- ▲ N'utilisez pas de produits de nettoyage ménagers. L'utilisation de produits de nettoyage peut endommager les composants de la rampe de gaz (vanne / tuyau / régulateur).



Connexion du régulateur au réservoir de GPL

1. Le réservoir de GPL doit être correctement fixé sur le grill. (Reportez-vous à la section Assemblage.)
2. Tournez tous les boutons de commande en position OFF.
3. Éteignez le réservoir de GPL en tournant le volant OPD dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt complet.
4. Retirez le capuchon de protection de la valve du réservoir de GPL. Utilisez toujours le capuchon et la sangle fournis avec la valve.


(OFF dans le sens des aiguilles d'une montre)




Ne pas insérer de bouchon de transport POL (pièce en plastique avec filetage extérieur) dans la sortie de la vanne de type 1. Cela supprimera la fonction de soupape de sécurité.

5. Tenez le régulateur et insérez le mamelon dans la valve du réservoir de GPL. Serrez à la main l'écrou de couplage, en maintenant le régulateur en ligne droite avec la valve du réservoir de GPL afin de ne pas fausser le filetage de la connexion.

Le mamelon doit être centré dans la valve du réservoir de GPL.





6. . Tournez l'écrou d'accouplement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit complètement serré. Le régulateur scellera la fonction anti-retour dans la valve du réservoir de GPL, ce qui entraînera une certaine résistance. **Un demi-tour supplémentaire à trois quarts de tour est nécessaire pour terminer la connexion. Serrez uniquement à la main – n'utilisez pas d'outils.**

REMARQUE :

- Si vous ne parvenez pas à terminer la connexion, débranchez le régulateur et répétez les étapes 5 et 6. Si vous ne parvenez toujours pas à terminer la connexion, n'utilisez pas ce régulateur !
- Appelez pour des pièces de rechange au **1-888-287-0735**.


!	DANGER	!
• N'insérez aucun outil ou objet étranger dans la sortie de la vanne ou la soupape de sécurité. Vous pourriez endommager la valve et provoquer une fuite. Une fuite de propane peut entraîner une explosion, un incendie, des blessures graves, voire la mort.		

!	AVERTISSEMENT	!
• L'appareil à gaz extérieur n'est pas destiné à être installé dans ou sur un bateau. • L'appareil à gaz extérieur n'est pas destiné à être installé dans ou sur un camping-car. • N'essayez jamais de fixer ce gril à un système de gaz propane autonome d'une caravane ou d'un camping-car. • N'utilisez pas le gril tant qu'un test d'étanchéité n'a pas été effectué. • Si une fuite est détectée à tout moment, ARRÊTEZ et appelez les pompiers. • Si vous ne parvenez pas à arrêter une fuite de gaz, fermez immédiatement le robinet du réservoir de GPL et appelez un fournisseur de gaz GPL ou votre service d'incendie !		

Vannes, tuyaux et régulateurs de test de fuite

1. Tournez tous les boutons de commande du gril sur OFF.
2. Assurez-vous que le régulateur est bien connecté au réservoir de GPL.
3. Ouvrez complètement la vanne du réservoir de GPL en tournant le volant OPD (dispositif anti-débordement) dans le sens antihoraire. Si vous entendez un bruit précipité, coupez immédiatement le gaz. Il y a une fuite importante au niveau de la connexion. **Corrigez avant de continuer.** Appelez pour des pièces de rechange au **1-888-287-0735**.
4. Appliquez une solution savonneuse sur les zones où se trouvent des bulles.

▲ Ne retirez jamais l'orifice fileté à l'extrémité de la vanne



5. Si des bulles « grandissantes » apparaissent, il y a une fuite. Fermez immédiatement le robinet du réservoir de GPL et resserrez les raccords. Si les fuites ne peuvent pas être arrêtées, n'essayez pas de les réparer. Appelez pour des pièces de rechange au **1-888-287-0735**.
6. Fermez toujours le robinet du réservoir de GPL après avoir effectué le test de fuite en tournant le volant dans le sens des aiguilles d'une montre.




AVERTISSEMENT



Pour une utilisation sûre de votre gril et pour éviter des blessures graves :

- Ne laissez pas les enfants utiliser ou jouer près du gril.
- Gardez la zone du gril dégagée et exempte de matériaux brûlants.
- Ne bloquez pas les trous à l'intérieur et à l'arrière du gril.
- Utilisez le gril uniquement dans un espace bien ventilé. N'utilisez JAMAIS le gril dans un espace clos tel qu'un abri d'auto, un garage, un porche, une terrasse couverte ou sous une structure aérienne de quelque nature que ce soit.
- N'utilisez pas de charbon de bois ou de briquettes de céramique dans un gril à gaz.
- **Utilisez le gril à au moins 3 pieds de tout mur ou surface.** Maintenez un dégagement de 10 pieds par rapport aux objets susceptibles de prendre feu ou aux sources d'inflammation, etc.



- **Habitants des appartements :**
Renseignez-vous auprès de la direction pour connaître les exigences et les codes de prévention des incendies relatifs à l'utilisation d'un gril à gaz LP dans votre complexe d'appartements. Si autorisé, utilisez-le à l'extérieur au rez-de-chaussée avec un dégagement de trois (3) pieds des murs ou des rails. Ne pas utiliser sur ou sous les balcons.
- **N'essayez JAMAIS d'allumer le brûleur avec le couvercle fermé. Une accumulation de gaz non enflammé à l'intérieur d'un gril fermé est dangereuse.**
- **N'utilisez jamais le gril avec un réservoir de GPL hors de la position spécifiée dans les instructions de montage.**
- **Fermez toujours la vanne du réservoir de GPL et retirez l'écrou de couplage avant de déplacer le réservoir de GPL de la position de fonctionnement spécifiée.**

Conseils de sécurité

- ▲ Avant d'ouvrir la vanne du réservoir de GPL, vérifiez le serrage de l'écrou de couplage.
- ▲ Lorsque le gril n'est pas utilisé, fermez tous les boutons de commande et la valve du réservoir de GPL.
- ▲ Ne déplacez jamais le gril lorsqu'il est en fonctionnement ou encore chaud.
- ▲ Utilisez des ustensiles de barbecue à long manche et des gants de cuisine pour éviter les brûlures et les éclaboussures.
- ▲ La charge maximale pour le brûleur latéral et la tablette latérale est de 4.55 kg.
- ▲ Le bac collecteur doit être inséré dans le gril et vidé après chaque utilisation. Ne retirez pas le bac d'égouttage tant que le gril n'a pas complètement refroidi.
- ▲ Nettoyez le gril **SOUVENT**, de préférence après chaque cuisson. Si une brosse à poils est utilisée pour nettoyer l'une des surfaces de cuisson du gril, assurez-vous qu'aucun poil ne reste sur les surfaces de cuisson avant de griller. Il n'est pas recommandé de nettoyer les surfaces de cuisson lorsque le gril est chaud.
- ▲ Si vous remarquez de la graisse ou tout autre matériau s'écoulant du gril ; déterminez la cause, corrigez-la, puis nettoyez et inspectez la vanne. Gardez les ouvertures de ventilation et l'enceinte du réservoir (chariot de gril) libres et exemptes de débris.
- ▲ Ne stockez pas d'objets ou de matériaux à l'intérieur de l'enceinte du chariot de gril qui pourraient bloquer le flux d'air de combustion vers le dessous du panneau de commande ou de la cuvette du foyer.
- ▲ Le régulateur peut émettre un bourdonnement ou un sifflement pendant le fonctionnement. Cela n'affectera pas la sécurité ou l'utilisation du gril.
- ▲ Si vous rencontrez un problème de gril, consultez la « Section Dépannage ».
- ▲ Si le régulateur gèle, fermez immédiatement le gril et le robinet du réservoir de GPL. Cela indique un problème avec le réservoir et il ne doit être utilisé sur aucun produit. Retour au fournisseur !



PRUDENCE



- Il n'est pas possible d'éteindre les feux goutte à goutte en fermant le couvercle. Les grilles sont bien ventilées pour des raisons de sécurité.
- N'utilisez pas d'eau sur un feu goutte à goutte. Des blessures pourraient en résulter. Si un feu goutte à goutte se développe, fermez les boutons et le réservoir de GPL.
- **Ne laissez pas le gril sans surveillance pendant le préchauffage ou la combustion des résidus alimentaires à HI. Si le gril n'a pas été nettoyé régulièrement, un feu de goutte à goutte peut se produire et endommager le produit.**

Instructions d'allumage électronique

- ▲ Ne vous penchez pas sur le gril pendant l'allumage.
- 1. Ouvrez le couvercle pendant l'éclairage.
- 2. Allumez le robinet de gaz sur le réservoir.
- 3. Pour allumer, tournez le bouton du brûleur d'allumage sur HI.
- 4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'allumage électronique.
- 5. Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes, éteignez les commandes du brûleur, attendez 5 minutes et répétez la procédure d'allumage.
- 6. Pour allumer d'autres brûleurs principaux une fois le brûleur d'allumage allumé, tournez un bouton de commande adjacent à un brûleur allumé sur HI. Allumez le brûleur le plus à gauche en dernier.
- 7. Une fois les brûleurs allumés, réglez les boutons sur le réglage de flamme souhaité. Pour éteindre un brûleur individuel, tournez son bouton sur OFF.
- 8. Pour allumer le brûleur de saisie, suivez les étapes 3 à 5 à l'aide du bouton du brûleur de saisie.

Si l'allumeur ne fonctionne pas, suivez les instructions d'allumage manuel figurant à la page suivante.



AVERTISSEMENT



Éteignez vos commandes, votre source de gaz ou votre réservoir lorsque vous ne les utilisez pas.





PRUDENCE



Si l'allumage ne se produit PAS dans les 5 secondes, éteignez les commandes du brûleur, attendez 5 minutes et répétez la procédure d'allumage. Si le brûleur ne s'allume pas avec la vanne ouverte, le gaz continuera à s'écouler du brûleur et pourrait s'enflammer accidentellement avec un risque de blessure.


Instructions d'allumage manuel

- ▲ Ne vous penchez pas sur le gril pendant l'allumage. Le briquet à long col n'est pas fourni.
- 1. Ouvrez le couvercle pendant l'éclairage.
- 2. Insérez le briquet à long col dans l'orifice d'allumage situé sur le côté gauche du foyer. Allumez le premier brûleur à gauche à l'aide du briquet.
- 3. Tournez le bouton du premier brûleur gauche sur la position HI. Assurez-vous que le brûleur s'allume et reste allumé. Retirez le briquet à long bec de la chambre de combustion une fois que le brûleur est allumé.
- 4. Pour allumer les autres brûleurs, tournez successivement chaque bouton sur HI.
- 5. Une fois les brûleurs allumés, réglez les boutons sur le réglage de flamme souhaité. Pour éteindre un brûleur individuel, tournez son bouton sur OFF.



Instructions d'allumage manuel du brûleur de saisie

1. Ouvrez le couvercle du brûleur de saisie. Allumez le réservoir de GPL.
2. Placez le briquet à long bec près du brûleur et allumez-le.
3. Tournez le bouton du brûleur de saisie sur HI. Assurez-vous que le brûleur s'allume et reste allumé.



Vérification de la flamme du brûleur

- Retirez les grilles de cuisson et les diffuseurs de chaleur. Allumez les brûleurs et tournez les boutons de HIGH à LOW. Vous devriez voir une flamme plus petite au réglage LOW et une flamme plus élevée au réglage HI. Vérifiez toujours la flamme avant chaque utilisation. Si seule une flamme faible est visible, reportez-vous à la section « Chute soudaine ou flamme faible » dans la section Dépannage à la page 78.

Éteindre le gril

- Tournez tous les boutons en position OFF. Éteignez le réservoir de GPL. Lorsque vous avez terminé de griller, soulevez le couvercle du gril pour permettre au gril de refroidir complètement. Si le couvercle du gril est fermé pendant que le gril refroidit, de la condensation peut se produire sur les surfaces intérieures du gril, ce qui peut provoquer la rouille des pièces intérieures.

Vérification de l'allumeur

- Éteignez le réservoir de GPL. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'allumage électronique. Un « clic » doit être entendu et des étincelles doivent être visibles à chaque fois entre la boîte collectrice ou le brûleur et l'électrode. Consultez la section Dépannage aux pages 77 à 79 s'il n'y a pas de clics ni d'étincelles.

Contrôle de valvule

- Important : assurez-vous que le gaz dans le réservoir de GPL est fermé avant de vérifier la vanne et que les boutons sont en position d'arrêt. Pour vérifier les vannes, appuyez d'abord sur les boutons et relâchez. Les boutons devraient rebondir. Si les boutons ne reviennent pas, remplacez l'ensemble de valve avant d'utiliser le gril. Tournez les boutons en position LOW puis revenez en position OFF. Les vannes doivent tourner doucement.

Vérification du tuyau

- Avant chaque utilisation, vérifiez si le tuyau est coupé ou usé. Remplacez le tuyau endommagé avant d'utiliser le gril. Utilisez uniquement la valve/le tuyau/le régulateur comme spécifié dans la liste des pièces de ce guide d'utilisation et d'entretien.

Assaisonnement pour grille en fonte (le cas échéant)

Première utilisation — Avant votre première utilisation, assaisonnez vos grilles en fonte comme suit : Rincez les grilles en fonte à l'eau chaude. N'utilisez pas de savon. Séchez soigneusement les grilles avec une serviette en tissu. Enduisez les grilles avec de l'huile végétale ou tout autre aérosol de cuisson antiadhésif. Placez les grilles dans le gril. Démarrez le gril et augmentez lentement la température jusqu'à 350° - 400° F. Chauffez les grilles pendant quinze minutes. Éteignez le gril et laissez les grilles refroidir complètement avant de les utiliser pour cuisiner.

Nettoyage — N'utilisez pas de savon pour nettoyer les grilles. Nettoyez les grilles avec une brosse dure et de l'eau chaude. Séchez soigneusement les grilles avec une serviette en tissu.

Réassaisonnement — Assaisonnez à nouveau les grilles lorsque des taches de rouille apparaissent sur la surface de la grille. Lors du réassaisonnement des grilles, du savon peut être utilisé avec de l'eau chaude pour nettoyer les grilles. Après le nettoyage, séchez soigneusement les grilles avec une serviette en tissu. Enduisez les grilles d'huile végétale ou de tout aérosol de cuisson antiadhésif. Placez les grilles dans le gril. Démarrez le gril et augmentez lentement la température jusqu'à 350° - 400° F. Chauffez les grilles pendant quinze minutes. Éteignez le gril et laissez les grilles refroidir complètement avant de les réutiliser.

Nettoyage général du gril

- Ne confondez pas l'accumulation brune ou noire de graisse et de fumée avec de la peinture. L'intérieur des grils à gaz n'est pas peint en usine (et ne doit jamais être peint). Appliquez une solution forte de détergent et d'eau ou utilisez un nettoyant pour gril avec une brosse à récurer pour nettoyer l'intérieur du gril. Rincez et laissez le gril sécher complètement. **N'appliquez pas de nettoyant caustique pour gril/four sur les surfaces peintes.**
- **Surfaces en porcelaine** : En raison de sa composition semblable à du verre, la plupart des résidus peuvent être essuyés avec une solution de bicarbonate de soude/eau ou un nettoyant spécialement formulé. Utilisez une poudre à récurer non abrasive pour les taches tenaces.

- **Surfaces peintes** : Laver avec un détergent doux ou un nettoyant non abrasif et de l'eau tiède savonneuse. Essuyez avec un chiffon doux non abrasif.
- **Surfaces en acier inoxydable** : Pour conserver l'apparence de haute qualité de votre gril, lavez-le avec un détergent doux et de l'eau tiède savonneuse. Essuyez ensuite avec un chiffon doux. Les dépôts de graisse cuits peuvent nécessiter l'utilisation d'un tampon de nettoyage en plastique abrasif. Utiliser uniquement dans le sens de la finition brossée pour éviter tout dommage. N'utilisez pas le tampon abrasif sur les zones comportant des graphiques.
- **Surfaces de cuisson** : Si une brosse à poils est utilisée pour nettoyer l'une des surfaces de cuisson du gril, assurez-vous qu'aucun poil ne reste sur les surfaces de cuisson avant de griller. Il n'est pas recommandé de nettoyer les surfaces de cuisson lorsque le gril est chaud.
- **Bac d'égouttage et tasse** : Lorsque le gril a complètement refroidi après utilisation, retirez le bac d'égouttage et le gobelet d'égouttement pour les nettoyer.

Stockage de votre gril

- Nettoyez les grilles de cuisson.
- Conserver dans un endroit sec.
- Lorsque le réservoir de GPL est connecté au gril, rangez-le à l'extérieur dans un espace bien ventilé et hors de portée des enfants.
- Couvrez le gril s'il est stocké à l'extérieur. Choisissez parmi une variété de housses de gril proposées par le fabricant. Disponible sur Kenmoregrill.com.
- Rangez le gril à l'intérieur UNIQUEMENT si le réservoir de GPL est éteint et déconnecté. Retirez le réservoir de GPL du gril et rangez la bouteille à l'extérieur.
- Lorsque vous retirez le gril du stockage, suivez les instructions « Nettoyage de l'ensemble du brûleur » avant de démarrer le gril.

Nettoyage de l'ensemble du brûleur

Suivez ces instructions pour nettoyer et/ou remplacer des pièces de l'ensemble brûleur ou si vous avez du mal à allumer le gril.


1. Coupez le gaz en tournant les boutons de commande sur la position d'arrêt et fermez la valve du réservoir de GPL.
2. Retirez les grilles de cuisson et les diffuseurs de chaleur.
3. Retirez la goupille fendue de fixation de l'arrière de chaque brûleur. Voir la figure A à la page 71.
4. Soulevez soigneusement chaque brûleur et éloignez-le des ouvertures de valve. Nous proposons trois façons de nettoyer les tubes des brûleurs. Utilisez celui qui vous convient le mieux.
 - (A) Pliez un fil rigide (un cintre léger fonctionne bien) pour en faire un petit crochet. Passez le crochet à travers chaque tube de brûleur plusieurs fois.



- (B) Utilisez une brosse à bouteille étroite avec un manche flexible (n'utilisez pas de brosse métallique en laiton) et passez la brosse plusieurs fois dans chaque tube de brûleur.
- (C) Portez des lunettes de protection : utilisez un tuyau d'air pour forcer l'air dans le tube du brûleur et hors des orifices du brûleur. Vérifiez chaque port pour vous assurer que l'air sort de chaque trou.

5. Utilisez une brosse métallique pour frotter toute la surface extérieure du brûleur afin d'éliminer les résidus alimentaires et la saleté.
6. Nettoyez tous les ports bloqués avec un fil rigide tel qu'un trombone ouvert.
7. Vérifiez le brûleur pour déceler tout dommage. En raison de l'usure normale et de la corrosion, certains trous peuvent s'agrandir. S'il y a des fissures ou des trous importants sur le brûleur, veuillez les remplacer.

TRÈS IMPORTANT : Les tubes du brûleur doivent réengager les ouvertures des vannes. Voir les illustrations ci-dessous.



8. Remplacez soigneusement les brûleurs. Voir les figures A et B à la page 71.
9. Fixez l'arrière de chaque brûleur au support et reconnectez la goupille fendue. Voir la figure A à la page 71.
10. Remplacez les diffuseurs de chaleur et les grilles de cuisson.




PRUDENCE




ALERTE ARAIGNÉE !

IMPORTANT : Assurez-vous toujours que les tubes du brûleur venturi sont propres. Un tube de brûleur venturi possède une zone étroite dans laquelle les araignées ont tendance à construire des nids.




Si vous remarquez que votre gril a du mal à s'allumer ou que la flamme n'est pas aussi forte qu'elle devrait l'être, prenez le temps de vérifier et de nettoyer les venturi.




On sait que les araignées ou les petits insectes créent des problèmes de « flashback ». Les araignées tissent des toiles, construisent des nids et pondent des œufs dans le(s) tube(s) venturi du gril, obstruant ainsi le flux de gaz vers le brûleur. Le gaz accumulé peut s'enflammer dans le venturi derrière le panneau de commande. C'est ce qu'on appelle un retour de flamme et cela peut endommager votre gril et même causer des blessures.

Pour éviter les retours de flamme et garantir de bonnes performances, l'ensemble brûleur et venturi doit être retiré du gril et nettoyé avant utilisation chaque fois que le gril est resté inactif pendant une période prolongée.



Cuisson indirecte

Les volailles et les gros morceaux de viande cuisent lentement et à la perfection sur le grill grâce à la chaleur indirecte. Placez les aliments sur le(s) brûleur(s) éteint(s) ; la chaleur des brûleurs allumés circule doucement dans tout le grill, cuisant la viande ou la volaille sans le contact d'une flamme directe. Cette méthode réduit considérablement les poussées de flammes lors de la cuisson de coupes très grasses, car il n'y a pas de flamme directe pour enflammer les graisses et les jus qui s'égouttent pendant la cuisson.




Cuisson 1 Brûleur

Consomme moins de carburant.

Instructions de cuisson indirecte

- Cuisinez toujours avec le couvercle fermé.
- Une fois les brûleurs allumés, éteignez chaque brûleur individuel en tournant son bouton sur OFF.
- En raison des conditions météorologiques, les temps de cuisson peuvent varier. Par temps froid et venteux, le réglage de la température devra peut-être être augmenté pour assurer une chaleur de cuisson suffisante.
- Placez les aliments sur des brûleurs éteints.



Cuisson à 2 brûleurs

Excellente cuisson indirecte à basse température. Produit un chauffage lent et uniforme. Idéal pour le rôtiage et la cuisson lente.

La sécurité alimentaire

La sécurité alimentaire est un élément très important pour profiter de l'expérience culinaire en plein air. Pour protéger les aliments contre les bactéries nocives, suivez ces quatre étapes de base :

- **Nettoyer** : Lavez-vous les mains, les ustensiles et les surfaces avec de l'eau chaude savonneuse avant et après avoir manipulé de la viande et de la volaille crues
- **Séparer** : Séparez les viandes et la volaille crues des aliments prêts à manger pour éviter la contamination croisée. Utilisez un plat et des ustensiles propres lorsque vous retirez les aliments cuits.
- **Cuisiner** : Faites bien cuire la viande et la volaille pour tuer les bactéries. Utilisez un thermomètre pour garantir la bonne température interne des aliments.
- **Froideur** : Réfrigérez rapidement les aliments préparés et les restes.

Pour plus d'informations, appelez : USDA Meat and Poultry (pour la viande et la volaille) Hotline au 1-800-535-4555 (à Washington, DC (202) 720-3333, 10h00 à 16h00 HNE).

Comment savoir si la viande est bien grillée

- La viande et la volaille cuites sur le grill brunissent souvent très vite à l'extérieur. Utilisez un thermomètre à viande pour vous assurer que les aliments ont atteint une température interne sûre et coupez les aliments pour vérifier les signes visuels de cuisson.
- La volaille entière doit atteindre 180° F ; poitrines, 170° F. Les jus doivent être clairs et la chair ne doit pas être rose.
- Les hamburgers faits de viande ou de volaille hachée doivent atteindre 160° F et être dorés au milieu sans jus roses. Les steaks, rôtis et côtelettes de bœuf, de veau et d'agneau peuvent être cuits à 145° F. Toutes les coupes de porc doivent atteindre 160° F.
- NE JAMAIS griller partiellement de la viande ou de la volaille et terminer la cuisson plus tard. Faites cuire complètement les aliments pour détruire les bactéries nocives.
- Lorsque vous réchauffez des plats à emporter ou des viandes entièrement cuites comme des hot-dogs, faites-les griller à 165 °F ou jusqu'à ce qu'elles soient bouillantes.

AVERTISSEMENT : Pour garantir qu'ils peuvent être consommés en toute sécurité, les aliments doivent être cuits aux températures internes minimales indiquées dans le tableau ci-dessous.

USDA *Températures internes minimales de sécurité recommandées	
Bœuf, veau, agneau et porc : coupes entières**	145°F
Poisson	145°F
Bœuf, veau, agneau et porc : hachés	160°F
Plats aux œufs	160°F
Dinde, poulet et canard : entiers, en morceaux et hachés	165°F

* Département de l'agriculture des Etats-Unis

** Laissez la viande reposer pendant trois minutes avant de la découper ou de la consommer.

LISTE DES PIÈCES (1/2)

	Description	Qté	Numéro d'article		Description	Qté	Numéro d'article
1-A	Couvercle du brûleur latéral (gris)	1	40200044	19-B	Lunette du bouton de commande (noir mat)	5	40920036
1-B	Couvercle du brûleur latéral (noir)	1	40200500	19-C	Lunette du bouton de commande (chrome noir)	5	40900502
2	Tige rotative, couvercle du brûleur latéral	1	40900221	20-A	Bouton de commande, brûleur principal (chromé)	4	40900206
3	Grille du brûleur latéral	1	40900222	20-B	Bouton de commande, brûleur principal (cuivre chromé)	4	40920206
4	Brûleur à saisir	1	40900142	20-C	Bouton de commande, brûleur principal (chromé noir)	4	40900517
5	Fil de brûleur à saisir	1	40900220	21-A	Bouton de commande, brûleur de saisie (chromé)	1	40900224
6	Base du brûleur à saisir	1	40900114	21-B	Bouton de commande, brûleur de saisie (cuivre chromé)	1	40920224
7	Boîte d'égouttage, brûleur de saisie	1	40900116	21-C	Bouton de commande, brûleur de saisie (chromé noir)	1	40900505
8-A	Tablette latérale droite (gris)	1	40900145	22-A	Tablette inférieure (gris)	1	40900137
8-B	Tablette latérale droite (noir)	1	40900506	22-B	Tablette inférieure (noir)	1	40900516
9-A	Façade, tablette latérale droite (acier inoxydable)	1	40900046	23	Roulette standard	1	40900214
9-B	Façade, tablette latérale droite (noir)	1	40920046	24	Roulette pivotante	1	40900213
10-A	Barre d'angle de support d'étagère latérale (gris)	2	40900109G	25	Roulette pivotante avec frein	2	40900212
10-B	Barre d'angle de support d'étagère latérale (noir)	2	40900109	26	Boîte d'aimant de porte	1	40200072
11-A	Module d'allumage électronique (chromé) (Pile AAA)	1	40800122	27	Aimant de porte	4	40200094
11-B	Module d'allumage électronique (noir) (Pile AA)	1	40820122	28	Douille de trou	1	40400005
11-C	Module d'allumage électronique (chromé noir) (Pile AA)	1	40800123	29-A	Panneau latéral droit (gris)	1	40900121
12-A	Panneau de commande (acier inoxydable)	1	40900032	29-B	Panneau latéral droit (noir)	1	40900508
12-B	Panneau de commande (noir)	1	40900507	30-A	Déflexeur de réservoir (gris)	1	40200070
13	Soupape de gaz, brûleur principal	4	40900205	30-B	Déflexeur de réservoir (noir)	1	40800090
14	Tuyau de brûleur latéral	1	40900216	31	Support de réservoir	1	40800130
15	Vanne à gaz, brûleur à saisir	1	40900219	32-A	Porte droite (garniture en acier inoxydable)	1	40900132B
16	Collecteur, brûleur de saisie	1	40200045	32-B	Porte droite (noir)	1	40920132
17	Collecteur, brûleur principal	1	40800037	33-A	Poignée de porte (chromé)	2	40900076
18	Régulateur	1	40800115	33-B	Poignée de porte (cuivre chromé)	2	40920076
19-A	Lunette du bouton de commande (chromé)	5	40900036	33-C	Poignée de porte (chromé noir)	2	40900503

LISTE DES PIÈCES (2/2)

	Description	Qté	Numéro d'article		Description	Qté	Numéro d'article
34-A	Porte gauche (garniture en acier inoxydable)	1	40900127B	52	Pare-chocs en caoutchouc, foyer	2	50300205
34-B	Porte gauche (noir)	1	40920127	53-A	Indicateur de température (chromé)	1	40600210
35	Goupille	8	110050	53-B	Indicateur de température (cuivre chromé)	1	40900318
36-A	Barre d'angle de support de chariot (gris)	2	40900060	53-C	Indicateur de température (chromé noir)	1	40600211
36-B	Barre d'angle de support de chariot (noir)	2	40900509	54-A	Logo (chromé)	1	40800106
37-A	Panneau latéral gauche (gris)	1	40900119	54-B	Logo (chromé noir)	1	407F10106
37-B	Panneau latéral gauche (noir)	1	40900510	55	Rotation de la tige, du couvercle	2	50300207
38-A	Panneau arrière (gris)	1	40900056	56	Entretoise d'isolation, couvercle	2	40700022
38-B	Panneau arrière (noir)	1	40900511	57-A	Lunette, poignée du couvercle (chromé)	2	40900013
				57-B	Lunette, poignée du couvercle (noir mat)	2	40900013Z
42-A	Support de porte (gris)	1	40900124	57-C	Lunette, poignée du couvercle (chromé noir)	2	40900501
42-B	Support de porte (noir)	1	40900512	58-A	Couvercle (acier inoxydable)	1	40700004B
43	Support de porte droit	1	40200126	58-B	Couvercle (noir)	1	40700500
44	Support de porte gauche	1	40200125	59-A	Poignée du couvercle (chromé)	1	40900012
45-A	Rail arrière (gris)	1	40900057	59-B	Poignée du couvercle (cuivre chromé)	1	40920012
45-B	Rail arrière (noir)	1	40900513	59-C	Poignée du couvercle (chromé noir)	1	40900500
46	Tasse d'égouttement	1	40800026	60	Grille chauffante	1	40900203
47	Clip de tasse d'égouttement	1	40800131	61	Grille de cuisson	2	40900204
48	Bac de récupération	1	40900106	62	Diffuseur de chaleur	4	40800023
49-A	Façade, tablette latérale gauche	1	40900040	63	Tube de transfert de flamme	3	40800022
49-B	Façade, tablette latérale gauche (noir)	1	40900514	64	Foyer	1	40900104
50-A	Tablette latérale gauche (gris)	1	40900143	65	Électrode, brûleur principal	1	40900207
50-B	Tablette latérale gauche (noir)	1	40900515	66	Brûleur principal	4	40900030
51	Pare-chocs en caoutchouc, couvercle	2	40700103	67	Oeillet de trou	4	40900225

Non illustré

Pack matériel (PG-40409S0LB)	1	40900350
Pack matériel (PG-40409S0LB-1 & PG-40409S0LB-2)	1	40920350
Manuel	1	40900499-1

S'il vous manque du matériel ou si des pièces sont endommagées après le déballage du gril, appelez le 1-888-287-0735 pour un remplacement.

Pour commander des pièces de rechange après avoir utilisé le gril, appelez le 1-888-287-0735.


Ou visitez Kenmoregrill.com

Des questions?
Scannez ce code pour obtenir de l'aide !






REMARQUE : Certaines pièces du gril illustrées dans les étapes d'assemblage peuvent différer légèrement en apparence de celles de votre gril particulier. Cependant, la méthode de montage reste la même.

SCHÉMA DES PIÈCES





AVANT LE MONTAGE

AVIS : Une fois que vous avez déballé le gril, vérifiez toutes les pièces du gril par rapport aux images des pages 67-68. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, appelez le 1-888-287-0735.



AVANT LE MONTAGE




ASSEMBLÉ

LIRE ATTENTIVEMENT ET EXÉCUTER TOUTES LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES PAGES SUIVANTES.

Outils nécessaires :


- Clé à molette (non fournie)
- Tournevis (non fourni)
- Le matériel suivant est fourni dans le blister pour une utilisation pratique.

Vis M4 x 10 Qté : 54 pcs  (Référence : 110004)	Pile AAA (PG-40409S0LB) ou pile AA (PG-40409S0LB-1 & PG-40409S0LB-2) Qté : 1 pc 
Vis M5 x 10 Qté : 4 pcs  (Référence : 110005)	Rondelle plate M5 Qté : 4 pcs  (Référence : 110105)
Vis M6 x 13 Qté : 16 pcs  (Référence : 110006)	Rondelle de compression M6 Qté : 4 pcs  (Référence : 110206)

1

Étagère inférieure


- Retournez l'étagère inférieure. Fixez les roulettes à l'étagère inférieure avec (16) vis M6x13. (A)
Remarque : installez chaque roulette dans la position correcte, comme indiqué dans la figure ci-dessous. La roulette standard (non pivotante) ne s'installera que dans une seule direction.
- Retournez l'étagère inférieure à l'endroit. Fixez les aimants de porte à l'étagère inférieure avec (2) vis M4x10. (B)



Vis M6 x 13
Qté : 16 pcs



Vis M4 x 10
Qté : 2 pcs



2A

Chariot




- Pour fixer les panneaux latéraux, alignez les trous des panneaux latéraux avec les trous des pieds de chaque côté de l'étagère inférieure.
- Fixez les panneaux latéraux gauche et droit sur les côtés de l'étagère inférieure avec (4) vis M6x13. (A)
- Fixez le panneau arrière à l'étagère inférieure et aux deux panneaux latéraux avec (6) vis M4x10. (B)
- Fixez le déflecteur du réservoir au panneau arrière et à l'étagère inférieure avec (2) vis M4x10. (C)



Vis M6 x 13
Qté : 4 pcs



Vis M4 x 10
Qté : 8 pcs





2B

Chariot

- Alignez les trous du support de porte avec les trous des panneaux latéraux. Fixez le support de porte aux panneaux latéraux avec (4) vis M4x10. (D)
- Remarque : fixez le support de manière à ce que les aimants soient sur le dessus.**
 - La barre de déflecteur du réservoir se trouve sous la tablette latérale gauche (40900515).
- Alignez les trous des cornières de support du chariot avec les trous de la tablette inférieure et des panneaux latéraux. Fixez les cornières avec (8) vis M4x10. (E)



Vis M4 x 10
Qté : 12 pcs






3


Porte d'entrée

- Retirez les (4) vis M5x15 pré-assemblées des extrémités des poignées de porte et utilisez-les pour fixer les poignées aux portes. (A)
- Insérez la goupille au bas de chaque porte dans le trou du panneau inférieur. Insérez la goupille en haut de chaque porte dans le trou de la charnière du support de porte. (B)

IMPORTANT : Si les portes ne s'alignent pas lorsqu'elles sont fermées ou ne se ferment pas librement, les charnières devront peut-être être ajustées. Desserrez les vis de la charnière, ajustez la position de la charnière si nécessaire et resserrez les vis.



Vis
de charnière



4

Tête de grill au panier

IMPORTANT : Retirez les attaches et le matériau d'emballage du tuyau du régulateur, de la valve du brûleur de saisie et du fil d'allumage. Tirez le tuyau et le fil d'allumage vers le côté droit de la tête du grill.

- Cette étape nécessite deux personnes pour soulever et positionner la tête du grill sur le chariot.
- Abaissez soigneusement la tête du grill sur le chariot. Assurez-vous que le tuyau du régulateur et le fil de l'allumeur pendent à l'extérieur du chariot. Ouvrez le couvercle et fixez la tête au chariot avec **(4) vis M6x13 et rondelles de compression M6.** (A et B)
- Alignez les trous du rail arrière avec les trous des panneaux latéraux et de la chambre de combustion. Fixez le rail arrière avec **(4) vis M4x10.** (C)






Vis M6 x 13
Qté : 4 pcs



Vis M4 x 10
Qté : 4 pcs



Rondelle de compression M6
Qté : 4 pcs



5A

Tablette latérale gauche

- Fixez la façade à l'étagère latérale gauche avec **(2) vis M5x10 et (2) rondelles plates M5.** (A)
- Fixez la barre d'angle du support d'étagère à l'étagère latérale et à la façade avec **(4) vis M4x10.** (B)
- Accrochez la tablette latérale gauche aux supports situés sur le côté gauche de la chambre de combustion. (C)






Vis M5 x 10
Qté : 2 pcs



Rondelle plate M5
Qté : 2 pcs



Vis M4 x 10
Qté : 4 pcs



5B

Tablette latérale gauche

- Fixez l'étagère à la chambre de combustion comme suit :
 - De l'intérieur vers l'extérieur de la chambre de combustion avec (2) vis M6x13 et (2) rondelles de compression M6. (D)
 - IMPORTANT** : Assurez-vous que le panneau latéral de la chambre de combustion et le panneau de commande sont alignés avant de placer la tablette latérale.
 - De l'extérieur vers l'intérieur de la chambre de combustion avec (2) vis M6x13 et (1) vis M4x10. (E)





Vis M6 x 13
Qté : 4 pcs



Rondelle de compression M6
Qté : 2 pcs



Vis M4 x 10
Qté : 1 pc



6A

Tablette latérale droite

- Fixez la façade à l'étagère latérale droite avec (2) vis M5x10 et (2) rondelles plates M5. (A)
- Fixez la barre d'angle du support d'étagère à l'étagère latérale et à la façade avec (4) vis M4x10. (B)
- Accrochez la tablette latérale droite aux supports situés sur le côté gauche de la chambre de combustion. (C)






Vis M5 x 10
Qté : 2 pcs



Rondelle plate M5
Qté : 2 pcs



Vis M4 x 10
Qté : 4 pcs



6B

Tablette latérale droite

- Fixez l'étagère à la chambre de combustion comme suit :
 - De l'intérieur vers l'extérieur de la chambre de combustion avec (2) vis M6x13 et (2) rondelles de compression M6. (D)
 - IMPORTANT : Assurez-vous que le panneau latéral de la chambre de combustion et le panneau de commande sont alignés avant de placer la tablette latérale.**
 - De l'extérieur vers l'intérieur de la chambre de combustion avec (2) vis M6x13 et (1) vis M4x10. (E)





Vis M6 x 13
Qté : 4 pcs



Rondelle de compression M6
Qté : 2 pcs








Vis M4 x 10
Qté : 1 pc



7

Brûleur à saisir


- Retirez l'emballage en plastique de la valve du brûleur de saisie. Retirez la grille du brûleur de saisie de la grille du brûleur de saisie.
- Retirez les 2 vis préinstallées de la tige de commande de la vanne et mettez-les de côté. (A et B)
- Desserrez le brûleur de saisie pour insérer le robinet de gaz. Tout d'abord, desserrez et retirez la vis fixant l'électrode (C) à la grille et mettez-la de côté, puis desserrez et retirez les 2 vis qui maintiennent le brûleur de saisie en place. (D)
- Insérez le robinet de gaz dans le brûleur de saisie. (E) Insérez la tige de commande de soupape dans le trou du carénage. (F) Installez les 2 vis de tige de commande de soupape précédemment retirées, mais ne serrez pas complètement tant que la lunette n'a pas été fixée au carénage.
- Remettez le brûleur de saisie sur la grille à l'aide des 2 vis précédemment retirées. (G) Remettez l'électrode sur l'étagère avec la vis précédemment retirée du brûleur de saisie. (H)
- Insérez les ouvertures du cadre sur la tige de commande de la vanne et les 2 vis. (I) Faites glisser la lunette vers le bas sur les vis. Assurez-vous que la marque noire sur la lunette est verticale. Serrez les 2 vis pour fixer la lunette au carénage. (J)
- Poussez le bouton de commande sur la tige de la valve du brûleur de saisie. (K)
- Remettez la grille du brûleur de saisie. (L)
- Connectez les deux fils de l'allumeur au module d'allumage sur le côté gauche de la façade de l'étagère du brûleur de saisie. Pour connecter, poussez les pointes du fil d'allumage dans les fentes des broches du module d'allumage. (M)
- Faites glisser la boîte d'égouttement du brûleur de saisie dans le support de la boîte d'égouttement. (N)
- Dévissez le capuchon de l'allumeur du panneau de commande. Insérez (1) pile AA ou AAA (fournie dans le blister) dans le logement de la pile avec l'extrémité positive (+) tournée vers l'extérieur. Revissez le capuchon de l'allumeur sur le carénage. (O)



8

Diffuseur de chaleur, grilles de cuisson et grille chauffante


- Placez les diffuseurs de chaleur sur les brûleurs. Les diffuseurs s'insèrent dans la chambre de combustion dans les deux sens. Insérez les languettes à l'avant de la chambre de combustion dans les fentes des pointes du diffuseur. Placez les pointes du diffuseur entre les languettes à l'arrière de la chambre de combustion. (A et B)
- Placez les grilles de cuisson sur les supports de grille à l'avant et à l'arrière de la chambre de combustion. (C)
- Insérez la grille chauffante dans les supports en haut de la chambre de combustion avec le bord incurvé vers le haut à l'avant, comme illustré. (D)



9

Bac d'égouttage, gobelet d'égouttage et réservoir de GPL

- Faites glisser le bac d'égouttement dans le fond de la chambre de combustion par l'arrière. (A)
- Accrochez le clip du gobelet collecteur au bas du bac collecteur. Assurez-vous que le trou d'évacuation des gouttes se trouve sur le côté droit, vu de l'arrière du gril. Placez le gobelet d'égouttage dans le clip du gobelet d'égouttage. (B)
- Faites passer le tuyau du régulateur à travers le trou du panneau latéral droit. (C)
- Placez le réservoir de GPL dans le trou de l'étagère inférieure avec l'ouverture du collier du réservoir tournée vers la droite, comme illustré. Soulevez le support du réservoir pour maintenir le réservoir de GPL solidement en place. (C)
- Lorsque le gril est à l'emplacement souhaité, verrouillez les freins des roulettes ; cela aidera le gril à rester en place pour un fonctionnement en toute sécurité. (D)



PRUDENCE



Le fait de ne pas installer la coupelle d'égouttement et le clip de la coupelle d'égouttement provoquera une chute de chaleur dans le fond du gril avec un risque d'incendie et de dommages matériels.



PRUDENCE



Si le réservoir n'est pas installé correctement, le tuyau de gaz peut être endommagé pendant le fonctionnement.

URGENCES : Si une fuite de gaz ne peut être arrêtée ou si un incendie se produit en raison d'une fuite de gaz, appelez les pompiers.

Problème	Cause possible	Prévention / Solution
Fuite de gaz provenant d'un tuyau fissuré/coupé/brûlé.	Tuyau endommagé.	Coupez le gaz de votre réservoir de GPL ou de votre système de gaz naturel. Si le tuyau est fissuré ou coupé mais pas brûlé, remplacez simplement la vanne/tuyau/régulateur. Si le tuyau est brûlé, la cause pourrait être autre chose qu'une valve/un tuyau/un régulateur défectueux. N'utilisez pas le gril jusqu'à ce qu'un plombier ou un technicien en gaz ait étudié et corrigé le problème.
Fuite de gaz du réservoir de GPL.	Panne mécanique due à la rouille ou à une mauvaise manipulation.	Remplacez le réservoir de GPL.
Fuite de gaz de la valve du réservoir de GPL.	Défaillance de la vanne du réservoir due à une mauvaise manipulation ou à une défaillance mécanique.	Fermez le robinet du réservoir de GPL. Renvoyez le réservoir de GPL au fournisseur de gaz.
Fuite de gaz entre le réservoir de GPL et le raccord du régulateur.	Mauvaise installation, connexion non étanche ou défaillance du joint en caoutchouc.	Fermez le robinet du réservoir de GPL. Retirez le régulateur du réservoir et inspectez visuellement le joint en caoutchouc pour déceler tout dommage. Consultez le test de fuite à la page 59 pour obtenir des instructions sur la recherche de fuites dans votre régulateur.
Feu provenant du panneau de commande.	Incendie dans la section du tube du brûleur en raison d'un blocage.	Fermez les boutons de commande et la valve du réservoir de GPL. Laissez le couvercle ouvert pour permettre aux flammes de s'éteindre. Une fois le feu éteint et le gril froid, retirez le brûleur et inspectez la présence de nids d'araignées ou de rouille. Voir les sections Alerte araignée et Nettoyage de l'ensemble du brûleur à la page 62 de ce guide d'utilisation et d'entretien.
Feu goutte à goutte ou flammes excessives continues au-dessus de la surface de cuisson.	Trop d'accumulation de gouttes dans la zone du foyer ou du bac à graisse.	Fermez les boutons de commande et la valve du réservoir de GPL. Laissez le couvercle ouvert pour permettre aux flammes de s'éteindre. Une fois le gril refroidi, nettoyez toutes les particules alimentaires et l'excès de goutte à goutte de l'intérieur de la zone de combustion, du bac à graisse et de toute autre surface susceptible d'entrer en contact avec les particules alimentaires et l'excès de goutte à goutte.

Dépannage

Problème	Cause possible	Prévention / Solution
Le(s) brûleur(s) ne s'allumeront pas à l'aide de l'allumeur. (Voir également le dépannage de l'allumage électronique) Suite à la page suivante.	PROBLEMES DE GAZ : - J'essaie d'allumer le mauvais brûleur. - Le brûleur n'est pas en prise avec la vanne de régulation. - Obstruction dans le brûleur. - Aucun débit de gaz. - L'écrou d'accouplement et la valve du réservoir de GPL ne sont pas entièrement connectés. PROBLEMES ÉLECTRIQUES : - Électrode fissurée ou cassée ; des étincelles à la fissure. - La pointe de l'électrode n'est pas dans la bonne position. - Fil et/ou électrode recouverts de résidus de cuisson. - Les fils sont desserrés ou déconnectés. - Les fils sont en court-circuit (étincelles) entre l'allumeur et l'électrode. - Batterie morte.	- Voir les instructions sur le panneau de commande et dans la section Utilisation et entretien. - Assurez-vous que les vannes sont positionnées à l'intérieur des tubes du brûleur. - Assurez-vous que les tubes du brûleur ne sont pas obstrués par des toiles d'araignées ou autre affaire. Voir la section nettoyage à la page 62 du Guide d'utilisation et soins. - Assurez-vous que le réservoir de GPL n'est pas vide. Si le réservoir de GPL n'est pas vide, reportez-vous à la section « Chute soudaine du débit de gaz à la page 78 ». - Éteignez les boutons et débranchez l'écrou de couplage du réservoir de GPL. Reconnectez-vous et réessayez. - Tournez l'écrou d'accouplement d'environ un demi à trois quarts de tour supplémentaire jusqu'à la butée solide. Serrez uniquement à la main – n'utilisez pas d'outils. - Remplacez la ou les électrodes. Brûleurs principaux : - Les pointes de l'électrode doivent être dirigées vers l'ouverture du port de gaz du brûleur. La distance doit être de 1/8" à 1/4". Ajustez si nécessaire. Brûleur latéral: - La pointe de l'électrode doit être dirigée vers l'ouverture du port de gaz du brûleur. La distance doit être de 1/8" à 3/16". Ajustez si nécessaire. - Nettoyez le fil et/ou l'électrode avec de l'alcool à friction avec un coton-tige propre. - Rebranchez les fils ou remplacez l'ensemble électrode/fil. - Remplacez-la par une nouvelle pile alcaline de type AA / AAA.

Dépannage (suite)

Problème	Cause possible	Prévention / Solution
Le(s) brûleur(s) ne s'allument pas à l'aide de l'allumeur. (Consultez également le dépannage de l'allumage électronique.)	ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE : - Aucune étincelle, aucun bruit d'allumage. - Pas d'étincelle, quelques bruits d'allumage. - Des étincelles, mais pas au niveau de l'électrode ni à pleine puissance.	- Voir la section I du système d'allumage électronique. - Voir la section II du système d'allumage électronique. - Voir la section III du système d'allumage électronique.
Le ou les brûleurs ne s'allument pas avec le briquet.	- Voir « PROBLEMES DE GAZ : » à la page précédente. - Le briquet n'atteint pas le brûleur. - Méthode d'allumage incorrecte avec un briquet.	- Utilisez un briquet à long col. - Reportez-vous à la section « Allumage manuel » à la page 61 du guide d'utilisation et d'entretien.
Chute soudaine du débit de gaz ou flamme faible.	- Panne d'essence. - La soupape de surdébit s'est déclenchée. - Bouchon anti-vapeur au niveau du raccord écrou de couplage/réservoir GPL.	- Vérifiez la présence de gaz dans le réservoir de GPL. - Éteignez les boutons, attendez 30 secondes et allumez le gril. Si les flammes sont encore faibles, fermez les boutons et la valve du réservoir de GPL. Débranchez le régulateur. Rebranchez le régulateur et effectuez un test de fuite. Ouvrez la valve du réservoir de GPL, attendez 30 secondes, puis allumez le gril. - Fermez les boutons et la valve du réservoir de GPL. Débranchez l'écrou d'accouplement du réservoir. Reconnectez-vous et réessayez.
Les flammes s'éteignent.	- Vents forts ou en rafales. - Faible consommation de GPL. - La soupape de surdébit s'est déclenchée.	- Tournez le gril de manière à ce que l'avant du gril soit face au vent ou augmentez la hauteur de la flamme. - Remplissez le réservoir de GPL. - Reportez-vous à la section « Chute soudaine du débit de gaz » ci-dessus.
Flambée.	- Accumulation de gouttes. - Excès de graisse dans la viande. - Température de cuisson excessive.	- Nettoyez les brûleurs et l'intérieur du gril/foyer. - Retirez le gras de la viande avant de la griller. - Réglez à une température plus basse.
Feu goutte à goutte persistant.	Gouttes piégées par l'accumulation de nourriture autour du système de brûleur.	Tournez les boutons sur OFF. Coupez le gaz dans le réservoir de GPL. Laissez le couvercle en place et laissez le feu s'éteindre. Une fois le gril refroidi, retirez et nettoyez toutes les pièces.
Flash-back... (incendie dans le(s) tube(s) du brûleur).	Le brûleur et/ou les tubes du brûleur sont bloqués.	Tournez les boutons sur OFF. Nettoyer le brûleur et/ou les tubes du brûleur. Voir la section sur le nettoyage du brûleur à la page 61 du manuel Utilisation et entretien.
Impossible de remplir le réservoir de GPL.	Certains revendeurs ont des buses de remplissage plus anciennes avec des filetages usés.	Les buses usées n'ont pas assez de « mordant » pour engager la valve. Essayez un deuxième revendeur LP.
Un brûleur ne s'allume pas à partir d'autres brûleurs.	Accumulation de gouttes ou de particules alimentaires aux extrémités des tubes de transfert.	Nettoyer le(s) tube(s) de transfert avec une brosse métallique.

Dépannage – Allumage électronique

Problème	Cause possible	Vérifier l'article	Prévention / Solution
SECTION I Aucune étincelle n'apparaît sur les électrodes lorsque le bouton de commande est tourné sur HI : aucun bruit ne peut être entendu provenant du module d'étincelles.	- La batterie n'est pas installée correctement. - Batterie morte. - L'ensemble de câbles n'est pas installé correctement. - Module d'étincelle défectueux.	- Vérifiez que le côté positif de la batterie est tourné vers l'extérieur. - La batterie a-t-elle déjà été utilisée ? - Vérifiez que les fils sont correctement engagés. - Si aucune étincelle n'est générée avec la nouvelle batterie et que les fils sont correctement connectés, le module est défectueux.	- Installez la batterie en vous assurant que l'extrémité positive est tournée vers l'extérieur et que l'extrémité négative est tournée vers l'intérieur. - Remplacer par une nouvelle pile alcaline AAA (PG-40409S0LB) ou AA (PG-40409S0LB-1 & PG-40409S0LB-2). - Dévissez l'ensemble du module d'allumage et assurez-vous que tous les fils sont correctement installés avant de réinstaller l'ensemble du module d'allumage. - Remplacez l'ensemble du module d'allumage en appelant le service client au 1-888-287-0735.
SECTION II Aucune étincelle n'apparaît sur les électrodes lorsque le bouton de commande est tourné sur HI ; le bruit peut être entendu provenant du module d'étincelle.	Les électrodes ne sont pas connectées correctement.	Les électrodes sont-elles bien connectées ?	Retirez et rebranchez tous les fils d'électrode des prises du module.
SECTION III Des étincelles sont présentes mais pas sur toutes les électrodes et/ou pas à pleine puissance.	- Les électrodes ne sont pas connectées correctement. - Arc électrique entre les fils de sortie et le tube du brûleur. - Batterie faible. - Les électrodes sont mouillées. - La ou les électrodes sont fissurées ou cassées ; des étincelles apparaissent là où elles sont fissurées.	- Les électrodes sont-elles bien connectées ? - Si possible, observez le gril dans un endroit sombre. Faites fonctionner le système d'allumage et recherchez la formation d'arcs entre les fils de sortie et le tube du brûleur. - Toutes les étincelles sont présentes mais ont un rythme faible ou lent. - De l'humidité s'est-elle accumulée sur l'électrode et/ou dans les ports du brûleur ? - Inspectez les électrodes pour déceler des fissures.	- Retirez et rebranchez tous les fils d'électrode des prises du module. - Si des étincelles sont visibles ailleurs que dans la zone du tube du brûleur, l'isolation du fil peut être endommagée. - Remplacer par une nouvelle pile alcaline AAA (PG-40409S0LB) ou AA (PG-40409S0LB-1 & PG-40409S0LB-2). - Utilisez une serviette en papier pour éliminer toute humidité. - Remplacez les électrodes fissurées ou cassées en appelant le service client au 1-888-287-0735.
SECTION IV Le gril ne chauffe pas et n'atteint que 250 à 300 degrés	Cela se produit généralement lorsque vous allumez vos boutons de commande avant d'ouvrir la vanne du réservoir de GPL. Si tel est le cas, cela activera le dispositif de sécurité du régulateur de gaz, le gril n'atteindra que des températures comprises entre 250 et 300F, même avec tous les brûleurs au réglage élevé.	- Le régulateur est-il allumé et serré ? - Assurez-vous que le régulateur est correctement connecté au réservoir et que les boutons de commande sont tous en position d'arrêt.	- Ouvrez le couvercle du gril. - Éteignez tous les boutons du panneau de commande. - Éteignez le bouton du réservoir. - Débranchez le régulateur du réservoir de GPL. Attendez 30 secondes. - Rebranchez le régulateur au réservoir de GPL. - Ouvrez lentement le bouton du réservoir de GPL jusqu'au bout. N'exercez pas de force excessive sur la vanne lorsqu'elle est en position complètement ouverte pour éviter d'endommager la vanne. - Allumez le bouton de commande approprié et allumez le gril conformément aux instructions d'éclairage à la page 61.