VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tank Bag


MODEL:DV-TANK26-001、DV-TANK26-002、DV-TANK26-003

DV-TANK26-005、DV-TANK26-006、

DV-TANK26-007、DV-TANK26-008-BP

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model:DV-TANK26-003/DV-TANK26-002/DV-TANK26-001/DV-TANK26-005/ DV-TANK26-006/DV-TANK26-007/DV-TANK26-008-BP



The image is for reference only; please refer to the actual product.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

Save This Manual

Model	product size
DV-TANK26-001	300*200*200mm
DV-TANK26-002	280*200*200mm
DV-TANK26-003	270*160*190mm
DV-TANK26-005	310*180*(220-300)mm
DV-TANK26-006	220*190*120mm
DV-TANK26-007	270*250*(165-210)mm
DV-TANK26-008-BP	380*210*180mm

Precautions

Riding Safety

Before each ride, inspect all straps and buckles to ensure they are securely fastened. The bag must not obstruct the dashboard, handlebars, turn signals or any other control areas. Do not place sharp hard objects inside the bag, as they may scratch the fuel tank or injure your body during emergency braking.

Load Capacity Limit

Do not exceed the rated load weight. Overloading may cause strap breakage or bag detachment, which can easily lead to safety hazards during high-speed riding.

High Temperature Protection

Keep the bag away from hot motorcycle exhaust pipes, open flames, and strong corrosive liquids such as acids and alkalis. Avoid prolonged parking under direct sunlight where the fuel tank overheats; high temperatures will accelerate fabric deterioration and damage the waterproof coating.

Waterproof Notice
The matching rain cover only guards against light splashes. The zippers are not fully watertight. When riding in rainy weather, store valuables such as mobile phones and documents in an independent waterproof sealed pouch.

Service Life & Wear & Tear
This product has a standard service life under regular usage conditions. Frequent aggressive off-road riding or heavy overloading will drastically shorten its lifespan. Immediately discontinue use if you notice cracked straps, loose stitching or torn fabric.

No Unauthorized Modification
Do not drill holes, add wiring or alter the bag structure by yourself, as such modifications will create potential safety risks.


Paint Surface Protection
The bag bottom sits directly against the fuel tank, which may cause minor abrasion to the paint finish after long-term use. If your vehicle has premium paintwork, lay a soft cloth under the bag prior to installation for protection.

Installation & Usage Instructions


Make sure your vehicle is clean and free from dirt, road grime etc. Where this product mounts, it is the rider's responsibility to make sure the product is mounted and secure before each use. Loading the bag may result in a change of position, always check for proper mounting position after loading and before each and every ride.

(I) Installation Steps
• Position bag on tank of motorcycle making sure bag is centered and free from all moving hot parts. Always stow heavy items in the bottom of the bag


for better weight distribution and balance.



• To secure the front of the bag, take the strap with male buckle on one side and loop on the opposite side and hook the loop around foot peg or similar solid bike part or pass the loop around a frame tube or mounting point, then push the male buckle through the loop forming a loose loop and pull to securely attach all the front straps.




• Connect the male buckle to one of the female buckles on the tank bag. When attached properly, you should hear a snap ensuring proper placement and connectivity.




• Once secure pull the straps snug ensuring that the bag is held tight on tank surface with VERY little or no movement. Any part of the bag not


loaded and tucked inside the provided elastic welding loop, as shown in above image.



• Using the strap with 2 male buckles on either end, connect one side to female buckle on front of tank bag, loop the opposite side around the frame mounting headrest hard points or mounting studs, then run the strap back through one of the female buckles adjust all female buckles onto the strap female buckle and adjust the strap length.



• Before operating your motorcycle, double check that the bag and all straps are free from all moving parts or surfaces that may get hot during operation. Also check position of all mounting straps, tabs and connection of the bag and the mounting system before and during stops on each ride.



(II) Storage & Usage Specifications

1.The bag is equipped with multiple internal and external storage pockets for classified storage of tools, documents, charging cables and other belongings. Place heavy items at the bag bottom to reduce shaking while riding.

2.Do not overstuff hard or sharp objects, which may tear the fabric or break

stitching. Control loading weight reasonably and do not exceed the rated load capacity.
3.The rain cover fabric provides basic splash resistance and can withstand short light rain. In prolonged heavy rain or wading riding, rainwater may seep through zipper gaps or stitching pinholes.
4.Use the top carrying handle for short-distance transport. Fully loosen all straps before removing the bag. Do not yank the bag forcibly, as this may cause stitching separation and fabric damage.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Sacoche de réservoir


MODÈLE : DV-TANK26-001, DV-TANK26-002, DV-TANK26-003

DV-TANK26-005, DV-TANK26-006,

DV-TANK26-007, DV-TANK26-008-BP

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Modèle : DV-TANK26-003/DV-TANK26-002/DV-TANK26-001/DV-TANK26-005/ DV-TANK26-006/DV-TANK26-007/DV-TANK26-008-BP



L'image est fournie à titre indicatif uniquement ; veuillez vous référer au produit réel.

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel.
avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ses conditions d'utilisation.
manuel. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez fourni.
Bien reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer à nouveau s'il y a des modifications.
Mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.

Conservez ce manuel

Modèle	taille du produit
DV-TANK26-001	300*200*200 mm
DV-TANK26-002	280*200*200 mm
DV-TANK26-003	270*160*190 mm
DV-TANK26-005	310*180*(220-300)mm
DV-TANK26-006	220*190*120 mm
DV-TANK26-007	270*250*(165-210)mm
DV-TANK26-008-BP	380*210*180 mm

Précautions

Sécurité à vélo

Avant chaque trajet, inspectez toutes les sangles et boucles pour vous assurer qu'elles sont bien fixées.

Le sac doit être bien fixé. Il ne doit pas gêner le passage des vitesses, ni le passage des vitesses, ni le passage des vitesses.

signaux ou toute autre zone de contrôle. Ne placez pas d'objets pointus ou durs à l'intérieur.

le sac, car ils pourraient rayer le réservoir de carburant ou vous blesser pendant

Freinage d'urgence.

Limite de capacité de charge

Ne pas dépasser la charge nominale. Une surcharge peut endommager la sangle.

la casse ou le détachement du sac, ce qui peut facilement entraîner des risques pour la sécurité

lors de la conduite à grande vitesse.

Protection haute température

Tenez le sac éloigné des pots d'échappement chauds des motos, des flammes nues et

Liquides fortement corrosifs tels que les acides et les bases. Évitez le stationnement prolongé.

sous la lumière directe du soleil, là où le réservoir de carburant surchauffe ; les températures élevées

accélérer la détérioration du tissu et endommager le revêtement imperméable.

Avis d'étanchéité

La housse de pluie assortie ne protège que des éclaboussures légères. Les fermetures éclair
ne sont pas totalement étanches. Lorsque vous roulez par temps de pluie, rangez vos objets de valeur tels que
comme téléphones portables et documents dans un emballage étanche indépendant et scellé
poche.

Durée de vie et usure

Ce produit a une durée de vie standard dans des conditions d'utilisation normales.
Une conduite tout-terrain agressive et fréquente ou une surcharge importante auront un impact considérable
raccourcir sa durée de vie. Cesser immédiatement l'utilisation si vous remarquez des fissures.
bretelles, coutures lâches ou tissu déchiré.

Aucune modification non autorisée

Ne percez pas de trous, n'ajoutez pas de câblage et ne modifiez pas vous-même la structure du sac, car
Ces modifications engendreront des risques potentiels pour la sécurité.

Protection de la surface peinte

Le fond du sac repose directement contre le réservoir de carburant, ce qui peut entraîner des dommages mineurs
L'abrasion de la peinture après une utilisation prolongée. Si votre véhicule est équipé d'une peinture haut de gamme
Pour protéger la peinture, placez un chiffon doux sous le sac avant l'installation.


Instructions d'installation et d'utilisation

Assurez-vous que votre véhicule est propre et exempt de saleté, de crasse routière, etc.
Ce produit se monte, il est de la responsabilité du cycliste de s'assurer que le produit
Le sac doit être monté et fixé avant chaque utilisation. Le chargement du sac peut entraîner un
En cas de changement de position, vérifiez toujours la position de montage correcte après le chargement.
et avant chaque trajet.


(I) Étapes d'installation

• Positionnez le sac sur le réservoir de la moto en veillant à ce qu'il soit centré et dégagé.
Tenir à l'écart de toutes les pièces chaudes en mouvement. Toujours ranger les objets lourds au fond du sac.


pour une meilleure répartition du poids et un meilleur équilibre.



• Pour fixer l'avant du sac, prenez la sangle avec la boucle mâle d'un côté et la boucle de l'autre, puis accrochez la boucle autour du repose-pied ou d'une autre pièce solide du vélo, ou passez la boucle autour d'un tube du cadre ou d'un point de fixation. Ensuite, poussez la boucle mâle à travers la boucle pour former une boucle lâche et tirez pour fixer solidement toutes les sangles avant.




• Fixez la boucle mâle à l'une des boucles femelles de la sacoche de réservoir.
Une fois correctement fixé, vous devriez entendre un clic confirmant le bon positionnement et la connexion.




Une fois le sac bien fixé, serrez les sangles pour vous assurer qu'il est bien maintenu sur la surface du réservoir, sans aucun mouvement ou presque. Aucune partie du sac ne doit bouger.


chargé et inséré à l'intérieur de la boucle de soudage élastique fournie, comme indiqué sur l'image ci-dessus.



• À l'aide de la sangle munie de 2 boucles mâles à chaque extrémité, fixez un côté à la boucle femelle située à l'avant de la sacoche de réservoir, passez l'autre côté autour des points de fixation de l'appui-tête ou des goujons de montage du cadre, puis faites passer la sangle dans l'une des boucles femelles, ajustez toutes les boucles femelles sur la boucle femelle de la sangle et ajustez la longueur de la sangle.



Avant d'utiliser votre moto, vérifiez que la sacoche et toutes les sangles ne sont pas en contact avec des pièces mobiles ou des surfaces susceptibles de chauffer. Contrôlez également la position des sangles de fixation, des pattes de fixation et la connexion entre la sacoche et le système de montage avant et pendant chaque arrêt.



(II) Spécifications de rangement et d'utilisation 1.

Le sac est équipé de plusieurs poches de rangement internes et externes pour ranger outils, documents, câbles de chargement et autres effets personnels. Placez les objets lourds au fond du sac pour réduire les vibrations pendant le transport.

2. Ne surchargez pas le tissu avec des objets durs ou pointus, car cela pourrait le déchirer ou le casser.

couture. Contrôlez le poids de chargement de manière raisonnable et ne dépassez pas la charge nominale.

capacité de charge.

3. La toile de protection contre la pluie offre une résistance de base aux éclaboussures et peut supporter

Pluie légère et de courte durée. En cas de fortes pluies prolongées ou de passage à gué, l'eau de pluie peut s'infiltrer.

l'eau s'infiltre par les ouvertures des fermetures éclair ou les trous d'épingles des coutures.

4. Utilisez la poignée de transport supérieure pour les transports sur de courtes distances. Desserrez complètement toutes les vis.

Retirez les sangles avant de retirer le sac. Ne tirez pas brusquement sur le sac, car cela pourrait…

provoquer la séparation des coutures et l'endommagement du tissu.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tankrucksack


MODELL: DV-TANK26-001, DV-TANK26-002, DV-TANK26-003

DV-TANK26-005ÿDV-TANK26-006ÿ

DV-TANK26-007, DV-TANK26-008-BP

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Modell: DV-TANK26-003/DV-TANK26-002/DV-TANK26-001/DV-TANK26-005/ DV-TANK26-006/DV-TANK26-007/DV-TANK26-008-BP



Das Bild dient nur als Referenz; bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch.

vor Inbetriebnahme. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Benutzerrichtlinien vor.

Das Aussehen des Produkts unterliegt der Bedienungsanleitung.

Wir haben die Informationen erhalten. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren werden, falls es Neuigkeiten gibt.

Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die folgenden Anweisungen lesen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Dieses Handbuch aufbewahren

Modell	Produktgröße
DV-TANK26-001	300 x 200 x 200 mm
DV-TANK26-002	280 x 200 x 200 mm
DV-TANK26-003	270 x 160 x 190 mm
DV-TANK26-005	310*180*(220-300)mm
DV-TANK26-006	220 x 190 x 120 mm
DV-TANK26-007	270*250*(165-210)mm
DV-TANK26-008-BP	380 x 210 x 180 mm

Vorsichtsmaßnahmen

Fahrsicherheit

Vor jeder Fahrt sollten alle Gurte und Schnallen auf festen Sitz überprüft werden.

Die Tasche muss befestigt sein. Sie darf weder das Armaturenbrett noch den Lenker oder die Lenksäule behindern.

Signale oder andere Steuerbereiche. Keine scharfen, harten Gegenstände hineinlegen.

die Tasche, da sie den Kraftstofftank zerkratzen oder Ihren Körper während der Fahrt verletzen könnte.

Notbremsung.

Belastbarkeitsgrenze

Die zulässige Traglast darf nicht überschritten werden. Überlastung kann zu Gurtbrüchen führen.

Bruch oder Ablösung der Tasche, was leicht zu Sicherheitsrisiken führen kann.

während der Fahrt mit hoher Geschwindigkeit.

Hochtemperaturschutz

Halten Sie die Tasche von heißen Motorradauspuffrohren, offenen Flammen und

Stark ätzende Flüssigkeiten wie Säuren und Laugen. Längeres Parken vermeiden.

unter direkter Sonneneinstrahlung, wo der Kraftstofftank überhitzt; hohe Temperaturen werden

beschleunigen den Gewebeverschleiß und beschädigen die wasserdichte Beschichtung.

Wasserdichter Hinweis

Die dazugehörige Regenhülle schützt nur vor leichtem Spritzwasser. Die Reißverschlüsse sind nicht vollständig wasserdicht. Bei Fahrten im Regen sollten Wertsachen wie z. B. als Mobiltelefone und Dokumente in einem separaten wasserdichten Behälter Beutel.

Lebensdauer und Verschleiß

Dieses Produkt hat bei normalem Gebrauch eine übliche Lebensdauer. Häufiges aggressives Fahren im Gelände oder starke Überladung werden drastisch verkürzt die Lebensdauer. Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn Sie Risse bemerken. Riemen, lose Nähte oder eingerissener Stoff.

Keine unbefugte Änderung

Bohren Sie keine Löcher, fügen Sie keine Kabel hinzu und verändern Sie die Taschenstruktur nicht selbst. Die Änderungen bergen potenzielle Sicherheitsrisiken.

Lackoberflächenschutz

Der Boden des Beutels liegt direkt am Kraftstofftank an, was geringfügige Probleme verursachen kann. Abrieb der Lackierung nach längerem Gebrauch. Wenn Ihr Fahrzeug über Premium-Ausstattung verfügt. Bei Lackschäden legen Sie vor der Installation ein weiches Tuch unter die Tasche, um diese zu schützen.


Installations- und Gebrauchsanleitung

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug sauber und frei von Schmutz, Straßenschmutz usw. ist. Bei der Montage dieses Produkts ist der Fahrer dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass das Produkt wird vor jedem Gebrauch montiert und gesichert. Das Beladen der Tasche kann zu einem Problem führen. Positionsänderung, nach dem Beladen stets die korrekte Montageposition überprüfen. und vor jeder einzelnen Fahrt.


(I) Installationsschritte

• Positionieren Sie die Tasche auf dem Tank des Motorrads und achten Sie darauf, dass sie mittig sitzt und frei ist. Von allen beweglichen, heißen Teilen fernhalten. Schwere Gegenstände immer unten in die Tasche legen.

für eine bessere Gewichtsverteilung und Balance.




• Um die Vorderseite der Tasche zu sichern, nehmen Sie den Riemen mit der männlichen Schnalle auf der einen Seite und der Schlaufe auf der gegenüberliegenden Seite und haken Sie die Schlaufe um eine Fußraste oder ein ähnliches festes Fahrradteil ein oder führen Sie die Schlaufe um ein Rahmenrohr oder einen Befestigungspunkt. Schieben Sie dann die männliche Schnalle durch die Schlaufe, sodass eine lockere Schlaufe entsteht, und ziehen Sie daran, um alle vorderen Riemen sicher zu befestigen.




• Verbinden Sie die männliche Schnalle mit einer der weiblichen Schnallen am Tankrucksack.

Bei korrekter Befestigung sollte ein Einrasten zu hören sein, das die korrekte Positionierung und Verbindung bestätigt.




• Sobald die Tasche sicher befestigt ist, ziehen Sie die Gurte fest an, um sicherzustellen, dass sie fest auf der Tankoberfläche sitzt und sich kaum oder gar nicht bewegt. Achten Sie darauf, dass kein Teil der Tasche fest sitzt.


wie im obigen Bild gezeigt, wird es in die dafür vorgesehene elastische Schweißschlaufe eingelegt und eingeklemmt.



• Verbinden Sie mit dem Gurt mit den beiden männlichen Schnallen an jedem Ende eine Seite mit der weiblichen Schnalle an der Vorderseite des Tankrucksacks, führen Sie die gegenüberliegende Seite um die Befestigungspunkte der Kopfstütze oder die Befestigungsbolzen des Rahmens, führen Sie den Gurt dann zurück durch eine der weiblichen Schnallen, justieren Sie alle weiblichen Schnallen an der weiblichen Schnalle des Gurtes und stellen Sie die Gurtlänge ein.



• Prüfen Sie vor Fahrtantritt, ob die Tasche und alle Gurte frei von beweglichen Teilen oder Oberflächen sind, die sich während der Fahrt erhitzen könnten. Kontrollieren Sie außerdem vor und bei jedem Stopp die Position aller Befestigungsgurte, Laschen und Verbindungen zwischen Tasche und Befestigungssystem.



(II) Aufbewahrungs- und Nutzungshinweise 1.

Die Tasche verfügt über mehrere Innen- und Außentaschen zur übersichtlichen Aufbewahrung von Werkzeug, Dokumenten, Ladekabeln und anderen Gegenständen. Schwere Gegenstände sollten unten in die Tasche gelegt werden, um ein Erschüttern während der Fahrt zu verhindern.

2. Stopfen Sie keine harten oder scharfen Gegenstände hinein, da diese den Stoff beschädigen könnten.

Nähte. Die Belastung angemessen kontrollieren und die zulässige Höchstlast nicht überschreiten.

Belastbarkeit.

3. Das Regenschutzgewebe bietet grundlegenden Spritzwasserschutz und ist beständig gegen …

Kurzer, leichter Regen. Bei anhaltendem Starkregen oder beim Waten kann Regenwasser eindringen.

durch Reißverschlusslücken oder Nahtlöcher sickern.

4. Verwenden Sie den oberen Tragegriff für kurze Transportstrecken. Lösen Sie alle Schrauben vollständig.

Die Gurte vor dem Abnehmen der Tasche lösen. Nicht ruckartig an der Tasche ziehen, da dies zu Beschädigungen führen kann.

verursachen Nahttrennung und Stoffbeschädigung.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Borsa da serbatoio


MODELLO:DV-TANK26-001ÿDV-TANK26-002ÿDV-TANK26-003

DV-TANK26-005ÿDV-TANK26-006ÿ

DV-TANK26-007ÿDV-TANK26-008-BP

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Modello:DV-TANK26-003/DV-TANK26-002/DV-TANK26-001/DV-TANK26-005/ DV-TANK26-006/DV-TANK26-007/DV-TANK26-008-BP



L'immagine è puramente indicativa; si prega di fare riferimento al prodotto reale.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale. prima dell'utilizzo. VEVOR si riserva un'interpretazione chiara delle nostre condizioni d'uso. manuale. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto che ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo di nuovo in caso di problemi. Aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere Leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Salva questo manuale

Modello	dimensioni del prodotto
DV-TANK26-001	300*200*200 mm
DV-TANK26-002	280*200*200 mm
DV-TANK26-003	270*160*190 mm
DV-TANK26-005	310*180*(220-300)mm
DV-TANK26-006	220*190*120 mm
DV-TANK26-007	270*250*(165-210)mm
DV-TANK26-008-BP	380*210*180 mm

Precauzioni

Sicurezza in sella

Prima di ogni corsa, ispeziona tutte le cinghie e le fibbie per assicurarti che siano ben fissate fissata. La borsa non deve ostruire il cruscotto, il manubrio, gli indicatori di direzione. segnali o qualsiasi altra area di controllo. Non posizionare oggetti duri e appuntiti all'interno la borsa, poiché potrebbero graffiare il serbatoio del carburante o ferire il tuo corpo durante frenata di emergenza.

Limite di capacità di carico

Non superare il peso di carico nominale. Il sovraccarico può danneggiare la cinghia rottura o distacco della borsa, che possono facilmente comportare rischi per la sicurezza durante la guida ad alta velocità.

Protezione dalle alte temperature

Tenere la borsa lontana da tubi di scarico caldi della motocicletta, fiamme libere e Liquidi fortemente corrosivi come acidi e alcali. Evitare la sosta prolungata. sotto la luce diretta del sole dove il serbatoio del carburante si surriscalda; le alte temperature saranno accelera il deterioramento del tessuto e danneggia il rivestimento impermeabile.

Avviso impermeabile

La copertura antipioggia abbinata protegge solo dagli schizzi leggeri. Le cerniere non sono completamente impermeabili. Quando si guida con tempo piovoso, conservare oggetti di valore come come telefoni cellulari e documenti in una confezione impermeabile indipendente Marsupio.

Durata di servizio e usura

Questo prodotto ha una durata di vita standard in condizioni di utilizzo normali. La guida fuoristrada aggressiva e frequente o il sovraccarico pesante aumenteranno drasticamente accorciarne la durata. Interrompere immediatamente l'uso se si notano crepe cinghie, cuciture allentate o tessuto strappato.

Nessuna modifica non autorizzata

Non praticare fori, aggiungere fili o modificare la struttura della borsa da solo, in quanto tale Le modifiche comporteranno potenziali rischi per la sicurezza.

Protezione della superficie verniciata

Il fondo della borsa si appoggia direttamente al serbatoio del carburante, il che può causare piccoli danni abrasione della finitura della vernice dopo un uso prolungato. Se il tuo veicolo ha una vernice premium Prima dell'installazione, per proteggere la superficie verniciata, posizionare un panno morbido sotto la borsa.


Istruzioni per l'installazione e l'uso

Assicurati che il tuo veicolo sia pulito e privo di sporcizia, residui stradali ecc. Dove questo prodotto si monta, è responsabilità del pilota assicurarsi che il prodotto è montato e fissato prima di ogni utilizzo. Il caricamento della borsa può comportare un cambio di posizione, verificare sempre la corretta posizione di montaggio dopo il caricamento e prima di ogni singola corsa.


(I) Fasi di installazione

• Posizionare la borsa sul serbatoio della moto assicurandosi che sia centrata e libera Tenere lontano da tutte le parti calde in movimento. Riporre sempre gli oggetti pesanti sul fondo della borsa.


per una migliore distribuzione del peso e un migliore equilibrio.



• Per fissare la parte anteriore della borsa, prendere la cinghia con la fibbia maschio da un lato e l'anello dall'altro e agganciare l'anello attorno a una pedana o a una parte solida simile della bicicletta oppure far passare l'anello attorno a un tubo del telaio o a un punto di fissaggio, quindi far passare la fibbia maschio attraverso l'anello formando un anello allentato e tirare per fissare saldamente tutte le cinghie anteriori.




• Collegare la fibbia maschio a una delle fibbie femmina della borsa da serbatoio.
Se collegato correttamente, si dovrebbe sentire uno scatto che conferma il corretto posizionamento e la connessione.




• Una volta fissata, tirare bene le cinghie assicurandosi che la borsa sia tenuta ben aderente alla superficie del serbatoio con pochissimo o nessun movimento. Qualsiasi parte della borsa non


caricato e inserito all'interno dell'anello elastico di saldatura fornito, come mostrato nell'immagine sopra.



• Utilizzando la cinghia con 2 fibbie maschio a ciascuna estremità, collegare un lato alla fibbia femmina sulla parte anteriore della borsa da serbatoio, far passare il lato opposto attorno ai punti di fissaggio del poggiatesta sul telaio o ai perni di montaggio, quindi far passare la cinghia attraverso una delle fibbie femmina, regolare tutte le fibbie femmina sulla fibbia femmina della cinghia e regolare la lunghezza della cinghia.



• Prima di utilizzare la motocicletta, verificare che la borsa e tutte le cinghie siano libere da parti mobili o superfici che potrebbero surriscaldarsi durante l'utilizzo. Controllare inoltre la posizione di tutte le cinghie di fissaggio, le linguette e il collegamento della borsa al sistema di montaggio prima e durante le soste durante ogni via



(II) Specifiche di stoccaggio e utilizzo 1.

La borsa è dotata di numerose tasche interne ed esterne per riporre in modo ordinato attrezzi, documenti, cavi di ricarica e altri oggetti. Posizionare gli oggetti pesanti sul fondo della borsa per ridurre le vibrazioni durante il trasporto.

2. Non inserire oggetti duri o appuntiti che potrebbero strappare il tessuto o romperlo.

cucitura. Controllare il peso del carico in modo ragionevole e non superare il valore nominale
capacità di carico.
3. Il tessuto del telo antipioggia offre una resistenza di base agli schizzi e può resistere
pioggia leggera e breve. In caso di pioggia forte prolungata o guado, l'acqua piovana può
possono infiltrarsi attraverso le fessure delle cerniere o i fori delle cuciture.
4. Utilizzare la maniglia di trasporto superiore per il trasporto a breve distanza. Allentare completamente tutte le viti.
cinghie prima di rimuovere la borsa. Non tirare la borsa con forza, poiché ciò potrebbe
possono causare la separazione delle cuciture e danni al tessuto.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bolsa de depósito


MODELO: DV-TANK26-001, DV-TANK26-002, DV-TANK26-003

DV-TANK26-005, DV-TANK26-006,

DV-TANK26-007, DV-TANK26-008-BP

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modelo: DV-TANK26-003/DV-TANK26-002/DV-TANK26-001/DV-TANK26-005/
DV-TANK26-006/DV-TANK26-007/DV-TANK26-008-BP



La imagen es solo de referencia; consulte el producto real.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual.
antes de operar. VEVOR se reserva el derecho de interpretar claramente nuestros términos y condiciones.
manual. La apariencia del producto estará sujeta al producto que usted
recibido. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente si hay algún problema.
Actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.

Guardar este manual

Modelo	tamaño del producto
DV-TANK26-001	300*200*200 mm
DV-TANK26-002	280*200*200 mm
DV-TANK26-003	270*160*190 mm
DV-TANK26-005	310*180*(220-300)mm
DV-TANK26-006	220*190*120 mm
DV-TANQUE26-007	270*250*(165-210)mm
DV-TANK26-008-BP	380*210*180 mm

Precauciones

Seguridad al montar en bicicleta

Antes de cada viaje, inspeccione todas las correas y hebillas para asegurarse de que estén bien sujetas.
sujeta. La bolsa no debe obstruir el salpicadero, el manillar ni el volante.
señales o cualquier otra área de control. No coloque objetos duros y afilados dentro.
la bolsa, ya que pueden rayar el tanque de combustible o lesionar su cuerpo durante
frenado de emergencia.

Límite de capacidad de carga

No exceda el peso de carga nominal. La sobrecarga puede dañar la correa.
rotura o desprendimiento de la bolsa, lo que puede provocar fácilmente riesgos para la seguridad.
durante la conducción a alta velocidad.

Protección contra altas temperaturas

Mantenga la bolsa alejada de los tubos de escape calientes de las motocicletas, las llamas abiertas y
líquidos corrosivos fuertes como ácidos y álcalis. Evite el estacionamiento prolongado.
bajo la luz solar directa donde el tanque de combustible se sobrecalienta; las altas temperaturas
aceleran el deterioro del tejido y dañan el revestimiento impermeable.

Aviso sobre impermeabilidad

La funda impermeable a juego solo protege contra salpicaduras ligeras. Las cremalleras
no son completamente impermeables. Cuando conduzca en tiempo lluvioso, guarde los objetos de valor como
como teléfonos móviles y documentos en un sellado impermeable independiente
bolsa.

Vida útil y desgaste

Este producto tiene una vida útil estándar en condiciones de uso normales.
La conducción agresiva frecuente fuera de carretera o la sobrecarga excesiva provocarán un riesgo drástico.
acortar su vida útil. Suspenda su uso inmediatamente si observa grietas.
correas, costuras sueltas o tela rasgada.

No se permiten modificaciones no autorizadas.

No perfore agujeros, agregue cableado ni altere la estructura de la bolsa usted mismo, ya que
Las modificaciones generarán riesgos potenciales para la seguridad.

Protección de superficies pintadas

La parte inferior de la bolsa se apoya directamente contra el tanque de combustible, lo que puede causar pequeñas molestias.
abrasión en el acabado de la pintura después de un uso prolongado. Si su vehículo tiene pintura premium
Para proteger la pintura, coloque un paño suave debajo de la bolsa antes de la instalación.


Instrucciones de instalación y uso

Asegúrese de que su vehículo esté limpio y libre de suciedad, mugre de la carretera, etc.
Este producto se monta, es responsabilidad del ciclista asegurarse de que el producto
se monta y asegura antes de cada uso. Cargar la bolsa puede resultar en una
Cambio de posición, compruebe siempre la posición de montaje correcta después de la carga.
y antes de cada viaje.


(I) Pasos de instalación

• Coloque la bolsa en el tanque de la motocicleta asegurándose de que la bolsa esté centrada y libre
Manténgalo alejado de todas las partes calientes en movimiento. Guarde siempre los objetos pesados en el fondo de la bolsa.


para una mejor distribución del peso y equilibrio.



• Para asegurar la parte delantera de la bolsa, tome la correa con la hebilla macho en un lado y el lazo en el lado opuesto y enganche el lazo alrededor de un reposapiés o una parte sólida similar de la bicicleta, o pase el lazo alrededor de un tubo del cuadro o un punto de montaje, luego empuje la hebilla macho a través del lazo formando un lazo suelto y tire para sujetar de forma segura todas las correas delanteras.




• Conecte la hebilla macho a una de las hebillas hembra de la bolsa sobredepósito. Cuando esté bien conectado, debería oír un clic que confirma su correcta colocación y conexión.




• Una vez asegurada, apriete las correas asegurándose de que la bolsa quede bien sujeta a la superficie del tanque con MUY poco o ningún movimiento. Cualquier parte de la bolsa que no


Cargada y colocada dentro del lazo elástico de soldadura provisto, como se muestra en la imagen superior.



• Usando la correa con 2 hebillas macho en cada extremo, conecte un lado a la hebilla hembra en la parte delantera de la bolsa de tanque, pase el lado opuesto alrededor de los puntos duros del reposacabezas de montaje del marco o pernos de montaje, luego pase la correa de vuelta a través de una de las hebillas hembra, ajuste todas las hebillas hembra en la hebilla hembra de la correa y ajuste la longitud de la correa.



• Antes de usar la motocicleta, compruebe que la bolsa y todas las correas estén libres de cualquier pieza móvil o superficie que pueda calentarse durante el funcionamiento. Asimismo, verifique la posición de todas las correas de sujeción, las pestañas y la conexión de la bolsa con el sistema de montaje antes y durante las paradas en cada



(II) Especificaciones de almacenamiento y uso 1. La bolsa está equipada con múltiples bolsillos internos y externos para guardar de forma organizada herramientas, documentos, cables de carga y otras pertenencias. Coloque los objetos pesados en el fondo de la bolsa para reducir las vibraciones durante el trayecto.

2. No sobrecargue con objetos duros o afilados, ya que podrían rasgar la tela o romperse.

costura. Controle el peso de la carga de forma razonable y no exceda la capacidad nominal.
capacidad de carga.

3. El tejido de la cubierta para la lluvia proporciona una resistencia básica a las salpicaduras y puede soportar
lluvia ligera y corta. En caso de lluvia intensa prolongada o al vadear, el agua de lluvia puede
filtraciones a través de las aberturas de las cremalleras o los agujeros de las costuras.

4. Utilice el asa de transporte superior para el transporte a corta distancia. Afloje completamente todas las correas.
Correas antes de quitar la bolsa. No tire de la bolsa con fuerza, ya que esto puede
provocan la separación de las costuras y daños en la tela.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Torba na zbiornik


MODEL: DV-TANK26-001, DV-TANK26-002, DV-TANK26-003

DV-TANK26-005DV-TANK26-006

DV-TANK26-007, DV-TANK26-008-BP

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: DV-TANK26-003/DV-TANK26-002/DV-TANK26-001/DV-TANK26-005/
DV-ZBIORNIK 26-006/DV-ZBIORNIK 26-007/DV-ZBIORNIK 26-008-BP



Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

To jest oryginalna instrukcja, proszę uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.
przed uruchomieniem. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszych zasad użytkowania
instrukcji. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który
Otrzymano. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Państwa ponownie, jeśli pojawią się jakiekolwiek
aktualizacje technologii lub oprogramowania w naszym produkcie.

	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Zapisz ten podręcznik

Model	rozmiar produktu
DV-TANK26-001	300*200*200 mm
DV-TANK26-002	280*200*200 mm
DV-TANK26-003	270*160*190 mm
DV-TANK26-005	310*180*(220-300)mm
DV-TANK26-006	220*190*120 mm
DV-TANK26-007	270*250*(165-210)mm
DV-TANK26-008-BP	380*210*180 mm

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo jazdy

Przed każdą jazdą sprawdź wszystkie paski i klamry, aby upewnić się, że są bezpiecznie zamocowane. zapięta. Torba nie może zasłaniać deski rozdzielczej, kierownicy, zakrętów sygnałów lub innych obszarów kontrolnych. Nie umieszczaj ostrych, twardych przedmiotów wewnątrz torby, ponieważ mogą porysować zbiornik paliwa lub zranić ciało podczas hamowanie awaryjne.

Limit ładowności

Nie przekraczać dopuszczalnej masy ładunku. Przeciążenie może spowodować zerwanie się pasa. pęknięcie lub oderwanie się worka, co może łatwo doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa podczas jazdy z dużą prędkością.

Ochrona przed wysoką temperaturą

Trzymaj torbę z dala od gorących rur wydechowych motocykla, otwartego ognia i Silne płyny żrące, takie jak kwasy i zasady. Unikać długotrwałego parkowania. w bezpośrednim świetle słonecznym, gdzie zbiornik paliwa ulega przegrzaniu; wysokie temperatury będą przyspieszyć niszczenie tkaniny i uszkodzić powłokę wodoodporną.

Informacja o wodoodporności

Pasujący pokrowiec przeciwdeszczowy chroni jedynie przed lekkimi zachlapaniami. Zamki błyskawiczne Nie są całkowicie wodoszczelne. Podczas jazdy w deszczową pogodę przechowuj wartościowe przedmioty, takie jak jak telefony komórkowe i dokumenty w niezależnym, wodoszczelnym i uszczelnionym pojemniku kieszonka.

Żywotność i zużycie

Żywotność tego produktu w normalnych warunkach użytkowania jest standardowa.
Częsta, agresywna jazda terenowa lub duże przeciążenia mogą drastycznie
Skrócić jego żywotność. Natychmiast przerwij używanie, jeśli zauważysz pęknięcia.
paski, luźne szwy lub podarty materiał.

Brak nieautoryzowanych modyfikacji

Nie wiercić otworów, nie dodawać przewodów ani nie zmieniać konstrukcji torby samodzielnie, ponieważ może to spowodować modyfikacje mogą stwarzać potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Ochrona powierzchni lakieru

Dno torby przylega bezpośrednio do zbiornika paliwa, co może powodować drobne uszkodzenia.
ścieranie powłoki lakierniczej po długotrwałym użytkowaniu. Jeśli Twój pojazd ma
Przed montażem pod torbę należy podłożyć miękką szmatkę, aby ją zabezpieczyć.


Instrukcja instalacji i użytkowania

Upewnij się, że Twój pojazd jest czysty i wolny od brudu, zanieczyszczeń drogowych itp. Gdzie
montaż tego produktu, obowiązkiem jeźdźca jest upewnienie się, że produkt jest
jest montowany i zabezpieczany przed każdym użyciem. Załadowanie torby może spowodować
zmiana pozycji, zawsze sprawdź prawidłową pozycję montażu po załadowaniu
i przed każdą jazdą.


(I) Kroki instalacji

• Umieść torbę na zbiorniku motocykla, upewniając się, że torba jest wyśrodkowana i wolna.
z dala od wszystkich ruchomych, gorących części. Ciężkie przedmioty zawsze umieszczaj na dnie torby.


dla lepszego rozłożenia ciężaru i równowagi.



• Aby zabezpieczyć przód torby, weź pasek z męską klamrą z jednej strony i pętlą z drugiej strony i zaczep pętlę o podnóżek lub podobną solidną część roweru lub owiń pętlę wokół rury ramy lub punktu mocowania, a następnie przepchnij męską klamrę przez pętlę, tworząc luźną pętlę, i pociągnij, aby bezpiecznie zamocować wszystkie przednie paski.




• Podłącz męską klamrę do jednej z żeńskich klamr na torbie na zbiornik paliwa.
Po poprawnym zamocowaniu powinieneś usłyszeć dźwięk potwierdzający właściwe umiejscowienie i połączenie.




• Po zabezpieczeniu, mocno dociągnij paski, upewniając się, że torba ściśle przylega do powierzchni zbiornika, z BARDZO niewielkim lub zerowym ruchem. Żadna część torby nie


załadowane i schowane wewnątrz dostarczonej elastycznej pętli spawalniczej, jak pokazano na powyższym obrazku.



• Za pomocą paska z dwoma męskimi klamrami na każdym końcu połącz jedną stronę z żeńską klamrą z przodu torby na zbiornik, owiń przeciwną stronę wokół punktów mocowania zagłówka lub kołków montażowych ramy, a następnie przeciągnij pasek z powrotem przez jedną z żeńskich klamer, dopasuj wszystkie żeńskie klamry do żeńskiej klamry paska i wyreguluj długość paska.



• Przed rozpoczęciem jazdy motocyklem należy dokładnie sprawdzić, czy torba i wszystkie paski nie stykają się z ruchomymi częściami ani powierzchniami, które mogą się nagrzewać podczas jazdy. Przed i w trakcie każdej jazdy należy również sprawdzić położenie wszystkich pasków mocujących, zaczepów oraz połączenie torby z systemem mocowania.



(II) Specyfikacja przechowywania i użytkowania 1.

Torba jest wyposażona w liczne wewnętrzne i zewnętrzne kieszenie do przechowywania narzędzi, dokumentów, kabli do ładowania i innych rzeczy osobistych. Ciężkie przedmioty należy umieszczać na dnie torby, aby zmniejszyć drgania podczas jazdy.

2. Nie należy przepełniać tkaniny twardymi lub ostrymi przedmiotami, które mogą ją rozerwać lub uszkodzić.

Szycie. Kontroluj ciężar ładunku w rozsądny sposób i nie przekraczaj znamionowego ładowność.

3. Materiał pokrowca przeciwdeszczowego zapewnia podstawową ochronę przed zachlapaniem i jest odporny na krótki, lekki deszcz. W przypadku długotrwałego, ulewnego deszczu lub brodzenia w wodzie, woda deszczowa może przesiąkać przez szczeliny w zamkach błyskawicznych lub dziurki w szwach.

4. Do transportu na krótkie odległości użyj górnego uchwytu. Całkowicie poluzuj wszystkie paski przed zdjęciem torby. Nie szarp torby na siłę, ponieważ może to powodować rozchodzenie się szwów i uszkodzenie tkaniny.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tanktas


MODEL: DV-TANK26-001, DV-TANK26-002, DV-TANK26-003

DV-TANK26-005, DV-TANK26-006,

DV-TANK26-007, DV-TANK26-008-BP

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Model: DV-TANK26-003/DV-TANK26-002/DV-TANK26-001/DV-TANK26-005/ DV-TANK26-006/DV-TANK26-007/DV-TANK26-008-BP



De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product dient als referentie.

Dit is de originele handleiding; lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door.

vóór gebruik. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikersvoorwaarden duidelijk te interpreteren.

handleiding. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u gebruikt.

Ontvangen. Onze excuses dat we u niet opnieuw zullen informeren als er zich problemen voordoen.

technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker dit lezen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Bewaar deze handleiding

Model	productgrootte
DV-TANK26-001	300*200*200 mm
DV-TANK26-002	280*200*200 mm
DV-TANK26-003	270*160*190 mm
DV-TANK26-005	310*180*(220-300)mm
DV-TANK26-006	220*190*120 mm
DV-TANK26-007	270*250*(165-210)mm
DV-TANK26-008-BP	380*210*180 mm

Voorzorgsmaatregelen

Rijveiligheid

Controleer vóór elke rit alle riemen en gespen om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten.
vastgemaakt. De tas mag het dashboard, het stuur of de stuurinrichting niet blokkeren.
signalen of andere bedieningsgebieden. Plaats geen scherpe, harde voorwerpen binnenin.
de tas, omdat deze de brandstoftank kan beschadigen of u lichamelijk letsel kan toebrengen tijdens
noodstop.

Maximale draagcapaciteit

Overschrijd het nominale draagvermogen niet. Overbelasting kan de banden beschadigen.
breuk of losraken van de zak, wat gemakkelijk tot veiligheidsrisico's kan leiden.
tijdens het rijden op hoge snelheid.

Bescherming tegen hoge temperaturen

Houd de tas uit de buurt van hete uitlaatpijpen van motorfietsen, open vuur en
Sterk corrosieve vloeistoffen zoals zuren en basen. Vermijd langdurig parkeren.
Bij direct zonlicht waarbij de brandstoftank oververhit raakt, zullen hoge temperaturen optreden.
Het materiaal raakt sneller beschadigd en de waterdichte coating wordt aangetast.

Waterdichtheidsmelding

De bijpassende regenhoes beschermt alleen tegen lichte spatten. De ritsen
zijn niet volledig waterdicht. Berg waardevolle spullen op wanneer het regent.
als mobiele telefoons en documenten in een onafhankelijke, waterdichte, afgesloten verpakking.
zakje.

Levensduur en slijtage

Dit product heeft een standaard levensduur bij normaal gebruik.
Frequent agressief offroad rijden of zware overbelading zal drastisch
verkort de levensduur. Stop onmiddellijk met het gebruik als u scheurtjes opmerkt.
bandjes, losse stiksels of gescheurde stof.

Geen ongeautoriseerde wijzigingen

Boor geen gaten, voeg geen bedrading toe en verander de structuur van de tas niet zelf.
Aanpassingen kunnen potentiële veiligheidsrisico's met zich meebrengen.

Bescherming van het lakoppervlak

De bodem van de tas rust direct tegen de brandstoftank, wat mogelijk kleine beschadigingen kan veroorzaken.
Slijtage van de lak na langdurig gebruik. Als uw voertuig premium is.
Leg bij het schilderen een zachte doek onder de tas voordat u deze installeert ter bescherming.


Installatie- en gebruiksaanwijzing

Zorg ervoor dat uw voertuig schoon is en vrij van vuil, straatvuil enz.
Als dit product gemonteerd wordt, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat het product correct gemonteerd is.
moet voor elk gebruik gemonteerd en stevig bevestigd zijn. Het vullen van de tas kan leiden tot een
Wijziging van positie: controleer na het laden altijd of de montagepositie correct is.
en vóór elke rit.


(I) Installatiestappen

• Plaats de tas op de tank van de motorfiets en zorg ervoor dat de tas gecentreerd en vrij is.
Uit de buurt van alle bewegende, hete onderdelen. Berg zware voorwerpen altijd onderin de tas op.


voor een betere gewichtsverdeling en balans.



• Om de voorkant van de tas vast te maken, neemt u de riem met de mannelijke gesp aan de ene kant en de lus aan de andere kant. Haak de lus om de voetsteun of een vergelijkbaar stevig fietsonderdeel, of leid de lus om een framebuis of bevestigingspunt. Duw vervolgens de mannelijke gesp door de lus, zodat er een losse lus ontstaat, en trek eraan om alle voorste riemen stevig vast te maken.




• Bevestig de mannelijke gesp aan een van de vrouwelijke gespen op de tanktas. Als het correct is aangesloten, hoort u een klikgeluid, wat bevestigt dat het goed geplaatst is en een goede verbinding maakt.




• Trek de riemen na het vastmaken stevig aan, zodat de tas strak tegen het oppervlak van de tank zit en ZEER weinig tot geen beweging vertoont. Elk deel van de tas dat niet


geladen en weggestopt in de meegeleverde elastische laslus, zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding.



• Gebruik de riem met 2 mannelijke gespen aan beide uiteinden. Bevestig de ene kant aan de vrouwelijke gesp aan de voorkant van de tanktas. Lus de andere kant om de bevestigingspunten of bouten van de hoofdsteun op het frame. Haal de riem vervolgens terug door een van de vrouwelijke gespen. Verstel alle vrouwelijke gespen op de vrouwelijke gesp van de riem en pas de lengte van de riem aan.



• Controleer vóór het gebruik van uw motorfiets of de tas en alle riemen vrij zijn van bewegende onderdelen of oppervlakken die tijdens het rijden heet kunnen worden. Controleer ook de positie van alle bevestigingsriemen, lipjes en de verbinding van de tas met het bevestigingssysteem vóór en tijdens stops op elke rit.



(II) Specificaties voor opslag en gebruik 1. De tas is voorzien van meerdere interne en externe opbergvakken voor het overzichtelijk opbergen van gereedschap, documenten, oplaadkabels en andere spullen. Plaats zware voorwerpen onderin de tas om schudden tijdens het rijden te verminderen.

2. Stop niet te veel harde of scherpe voorwerpen in de tas, want die kunnen de stof scheuren of breken.

stiksels. Beperk het laadgewicht tot een redelijk niveau en overschrijd het nominale gewicht niet.
draagvermogen.

3. De stof van de regenhoes biedt basisbescherming tegen opspattend water en is bestand tegen
Korte, lichte regen. Bij langdurige, hevige regen of bij het wadend rijden kan regenwater aanwezig zijn.
kunnen door openingen in de rits of gaatjes in de stiksels sijpelen.

4. Gebruik de handgreep aan de bovenkant voor transport over korte afstanden. Maak alle onderdelen volledig los.
Maak de schouderbanden los voordat u de tas afdoet. Trek niet hard aan de tas, want dit kan de tas beschadigen.
Dit kan leiden tot loslatende stiksels en beschadiging van de stof.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tankväska


MODELL: DV-TANK26-001, DV-TANK26-002, DV-TANK26-003

DV-TANK26-005, DV-TANK26-006,

DV-TANK26-007, DV-TANK26-008-BP

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Modell: DV-TANK26-003/DV-TANK26-002/DV-TANK26-001/DV-TANK26-005/ DV-TANK26-006/DV-TANK26-007/DV-TANK26-008-BP



Bilden är endast för referens; vänligen hänvisa till den faktiska produkten.

Detta är originalinstruktionerna, läs alla instruktioner noggrant.
innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av våra användarvillkor.
manual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du
mottagits. Förlåt oss att vi inte informerar dig igen om det finns några
teknik- eller programuppdateringar på vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

Spara den här manualen

Modell	produktstorlek
DV-TANK26-001	300*200*200mm
DV-TANK26-002	280*200*200mm
DV-TANK26-003	270*160*190 mm
DV-TANK26-005	310*180*(220-300)mm
DV-TANK26-006	220*190*120mm
DV-TANK26-007	270*250*(165–210) mm
DV-TANK26-008-BP	380*210*180mm

Försiktighetsåtgärder

Säkerhet vid körning

Kontrollera alla remmar och spännen före varje cykeltur för att säkerställa att de sitter ordentligt fast.
fäst. Väskan får inte blockera instrumentbrädan, styret, svängarna
signaler eller andra kontrollområden. Placera inte vassa, hårda föremål inuti
påsen, eftersom de kan repa bränsletanken eller skada din kropp under
nödbromsning.

Lastkapacitetsgräns

Överskrid inte den nominella lastvikten. Överbelastning kan orsaka
brott eller lossning av påsen, vilket lätt kan leda till säkerhetsrisker
under körning i hög hastighet.

Högtemperaturskydd

Håll påsen borta från heta motorcykelavgasrör, öppen låga och
starkt frätande vätskor som syror och alkalier. Undvik långvarig parkering
i direkt solljus där bränsletanken överhettas; höga temperaturer kommer att
påskynda tygets försämring och skada den vattentäta beläggningen.

Vattentäthetsmeddelande

Det matchande regnskyddet skyddar endast mot lätta stänk. Dragkedjorna är inte helt vattentäta. Förvara värdesaker som t.ex. när du cyklar i regnigt väder. som mobiltelefoner och dokument i en oberoende vattentät förseglad påse.

Livslängd och slitage

Denna produkt har en standardlivslängd under normala användningsförhållanden. Frekvent aggressiv terrängkörning eller kraftig överbelastning kommer drastiskt att förkorta dess livslängd. Avbryt omedelbart användningen om du upptäcker spruckna remmar, lösa sömmar eller trasigt tyg.

Ingen obehörig modifiering

Borra inte hål, lägg inte till kablar eller ändra påsens struktur själv, eftersom det kan modifieringar kommer att skapa potentiella säkerhetsrisker.

Färgskydd

Påsens botten sitter direkt mot bränsletanken, vilket kan orsaka mindre nötning på lacken efter långvarig användning. Om ditt fordon har premiumkvalitet lackeringen, lägg en mjuk trasa under påsen före installationen för skydd.


Installations- och användningsinstruktioner

Se till att ditt fordon är rent och fritt från smuts, vägsmuts etc. Var denna produkt monteras, är det förarens ansvar att se till att produkten är monterad och säkert monterad före varje användning. Att lasta påsen kan resultera i en vid positionsändring, kontrollera alltid korrekt monteringsläge efter lastning och före varje åktur.


(I) Installationssteg

• Placera påsen på motorcykelns tank och se till att den är centrerad och fri från alla rörliga, heta delar. Förvara alltid tunga föremål i botten av väskan


för bättre viktfördelning och balans.



• För att fästa väskans framsida, ta remmen med hanspännet på ena sidan och öglan på motsatt sida och haka fast öglan runt fotpinnen eller liknande solid cykeldel eller trä öglan runt ett ramrör eller en monteringspunkt. Tryck sedan hanspännet genom öglan så att det bildas en lös ögla och dra för att fästa alla främre remmar ordentligt.




• Anslut hanspännet till ett av honspännena på tankväskan.
När den är korrekt monterad bör du höra ett klick som säkerställer korrekt placering och anslutning.




• När remmarna är säkrade, dra åt dem ordentligt och se till att påsen hålls tätt mot tankytan med VÄLDIGT liten eller ingen rörelse. Någon del av påsen som inte


laddad och stoppad inuti den medföljande elastiska svetsöglan, som visas på bilden ovan.



• Använd remmen med två hanspännen i vardera änden. Anslut den ena sidan till honspännet på tankväskan. Vira den motsatta sidan runt ramens fästpunkter för nackstödet eller monteringsstiften. Trä sedan remmen tillbaka genom ett av honspännena. Justera alla honspännen på remmens honspänne och justera remmens längd.



• Innan du kör din motorcykel, dubbelkolla att väskan och alla remmar är fria från alla rörliga delar eller ytor som kan bli varma under användning. Kontrollera även positionen för alla monteringsremmar, flikar och anslutningen av väskan och monteringssystemet före och under stopp på varje tur.



(II) Förvarings- och

användningsspecifikationer 1. Väskan är utrustad med flera interna och externa förvaringsfickor för klassificerad förvaring av verktyg, dokument, laddningskablar och andra tillhörigheter. Placera tunga föremål i väskans botten för att minska skakningar under körning.

2. Överfyll inte hårda eller vassa föremål, eftersom de kan riva sönder tyget eller gå sönder

sömmar. Kontrollera lastvikten rimligt och överskrid inte den nominella lastkapacitet.

3. Regnskyddstyget ger grundläggande stänkskydd och tål kortvarigt lätt regn. Vid långvarigt kraftigt regn eller vadning under ridning kan regnvatten sippra genom dragkedjeöppningar eller nålhål i sömmar.

4. Använd det övre bärhandtaget för kortare transporter. Lossa alla remmarna innan du tar bort väskan. Ryck inte i väskan med våld, eftersom det kan orsaka sömmar som separerar och tygskador.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Taška na nádrž


MODEL: DV-TANK26-001, DV-TANK26-002, DV-TANK26-003

DV-TANK26-005, DV-TANK26-006

DV-TANK26-007, DV-TANK26-008-BP

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: DV-TANK26-003/DV-TANK26-002/DV-TANK26-001/DV-TANK26-005/
DV-TANK26-006/DV-TANK26-007/DV-TANK26-008-BP



Obrázek je pouze ilustrativní, řiďte se prosím skutečným produktem.

Toto je původní návod, pečlivě si přečtěte všechny pokyny v manuálu.
před použitím. Společnost VEVOR si vyhrazuje jasný výklad našich uživatelských
manuálu. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který
obdrželi. Prosím, odpusťte nám, že vás nebudeme znovu informovat o případných
technologické nebo softwarové aktualizace našeho produktu.

	Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel přečíst pečlivě si přečtěte návod k použití.

Uložte si tuto příručku

Model	velikost produktu
DV-TANK26-001	300*200*200 mm
DV-TANK26-002	280*200*200 mm
DV-TANK26-003	270*160*190 mm
DV-TANK26-005	310*180*(220-300) mm
DV-TANK26-006	220*190*120 mm
DV-TANK26-007	270*250*(165-210) mm
DV-TANK26-008-BP	380*210*180 mm

Opatření

Bezpečnost při jízdě

Před každou jízdou zkontrolujte všechny popruhy a přezky, zda jsou bezpečně upevněny upevněná. Taška nesmí zakrývat palubní desku, řídítka, zatáčku signály ani žádné jiné kontrolní oblasti. Nevkládejte dovnitř ostré tvrdé předměty vak, protože by mohly poškrábat palivovou nádrž nebo si během nouzové brzdění.

Mezní nosnost

Nepřekračujte jmenovitou hmotnost nákladu. Přetížení může způsobit přetížení popruhu. rozbití nebo odtržení sáčku, což může snadno vést k bezpečnostním rizikům během jízdy vysokou rychlostí.

Ochrana proti vysokým teplotám

Uchovávejte brašnu mimo dosah horkých výfuků motocyklu, otevřeného ohně a silné korozivní kapaliny, jako jsou kyseliny a zásady. Vyhněte se delšímu parkování na přímém slunečním světle, kde se palivová nádrž přehřívá; vysoké teploty budou urychlit degradaci tkaniny a poškodit vodotěsnou vrstvu.

Vodotěsné oznámení

Pláštěnka do deště chrání pouze před lehkým postříkáním. Zipy
nejsou zcela vodotěsné. Při jízdě v deštivém počasí uschovejte cennosti, jako například
jako mobilní telefony a dokumenty v nezávislém vodotěsném uzavřeném
vak.

Životnost a opotřebení

Tento produkt má standardní životnost za běžných podmínek používání.
Častá agresivní jízda v terénu nebo velké přetížení drasticky
zkrátit jeho životnost. Pokud si všimnete prasklin, okamžitě přestaňte výrobek používat.
ramínka, uvolněné švy nebo roztrhaná látka.

Žádné neoprávněné úpravy

Nevrtejte otvory, nepřidávejte kabely ani neupravujte strukturu sáčku sami.
úpravy vytvoří potenciální bezpečnostní rizika.

Ochrana povrchu laku

Dno vaku přiléhá přímo k palivové nádrži, což může způsobit drobné
oděr laku po dlouhodobém používání. Pokud má vaše vozidlo prémiové
Před instalací vložte pod sáček měkký hadřík pro ochranu laku.


Pokyny k instalaci a použití

Ujistěte se, že je vaše vozidlo čisté a bez nečistot, špíny z vozovky atd. Kde
tento produkt se montuje, je odpovědností jezdce ujistit se, že produkt
je před každým použitím namontován a zajištěn. Naplnění vaku může vést k
změna polohy, po naložení vždy zkontrolujte správnou montážní polohu
a před každou jízdou.


(I) Kroky instalace

• Umístěte brašnu na nádrž motocyklu a ujistěte se, že je vycentrovaná a volná
od všech pohyblivých horkých částí. Těžké předměty vždy ukládejte na dno tašky.


pro lepší rozložení hmotnosti a vyvážení.



• Pro zajištění přední části brašny uchopte popruh s přezkou na jedné straně a smyčkou na opačné straně a zaháčkujte smyčku kolem stupačky nebo podobné pevné části kola, případně provlékněte smyčku kolem rámové trubky či montážního bodu. Poté protlačte přezku smyčkou tak, aby vznikla volná smyčka, a zatažením bezpečně připevněte všechny přední popruhy.




• Připojte samčí přezku k jedné z samičích přezek na tankvaku. Po správném připojení byste měli slyšet cvaknutí, které zajistí správné umístění a připojení.




• Jakmile jsou popruhy zajištěny, pevně přitáhněte popruhy a ujistěte se, že vak pevně drží na povrchu nádrže s minimálním nebo žádným pohybem. Jakákoli část vaku, která není


naložené a zastrčené uvnitř dodané elastické svařovací smyčky, jak je znázorněno na obrázku výše.



• Pomocí popruhu se 2 přezkami typu „samec“ na obou koncích připojte jednu stranu k přezce typu „samice“ na přední straně tankvaku, opačnou stranu omotejte kolem pevných bodů opěrky hlavy na rámu nebo montážních čepů a poté protáhněte popruh zpět jednou z přezek typu „samice“. Nasaďte všechny přezky typu „samice“ na přezku popruhu a upravte délku popruhu.



• Před jízdou na motocyklu dvakrát zkontrolujte, zda brašna a všechny popruhy neobsahují žádné pohyblivé části nebo povrchy, které by se během provozu mohly zahřát. Před a během každé jízdy také zkontrolujte polohu všech montážních popruhů, úchytů a spojení brašny a montážního systému.



(II) Specifikace pro skladování a použití 1. Brašna
je vybavena několika vnitřními a vnějšími úložnými kapsami pro utajené uložení nářadí, dokumentů, nabíjecích kabelů a dalších věcí. Těžké předměty umístěte na dno brašny, abyste snížili chvění během jízdy.

2. Nepřeplňujte látku tvrdými nebo ostrými předměty, které by mohly látku roztrhnout nebo zlomit.

šití. Hmotnost náplně regulujte přiměřeně a nepřekračujte jmenovitou nosnost.

3. Pláštěnka poskytuje základní odolnost proti stříkající vodě a vydrží krátký slabý déšť. Při delším silném dešti nebo brodění může dešťová voda prosakovat skrz mezery na zipech nebo dírky v stehu.

4. Pro přepravu na krátké vzdálenosti používejte horní rukojeť. Úplně povolte všechny

Před vyjmutím tašky zajistěte popruhy. Tašku netrhejte násilím, mohlo by dojít k jejímu poškození.

způsobit oddělení stehů a poškození látky.

