GERBER

D461164

Hello!

Welcome to your 2-in-1 4-Function Round Ring Showerhead and Handheld Showerhead Installation Manual

Limited Lifetime Warranty
Visit gerber-us.com/warranties for details

Care
Clean with mild soap & water with a soft cloth and avoid abrasive cleaners, steel wool, or harsh chemicals, as these can dull the finish and void your warranty.

WaterSense
This product is engineered to meet the EPA WaterSense flow requirement. The flow rate is governed by the aerator or flow controller. If replacement is ever required, be sure to replace it with a WaterSense compliant aerator or flow controller to retain the water conserving flow rate of this product.

Need help?

Before returning, please contact us.
Email us: support@globeunion.com
Give us a call: U.S.: (888) 648-6466, CA: (800) 487-8372

Bonjour !

Bienvenue dans le manuel d'installation de votre ensemble de douchette à main et pomme de douche en anneau rond 2-en-1 à 4 réglages

Garantie à vie limitée
Consultez le site gerber-ca.com/fr/warranties pour plus de détails

Entretien
Nettoyez à l'eau et au savon doux à l'aide d'un chiffon doux ; évitez les nettoyants abrasifs, la laine d'acier ou les produits chimiques agressifs, car ceux-ci pourraient ternir la finition et annuler votre garantie.

WaterSense
Ce produit est conçu pour satisfaire aux exigences de débit du programme WaterSense de l'EPA. Le débit est régulé par l'aérateur ou le régulateur de débit. Si un remplacement s'avère nécessaire, veillez à utiliser un aérateur ou un régulateur de débit conforme aux normes WaterSense afin de préserver le débit économe en eau de ce produit.

Besoin d'aide ?

Avant de procéder au retour, veuillez nous contacter.
Courriel : support@globeunion.com
Téléphone : 1-888-648-6466 (États-Unis)
ou 1-800-487-8372 (Canada)

¡Hola!

Bienvenido al manual de instalación de su cabezal de ducha redondo y ducha de mano 2 en 1 con 4 funciones

Garantía limitada de por vida
Visite gerber-us.com/warranties para obtener más detalles.


Cuidado
Limpie con agua y jabón suave utilizando un paño suave, y evite el uso de limpiadores abrasivos, lana de acero o productos químicos agresivos, ya que estos pueden opacar el acabado y anular la garantía.

WaterSense
Este producto ha sido diseñado para cumplir con el requisito de caudal del programa WaterSense de la EPA. El caudal está regulado por el aireador o el controlador de flujo. Si en algún momento fuera necesario reemplazarlo, asegúrese de utilizar un aireador o controlador de flujo que cumpla con los estándares de WaterSense, a fin de mantener el caudal de ahorro de agua característico de este producto.

¿Necesita ayuda?

Antes de realizar una devolución, por favor contáctenos.
Envíenos un correo electrónico: support@globeunion.com
Llámenos al: U.S.: (888) 648-6466, CA: (800) 487-8372

© 2026 – Gerber Plumbing Fixtures LLC




INSTALLATION STEPS

PERSONAL INJURY AND UNIT DAMAGE COULD OCCUR IF INSTRUCTIONS ARE NOT FOLLOWED.

This product's flow rate is 1.75 gpm (6.6 L/min) maximum at 80 psi and should be used with automatic compensating valves rated at 1.3 gpm (4.9 L/min) or less to reduce the risk of scalding and thermal shock. A certified atmospheric vacuum breaker (AVB) is required between the shut off valves and hose inlet. The AVB should be installed so its vent ports are pointing in any other direction than upward. Check local plumbing codes before installation. This product should be installed by a local licensed plumber.

1. Wrap the shower arm threads with the included pipe tape (D).
2. Screw the fixed showerhead (C) onto end of the shower arm.
3. Insert a rubber washer (E) into the cone nut at one end of the hose (B), then connect it to the handheld shower (A).
4. Insert the second rubber washer (E) into the cone nut at the other end of the hose (B) and connect it to the fixed showerhead (C).
5. Connect the handheld showerhead (A) to the fixed showerhead (C) by magnetic dock.




ÉTAPES D'INSTALLATION

DES BLESSURES CORPORELLES OU DES DOMMAGES À L'APPAREIL POURRAIENT SURVENIR SI LES INSTRUCTIONS NE SONT PAS SUIVIES.

Le débit de ce produit est de 1,75 gal/min (6,6 L/min) maximum à 80 psi ; il doit être utilisé avec des valves de compensation automatiques calibrées à 1,3 gal/min (4,9 L/min) ou moins afin de réduire les risques d'ébouillantement et de choc thermique. Un casse-vide atmosphérique (AVB) certifié est requis entre les vannes d'arrêt et l'entrée du flexible. L'AVB doit être installé de manière que ses orifices d'évent soient orientés dans toute direction autre que vers le haut. Veuillez consulter les codes de plomberie locaux avant l'installation. Ce produit doit être installé par un plombier agréé local.

1. Enroulez le ruban d'étanchéité fourni (D) autour du filetage du bras de douche.
2. Vissez la pomme de douche fixe (C) à l'extrémité du bras de douche.
3. Insérez une rondelle en caoutchouc (E) dans l'écrou conique situé à l'une des extrémités du flexible (B), puis raccordez-le à la douchette à main (A).
4. Insérez la seconde rondelle en caoutchouc (E) dans l'écrou conique situé à l'autre extrémité du flexible (B) et raccordez-le à la pomme de douche fixe (C).
5. Fixez la douchette à main (A) à la pomme de douche fixe (C) à l'aide du support magnétique.



PASOS DE INSTALACIÓN

PODRÍAN PRODUCIRSE LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA UNIDAD SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES.

El caudal de este producto es de un máximo de 1.75 gpm (6.6 L/min) a 80 psi, y debe utilizarse con válvulas compensadoras automáticas clasificadas para 1.3 gpm (4.9 L/min) o menos, a fin de reducir el riesgo de escaldaduras y choque térmico. Se requiere un rompedor de vacío atmosférico (AVB) certificado entre las válvulas de cierre y la entrada de la manguera. El AVB debe instalarse de tal manera que sus orificios de ventilación apunten en cualquier dirección que no sea hacia arriba. Consulte los códigos de plomería locales antes de la instalación. Este producto debe ser instalado por un plomero local con licencia.

1. Envuelva las roscas del brazo de la ducha con la cinta para tuberías incluida (D).
2. Enrosque el cabezal de ducha fijo (C) en el extremo del brazo de la ducha.
3. Inserte una arandela de goma (E) en la tuerca cónica situada en un extremo de la manguera (B) y, a continuación, conéctela a la ducha de mano (A).
4. Inserte la segunda arandela de goma (E) en la tuerca cónica situada en el otro extremo de la manguera (B) y conéctela al cabezal de ducha fijo (C).
5. Conecte el cabezal de ducha de mano (A) al cabezal de ducha fijo (C) mediante el soporte magnético.