


ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du
circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de
procéder à l'installation.

- 1) Pass the fixture wire through the long threaded pipe[1] (with hexnut attached).
- 2) Thread the long threaded pipe into the hex coupling[2] until the hexnut[3] meets the hex coupling.
- 3) Pass the fixture wire through the metal tube[4].
- 4) Rest the bottom of the metal tube onto the wiring body[5].
- 5) Pass the fixture wire through the spacer[6] (with the smaller diameter as the bottom). Rest onto the metal tube.
- 6) Pass the fixture wire through the stem[7] with the loop[8] as the top.
- 7) Screw the stem onto the threaded pipe that is protruded from the metal tube. (You can make adjustments to the hexnut to achieve the desired length of exposed threads).
- 8) Visser le tube fileté (qui se trouve avec les pièces détachées) dans le collier-écrou, sur une longueur minimum de 6 mm (1/4 po)[9][10]. Fixer avec un écrou hexagonal[3].
- 9) Visser un second écrou hexagonal de manière à ce qu'il touche presque le premier. Visser ensuite le tube fileté sur la patte de fixation[11], en le faisant dépasser et en dirigeant la partie filetée des vis vers la boîte de jonction[12]. Visser un troisième écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté sortant de l'arrière de la sangle de montage. Visser un troisième écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté sortant de l'arrière de la sangle de montage.
- 10) Connecter la patte de fixation à la boîte de jonction.
- 11) Dévisser la bague filetée du collier-écrou[13]. Passer le cache sur le collier-écrou[14]. Environ la moitié de filetage extérieur de celui-ci doit être apparent. Fixer le collier-écrou en faisant pivoter l'assemblage vers le haut ou vers le bas. Enlever le cache.
- 12) Une fois bien positionné, serrer les deux écrous hexagonaux, supérieur et inférieur, contre le dessous et le dessus de la sangle de montage.
- 13) Glisser le cache sur le collier-écrou et enfiler sur la bague filetée. Attacher la chaîne[15] (avec l'assemblage connecté) au bas du collier-écrou. Dévisser la bague filetée et laisser glisser le cache et la bague filetée.
- 14) Entrelacer le fil électrique et le fil de mise à la terre et faire passer le tout dans les anneaux de la chaîne en espaçant au maximum de 3 po. Passer le fil dans la bague filetée, le cache, le collier-écrou, le tube fileté et la boîte de jonction.
- 15) Avec l'attache-fil (qui n'est pas fourni), connecter le fil de mise à la terre au fil d'alimentation noir ou à celui qui est blanc.
- 16) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 17) Placer le cache au plafond.
- 18) Fixer le cache en serrant la bague filetée sur le collier-écrou.
- 19) Enfiler le tuyau fileté (avec l'écrou hexagonal attaché) dans l'accouplement hexagonal jusqu'à ce que l'écrou hexagonal rencontre l'accouplement.
- 20) Raise the fixture up to the hex coupling/threaded pipe.
- 21) Relevez le capuchon inférieur sur le boîtier de fil et passez le trou sur le tuyau.
- 22) Enfiler un écrou hexagonal sur le tuyau fileté. Serrez pour sécuriser.
- 23) Enfiler le bout sur le tube fileté et serrer pour recouvrir l'hexade.
- 24) Soulevez soigneusement le verre [16] à l'appareil. Glissez l'ouverture plus petite sur la douille [17] et reposez le verre sur le couvercle de la douille.
- 25) Branchez la douille [18] sur la prise. Serrez la douille pour sécuriser le verre en place. (NE PAS serrer trop.)
- 26) Insérez l'ampoule recommandée. (Non fourni)
- 27) Répétez les étapes 24 à 26 pour les prises restantes.

