

# Center Rod Bracket

## Support central de barre à cintres

## Soporte central de barra

Please read all instructions carefully before beginning.

Veillez lire les instructions avec attention avant de commencer.

Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de empezar.

**⚠ WARNING** **Falling Hazard:** This product must be secured to the wall or building structure support using the enclosed mounting hardware. Failure to properly install this product will result in product collapse or failure. Serious injury or damage could occur.

**⚠ AVERTISSEMENT** **Danger de chute :** Ce produit doit être fixé au mur ou à la charpente à l'aide de la quincaillerie d'ancrage fournie. Négliger d'ancrer correctement ce produit peut causer son affaissement ou sa défaillance. Cela pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.

**⚠ ADVERTENCIA** **Peligro de caerse:** Este producto debe fijarse a la pared o soporte estructural del edificio usando los herrajes de montaje incluidos. No instalar correctamente este producto podrá resultar en su derrumbamiento o falla. Podrán ocurrir lesiones o daños graves.

1

**a.**

**b.**

**NOTE:** Tower and rod sold separately.  
**REMARQUE :** Tour et barre à cintres vendus séparément.  
**NOTA:** La torre y la barra se venden por separado.

- a. Determine center of 72 in rod on wall. **Locate wall stud within 8" of rod center.** Mark stud location.
- b. From under rod, slide center rod bracket up until rod rests in bracket at stud location. Mark hole locations (mark "top" part of hole) in bracket on wall.
- a. Déterminer l'emplacement du centre de la barre de 183 cm sur le mur. **Localiser un montant de charpente à moins de 20 cm du centre.** Marquer l'emplacement du montant.
- b. Faire glisser le support central vers le haut, sous la barre, jusqu'à ce que la barre à cintres soit appuyée sur le support, vis-à-vis du montant de charpente. Marquer l'emplacement des trous (marquer le « haut » du trou) du support sur le mur.
- a. Determine el centro de la barra de 183cm en la pared. **Ubique el montante a no más de 20cm del centro de la barra.** Marque la ubicación del montante.
- b. Por debajo de la barra, deslice el soporte central de barra hacia arriba hasta que el soporte apoye la barra en la ubicación del montante. Marque las ubicaciones de los agujeros (marque la parte superior del agujero) del soporte en la pared.

# 2


 x2

 x1

Phillips




a.




LEAVE SCREW HEAD OUT ABOUT 1/2 in  
LAISSER LA TÊTE DE VIS DÉPASSER  
D'ENVIRON 1,3 CM  
LA CABEZA DEL TORNILLO DEBE  
SOBRESALIR UNOS 1,3CM

b.




c.



- Screw 1-1/2 in screws (#8171717- supplied) into wall (at stud location) **until screw head is about 1/2 in from wall.**
- Place center wall bracket over screw heads. and **pull center rod bracket down slightly.** Tighten screws.
- Use a hammer to pound nail (#5052917-supplied) into small, bottom hole.
- Visser les vis de 3,8 cm n° 8171717 fournies dans le mur (dans le montant) **jusqu'à ce que la tête de vis soit à environ 1,3 cm du mur.**
- Placer le support mural central sur les têtes de vis et **abaisser légèrement le support de barre à cintres.** Serrer les vis.
- Faire pénétrer le clou (n° 5052917 fourni) dans le petit trou inférieur.
- Atornille los tornillos de 3,8cm (#8171717-incluidos) en la pared (en la ubicación del montante) **hasta que la cabeza del tornillo quede a 1,3cm de la pared.**
- Coloque el soporte central de barra encima de las cabezas de los tornillos y **jale el soporte central de barra hacia abajo levemente.** Apriete los tornillos.
- Use un martillo para clavar un clavo (#5052917-incluido) en el agujero pequeño en la parte inferior del soporte.

# 3



Place rod (sold separately) into rod brackets and lay into center rod bracket as shown.

Placer la barre (vendue séparément) dans les supports et appuyer sur le support central, tel qu'illustré.

Coloque la barra (vendida por separado) en los soportes de barra, incluido el soporte central de barra como se muestra.