Accessories List

(1) Central Base Buckle	(2) Central Base Tube	(3) Split Base Tube	(4) 5 Castors	
(5) Air Rod	(6) Base Plate	(7) 2 Armrests	(8) Backrest	(9) Seat Cushion
(10) 8 Decoration Caps	(11) Hexagon Wrench	(12) 4 Screws (M6x25)	(13) 5 Screws (M6x25)	(14) 8 Screws (M6x25)













Notice

Do not stand in this chair or use the chair as a step ladder use it as chair only. This chair is designed for one person to use at a time.
This chair is designed for one person weighing up to 300lb(136kg).
Do not use this chair unless all bolts, screws and knobs are firmly secured.
Check all bolts,screws and knobs every 90 days. Tighten if any are loose.
Failure to follow these instructions may result in serious injury or death of yourself and people around you.
Some of the parts are heavy and/or have sharp edges, please install it carefully to avoid hurting you and people around you.

Instructions for Use

Upward /Downward adjustment

Armrest adjustment

135° Rocking fuction

300LB(136kg)

Thanks for purchasing our products. Please read this manual before assembly.
And please assemble in order. After the assembly, keep the instruction properly.
Make sure all the parts are included (14 kinds in total).

Assembly Instruction

Step 1

Take out Split Base Tube (3), Central Base Tube (2) and Central Base Buckle (1). Insert Split Base Tube (3) into Central Base Tube (2) as shown. You can see there are screw holes. Align with the holes, tighten Screws M6X25mm(13) with Hexagon Wrench (11) to fix 5 Split Base Tube (3) to Central Base Tube (2). Repeat it 5 times. Finally, attach the Central Base buckle (1) to the Central Base Tube (2).



Step 2

Take out Castors (4). Insert Castors (4) into part of Step 1 as shown. There are 5 Castors (4) need to be inserted.

*** Caution: Confirm Castors (4) must be inserted deeply. Otherwise the castors could easily fall out and the chair could fall down. Take out Air Rod (5). Put Air Rod (5) into the hole of Central Base Tube (2) as shown. Put it aside and we'll use it in Step 5.**



Step 3

Fix Base Plate (6) to the bottom of Seat Cushion (9). Tighten the Screws M6X25 (12) with Hexagon Wrench (11) firmly.



Step 4

Tighten the Screws M6X25(14) with Hexagon Wrench (11) and fix the 2 Armrests (7) between Backrest (8) and Seat Cushion (9) Tighten the 8 screws firmly and then cover the screws with Decoration Caps (10).

*** Caution: Do not tighten the bolts before the product is fully assembled.**
*** Caution: When you connect the armrest with the cushion, if the hole position of the armrest is not aligned with the hole position of the cushion, please force the armrest to align with the hole position of the cushion and install the screw.**



Step 5

Pick up the Step 2's Air Rod (5) and Central Base Tube (2) Insert the Air Rod (5) into Step 3's Base Plate (6). There's a hole in the middle of Base Plate (6) . Press the Seat Cushion (9) from top to bottom, use your whole body's strength to insert it firmly, the assembly is complete now.

*** Caution: If the Air Rod (5) doesn't insert to Base Plate (6) firmly, it's likely to fall off when the chair rises up.**
*** Caution: After the product is fully assembled, check the screws for tightening.**

Zubehör-Liste

(1) Zentrale Basisschnalle	(2) Zentrales Basisrohr	(3) Geteiltes Basisrohr	(4) 5 Rollen

(5) Air Rod	(6) Grundplatte	(7) 2 Armlehnen	(8) Rückenlehne	(9) Sitzkissen
(10) 8 Verzierungskappen	(11) Sechskant-Schlüssel	(12) 4 Schrauben (M6x25)	(13) 5 Schrauben (M6x25)	(14) 8 Schrauben (M6x25)



Hinweis

Stellen Sie sich nicht auf diesen Stuhl und benutzen Sie ihn nicht als Trittleiter, sondern nur als Stuhl.
Dieser Stuhl ist für die gleichzeitige Benutzung durch eine Person ausgelegt.
Dieser Stuhl ist für eine Person mit einem Gewicht von bis zu 136 kg (300 lb) ausgelegt.
Benutzen Sie den Stuhl nicht, wenn nicht alle Bolzen, Schrauben und Knöpfe fest angezogen sind.
Überprüfen Sie alle Bolzen, Schrauben und Knöpfe alle 90 Tage. Ziehen Sie sie fest, wenn sie locker sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod von Ihnen und Ihren Mitmenschen führen.
Einige der Teile sind schwer und/oder haben eine scharfe Kante. Bitte installieren Sie sie vorsichtig, um Verletzungen bei Ihnen und Ihren Mitmenschen zu vermeiden.

Anweisungen für den Gebrauch

Anpassung nach oben/unten

Einstellung der Armlehne

135° Schaukelfunktion

300LB (136kg)

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage. Und bauen Sie bitte in der richtigen Reihenfolge zusammen. Nach dem Zusammenbau bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf. Stellen Sie sicher, dass alle Teile enthalten sind (insgesamt 14 Arten).

Anleitung zur Montage

Schritt 1

Nehmen Sie das geteilte Basisrohr (3), das zentrale Basisrohr (2) und die zentrale Basisschnalle (1) heraus und setzen Sie das geteilte Basisrohr (3) wie abgebildet in das zentrale Basisrohr (2) ein. Sie können sehen, dass es Schraublöcher gibt. Richten Sie die Löcher aus und ziehen Sie die Schrauben M6X25mm (13) mit dem Sechskantschlüssel (11) an, um das geteilte Basisrohr (3) am zentralen Basisrohr (2) zu befestigen. Wiederholen Sie den Vorgang 5 Mal. Zum Schluss befestigen Sie die zentrale Basisschnalle (1) am zentralen Basisrohr (2).



Schritt 2

Nehmen Sie die Rollen (4) heraus. Setzen Sie die Rollen (4) wie gezeigt in den Teil von Schritt 1 ein. Es müssen 5 Rollen (4) eingesetzt werden.

*** Achtung: Bestätigen Sie, dass die Rollen (4) tief eingesetzt werden müssen. Andernfalls könnten die Rollen leicht herausfallen und der Stuhl könnte umfallen. Nehmen Sie den Air Rod (5) heraus und stecken Sie ihn wie gezeigt in das Loch des zentralen Basisrohrs (2). Legen Sie ihn beiseite und wir werden ihn in Schritt 5 verwenden.**



Schritt 3

Befestigen Sie die Grundplatte (6) an der Unterseite des Sitzkissen (9). Ziehen Sie die Schrauben M6X25 (12) mit dem Sechskantschlüssel (11) fest an.



Schritt 4

Ziehen Sie die Schrauben M6X25 (14) mit dem Sechskantschlüssel (11) an und befestigen Sie die beiden Armlehnen (7) zwischen der Rückenlehne (8) und dem Sitzkissen (9). Ziehen Sie die 8 Schrauben fest an und decken Sie die Schrauben dann mit den Verzierungskappen (10) ab.

*** Achtung: Ziehen Sie die Schrauben nicht an, bevor das Produkt vollständig montiert ist.**

*** Achtung! Wenn Sie die Armlehne mit dem Kissen verbinden und die Position der Löcher in der Armlehne nicht mit der Position der Löcher im Kissen übereinstimmt, bringen Sie die Armlehne mit Gewalt in die Position des Kissens und befestigen Sie die Schraube.**



Schritt 5

Nehmen Sie den Air Rod (5) aus Schritt 2 und das zentrale Basisrohr (2) und setzen Sie den Air Rod (5) in die Basisplatte (6) aus Schritt 3 ein. In der Mitte der Grundplatte (6) befindet sich ein Loch. Drücken Sie das Sitzkissen (9) von oben nach unten und setzen Sie es mit der Kraft Ihres ganzen Körpers fest ein, die Montage ist nun abgeschlossen.

*** Vorsicht! Wenn der Air Rod (5) nicht fest in die Grundplatte (6) eingesetzt wird, kann er beim Anheben des Stuhls herunterfallen.**

*** Achtung: Prüfen Sie nach dem Zusammenbau des Produkts, ob die Schrauben fest angezogen sind.**

Liste des accessoires

(1) Boucle de la base centrale	(2) Tube de la base centrale	(3) Tube de base fendu 	(4) 5 roulettes 	
(5) Tige d'air 	(6) Plaque de base	(7) 2 accoudoirs 	(8) Dossier 	(9) Coussin de siège
(10) 8 capuchons de décoration	(11) Clé hexagonale	(12) 4 vis (M6x25) M6×25	(13) 5 Vis (M6x25)  M6×25	(14) 8 vis (M6x25)  M6×25

Avis

SNe vous tenez pas debout dans cette chaise et ne l'utilisez pas comme escabeau. Cette chaise est conçue pour être utilisée par une seule personne à la fois.
Ce fauteuil est conçu pour une personne pesant jusqu'à 136 kg.
N'utilisez pas ce fauteuil si tous les boulons, vis et boutons ne sont pas fermement fixés.
Vérifier tous les boulons, vis et boutons tous les 90 jours. Serrez-les s'ils sont desserrés.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, pour vous-même et les personnes qui vous entourent.
Certaines pièces sont lourdes et/ou ont des bords arrondis, veuillez les installer avec précaution afin d'éviter de vous blesser ou de blesser les personnes autour de vous.

Mode d'emploi

Ajustement à la hausse/à la baisse

Réglage de l'accoudoir

Fonction à bascule de 135

300LB (136kg)

Merci d'avoir acheté nos produits. Veuillez lire ce manuel avant de procéder à l'assemblage.
Assemblez dans l'ordre. Après l'assemblage, conservez correctement les instructions.
Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses (14 sortes au total).

Instructions d'assemblage

Étape 1

Retirer le tube de base fendu (3)、Tube de base central (2) et la boucle de base centrale (1).Insérer le tube de base fendu (3) dans le tube de base central (2) comme indiqué. Vous pouvez voir qu'il y a des trous pour les vis. Alignez les trous, serrez les vis M6X25mm(13) avec la clé hexagonale (11) pour fixer le tube de base divisé (3) au tube de base central (2). Répétez l'opération 5 fois. Enfin, fixez la boucle de la base centrale (1) au tube de la base centrale (2).



Étape 2

Retirer les roulettes (4). Insérer les roulettes (4) dans la partie de l'étape 1 comme indiqué. Il y a 5 roulettes (4) à insérer.

*** Attention:Confirmer Les roulettes(4) doivent être insérées profondément. Dans le cas contraire, les roulettes pourraient facilement tomber et le fauteuil pourrait s'écrouler. Retirer la tige d'air (5) et la placer dans le trou du tube de la base centrale (2) comme indiqué. Le mettre de côté et l'utiliser à l'étape 5.**



Étape 3

Fixer la plaque de base (6) au bas du coussin d'assise (9). Serrer fermement les vis M6X25(12) à l'aide de la clé hexagonale (11).



Étape 4

Serrer les vis M6X25(14) avec la clé hexagonale (11) et fixer les 2 accoudoirs (7) entre le dossier (8) et le coussin d'assise (9). Serrer fermement les 8 vis et couvrir les vis avec les capuchons de décoration (10).

*** Attention : ne pas serrer les boulons avant que le produit ne soit entièrement assemblé.**

*** Attention : Lorsque vous reliez l'accoudoir au coussin, si la position du trou de l'accoudoir n'est pas alignée avec la position du trou du coussin, veuillez forcer l'accoudoir à s'aligner avec la position du trou du coussin et installez la vis.**



Étape 5

Prenez la tige d'air (5) et le tube de base central (2) de l'étape 2. Insérez la tige d'air (5) dans la plaque de base (6) de l'étape 3. Appuyez sur le coussin de siège (9) de haut en bas, utilisez toute la force de votre corps pour l'insérer fermement, l'assemblage est maintenant terminé.

*** Attention : Si la tige d'air (5) ne s'insère pas fermement dans la plaque de base (6), elle risque de tomber lorsque le fauteuil se lève.**
*** Attention : une fois le produit entièrement assemblé, vérifiez que les vis sont bien serrées.**

Lista de accesorios

(1) Hebilla de base central	(2) Tubo base central	(3) Tubo base dividido	(4) 5 ruedas	
(5) Varilla de aire	(6) Placa base	(7) 2 reposabrazos	(8) Respaldo	(9) Cojín de asiento
(10) 8 Tapas decorativas	(11) Llave hexagonal	(12) 4 Tornillos (M6x25)	(13) 5 Tornillos (M6x25)	(14) 8 Tornillos (M6x25)



Aviso

No se ponga de pie en esta silla ni la utilice como escalera, utilícela sólo como silla. Esta silla está diseñada para ser utilizada por una sola persona a la vez.
Esta silla está diseñada para una persona con un peso máximo de 136 kg.
No utilice esta silla a menos que todos los pernos, tornillos y pomos estén firmemente asegurados.
Compruebe todos los pernos, tornillos y pomos cada 90 días. Apriete si alguno está flojo.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones graves o la muerte de usted mismo y de las personas que le rodean.
Algunas de las piezas son pesadas y/o tienen bordes perfilados, por favor, instálelas con cuidado para evitar hacerse daño a usted y a las personas de su alrededor.

Instrucciones de uso

Ajuste al alza / a la baja

Ajuste del reposabrazos

Función de balanceo 135

300LB (136kg)

Gracias por adquirir nuestros productos. Por favor, lea este manual antes del montaje. Y por favor ensamble en orden. Después del montaje, guarde las instrucciones correctamente. Asegúrese de que todas las piezas están incluidas (14 tipos en total).

Instrucciones de montaje

Paso 1

Saque el Tubo Base Dividido(3)、Tubo Base Central(2) y la Hebilla Base Central(1).Inserte el Tubo Base Dividido(3) en el Tubo Base Central(2) como se muestra. Puede ver que hay agujeros para tornillos. Alinee con los agujeros, apriete los tornillos M6X25mm(13) con la llave hexagonal (11) para fijar el 5 Tubo Base Dividido (3) al Tubo Base Central (2). Repítalo 5 veces. Por último, fije la hebilla de la base central (1) al tubo de la base central (2).



Paso 2

Saque las ruedas (4). Inserte las ruedas (4) en la parte del paso 1 como se muestra. Es necesario insertar 5 ruedas (4).

*** Precaución: Confirme que las ruedas (4) están bien insertadas. De lo contrario, las ruedas podrían salirse fácilmente y la silla podría caerse. Saque la varilla de aire (5) y colóquela en el orificio del tubo de la base central (2) como se muestra. Póngala a un lado y la usaremos en el paso 5.**



Étape 3

Fije la placa base (6) a la parte inferior del cojín del asiento (9). Apriete firmemente los tornillos M6X25(12) con la llave hexagonal (11).



Paso 4

Apriete los tornillos M6X25(14) con la llave hexagonal (11)y fije los 2 apoyabrazos (7) entre el respaldo (8) y el cojín del asiento (9) Apriete firmemente los 8 tornillos y luego cubra los tornillos con las tapas decorativas(10).

*** Precaución:No apriete los tornillos antes de que el producto esté completamente montado.**

*** Precaución: Cuando conecte el reposabrazos con el cojín, si la posición del agujero del reposabrazos no está alineada con la posición del agujero del cojín, por favor fuerce el reposabrazos para alinearlo con la posición del agujero del cojín e instale el tornillo.**



Paso 5

Coja la Varilla de Aire (5) del Paso 2 y el Tubo de la Base Central(2) Inserte la Varilla de Aire (5) en la Placa Base (6) del Paso 3. Hay un agujero en el centro de la Placa Base(6). Presione el cojín del asiento (9) de arriba a abajo, utilice la fuerza de todo su cuerpo para insertarlo firmemente, el montaje se ha completado.

*** Precaución: Si la Varilla de Aire (5) no se inserta en la Placa Base (6)firmemente, es probable que se caiga cuando la silla se levante.**

*** Precaución:Una vez que el producto esté completamente montado, compruebe el apriete de los tornillos.**

Elenco degli accessori

(1) Fibbia a base centrale	(2) Tubo della base centrale	(3) Tubo di base diviso	(4) 5 ruote	
(5) Asta dell'aria	(6) Piastra di base	(7) 2 braccioli	(8) Schienale	(9) Cuscino di seduta
(10)8 tappi di decorazione	(11) Chiave esagonale	(12) 4 viti (M6x25)	(13) 5 Viti (M6x25)	(14) 8 viti (M6x25)



Avviso

Non stare in piedi su questa sedia e non usarla come scala a pioli, ma solo come sedia. Questa sedia è progettata per essere utilizzata da una sola persona alla volta.
Questa sedia è progettata per una persona di peso fino a 136 kg.
Non utilizzare la sedia se tutti i bulloni, le viti e le manopole non sono saldamente fissati.
Controllare tutti i bulloni, le viti e le manopole ogni 90 giorni. Se sono allentati, serrarli.
La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni o la morte di voi stessi e delle persone che vi circondano.
Alcune parti sono pesanti e/o hanno bordi sagomati; si prega di installarle con attenzione per evitare di ferire l'utente e le persone che lo circondano.

Istruzioni per l'uso

Regolazione verso l'alto / verso il basso

Regolazione del bracciolo

135° Funzione a dondolo

300LB (136kg)

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Si prega di leggere questo manuale prima del montaggio. E si prega di assemblare in ordine. Dopo il montaggio, conservare correttamente le istruzioni. Assicurarsi che tutte le parti siano incluse (14 tipi in totale).

Istruzioni di montaggio

Passo 1

Estrarre il tubo della base divisa (3), il tubo della base centrale (2) e la fibbia della base centrale (1). Inserire il tubo della base divisa (3) nel tubo della base centrale (2) come mostrato. Si notano i fori per le viti. Allineare i fori, stringere le viti M6X25mm(13) con la chiave esagonale (11) per fissare il tubo della base divisa (3) al tubo della base centrale (2). Ripetere l'operazione per 5 volte. Infine, fissare la fibbia della base centrale (1) al tubo della base centrale (2).



Passo 2

Estrarre le rotelle (4). Inserire le rotelle (4) nella parte del punto 1 come mostrato. È necessario inserire 5 rotelle (4).

*** Attenzione: confermare che le rotelle (4) devono essere inserite a fondo. In caso contrario, le rotelle potrebbero facilmente uscire e la sedia potrebbe cadere. Estrarre l'asta dell'aria (5) e inserirla nel foro del tubo della base centrale (2) come mostrato. Metterla da parte e utilizzarla al punto 5.**



Passo 3

Fissare la piastra di base (6) alla base del cuscino del sedile (9). Serrare saldamente le viti M6X25(12) con la chiave esagonale (11).



Passo 4

Serrare le viti M6X25(14) con la chiave esagonale (11) e fissare i 2 braccioli (7) tra lo schienale (8) e il cuscino del sedile (9) Stringere saldamente le 8 viti e coprirle con i cappucci decorativi (10).

*** Attenzione: non serrare i bulloni prima che il prodotto sia completamente assemblato.**

*** Attenzione: Quando si collega il bracciolo con il cuscino, se la posizione del foro del bracciolo non è allineata con la posizione del foro del cuscino, forzare il bracciolo per allinearlo con la posizione del foro del cuscino e installare la vite.**



Passo 5

Prendere l'asta dell'aria (5) e il tubo della base centrale (2) del passo 2. Inserire l'asta dell'aria (5) nella piastra di base (6) del passo 3. Premere il cuscino del sedile (9) dall'alto verso il basso. Premere il cuscino del sedile (9) dall'alto verso il basso, usando la forza di tutto il corpo per inserirlo saldamente; l'assemblaggio è ora completo.

*** Attenzione: Se l'asta dell'aria (5) non è inserita saldamente nella piastra di base (6), è probabile che cada quando la sedia si alza.**
*** Attenzione: dopo il montaggio completo del prodotto, verificare il serraggio delle viti.**