



NORTHERN BREEZE

User Manual

Freestanding Tub Installation Instructions

Before You Begin

- ❖ Carefully read the instructions before starting the installation. (For specific installation steps, please view the bathtub installation video on the details page.)
- ❖ This bathtub should be installed by an experienced plumber.
- ❖ You will need at least two people to install this product properly.
- ❖ In order to reduce the risks of personal injuries, do not support or lift the bathtub by the rim. Provide adequate support under the feet.
- ❖ Manufacture is not responsible for any damage to the unit or personal property caused by improper installation. If you disregard instructional warnings, you will void your warranty.
- ❖ Unpack and inspect the bathtub for damage. Return the bathtub to the carton until you are ready to install.
- ❖ Install the bathtub on an adequately supported, level floor.
- ❖ Before installation, ensure proper access to the final plumbing connection.
- ❖ Drain waste vent must always be installed according to local standard. Verify the placement of the bathtub before drilling the hole for the drain waste vent.

Installation Steps



1. Place soft object such as a yoga mat on the side to prevent scratching in the next step.



2. Tilt the bathtub and lay it on floor, connect flex pipe to drain waste vent.



3. Bring bathtub back to upright position. Level it, if necessary, by turning the leveling feet at the bottom.



4. Fill bathtub to the overflow hole and check for leaks. Finally, affix the bathtub by applying silicone on the contour of the base. Let dry for 24hrs.

Maintenance (Acrylic)

Acrylic bathtubs are favored for their lightweight, smooth surface, and excellent heat retention. Proper maintenance not only preserves their appearance but also extends their service life. Follow this manual for safe and effective care.

1. Daily Cleaning

- ❖ Rinse the bathtub with warm water after each use to remove soap scum, body oils, and residues.
- ❖ Wipe the surface gently with a soft sponge or microfiber cloth. Avoid abrasive tools (e.g., steel wool, scouring pads) that scratch the acrylic.
- ❖ Use a mild, non-abrasive cleaner (e.g., neutral dish soap, dedicated acrylic cleaners). Dilute with water as directed.
- ❖ Do NOT use products containing ammonia, bleach, alcohol, acetone, or abrasive particles (e.g., powdered cleansers, toothpaste). These can dull the surface, cause discoloration, or erode the acrylic.

Precautions:

Avoid Impact & Scratches: Do not place heavy objects (e.g., buckets, metal containers) directly on the bathtub, Avoid dragging sharp items (e.g., razors, scissors) across the surface.

Heat Protection : Do not pour boiling water directly into the bathtub, as extreme temperature changes can cause cracking.

Drain Care: Regularly clean the drain to prevent clogs. Avoid using chemical drain cleaners, as they can damage the acrylic and plumbing.

2. Troubleshooting

Limescale/soap scum: Use a combination of white vinegar and baking soda. First, soak the limescale area in diluted white vinegar (1:10 ratio) to soften it, then sprinkle with baking soda and gently scrub along the grain with a soft sponge to remove it easily. Alternatively, use a bathtub-specific citric acid cleaner: spray it on, let it sit for a few minutes, and the stains will dissolve on their own—it's time-saving, effortless, and won't damage the surface.

Mold: Squeeze lemon juice onto the moldy area, sprinkle with salt to make a paste, let it sit for a few minutes, then gently scrub with a soft-bristled brush. The mold will be gone, and a fruity scent will remain.

Cracks/Chips: Contact a professional for repairs. Do not attempt to fix large damages yourself.

If you have any questions or need further assistance, please contact our support team.

Email: info@northern-breeze.com

Entretien

Les baignoires en acrylique sont appréciées pour leur légèreté, leur surface lisse et leur excellente isolation thermique. Un entretien régulier préserve leur aspect lustré et prolonge leur durée de vie. Suivez ce guide pour un entretien sécuritaire et efficace.

1. Nettoyage quotidien

- ❖ Rincez la baignoire à l'eau tiède après chaque utilisation pour éliminer les résidus de savon, les huiles corporelles et autres impuretés.
- ❖ Essuyez délicatement la surface avec une éponge douce ou un chiffon en microfibre. Évitez les produits abrasifs (laine d'acier, tampons à récurer) qui pourraient égratigner l'acrylique.
- ❖ Utilisez un nettoyant doux et non abrasif (liquide vaisselle neutre, nettoyant spécifique pour acrylique). Diluez-le avec de l'eau comme indiqué.
- ❖ N'utilisez PAS de produits contenant de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, de l'alcool, de l'acétone ou des particules abrasives (nettoyants en poudre, dentifrice). Ces produits peuvent ternir la surface, la décolorer ou éroder l'acrylique.

Précautions :

Éviter les chocs et les égratignures : Ne placez pas d'objets lourds (seaux, contenants métalliques, etc.) directement sur la baignoire. Évitez de faire glisser des objets tranchants (rasoirs, ciseaux, etc.) sur la surface.

Protection contre la chaleur : Ne versez pas d'eau bouillante directement dans la baignoire, car les variations de température extrêmes peuvent provoquer des fissures.

Entretien de la bonde : Nettoyez régulièrement la bonde pour éviter les obstructions. Évitez d'utiliser des déboucheurs chimiques, car ils peuvent endommager l'acrylique et la tuyauterie.

2. Dépannage

Tartre/résidus de savon : Utilisez un mélange de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude. Commencez par faire tremper la zone entartrée dans du vinaigre blanc dilué (1 volume de vinaigre blanc pour 10 volumes de bicarbonate de soude) afin de ramollir le calcaire, puis saupoudrez de bicarbonate de soude et frottez délicatement dans le sens du grain avec une éponge douce pour l'éliminer facilement. Vous pouvez également utiliser un nettoyant à base d'acide citrique spécialement conçu pour les baignoires : vaporisez-le, laissez agir quelques minutes, et les taches se dissoudront d'elles-mêmes. C'est rapide, facile et sans danger pour la surface. Moisissures : Pressez du jus de citron sur la zone moisie, saupoudrez de sel pour former une pâte, laissez agir quelques minutes, puis frottez délicatement avec une brosse à poils souples. La moisissure disparaîtra et un parfum fruité persistera.

Fissures/Ébréchantures : Contactez un professionnel pour les réparations. N'essayez pas de réparer vous-même les dommages importants.

Pour toute question ou assistance supplémentaire, veuillez communiquer avec notre service client.

Courriel : info@northern-breeze.com