

Elevato Table de bar Smart avec réfrigérateur et congélateur de 5,3 pi³, Bluetooth, commandes tactiles et élégant plateau en verre trempé noir grès



Modèle : FBTFR7037-72BLK



Principales caractéristiques

- Double Zone Réfrigérateur/congélateur de 5,3 pi³ inclus
- Accès à distance via Bluetooth aux essentiels du bar
- Contrôle précis de la température grâce à l'écran tactile
- Supporte jusqu'à 50 kg (110 lbs) pour une solidité et une sécurité optimales.
- Éclairage ambiant intégré
- Cadre en métal haut de gamme et élégant plateau en verre trempé gris

APPARENCE

Largeur populaire (pouces)	72
Style	Multifonction moderne
Couleur/Finition du plateau de table	Noir grès
Matériel de table	Verre trempé
Résistant aux rayures	Oui
Épaisseur du plateau de table(Pouce)	0,55
Forme de table	Rectangulaire
TableDimensions (L x P - pouces)	72,04 x 30,23
Couleur du panneau latéral	Métal
Matériau des panneaux latéraux	Aluminium et acier
Emplacement de contrôle	Face inférieure du toit relevable
Type de contrôle	Télécommande tactile + Bluetooth
Affichage numérique	Oui
Type d'affichage	LED
Roues/Poussettes	Non
Type de base de table	Quatre pieds

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de stockage totale (pi ³)	5,3
Zones de température	2
Capacité de charge (lb)	110
Verrouillage des commandes	Non
Lumière atmosphérique	Oui
Commande de lumière(s)	télécommande Bluetooth
Chargeur sans fil intégré	Non
Compatible Bluetooth	Télécommande uniquement
Enceinte Bluetooth	Oui
Compatible avec les maisons intelligentes	Non
Compatible Wi-Fi	Non
Compartiment réfrigéré élevable	Oui
Étagère de rangement	Oui
Pied réglable	Non
Assemblage requis	Oui
Convertible en °C / °F	Non

ZONE RÉFRIGÉRATEUR

Capacité (pi ³)	3,89
Fonction de mémorisation de la température	Oui
Plage de température (°F)	41 à 60,8
Nombre de racks	1
Niveaux d'élévation	3 (2 niveaux opérationnels) (1 niveau d'entretien/ nettoyage)
Hauteur de l'élévation (en pouces)	15.9

ZONE CONGÉLATEUR

Capacité (pi ³)	1.41
Fonction de mémorisation de la température	Oui
Plage de température (°F)	- 4 à 5
Nombre de racks	2
Niveaux d'élévation	3 (2 niveaux opérationnels) (1 niveau d'entretien/de nettoyage)
Hauteur de l'élévation (en pouces)	15.9

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Ampérage du disjoncteur (A)	15
Consommation totale d'ampérage (A)	1.2
Volts (V)	110-120
Fréquence (Hz)	60 Hz
Contient du gaz	R600a
Quantité de gaz dans le compresseur (oz)	1.09
Type de refroidissement	Refroidissement direct
Circuit de refroidissement	Compresseur
Longueur du cordon d'alimentation (pieds)	9,84 pieds
Emplacement cordon d'alimentation	Bas
Liste de sécurité	cETLus répertorié

POIDS ET DIMENSIONS DU PRODUIT

Dimensions du produit (LxPxH en po)	72,04 x 30,23 x 31,73
Poids net (lb)	232,58

POIDS ET DIMENSIONS DU CARTON

Dimensions du carton (LxPxH en po)	76,77 x 23,62 x 39,09
Poids brut (lb)	342