VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

MOTORIZEDPROJECTORLIFT

MODEL:ZG-XKTYGTY

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:ZG-XKTYGTY



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Motorized Projector Lift.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed Weight Capacities.
4. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Motorized Projector Lift.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.


SAVE THIS MANUAL

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Model	ZG-XKTYGTY
Product Dimensions (LxWxH)(mm)	500*450*1455
Packing Size(LxWxH)(mm)	525*340*135
Net Weight(kg)	About 4.5
Gross Weight(kg)	About 5.2

*Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

PACKAGE LIST




A*2



B*1




C*1



D*1




E*1




F*1




G*2




H*1



I*1




J*1



K*1



L*1



M*4




N*6




0*9

STEP1




Take G, and H;
Put G on H.

STEP2




Take A and B, take M * 4 and N*2 fittings screws, put B on A, fix the screws, and tighten the screws with a Phillips screwdriver (K)

STEP3



Install fitting J and screws N*4 onto the assembly from Step 2 ， then tighten them using Phillips screwdriver K.


STEP4



Attach iron pipe C to the assembly from Step 3 using screw L, then tighten it approximately 90% using Phillips screwdriver K. (Note: The hex nut inside iron pipe C should face downward. After tightening the screw, secure the thumb screw on fitting J.)


STEP5

Support tripod and accessories parallel to C




Screw iron pipe D into iron pipe C and tighten it. Then adjust the support bracket on iron pipe D to align it parallel with fitting B. (Adjustment method: Rotate iron pipe C until the support bracket on iron pipe D is parallel with fitting B. Then use Phillips screwdriver K to retighten the screw at the bottom of iron pipe C.)

STEP6




Screw iron pipe E into iron pipe D and tighten securely.

STEP7




Place tray I onto the support tripod mounted on iron pipe C, then connect and tighten using screw O.

STEP8



Take fitting F and install it on the top end of iron pipe E, then tighten the screws. Next, secure fitting H onto fitting F and tighten the screws on fitting H to complete the assembly.

COMPLETION





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

ÉLÉVATEUR DE PROJECTEUR MOTORISÉ

MODÈLE : ZG-XKTYGTY

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : ZG-XKTYGTY



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit reçu peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles de nos produits.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.

2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.

3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.

4. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.

7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité le support motorisé du projecteur.

8. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Prenez des précautions

1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.

2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit.
article.

3. Ne pas dépasser les capacités de poids.

4. À utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter sans danger
supportant un élévateur de projecteur motorisé entièrement chargé.

5. Utiliser uniquement comme prévu.

6. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	ZG-XKTYGTY
Dimensions du produit (L x l x H) (mm)	500*450*1455
Emballage Dimensions (L x l x H) (mm)	525*340*135
Poids net (kg)	Environ 4,5
Poids brut (kg)	Environ 5,2


*Les caractéristiques telles que les spécifications, l'apparence et le design des produits sont

Sous réserve de modifications sans préavis.

LISTE DES COLIS



A*2



B*1




C*1



D*1




E*1




F*1




G*2




H*1



I*1




J*1



K*1



L*1



M*4




N*6




0*9

ÉTAPE 1




Take G, and H;
Put G on H.

STEP2




Prenez A et B, prenez M* 4 et N*2 vis de fixation, mettre B sur A, fixer le vis et serrez les vis avec un tournevis cruciforme (K)

ÉTAPE 3



Installez le raccord J et les vis N*4 sur l'assemblage de l'étape 2 , puis serrez-les à l'aide du tournevis cruciforme K.


ÉTAPE 4



Fixez le tuyau en fer C à l'assemblage de l'étape 3 à l'aide de la vis L, puis serrez-la à environ 90 % avec le tournevis cruciforme K. (Remarque : l'écrou hexagonal à l'intérieur du tuyau en fer C doit être orienté vers le bas. Après avoir serré la vis, fixez la vis moletée sur le raccord J.)


ÉTAPE 5

Support tripod and accessoires parallèles à C




Vissez le tuyau en fer D dans le tuyau en fer C et serrez-le. Ajustez ensuite le support du tuyau en fer D pour l'aligner parallèlement au raccord B. (Méthode d'ajustement : faites pivoter le tuyau en fer C jusqu'à ce que le support du tuyau en fer D soit parallèle au raccord B. Utilisez ensuite un tournevis cruciforme K pour resserrer la vis située au bas du tuyau en fer C.)

ÉTAPE 6




Vissez le tuyau en fer E dans le tuyau en fer D et serrez fermement.

ÉTAPE 7




Placez le plateau I sur le trépied de support monté sur le tuyau en fer C, puis connectez et serrez à l'aide de la vis O.

ÉTAPE 8



Prenez le raccord F et installez-le sur l'extrémité supérieure du tuyau en fer E, puis serrez les vis. Ensuite, fixez le raccord H sur le raccord F et serrez les vis du raccord H pour terminer l'assemblage.

COMPLETION





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

MOTORISIERTER PROJEKTORHEBEBÜHNEN

MODELL: ZG-XKTYGTY

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: ZG-XKTYGTY



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

1. Die Montage darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.

2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.

3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Bereich fern.

5. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

7. Montieren Sie den Motorprojektorlift auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche, die ihn sicher tragen kann.

8. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

Vorsicht walten lassen

1. AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.

2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit oder in der Nähe dieses Produkts spielen. Artikel.

3. Die zulässigen Gewichtsgrenzen dürfen nicht überschritten werden.

4. Nur auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die für eine sichere Anwendung geeignet ist. Unterstützung eines voll beladenen motorisierten Projektorlifts.

5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.


BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

TECHNISCHE DATEN


Modell	ZG-XKTYGTY
Produktabmessungen (L x B x H) (mm)	500*450*1455
Verpackung Größe (L x B x H) (mm)	525*340*135
Nettogewicht (kg)	Ungefähr 4,5
Bruttogewicht (kg)	Ungefähr 5,2

*Produktmerkmale wie Spezifikationen, Aussehen und Design sind Änderungen vorbehalten.

PAKETLISTE




A*2



B*1




C*1



D*1




E*1




F*1




G*2



H*1



I*1




J*1




K*1



L*1



M*4




N*6



0*9


MONTAGESTRITT

SCHRITT 1




Take G, and H;
Put G on H.

STEP2




Nehmen Sie A und B, nehmen Sie * 4 und N*2 Befestigungsschrauben, B auf A setzen, befestigen die Schrauben M und ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (K) fest.

SCHRITT 3




Montieren Sie das Verbindungsstück J und die Schrauben N*4 an der Baugruppe aus Schritt 2 und ziehen Sie sie anschließend mit dem Kreuzschlitzschraubendreher K fest.

SCHRITT 4



Befestigen Sie das Eisenrohr C mit der in Schritt 3 erstellten Baugruppe mithilfe der Schraube L und ziehen Sie diese anschließend mit dem Kreuzschlitzschraubendreher K zu etwa 90 % fest. (Hinweis: Die Sechskantmutter im Eisenrohr C muss nach unten zeigen. Sichern Sie nach dem Festziehen der Schraube die Rändelschraube am Anschlussstück J.)

SCHRITT 5




Support tripod and

Zubehör parallel zu C


Schrauben Sie das Eisenrohr D in das Eisenrohr C und ziehen Sie es fest. Justieren Sie anschließend die Halterung am Eisenrohr D so, dass sie parallel zum Verbindungsstück B ausgerichtet ist. (Einstellmethode: Drehen Sie das Eisenrohr C, bis die Halterung am Eisenrohr D parallel zum Verbindungsstück B ist. Ziehen Sie dann die Schraube am unteren Ende des Eisenrohrs C mit einem Kreuzschlitzschraubendreher K wieder fest.)

SCHRITT 6




Schrauben Sie das Eisenrohr E in das Eisenrohr D und ziehen Sie es fest an.

SCHRITT 7




Platzieren Sie die Schale I auf dem auf dem Eisenrohr C montierten Stativ und verbinden und befestigen Sie sie anschließend mit der Schraube O.

SCHRITT 8



Setzen Sie das Verbindungsstück F auf das obere Ende des Eisenrohrs E und ziehen Sie die Schrauben fest.
Befestigen Sie anschließend das Verbindungsstück H an Verbindungsstück F und ziehen Sie die Schrauben an Verbindungsstück H fest, um die Montage abzuschließen.

COMPLETION





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SOLLEVATORE MOTORIZZATO PER PROIETTORE

MODELLO:ZG-XKTYGTY

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO:ZG-XKTYGTY



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo nuovamente in caso di aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

1. Assemblare il prodotto seguendo scrupolosamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.

2. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza conformi agli standard ANSI e guanti da lavoro resistenti.

3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4. Durante l'assemblaggio, tenere gli astanti lontani dall'area.

5. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.

6. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.

7. Assemblare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza il sollevatore motorizzato per proiettore.

8. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

Adottare precauzioni

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.

2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo prodotto. articolo.

3. Non superare i limiti di peso consentiti.

4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di garantire la sicurezza supporto per un proiettore elevatore motorizzato a pieno carico.

5. Utilizzare solo secondo le istruzioni.

6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.


CONSERVARE QUESTO MANUALE

SPECIFICHE TECNICHE


Modello	ZG-XKTYGTY
Dimensioni del prodotto (LxPxA)(mm)	500*450*1455
Imballaggio Dimensioni (LxPxA) (mm)	525*340*135
Peso netto (kg)	Circa 4,5
Peso lordo (kg)	Circa 5,2

*I prodotti quali specifiche, aspetto e design sono soggetto a modifiche senza preavviso.

LISTA DEI CONTENUTI




A*2



B*1




C*1



D*1




E*1




F*1




G*2




H*1



I*1




J*1



K*1



L*1



M*4




N*6




0*9

FASE 1




Take G, and H;
Put G on H.

STEP2




Prendi A e B, prendi le * 4 e N*2 viti di fissaggio, mettere B su A, fissare il viti M e stringile con un cacciavite a croce (K)

PASS3



Installare il raccordo J e le viti N*4 sull'assemblaggio del passaggio 2 , quindi serrarli utilizzando il cacciavite Phillips K.


FASE 4



Fissare il tubo di ferro C al gruppo del passaggio 3 utilizzando la vite L, quindi serrarla di circa il 90% con il cacciavite a croce K. (Nota: il dado esagonale all'interno del tubo di ferro C deve essere rivolto verso il basso. Dopo aver serrato la vite, fissare la vite a testa zigrinata sul raccordo J.)


FASE 5

Support tripod and
accessori paralleli a C




Avvitare il tubo di ferro D nel tubo di ferro C e serrarlo. Quindi regolare la staffa di supporto sul tubo di ferro D in modo che sia parallela al raccordo B. (Metodo di regolazione: ruotare il tubo di ferro C finché la staffa di supporto sul tubo di ferro D non è parallela al raccordo B. Quindi utilizzare un cacciavite a croce K per serrare nuovamente la vite nella parte inferiore del tubo di ferro C.)

GRADO6




Avvitare il tubo di ferro E nel tubo di ferro D e serrare saldamente.

STEP7




Posizionare il vassoio I sul treppiede di supporto montato sul tubo di ferro C, quindi collegarlo e serrarlo utilizzando la vite O.

STEP8



Prendete il raccordo F e installatelo sull'estremità superiore del tubo di ferro E, quindi stringete le viti. Successivamente, fissate il raccordo H al raccordo F e stringete le viti del raccordo H per completare l'assemblaggio.

COMPLETION





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

ELEVADOR DE PROYECTOR MOTORIZADO

MODELO: ZG-XKTYGTY

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: ZG-XKTYGTY



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar claramente el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al producto que reciba. Le rogamos disculpe que no le informemos nuevamente sobre posibles actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

1. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.

2. Utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.

3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a los curiosos fuera del área durante el montaje.

5. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.

6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.

7. Ensámblelo sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura el elevador motorizado del proyector.

8. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

1. NO SE SIENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.

2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.

artículo.

3. No exceda las capacidades de peso.

4. Utilizar únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda soportar el peso de forma segura.

Sosteniendo un elevador de proyector motorizado completamente cargado.

5. Utilizar únicamente según lo previsto.

6. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.


GUARDE ESTE MANUAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo	ZG-XKTYGTY
Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto) (mm)	500*450*1455
Embalaje Dimensiones (largo x ancho x alto) (mm)	525*340*135
Peso neto (kg)	Aproximadamente 4.5
Peso bruto (kg)	Aproximadamente 5.2

*Los productos, como las especificaciones, la apariencia y el diseño, son Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

LISTA DE PAQUETES




A*2



B*1




C*1



D*1




E*1




F*1




G*2




H*1



I*1




J*1



K*1



L*1



M*4




N*6




0*9

PASO 1




Take G, and H;
Put G on H.

STEP2




Toma A y B, toma los * 4 y N*2 tornillos de fijación, coloque B en A, fije el tornillos M y apriétalos con un destornillador Phillips (K).

PASO 3




Instale el accesorio J y los tornillos N*4 en el conjunto del paso 2 y luego apriételos con el destornillador Phillips K.

PASO 4



Fije el tubo de hierro C al conjunto del paso 3 con el tornillo L y apriételo aproximadamente al 90 % con el destornillador Phillips K. (Nota: La tuerca hexagonal dentro del tubo de hierro C debe mirar hacia abajo. Después de apretar el tornillo, fije el tornillo de mariposa en la conexión J).


PASO 5



Support tripod and
accesorios paralelos a C


Enrosque el tubo de hierro D en el tubo de hierro C y apriételo. Luego, ajuste el soporte del tubo de hierro D para alinearlo paralelamente con la pieza B. (Método de ajuste: Gire el tubo de hierro C hasta que el soporte del tubo de hierro D quede paralelo con la pieza B. Luego, use un destornillador Phillips K para volver a apretar el tornillo en la parte inferior del tubo de hierro C).

PASO 6




Enrosque el tubo de hierro E en el tubo de hierro D y apriételo firmemente.

PASO 7




Coloque la bandeja I sobre el trípode de soporte montado en el tubo de hierro C, luego conéctela y apriétela con el tornillo O.

PASO 8



Tome la pieza F e instálela en el extremo superior del tubo de hierro E; luego, apriete los tornillos. A continuación, fije la pieza H a la pieza F y apriete los tornillos de la pieza H para completar el montaje.

COMPLETION





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

ZMOTORYZOWANY WINDA DO PROJEKTORÓW

MODEL:ZG-XKTYGTY

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:ZG-XKTYGTY



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od otrzymanego produktu. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.

2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.

3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.

4. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.

5. Nie przychodź na zgromadzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.

7. Zmontuj na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać podnośnik projektora z napędem silnikowym.

8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Zachowaj środki ostrożności

1. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.

2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.

przedmiot.

3. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.

4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która umożliwia bezpieczne obsługujący w pełni załadowany podnośnik projektora z napędem silnikowym.

5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.


ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

DANE TECHNICZNE


Model	ZG-XKTYGTY
Wymiary produktu (Dł. x Szer. x Wys.) (mm)	500*450*1455
Uszczelka Rozmiar (dł. x szer. x wys.) (mm)	525*340*135
Masa netto (kg)	Około 4,5
Masa brutto (kg)	Około 5.2

*Produkty takie jak specyfikacje, wygląd i projekt są mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

LISTA PAKIETÓW




A*2



B*1




C*1



D*1




E*1




F*1




G*2




H*1



I*1




J*1



K*1



L*1



M*4




N*6




0*9

KROK 1




Take G, and H;
Put G on H.

STEP2




Weź A i B, weź śruby M i * 4 i N*2 śruby mocujące, nałóż B na A, zamocuj dokręć je śrubokrętem krzyżakowym (K)

KROK 3




Zamontuj złączkę J i śruby N*4 na zespole wykonanym w kroku 2 , a następnie dokręć je za pomocą śrubokręta krzyżakowego K.

KROK 4



Przymocuj rurę żeliwną C do zespołu z kroku 3 za pomocą śruby L, a następnie dokręć ją o około 90% za pomocą śrubokręta krzyżakowego K. (Uwaga: nakrętka sześciokątna wewnątrz rury żeliwnej C powinna być skierowana w dół. Po dokręceniu śruby zamocuj śrubę skrzydełkową na złączce J.)


KROK 5



Support tripod and akcesoria równoległe do C


Wkręć rurę żeliwną D do rury żeliwnej C i dokręć ją. Następnie wyreguluj wspornik na rurze żeliwnej D, aby był równoległy do złączki B. (Metoda regulacji: Obróć rurę żeliwną C, aż wspornik na rurze żeliwnej D będzie równoległy do złączki B. Następnie użyj śrubokręta krzyżakowego K, aby dokręcić śrubę u dołu rury żeliwnej C.)

KROK 6




Przykręć rurę żeliwną E do rury żeliwnej D i mocno dokręć.

KROK 7




Umieść tackę I na statywie podporowym zamontowanym na rurze metalowej C, następnie połącz i dokręć przy użyciu śruby O.

KROK 8



Weź złączkę F i zamontuj ją na górnym końcu rury żeliwnej E, a następnie dokręć śruby. Następnie przymocuj złączkę H do złączki F i dokręć śruby na złączce H, aby zakończyć montaż.

COMPLETION





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

GEMOTORISEERDE PROJECTORLIFT

MODEL:ZG-XKTYGTY

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:ZG-XKTYGTY



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.

4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.

5. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.

6. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.

7. Monteer de gemotoriseerde projectorlift op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die de lift veilig kan dragen.

8. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen.

1. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.

2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen of in de buurt ervan komen.
item.

3. Overschrijd de maximale gewichtslimiet niet.

4. Uitsluitend gebruiken op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die veilig te gebruiken is.
ondersteuning van een volledig beladen gemotoriseerde projectorlift.

5. Uitsluitend gebruiken zoals bedoeld.

6. Controleer het apparaat vóór elk gebruik; gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	ZG-XKTYGTY
Productafmetingen (LxBxH)(mm)	500*450*1455
Verpakking Afmetingen (LxBxH) (mm)	525*340*135
Nettogewicht (kg)	Ongeveer 4,5
Brutogewicht (kg)	Ongeveer 5,2


*Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp zijn

Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

PAKKETLIJST




A*2



B*1




C*1



D*1




E*1




F*1




G*2



H*1



I*1




J*1




K*1




L*1



M*4




N*6




0*9

STAP 1




Take G, and H;
Put G on H.

STEP2




Neem A en B, neem M * 4 en N*2 bevestigingsschroeven, plaats B op A, bevestig de schroeven en draai de schroeven vast met een kruiskopschroevendraaier (K).

STAP 3



Monteer fitting J en schroeven N*4 op de constructie uit stap 2 en draai ze vervolgens vast met kruiskopschroevendraaier K.


STAP 4



Bevestig de ijzeren buis C aan de constructie uit stap 3 met schroef L en draai deze vervolgens ongeveer 90% vast met kruiskopschroevendraaier K. (Let op: de zeskantmoer in de ijzeren buis C moet naar beneden wijzen. Nadat u de schroef hebt vastgedraaid, zet u de vleugelschroef op fitting J vast.)


STAP 5

Support tripod and accessoires parallel aan C




Schroef ijzeren buis D in ijzeren buis C en draai deze vast. Stel vervolgens de steunbeugel op ijzeren buis D zo af dat deze parallel loopt met fitting B. (Afstelmethode: Draai ijzeren buis C totdat de steunbeugel op ijzeren buis D parallel loopt met fitting B. Gebruik vervolgens kruiskopschroevendraaier K om de schroef aan de onderkant van ijzeren buis C vast te draaien.)

STAP 6




Schroef ijzeren buis E in ijzeren buis D en draai deze stevig vast.

STAP 7




Plaats lade I op het steunstatief dat op de ijzeren buis C is gemonteerd, en bevestig en draai vervolgens vast met schroef O.

STAP 8



Neem fitting F en bevestig deze aan het bovenste uiteinde van de ijzeren buis E. Draai vervolgens de schroeven vast. Bevestig daarna fitting H op fitting F en draai de schroeven van fitting H vast om de montage te voltooien.

COMPLETION





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

MOTORISERAD PROJEKTORLYFT

MODELL: ZG-XKTYGTY

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: ZG-XKTYGTY



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt. ·

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.

2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.

3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

6. Produktens egenskaper gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.

7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära den motoriserade projektorlyften.

8. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Använd försiktighetsåtgärder

1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna punkt.
3. Överskrid inte viktkapaciteten.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stödjer en fullt lastad motoriserad projektorlyft.
5. Använd endast enligt avsikten.
6. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.


SPARA DENNA HANDBOK

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Modell	ZG-XKTYGTY
Produktmått (LxBxH)(mm)	500*450*1455
Förpackning Storlek (LxBxH) (mm)	525*340*135
Nettovikt (kg)	Cirka 4,5
Bruttovikt (kg)	Cirka 5,2

*Produkter såsom specifikationer, utseende och design är kan komma att ändras utan föregående meddelande.

PAKETLISTA




A*2



B*1




C*1



D*1




E*1




F*1




G*2




H*1



I*1




J*1



K*1



L*1



M*4




N*6




0*9

STEG1




Take G, and H;
Put G on H.

STEP2




Ta A och B, ta M-skruvarna* 4 och N*2 kopplingsskruvar, placera B på A, fixera och dra åt skruvarna med en stjärnskruvmejsel (K)

STEG3



Montera koppling J och skruvarna N*4 på enheten från steg 2 och dra sedan åt dem med stjärnskruvmejsel K.


STEG4



Fäst järnröret C till monteringen från steg 3 med skruv L, dra sedan åt det till cirka 90 % med en stjärnskruvmejsel K. (Obs: Sexkantsmuttern inuti järnröret C ska vara vänd nedåt. Efter att ha dragit åt skruven, fäst tumskruven på kopplingen J.)


STEG5

Support tripod and
tillbehör parallella med C




Skruva fast järnröret D i järnröret C och dra åt det. Justera sedan stödfästet på järnröret D så att det är parallellt med kopplingen B. (Justeringsmetod: Vrid järnröret C tills stödfästet på järnröret D är parallellt med kopplingen B. Använd sedan stjärnskruvmejseln K för att dra åt skruven längst ner på järnröret C.)

STEG6




Skruva fast järnröret E i järnröret D och dra åt ordentligt.

STEG7



Placera brickan I på stödstativet som är monterat på järnröret C, anslut och dra sedan åt med skruven O.

STEG8



Ta koppling F och montera den på den övre änden av järnrör E, dra sedan åt skruvarna. Fäst sedan koppling H på koppling F och dra åt skruvarna på koppling H för att slutföra monteringen.

COMPLETION

