

Forno Aria 30 Inch Hotte murale avec moteur de 600 CFM et ventilateur à 4 vitesses

Modèle : FRHWM5095-30 | FRHWM5095-30WHT | FRHWM5095-30BLK



Caractéristiques principales

- Moteur puissant de 600 CFM
- 4 vitesses de ventilation réglables
- Compatible avec une installation avec ou sans conduit grâce aux filtres à charbon
- Minuterie d'arrêt automatique
- Fonctionnement silencieux à 65 dB
- Éclairage intégré
- Ensemble de rallonge pour la cheminée et moulure décorative

APPARENCE

Taille	30"
Type de montage	Hottes murales
Couleur de l'unité	Acier inoxydable Blanc Noir
Type de ventilation	Par aspiration

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions du produit (in)	Largeur :	29.5"
	Profondeur :	23.6"
	La hauteur :	44.5"
Poids du produit (lbs)	57.3 livres	
Dimensions de l'emballage (in)	Largeur :	33.7"
	Profondeur :	21.7"
	La hauteur :	28.7"
Poids de l'emballage (lbs)	82.7 Livres	

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation électrique	120V/60Hz
Disjoncteur	15
Raccordement électrique	Cordon d'alimentation NEMA 5-15P
Longueur du cordon d'alimentation (in)	47.24"
Emplacement du cordon d'alimentation	En haut à droite
Ampère courant	2.5 Ampères
Certification	Homologué ETL

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de ventilateurs	1
Matériau du ventilateur	Métal
Type de filtre	Filtre à chicane
Matériau du filtre	Acier inoxydable
Nombre de filtres	4
Filtres lavables au lave-vaisselle	Oui
Type de contrôle	Bouton poussoir
Nombre de niveaux de vitesse	4
Étagère chauffante	Non
Lampe à chaleur	Non
Poignée	Oui 1x
Dosseret	Non
Filtres à charbon	Oui
Type de lumière	LED GU10
Cheminée de la cuisinière	Oui
Kit d'extension de cheminée / Kit court de cheminée	Oui
Résistant aux empreintes digitales	Non
Capteurs de chaleur	Non
Arrêt automatique	Oui
Télécommande	Non
Arrêt différé	Non
Minuterie d'arrêt automatique	Oui
Horloge	Non

SPÉCIFICATION DE VENTILATION

CFM (pieds cubes par minute)	Niveau 1	275 CFM
	Niveau 2	375 CFM
	Niveau 3	475 CFM
	Niveau 4	600 CFM
Débit d'air	Niveau 1	467 m3/hr
	Niveau 2	637 m3/hr
	Niveau 3	807 m3/hr
	Niveau 4	1020 m3/hr
RPM (Révolutions par minute sur un seul moteur)	Niveau 1	880 RMP
	Niveau 2	1050 RMP
	Niveau 3	1350 RMP
	Niveau 4	1510 RMP
Niveau sonore à chaque vitesse	Niveau 1	44 dB
	Niveau 2	51dB
	Niveau 3	58 dB
	Niveau 4	65 dB
Forme du conduit	Rond	
Taille du conduit	6"	
Direction de l'évacuation de l'air	Verticalement vers le haut	
Nombre de bouches d'extraction Vent	1	