




**ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE  
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**



**RiverRidge® 23in 4 Cubby Storage Cabinet**

**RiverRidge® Gabinete de almacenamiento de 23 pulgadas con 4 compartimentos**

**RiverRidge® Armoire de rangement 58,5 cm avec 4 compartiments**

**02-507/16-051 - White, Blanco, Blanc**

RiverRidge® is a registered trademark of Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA  
RiverRidge® es una marca comercial registrada de Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016,  
USA RiverRidge® est une marque déposée de Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA



## **WARNING**

### **ADULT ASSEMBLY REQUIRED:**

This product requires assembly by an adult because of small parts. Care should be taken in unpacking and assembling this item to keep small parts away from children. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

**This product is suitable for children 3 years and older.**

SERIOUS OR FATAL INJURIES CAN OCCUR FROM FURNITURE TIP-OVER.  
IN ORDER TO PREVENT OVERTURNING, THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE  
TIP-OVER RESTRAINTS OR WALL MOUNTING HARDWARE PROVIDED.

### **PLEASE READ WARNINGS BELOW.**

- Product must be assembled exactly per these instructions. Failure to follow assembly instructions may result in possible risk of injury.
- Young children can be seriously injured or killed if furniture tips over. Install tip-over restraint provided. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.
- To help prevent furniture from tip-over or fall, this product must be secured to the wall using enclosed tip-over restraints or wall mounting hardware.
- Tip-over restraints and wall mounting hardware are provided with this product, however, you may need to source suitable hardware for your wall type. If in doubt, please consult a qualified tradesperson.
- Always check the suitability of the wall to ensure the tip-over restraints or wall mounting hardware will resist the forces applied to it.
- Always ensure any wall used for tip-over restraints or wall mounting hardware is free from hidden electrical wires, water, or gas pipes.
- Do not use this item for a TV stand or place heavy objects on top of item.
- Place heaviest items in the lowest drawers or shelves.
- Never allow children to climb or hang on to the drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time or defeat/remove any drawer interlock system.

### **WEIGHT CAPACITY**

This product will hold up to 15 pounds (6.8kgs) per shelf, 15 pounds (6.8kgs) per cubby, 20 pounds (9.1kgs) for top shelf, not to exceed 95 pounds (43.1kgs) total. Please do not overload product for risk of damage and/or serious injury or death.



**REQUIERE QUE UN ADULTO REALICE EL ENSAMBLAJE:**

Este producto requiere que un adulto lleve a cabo el ensamblaje debido a las piezas pequeñas. Debe tener cuidado al desempacar y ensamblar este artículo para mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños. Los niños deben mantenerse alejados del producto durante el ensamblaje debido al posible riesgo de lesiones.

**Este producto es adecuado para niños de 3 años en adelante.**

LA CAÍDA DE LOS MUEBLES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O FATALES. A FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO CON LAS SUJECIONES ANTIVUELCO O LOS HERRAJES DE PARED SUMINISTRADOS.

**LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.**

- Ensamble el producto exactamente como se indica en estas instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, existen riesgos de lesiones.
- Si los muebles se caen, los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves o la muerte. Instale el sistema antivuelco provisto. El uso del sistema antivuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de caída.
- Para evitar que los muebles se caigan o se volteen, fije este producto a la pared con el sistema antivuelco incluido o con los herrajes de ensamblaje a la pared.
- Este producto cuenta con sistemas antivuelco y herrajes de ensamblaje a la pared; sin embargo, es posible que tenga que buscar los accesorios adecuados para su tipo de pared. Si tiene alguna inquietud al respecto, consulte a un comerciante calificado.
- Compruebe siempre la capacidad de la pared para asegurarse de que el sistema antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared resistan las fuerzas aplicadas a ella.
- Asegúrese siempre de que cualquier pared utilizada para los sistemas antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua o gas.
- No utilice este objeto como soporte para el televisor ni coloque objetos pesados sobre él.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o repisas más bajas.
- No permita que los niños se suban o se aferren a los cajones, puertas o repisas.
- No abra nunca más de un cajón a la vez o anule/elimine cualquier sistema de interbloqueo de cajones.

**CAPACIDAD DE PESO**

Este producto puede soportar hasta 15 libras (6,8 kg) por repisa, 15 libras (6,8 kg) por compartimento 20 libras (9,1 kg) en la repisa superior, sin exceder un total de 95 libras (43,1 kg). No sobrecargue el producto para evitar el riesgo de daños o lesiones graves o la muerte.



# AVERTISSEMENT

## **L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE :**

Ce produit doit être assemblé par un adulte à cause de la présence de petites pièces. Lorsque vous déballez et assemblez cet article, veillez à tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure pendant l'assemblage.

## **Ce produit peut convenir aux enfants de 3 ans et plus.**

LE BASCULEMENT D'UN MEUBLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISPOSITIFS DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT OU LE MATÉRIEL DE FIXATION MURALE FOURNI AFIN D'ÉVITER TOUT BASCULEMENT.


## **VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS.**

- Le produit doit être assemblé exactement selon ces instructions. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner un risque de blessure.
- Les enfants en bas âge peuvent être gravement blessés ou tués par le basculement d'un meuble. Installez les dispositifs de retenue anti-basculement fournis. L'utilisation de dispositifs de retenue anti-basculement peut uniquement réduire le risque de basculement; il n'élimine pas ce risque.
- Ce produit doit être fixé au mur à l'aide de dispositifs de retenue anti-basculement ou de matériel de fixation murale pour éviter que le meuble ne bascule et ne tombe.
- Les dispositifs de retenue anti-basculement et le matériel de fixation murale sont fournis avec ce produit. Toutefois, vous devrez peut-être vous procurer du matériel convenant à votre type de mur. Veuillez consulter un professionnel qualifié en cas de doute.
- Vérifiez toujours la résistance du mur pour s'assurer que les dispositifs de retenue anti-basculement ou les accessoires de fixation murale résistent aux forces qui lui sont appliquées.
- Assurez-vous toujours que les murs utilisés pour les dispositifs de retenue anti-basculement ou le matériel de montage mural soient exempts de fils électriques, de conduites d'eau ou de gaz cachés.
- N'utilisez pas cet objet comme support de téléviseur et évitez de placer des objets lourds au-dessus de celui-ci.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou sur les étagères inférieures.
- Ne laissez jamais les enfants monter ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs en même temps, et ne démontez et ne retirez jamais le système de verrouillage du tiroir.

## **CAPACITÉ DE POIDS**










Ce produit peut supporter jusqu'à 15 livres (6,8 kg) par étagère, 15 livres (6,8 kg) par case, 20 livres (9,1 kg) sur l'étagère supérieure, sans dépasser 95 livres (43,1 kg) au total. Veuillez ne pas surcharger le produit pour éviter tout risque de dommage et de blessure grave ou mortelle.

# PARTS LIST



NO	QTY	DESCRIPTION
1	1PC	Top Board
2	1PC	Upper Left Side Panel
3	1PC	Upper Right Side Panel
4	1PC	Front Panel
5	1PC	Upper Back Board
6	1PC	Middle Connection Board
7	1PC	Shelf
8	2PCS	Divider Board
9	1PC	Lower Left Side Panel
10	1PC	Lower Right Side Panel
11	2PCS	Lower Back Board
12	1PC	Bottom Board
13	4PCS	Leg



# PARTS LIST

NO	PARTS	QTY	DESCRIPTION
A		20PCS	Cam Bolt
B		20PCS	Cam Lock
C		22PCS	Wood Dowel
D		2PCS	Screw (4x10mm)
E		12PCS	Screw (4x35mm)
F		2PCS	Adjustable Anchor Bracket
G		4PCS	Machine Screw (6x30mm)
H		2PCS	Plastic Wall Anchor
I		2PCS	Screw (4x30mm)

**TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: FLAT & PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)  
THE USE OF A POWER SCREWDRIVER IS NOT RECOMMENDED FOR ASSEMBLY  
DO NOT USE ITEM IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED**



If you purchased your item in the United States, you can order replacement parts at no cost to you on [www.riverridgehome.com](http://www.riverridgehome.com). If purchased outside of the United States, please contact retailer where purchased. For any questions regarding your RiverRidge® product, please feel free to contact us at [www.riverridgehome.com/pages/contact-us](http://www.riverridgehome.com/pages/contact-us). contact us.

## STEP 1




1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on top board (1).
2. Attach 2 adjustable anchor brackets (F) to top board (1) by inserting 2 screws (D) through holes on adjustable anchor brackets (F), then tighten to top board (1).
3. Attach upper left side panel (2) and upper right side panel (3) to top board (1) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3).
4. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.

## STEP 2




1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on front panel (4).
2. Insert 6 wood dowels (C) into wood dowel holes on top board (1), upper left side panel (2) and upper right side panel (3).
3. Attach front panel (4) to top board (1), upper left side panel (2) and upper right side panel (3) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on top board (1), upper left side panel (2) and upper right side panel (3) and inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on front panel (4).
4. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on top board (1), upper left side panel (2) and upper right side panel (3), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.

## STEP 3




1. Slide upper back board (5) into grooves on top board (1), upper left side panel (2) and upper right side panel (3).

## STEP 4




1. Screw 6 cam bolts (A) into cam bolt holes on middle connection board (6).
2. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3).
3. Attach middle connection board (6) to upper left side panel (2), upper right side panel (3) and upper back board (5) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on middle connection board (6).
4. Insert 4 screws (E) through holes on middle connection board (6), then tighten to upper left side panel (2) and upper right side panel (3).

## STEP 5




1. Screw 2 cam bolts (A) into cam bolt holes on shelf (7).
2. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on divider board (8).
3. Attach divider board (8) to shelf (7) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on shelf (7).
4. Insert 2 screws (E) through holes on shelf (7), then tighten to divider board (8).

## STEP 6




1. Attach another divider board (8) to shelf (7) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on divider board (8).
2. Insert 2 cam locks (B) into cam lock holes on divider board (8), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.

## STEP 7




1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on lower left side panel (9) and lower right side panel (10).

## STEP 8




1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on lower left side panel (9) and lower right side panel (10).
2. Attach lower left side panel (9) and lower right side panel (10) to shelf (7) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes and inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on shelf (7).
3. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on shelf (7), and then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.

## STEP 9




1. Slide lower back board (11) into grooves on shelf (7), lower left side panel (9) and lower right side panel (10).

## STEP 10




1. Insert 6 wood dowels (C) into wood dowel holes on divider board (8), lower left side panel (9) and lower right side panel (10).
2. Attach bottom board (12) to divider board (8), lower left side panel (9), lower right side panel (10) and lower back board (11) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on bottom board (12). Make sure lower back board (11) slides into groove on bottom board (12).
3. Insert 6 screws (E) through holes on bottom board (12), then tighten to divider board (8), lower left side panel (9), lower right side panel (10).

## STEP 11




1. Attach 4 legs (13) to bottom board (12) by inserting 4 machine screws (G) through holes on legs (13), then tighten to bottom board (12).

## STEP 12




1. Slide another lower back board (11) into grooves on shelf (7), lower left side panel (9) and lower right side panel (10).

## STEP 13




1. Attach upper assembled unit to divider board (8), lower left side panel (9), lower right side panel (10) and lower back board (11) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on divider board (8), lower left side panel (9) and lower right side panel (10). Make sure lower back board (11) slides into groove on middle connection board (6).
2. Insert 6 cam locks (B) into cam lock holes on divider board (8), lower left side panel (9) and lower right side panel (10), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.



## STEP 14



### OPTION #1



### OPTION #2



### Option #1: Securing to Drywall

1. Position bookcase against wall in desired location. Using a pencil, make 2 small marks on wall through holes on adjustable anchor brackets (F). Move bookcase away from wall and screw 2 plastic wall anchors (H) into wall on pencil marks.
2. Place bookcase against wall, insert 2 screws (I) through holes on adjustable anchor brackets (F), then tighten to plastic wall anchors (H).

### Option #2: Securing to Drywall and Wood Stud

1. Position bookcase against wall in desired location. Insert 2 screws (I) through holes on adjustable anchor brackets (F), then tighten through drywall and into wood stud.

\*Tip: Anchor brackets (F) can be adjusted to correct distance from wall to bookcase as needed. Once adjusted, be sure to re-tighten brackets inside bookcase for stability.

**WARNING**  Please make sure your item is secured to the wall, per assembly instructions.

**MAINTENANCE**

Item should be checked periodically for damage or loose screws/parts. Take appropriate action necessary to correct hazards such as tightening of screws and taking any damaged parts away from children.

**CARE**

Wipe clean with a water dampened cloth. Wipe dry with clean cloth.

**IMPORTANT:**  
**Keep assembly instructions for future reference.**

**LET'S GET SOCIAL!**

Follow us and tag @riverridgehome in your photos and videos of your RiverRidge® products!



# LISTA DE PIEZAS

<b>N.º</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANT.</b>
1	Tablero superior	1
2	Panel superior izquierdo	1
3	Panel superior derecho	1
4	Panel delantero	1
5	Tablero trasero superior	1
6	Tablero de conexión media	1
7	Repisa	1
8	Tablero divisor	2
9	Panel izquierdo inferior	1
10	Panel derecho inferior	1
11	Tablero trasero inferior	2
12	Tablero inferior	1
13	Pata	4
A	Perno de anclaje	20
B	Pestillo de leva	20
C	Pasador de madera	22
D	Tornillo (4x10mm)	2
E	Tornillo (4x35mm)	12
F	Soporte de anclaje ajustable	2
G	Tornillo para metales (6x30mm)	4
H	Anclajes de plástico para pared	2
I	Tornillo (4x30mm)	2

**HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: DESTORNILLADOR PLANO Y PHILLIPS (NO INCLUYEN). NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO PARA EL ENSAMBLAJE. NO UTILICE EL ARTÍCULO SI TIENE PIEZAS DAÑADAS O PIEZAS QUE FALTAN.**

Si compró el producto en los Estados Unidos, puede pedir las piezas de repuesto sin costo en [www.riverridgehome.com](http://www.riverridgehome.com). Si lo compró fuera de los Estados Unidos, comuníquese con el distribuidor donde lo adquirió. Si tiene preguntas con relación a este producto RiverRidge® no dude en comunicarse con nosotros a través de [www.riverridgehome.com/pages/contact-us](http://www.riverridgehome.com/pages/contact-us).

## PASO 1

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje en el tablero superior (1).
  2. Fije 2 soportes de anclaje ajustables (M) al tablero superior (1) insertando 2 tornillos (J) en los orificios de los soportes de anclaje ajustables (M), luego, apriételos en el tablero superior (1).
  3. Fije el panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3) en el tablero superior (1) insertando los pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje en el panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3).
  4. Inserte 4 pestillos de leva (B) en los orificios de pestillos de leva del panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.
- 

## PASO 2

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje en el panel delantero (4).
  2. Inserte 6 pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera en el tablero superior (1), panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3).
  3. Fije el panel delantero (4) en el tablero superior (1), panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3) insertando pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje del tablero superior (1), panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3) e insertando pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera del panel delantero (4).
  4. Inserte 4 pestillos de leva (B) en los orificios de pestillos de leva del tablero superior (1), panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.
- 

## PASO 3

1. Deslice el tablero trasero superior (5) en las ranuras del tablero superior (1), panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3).
- 

## PASO 4

1. Atornille 6 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje del tablero de conexión media (6).
  2. Inserte 4 pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera del panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3).
  3. Fije el tablero de conexión media (6) en el panel superior izquierdo (2), panel superior derecho (3) y tablero trasero superior (5) insertando pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera en el tablero de conexión media (6).
  4. Inserte 4 tornillos (E) en los orificios del tablero de conexión media (6), luego, apriételos en el panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3).
- 

## PASO 5

1. Atornille 2 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje de la repisa (7).
2. Inserte 2 pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera del tablero divisor (8).
3. Fije el tablero divisor (8) en la repisa (7) insertando pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera en la repisa (7).
4. Inserte 2 tornillos (E) en los orificios de la repisa (7), luego, apriételos en el tablero divisor (8).

## PASO 6

1. Fije otro tablero divisor (8) en la repisa (7) insertando los pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje en el tablero divisor (8).
  2. Inserte 2 pestillos de leva (B) en los orificios de pestillos de leva del tablero divisor (8) y gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.
- 

## PASO 7

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje en el panel inferior izquierdo (9) y panel inferior derecho (10).
- 

## PASO 8

1. Inserte 4 pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera del panel inferior izquierdo (9) y panel inferior derecho (10).
  2. Fije el panel inferior izquierdo (9) y panel inferior derecho (10) en la repisa (7) insertando pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos anclaje e insertando pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera en la repisa (7).
  3. Inserte 4 pestillos de leva (B) en los orificios de pestillos de leva de la repisa (7), y luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.
- 

## PASO 9

1. Deslice el tablero trasero inferior (11) en las ranuras en la repisa (7), panel inferior izquierdo (9) y panel inferior derecho (10).
- 

## PASO 10

1. Inserte 6 pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera en el tablero divisor (8), panel inferior izquierdo (9) y panel inferior derecho (10).
  2. Fije el tablero inferior (12) en el tablero divisor (8), panel inferior izquierdo (9), panel inferior derecho (10) y tablero trasero inferior (11) insertando pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera en el tablero inferior (12). Asegúrese de que el tablero trasero inferior (11) se desliza en la ranura del tablero inferior (12).
  3. Inserte 6 tornillos (E) en los orificios del tablero inferior (12), luego, apriételos en el tablero divisor (8), panel inferior izquierdo (9) y panel inferior derecho (10).
- 

## PASO 11

1. Fije las 4 patas (13) en tablero inferior (12) insertando 4 tornillos para metales (G) en los orificios de las patas (13), luego, apriételos en el tablero inferior (12).
- 

## PASO 12

1. Deslice otro tablero trasero inferior (11) en las ranuras en la repisa (7), panel inferior izquierdo (9) y panel inferior derecho (10).
- 

## PASO 13

1. Fije la unidad superior ensamblada en el tablero divisor (8), panel inferior izquierdo (9), panel inferior derecho (10) y tablero trasero inferior (11) insertando pernos de anclaje (A) en los orificios de los pernos de anclaje del tablero divisor (8), panel inferior izquierdo (9) y panel inferior derecho (10). Asegúrese de que el tablero trasero inferior (11) se desliza en la ranura del tablero de conexión media (6).

2. Inserte 6 pestillos de leva (B) en los orificios de pestillos de leva en el panel divisor (8), panel inferior derecho (9) y panel inferior derecho (10), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.

## PASO 14

### Opción n.º 1: Fijar a una pared de yeso

1. Ubique la estantería contra una pared en el lugar deseado. Con un lápiz, haga 2 marcas pequeñas en la pared a través del orificio del soporte de anclaje ajustable (F). Aleje la estantería de la pared y atornille 2 anclajes de plástico para pared (H) en la pared sobre las marcas que hizo con el lápiz.
2. Coloque la estantería contra la pared, introduzca 2 tornillos (I) a través del orificio los soporte de anclajes ajustable (F) y luego apriételes al anclajes de plástico para pared (H).

### Opción n.º 2: Fijar a una pared de yeso y a un montante de madera

1. Ubique la estantería contra una pared en el lugar deseado. Introduzca 2 tornillos (I) a través de los orificios los soporte de anclajes ajustable (F), luego apriétele a través de la pared de yeso y en el montante de madera.

\*Sugerencia: El soporte de anclaje (F) puede ajustarse para corregir la distancia entre la pared y el gabinete, según sea necesario. Una vez que esté en su lugar, asegúrese de volver a apretar el soporte dentro del gabinete para que todo se mantenga estable.

Atención adultos: Deben revisar el gabinete periódicamente para ver si hay tornillos/piezas dañadas o sueltas. Tomen una acción adecuada y necesaria para corregir los peligros, tal como apretar los tornillos y alejar cualquier pieza dañada de los niños.

**ADVERTENCIA** ⚠ **Asegúrese de que su artículo esté fijo a la pared, según las instrucciones de ensamblaje.**

#### **INSTRUCCIONES DE CUIDADO:**

Limpiar con un paño humedecido en agua. Secar con un paño limpio.

### **IMPORTANTE:**

**Guarde las instrucciones de ensamblaje para futuras referencias.**

### **¡SOCIALICEMOS!**

¡Síguenos y etiquete a @riverridgehome en las fotos y videos de sus productos RiverRidge®!



# LISTE DE PIÈCES

N.°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Plaque supérieure	1
2	Panneau latéral gauche supérieur	1
3	Panneau latéral droit supérieur	1
4	Panneau avant	1
5	Plaque arrière supérieure	1
6	Plaque de raccordement intermédiaire	1
7	Étagère	1
8	Plaque de division	2
9	Panneau latéral gauche inférieur	1
10	Panneau latéral droit inférieur	1
11	Plaque arrière supérieure	2
12	Plaque inférieure	1
13	Pied	4
A	Boulon à came	20
B	Verrou de came	20
C	Goujon en bois	22
D	Vis (4x10mm)	2
E	Vis (4x35mm)	12
F	Support d'ancrage réglable	2
G	Vis mécanique (6x30mm)	4
H	Ancrage mural en plastique	2
I	Vis (4x30mm)	2

**OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : TOURNEVIS À TÊTE PLATE ET À POINTE CRUCIFORME (NON FOURNIS). NOUS DÉCONSEILLONS D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE POUR L'ASSEMBLAGE. N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.**

Si vous avez acheté votre article aux États-Unis, vous pouvez commander des pièces de rechange sans frais pour vous sur [www.riverridgehome.com](http://www.riverridgehome.com). Si l'achat est effectué en dehors des États-Unis, veuillez contacter le détaillant où vous avez acheté. Pour toute question concernant votre contrat RiverRidge® n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse [www.riverridgehome.com/pages/contact-us](http://www.riverridgehome.com/pages/contact-us).

## ÉTAPE 1

1. Visser 4 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque supérieure (1).
  2. Fixer 2 supports d'ancrage réglables (F) sur la plaque supérieure (1) en insérant 2 vis (D) dans les trous des supports d'ancrage réglables (F), puis les visser dans la plaque supérieure (1).
  3. Fixer le panneau latéral supérieur gauche (2) et le panneau latéral supérieur droit (3) à la plaque supérieure (1) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de boulon à came du panneau latéral supérieur gauche (2) et du panneau latéral supérieur droit (3).
  4. Insérer 4 verrous de came (B) dans les trous de verrouillage de came du panneau latéral supérieur gauche (2) et du panneau latéral supérieur droit (3), puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les boulons à came (A) en place.
- 

## ÉTAPE 2

1. Visser 4 boulons à came (A) dans les trous de boulons à came du panneau avant (4).
  2. Insérer 6 goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque supérieure (1), le panneau latéral supérieur gauche (2) et le panneau latéral supérieur droit (3).
  3. Fixer le panneau avant (4) à la plaque supérieure (1), au panneau latéral supérieur gauche (2) et au panneau latéral supérieur droit (3) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de boulon à came de la plaque supérieure (1), du panneau latéral supérieur gauche (2) et du panneau latéral supérieur droit (3) et en insérant les goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois du panneau avant (4).
  4. Insérer 4 verrous de came (B) dans les trous de verrouillage de came sur la plaque supérieure (1), le panneau latéral supérieur gauche (2) et le panneau latéral supérieur droit (3), puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les boulons à came (A) en place.
- 

## ÉTAPE 3

1. Faire glisser la plaque arrière supérieure (5) dans les rainures de la plaque supérieure (1), du panneau latéral supérieur gauche (2) et du panneau latéral supérieur droit (3).
- 

## ÉTAPE 4

1. Visser 6 boulons à came (A) dans les trous de boulon à came de la plaque de raccordement intermédiaire (6).
  2. Insérer 4 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois du panneau latéral supérieur gauche (2) et du panneau latéral supérieur droit (3).
  3. Fixer la plaque de raccordement intermédiaire (6) au panneau latéral supérieur gauche (2), au panneau latéral supérieur droit (3) et à la plaque arrière supérieure (5) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois de la plaque de raccordement intermédiaire (6).
  4. Insérer 4 vis (E) dans les trous de la plaque de raccordement intermédiaire (6), puis les serrer sur le panneau latéral supérieur gauche (2) et le panneau latéral supérieur droit (3).
- 

## ÉTAPE 5

1. Visser 2 boulons à came (A) dans les trous de boulon à came de l'étagère (7).
2. Insérer 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois de la plaque de division (8).
3. Fixer la plaque de division (8) à l'étagère (7) en insérant les goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur l'étagère (7).
4. Insérer 2 vis (E) dans les trous de l'étagère (7), puis les serrer sur la plaque de division (8).

## ÉTAPE 6

1. Fixer une autre plaque de division (8) à l'étagère (7) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de boulon à came de la plaque de division (8).
  2. Insérer 2 verrous de came (B) dans les trous de verrouillage de came de la plaque de division (8), puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les boulons à came (A) en place.
- 

## ÉTAPE 7

1. Visser 4 boulons à came (A) dans les trous de boulon à came du panneau latéral inférieur gauche (9) et du panneau latéral inférieur droit (10).
- 

## ÉTAPE 8

1. Insérer 4 goujons en bois (C) dans les trous de goujon en bois du panneau latéral inférieur gauche (9) et du panneau latéral inférieur droit (10).
  2. Fixer le panneau latéral inférieur gauche (9) et le panneau latéral inférieur droit (10) à l'étagère (7) en insérant les boulons à came (A) dans les trous des boulons à came et en insérant les goujons en bois (C) dans les trous des goujons en bois de l'étagère (7).
  3. Insérer 4 verrous de came (B) dans les trous de verrouillage de l'étagère (7), puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les boulons à came (A) en place.
- 

## ÉTAPE 9

1. Faire glisser la plaque arrière inférieure (11) dans les rainures de l'étagère (7), du panneau latéral inférieur gauche (9) et du panneau latéral inférieur droit (10).
- 

## ÉTAPE 10

1. Insérer 6 goujons en bois (C) dans les trous de goujon en bois de la plaque de division (8), du panneau latéral inférieur gauche (9) et du panneau latéral inférieur droit (10).
  2. Fixer la plaque inférieure (12) à la plaque de division (8), au panneau latéral inférieur gauche (9), au panneau latéral inférieur droit (10) et à la plaque arrière inférieure (11) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque inférieure (12). S'assurer que la plaque arrière inférieure (11) glisse dans la rainure de la plaque inférieure (12).
  3. Insérer 6 vis (E) dans les trous de la plaque inférieure (12), puis les serrer à la plaque de division (8), au panneau latéral inférieur gauche (9), au panneau latéral inférieur droit (10).
- 

## ÉTAPE 11

1. Fixer 4 pieds (13) à la plaque inférieure (12) en insérant 4 vis mécaniques (G) dans les trous des pieds (13), puis les visser fermement à la plaque inférieure (12).
- 

## ÉTAPE 12

1. Glisser une autre plaque arrière inférieure (11) dans les rainures de l'étagère (7), du panneau latéral inférieur gauche (9) et du panneau latéral inférieur droit (10).
- 

## ÉTAPE 13

1. Fixer l'unité supérieure assemblée à la plaque de division (8), au panneau latéral inférieur gauche (9), au panneau latéral inférieur droit (10) et à la plaque arrière inférieure (11) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de boulon à came de la plaque de division (8), du panneau latéral inférieur gauche (9) et du panneau latéral inférieur droit (10). S'assurer que la plaque arrière inférieure (11) glisse dans la rainure de la plaque de raccordement intermédiaire (6).

2. Insérer 6 verrous de came (B) dans les trous de verrouillage de la plaque de division (8), du panneau latéral inférieur gauche (9) et du panneau latéral inférieur droit (10), puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les boulons à came (A) en place.

## ÉTAPE 14

### Option 1 : Fixation sur des cloisons sèches

1. Placez bibliothèque contre le mur à l'endroit désiré. À l'aide d'un crayon, faites 2 petites marques sur le mur à travers les trous des supports d'ancrage (F). Éloignez l'armoire du mur et vissez 2 ancrages en plastique (H) dans le mur sur les marques de crayon.
2. Remplacez bibliothèque contre le mur, insérez 2 vis (I) dans les trous des supports d'ancrage (F), puis vissez-les dans les ancrages en plastique (H).

### Option 2 : Fixation sur des cloisons sèches et des montants en bois

1. Placez bibliothèque contre le mur à l'endroit désiré. Insérez 2 vis (I) dans les trous des supports d'ancrage (F), puis serrez-les à travers la cloison sèche et dans le montant en bois.

\* Conseil : Le support d'ancrage (F) peut être réglé pour corriger la distance entre le mur et l'armoire selon les besoins. Une fois réglé, veillez à resserrer le support dans l'armoire pour plus de stabilité.

NÉCESSITE L'ATTENTION DES ADULTES : Vérifiez régulièrement si l'armoire est endommagée, si des vis sont desserrées ou si des pièces sont détachées. Pour éliminer les dangers, prenez les mesures nécessaires, comme serrer les vis et éloigner les pièces endommagées des enfants.

**AVERTISSEMENT**  **Vérifiez que votre article est bien fixé sur le mur, conformément aux instructions d'assemblage.**

#### **INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:**

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre.

### **IMPORTANT:**

**Conservez les instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure**

### **SOCIALISONS-NOUS!**

Suivez-nous et marquez @riverridgehome dans vos photos et vidéos de vos produits RiverRidge®!

