VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Electrical Enclosure
Product Description

Material: SUS304 / Cold Rolled Steel

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Electrical Enclosure




Material：SUS304



Material：Cold Rolled Steel

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Electrical Enclosure



No.	Name	No.	Name
1	Box body	6	Key
2	Custom wall hanger	7	Hinge
3	Installation plate	8	Grounding wire
4	Door panel	9	Sealing plate
5	Lock	10	Sealing ring

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

MATTERS NEED ATTENTION

The product complies with relevant standards and regulations.
Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

Warning： Enclosure enclosure/Cabinet is only coating but NOT insulated. ONLY a qualified electrician could deal with the inside circuits and electrical parts. Warning Labels or other signs could be posted according to relative laws or codes if necessary.

DO NOT Permit children to play with this item.

The Electrical Enclosure enclosure could be waterproof ONLY all the holes have been sealed by a soft gasket or plug. For the holes cut by customer, please use an IP66 Grade Gasket or equivalent parts to keep waterproof.

This item MUST BE GROUNDED. Please refer to the "Body installation-Assembly the earth wire".

Tips： Any damage on the finish coating could lead to rust, and tiny surface damage could be repaired by re-painting. But it is not recommended when painting on large scale damages.

The working temperature should be lower than 80°C, otherwise, it could lead to damage to the painting surface and the failure of sealing.

FEATURES OF PRODUCTS

- PU foaming sealing strip ensures a protection grade of IP66 to enclosure body.
- Bosses of various types and sizes allow easy installation of inlet/outlet lines.
- Galvanized mounting plate can also be used for wiring outside the enclosure.
- Multiple protection grooves are designed at the enclosure opening that can not only reinforce the structure but also prevent the entry of dirt or water when the door is opened.
- Professional lock system with double-teeth cylinder allows easy locking/unlocking.

SPECIFICATION DATA

Color	Stainless Steel Color/RAL7035(White Gray)
Body Material	SUS304Cold Rolled Steel
Inner plate	2.0mm Galvanized Plate
Finish	Powder Coating
Construction	Continuously Welded
Ambient Temperature	-40~+55°C
Gasket Material	Seamless Foam/Nylon(washers or plugs)
Certification	CE ROHS
Ratings	NEMA 4/NEMA 4X
Protection Grade	IP66 IK10

Application Scenarios: Outdoor farms, construction sites, irrigation systems, factories, industrial sites, shopping malls, plazas.

Model	Height*Width*Depth (mm)	Material
STX2 315	200*300*150	SUS304
STX3 320	300*300*200	
STX3 415	300*400*150	
STX3 420	300*400*200	
STX3 425	300*400*250	
STX4 420	400*400*200	
STX4 520	400*500*200	
STX5 620	500*600*200	
ST2 215	200*200*150	Cold Rolled Steel
ST2 2515	200*250*150	
ST2 315	200*300*150	
ST25 315	250*300*150	
ST3 315	300*300*150	
ST3 320	300*300*200	
ST3 415	300*400*150	
ST3 420	300*400*200	
ST3 525	300*500*250	
ST4 415	400*400*150	
ST4 420	400*400*200	
ST4 515	400*500*150	
ST4 520	400*500*200	
ST4 525	400*500*250	
ST4 625	400*600*250	
ST4 630	400*600*300	
ST5 515	500*500*150	
ST5 725	500*700*250	
ST6 620	600*600*200	
ST6 630	600*600*300	

INSTALLATION STEPS

A:Mounting Plate Installation

Adopts 4pcs M8 hex head flange nut assembly mounting plate with enclosure body. See Figure 1.

Notice:already assembled on enclosure body when ex-factory.




Figure 1

B:Bottom Sealing Plate Installation

Adopts M5*10mm cross self-tapping screws assembly sealing washer,bottom sealing plate with enclosure body. See Figure 2. According to your usage requirement to mount it or not.




Figure 2

C:Wall Mounting Brackets Installation

Adopts 4pcs M8*16mm hex head bolt,M8 O-ring,M8 nuts mounting 4pcs wall mounting brackets on the wall.See Figure 3.




Figure 3

D:Grounding Wire Installation

Adopts 2pcs M6 hex head flange nut assembly grounding wire on M6*12mm copper bolt of enclosure do or and enclosure body.

See Figure 4.

Notice:already assembled on enclosure body when ex-factory.




Figure 4

E:Enclosure Door Installation

Adopts 1pcs M6*12mm flat head cross screw,M6 O-ring, M6 hex head flange nut assembly hinge on enclosure body, Adopts fixed pin assembly enclosure do or on hinge. See Figure 5.

Notice: Enclosure door already assembled on enclosure body when ex-factory.




Figure 5

F:Door Lock Installation

Adopts lock nuts assembly enclosure lock on enclosure door.

Adopts matched key to meet enclosure door door opening and closing. See Figure 6.

Notice:already assembled on enclosure body when ex-factory.






Figure 6

Warning:when locking the enclosure door,please turn lock core 90° from vertical direction to horizontal direction,make sure to meet best protection level.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Boîtier électrique

Description du produit

Matériau : Acier inoxydable SUS304 / Acier laminé à froid

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Boîtier électrique



Matériau : SUS304




Matériau : Acier laminé à froid

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Boîtier électrique



No.	Name	No.	Name
1	Corps de boîte	6	Clé
2	Support mural personnalisé	7	Charnière
3	Plaque d'installation	8	Fil de mise à la terre
4	Panneau de porte	9	Plaque d'étanchéité
5	Verrouillage	10	Joint d'étanchéité

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée Le symbole « à travers » indique que le produit nécessite des déchets séparés collecte dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et tous les accessoires portant ce symbole. Produits marqués de ce fait, ils ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. appareils électroniques

DES QUESTIONS REQUIÈRENT DE L'ATTENTION

Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur.
L'installation de cet appareil doit être conforme à la réglementation en vigueur et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

Avertissement : Le boîtier/l'armoire est uniquement recouvert d'un revêtement et n'est PAS isolé.
Seul un électricien qualifié peut intervenir sur les circuits intérieurs et l'électricité.

Des étiquettes d'avertissement ou d'autres panneaux pourraient être affichés conformément à la réglementation.
cinq lois ou codes si nécessaire.

NE PAS laisser les enfants jouer avec cet objet.

L'étanchéité du boîtier électrique est assurée uniquement si tous les orifices sont obturés par un joint souple
ou un bouchon. Pour les orifices percés par le client, veuillez utiliser un joint IP66 ou un composant équivalent
afin de garantir l'étanchéité.

Cet appareil DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE. Veuillez vous référer à la section « Corps ».
installation-Assemblage du fil de terre".

Conseils : Tout dommage sur le revêtement de finition peut entraîner de la rouille et de minuscules imperfections de surface.
Les dégâts pourraient être réparés par une nouvelle peinture. Cependant, cette solution n'est pas recommandée lorsque…
peinture sur les dommages à grande échelle.

La température de travail doit être inférieure à 80 °C, sinon cela pourrait endommager la surface peinte et
compromettre l'étanchéité.

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

- Le joint d'étanchéité en mousse PU assure un indice de protection IP66 au boîtier.
- Des raccords de différents types et tailles permettent une installation facile des conduites d'entrée/sortie.
- La plaque de montage galvanisée peut également être utilisée pour le câblage à l'extérieur du boîtier.
- De multiples rainures de protection sont conçues à l'ouverture du boîtier, permettant non seulement de renforcer la structure, mais aussi d'empêcher l'entrée de saletés ou d'eau lorsque la porte est ouverte.
- Système de verrouillage professionnel avec cylindre à double denture permettant un verrouillage/déverrouillage facile.

DONNÉES DE SPÉCIFICATION

Couleur	Couleur acier inoxydable/RAL7035 (blanc gris)
Matière du corps	Acier laminé à froid SUS304
Plaque intérieure	Plaque galvanisée de 2,0 mm
Finition	revêtement en poudre
Construction	Soudé en continu
Température ambiante -40 à +55 °C	
Matériau du joint	Mousse/Nylon sans couture (rondelles ou bouchons)
Certification	CE RoHS
Évaluations	NEMA 4/NEMA 4X
Niveau de protection	IP66 IK10

Scénarios d'application : exploitations agricoles en plein air, chantiers de construction, systèmes d'irrigation, usines, sites industriels, centres commerciaux, places publiques.

Modèle	Hauteur*Largeur*Profondeur (mm)	Matériau
STX2 315	200*300*150	SUS304
STX3 320	300*300*200	
STX3 415	300*400*150	
STX3 420	300*400*200	
STX3 425	300*400*250	
STX4 420	400*400*200	
STX4 520	400*500*200	
STX5 620	500*600*200	
ST2 215	200*200*150	Acier laminé à froid
ST2 2515	200*250*150	
ST2 315	200*300*150	
ST25 315	250*300*150	
ST3 315	300*300*150	
ST3 320	300*300*200	
ST3 415	300*400*150	
ST3 420	300*400*200	
ST3 525	300*500*250	
ST4 415	400*400*150	
ST4 420	400*400*200	
ST4 515	400*500*150	
ST4 520	400*500*200	
ST4 525	400*500*250	
ST4 625	400*600*250	
ST4 630	400*600*300	
ST5 515	500*500*150	
ST5 725	500*700*250	
ST6 620	600*600*200	
ST6 630	600*600*300	

ÉTAPES D'INSTALLATION

A : Installation de la plaque de montage :

utilise une plaque de montage avec 4 écrous à bride à tête hexagonale M8 et un boîtier. Voir figure 1.

Remarque : déjà assemblé sur le boîtier en sortie d'usine.




Figure 1

B : Installation de la plaque d'étanchéité

inférieure : utilise des vis autotaraudeuses cruciformes M5*10 mm, une rondelle d'étanchéité et la plaque d'étanchéité inférieure est fixée au corps du boîtier. Voir figure 2. Selon vos besoins d'utilisation, il convient de le monter ou non.




Figure 2

C: Installation des supports de montage mural

Adopte 4 boulons à tête hexagonale M8*16 mm, un joint torique M8, des écrous M8 pour monter 4 supports de montage mural sur le mur. Voir la figure 3.






Figure 3

D: L'installation du fil de mise à la terre

adopte 2 pièces d'écrou à bride à tête hexagonale M6, le fil de mise à la terre sur un boulon en cuivre M6*12mm du boîtier ou du corps du boîtier.

Voir la figure 4.

Remarque : déjà assemblé sur le boîtier en sortie d'usine.




Figure 4

E:Installation de la porte d'enceinte

Utilise une vis cruciforme à tête plate M6*12 mm, un joint torique M6 et un écrou à embase hexagonale M6 pour l'assemblage de la charnière sur le corps du boîtier. Utilise une goupille de fixation pour l'assemblage du boîtier ou de la charnière. Voir figure 5.

Remarque : La porte du boîtier est déjà assemblée sur le corps du boîtier en sortie d'usine.




Figure 5

F:Installation de la serrure de porte

Utilise un système de verrouillage par écrous de blocage sur la porte du boîtier.

Utilise une clé adaptée pour l'ouverture et la fermeture de la porte de l'enceinte.

Voir la figure 6.

Remarque : déjà assemblé sur le boîtier en sortie d'usine.






Figure 6

Avertissement : lors du verrouillage de la porte de l'enceinte, veuillez faire pivoter le barillet de 90° de la direction verticale à la direction horizontale afin de garantir un niveau de protection optimal.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Elektrischer Schrank

Produktbeschreibung

Material: SUS304 / Kaltgewalzter Stahl

Elektrischer Schrank



Material: SUS304




Material: Kaltgewalzter Stahl

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Elektrischer Schrank



No.	Name	No.	Name
1	Kastenrahmen	6	Schlüssel
2	Individuell gestalteter Wandaufhänger	7	Scharnier
3	Montageplatte	8	Erdungsdraht
4	Türverkleidung	9	Dichtungsplatte
5	Sperren	10	Dichtungsring

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die folgenden Anweisungen lesen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol zeigt eine durchgestrichene Mülltonne. „durch“ bedeutet, dass für das Produkt eine separate Abfalltrennung erforderlich ist. Abholung innerhalb der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt. und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte mit der Kennzeichnung Daher darf er nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten gebracht werden elektronische Geräte

ANGELEGENHEITEN ERFORDERN AUFMERKSAMKEIT

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften.
Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

Warnung: Das Gehäuse/der Schrank ist nur beschichtet, aber NICHT isoliert.
Nur ein qualifizierter Elektriker darf sich mit den internen Stromkreisen und der Elektrik befassen.
Teile. Warnhinweise oder andere Schilder können je nach Bedarf angebracht werden.
fünf Gesetze oder Vorschriften, falls erforderlich.
Erlauben Sie Kindern NICHT, mit diesem Gegenstand zu spielen.
Das elektrische Gehäuse ist nur dann wasserdicht, wenn alle Öffnungen mit einer weichen Dichtung oder einem Stopfen abgedichtet sind. Für vom Kunden angebrachte Öffnungen verwenden Sie bitte eine Dichtung der Schutzart IP66 oder gleichwertige Teile, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
Dieser Artikel muss geerdet werden. Bitte beachten Sie die Hinweise zum „Körper“.
Installation – Montage des Erdungsdrahtes“.

Hinweis: Beschädigungen der Oberflächenbeschichtung können zu Rost und kleinen Oberflächenfehlern führen.
Schäden könnten durch einen Neuanstrich behoben werden. Davon wird jedoch abgeraten, wenn …
Malerei über großflächige Schäden.
Die Arbeitstemperatur sollte unter 80°C liegen, da es sonst zu Schäden an der Lackoberfläche und zum Versagen der Abdichtung kommen kann.

PRODUKTMERKMALE

- Die Dichtungsleiste aus PU-Schaum gewährleistet die Schutzart IP66 für das Gehäuse.
- Anschlussstutzen unterschiedlicher Art und Größe ermöglichen die einfache Installation von Zu- und Ablaufleitungen.
- Eine verzinkte Montageplatte kann auch für die Verkabelung außerhalb des Gehäuses verwendet werden.
- An der Gehäuseöffnung sind mehrere Schutzrillen vorgesehen, die nicht nur die Konstruktion verstärken, sondern auch das Eindringen von Schmutz oder Wasser beim Öffnen der Tür verhindern.
- Professionelles Schließsystem mit Doppelzahnzylinder ermöglicht einfaches Ver- und Entriegeln.

SPEZIFIKATIONSDATEN

Farbe	Edelstahlfarbe/RAL7035 (Weißgrau)
Körpermaterial	Kaltgewalzter Stahl SUS304
Innenplatte	2,0 mm verzinktes Blech
Beenden	Pulverbeschichtung
Konstruktion	Durchgehend geschweißt
Umgebungstemperatur -40 bis +55 °C	
Dichtungsmaterial	Nahtloser Schaumstoff/Nylon (Unterlegscheiben oder Stopfen)
Zertifizierung	CE RoHS
Bewertungen	NEMA 4/NEMA 4X
Schutzklasse	IP66 IK10

Anwendungsszenarien: Landwirtschaftliche Betriebe im Freien, Baustellen, Bewässerungssysteme, Fabriken, Industrieanlagen, Einkaufszentren, Plätze.

Modell	Höhe*Breite*Tiefe (mm)	Material
STX2 315	200*300*150	SUS304
STX3 320	300*300*200	
STX3 415	300*400*150	
STX3 420	300*400*200	
STX3 425	300*400*250	
STX4 420	400*400*200	
STX4 520	400*500*200	
STX5 620	500*600*200	
ST2 215	200*200*150	Kaltgewalzter Stahl
ST2 2515	200*250*150	
ST2 315	200*300*150	
ST25 315	250*300*150	
ST3 315	300*300*150	
ST3 320	300*300*200	
ST3 415	300*400*150	
ST3 420	300*400*200	
ST3 525	300*500*250	
ST4 415	400*400*150	
ST4 420	400*400*200	
ST4 515	400*500*150	
ST4 520	400*500*200	
ST4 525	400*500*250	
ST4 625	400*600*250	
ST4 630	400*600*300	
ST5 515	500*500*150	
ST5 725	500*700*250	
ST6 620	600*600*200	
ST6 630	600*600*300	

INSTALLATIONSSCHRITTE

A: Die Montageplatte wird mit
4 M8-Sechskant-Flanschmuttern an der Gehäuseplatte befestigt. Siehe Abbildung 1.

Hinweis: Bereits ab Werk am Gehäuse montiert.




Abbildung 1

B: Die Bodendichtungsplatte wird
mit M5*10 mm Kreuzschlitzschrauben und einer Dichtscheibe am Gehäuse befestigt. Siehe Abbildung 2.

Je nach Ihren Nutzungsanforderungen kann es montiert werden oder nicht.




Abbildung 2

C: Die Wandmontage erfolgt mit 4 M8*16-mm-Sechskantschrauben, M8-O-Ringen und M8-Muttern zur Befestigung der 4 Wandhalterungen an der Wand. Siehe Abbildung 3.






Abbildung 3

D: Die Erdungsdrahtinstallation verwendet 2 Stück M6 Sechskant-Flanschmutter-Baugruppen zur Befestigung des Erdungsdrahts an M6*12mm Kupferbolzen der Gehäusetür und des Gehäusekörpers.

Siehe Abbildung 4.

Hinweis: Bereits ab Werk am Gehäuse montiert.




Abbildung 4

E: Montage der Gehäusetür

Verwendet 1 Stück M6 x 12 mm Flachkopf-Kreuzschlitzschraube, M6 O-Ring, M6 Sechskant-Flanschmutter zur Montage des Scharniers am Gehäusekörper. Verwendet einen Fixierstift zur Montage des Gehäusedeckels oder des Scharniers. Siehe Abbildung 5.

Hinweis: Die Gehäusetür ist bei Auslieferung ab Werk bereits am Gehäuse montiert.




Abbildung 5

F:Türschlossmontage

Verwendet eine Kontermutter-Montagevorrichtung zur Verriegelung der Gehäusetür.

Verwendet einen passenden Schlüssel zum Öffnen und Schließen der Gehäusetür.

Siehe Abbildung 6.

Hinweis: Bereits ab Werk am Gehäuse montiert.






Abbildung 6

Warnung: Beim Verriegeln der Gehäusetür drehen Sie bitte den Schließzylinder um 90° von der vertikalen in die horizontale Richtung, um ein optimales Schutzniveau zu gewährleisten.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Quadro elettrico

Descrizione del prodotto

Materiale: acciaio SUS304 / acciaio laminato a freddo

Quadro elettrico



Materiale: acciaio inox 304




Materiale: acciaio laminato a freddo

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Quadro elettrico



No.	Name	No.	Name
1	Corpo scatolare	6	Chiave
2	Appendiabiti da parete personalizzato	7	Cerniera
3	Piastra di installazione	8	filo di terra
4	Pannello della porta	9	Piastra di tenuta
5	Serratura	10	Anello di tenuta

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere Leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato attraverso indica che il prodotto richiede rifiuti separati raccolta nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnati in quanto tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche e dispositivi elettronici

QUESTIONI CHE RICHIEDONO ATTENZIONE

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti.
L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative vigenti e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in ambienti ben ventilati. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

Attenzione: il contenitore/armadio è solo rivestito, NON isolato.
SOLO un elettricista qualificato potrebbe occuparsi dei circuiti interni e dell'elettricità parti cal. Etichette di avvertenza o altri segnali potrebbero essere affissi in base alle relative leggi o codici, se necessario.
NON permettere ai bambini di giocare con questo oggetto.
Il contenitore elettrico può essere impermeabile SOLO se tutti i fori sono stati sigillati con una guarnizione morbida o un tappo. Per i fori praticati dal cliente, si prega di utilizzare una guarnizione di grado IP66 o componenti equivalenti per garantire l'impermeabilità.
Questo articolo DEVE ESSERE MESSA A TERRA. Fare riferimento al "Corpo Installazione - Assemblaggio del filo di terra".

Suggerimenti: qualsiasi danno al rivestimento di finitura potrebbe portare alla formazione di ruggine e a piccole imperfezioni superficiali.
Il danno potrebbe essere riparato riverniciando. Ma non è raccomandato quando p verniciatura su danni su larga scala.
La temperatura di esercizio deve essere inferiore a 80 °C, altrimenti si potrebbero danneggiare la superficie verniciata e compromettere la tenuta.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

- La guarnizione in schiuma di poliuretano garantisce un grado di protezione IP66 al corpo dell'involucro.
- Raccordi di vario tipo e dimensione consentono una facile installazione delle linee di ingresso/uscita.
- La piastra di montaggio zincata può essere utilizzata anche per il cablaggio esterno all'involucro.
- Sono state progettate diverse scanalature di protezione in corrispondenza dell'apertura del contenitore, che non solo rinforzano la struttura, ma impediscono anche l'ingresso di sporco o acqua all'apertura della porta.
- Sistema di chiusura professionale con cilindro a doppia dentatura che consente un facile bloccaggio/sbloccaggio.

DATI DI SPECIFICA

Colore	Colore acciaio inossidabile/RAL7035 (bianco grigio)
Materiale del corpo	Acciaio laminato a freddo SUS304
Piastra interna	Lamiera zincata da 2,0 mm
Fine	Verniciatura a polvere
Costruzione	Saldatura continua
Temperatura ambiente -40~+55°C	
Materiale della guarnizione	Rondelle o tappi in schiuma/nylon senza cuciture
Certificazione	CE ROHS
Valutazioni	NEMA 4/NEMA 4X
Grado di protezione	IP66 IK10

Scenari di applicazione: aziende agricole all'aperto, cantieri edili, sistemi di irrigazione, fabbriche, siti industriali, centri commerciali, piazze.

Modello	Altezza*Larghezza*Profondità (mm)	Materiale
STX2 315	200*300*150	SUS304
STX3 320	300*300*200	
STX3 415	300*400*150	
STX3 420	300*400*200	
STX3 425	300*400*250	
STX4 420	400*400*200	
STX4 520	400*500*200	
STX5 620	500*600*200	
ST2 215	200*200*150	acciaio laminato a freddo
ST2 2515	200*250*150	
ST2 315	200*300*150	
ST25 315	250*300*150	
ST3 315	300*300*150	
ST3 320	300*300*200	
ST3 415	300*400*150	
ST3 420	300*400*200	
ST3 525	300*500*250	
ST4 415	400*400*150	
ST4 420	400*400*200	
ST4 515	400*500*150	
ST4 520	400*500*200	
ST4 525	400*500*250	
ST4 625	400*600*250	
ST4 630	400*600*300	
ST5 515	500*500*150	
ST5 725	500*700*250	
ST6 620	600*600*200	
ST6 630	600*600*300	

FASI DI INSTALLAZIONE

A: Installazione della piastra di montaggio. La piastra di montaggio è dotata di 4 dadi flangiati a testa esagonale M8 e si fissa al corpo dell'involucro. Vedere la Figura 1.

Nota: già assemblato sul corpo dell'involucro in fase di uscita dalla fabbrica.




Figura 1

B: Installazione della piastra di tenuta inferiore. Adotta viti autofilettanti incrociate M5*10mm, rondella di tenuta, piastra di tenuta inferiore con corpo dell'involucro. Vedere Figura 2.

A seconda delle tue esigenze di utilizzo, montarlo o meno.




Figura 2

C: Installazione delle staffe di montaggio a parete.

Prevede l'utilizzo di 4 bulloni a testa esagonale M8*16mm, O-ring M8 e dadi M8 per il montaggio delle 4 staffe di montaggio a parete. Vedere la Figura 3.






Figura 3

D: L'installazione del filo di messa a terra

adotta 2 dadi flangiati a testa esagonale M6 per il filo di messa a terra sul bullone in rame M6*12mm della porta dell'involucro e del corpo dell'involucro.

Vedere la Figura 4.

Nota: già assemblato sul corpo dell'involucro in fase di uscita dalla fabbrica.




Figura 4

E: Installazione della porta del box di contenimento

Adotta 1 vite a croce a testa piatta M6*12mm, O-ring M6, dado flangiato a testa esagonale M6, cerniera di assemblaggio sul corpo dell'involucro, adotta perno di assemblaggio fisso dell'involucro sulla cerniera. Vedere la Figura 5.

Nota: lo sportello del contenitore è già montato sul corpo del contenitore in fase di uscita dalla fabbrica.




Figura 5

F: Installazione della serratura della porta

Adotta un sistema di bloccaggio con dadi di fissaggio sulla porta dell'involucro.

Adotta una chiave corrispondente per l'apertura e la chiusura della porta del vano.

Vedere la Figura 6.

Nota: già assemblato sul corpo dell'involucro in fase di uscita dalla fabbrica.






Figura 6

Attenzione: quando si chiude a chiave lo sportello del contenitore, ruotare il cilindro della serratura di 90° dalla posizione verticale a quella orizzontale per garantire il livello di protezione ottimale.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Caja eléctrica

Descripción del Producto

Material: Acero SUS304 / Acero laminado en frío

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Caja eléctrica



Material: SUS304




Material: Acero laminado en frío

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Caja eléctrica



No.	Name	No.	Name
1	Carrocería de caja	6	Llave
2	Colgador de pared personalizado	7	Bisagra
3	Placa de instalación	8	Cable de puesta a tierra
4	Panel de la puerta	9	Placa de sellado
5	Cerrar	10	Anillo de sellado

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.
	Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva Europea. 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado. a través indica que el producto requiere una separación Recogida en la Unión Europea. Esto se aplica al producto. y todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tal no puede desecharse con los residuos domésticos normales, pero deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y dispositivos electrónicos

ESTOS ASUNTOS REQUIEREN ATENCIÓN

El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes.
La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Advertencia: La carcasa/gabinete solo tiene un revestimiento, pero NO está aislada.
SOLO un electricista cualificado podría ocuparse de los circuitos internos y la electricidad.
piezas de cal. Se pueden colocar etiquetas de advertencia u otros letreros según corresponda.
leyes o códigos si fuera necesario.
NO permita que los niños jueguen con este artículo.
La carcasa del armario eléctrico solo será impermeable si todos los orificios están sellados
con una junta o tapón flexible. Para los orificios realizados por el cliente, utilice una junta
con clasificación IP66 o una pieza equivalente para garantizar la impermeabilidad.
Este artículo DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA. Consulte el "Cuerpo"
Instalación: montaje del cable de tierra.

Consejos: Cualquier daño en el revestimiento de acabado podría provocar óxido y pequeñas imperfecciones en la superficie.
Los daños podrían repararse volviendo a pintar. Pero no se recomienda cuando p
pintura sobre daños a gran escala.
La temperatura de trabajo debe ser inferior a 80 °C; de lo contrario, podría dañarse la
superficie pintada y provocar un fallo en el sellado.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

- La tira de sellado de espuma de poliuretano garantiza un grado de protección IP66 para el cuerpo de la carcasa.
- Las conexiones de distintos tipos y tamaños permiten una fácil instalación de las tuberías de entrada/salida.
- La placa de montaje galvanizada también se puede utilizar para el cableado fuera de la carcasa.
- En la abertura del cerramiento se han diseñado múltiples ranuras de protección que no solo refuerzan la estructura, sino que también impiden la entrada de suciedad o agua cuando se abre la puerta.
- El sistema de cerradura profesional con cilindro de doble diente permite bloquear y desbloquear fácilmente.

DATOS DE ESPECIFICACIÓN

Color	Color acero inoxidable/RAL7035 (blanco grisáceo)
Material de la carrocería	Acero laminado en frío SUS304
placa interior	Placa galvanizada de 2,0 mm
Finalizar	Recubrimiento en polvo
Construcción	Soldado continuamente
Temperatura ambiente: -40~+55°C	
Material de la junta	Espuma/Nylon sin costuras (arandelas o tapones)
Proceso de dar un título	CE ROHS
Calificaciones	NEMA 4/NEMA 4X
Grado de protección	IP66 IK10

Escenarios de aplicación: Granjas al aire libre, obras de construcción, sistemas de riego, fábricas, polígonos industriales, centros comerciales, plazas.

Modelo	Altura*Ancho*Profundidad (mm)	Material
STX2 315	200*300*150	SUS304
STX3 320	300*300*200	
STX3 415	300*400*150	
STX3 420	300*400*200	
STX3 425	300*400*250	
STX4 420	400*400*200	
STX4 520	400*500*200	
STX5 620	500*600*200	
ST2 215	200*200*150	Acero laminado en frío
ST2 2515	200*250*150	
ST2 315	200*300*150	
ST25 315	250*300*150	
ST3 315	300*300*150	
ST3 320	300*300*200	
ST3 415	300*400*150	
ST3 420	300*400*200	
ST3 525	300*500*250	
ST4 415	400*400*150	
ST4 420	400*400*200	
ST4 515	400*500*150	
ST4 520	400*500*200	
ST4 525	400*500*250	
ST4 625	400*600*250	
ST4 630	400*600*300	
ST5 515	500*500*150	
ST5 725	500*700*250	
ST6 620	600*600*200	
ST6 630	600*600*300	

PASOS DE INSTALACIÓN

A: Instalación de la placa de montaje. Se utilizan 4 tuercas de brida hexagonales M8 para ensamblar la placa de montaje con el cuerpo de la carcasa. Véase la figura 1.

Aviso: ya viene ensamblado en la carcasa al salir de fábrica.




Figura 1

B: Instalación de la placa de sellado inferior. Se utilizan tornillos autorroscantes de cabeza Phillips M5*10 mm para ensamblar la arandela de sellado y la placa de sellado inferior con el cuerpo de la carcasa. Véase la figura 2. Según sus necesidades de uso, puede montarlo o no.




Figura 2

C: Instalación de soportes de montaje en pared Adopta

4 pernos de cabeza hexagonal M8*16mm, junta tórica M8, tuercas M8 para montar 4 soportes de montaje en pared en la pared. Ver figura 3.




Figura 3

D: Instalación del cable de tierra Adopta 2

piezas de tuerca de brida de cabeza hexagonal M6 para ensamblar el cable de tierra en el perno de cobre M6*12mm de la puerta de la carcasa o del cuerpo de la carcasa.

Véase la figura 4.

Aviso: ya viene ensamblado en la carcasa al salir de fábrica.




Figura 4

E: Instalación de la puerta del armario

Se utiliza un tornillo de cabeza plana M6*12 mm, una junta tórica M6 y una tuerca de brida hexagonal M6 para el montaje de la bisagra en el cuerpo de la carcasa. Se utiliza un pasador fijo para el montaje de la carcasa en la bisagra. Véase la figura 5.

Aviso: La puerta del armario ya viene montada en el cuerpo del armario de fábrica.




Figura 5

F: Instalación de cerradura de puerta

Adopta tuercas de seguridad para el montaje del cierre de la puerta del gabinete.

Adopta una llave compatible para la apertura y el cierre de la puerta del cerramiento.

Véase la figura 6.

Aviso: ya viene ensamblado en la carcasa al salir de fábrica.






Figura 6

Advertencia: al cerrar la puerta del armario, gire el cilindro de la cerradura 90° desde la dirección vertical a la horizontal para garantizar el mejor nivel de protección.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Obudowa elektryczna

Opis produktu

Materiał: SUS304 / Stal walcowana na zimno

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Obudowa elektryczna




Materiał: SUS304



Materiał: stal walcowana na zimno

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



No.	Name	No.	Name
1	Nadwozie skrzyniowe	6	Klawisz
2	Wieszak ścienny na zamówienie	7	Zawias
3	Płyta montażowa	8	Przewód uziemiający
4	Panel drzwiowy	9	Płyta uszczelniająca
5	Zamek	10	Pierścień uszczelniający

	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.
	Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach przez oznacza, że produkt wymaga oddzielnego składowania odpadów zbiórka w Unii Europejskiej. Dotyczy produktu oraz wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w związku z tym nie można go wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi, ale należy oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i urządzenia elektroniczne

SPRAWY WYMAGAJĄCE UWAGI

Produkt spełnia odpowiednie normy i przepisy.

Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Ostrzeżenie: Obudowa/szafka jest tylko powłoką, NIE jest izolowana.

TYLKO wykwalifikowany elektryk może zająć się obwodami wewnętrznymi i instalacją elektryczną.

części. Etykiety ostrzegawcze lub inne znaki mogą być umieszczone zgodnie z

w razie potrzeby obowiązujące przepisy lub kodeksy.

NIE POZWÓL dzieciom bawić się tym przedmiotem.

Obudowa elektryczna może być wodoodporna TYLKO po uszczelnieniu wszystkich otworów miękką uszczelką lub zaślepką. W przypadku otworów wyciętych przez klienta, należy zastosować uszczelkę o stopniu ochrony IP66 lub równoważne części, aby zachować wodoodporność.

Ten element MUSI BYĆ UZIEMIONY. Proszę zapoznać się z „Uszczelnieniem korpusu”.

Instalacja-Montaż przewodu uziemiającego".

Wskazówki: Jakiekolwiek uszkodzenie powłoki wykończeniowej może prowadzić do rdzewienia i powstawania drobnych rys na powierzchni.

Uszkodzenia można naprawić poprzez ponowne malowanie. Nie jest to jednak zalecane, gdy nie powodując szkód na dużą skalę.

Temperatura robocza powinna być niższa niż 80°C, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia powierzchni lakierowanej i utraty szczelności.

CECHY PRODUKTÓW

- Uszczelka z pianki poliuretanowej zapewnia stopień ochrony obudowy IP66.
- Rozdzielacze różnego typu i wielkości pozwalają na łatwą instalację przewodów wlotowych/ wylotowych.
- Ocynkowaną płytę montażową można również stosować do okablowania prowadzonego na zewnątrz obudowy.
- Przy otworze obudowy zaprojektowano liczne rowki ochronne, które nie tylko wzmacniają konstrukcję, ale także zapobiegają przedostawaniu się brudu i wody po otwarciu drzwi.
- Profesjonalny system blokowania z cylindrem o podwójnych zębach umożliwia łatwe blokowanie/odblokowywanie.

DANE SPECYFIKACYJNE

Kolor	Kolor stali nierdzewnej/RAL7035 (biały szary)
Materiał korpusu	SUS304Stal walcowana na zimno
Płyta wewnętrzna	Blacha ocynkowana 2,0 mm
Skończyć	Malowanie proszkowe
Budowa	Spawane w sposób ciągły
Temperatura otoczenia -40~+55°C	
Materiał uszczelki	Pianka bezszwowa/nylon (podkładki lub zatyczki)
Orzecznictwo	CE ROHS
Oceny	NEMA 4/NEMA 4X
Stopień ochrony	IP66 IK10

Scenariusze zastosowań: gospodarstwa na wolnym powietrzu, place budowy, systemy nawadniające, fabryki, obiekty przemysłowe, centra handlowe, place.

Model	Wysokość*Szerokość*Głębokość (mm)	Materiał
STX2 315	200*300*150	SUS304
STX3 320	300*300*200	
STX3 415	300*400*150	
STX3 420	300*400*200	
STX3 425	300*400*250	
STX4 420	400*400*200	
STX4 520	400*500*200	
STX5 620	500*600*200	
ST2 215	200*200*150	Stal walcowana na zimno
ST2 2515	200*250*150	
ST2 315	200*300*150	
ST25 315	250*300*150	
ST3 315	300*300*150	
ST3 320	300*300*200	
ST3 415	300*400*150	
ST3 420	300*400*200	
ST3 525	300*500*250	
ST4 415	400*400*150	
ST4 420	400*400*200	
ST4 515	400*500*150	
ST4 520	400*500*200	
ST4 525	400*500*250	
ST4 625	400*600*250	
ST4 630	400*600*300	
ST5 515	500*500*150	
ST5 725	500*700*250	
ST6 620	600*600*200	
ST6 630	600*600*300	


KROKI INSTALACJI

A: Montaż płyty montażowej. Przyjmuje 4

sztuki nakrętki kołnierzowej z łbem sześciokątnym M8, montowanej na płycie montażowej

wraz z obudową obudowy. Patrz rysunek 1.

Uwaga: elementy są już zamontowane na obudowie w fabryce.




Rysunek 1

B: Montaż dolnej płyty uszczelniającej. Montaż

odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących M5*10 mm z łbem krzyżowym,


podkładką uszczelniającą i dolną płytą uszczelniającą wraz z obudową. Patrz rysunek 2.

Zależnie od Twoich wymagań, chcesz go zamontować lub nie.



Rysunek 2

C: Montaż uchwytów ściennych. Przyjmuje 4 śruby sześciokątne M8*16 mm, pierścień uszczelniający M8, nakrętki M8 do montażu 4 uchwytów ściennych na ścianie. Patrz rysunek 3.






Rysunek 3

D: Montaż przewodu uziemiającego.

Przymocuj przewód uziemiający 2 śrubami kołnierzowymi z łbem sześciokątnym M6 do miedzianej śruby M6*12 mm na obudowie lub korpusie obudowy.

Zobacz rysunek 4.

Uwaga: elementy są już zamontowane na obudowie w fabryce.




Rysunek 4

E:Montaż drzwi obudowy

Montaż zawiasu na obudowie obudowy odbywa się za pomocą 1 śruby krzyżowej z łbem płaskim M6*12 mm, pierścienia uszczelniającego M6 i nakrętki kołnierzowej z łbem sześciokątnym M6. Montaż zawiasu na obudowie odbywa się za pomocą sworznia stałego lub na zawiasie. Patrz rysunek 5.

Uwaga: Drzwi obudowy są już zamontowane na obudowie w fabryce.



Rysunek 5


F:Montaż zamka drzwi

Montaż nakrętek zabezpieczających na drzwiach obudowy.

Zastosowano dopasowany klucz umożliwiający otwieranie i zamykanie drzwi obudowy.

Zobacz rysunek 6.

Uwaga: elementy są już zamontowane na obudowie w fabryce.





Rysunek 6

Ostrzeżenie: podczas zamykania drzwi obudowy należy obrócić rdzeń zamka o 90° z kierunku pionowego do poziomego, aby zapewnić najlepszy poziom ochrony.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Elektrische behuizing

Productbeschrijving

Materiaal: SUS304 / Koudgewalst staal

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Elektrische behuizing



Materiaal: SUS304




Materiaal: Koudgewalst staal

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Elektrische behuizing



No.	Name	No.	Name
1	Doosvormig lichaam	6	Sleutel
2	Muurhanger op maat	7	Scharnier
3	Installatieplaat	8	Aardingsdraad
4	Deurpaneel	9	Afdichtingsplaat
5	Slot	10	Afdichtring

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker dit lezen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn. 2012/19/EC. Het symbool met een gekruiste rolcontainer. Dit geeft aan dat het product apart moet worden afgevoerd. collectie in de Europese Unie. Dit geldt voor het product. en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten gemarkeerd als zodanig mag het niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moet naar een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische apparaten worden gebracht. elektronische apparaten

ZAKEN DIE AANDACHT VEREISEN

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften.
De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

Waarschuwing: De behuizing/kast is alleen voorzien van een coating en is NIET geïsoleerd.
ALLEEN een gekwalificeerde elektricien mag de binnencircuits en elektrische installaties aanpakken.
kal onderdelen. Waarschuwingslabels of andere borden kunnen worden geplaatst afhankelijk van de betreffende onderdelen.
indien nodig, wettelijke bepalingen of codes.
Laat kinderen NIET met dit artikel spelen.
De elektrische behuizing kan ALLEEN waterdicht zijn als alle openingen zijn afgedicht met een zachte pakking of plug. Voor door de klant gemaakte openingen dient een IP66-pakking of een gelijkwaardig onderdeel te worden gebruikt om de waterdichtheid te garanderen.
Dit artikel MOET GEAARD WORDEN. Raadpleeg de "Body".
Installatie - Montage van de aardingsdraad.

Tips: Elke beschadiging aan de laklaag kan leiden tot roestvorming en kleine oppervlaktebeschadigingen.
Schade kan worden hersteld door opnieuw te schilderen. Maar dit wordt niet aanbevolen wanneer p
ainting op grootschalige schade.
De werktemperatuur moet lager zijn dan 80 °C, anders kan dit leiden tot beschadiging van het verfoppervlak en het mislukken van de afdichting.

PRODUCTKENMERKEN

- De afdichtingsstrip van PU-schuim zorgt voor een beschermingsklasse van IP66 voor de behuizing.
- Aansluitingen van verschillende typen en afmetingen maken een eenvoudige installatie van inlaat-/uitlaatleidingen mogelijk.
- De gegalvaniseerde montageplaat kan ook worden gebruikt voor bedrading buiten de behuizing.
- Bij de opening van de behuizing zijn meerdere beschermingsgroeven aangebracht die niet alleen de constructie versterken, maar ook voorkomen dat er vuil of water binnendringt wanneer de deur wordt geopend.
- Professioneel slot met dubbele cilinder voor eenvoudig vergrendelen en ontgrendelen.

SPECIFICATIEGEGEVENS

Kleur	Roestvrijstalen kleur/RAL7035 (witgrijs)
Materiaal van de behuizing	SUS304 koudgewalst staal
Binnenplaat	2,0 mm gegalvaniseerde plaat
Finish	Poedercoating
Bouw	Doorlopend gelast
Omgevingstemperatuur -40 tot +55 °C	
Pakkingsmateriaal	Naadloos schuim/nylon (ringen of pluggen)
Certificering	CE ROHS
Beoordelingen	NEMA 4/NEMA 4X
Beschermingsgraad	IP66 IK10


Toepassingsgebieden: Buitenboerderijen, bouwplaatsen, irrigatiesystemen, fabrieken, industrieterreinen, winkelcentra, pleinen.

Model	Hoogte*Breedte*Diepte (mm)	Materiaal
STX2 315	200*300*150	SUS304
STX3 320	300*300*200	
STX3 415	300*400*150	
STX3 420	300*400*200	
STX3 425	300*400*250	
STX4 420	400*400*200	
STX4 520	400*500*200	
STX5 620	500*600*200	
ST2 215	200*200*150	Koudgewalst staal
ST2 2515	200*250*150	
ST2 315	200*300*150	
ST25 315	250*300*150	
ST3 315	300*300*150	
ST3 320	300*300*200	
ST3 415	300*400*150	
ST3 420	300*400*200	
ST3 525	300*500*250	
ST4 415	400*400*150	
ST4 420	400*400*200	
ST4 515	400*500*150	
ST4 520	400*500*200	
ST4 525	400*500*250	
ST4 625	400*600*250	
ST4 630	400*600*300	
ST5 515	500*500*150	
ST5 725	500*700*250	
ST6 620	600*600*200	
ST6 630	600*600*300	

INSTALLATIESTAPPEN

A: Montageplaatinstallatie: Er wordt gebruik gemaakt van 4 stuks M8 zeskantmoeren voor de montage van de montageplaat met de behuizing. Zie afbeelding 1.


Let op: reeds gemonteerd op de behuizing bij aflevering.



Figuur 1


B: De installatie van de bodemafdichtingsplaat gebeurt met behulp van M5*10mm kruiskopschroeven en een afdichtingsring. De bodemafdichtingsplaat wordt vervolgens aan de behuizing bevestigd. Zie afbeelding 2.

Of u het nu wilt monteren of niet, hangt af van uw gebruikseisen.



Figuur 2

C: Installatie van de muurbeugels: Gebruik 4 stuks M8*16mm zeskantbouten, M8 O-ringen en M8 moeren om de 4 muurbeugels aan de muur te bevestigen. Zie afbeelding 3.






Figuur 3

D: De aardingsdraadinstallatie maakt gebruik van 2 stuks M6 zeskantmoeren met flens om de aardingsdraad te bevestigen aan een M6*12mm koperen bout van de behuizing en de behuizing zelf. Zie afbeelding 4.

Let op: reeds gemonteerd op de behuizing bij aflevering.




Figuur 4

E: Installatie van de behuizingsdeur

Gebruikt 1 stuk M6*12mm platkopschroef, M6 O-ring, M6 zeskantmoer voor flensmontage op het scharnier van de behuizing, en gebruikt een bevestigingspen voor de behuizing of op het scharnier. Zie afbeelding 5.

Let op: De deur van de behuizing is bij levering vanuit de fabriek al gemonteerd.



Figuur 5


F: Installatie van deursloten

Maakt gebruik van borgmoeren voor de vergrendeling van de behuizingsdeur.

Gebruikt een bijpassende sleutel voor het openen en sluiten van de behuizingsdeur.

Zie afbeelding 6.

Let op: reeds gemonteerd op de behuizing bij aflevering.





Figuur 6

Waarschuwing: draai bij het vergrendelen van de behuizingsdeur de slotcilinder 90° van verticaal naar horizontaal om het beste beveiligingsniveau te garanderen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Elektrisk kapsling

Produktbeskrivning

Material: SUS304 / Kallvalsat stål

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Elektrisk kapsling



Material: SUS304




Material: Kallvalsat stål

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Elektrisk kapsling



No.	Name	No.	Name
1	Lådkaross	6	Nyckel
2	Anpassad vägghängare	7	Gångjärn
3	Installationsplatta	8	Jordningstråd
4	Dörrpanel	9	Tätningsplatta
5	Låsa	10	Tätningsring

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en överkorsad soptunna genom indikerar att produkten behöver sopsorteras separat insamling i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta får därför inte slängas med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska elektroniska apparater

ÄRENDEN SOM BEHÖVER UPPMÄRKSAMHET

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.
Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

Varning: Skåpet/inhägnaden är endast belagd men INTE isolerad.
ENDAST en kvalificerad elektriker kan hantera de inre kretsarna och elsystemet.
Varningsetiketter eller andra skyltar kan sättas upp enligt gällande föreskrifter.
fem lagar eller koder om det behövs.
LÅT INTE barn leka med denna artikel.
Elskåpet får endast vara vattentätt, alla hål har tätats med en mjuk packning eller plugg.
För hål som kunden gör, använd en IP66-packning eller motsvarande delar för att hålla det vattentätt.
Denna artikel MÅSTE JORDAS. Se "Body installation - Montering av jordledningen".

Tips: Eventuella skador på ytbehandlingen kan leda till rost och små ytor.
skador kan repareras genom ommålning. Men det rekommenderas inte när p
orsakar storskaliga skador.
Arbetstemperaturen bör vara lägre än 80 °C, annars kan det leda till skador på målningsytan och att förseglingen inte fungerar.

PRODUKTERNAS FUNKTIONER

- PU-skumtätningslist säkerställer en skyddsklass IP66 för kapslingen.
- Bossar av olika typer och storlekar möjliggör enkel installation av inlopps-/utloppsledningar.
- Galvaniserad monteringsplatta kan även användas för kabeldragning utanför skåpet.
- Flera skyddsspår är utformade vid skåpets öppning som inte bara förstärker strukturen utan också förhindrar att smuts eller vatten tränger in när dörren öppnas.
- Professionellt låssystem med dubbeltändercylinder möjliggör enkel låsning/upplåsning.

SPECIFIKATIONSDATA

Färg	Rostfritt stålfärg/RAL7035 (vitgrå)
Kroppsmaterial	SUS304 Kallvalsat stål
Innerplatta	2,0 mm galvaniserad platta
Avsluta	Pulverlackering
Konstruktion	Kontinuerligt svetsad
Omgivningstemperatur -40~+55℃	
Packningsmaterial	Sömlöst skum/nylon (brickor eller pluggar)
Certifiering	CE ROHS
Betyg	NEMA 4/NEMA 4X
Skyddsklass	IP66 IK10

Användningsscenarier: Gårdar, byggarbetsplatser, bevattningssystem, fabriker, industriområden, köpcentra, torg.


Modell	Höjd*Bredd*Djup (mm)	Material
STX2 315	200*300*150	SUS304
STX3 320	300*300*200	
STX3 415	300*400*150	
STX3 420	300*400*200	
STX3 425	300*400*250	
STX4 420	400*400*200	
STX4 520	400*500*200	
STX5 620	500*600*200	
ST2 215	200*200*150	Kallvalsat stål
ST2 2515	200*250*150	
ST2 315	200*300*150	
ST25 315	250*300*150	
ST3 315	300*300*150	
ST3 320	300*300*200	
ST3 415	300*400*150	
ST3 420	300*400*200	
ST3 525	300*500*250	
ST4 415	400*400*150	
ST4 420	400*400*200	
ST4 515	400*500*150	
ST4 520	400*500*200	
ST4 525	400*500*250	
ST4 625	400*600*250	
ST4 630	400*600*300	
ST5 515	500*500*150	
ST5 725	500*700*250	
ST6 620	600*600*200	
ST6 630	600*600*300	

INSTALLATIONSSTEG

A: Installation av

monteringsplatta Använder 4 st M8 sexkantsflänsmuttrar med monteringsplatta och hölje. Se figur 1.

Observera: Redan monterad på höljet från fabrik.




Figur 1

B: Installation av bottentätningsplatta

Använder M5*10mm kryssgängande skruvar, tätningsbricka, bottentätningsplatta med höljeskropp. Se figur 2.


Beroende på ditt användningskrav, montera det eller inte.



Figur 2

C: Väggmonteringsfästen Installation

Använder 4 st M8*16 mm sexkantsbultar, M8 O-ringar, M8 muttrar och montering av 4 st väggmonteringsfästen på väggen. Se figur 3.






Figur 3

D: Installation av jordningskabel

Använder 2 st M6 sexkantsflänsmuttermontering för jordningskabel på M6*12 mm kopparbult på kapslingens dörr och kropp.

Se figur 4.

Observera: Redan monterad på höljet från fabrik.




Figur 4

E: Installation av skåpdörr

Använder 1 st M6*12 mm platt huvudskruv, M6 O-ring, M6 sexkantsmutter med fläns och gångjärn på kapslingen. Använder fast stiftmontering på kapslingen med eller utan gångjärn. Se figur 5.

Observera: Kapslingsdörren är redan monterad på kapslingen från fabrik.



Figur 5


F: Installation av dörrlås

Använder låsmuttrar för montering av höljeslås på höljesdörren.

Använder matchande nyckel för att möta öppning och stängning av skåpdörr.

Se figur 6.

Observera: Redan monterad på höljet från fabrik.





Figur 6

Varning: När du låser skåpets dörr, vrid låskärnan 90° från vertikal riktning till horisontell riktning, se till att uppnå bästa möjliga skyddsnivå.

