

PLUMBITE® PUSH ON REPAIR COUPLINGS

Installation Instructions:

Note: Fitting not for use with PEX or PE-RT Tubing.

1. Cut and discard 2" section of pipe in the area to be joined.
2. For a proper water tight fit, use a deburring tool to remove burrs. Use sand cloth to obtain a smooth edge to pass by rubber seal of fitting without damage. Pipe must be round and free of scratches and imperfections.
3. Mark the outside of the pipe at the Install Depth to help ensure proper installation.
4. Slide side marked "Slip End" of fitting on to the other side of the pipe as far as needed.
5. Using included disconnect tool press it firmly against plastic collar at slip end of the fitting and slide fitting along pipe on towards open pipe at other end until you reach the Insertion Depth mark made earlier.

To Remove: Snap removal tool over pipe. While firmly pressing removal tool against plastic collar at fitting opening, carefully slide pipe/tubing the opposite direction out of the fitting.

Operate at temperatures from 0 to 180°F (82°C) at a maximum working pressure of 200 PSI (1379 kPa).

WARNING: Not designed for underground use, do not bury.

ACOPLAMIENTOS DE REPARACIÓN DE EMPUJE PLUMBITE®

Instrucciones de instalación:

Nota: El accesorio no se puede utilizar con tuberías PEX o PE-RT.

1. Corte y deseche una porción de 2" de la tubería en el área de unión.
2. Para lograr un buen ajuste de la tubería de agua, utilice una herramienta para quitar rebabas. Utilice papel de lija para obtener un extremo suave y poder sellar el accesorio con goma sin dañarlo. La tubería debe ser circular y libre de rayones e imperfecciones.
3. Marque la parte externa de la tubería en la siguiente marca de Profundidad para la instalación para poder garantizar una instalación adecuada.
4. Deslice el lado marcado como "Terminal ajustable" del accesorio hacia el otro lado de la tubería en la medida que sea necesario.
5. Utilizando la herramienta de desconexión incluida, presiónelo firmemente contra el soporte de plástico en la terminal ajustable del accesorio y deslícelo por la tubería hacia la tubería abierta hasta la otra terminal, hasta alcanzar la marca de Profundidad de inserción realizada anteriormente.

Para Retirarlo: Acople la herramienta de extracción sobre el caño. Mientras presiona la herramienta de extracción firmemente contra el soporte de plástico en la abertura del accesorio, deslice el caño o la tubería cuidadosamente en sentido contrario fuera del accesorio.

Funciona a temperaturas de 0 a 180° F (82° C) con una presión de operación máxima de 200 PSI (1379 kPa).

ADVERTENCIA: No está diseñado para uso subterráneo, no enterrar.

Install Depth/Profundidad para Instalar	
Size	Depth
1/4" (3/8"OD)	11/16" (17mm)
3/8" (1/2"OD)	13/16" (21mm)
1/2" (5/8"OD)	15/16" (24mm)
3/4" (7/8"OD)	1-1/8" (27mm)
1" (1-1/8"OD)	1-3/16" (21mm)
1-1/2" (1-3/8"OD)	1-11/16" (42mm)
2" (2-1/8"OD)	1-3/4" (45mm)