


Models# C2672

**READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## WALL MOUNTED TRANSMITTER



Product images may vary slightly from actual product.

# SAFETY RULES

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. **CAUTION – RISK OF SHOCK:** Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.
2. **WARNING:** All wiring must be in accordance with the National Electrical Code “ANSI/NFPA 70” and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.
3. The supply to the receiver should be connected through a mains switch, i.e. existing wall switch.
4. This unit is to be used for the control of ceiling fan and in an AC120V 60Hz power supply only.
5. The transmitter is only to be installed indoors.
6. **CAUTION:** To reduce the risk of fire or injury, do not use this product in conjunction with any variable (rheostat) or solid-state wall control.
7. After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box and the ungrounded conductor on the other side of the outlet box.
8. Electrical diagrams are reference only.

## ELECTRICAL CONNECTIONS

**CAUTION:** To avoid possible electrical shock, be sure you have turned off the power at the main circuit panel.


**Step 1.** Remove the existing wall plate and the existing switch from the wall outlet box, and disconnect the wires. **(Fig. 1)**

**Before installing wall control, slide switch to "OFF" position. After installation is complete, slide to "ON" position to begin operation.**


**NOTE:** Before installing the transmitter, remove the wall plate (insert a small, flathead screwdriver into the slots at the top and bottom of the mounting plate, and carefully pry the wall plate off of the mounting plate) then remove the face plate (insert a small, flathead screwdriver into the slots at the top and left side of the face plate, and carefully pry the face plate off of the transmitter). **(Fig. 2)**

**Step 2.** Connect the black "To Motor" wire from the transmitter to the black wire going to the fan/receiver. Connect the black supply wire from the outlet box to the black wire marked "AC IN L" on the transmitter **(Fig. 3)**.


**Step 3.** Secure wall control unit with 2 screws previously removed. **(Fig. 2)**.



**FIG. 1**



**FIG. 2**



**FIG. 3**

## PAIRING A TRANSMITTER TO A RECEIVER

**IMPORTANT:** Fan motor, fan blades, and light kit (if applicable) **MUST** be installed before the pairing process can begin.

**NOTE:** Only one transmitter at a time can be paired using this process. To pair an additional transmitter, repeat this process.

**NOTE:** If using an in-wall transmitter and also a hand held transmitter with the same fan, the in-wall transmitter should be programmed first, before programming the hand held transmitter.

**NOTE:** A maximum of 2 transmitters can be paired to a receiver. If pairing more than 2 transmitters to the same receiver is attempted, the receiver will begin to remove previous pairings from memory.

**NOTE:** Wait to pair the transmitter to the receiver if another fan has been turned on in the last 2 minutes. If a different fan has been on for less than 2 minutes when the **LEARN** button is pressed, the transmitter will pair to both fans.

**Step 1.** Slide the **OFF/ON** switch on the face of the transmitter to the “**ON**” position (**Fig. 4**), then press the **LEARN** button on the transmitter. (**Fig. 5**) The fan will turn on for 10 seconds and the light kit (if applicable) will toggle three times and switch to off. This confirms that the pairing process is complete.


**NOTE:** If the **LEARN** button is not pressed within 30 seconds, set the **OFF/ON** switch for the fan to the “**OFF**” position, then repeat **Step 1**.

**Step 2.** Snap the face plate back into place on the front of the transmitter first, then snap the wall plate into place on the mounting plate. (**Fig. 5**)


**NOTE:** To prevent damage to the face plate and wall plate, make sure that the 4 pins on the back of the face plate are aligned with the 4 holes on the front of the transmitter, and that the 4 clips on the back of the wall plate are aligned with the 4 slots in the face of the mounting plate.

**NOTE:** Try different speed settings on the transmitter to make sure the fan is fully functional. If programming is unsuccessful, set the **OFF/ON** switch for the fan to the “**OFF**” position, then repeat **Step 1**.

**NOTE:** To access the **LEARN** button, remove the wall plate (insert a small, flathead screwdriver into the slots at the top and bottom of the mounting plate, and carefully pry the wall plate off of the mounting plate) (**Fig. 5**) then remove the face plate (insert a small, flathead screwdriver into the slots at the top and left side of the face plate, and carefully pry the face plate off of the transmitter). (**Fig. 5**)



**FIG. 4**



**FIG. 5**

**NOTE:** Please keep this page in case future reprogramming is needed, or an additional transmitter is added.

# OPERATING INSTRUCTIONS

## TRANSMITTER OPERATION: (Fig. 6)

**NOTE:** The **OFF/ON** switch for the fan must be set to **“ON”** before fan operation can begin.



: Turn the light off.



: ON/OFF-Turn the light on or off.  
DIMMER-Press and hold to dim or brighten light to the desired level and release.



: ON/OFF-Turn the light on or off.  
DIMMER-Press and hold to dim or brighten light to the desired level and release.



: Fan speed will modulate to simulate a natural breeze. Press 1~6 or turn fan off to end.




: Press this button for forward/reverse airflow of ceiling fan.



:1~6: Press button to turn on and set fan speed. (6 for the highest speed.)



: Turn off the ceiling fan.



**FIG. 6**

# TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
Fan will not start.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Check circuit fuses or breakers.</li><li>2. Make sure that the existing <b>OFF/ON</b> wall switch for the fan is set to the "<b>ON</b>" position.</li><li>4. Check all electrical connections to ensure proper contact. <b>CAUTION: Make sure the main power is OFF when checking any electrical connection</b></li></ol>
Remote control malfunction.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Make sure the black antenna wire on the receiver is NOT tangled with any other electrical wires and is extended around the inside of the ceiling canopy. <b>CAUTION: Make sure main power is off.</b></li></ol>

## FCC INFORMATION

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## ISED INFORMATION

### ISED Warning:

This device contains licence-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause interference.
- 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

PROGRESS LIGHTING LLC  
30455 SOLON RD.  
SOLON, OH 44139 USA

CUSTOMER SERVICE 1-800-447-0573  
8:00 AM TO 8:00 PM EST, MONDAY - FRIDAY

[www.progresslighting.com](http://www.progresslighting.com)

KICHLER LIGHTING LLC  
30455 SOLON RD.  
SOLON, OH 44139 USA

CUSTOMER SERVICE 866.558.5706,  
8:00 AM TO 5:00 PM EST, MONDAY - FRIDAY

[www.kichler.com](http://www.kichler.com)

REV 13-OCT-2025

© Progress Lighting LLC & Kichler Lighting LLC. All Rights Reserved.

Modelo #C2672

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

## TRANSMISOR DE MONTAJE EN PARED



Las imágenes del producto pueden diferir ligeramente del producto original.

# NORMAS DE SEGURIDAD

## LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

1. **CUIDADO - RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:** Desconectar la corriente eléctrica en el panel del cortacircuitos principal o la caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.
2. **ADVERTENCIA:** Todo el cableado tiene que cumplir con el Código Nacional de Electricidad "ANSI/NFPA 70" y con los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe hacerse por un electricista calificado con licencia.
3. El suministro al receptor debe estar conectado a un interruptor principal, por ejemplo, un interruptor de pared ya existente.
4. Esta unidad debe usarse para controlar ventiladores de techo en una fuente de corriente de CA de 120 V y 60 Hz solamente.
5. El transmisor solo debe instalarse en interiores.
6. **CUIDADO:** Para reducir el riesgo de incendio o lesiones, no utilices este producto junto con ningún control de pared variable (reóstato) o de estado sólido.
7. Después de concluir con las conexiones eléctricas, debes voltear los conductores empalmados hacia arriba y empujarlos con cuidado hacia dentro de la caja eléctrica. Los cables deben estar separados, con el conductor de conexión a tierra y el conductor de conexión a tierra del equipo en un lado de la caja eléctrica y el conductor sin conexión a tierra en el otro lado de la caja eléctrica.
8. Los diagramas eléctricos son solo para referencia.


## CONEXIONES ELÉCTRICAS

**CUIDADO:** Para evitar una posible descarga eléctrica, asegúrate de haber apagado la electricidad en el panel de circuito principal.

**Paso 1.** Retira la placa de pared y el interruptor existentes de la caja eléctrica de la pared y desconecta los cables. **(Fig. 1)**

**Antes de instalar el control de pared, desliza a la posición de "APAGADO". Después de finalizar la instalación, desliza hacia la posición "ENCENDIDO" para comenzar la operación.**


**NOTA:** Antes de instalar el transmisor, retira la placa de pared (inserta un destornillador pequeño de cabeza plana en las ranuras de la parte superior e inferior de la placa de montaje y, con cuidado, retira la placa de pared de la placa de montaje) (Fig. 5) y, a continuación, retira la placa frontal (inserta un destornillador pequeño de cabeza plana en las ranuras de la parte superior e izquierda de la placa frontal y, con cuidado, retira la placa frontal del transmisor). **(Fig. 2)**



**FIG. 1**

**Paso 2.** Conecte el cable negro "Al motor" del transmisor al cable negro que va al ventilador / receptor. Conecte el cable de alimentación negro de la caja de salida al cable negro marcado como "AC IN L" en el transmisor **(Fig. 3)**.

**Paso 3.** Asegura la unidad de control de pared con los 2 tornillos que has quitado previamente **(Fig. 2)**.



**FIG. 2**




FIG. 3

## CÓMO VINCULAR UN TRANSMISOR A UN RECEPTOR

**ADVERTENCIA:** Asegúrate de que la alimentación eléctrica esté completamente desconectada en el cortacircuitos o en la caja de fusibles antes de iniciar este proceso.

**IMPORTANTE:** El motor del ventilador, las aspas del ventilador y el kit de luz (si corresponde) DEBEN instalarse antes de comenzar el proceso de vinculación.

**NOTA:** Solo se puede vincular un transmisor a la vez mediante este proceso. Para vincular un transmisor adicional, repite este proceso.

**NOTA:** Si usas un transmisor empotrado en la pared y también un transmisor de mano con el mismo ventilador, primero debes programar el transmisor empotrado en la pared, antes de programar el transmisor de mano.

**NOTA:** Se pueden vincular un máximo de 2 transmisores con un receptor. Si intentas vincular más de 2 transmisores con el mismo receptor, este comenzará a eliminar las vinculaciones anteriores de la memoria.

**NOTA:** Espera para vincular el transmisor con el receptor si se ha encendido otro ventilador en los últimos 2 minutos. Si otro ventilador ha estado encendido durante menos de 2 minutos cuando se presiona el botón **LEARN**, el transmisor se vinculará con ambos ventiladores.

**Paso 1.** Desliza el interruptor **OFF/ON** en la cara del transmisor hasta la posición "**ON**" (Fig. 4), luego pulsa el botón **LEARN** en el transmisor. (Fig. 5) El ventilador se enciende durante 10 segundos y el kit de luces (si corresponde) se activa tres veces y luego se apaga. Esto confirma que el proceso de emparejamiento ha terminado.

**NOTA:** Si no presionas el botón **LEARN** en un plazo de 30 segundos, pon el interruptor de pared de **ENCENDIDO/APAGADO** del ventilador en la posición "**APAGADO**", luego repite el **Paso 1**.

**Paso 2.** Primero vuelve a colocar la placa frontal en la parte frontal del transmisor y luego coloca la placa de pared en la placa de montaje.. (Fig. 5)

**NOTA:** Para evitar daños en la placa frontal y la placa de pared, asegúrate de que los 4 pines de la parte posterior de la placa frontal estén alineados con los 4 orificios de la parte frontal del transmisor, y que los 4 clips de la parte posterior de la placa de pared estén alineados con las 4 ranuras de la parte frontal de la placa de montaje.

**NOTA:** Prueba diferentes ajustes de velocidad en el transmisor para asegurarte de que el ventilador funciona correctamente. Si la programación no se realiza correctamente, pon el interruptor de pared **ENCENDIDO/APAGADO** del ventilador en la posición "**APAGADO**" y repite el **Paso 1**.

**NOTA:** Para acceder al botón **LEARN**, retira la placa de pared (inserta un destornillador pequeño de cabeza plana en las ranuras de la parte superior e inferior de la placa de montaje y, con cuidado, retira la placa de pared de la placa de montaje) (Fig. 5) a continuación, retira la placa frontal (inserta un destornillador pequeño de cabeza plana en las ranuras de la parte superior e izquierda de la placa frontal y, con cuidado, separa la placa frontal del transmisor). (Fig. 5)




FIG. 5



FIG. 4

**NOTA:** Guarda esta página por si fuera necesario volver a programar el dispositivo en el futuro o añadir un transmisor adicional.

# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

## OPERACIÓN DEL TRANSMISOR (Fig. 6)

**NOTA:** El interruptor de pared de **ENCENDIDO/APAGADO** existente para el ventilador debe estar en la posición de “**ENCENDIDO**” antes de que el ventilador pueda comenzar a funcionar.



: Apaga la luz.



: ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO): Enciende o apaga la luz.  
DIMMER (REGULADOR): Presiona y mantén presionado botón para disminuir o aumentar la intensidad de la luz al nivel deseado y luego suelta.



: ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO): Enciende o apaga la luz.  
DIMMER (REGULADOR): Presiona y mantén presionado botón para disminuir o aumentar la intensidad de la luz al nivel deseado y luego suelta.



: La velocidad del ventilador se modulará para simular una brisa natural. Pulsa 1~6 o apaga el ventilador para parar.



: Presiona este botón para el flujo de aire hacia adelante/reversa del ventilador de techo.



: 1~6: Pulsa el botón para encender y ajustar la velocidad del ventilador. (6 por la velocidad más alta.)



: Apaga el ventilador.



**FIG. 6**

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
El ventilador no enciende.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifica los fusibles o disyuntores principales y secundarios.</li><li>2. Asegúrate de que el interruptor de pared <b>ENCENDIDO/APAGADO</b> del ventilador esté en la posición "<b>ENCENDIDO</b>".</li><li>4. Revisa todas las conexiones eléctricas para garantizar un contacto adecuado. <b>CUIDADO: Asegúrate de que la alimentación principal esté apagada cuando compruebes cualquier conexión eléctrica.</b></li></ol>
El control remoto no funciona correctamente.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Los ventiladores de techo con sistemas de control remoto <b>NO SE PUEDEN</b> operar en conjunto con otro sistema de control, <b>EXCEPTO</b> de un interruptor básico de pared de encendido y apagado, si lo deseas.</li><li>2. Asegúrate de que el cable negro de la antena del receptor <b>NO</b> esté enredado con ningún otro cable eléctrico y que esté extendido alrededor del interior de la cubierta del techo. <b>CUIDADO: Asegúrate de que esté desactivada la electricidad principal.</b></li></ol>

## INFORMACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y cumple con las exigencias de límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites fueron establecidos para dar protección razonable contra interferencia nociva en uso residencial. Este equipo genera, consume y puede irradiar energía de radiofrecuencia; si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia nociva a comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en cierta instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorrientes de circuito distinto al que el receptor esté conectado.
- Para obtener ayuda, consulta al distribuidor o algún técnico de radio/TV con experiencia.

## INFORMACIÓN DEL ISEDC

### Advertencia del ISEDC:

Este dispositivo contiene transmisores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este dispositivo no causa interferencia.
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

## INFORMACIÓN DEL ISEDC

### Advertencia del ISEDC:

El transmisor/receptor sin licencia incluido en este aparato cumple con las normas CNR de Innovación, Ciencias y Desarrollo Económico de Canadá aplicables a los aparatos de radio sin licencia. La explotación está autorizada bajo las dos condiciones siguientes:

- 1) El aparato no debe producir interferencias.
- 2) El equipo debe aceptar cualquier interferencia de radiofrecuencia que reciba, incluso si dicha interferencia puede comprometer su funcionamiento.

PROGRESS LIGHTING LLC  
30455 SOLON RD.  
SOLON, OH 44139 USA

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 1-800-447-0573  
LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 8:00 P.M.  
(HORA DEL ESTE)

[www.progresslighting.com](http://www.progresslighting.com)

KICHLER LIGHTING LLC  
30455 SOLON RD.  
SOLON, OH 44139 USA

SERVICIO AL CLIENTE: 866.558.5706,  
LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M.  
(HORA DEL ESTE)

[www.kichler.com](http://www.kichler.com)

REV. 13-OCT-2025

© Progress Lighting LLC & Kichler Lighting LLC. Todos los derechos reservados.

