




Upgrade · The Home Creator Way

Panic Hardware

MODEL:A-UL660S

MODEL:A-UL660S



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
 	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

WARNING

- 1. Read carefully and understand all ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS before operating.**
- 2. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.**

GENERAL SAFETY RULES

1. To extend the life of this panic device, lock the latch in the retracted position when the door is in continuous use.
2. To Lock
Hold the actuating bar down. Turn the dogging device counterclockwise with a dogging wrench.
3. To Unlock
Hold the actuating bar down. Turn the dogging device clockwise with a dogging wrench.
4. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
5. Keep assembly area clean and well lit.
6. Keep bystanders out of the area during assembly.
7. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
8. This product contains small parts. If swallowed, it will pose a


choking hazard. Keep these small parts away from children when assembling! This is not a toy. Not for use by children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS






MODEL AND PARAMETERS




Model	A-UL660S
Product Spec	28"
Material	Stainless Steel 304
Suitable For Door	31"
Suitable door thickness	1 37/64"~2 11/64"

STRUCTURE DIAGRAM




IDENTIFICATION OF PARTS

Name	Image	Quantity
Panic Bar		1
Emergency Exit Sticker		1
Hex Keys		3
End Cap		1
Roller Strike		1
Strike Shim		1
Flat Head Phillips Screws M5 x 16		7
Round Head Phillips Screws M5 x 16		2
Round Head Phillips Screws M5 x 10		4


Flat Head Phillips Screws M5 x 12		4
Pin		1
Top Latch Assembly		1
Rod Guide		1
Top Strike		1
Connecting Tube		1
Flat Head Self Tapping Screw 4.2x45		2
Open-end Wrench		1
User Manual		1

OPERATING INSTRUCTIONS

Step1: Installation distance determination.





For complete template information
Please refer to Surface Vertical
Rod exit device template.




When installing Rim device x SVR device on a
pair of doors a Double Door Strike (DDS)
is required. For complete template information,
please refer to the DDS template.

Step2: Remove the head cover and the screws on the end cover.
Align the screw holes with the holes on the door. Tighten the screws
on the body and the lining of end cover.



1. INSTALL THE HEAD COVER AND END COVER
2. INSTALL AND TIGHTEN THE MOUNTING SCREWS
ON THE HEAD COVER AND END COVER.

INSTALLATION PROCEDURES




STEP 1:DIRECTIONS FOR CHANGING HANDING OF DEVICE

Handing of device is preset at factory for RHR. To change handing of device, follow steps shown below and see DRAWING FOR STEP1.

- 1.Loosen screw 'A' and remove screw 'B' and spring 'C'
- 2.Reverse the positions of screw 'B' and spring 'C' and then tighten screw 'A'.
- 3.The device is now set for LHR.

DRAWING FOR STEP 1



STEP2 :MARK CENTER LINE ON DOOR

Mark center line on inside of door. Establish the horizontal center line of the device by drawing a line across the door 40" above floor line.

STEP3:MARK DOOR AND DRILL HOLES

- 1.Fold and apply template (A) to edge of door and mark door as indicated on template (A).
- 2.Drill holes AX 6 in accordance with the diameters as indicated on template(A)

STEP 4:INSTALL DEVICE BODY

- 1.Remove the head cover from the device body and end cover from the mounting bracket by removing the screws that hold them on.
2. Align tailpiece receiver of exit device and trim/cylinder tailpiece so that it slides onto trim/cylinder tailpiece. Also align screw holes on exit device head with mounting holes on the door.
3. Install and tighten the mounting screws for the head of the exit device and

end cover mounting bracket.

STEP 5 :INSTALL TOP STRIKE


- 1.Align vertical center line of top strike and top rod as shown on template (B;-1). Mark door as indicated on template (B.1)
- 2.Install top strike with it's mounting screws and adjust as needed.

STEP 6:INSTALL TOP LATCH ASSEMBLY

- 1.Align vertical center line of top latch assembly and top rod as shown on template(B-1). Mark door as indicated on template (B-1)


CAUTION :BE SURE THE DISTANCEFROM DOOR FRAME TO LINEN
MUST BE 2"

- 2.Tighten screws to install top latch assembly.



STEP7:INSTALL AND AOJIUST UPPER CONNECTING TUBE

- 1.Keep the end of the pipe with the notched insert facing upward for connection to the tail section of the top assembly.
- 2.Connect the other end of the tube to the internal mechanism of the head assembly by inserting the connecting pin into the holes.
- 3.Turn and adjust upper connecting tube until top latch assembly retracts properly and then fix the connecting pin by bending 2 ends.



STEP 8 : TEST ACTUATING BAR AND DOGGING OPERATION

- 1.The top latch assembly should engage the top and the bottom latch assembly should engage the floor strike when the door is closed. If the door can be pushed open without depressing the actuating bar, the upper connecting tube has been over adjust. Readjust it as needed.
- 2.The top and bottom latch assembly should disengage from the strikes freely when the actuating bar is depressed. If they do not disengage,adjust the bolt in the bottom latch assembly as needed and retest for proper operation.

STEP 9 : INSTALL ONE ROD GUIDE

- 1.Take the approximately middle of upper connecting tube.
- 2.Tighten screws to install rod guide.


STEP 10 : INSTALL 3 COVERS

Install head cover, end cover, top latch cover, and tighten screws.

TEMPLATE (B-1)

(A) For (UL Listed)-drill & tap for (3) 1/4"x20P X3/4" machine screws (2xD,E) for latches.
Drill (3) 3/16" pilot holes (2xD,E) for self-tapping machine screw or wood screws for latches.

(B) For (Fire Rated)-drill 9/32" holes (2xD,E) inside and 3/8" holes (2xD,E) outside for the (3) thru bolts.



CAUTION :
Adjust the location of the top latch assembly and top latch base so there is 3/32" space between top strike and inside of top latch.

- Note : When installing top latch assembly
1. Drill (1) E hole and install screw but do not tighten all the way.
 2. Make sure distance from door frame to line W is 2".
 3. Drill (2) D holes and install and tighten screws.
 4. Tighten screw in hole E all the way.

MAINTENANCE

- 1.All maintenance, service, and repairs not discussed in the manual should only be performed by qualified service technicians.
- 2.Check the product regularly to prevent screws from loosening and falling off.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Sprzęt antypaniczny

MODEL: A-UL660S

MODEL: A-UL660S



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

⚠ WARNING

- 1. Przeczytaj uważnie i zrozum wszystkie instrukcje dotyczące montażu i obsługi. INSTRUKCJA przed użyciem.**
- 2. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i innych podstawowych środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia ciała.**

GENERAL SAFETY RULES

1. Aby przedłużyć żywotność tego urządzenia antypanicznego, zablokuj zatrzask w pozycji schowanej. pozycja, gdy drzwi są w ciągłym użyciu.
2. Aby zablokować
Przytrzymaj drążek uruchamiający. Obróć urządzenie dociskowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. za pomocą klucza nasadowego.
3. Aby odblokować
Przytrzymaj drążek uruchamiający. Obróć urządzenie dociskowe zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą klucz francuski.
4. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
5. Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.


6. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.
7. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu , narkotyków lub leków.
8. Ten produkt zawiera małe części. W przypadku połknięcia istnieje ryzyko zadławienia. zaryzykować. Trzymaj te małe części poza zasięgiem dzieci podczas montażu! Nie jest zabawką. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.

ZAPISZ TO INSTRUKCJE



MODEL AND PARAMETERS





Model	A-UL660S
Specyfikacja produktu	28 cali
Tworzywo	Stal nierdzewna 304
Nadaje się do drzwi	31 cali
Odpowiedni drzwi grubość	1 37 /64"~2 11/64"



STRUCTURE DIAGRAM



IDENTIFICATION OF PARTS


Nazwa	Obraz	Ilość
Panic Bar		1
Naklejka na wyjście awaryjne		1
Klucze imbusowe		3
Zaślepka		1

Uderzenie rolki		1
Podkładka uderzeniowa		1
Śruby z łbem płaskim i gniazdem krzyżakowym M5 x 16		7
Śruby krzyżakowe z łbem okrągłym M5 x 16		2
Śruby krzyżakowe z łbem okrągłym M5 x 10		4
Śruby z łbem płaskim i gniazdem krzyżakowym M5 x 12		4
Szpilka		1
Zespół zatrzasku górnego		1
Prowadnica pręta		1


Najlepszy atak		1
Rura łącząca		1
Wkręt samogwintujący z łbem płaskim 4,2x45		2
Klucz płaski		1
Instrukcja obsługi		1

OPERATING INSTRUCTIONS

Krok 1: Instalacja dystans determinacja.





For complete template information
Please refer to Surface Vertical
Rod exit device template.



When installing Rim device x SVR device on a
pair of doors a Double Door Strike (DDS) is
required. For complete template information,
please refer to the DDS template.

Krok 2 : Zdejmij pokrywę głowicy i wykręć śruby z pokrywy końcowej. Wyrównaj Dopasuj otwory na śruby do otworów w drzwiach. Dokręć śruby w korpusie i podszywka pokrywy końcowej.




INSTALLATION PROCEDURES

Flx the clamp to connecting
tube in

2"

2 7/16"




KROK 1: INSTRUKCJA DO ZMIANY OBSŁUGA URZĄDZENIA

Obsługa urządzenia jest ustawiona fabrycznie dla RHR. Aby zmienić obsługę urządzenia , wykonaj poniższe kroki i Widzieć RYSUNEK DO KROKU 1.

1. Odkręć śrubę „ A ” i wyjmij śrubę ' B ' i wiosna 'C'
2. Odwróć położenie śrub ' B ' i wiosna ' C ' a następnie dokręć śrubę ' A ' .
3. Urządzenie jest teraz ustawione na LHR.

DRAWING FOR STEP 1



KROK 2: ZAZNACZ LINIĘ ŚRODKOWĄ NA DRZWIACH

Zaznacz linię środkową na wewnętrznej stronie drzwi . Ustal pozioma linia środkowa urządzenia poprzez narysowanie linii przez drzwi, 40" nad linią podłogi.

KROK 3 : ZAZNACZ DRZWI I WYWIERTUJ OTWORY

1. Złóż i przyłóż szablon (A) do krawędzi d o lub i zaznacz drzwi zgodnie ze schematem (A).
2. Wywierć otwory AX 6 zgodnie z średnice wskazane na szablonie (A)

KROK 4 : ZAINSTALUJ KORPUS URZĄDZENIA

1. Zdejmij osłonę głowicy z korpus urządzenia i pokrywa końcowa z uchwyt montażowy poprzez usunięcie śruby, na których są zamocowane.
2. Wyrównaj odbiornik końcówki wyjściowej urządzenia i końcówkę trymera / cylindra tak , aby można ją było nasunąć na trymer / cylindra ten kawałek . Wyrównaj także otwory na śruby na wyjściu urządzenia głowica z mocowaniem otwory w drzwiach.


3. Zamontuj i dokręć elementy mocujące śruby do głowicy wyjściowej urządzenie i wspornik montażowy pokrywę końcowej .

KROK 5 : ZAINSTALUJ GÓRNY ZACZEP

1. Wyrównaj pionową linię środkową górnego uderzenia i górny pręt, jak pokazano na szablonie (B;-1). Oznacz drzwi zgodnie ze schematem (B.1)
2. Zamontuj górny element zaczepowy za pomocą śrub montażowych i dostosuj według potrzeb.


KROK 6 : ZAMONTUJ ZESTAW ZATRZASKÓW GÓRNYCH

1. Wyrównaj pionową linię środkową górnego zatrzasku montaż i górny pręt, jak pokazano na szablon(B-1). Zaznacz drzwi zgodnie ze schematem (B-1)
- UWAGA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE ODLEGŁOŚĆ OD OŚCIEŻNICY DRZWI DO POŚCIELI WYNOŚI 2 CALI
2. Dokręć śruby, aby zamontować zespół zatrzasku górnego .



KROK P7: ZAMONTUJ I ZDEJMIJ GÓRNĄ CZĘŚĆ RURA ŁĄCZĄCA

1. Trzymaj koniec rury z wyciętą wkładką skierowaną do góry, aby połączyć ją z tylną częścią górnego zespołu.
2. Podłącz drugi koniec rurki do wewnętrznego mechanizmu zespołu głowicy, wkładając sworzeń łączący do otworów.
3. Obróć i wyreguluj górną rurę łączącą, aż górny zespół zatrzasku prawidłowo się schowa, a następnie zamocuj sworzeń łączący, zginając 2 końce.



KROK 8 : TEST PRĘTA SIŁOWNIKOWEGO I DZIAŁANIA DOGGINGU

1. Zespół zatrasku górnego powinien zazębiać się z zespołem zatrasku górnego, a zespół zatrasku dolnego powinien Załączyć rygiel podłogowy , gdy drzwi są zamknięte. Jeśli drzwi można otworzyć bez naciskania dźwigni , Górna rura łącząca została zbyt mocno wyregulowana. W razie potrzeby wyreguluj ją.
2. Zespół zamka górnego i dolnego powinien swobodnie odczepiać się od rygli po naciśnięciu dźwigni. Jeśli nie odczepiają się, należy wyregulować rygiel. W razie potrzeby w dolnym zespole zatraskowym i ponownie sprawdź, czy działa prawidłowo.

KROK 9 : ZAMONTUJ JEDNĄ PROWADNICĘ PRĘTA

1. Weź mniej więcej środek górnej rury łączącej.
2. Dokręć śruby, aby zamontować prowadnicę pręta.


KROK 10 : ZAMONTUJ 3 OSŁONY

Założ pokrywę głowicy, pokrywę końcową, pokrywę górnego zatrasku i dokręć śruby.

TEMPLATE (B-1)

(A) For (UL Listed)-drill & tap for (3) 1/4"x20P X3/4" machine screws (2xD,E) for latches.
Drill (3) 3/16" pilot holes (2xD,E) for self-tapping machine screw or wood screws for latches.

(B) For (Fire Rated)-drill 9/32" holes (2xD,E) inside and 3/8" holes (2xD,E) outside for the (3) thru bolts.



MAINTENANCE

1. Wszelkie prace konserwacyjne, serwisowe i naprawy nieopisane w instrukcji należy wykonywać wyłącznie być wykonywane przez wykwalifikowanych techników serwisowych.
2. Regularnie sprawdzaj produkt, aby zapobiec luzowaniu się i wypadaniu śrub. wyłączony.






Upgrade · The Home Creator Way

Panik-Hardware

MODELL: A-UL660S

MODELL: A-UL660S



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

⚠ WARNING

- 1. Lesen und verstehen Sie alle Montage- und Bedienungsanweisungen sorgfältig. VOR DER INBETRIEBNAHME BEACHTEN: ANWEISUNGEN.**
- 2. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsregeln und anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Personenschäden führen.**

GENERAL SAFETY RULES

1. Um die Lebensdauer dieser Panikvorrichtung zu verlängern, verriegeln Sie die Verriegelung in der zurückgezogenen Position. Position, wenn die Tür kontinuierlich benutzt wird.
2. Zum Verriegeln
Den Betätigungshebel nach unten drücken. Die Arretierungsvorrichtung gegen den Uhrzeigersinn drehen. mit einem Feststellschlüssel.
3. Zum Entsperren
Den Betätigungshebel nach unten drücken. Die Arretierungsvorrichtung mit einem im Uhrzeigersinn drehen. Feststellschlüssel.
4. Montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden führen. Gefahren

schaffen.

5. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

6. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Versammlungsort fern.

7. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol , Drogen oder Medikamenten stehen.


8. Dieses Produkt enthält Kleinteile. Verschlucken kann zu Erstickungsgefahr führen. Gefahr. Halten Sie diese Kleinteile beim Zusammenbau von Kindern fern! Dies ist kein Spielzeug. Nicht für Kinder geeignet.

RETTE DIESE ANWEISUNGEN



MODEL AND PARAMETERS





Modell	A-UL660S
Produktspezifikation	28 "
Material	Edelstahl 304
Geeignet für Türen	31 "
Geeignet Tür Dicke	1 37 /64"~2 11/64"



STRUCTURE DIAGRAM



IDENTIFICATION OF PARTS


Name	Bild	Menge
Panikstange		1
Notausgangsaufkleber		1
Sechskantschlüssel		3
Endkappe		1

Walzenschlag		1
Schlagscheibe		1
Flachkopf-Kreuzschlitzschraube n M5 x 16		7
Rundkopf-Kreuzschlitzschraube n M5 x 16		2
Rundkopf-Kreuzschlitzschraube n M5 x 10		4
Flachkopf-Kreuzschlitzschraube n M5 x 12		4
Stift		1
obere Verriegelungsbaugruppe		1
Rutenführung		1


Top Strike		1
Verbindungsrohr		1
Flachkopf-Selbstschneidschraube 4,2 x 45		2
Maulschlüssel		1
Benutzerhandbuch		1

OPERATING INSTRUCTIONS

Schritt 1: Installation Distanz Bestimmung.





For complete template information
Please refer to Surface Vertical
Rod exit device template.



When installing Rim device x SVR device on a
pair of doors a Double Door Strike (DDS) is
required. For complete template information,
please refer to the DDS template.

Schritt 2 : Entfernen Sie die Kopfabdeckung und die Schrauben an der Endabdeckung. Richten Sie die Schrauben Sie die

Schraubenlöcher in die Tür ein. Ziehen Sie die Schrauben am Korpus fest und die Auskleidung der Endabdeckung.




INSTALLATION PROCEDURES

Flx the clamp to connecting
tube in

2"

2 7/16"




SCHRITT 1: ANWEISUNG ZUM VERÄNDERN HANDHABUNG DES GERÄTS

Die Handhabung des Geräts ist werkseitig voreingestellt. für RHR. Um die Handhabung des Geräts zu ändern , befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte und sehen Zeichnung für Schritt 1 .

1. Schraube „A“ lösen und Schraube entfernen ' B ' und Feder 'C'
2. Die Positionen der Schrauben umkehren . ' B ' Und Feder ' C ' und dann die Schraube ' A ' festziehen .

3. Das Gerät ist nun für LHR eingerichtet.

DRAWING FOR STEP 1



SCHRITT 2: MITTELLINIE AUF DER TÜR MARKIEREN

Markieren Sie die Mittellinie an der Innenseite der Tür . Stellen Sie die die horizontale Mittellinie des Geräts durch Zeichnen einer Linie quer über die Tür, 40 Zoll über dem Fußboden.

SCHRITT 3 : TÜR MARKIEREN UND LÖCHER BOHREN

1. Schablone (A) falten und an der Türkante anbringen . und die Tür wie auf der Vorlage (A) angegeben markieren.
2. Bohren Sie Löcher AX 6 gemäß der Durchmesser wie auf der Vorlage (A) angegeben

SCHRITT 4 : GERÄTEGEHÄUSE EINBAUEN

1. Entfernen Sie die Kopfabdeckung vom Gerätegehäuse und Endabdeckung von die Montagehalterung durch Entfernen die Schrauben, die sie befestigen.
2. Richten Sie die Endstückaufnahme am Ausgang aus . Gerät und Zylinderverkleidung / Zylinder - Zapfenteil , so dass es auf die

Zylinderverkleidung /den Zylinder gleitet . Schwanzstück . Richten Sie auch die Schraubenlöcher aus am Ausgang Gerätekopf mit Montage Löcher in der Tür.

3. Alle Teile montieren und die Halterung festziehen . Besatzungen für den Kopf des Ausgangs Geräte- und Endabdeckungs-Montagehalterung .

SCHRITT 5 : TOP-SCHLUSS EINBAUEN

1. Richten Sie die vertikale Mittellinie des oberen Anschlags und obere Stange wie auf der Vorlage (B;-1) dargestellt. Die Tür gemäß Vorlage (B.1) markieren.


2. Montieren Sie den oberen Türöffner mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben . und gegebenenfalls anpassen.

SCHRITT 6 : MONTAGE DER OBEREN VERRIEGELUNGSBAUGRUPPE

1. Die vertikale Mittellinie des oberen Verschlusses ausrichten Montage und obere Stange wie abgebildet Vorlage(B-1). Tür gemäß Vorlage (B-1) markieren.

VORSICHT: ACHTEN SIE DARAUF, DASS DER ABSTAND ZWISCHEN TÜRRAHMEN UND WÄSCHE 2 ZOLL BETRAG.

2. Die Schrauben festziehen , um die obere Verriegelungseinheit zu montieren.




STE P7: OBERTEIL EINBAUEN UND AUSRICHTEN VERBINDUNGSRÖHR

1. Achten Sie darauf, dass das Rohrende mit dem gekerbten Einsatz nach oben zeigt, um eine Verbindung zum hinteren Teil der oberen Baugruppe herzustellen.

2. Verbinden Sie das andere Ende des Rohrs mit dem inneren Mechanismus der Kopfbaugruppe, indem Sie den Verbindungsstift in die Löcher einführen.

3. Drehen und justieren Sie das obere Verbindungsrohr, bis die obere

Verriegelungsbaugruppe ordnungsgemäß zurückgezogen ist, und fixieren Sie dann den Verbindungsstift, indem Sie 2 Enden biegen.



SCHRITT 8 : TEST DER AKTIVIERBAREN BAR UND DER VERRIEGELUNGSFUNKTION

1. Die obere Verriegelungsbaugruppe sollte in die obere und die untere Verriegelungsbaugruppe einrasten. Der Bodenschließer muss beim Schließen der Tür betätigt werden. Lässt sich die Tür ohne Betätigung der Betätigungsstange aufdrücken, Das obere Verbindungsrohr wurde zu stark eingestellt. Stellen Sie es gegebenenfalls neu ein.

2. Die obere und untere Verriegelungseinheit sollten sich beim Drücken des Betätigungshebels frei von den Schließblechen lösen. Falls sie sich nicht lösen, justieren Sie den Bolzen.

Bei Bedarf die untere Verriegelungsbaugruppe überprüfen und erneut auf ordnungsgemäße Funktion testen.

SCHRITT 9 : EINE STANGENFÜHRUNG EINBAUEN

1. Nehmen Sie ungefähr die Mitte des oberen Verbindungsrohrs.

2. Schrauben festziehen, um die Stangenführung zu montieren.


SCHRITT 10 : 3 ABDECKUNGEN ANBRINGEN

Montieren Sie die Kopfabdeckung, die Endabdeckung und die obere Verriegelungsabdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.

TEMPLATE (B-1)

(A) For (UL Listed)-drill & tap for (3) 1/4"x20P X3/4" machine screws (2xD,E) for latches.
Drill (3) 3/16" pilot holes (2xD,E) for self-tapping machine screw or wood screws for latches.

(B) For (Fire Rated)-drill 9/32" holes (2xD,E) inside and 3/8" holes (2xD,E) outside for the (3) thru bolts.



MAINTENANCE

1. Alle Wartungs-, Service- und Reparaturarbeiten, die nicht im Handbuch beschrieben sind, sollten nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.
2. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um zu verhindern, dass sich die Schrauben lösen und herausfallen. aus.






Upgrade · The Home Creator Way

Panic Hardware

MODÈLE : A-UL660S

MODÈLE : A-UL660S



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

⚠ WARNING

- 1. Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions d'ASSEMBLAGE ET DE FONCTIONNEMENT. INSTRUCTIONS avant utilisation.**
- 2. Le non-respect des règles de sécurité et autres précautions de sécurité de base peut entraîner des blessures corporelles graves.**

GENERAL SAFETY RULES

1. Pour prolonger la durée de vie de ce dispositif anti-panique, verrouillez le loquet en position rétractée. position lorsque la porte est utilisée en continu.
2. Verrouiller
Maintenez la barre d'actionnement enfoncée. Tournez le dispositif de blocage dans le sens antihoraire . avec une clé à molette.
3. Déverrouiller
Maintenez la barre d'actionnement enfoncée. Tournez le dispositif de blocage dans le sens horaire avec un clé à molette.
4. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
5. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
6. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.


7. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool , de drogues ou de médicaments.
8. Ce produit contient de petites pièces. En cas d'ingestion, il peut y avoir un risque d'étouffement. danger. Gardez ces petites pièces hors de portée des enfants lors du montage ! Ceci n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants.

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS



MODEL AND PARAMETERS







Modèle	A-UL660S
Spécifications du produit	28 "
Matériel	Acier inoxydable 304
Convient pour porte	31 "
Approprié porte épaisseur	1 37 /64"~2 11/64"



STRUCTURE DIAGRAM



IDENTIFICATION OF PARTS


Nom	Image	Quantité
Barre de panique		1
Autocollant de sortie de secours		1
Clés hexagonales		3
Embout		1

Frappe au rouleau		1
Cale de frappe		1
Vis à tête plate Phillips M5 x 16		7
Vis à tête ronde Phillips M5 x 16		2
Vis à tête ronde Phillips M5 x 10		4
Vis à tête plate Phillips M5 x 12		4
Épingle		1
Ensemble de verrouillage supérieur		1
Guide de canne		1


Top Strike		1
Tube de raccordement		1
Vis autotaraudeuse à tête plate 4,2 x 45		2
clé à fourche		1
Manuel d'utilisation		1

OPERATING INSTRUCTIONS

Étape 1 : Installation distance détermination.





For complete template information
Please refer to Surface Vertical
Rod exit device template.




When installing Rim device x SVR device on a
pair of doors a Double Door Strike (DDS) is
required. For complete template information,
please refer to the DDS template.

Étape 2 : Retirez le couvercle de la tête et les vis du couvercle d'extrémité. Alignez le Alignez les trous de vis avec ceux de la porte.

Serrez les vis sur la carrosserie et la doublure du couvercle d'extrémité.



INSTALLATION PROCEDURES




ÉTAPE 1 : INSTRUCTIONS POUR CHANGER MANIPULATION DE L'APPAREIL

La manipulation de l'appareil est pré réglée en usine. pour RHR. Pour changer le sens d'utilisation de l'appareil , suivez les étapes ci-dessous et voir DESSIN POUR L'ÉTAPE 1 .

1. Desserrez la vis « A » et retirez la vis. « B » et le ressort 'C'
2. Inversez la position de la vis ' B ' et printemps ' C ' puis serrer la vis « A » .
3. L'appareil est maintenant configuré pour LHR.

DRAWING FOR STEP 1



ÉTAPE 2 : MARQUEZ LA LIGNE CENTRALE SUR LA PORTE

une ligne centrale à l'intérieur de la porte . Établissez le ligne horizontale centrale de l' appareil en traçant une ligne de l'autre côté de la porte, 40 pouces au-dessus du niveau du sol.

ÉTAPE 3 : MARQUER LA PORTE ET PERCER LES TROUS

1. Pliez et appliquez le gabarit (A) sur le bord de la porte ou et marquer la porte comme indiqué sur le gabarit (A).
2. Percez des trous AX 6 conformément à la diamètres comme indiqué sur le gabarit (A)

ÉTAPE 4 : INSTALLER LE BOÎTIER DE L'APPAREIL

1. Retirez le couvercle de la tête du corps et couvercle d'extrémité de l' appareil le support de montage en le retirant les vis qui les maintiennent en place.
2. Alignez le récepteur de queue de sortie dispositif et garniture / pièce de queue de cylindre afin qu'elle glisse sur garniture / cylindre morceau de

queue . Alignez également les trous de vis tête de dispositif de sortie avec montage des trous dans la porte.

3. Installez et serrez le support vis pour la tête de la sortie support de montage du dispositif et du couvercle d'extrémité.

ÉTAPE 5 : INSTALLER TOP STRIKE

1. Alignez la ligne centrale verticale de la gâche supérieure et tige supérieure comme indiqué sur le gabarit (B;-1). Marquer la porte comme indiqué sur le gabarit (B.1)


2. Installez le Top Strike avec ses vis de fixation . et ajuster au besoin.

ÉTAPE 6 : INSTALLER LE VERROU SUPÉRIEUR

1. Ligne centrale verticale Align du loquet supérieur assemblage et tige supérieure comme indiqué sur modèle (B-1). Marquer la porte comme indiqué sur le gabarit (B-1)

ATTENTION : VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LA DISTANCE ENTRE LE CADRE DE PORTE ET LE LINGE DE MAIN EST DE 5 CM (2 PO).

2. Serrez les vis pour installer le mécanisme de verrouillage supérieur .




ÉTAPE P7 : INSTALLER ET AJOUTER LA PARTIE SUPÉRIEURE TUBE DE RACCORDEMENT

1. Gardez l'extrémité du tuyau avec l' insert cranté orientée vers le haut pour le raccordement à la partie arrière de l' ensemble supérieur.

2. Raccordez l'autre extrémité du tube au mécanisme interne de l'ensemble de la tête en insérant la goupille de connexion dans les trous.

3. Tournez et ajustez le tube de connexion supérieur jusqu'à ce que l'ensemble de verrouillage supérieur se rétracte correctement, puis fixez la goupille de connexion en pliant les 2 extrémités.



ÉTAPE 8 : TEST DE LA BARRE D'ACTIONNEMENT ET DU FONCTIONNEMENT DE VERROUILLAGE

1. Le mécanisme de verrouillage supérieur doit s'enclencher dans le mécanisme de verrouillage supérieur et le mécanisme de verrouillage inférieur doit s'enclencher dans le mécanisme de verrouillage inférieur. Enclenchez la gâche au sol lorsque la porte est fermée. Si la porte peut être ouverte sans appuyer sur la barre d'actionnement, Le tube de raccordement supérieur a été trop serré. Réajustez-le si nécessaire.

2. Le mécanisme de verrouillage supérieur et inférieur doit se désengager librement des gâches lorsque la barre d'actionnement est enfoncée. S'il ne se désengage pas, ajustez le boulon.
dans le mécanisme de verrouillage inférieur au besoin et tester à nouveau son bon fonctionnement.

ÉTAPE 9 : INSTALLER UN GUIDE DE CANNE


1. Prenez approximativement le milieu du tube de démarrage supérieur.
2. Serrez les vis pour installer le guide-tige.

ÉTAPE 10 : INSTALLER 3 COUVERCLES

Installez le couvercle de la tête, le couvercle d'extrémité, le couvercle du loquet supérieur et serrez les vis.

TEMPLATE (B-1)

- (A) For (UL Listed)-drill & tap for (3) 1/4"x20P X3/4" machine screws (2xD,E) for latches.
Drill (3) 3/16" pilot holes (2xD,E) for self-tapping machine screw or wood screws for latches.
- (B) For (Fire Rated)-drill 9/32" holes (2xD,E) inside and 3/8" holes (2xD,E) outside for the (3) thru bolts.



MAINTENANCE

1. Toute opération d'entretien, de maintenance et de réparation non décrite dans le manuel doit être effectuée uniquement par un professionnel qualifié. doivent être effectuées par des techniciens de service qualifiés.
2. Vérifiez régulièrement le produit pour éviter que les vis ne se desserrent et ne tombent. désactivé.






Upgrade · The Home Creator Way

Paniek Hardware

MODEL: A-UL660S

MODEL: A-UL660S



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

⚠ WARNING

1. Lees en begrijp alle instructies voor montage en bediening.

INSTRUCTIES vóór gebruik.

2. Het niet naleven van de veiligheidsregels en andere elementaire veiligheidsmaatregelen kan Dit kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

GENERAL SAFETY RULES

1. Om de levensduur van dit paniekslot te verlengen, vergrendelt u de vergrendeling in de ingetrokken stand. positie wanneer de deur continu in gebruik is.

2. Vergrendelen

Houd de bedieningshendel ingedrukt. Draai het vergrendelingsmechanisme tegen de klok in . met een borgmoersleutel.

3. Om te ontgrendelen

Houd de bedieningshendel ingedrukt. Draai het vergrendelingsmechanisme met de klok mee. borgmoersleutel.

4. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.

5. Zorg ervoor dat de assemblageruimte schoon en goed verlicht is.

6. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.

7. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol , drugs of medicijnen.


8. Dit product bevat kleine onderdelen. Bij inslikken kan dit verstikkingsgevaar opleveren. gevaar. Houd deze kleine onderdelen buiten bereik van kinderen tijdens de montage! Dit is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



MODEL AND PARAMETERS






Model	A-UL660S
Productspecificaties	28 "
Materiaal	Roestvrij staal 304
Geschikt voor deur	31 "
Geschikt deur dikte	1 37 /64"~2 11/64"



STRUCTURE DIAGRAM



IDENTIFICATION OF PARTS


Naam	Afbeelding	Hoeveelheid
Paniekbalk		1
Nooduitgangsticker		1
Inbussleutels		3
Eindkap		1

Roller Strike		1
Slagshim		1
Platte kruiskopschroeven M5 x 16		7
Phillips-schroeven met ronde kop M5 x 16		2
Phillips-schroeven met ronde kop M5 x 10		4
Platte kruiskopschroeven M5 x 12		4
Pin		1
Bovenste vergrendelingsmechanisme		1
Hengelgeleider		1


Top Strike		1
Verbindingsbuis		1
Zelftappende schroef met platte kop 4.2x45		2
Steeksleutel		1
Gebruikershandleiding		1

OPERATING INSTRUCTIONS

Stap 1: Installatie afstand bepaling.





For complete template information
Please refer to Surface Vertical
Rod exit device template.




When installing Rim device x SVR device on a
pair of doors a Double Door Strike (DDS) is
required. For complete template information,
please refer to the DDS template.

Stap 2 : Verwijder de kopkap en de schroeven van de eindkap. Lijn de Schroef de gaten in de deur vast. Draai de schroeven op de behuizing vast. de voering van de eindkap.



INSTALLATION PROCEDURES




STAP 1: INSTRUCTIES VOOR VERANDERING HANTERING VAN HET APPARAAT

De bediening van het apparaat is in de fabriek vooraf ingesteld. voor RHR. Om de richting van het apparaat te wijzigen , volgt u de onderstaande stappen. zien TEKENING VOOR STAP 1.

1. Draai schroef ' A ' los en verwijder de schroef. ' B ' en lente 'C'
2. Draai de schroeven om . ' B ' En veer ' C ' en draai vervolgens schroef ' A ' vast .

3. Het apparaat is nu ingesteld voor LHR.

DRAWING FOR STEP 1



STAP 2: MARKER DE MIDDENLIJN OP DE DEUR

Markeer de middenlijn aan de binnenkant van de deur . Stel vast dat de teken een lijn om de horizontale middenlijn van het apparaat te bepalen . over de deur, 40 inch boven de vloer.

STAP 3 : MARKEREN VAN DE DEUR EN GATEN BOREN

1. Vouw en bevestig sjabloon (A) aan de rand van de deur of en markeer de deur zoals aangegeven op sjabloon (A).
2. Boor gaten AX 6 in overeenstemming met de diameters zoals aangegeven op sjabloon (A)

STAP 4 : INSTALLEER DE BEHUIZING VAN HET APPARAAT

1. Verwijder de hoofdkap van de apparaatbehuizing en eindkap van de montagebeugel verwijderen de schroeven waarmee ze vastzitten.
2. Lijn de staartstukontvanger uit met de uitgang . apparaat en trim / cilinder staartstuk zodat het op trim / cilinder schuift staart stuk . Lijn ook de

schroefgaten uit op uitgangsinrichting kop met montage gaten in de deur.

3. Installeer en draai de bevestiging vast . bemanningen voor het begin van de uitgang apparaat en montagebeugel voor eindkap .

STAP 5 : INSTALLEER DE BOVENSTE SLUITING

1. Lijn de verticale middellijn van de bovenste slag uit en bovenste stang zoals weergegeven op sjabloon (B;-1). Markeer de deur zoals aangegeven op sjabloon (B.1)


2. Monteer de bovenste sluitplaat met de bijbehorende montageschroeven . en naar behoefte aanpassen.

STAP 6 : INSTALLEER DE BOVENSTE VERGRENDING

1. Lijn de verticale middellijn van de bovenste vergrendeling uit . montage en bovenste stang zoals weergegeven op sjabloon(B-1). Markeer de deur zoals aangegeven op sjabloon (B-1)

LET OP: ZORG ERVOOR DAT DE AFSTAND VAN HET DEURKOZIJN TOT HET LINNENGOED 2 INCH IS.

2. Draai de schroeven vast om de bovenste vergrendeling te monteren.




STAP P7: INSTALLEREN EN BOVENSTE BEVESTIGEN VERBINDINGSBUIS

1. Houd het uiteinde van de buis met het gekerfde inzetstuk naar boven gericht voor de aansluiting op het staartgedeelte van de bovenste constructie.

2. Verbind het andere uiteinde van de buis met het interne mechanisme van de kopconstructie door de verbindingspen in de gaten te steken.

3. Draai en stel de bovenste verbindingsbuis af totdat de bovenste vergrendeling goed terugtrekt en bevestig vervolgens de verbindingspen door de twee uiteinden om te buigen.



STAP 8 : TEST DE BEDRIJFSSTANG EN DE VERGRENDING

1. De bovenste vergrendeling moet de bovenste vergrendeling vastzetten en de onderste vergrendeling moet Activeer de vloersluiting wanneer de deur gesloten is. Als de deur open geduwd kan worden zonder de bedieningshendel in te drukken , De bovenste verbindingsbuis is te strak aangedraaid. Stel deze indien nodig opnieuw af.

2. De bovenste en onderste vergrendelingsmechanismen moeten vrij loskomen van de sluitplaten wanneer de bedieningsstang wordt ingedrukt. Als ze niet loskomen, moet de bout worden afgesteld.

Vervang indien nodig de onderste vergrendeling en test opnieuw of alles naar behoren werkt.

STAP 9 : INSTALLEER EEN STANGGELEIDER

1. Neem het punt ongeveer in het midden van de bovenste verbindingsbuis.

2. Draai de schroeven vast om de stanggeleider te installeren.


STAP 10 : INSTALLEER 3 AFDEKKINGSMATERIAAL

Plaats de kopkap, de eindkap en de bovenste vergrendelingskap terug en draai de schroeven vast.

TEMPLATE (B-1)

(A) For (UL Listed)-drill & tap for (3) 1/4"x20P X3/4" machine screws (2xD,E) for latches.
Drill (3) 3/16" pilot holes (2xD,E) for self-tapping machine screw or wood screws for latches.

(B) For (Fire Rated)-drill 9/32" holes (2xD,E) inside and 3/8" holes (2xD,E) outside for the (3) thru bolts.



MAINTENANCE

1. Alle onderhouds-, service- en reparatiewerkzaamheden die niet in de handleiding worden beschreven, dienen uitsluitend door ons te worden uitgevoerd. Uitgevoerd door gekwalificeerde servicemonteurs.
2. Controleer het product regelmatig om te voorkomen dat schroeven losraken en eruit vallen. uit.






Upgrade · The Home Creator Way

Panikhårdvara

MODELL: A-UL660S

MODELL: A-UL660S



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
 	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

WARNING

1. Läs noggrant och förstå all MONTERING OCH ANVÄNDNING INSTRUKTIONER före användning.

2. Underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna och andra grundläggande säkerhetsåtgärder kan resultera i allvarliga personskador.

GENERAL SAFETY RULES

1. För att förlänga livslängden på denna panikanordning, lås spärren i det infällda läget när dörren är i kontinuerlig användning.

2. Att låsa

Håll manöverstången nedtryckt. Vrid gripanordningen moturs . med en skiftnyckel.

3. För att låsa upp

Håll manöverstången nedtryckt. Vrid gripanordningen medurs med en skiftnyckel.

4. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.

5. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.

6. Håll åskådare borta från området under monteringen.

7. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol , droger eller mediciner.

8. Denna produkt innehåller smådelar. Vid förtäring kan den orsaka


kvävning. fara. Håll dessa smådelar utom räckhåll för barn vid montering! är inte en leksak. Får inte användas av barn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER






MODEL AND PARAMETERS




Modell	A-UL660S
Produktspecifikation	28 "
Material	Rostfritt stål 304
Lämplig för dörr	31 "
Lämplig dörr tjocklek	1 37 /64"~2 11/64"

STRUCTURE DIAGRAM




IDENTIFICATION OF PARTS

Namn	Bild	Kvantitet
Panikbar		1
Nödutgångsklistermärke		1
Sexkantsnycklar		3
Ändkapsyl		1
Rullslag		1
Strike Shim		1
Platt huvud Phillips skruvar M5 x 16		7
Runt huvud Phillips-skruvar M5 x 16		2
Runt huvud Phillips-skruvar M5 x 10		4


Platt huvud Phillips skruvar M5 x 12		4
Stift		1
Övre spärrmontering		1
Spöguide		1
Toppslag		1
Anslutningsrör		1
Självgängande skruv med platt huvud 4,2x45		2
U-ändnyckel		1
Användarmanual		1

OPERATING INSTRUCTIONS

Steg 1: Installation avstånd bestämning.





For complete template information
Please refer to Surface Vertical
Rod exit device template.




When installing Rim device x SVR device on a
pair of doors a Double Door Strike (DDS) is
required. For complete template information,
please refer to the DDS template.

Steg 2 : Ta bort huvudkåpan och skruvarna på ändkåpan. Rikta in skruvhålen med hålen på dörren. Dra åt skruvarna på kroppen och fodret på ändskyddet.



INSTALLATION PROCEDURES




STEG 1: INSTRUKTIONER FÖR ÄNDRING ÖVERLÄMNING AV ENHET

Handhavandet av enheten är förinställt från fabrik för RHR. För att ändra hantering av enheten, följ stegen nedan och se RITNING FÖR STEG 1.

1. Lossa skruv 'A' och ta bort skruven B och fjäder C
2. Vänd skruvarnas positioner B och våren 'C' och dra sedan åt skruven 'A'.

3. Enheten är nu inställd för vänster-/vänsterstyrd frekvens (LHR) .

DRAWING FOR STEP 1



STEG 2: MARKERA MITTLINJEN PÅ DÖRREN

Markera mittlinjen på insidan av dörren . Fastställ enhetens horisontella mittlinje genom att rita en linje över dörren 40" över golvlinjen.

STEG 3 : MARKERA DÖRR OCH BORA HÅL

1. Vik och applicera mallen (A) på kanten av dörren och markera dörren enligt mallen (A).
2. Borra alla hål AX 6 i enlighet med diametrar enligt mall (A)

STEG 4 : INSTALLERA ENHETENS HUS

1. Ta bort huvudskyddet från enhetshus och ändkåpa från monteringsfästet genom att ta bort skruvarna som håller dem fast.
2. Rikta in utgångens slutstyckesmottagare anordningen och trim- / cylinderns bakstycke så att det glider på trim- / cylindern ta il bit . Rikta även in skruvhålen på utgångsdonets huvud med monterings hålen på dörren.
3. Montera allt och dra åt fästet skruvar för utgångshuvudet Enheten och


monteringsfäste för ändkåpan .

STEG 5 : MONTERA ÖVERLÄTNINGEN

1. Rikta in den vertikala mittlinjen på den övre slagen och övre stängen som visas på mallen (B;-1). Markera dörren enligt mallen (B.1)
2. Montera toppstången med dess monteringskruvar och justera efter behov.


STEG 6 : MONTERA ÖVRE SPÄRSENHET

1. Rikta in den vertikala mittlinjen på den övre spärren montering och toppstång som visas på mall (B-1). Markera dörren enligt mallen (B-1)
- VARNING: SE TILL ATT AVSTÅNDET FRÅN DÖRRKARMEN TILL LINNEKLÄDER MÅSTE VARA 5 CENTRUM**
2. Dra åt skruvarna för att montera den övre spärrenheten.



STEG P7: INSTALLERA OCH JUSTERA ÖVRE ANSLUTNINGSRÖR

- rörets ände med den skårade insatsen vänd uppåt för anslutning till den övre delen av den övre enheten.
2. Anslut den andra änden av röret till den inre mekanismen i huvudenheten genom att sätta in anslutningsstiftet i hålen.
 3. Vrid och justera det övre anslutningsröret tills den övre spärrenheten dras in ordentligt och fixera sedan anslutningsstiftet genom att böja 2 ändar.



STEG 8 : TEST AV MANÖVERSTÅNG OCH MEDLENS FUNKTION

1. Den övre spärrenheten ska haka i den övre och den nedre spärrenheten ska aktivera golvslagslåset när dörren är stängd. Om dörren kan öppnas utan att trycka ner manöverstången, Det övre anslutningsröret har blivit överjusterat. Justera det efter behov.
2. Den övre och nedre spärrenheten ska lossna fritt från låsen när manöverstången trycks ned. Om de inte lossnar, justera bulten. i den nedre spärrenheten efter behov och testa igen för korrekt funktion.

STEG 9 : MONTERA EN SPÖFÖRING

1. Ta ungefär mitten av det övre anslutningsröret.
2. Dra åt skruvarna för att montera stångstyrningen.


STEG 10 : INSTALLERA 3 SKYDD

Montera huvudkåpan, ändkåpan, det övre spärrkåpan och dra åt skruvarna.

TEMPLATE (B-1)

(A) For (UL Listed)-drill & tap for (3) 1/4"x20P X3/4" machine screws (2xD,E) for latches.
Drill (3) 3/16" pilot holes (2xD,E) for self-tapping machine screw or wood screws for latches.

(B) For (Fire Rated)-drill 9/32" holes (2xD,E) inside and 3/8" holes (2xD,E) outside for the (3) thru bolts.



CAUTION :
Adjust the location of the top latch assembly and top latch base so there is 3/32" space between top strike and inside of top latch.

- Note : When installing top latch assembly
1. Drill (1) E hole and install screw but do not tighten all the way.
 2. Make sure distance from door frame to line W is 2".
 3. Drill (2) D holes and install and tighten screws.
 4. Tighten screw in hole E all the way.

MAINTENANCE

1. Allt underhåll, service och reparationer som inte tas upp i manualen bör endast utföras utföras av kvalificerade servicetekniker.
2. Kontrollera produkten regelbundet för att förhindra att skruvar lossnar och faller av av.

