

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CAUTION: BE SURE THAT THE ELECTRICITY IS TURNED OFF AT THE POWER SOURCE BEFORE PROCEEDING WITH THE INSTALLATION.

A QUALIFIED ELECTRICIAN SHOULD INSTALL THIS PRODUCT.

*Carefully unpack this lamp and place it on a clean and leveled surface.

1. Remove the screws (1) from the canopy (3) to take out the crossbar (2).
2. Fasten the cross bar (2) to junction box by existing screws (4).
3. Determine total height required for lamp and adjust the wire (5).
4. Connect the GROUND WIRE from the canopy to the GROUND WIRE from junction box by using the wire nut.
Connect the BLACK WIRE (LIVE) from the canopy to the WIRE (LIVE) from junction box by using the wire nut.
Connect the WHITE WIRE (NETURAL) from the canopy to the WIRE (NETURAL) from junction box by using the wire nut.
5. Attach the canopy (3) to the cross bar (2) by the screws (1).
6. Install the bulb (6) E26*60 watt*(1pc) into socket (bulb not included).
7. Attach the metal grill (8) onto the metal shade (7) and secure with screws (9).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ATTENTION: AVANT D'INSTALLER CET APPAREIL, S'ASSURER DE DÉCONNECTER LA TENSION ÉLECTRIQUE DU RÉSEAU D'ALIMENTATION.

CET APPAREIL DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

*Déballer soigneusement votre lampe sur une surface propre et nivelée.

1. Défaire les vis (1) du canapé (3) pour détacher la plaquette support (2) de l'appareil.
2. Fixer la plaquette support (2) sur la boîte de jonction avec les vis existantes (4).
3. Déterminer la hauteur totale souhaitée et ajuster le fil électrique (5).
4. Connecter le FIL ISOLANT du canapé avec le FIL ISOLANT de la boîte de jonction en vous servant d'un protecteur de fil en plastique.
Connecter le FIL NOIR du canapé avec le FIL NOIR (ALIMENTATION) de la boîte de jonction en vous servant d'un protecteur de fil en plastique.
Connecter le FIL BLANC du canapé avec le FIL BLANC (NEUTRE) de la boîte de jonction en vous servant d'un protecteur de fil en plastique.
5. Attacher le canapé (3) à la plaquette support (2) en vous servant des vis (1).
6. Installer votre ampoule (6) E26*60 watt* (1pc) dans la douille de lampe (ampoule non incluse).
7. Attacher la grille en métal (8) sur l'abat-jour en métal (7) en servant des vis (9).

WARNING :

- ※ DO NOT EXCEED THE RECOMMENDED WATTAGE FOR YOUR FIXTURE.
- ※ SUITABLE FOR DRY LOCATIONS ONLY.
- ※ PLEASE INFORM YOUR DEALER OF ANY MISSING PARTS.
- ※ SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

AVERTISSEMENT :

- ※ NE PAS DÉPASSER LE WATTAGE MAXIMAL RECOMMANDÉ.
- ※ ADÉQUAT SEULEMENT EN LIEUX SECS.
- ※ INFORMER VOTRE FOURNISSEUR EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES.
- ※ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

