


**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –**  
 Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

- 1) Pase del luminario al alambre de la espiga a través del orificio en la parte inferior de la cubierta. Pase la parte superior de la espiga por el orificio.
- 2) Deslice la arandela en el extremo roscado del tallo que sobresale de la capota. Enrosque la tuerca en el extremo del vástago. Apriete la tuerca a Asegure el luminario a pabellón.
- 3) Inserte recomienda bombillas (no suministradas)
- 4) Adjuntar cada filamento del grano hacia los orificios ubicados en la parte inferior del anillo central. (puede que necesite apretar con alicates de punta para garantizar el gancho). Conecte el otro extremo en los agujeros de la parte superior del anillo central.
- 5) Sujete el otro extremo de bolas en los agujeros de la parte superior de la moldura inferior.
- 6) Encontrar los adecuados orificios roscados de sujeción. Montar tornillos en agujeros roscados.
- 7) Coloque la correa de montaje en caja de salida. Correa de montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición de la luminaria.
- 8) Instrucciones de conexión a tierra de: (ver Fig. A o B)

A) En partidos donde correa de montaje está provisto de un agujero y dos crían hoyuelos. Envuelva cable de tierra del tomacorriente tornillo verde de tierra y el hilo en el agujero.

B) En instalaciones donde se proporciona una arandela cónica. Poner cable a tierra de caja bajo la arandela cónica y tornillo verde de tierra y tornillo de rosca en orificio de sujeción.


Si el aparato viene con cable a tierra. Conecte el cable de tierra de la luminaria al alambre de tierra caja de salida con conector de cable después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el cable de tierra a los conductores de alimentación negro o blanco.



- 9) Haga las conexiones de los alambres. Re érase a la tabla de abajo para realizar las conexiones correctas de los cables.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 10) Empuje el accesorio a techo, con cuidado pasar tornillos a través de orificios en el pabellón.
- 11) Perillas de cierre en los extremos de los tornillos de montaje del hilo de rosca. Apriete los pomos de bloqueo que asegure el luminario hasta el techo.