



**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **PET BIKE TRAILER**


**MODEL: PTS22SJ**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## PET BIKE TRAILER

MODEL: PTS22SJ




**Important: Keep these instructions for future reference**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## NOTICE

- \* Never exceed a safe speed. Recommended maximum speed is 8 MPH (13 KMH) and slowing to no more than 3 MPH (5 KMH) when turning.
- \* The items in the picture below are trailer protection parts, please discard them:



## SAFETY INSTRUCTIONS

### **WARNING**


**Do read instructions before driving. Failure to comply with the instructions and warnings in this manual could result in serious injury or death.**

- Consult a veterinarian to ensure it is safe for your pet to ride in a trailer.
- Make sure pet cannot make contact with the wheel spokes.
- Check comfort and safety of pet frequently, especially during hot or cold weather.
- Never leave pet unattended and **ALWAYS HOLD THE TRAILER/STROLLER FROM TIPPING BACKWARD WHEN DOG IS ENTERING OR LEAVING THE TRAILER.**
- DO NOT use with a total load that exceeds 100 lbs.
- Pet trailer suitable for 22"–28" bicycle.
- Never use pet trailer for transporting child or cargo.
- DO NOT make any modifications to the product. Any parcels placed on the trailer may cause the trailer to become unstable.
- DO NOT over-inflate the tires. Failure to comply with the rated pressure on the tire sidewall may lead to explosion of the tire and possible injury.
- Before each ride, be sure the trailer does not interfere with braking, pedaling or steering of the bicycle.

- Always comply with local regulations when using the trailer on public roadways.
- Make sure that your pet is securely linked with harness and leash (not in bundle).
- Keep small parts away from children during assembly.
- Always use the flag supplied with the trailer to allow others to see you.
- Never ride a bicycle at night without adequate lighting. Obey all local legal requirements for lighting.
- When using your trailer, you are towing extra weight and a bigger vehicle. You must allow more time for braking, slowing, stopping and starting, and allow more room for turns and passageways. Experiment with the loaded trailer in an uncongested area until you become familiar with how your bike handles towing a trailer.
- Avoid rocks, curbs, hard braking and sudden swerving. Avoid riding over obstacles with one wheel, as this may cause the trailer to tip over.
- Always ride with the front and rear doors fully closed to protect pet from flying debris and prevent pet from jumping from the trailer
- The rider of the bicycle must be at least 16 years old.
- Trailer weight must be properly distributed for safe handling. The weight on the hitch connector should be between 30 N ( $\approx 6.6$  lbs. or 3 kg) and 80 N ( $\approx 17.6$  lbs. or 8 kg). To measure this, load your trailer and place it next to bathroom scale. Step on scale and make a note of your weight. Standing on scale, lift up the end of the tow bar one foot (approximately 25cm) off the ground. If the weight is too low, the rear wheel of the bicycle could lose traction. If it is too high the hitch may be overloaded.

Never overload the trailer and never ride with a tow bar load that is outside the specified range of 6.6 to 17.6 lbs. (3 – 8 kg). Always distribute the load evenly. Failure to do so could result in accidents with serious injury or death.

**Tip:** Make sure that your dog is positioned with its center of gravity as close as possible to the wheel axle. This is the best way to ride with an optimal weight distribution.



## **How to habituate your dog to the trailer:**

Please take enough time and choose a quiet place so that you can train your dog without any disturbances, which might get him distracted or alarmed. Furthermore, it is important to choose an even surface, like an asphalted surface. The dog should wear a harness. The rear door should be opened while the front door should be closed. If possible, take a second person to assist.

To accustom the dog to the bicycle trailer, the training will be ideally carried out in 3 steps:

### **Step 1: The dog becomes acquainted with the bicycle trailer.**

1. An assistant will safely hold the bike with the trailer during the entire training, and avoid wagging the trailer back and forth when riding. Lead your dog through the rear door inside the trailer and secure him with the short lead.
2. Close the rear door and open the front door. Praise the dog properly and give him a treat.
3. Close the front door again and open the rear door. Praise and reward your dog and let him get out on command.

## **Step 2: The dog becomes acquainted with the trailer's motion.**

1. The assistant safely holds the bike and trailer again while you guide the dog into the trailer. Attach the short lead to the dog's harness.
2. Close the rear door again and reward your dog by giving him a treat through the front door.
3. When the dog sits still, the assistant slowly starts riding the bike with the trailer. Walk alongside the trailer and praise your dog properly.
  - ★ If the dog becomes anxious, stop the trailer. As soon as the dog has calmed down, reward it with a treat and stop the training as in Step 1.


## **Step 3: Riding with bike and trailer**

1. The assistant again safely holds the bike and trailer while you guide the dog into the trailer and attach the short lead to the dog's harness.
2. Close the rear door and reward your dog by giving him a treat through the front door.
3. When the dog sits still, the assistant slowly starts to ride the bike with the trailer. Walk alongside the trailer and give your dog some treats.
  - ★ If the dog becomes anxious, stop cycling. Wait until the dog calms down and give him a treat while standing still. Gently start riding the bike with trailer again (as in Step 2) and after a short time, finish the training as in Step 1 or Step 2.
  - ★ If the dog keeps calm, stop the training as described after approximately 2 minutes.
  - ★ If the dog stays calm, you can extend the ride time step-by-step and cycle without an assistant. Repeat Step 3 as necessary until your dog gets used to riding in the trailer.

## MODEL AND PARAMETERS

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>Model</b>     | PTS22SJ                  |
| <b>Type</b>      | Tow/Hand Push            |
| <b>Max. Load</b> | 100lbs                   |
| <b>Bin Size</b>  | 31.5*21.2*24inch         |
| <b>Wheels</b>    | Steel, 16*1.75inch       |
| <b>Material</b>  | Steel, 600D Oxford cloth |
| <b>Color</b>     | Grey& White              |

## CONTENTS




1.Frame\*1    2.Rear Wheel\*2    3.Flag\*1    4.Handle Bar  
5.Front Wheel


## ASSEMBLE

### Procedure of use--AS TRAILER


#### A-- Frame development




#### B--Install handle bar




#### C--Tow bar development



## D--Install and remove wheels






## Remove



**Attention:** Pull out gently to check whether it is locked! If the air pressure is insufficient, please inflate.

## E--Attached bicycle



**1. Quick-release Axle:** Remove the quick-release from the left side of bike's rear axle. Install the hitch between the quick-release and frame. Tighten the quick-release following the bike manufacturer's manual. Hitch can remain on the bike when the trailer is removed (Figure 1).




Figure 1

## **⚠ WARNING**

The tension-adjusting nut must engage the threads for at least five full turns in order to ensure adequate clamping force for holding the rear wheel securely. Failure to tighten the tension-adjusting nut fully may result in accidents with serious injury or death. If the quick-release skewer is too short, it must be replaced. Consult a professional bicycle mechanic for the appropriate parts and assistance.

**2. Nutted Axle:** Unscrew the nut with washer from the left side of bike's rear axle. Install the hitch onto the axle and screw the nut back on with the washer(Figure 2).




Figure 2

## **⚠ WARNING**

The axle nut must engage the threads for at least five full turns in order to ensure adequate clamping force for holding the rear wheel securely. Failure to tighten the nut fully may result in accidents with serious injury or death. If the axle is too short, the Universal Hitch cannot be used! Consult a professional bicycle mechanic for the appropriate parts and assistance.

**3. Thru Axle:** The universal hitch doesn't fit a bike with thru axle. Please consult the retailer for possible solution.





Figure 3

**Connect the coupler on the tow bar and secure the safety pin (Figure 3).** Once the tow bar is attached, wrap safety belt around the frame of the bike and hook onto the D-ring on the tow bar.

## F-- Flag-mounting




## G-- Door for use



## Procedure of use--AS STROLLER



1. Remove the tow bar by following step E in reverse, and close the tow bar by following step C in reverse.




2. Install front wheel




Front wheels go straight and rotate interchangeably:



### 3. Parking and release





**Parking**




**Release**


**Adjust parking line tightness:**



### 4. Handle height adjustment



**Press both sides to operate !**



## BEFORE YOU RIDE

### Check before each use:

1. Wheels are properly secured to the trailer.
2. Tires are inflated to recommended pressure on the tire side wall.
3. Tow bar is properly secured to the trailer.
4. Hitch is properly secured to the bicycle.
5. All safety pins are securely locked in place.
6. Safety strap on the tow bar is properly installed.
7. Weight of tow bar at coupler is greater than 6.6 lbs. (3 kg) but does not exceed 17.6 lbs. (8 kg) with fully loaded trailer.
8. Make sure that bicycle is in proper working order, especially brakes and tires. (Refer to bicycle manufacturer's instructions.)
9. Safety flag is in place.
10. Always leash your dog/pet in the trailer.

## MAINTENANCE

**Storage:** For longer product life, store trailer indoors. The trailer should not be stored at temperatures less than -10°F (-23°C) or greater than 150°F (65°C).

**Fabric Care:** Hand wash fabric parts with warm water and mild soap. DO NOT use bleach or solvents. Wipe dry and store out of direct sunlight in a dry, well-ventilated area. Clean windows with a damp, soft cloth.

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**REMORQUE À VÉLO POUR ANIMAUX  
DE COMPAGNIE**


**MODÈLE : PTS22SJ**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## PET BIKE TRAILER

MODÈLE : PTS22SJ




**Important : conservez ces instructions pour référence ultérieure.**

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

## NOTICE

\* Ne dépassez jamais la vitesse de sécurité. La vitesse maximale recommandée est de 13 km/h (8 mi/h) et ne dépassez pas 5 km/h (3 mi/h) dans les virages.

\* Les éléments sur l'image ci-dessous sont des pièces de protection de remorque, veuillez les jeter :



## SAFETY INSTRUCTIONS

### **⚠ AVERTISSEMENT**

**Veuillez lire attentivement les instructions avant de conduire. Le non-respect des instructions et des avertissements de ce manuel peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.**


- Consultez un vétérinaire pour vous assurer qu'il est sécuritaire pour votre animal de voyager dans une remorque.
- Assurez-vous que l'animal ne puisse pas entrer en contact avec les rayons de la roue.
- Vérifiez fréquemment le confort et la sécurité de l'animal, surtout par temps chaud ou froid.
- Ne laissez jamais l'animal sans surveillance et **TENEZ TOUJOURS LA REMORQUE/POUSSETTE POUR QU'ELLE NE BASCULE PAS VERS L'ARRIÈRE LORSQUE LE CHIEN ENTRE OU SORT DE LA REMORQUE.**
- NE PAS utiliser avec une charge totale supérieure à 100 lb.
- Remorque pour animaux de compagnie adaptée aux vélos de 22 à 28 pouces.
- N'utilisez jamais une remorque pour animaux de compagnie pour transporter un enfant ou des marchandises.
- N'apportez aucune modification au produit. Tout colis placé sur la

remorque pourrait la rendre instable.

- NE PAS surgonfler les pneus. Le non-respect de la pression nominale indiquée sur le flanc du pneu peut entraîner une explosion et des blessures.
- Avant chaque sortie, assurez-vous que la remorque n'interfère pas avec le freinage, le pédalage ou la direction du vélo.
- Respectez toujours la réglementation locale lorsque vous utilisez la remorque sur la voie publique.
- Assurez-vous que votre animal est solidement attaché avec un harnais et une laisse (pas en paquet).
- Gardez les petites pièces hors de portée des enfants pendant le montage.
- Utilisez toujours le drapeau fourni avec la remorque pour permettre aux autres de vous voir.
- Ne roulez jamais à vélo la nuit sans éclairage adéquat. Respectez toutes les exigences légales locales en matière d'éclairage.
- Lorsque vous utilisez une remorque, vous tractez un poids supplémentaire et un véhicule plus volumineux. Prévoyez plus de temps pour freiner, ralentir, s'arrêter et démarrer, ainsi que plus d'espace pour les virages et les passages. Testez la remorque chargée dans un endroit dégagé jusqu'à ce que vous vous familiarisiez avec la conduite de votre vélo avec une remorque.
- Évitez les rochers, les bordures de trottoir, les freinages brusques et les embardées brusques. Évitez de franchir des obstacles avec une seule roue, car cela pourrait faire basculer la remorque.
- portes avant et arrière complètement fermées pour protéger l'animal des débris volants et l'empêcher de sauter de la remorque.
- Le conducteur du vélo doit être âgé d'au moins 16 ans.
- Le poids de la remorque doit être correctement réparti pour une manipulation sûre. La charge sur l'attelage doit être comprise entre 30 N (environ 3 kg) et 80 N (environ 8 kg). Pour la mesurer, chargez votre remorque et placez-la à côté d'un pèse-personne. Montez sur la balance et notez votre poids. Debout sur la balance, soulevez

l'extrémité de la barre de remorquage à environ 25 cm du sol. Si la charge est trop faible, la roue arrière du vélo risque de perdre de l'adhérence. Si elle est trop élevée, l'attelage risque d'être surchargé. Ne surchargez jamais la remorque et ne roulez jamais avec une charge sur la barre de remorquage supérieure à la plage spécifiée de 3 à 8 kg (6,6 à 17,6 lb). Répartissez toujours la charge uniformément. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des accidents avec blessures graves, voire mortelles.

**Conseil :** Assurez-vous que le centre de gravité de votre chien soit placé le plus près possible de l'axe de la roue. C'est la meilleure façon de rouler avec une répartition optimale du poids.



## Comment habituer votre chien à la remorque :

Veuillez prendre le temps de choisir un endroit calme afin de pouvoir dresser votre chien sans être dérangé, ce qui pourrait le distraire ou l'alarmer. De plus, il est important de choisir une surface plane, comme du bitume. Le chien doit porter un harnais. La porte arrière doit être ouverte et la porte avant fermée. Si possible, demandez à une deuxième personne de vous aider.

Pour habituer le chien à la remorque à vélo, l'apprentissage se fera idéalement en 3 étapes :

### Étape 1 : Le chien se familiarise avec la remorque de vélo.

1. Un assistant maintiendra le vélo avec la remorque en toute sécurité pendant toute la durée de l'entraînement et évitera de secouer la remorque d'avant en arrière pendant la conduite. Conduisez votre chien par la porte arrière de la remorque et attachez-le avec la laisse courte.
2. Fermez la porte arrière et ouvrez celle d'avant. Félicitez le chien et donnez-lui une friandise.
3. Refermez la porte d'entrée et ouvrez celle de derrière. Félicitez et récompensez votre chien et laissez-le sortir sur commande.

## **Étape 2 : Le chien se familiarise avec le mouvement de la remorque.**

1. L'assistant maintient fermement le vélo et la remorque pendant que vous guidez le chien dans la remorque. Attachez la laisse courte au harnais du chien.
  2. Fermez à nouveau la porte arrière et récompensez votre chien en lui donnant une friandise par la porte d'entrée.
  3. Lorsque le chien est immobile, l'assistant commence lentement à faire du vélo avec la remorque. Marchez à côté de la remorque et félicitez votre chien comme il se doit.
- ★ Si le chien devient anxieux, arrêtez la remorque. Dès que le chien a calmé, récompensez -le avec une friandise et arrêtez l'entraînement comme à l' étape 1.


## **Étape 3 : Rouler avec un vélo et une remorque**

1. L'assistant maintient à nouveau en toute sécurité le vélo et la remorque pendant que vous guidez le chien dans la remorque et attachez la laisse courte au harnais du chien.
  2. Fermez la porte arrière et récompensez votre chien en lui donnant une friandise par la porte d'entrée.
  3. Lorsque le chien est immobile, l'assistant commence lentement à faire avancer le vélo avec la remorque. Marchez le long de la remorque et donnez quelques friandises à votre chien.
- ★ Si le chien devient anxieux, arrêtez de faire du vélo. Attendez qu'il se calme et donnez-lui une friandise en restant immobile. Reprenez doucement le vélo avec la remorque (comme à l'étape 2) et, après un court instant, terminez l'entraînement comme à l'étape 1 ou 2.
- ★ Si le chien reste calme, arrêtez l'entraînement comme décrit après environ 2 minutes.
- ★ Si le chien reste calme, vous pouvez prolonger la durée du trajet progressivement et rouler sans aide. Répétez l'étape 3 autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que votre chien s'habitue à la remorque.

## MODEL AND PARAMETERS

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>Modèle</b>        | PTS22SJ                      |
| <b>Taper</b>         | Remorquage/Pousser à la main |
| <b>Charge max.</b>   | 100 livres                   |
| <b>Taille du bac</b> | 31,5*21,2*24 pouces          |
| <b>Roues</b>         | Acier, 16 x 1,75 pouces      |
| <b>Matériel</b>      | Acier, tissu Oxford 600D     |
| <b>Couleur</b>       | Gris et blanc                |

## CONTENTS




1.Cadre\*1 2.Roue arrière\*2 3.Drapeau\*1 4.Guidon  
5. Roue avant


## ASSEMBLE

### Procédure d'utilisation - COMME REMORQUE


#### A-- Développement du cadre




#### C--Installer le guidon




#### C -- Développement de la barre de remorquage



## D--Installer et retirer les roues






## Remove



**Attention :** Tirez doucement pour vérifier qu'il est bien verrouillé ! Si la pression d'air est insuffisante, veuillez gonfler.

## E --Vélo attaché



**1. Axe à attache rapide :** Retirez l'attache rapide du côté gauche de l'axe arrière du vélo. Installez l'attelage entre l'attache rapide et le cadre. Serrez l'attache rapide conformément au manuel du fabricant du vélo. L'attelage peut rester sur le vélo une fois la remorque retirée (figure 1).




Figure 1

## ⚠ AVERTISSEMENT

L'écrou de réglage de la tension doit s'engager dans le filetage sur au moins cinq tours complets afin de garantir une force de serrage suffisante pour maintenir fermement la roue arrière. Si l'écrou de réglage de la tension n'est pas serré, Le fait de ne pas régler complètement l'écrou peut entraîner des accidents entraînant des blessures graves, voire mortelles. La goupille de déverrouillage est trop courte ; elle doit être remplacée. Consultez un mécanicien vélo professionnel pour obtenir les pièces et l'assistance appropriées.

**2. Axe à écrou :** Dévissez l'écrou et la rondelle du côté gauche de l'axe arrière du vélo. Installez l'attelage sur l'axe et revissez l'écrou et la rondelle ( figure 2 ).




Figure 2

## **⚠ AVERTISSEMENT**

L'écrou d'axe doit s'engager dans le filetage sur au moins cinq tours complets afin d'assurer une force de serrage suffisante pour maintenir fermement la roue arrière. Un serrage insuffisant peut entraîner des accidents avec blessures graves, voire mortelles. Si l'axe est trop court, l'attelage universel ne peut pas être utilisé ! Consultez un mécanicien vélo professionnel pour obtenir les pièces et l'assistance appropriées.

**3. Axe traversant :** L'attelage universel n'est pas compatible avec un vélo équipé d'un axe traversant. Veuillez consulter votre revendeur pour une solution possible.






Figure 3

**Connectez le coupleur à la barre de remorquage et fixez la goupille de sécurité ( figure 3 ).** Une fois la barre de remorquage fixée, enroulez la ceinture de sécurité autour du cadre du vélo et accrochez-la à l'anneau en D de la barre.

## F- - Montage du drapeau




## G- - Porte d'utilisation



## Procédure d'utilisation - COMME POUSETTE



5. Retirez la barre de remorquage en suivant l'étape E en sens inverse, et fermez la barre de remorquage en suivant l'étape C en sens inverse.





6. Installer la roue avant



**Les roues avant vont droit et tournent de manière interchangeable :**




## 7. Stationnement et libération



**Parking**



**Release**

**Ajuster l'étanchéité de la ligne de stationnement :**



## 8. Réglage de la hauteur de la poignée

**Press both sides to operate !**



## BEFORE YOU RIDE

### Vérifiez avant chaque utilisation :

1. Les roues sont correctement fixées à la remorque .
2. Les pneus sont gonflés à la pression recommandée sur le flanc du pneu .
3. La barre de remorquage est correctement fixée à la remorque .
4. L'attelage est correctement fixé au vélo .
5. Toutes les épingles de sûreté sont solidement verrouillées en place.
6. La sangle de sécurité sur la barre de remorquage est correctement installée .
7. Le poids de la barre de remorquage au niveau de l'attelage est supérieur à 6,6 lb (3 kg) mais ne dépasse pas 17,6 lb (8 kg) avec une remorque entièrement chargée .
8. Assurez-vous que le vélo est en bon état de fonctionnement, en particulier les freins et les pneus . ( Reportez- vous aux instructions du fabricant du vélo . )
9. Le drapeau de sécurité est en place .
10. Tenez toujours votre chien/animal de compagnie en laisse dans la remorque.

## MAINTENANCE

**Entreposage** : Pour une durée de vie prolongée, entreposez la remorque à l'intérieur. La remorque ne doit pas être entreposée à des températures inférieures à -23 °C (-10 °F) ni supérieures à 65 °C (150 °F).

**Entretien du tissu** : Laver les parties en tissu à la main avec de l'eau tiède et un savon doux. NE PAS utiliser d'eau de Javel ni de solvants. Essuyer et ranger à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et bien aéré. Nettoyer les vitres avec un chiffon doux et humide .

**Fabricant** : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse** : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
shanghai 200000 CN.

**Importé en Australie** : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD  
NSW 2122, Australie

**Importé aux États-Unis** : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**FAHRRADANHÄNGER FÜR  
HAUSTIERE**


**MODELL: PTS22SJ**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## PET BIKE TRAILER

MODELL: PTS22SJ



**Wichtig: Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen  
auf**


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder

Software-Updates informieren.

## NOTICE

✱ Überschreiten Sie niemals eine sichere Geschwindigkeit. Die empfohlene Höchstgeschwindigkeit beträgt 13 km/h. Beim Abbiegen sollten Sie die Geschwindigkeit auf maximal 5 km/h verlangsamen.

✱ Bei den unten abgebildeten Artikeln handelt es sich um Anhängerschutzteile. Bitte entsorgen Sie diese:



## SAFETY INSTRUCTIONS

### ⚠️ WARNUNG

**Lesen Sie die Anweisungen vor der Fahrt. Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.**

- Konsultieren Sie einen Tierarzt, um sicherzustellen, dass die Fahrt in einem Anhänger für Ihr Haustier sicher ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Haustier nicht mit den Radspeichen in Berührung kommen kann.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob sich Ihr Haustier wohlfühlt und sicher ist, insbesondere bei heißem oder kaltem Wetter.
- Lassen Sie Ihr Haustier niemals unbeaufsichtigt und **verhindern Sie immer, dass der Anhänger/Kinderwagen nach hinten kippt, wenn der Hund in den Anhänger steigt oder ihn verlässt.**
- NICHT mit einer Gesamtlast verwenden, die 100 Pfund übersteigt.
- Tieranhänger passend für 22–28-Zoll-Fahrräder.
- Verwenden Sie den Tieranhänger niemals zum Transport von Kindern oder Fracht.
- Nehmen Sie KEINE Änderungen am Produkt vor. Das Verladen von Paketen auf den Anhänger kann zu dessen Instabilität führen.


- Pumpen Sie die Reifen NICHT zu stark auf. Andernfalls kann der Reifen platzen und Verletzungen verursachen.
- Vergewissern Sie sich vor jeder Fahrt, dass der Anhänger das Bremsen, Treten oder Lenken des Fahrrads nicht behindert.
- Beachten Sie bei der Verwendung des Anhängers auf öffentlichen Straßen immer die örtlichen Vorschriften.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Haustier sicher mit Geschirr und Leine verbunden ist (nicht im Bündel).
- Halten Sie Kleinteile während der Montage von Kindern fern.
- Verwenden Sie immer die mit dem Anhänger mitgelieferte Flagge, damit andere Sie sehen können.
- Fahren Sie nachts niemals ohne ausreichende Beleuchtung Fahrrad. Beachten Sie alle örtlichen gesetzlichen Vorschriften zur Beleuchtung.
- Mit einem Anhänger ziehen Sie zusätzliches Gewicht und ein größeres Fahrzeug. Sie müssen mehr Zeit zum Bremsen, Abbremsen, Anhalten und Anfahren sowie mehr Platz für Kurven und Durchfahrten einplanen. Testen Sie den beladenen Anhänger in einer verkehrsfreien Gegend, bis Sie mit dem Verhalten Ihres Fahrrads beim Anhängerziehen vertraut sind.
- Vermeiden Sie Steine, Bordsteine, starkes Bremsen und plötzliches Ausweichen. Vermeiden Sie das Überfahren von Hindernissen mit nur einem Rad, da dies zum Umkippen des Anhängers führen kann.
- geschlossenen Vorder- und Hintertüren, um das Haustier vor herumfliegenden Trümmern zu schützen und zu verhindern, dass es aus dem Anhänger springt.
- Der Fahrer des Fahrrads muss mindestens 16 Jahre alt sein.
- Für eine sichere Handhabung muss das Anhängergewicht optimal verteilt sein. Die Last auf der Anhängerkupplung sollte zwischen 30 N (ca. 3 kg) und 80 N (ca. 8 kg) liegen. Um dies zu messen, beladen Sie Ihren Anhänger und stellen Sie ihn neben eine Personenwaage. Stellen Sie sich auf die Waage und notieren Sie Ihr Gewicht. Heben Sie das Ende der Anhängerkupplung ca. 25 cm an. Ist die Last zu gering, kann das Hinterrad des Fahrrads die Bodenhaftung verlieren. Ist sie zu

hoch, kann die Anhängerkupplung überlastet werden.

Überladen Sie den Anhänger niemals und fahren Sie niemals mit einer Stützlast, die den angegebenen Bereich von 3 bis 8 kg überschreitet.

Verteilen Sie die Last immer gleichmäßig. Andernfalls kann es zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen kommen.

**Tipp :** Achten Sie darauf, dass Ihr Hund mit seinem Schwerpunkt möglichst nahe an der Radachse sitzt. So fahren Sie mit optimaler Gewichtsverteilung.



## So gewöhnen Sie Ihren Hund an den Anhänger :

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit und wählen Sie einen ruhigen Ort, damit Sie Ihren Hund ungestört trainieren können, was ihn ablenken oder erschrecken könnte. Wichtig ist außerdem ein ebener Untergrund, beispielsweise asphaltiert. Der Hund sollte ein Geschirr tragen. Die Hintertür sollte geöffnet und die Vordertür geschlossen sein. Nehmen Sie nach Möglichkeit eine zweite Person zur Hilfe mit.

Um den Hund an den Fahrradanhänger zu gewöhnen, erfolgt das Training idealerweise in 3 Schritten:

### Schritt 1: Der Hund macht sich mit dem Fahrradanhänger vertraut.

1. Ein Helfer hält das Fahrrad mit Anhänger während des gesamten Trainings sicher fest und vermeidet ein Hin- und Herwedeln des Anhängers

während der Fahrt. Führen Sie Ihren Hund durch die hintere Tür in den Anhänger und sichern Sie ihn mit der kurzen Leine.

2. Schließen Sie die Hintertür und öffnen Sie die Vordertür. Loben Sie den Hund ausgiebig und geben Sie ihm ein Leckerli.

3. Schließen Sie die Vordertür wieder und öffnen Sie die Hintertür. Loben und belohnen Sie Ihren Hund und lassen Sie ihn auf Kommando aussteigen.

## **Schritt 2: Der Hund macht sich mit der Bewegung des Anhängers vertraut.**

1. Der Helfer hält Fahrrad und Anhänger wieder sicher fest, während Sie den Hund in den Anhänger führen. Befestigen Sie die kurze Leine am Hundegeschirr.
2. Schließen Sie die Hintertür wieder und belohnen Sie Ihren Hund, indem Sie ihm durch die Vordertür ein Leckerli geben.
3. Wenn der Hund still sitzt, fährt der Helfer langsam mit dem Fahrrad und dem Anhänger los. Gehen Sie neben dem Anhänger her und loben Sie Ihren Hund ausgiebig.
  - ★ Wenn der Hund unruhig wird, stoppen Sie den Anhänger. Sobald der Hund Beruhigt es sich, belohnen Sie es mit einem Leckerli und beenden Sie das Training wie in Schritt 1.


## **Schritt 3: Fahren mit Fahrrad und Anhänger**

1. Der Helfer hält Fahrrad und Anhänger wieder sicher fest, während Sie den Hund in den Anhänger führen und die kurze Leine am Hundegeschirr befestigen.
2. Schließen Sie die Hintertür und belohnen Sie Ihren Hund, indem Sie ihm durch die Vordertür ein Leckerli geben.
3. Wenn der Hund still sitzt, fährt der Helfer langsam mit dem Fahrrad und dem Anhänger. Gehen Sie neben dem Anhänger her und geben Sie Ihrem Hund ein paar Leckerlis.
  - ★ Sollte der Hund unruhig werden, unterbrechen Sie die Fahrt. Warten Sie, bis sich der Hund beruhigt hat und geben Sie ihm im Stehen ein Leckerli. Beginnen Sie die Fahrt mit dem Fahrrad mit Anhänger vorsichtig wieder (wie in Schritt 2) und beenden Sie das Training nach kurzer Zeit wie in Schritt 1 oder Schritt 2.
  - ★ Bleibt der Hund ruhig, beenden Sie das Training wie beschrieben nach ca. 2 Minuten.
  - ★ Bleibt der Hund ruhig, können Sie die Fahrzeit schrittweise verlängern und ohne Begleitung fahren. Wiederholen Sie Schritt 3 bei Bedarf, bis sich Ihr Hund an die Fahrt im Anhänger gewöhnt hat.

## MODEL AND PARAMETERS

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b>         | PTS22SJ                   |
| <b>Typ</b>            | Schleppen/Handschieben    |
| <b>Max. Belastung</b> | 100 Pfund                 |
| <b>Behältergröße</b>  | 31,5 * 21,2 * 24 Zoll     |
| <b>Räder</b>          | Stahl, 16 x 1,75 Zoll     |
| <b>Material</b>       | Stahl, 600D Oxford-Gewebe |
| <b>Farbe</b>          | Grau & Weiß               |

## CONTENTS




1.Rahmen\*1 2.Hinterrad\*2 3.Flagge\*1 4.Lenker  
5.Vorderrad


## ASSEMBLE

### Verwendungsverfahren - ALS ANHÄNGER


#### A-- Rahmenentwicklung



#### D--Lenker montieren





#### C --Entwicklung der Anhängerkupplung






## D - Räder montieren und demontieren

### Remove



**Achtung: Durch leichtes** Herausziehen prüfen, ob es eingerastet ist !  
Sollte der Luftdruck nicht ausreichen, bitte aufpumpen.

## E --Angehängtes Fahrrad



**1. Schnellspannachse:** Entfernen Sie den Schnellspanner von der linken Seite der Hinterachse des Fahrrads. Montieren Sie die Kupplung zwischen Schnellspanner und Rahmen. Ziehen Sie den Schnellspanner gemäß der Anleitung des Fahrradherstellers fest. Die Kupplung kann beim Abnehmen des Anhängers am Fahrrad verbleiben (Abbildung 1).




Abbildung 1

## **⚠ WARNUNG**

Die Spannmutter muss mindestens fünf volle Umdrehungen im Gewinde einrasten, um eine ausreichende Klemmkraft für den sicheren Halt des Hinterrads zu gewährleisten. Wird die Spannmutter nicht festgezogen, Wenn die Einstellmutter vollständig festgezogen ist, kann es zu Unfällen mit schweren Verletzungen oder zum Tod kommen. Ist der Auslösespieß zu kurz, muss er ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an einen Fahrradmechaniker, um die passenden Teile und Hilfe zu erhalten.

**2. Achse mit Mutter:** Schrauben Sie die Mutter mit Unterlegscheibe von der linken Seite der Hinterachse des Fahrrads ab. Montieren Sie die Anhängerkupplung auf der Achse und schrauben Sie die Mutter mit der Unterlegscheibe wieder auf ( Abbildung 2 ).




Abbildung 2

## **⚠ WARNUNG**

Die Achsmutter muss mindestens fünf volle Umdrehungen im Gewinde einrasten, um eine ausreichende Klemmkraft für den sicheren Halt des Hinterrads zu gewährleisten. Wird die Mutter nicht vollständig festgezogen, kann es zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen kommen. Bei zu kurzer Achse ist die Universalkupplung nicht verwendbar! Wenden Sie sich an einen Fahrradmechaniker, um die passenden Teile und Hilfe zu erhalten.

**3. Steckachse:** Die Universalkupplung passt nicht an Fahrräder mit Steckachse. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um eine mögliche Lösung zu finden.






Abbildung 3

**Schließen Sie die Kupplung an der Anhängerkupplung an und sichern Sie den Sicherungsstift ( Abbildung 3 ).** Sobald die Anhängerkupplung befestigt ist, wickeln Sie den Sicherheitsgurt um den Rahmen des Fahrrads und haken Sie ihn am D-Ring der Anhängerkupplung ein.

## F - - Flaggenmontage




## G - - Tür zur Benutzung




## Vorgehensweise bei der Verwendung --ALS

### KINDERWAGEN



9. Entfernen Sie die Anhängerkupplung, indem Sie Schritt E in umgekehrter Reihenfolge ausführen, und schließen Sie die Anhängerkupplung, indem Sie Schritt C in umgekehrter Reihenfolge ausführen.




10. Vorderrad montieren




**Die Vorderräder laufen geradeaus und drehen sich abwechselnd :**



## 11. Parken und Freigeben




**Parking**




**Release**


**Parkkleinenspannung einstellen :**



## 12. Griffhöhenverstellung



**Press both sides to operate !**



## BEFORE YOU RIDE

### **Vor jedem Gebrauch prüfen:**

1. Die Räder sind ordnungsgemäß am Anhänger befestigt .
2. Die Reifen werden auf den empfohlenen Druck an der Reifenseitenwand aufgepumpt .
3. Die Anhängerkupplung ist ordnungsgemäß am Anhänger befestigt .
4. Die Anhängerkupplung ist ordnungsgemäß am Fahrrad befestigt .
5. Alle Sicherheitsstifte sind sicher an ihrem Platz verriegelt.
6. Der Sicherheitsgurt an der Anhängerkupplung ist ordnungsgemäß installiert .
7. Das Gewicht der Anhängerkupplung beträgt mehr als 3 kg (6,6 lbs),

überschreitet jedoch bei voll beladenem Anhänger nicht 8 kg (17,6 lbs) .

8. Stellen Sie sicher, dass das Fahrrad, insbesondere die Bremsen und Reifen, in einwandfreiem Zustand sind . ( Siehe Anweisungen des Fahrradherstellers . )
9. Sicherheitsflagge ist vorhanden .
10. Leinen Sie Ihren Hund/Ihr Haustier im Anhänger immer an.

## MAINTENANCE

**Lagerung:** Für eine längere Produktlebensdauer den Anhänger im Innenbereich lagern. Der Anhänger sollte nicht bei Temperaturen unter -23 °C (-10 °F) oder über 65 °C (150 °F) gelagert werden.

**Stoffpflege:** Stoffteile mit warmem Wasser und milder Seife von Hand waschen. KEINE Bleichmittel oder Lösungsmittel verwenden. Trocken wischen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Fenster mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen .

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

# **RIMORCHIO PER BICI PER ANIMALI DOMESTICI**


**MODELLO: PTS22SJ**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## PET BIKE TRAILER

MODELLO: PTS22SJ




**Importante: conservare queste istruzioni per riferimento futuro**

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

## NOTICE

\* Non superare mai la velocità di sicurezza. La velocità massima consigliata è di 13 km/h (8 miglia orarie), con una velocità massima di 5 km/h (3 miglia orarie) in curva.

\* Gli elementi nell'immagine sottostante sono parti di protezione del rimorchio, si prega di smaltirli:



## SAFETY INSTRUCTIONS

### ⚠ ATTENZIONE

**Leggere attentamente le istruzioni prima di mettersi alla guida. Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze contenute in questo manuale può causare lesioni gravi o mortali.**

- Consulta un veterinario per accertarti che sia sicuro per il tuo animale domestico viaggiare nel rimorchio.
- Assicurarsi che l'animale non possa entrare in contatto con i raggi della ruota.
- Controllare frequentemente il comfort e la sicurezza dell'animale domestico, soprattutto quando fa caldo o freddo.
- Non lasciare mai l'animale incustodito e **IMPEDISCI SEMPRE CHE IL RIMORCHIO/PASSEGGINO NON SI RIBALTI ALL'INDIETRO QUANDO IL CANE ENTRA O ESCE DAL RIMORCHIO.**
- NON utilizzare con un carico totale superiore a 100 libbre.
- Rimorchio per animali domestici adatto per biciclette da 22" a 28".
- Non utilizzare mai il rimorchio per animali domestici per trasportare bambini o merci.
- NON apportare modifiche al prodotto. Eventuali colli posizionati sul rimorchio potrebbero comprometterne la stabilità.
- NON gonfiare eccessivamente gli pneumatici. Il mancato rispetto della


pressione nominale indicata sul fianco dello pneumatico può causare l'esplosione dello stesso e possibili lesioni.

- Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che il rimorchio non ostacoli la frenata, la pedalata o lo sterzo della bicicletta.
- Rispettare sempre le normative locali quando si utilizza il rimorchio su strade pubbliche.
- Assicuratevi che il vostro animale domestico sia saldamente legato con l'imbracatura e il guinzaglio (non in bundle).
- Durante il montaggio, tenere le parti di piccole dimensioni lontano dalla portata dei bambini.
- Per essere visibili agli altri, usate sempre la bandiera fornita insieme al rimorchio.
- Non andare mai in bicicletta di notte senza un'illuminazione adeguata. Rispettare tutte le normative locali in materia di illuminazione.
- Quando si usa il rimorchio, si traina un peso maggiore e un veicolo più grande. È necessario prevedere più tempo per frenare, rallentare, fermarsi e ripartire, e più spazio per curve e passaggi. Provate a utilizzare il rimorchio carico in un'area non trafficata finché non avrete acquisito familiarità con la gestione del rimorchio da parte della vostra bici.
- Evitate rocce, marciapiedi, frenate brusche e sterzate improvvise. Evitate di superare ostacoli con una sola ruota, poiché ciò potrebbe causare il ribaltamento del rimorchio.
- Viaggiare sempre con le porte anteriori e posteriori completamente chiuse per proteggere l'animale dai detriti volanti e impedirgli di saltare dal rimorchio.
- Il ciclista deve avere almeno 16 anni.
- Il peso del rimorchio deve essere distribuito correttamente per una movimentazione sicura. Il peso sul gancio di traino deve essere compreso tra 30 N (circa 3 kg o 6,6 libbre) e 80 N (circa 8 kg o 17,6 libbre). Per misurarlo, carica il rimorchio e posizionalo accanto a una bilancia pesa-persone. Sali sulla bilancia e annota il tuo peso. Salendo sulla bilancia, solleva l'estremità del gancio di traino di circa 25 cm da

terra. Se il peso è troppo basso, la ruota posteriore della bicicletta potrebbe perdere aderenza. Se è troppo alto, il gancio potrebbe essere sovraccarico.

Non sovraccaricare mai il rimorchio e non trasportare mai un carico sul gancio di traino superiore all'intervallo specificato, compreso tra 3 e 8 kg (6,6-17,6 libbre). Distribuire sempre il carico in modo uniforme. In caso contrario, si potrebbero verificare incidenti con lesioni gravi o mortali.

**Consiglio :** assicurati che il tuo cane sia posizionato con il baricentro il più vicino possibile all'asse della ruota. Questo è il modo migliore per viaggiare con una distribuzione ottimale del peso.



## Come abituare il cane al rimorchio :

Prendetevi il tempo necessario e scegliete un luogo tranquillo in modo da poter addestrare il vostro cane senza disturbi che potrebbero distrarlo o allarmarlo. Inoltre, è importante scegliere una superficie piana, come un manto asfaltato. Il cane dovrebbe indossare una pettorina. La porta posteriore dovrebbe essere aperta mentre quella anteriore dovrebbe essere chiusa. Se possibile, fatevi aiutare da una seconda persona. Per abituare il cane al rimorchio della bicicletta, l'addestramento verrà idealmente svolto in 3 fasi:

### Fase 1: Il cane familiarizza con il rimorchio della bicicletta.

1. Un assistente terrà saldamente la bicicletta con il rimorchio durante

l'intero addestramento ed eviterà di scodinzolare avanti e indietro durante la guida. Conducete il cane attraverso la porta posteriore del rimorchio e assicuratelo con il guinzaglio corto.

2. Chiudi la porta posteriore e apri quella anteriore. Loda il cane adeguatamente e dagli un premio.

3. Richiudi la porta d'ingresso e apri quella posteriore. Loda e premia il tuo cane e lascialo uscire a comando.

## **Fase 2: Il cane prende confidenza con i movimenti del rimorchio.**

1. L'assistente trattiene di nuovo in sicurezza la bicicletta e il rimorchio mentre tu guidi il cane nel rimorchio. Attacca il guinzaglio corto alla pettorina del cane.
  2. Chiudi di nuovo la porta posteriore e premia il tuo cane dandogli un bocconcino attraverso la porta anteriore.
  3. Quando il cane è fermo, l'assistente inizia lentamente a guidare la bicicletta con il rimorchio. Cammina accanto al rimorchio e loda il tuo cane adeguatamente.
- ★ Se il cane diventa ansioso, fermare il rimorchio. Non appena il cane si è calmato, premialo con un bocconcino e interrompi l'addestramento come nel passaggio 1.


## **Fase 3: Andare in giro con la bicicletta e il rimorchio**

1. L'assistente tiene saldamente la bicicletta e il rimorchio mentre tu guidi il cane nel rimorchio e attacchi il guinzaglio corto all'imbracatura del cane.
  2. Chiudi la porta posteriore e premia il tuo cane dandogli un bocconcino attraverso la porta anteriore.
  3. Quando il cane è fermo, l'assistente inizia lentamente a guidare la bicicletta con il rimorchio. Cammina accanto al rimorchio e dai al tuo cane dei dolcetti.
- ★ Se il cane diventa ansioso, interrompete l'allenamento. Aspettate che si calmi e dategli un premio rimanendo fermi. Riprendete gradualmente l'allenamento con il rimorchio (come nel passaggio 2) e, dopo un breve periodo, completate l'addestramento come nel passaggio 1 o 2.
- ★ Se il cane rimane calmo, interrompere l'addestramento come descritto dopo circa 2 minuti.
- ★ Se il cane rimane calmo, puoi prolungare gradualmente la durata del viaggio e procedere senza aiuto. Ripeti il passaggio 3 se necessario finché il cane non si abitua a viaggiare nel rimorchio.

## MODEL AND PARAMETERS

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Modello</b>        | PTS22SJ                      |
| <b>Tipo</b>           | Traino/spinta a mano         |
| <b>Carico massimo</b> | 100 libbre                   |
| <b>Dimensione del</b> | 31,5*21,2*24 pollici         |
| <b>Ruote</b>          | Acciaio, 16*1,75 pollici     |
| <b>Materiale</b>      | Acciaio, tessuto Oxford 600D |
| <b>Colore</b>         | Grigio e bianco              |

## CONTENTS




1. Telaio\*1 2. Ruota posteriore\*2 3. Bandiera\*1 4. Manubrio  
5. Ruota anteriore


## ASSEMBLE

### Procedura d'uso - COME RIMORCHIO


#### Sviluppo del telaio A




#### E--Installare il manubrio




#### C - Sviluppo del gancio di traino



## D--Installare e rimuovere le ruote






### Remove



**Attenzione:** tirare delicatamente per verificare che sia bloccato ! Se la pressione dell'aria è insufficiente, gonfiare.

## E - Bicicletta agganciata



**1. Perno a sgancio rapido:** rimuovere il perno a sgancio rapido dal lato sinistro del perno posteriore della bicicletta. Installare il gancio tra il perno a sgancio rapido e il telaio. Serrare il perno a sgancio rapido seguendo le istruzioni del produttore della bicicletta. Il gancio può rimanere sulla bicicletta quando il rimorchio viene rimosso (Figura 1).




Figura 1

## ⚠ ATTENZIONE

Il dado di regolazione della tensione deve avvitarsi sulla filettatura per almeno cinque giri completi per garantire una forza di serraggio adeguata a trattenere saldamente la ruota posteriore. Il mancato serraggio del dado di regolazione della tensione La regolazione completa del dado può causare incidenti con lesioni gravi o morte. Se il dado di regolazione rapida Se il perno di sgancio è troppo corto, è necessario sostituirlo. Consultare un meccanico professionista per i ricambi e l'assistenza più adatti.

**2. Perno con dado:** svitare il dado con la rondella dal lato sinistro del perno posteriore della bici. Installare il gancio sul perno e riavvitare il dado con la rondella ( Figura 2 ).




Figura 2

## **⚠ ATTENZIONE**

Il dado dell'asse deve avvitarsi sulla filettatura per almeno cinque giri completi per garantire una forza di serraggio adeguata a trattenere saldamente la ruota posteriore. Il mancato serraggio completo del dado può causare incidenti con lesioni gravi o mortali. Se l'asse è troppo corto, il gancio universale non può essere utilizzato! Consultare un meccanico di biciclette professionista per i ricambi e l'assistenza appropriati.

**3. Perno passante:** il gancio universale non è compatibile con bici con perno passante. Consultare il rivenditore per una possibile soluzione.





Figura 3

**Collegare il gancio al gancio di traino e fissare il perno di sicurezza ( Figura 3 ).** Una volta agganciato il gancio di traino, avvolgere la cintura di sicurezza attorno al telaio della bicicletta e agganciarla all'anello a D sul gancio di traino.

## F - - Montaggio della bandiera




## G - - Porta per l'uso



## Modalità d'uso - COME PASSEGGINO



13. Rimuovere il gancio di traino eseguendo il passaggio E in senso inverso e chiudere il gancio di traino eseguendo il passaggio C in senso inverso.





14. Installare la ruota anteriore



**Le ruote anteriori vanno dritte e girano in modo intercambiabile :**




## 15. Parcheggio e rilascio



**Parking**



**Release**

**Regolare la tensione della linea di parcheggio :**



## 16. Regolazione dell'altezza della maniglia

**Press both sides to operate !**



## BEFORE YOU RIDE

### Controllare prima di ogni utilizzo:

1. Le ruote sono fissate correttamente al rimorchio .
2. Gli pneumatici vengono gonfiati alla pressione consigliata indicata sul fianco dello stesso .
3. Il gancio di traino è fissato correttamente al rimorchio .
4. Il gancio è fissato correttamente alla bicicletta .
5. Tutte le spille di sicurezza sono saldamente bloccate in posizione.
6. La cinghia di sicurezza sul gancio di traino è installata correttamente .
7. Il peso della barra di traino all'attacco è superiore a 6,6 libbre (3 kg) ma non supera 17,6 libbre (8 kg) con il rimorchio a pieno carico .
8. Assicurarsi che la bicicletta sia in buone condizioni di funzionamento, in particolare freni e pneumatici . ( Fare riferimento alle istruzioni del produttore della bicicletta ) .
9. La bandiera di sicurezza è in posizione .
10. Tenete sempre il cane/animale domestico al guinzaglio nel rimorchio.

## MAINTENANCE

**Conservazione:** per una maggiore durata del prodotto, conservare il

rimorchio al chiuso. Il rimorchio non deve essere conservato a temperature inferiori a -23 °C (-10 °F) o superiori a 65 °C (150 °F).

**Cura del tessuto:** lavare a mano le parti in tessuto con acqua tiepida e sapone delicato. NON utilizzare candeggina o solventi. Asciugare e conservare al riparo dalla luce solare diretta in un luogo asciutto e ben ventilato. Pulire le finestre con un panno morbido e umido .

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**REMOLQUE DE BICICLETA PARA  
MASCOTAS**


**MODELO: PTS22SJ**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## PET BIKE TRAILER

MODELO: PTS22SJ



**Importante: Conserve estas instrucciones para futuras consultas.**

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

## NOTICE

\* Nunca exceda una velocidad segura. La velocidad máxima recomendada es de 13 km/h (8 mph) y no debe reducirse a más de 5 km/h (3 mph) al girar.

\* Los elementos que aparecen en la siguiente imagen son piezas de protección del remolque, deséchelos:



## SAFETY INSTRUCTIONS

### **⚠ ADVERTENCIA**

**Lea las instrucciones antes de conducir. No seguir las instrucciones y advertencias de este manual podría causar lesiones graves o la muerte.**


- Consulte con un veterinario para asegurarse de que sea seguro para su mascota viajar en un remolque.
- Asegúrese de que la mascota no pueda entrar en contacto con los radios de la rueda.
- Verifique la comodidad y seguridad de la mascota con frecuencia, especialmente durante climas cálidos o fríos.
- Nunca deje a su mascota sin supervisión y **SIEMPRE EVITE QUE EL REMOLQUE/COCHECITO SE VUELQUE HACIA ATRÁS CUANDO EL PERRO ESTÉ ENTRANDO O SALIENDO DEL REMOLQUE.**
- NO lo use con una carga total que exceda las 100 libras.
- Remolque para mascotas adecuado para bicicletas de 22" a 28".
- Nunca utilice un remolque para mascotas para transportar niños o carga.
- NO modifique el producto. Colocar bultos en el remolque podría desestabilizarlo.
- NO infle demasiado las llantas. No respetar la presión nominal en el

flanco de la llanta podría provocar su explosión y posibles lesiones.

- Antes de cada viaje, asegúrese de que el remolque no interfiera con el frenado, el pedaleo o la dirección de la bicicleta.
- Cumpla siempre con las regulaciones locales al utilizar el remolque en la vía pública.
- Asegúrese de que su mascota esté bien sujeta con arnés y correa (no en un bulto).
- Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje.
- Utilice siempre la bandera suministrada con el remolque para permitir que los demás le vean.
- Nunca circule en bicicleta de noche sin la iluminación adecuada. Cumpla con todas las normativas locales en materia de iluminación.
- Al usar su remolque, está remolcando peso adicional y un vehículo más grande. Debe contar con más tiempo para frenar, disminuir la velocidad, detenerse y arrancar, y dejar más espacio para giros y pasillos. Experimente con el remolque cargado en una zona tranquila hasta que se familiarice con el comportamiento de su motocicleta al remolcar un remolque.
- Evite rocas, bordillos, frenadas bruscas y virajes bruscos. Evite pasar sobre obstáculos con una sola rueda, ya que esto podría provocar el vuelco del remolque.
- puertas delantera y trasera completamente cerradas para proteger a la mascota de los escombros que salen volando y evitar que salte del remolque.
- El ciclista debe tener al menos 16 años.
- El peso del remolque debe estar bien distribuido para una manipulación segura. El peso en el conector del enganche debe estar entre 30 N (  $\approx$  3 kg o 6,6 lb) y 80 N (  $\approx$  8 kg o 17,6 lb). Para medirlo, cargue el remolque y colóquelo junto a una báscula. Súbase a la báscula y anote su peso. De pie sobre la báscula, levante el extremo de la barra de remolque unos 25 cm del suelo. Si el peso es demasiado bajo, la rueda trasera de la bicicleta podría perder tracción.

Si es demasiado alto, el enganche podría estar sobrecargado. Nunca sobrecargue el remolque ni conduzca con una carga en la barra de remolque que supere el rango especificado de 3 a 8 kg (6,6 a 17,6 lb). Distribuya siempre la carga uniformemente. De lo contrario, podría causar accidentes con lesiones graves o la muerte.

**Consejo :** Asegúrate de que tu perro esté colocado con el centro de gravedad lo más cerca posible del eje de la rueda. Esta es la mejor manera de montar con una distribución óptima del peso.



## **Cómo acostumbrar a tu perro al remolque :**

Por favor, tómese el tiempo necesario y elija un lugar tranquilo para poder entrenar a su perro sin interrupciones que puedan distraerlo o alarmarlo. Además, es importante elegir una superficie plana, como una superficie asfaltada. El perro debe llevar arnés. La puerta trasera debe estar abierta mientras que la delantera debe estar cerrada. Si es posible, pida ayuda a otra persona.

Para acostumbrar al perro al remolque de la bicicleta, el entrenamiento se realizará idealmente en 3 pasos:

### **Paso 1: El perro se familiariza con el remolque de la bicicleta.**

Un asistente sujetará la bicicleta con el remolque de forma segura durante todo el entrenamiento y evitará que el remolque se mueva de un lado a otro al conducir. Pase a su perro por la puerta trasera del remolque y

sujételo con la correa corta.

2. Cierre la puerta trasera y abra la delantera. Elogie al perro como es debido y dele un premio.

3. Cierre la puerta delantera y abra la trasera. Elogie y recompense a su perro y déjelo salir cuando se lo ordene.

## **Paso 2: El perro se familiariza con el movimiento del remolque.**

1. El asistente sujeta de nuevo la bicicleta y el remolque con seguridad mientras usted guía al perro hacia el remolque. Conecte la correa corta al arnés del perro.
2. Cierre nuevamente la puerta trasera y recompense a su perro dándole una golosina a través de la puerta delantera.
3. Cuando el perro se quede quieto, el asistente empieza a conducir lentamente la bicicleta con el remolque. Camine junto al remolque y elogie a su perro como corresponde.
  - ★ Si el perro se pone ansioso, detenga el remolque. Tan pronto como el perro se ponga ansioso, detenga el remolque. Una vez calmado, recompénselo con una golosina y detenga el entrenamiento como en el paso 1.


## **Paso 3: Conducir con bicicleta y remolque**

1. El asistente vuelve a sujetar de forma segura la bicicleta y el remolque mientras usted guía al perro hacia el remolque y sujeta la correa corta al arnés del perro.
2. Cierre la puerta trasera y recompense a su perro dándole una golosina a través de la puerta delantera.
3. Cuando el perro se quede quieto, el asistente empieza a montar lentamente la bicicleta con el remolque. Camina junto al remolque y dale algunas golosinas a tu perro.
  - ★ Si el perro se pone ansioso, detén el entrenamiento. Espera a que se calme y dale un premio sin moverte. Vuelve a montar la bicicleta con remolque con suavidad (como en el paso 2) y, después de un rato, termina el entrenamiento como en el paso 1 o el paso 2.
  - ★ Si el perro mantiene la calma, detenga el entrenamiento como se describe después de aproximadamente 2 minutos.
  - ★ Si el perro se mantiene tranquilo, puede extender el tiempo de viaje paso a paso y pedalear sin ayuda. Repita el paso 3 según sea necesario hasta que su perro se acostumbre a viajar en el remolque.

## MODEL AND PARAMETERS

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Modelo</b>       | PTS22SJ                   |
| <b>Tipo</b>         | Remolque/Empuje manual    |
| <b>Carga máxima</b> | 100 libras                |
| <b>Tamaño del</b>   | 31,5 x 21,2 x 24 pulgadas |
| <b>Ruedas</b>       | Acero, 16 x 1,75 pulgadas |
| <b>Material</b>     | Acero, tela Oxford 600D   |
| <b>Color</b>        | Gris y blanco             |

## CONTENTS




1. Marco \* 1 2. Rueda trasera \* 2 3. Bandera \* 1 4. Manillar  
5. Rueda delantera


## ASSEMBLE

### Modo de empleo--COMO REMOLQUE


#### Desarrollo del marco A




#### F--Instalar el manillar




#### C --Desarrollo de la barra de remolque



## D--Instalación y extracción de ruedas






### Remove



**Atención:** Tire suavemente para comprobar si está bloqueado . Si la presión de aire es insuficiente, infle el neumático.

## E --Bicicleta adjunta



**1. Eje de liberación rápida:** Retire la liberación rápida del lado izquierdo del eje trasero de la bicicleta. Instale el enganche entre la liberación rápida y el cuadro. Apriete la liberación rápida siguiendo las instrucciones del manual del fabricante de la bicicleta. El enganche puede permanecer en la bicicleta al retirar el remolque (Figura 1).




Figura 1

## **⚠ ADVERTENCIA**

La tuerca de ajuste de tensión debe enroscarse en las roscas al menos cinco vueltas completas para asegurar la fuerza de sujeción adecuada y sujetar firmemente la rueda trasera. Si no se aprieta la tuerca de ajuste de tensión... Ajustar la tuerca completamente puede provocar accidentes con lesiones graves o la muerte. Si la tuerca se ajusta rápidamente, Si el cierre de liberación es demasiado corto, debe reemplazarse. Consulte a un mecánico de bicicletas profesional para obtener las piezas y la asistencia necesarias.

**2. Eje con tuerca:** Desenrosque la tuerca con arandela del lado izquierdo del eje trasero de la bicicleta. Instale el enganche en el eje y vuelva a enroscar la tuerca con la arandela ( Figura 2 ).




Figura 2

## **⚠ ADVERTENCIA**

La tuerca del eje debe enroscarse al menos cinco vueltas completas para asegurar la fuerza de sujeción adecuada y sujetar firmemente la rueda trasera. Si no se aprieta bien la tuerca, podrían producirse accidentes con lesiones graves o incluso la muerte. Si el eje es demasiado corto, no se podrá utilizar el enganche universal. Consulte a un mecánico de bicicletas profesional para obtener las piezas y la asistencia necesarias.

**3. Eje pasante:** El enganche universal no es compatible con bicicletas con eje pasante. Consulte con el vendedor para obtener una posible solución.






Figura 3

**Conecte el acoplador a la barra de remolque y asegure el pasador de seguridad ( Figura 3 ).** Una vez fijada la barra de remolque, envuelva el cinturón de seguridad alrededor del cuadro de la bicicleta y engánchelo a la anilla en D de la barra de remolque.

## F - - Montaje de banderas




## G - - Puerta para uso



## Modo de empleo--COMO COCHECITO



17. Retire la barra de remolque siguiendo el paso E en sentido inverso, y cierre la barra de remolque siguiendo el paso C en sentido inverso.





18. Instalar la rueda delantera



**Las ruedas delanteras van rectas y giran indistintamente :**




### 19. Estacionamiento y liberación



**Parking**



**Release**

**Ajustar la tensión de la línea de estacionamiento :**



### 20. Ajuste de altura del mango

**Press both sides to operate !**



## BEFORE YOU RIDE

### Comprobar antes de cada uso:

1. Las ruedas están correctamente fijadas al remolque .
2. Los neumáticos se inflan a la presión recomendada en la pared lateral del neumático .
3. La barra de remolque está correctamente fijada al remolque .
4. El enganche está correctamente fijado a la bicicleta .
5. Todos los pasadores de seguridad están bloqueados de forma segura en su lugar.
6. La correa de seguridad en la barra de remolque está correctamente instalada .
7. El peso de la barra de remolque en el acoplador es mayor a 6,6 libras (3 kg) pero no excede 17,6 libras (8 kg) con el remolque completamente cargado .
8. Asegúrese de que la bicicleta esté en buen estado de funcionamiento, especialmente frenos y neumáticos . ( Consulte las instrucciones del fabricante de la bicicleta ) .
9. La bandera de seguridad está en su lugar .
10. Lleve siempre a su perro/mascota con correa en el remolque.

## MAINTENANCE

**Almacenamiento:** Para prolongar la vida útil del producto, guarde el remolque en un lugar cerrado. El remolque no debe almacenarse a temperaturas inferiores a -23 °C (-10 °F) ni superiores a 65 °C (150 °F).

**Cuidado de la tela:** Lave a mano las piezas de tela con agua tibia y jabón suave. NO use lejía ni disolventes. Seque y guarde en un lugar seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa. Limpie las ventanas con un paño suave y húmedo .

**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**PRZYCZEPA ROWEROWA DLA  
ZWIERZĄT**


**MODEL: PTS22SJ**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## PET BIKE TRAILER

MODEL: PTS22SJ




**Ważne: Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości**

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

## NOTICE

\* Nigdy nie przekraczaj bezpiecznej prędkości. Zalecana maksymalna prędkość to 8 MPH (13 KMH), a podczas skręcania nie należy zwalniać do prędkości większej niż 3 MPH (5 KMH).

\* Elementy widoczne na poniższym zdjęciu to części zabezpieczające przyczepę, prosimy je wyrzucić:



## SAFETY INSTRUCTIONS

### ⚠ OSTRZEŻENIE


**Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem jazdy. Nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.**

- Skonsultuj się z lekarzem weterynarii, aby upewnić się, czy przewożenie Twojego pupila w przyczepie jest bezpieczne.
- Upewnij się, że zwierzę nie ma kontaktu ze szprychami koła.
- Często sprawdzaj komfort i bezpieczeństwo swojego zwierzęcia, zwłaszcza w czasie upałów i chłódów.
- Nigdy nie zostawiaj zwierzęcia bez opieki i **ZAWSZE CHROŃ PRZYCZEPĘ/WÓZEK, BY NIE PRZEWROCİŁ SIĘ DO TYŁU, GDY PIES WCHODZI DO PRZYCZEPY LUB Z NIEJ WYCHODZI.**
- NIE stosować, gdy łączna waga ładunku przekracza 100 funtów.
- Przyczepka dla zwierząt odpowiednia do rowerów o przekątnej 22"–28".
- Nigdy nie używaj przyczepy dla zwierząt do przewozu dzieci lub ładunku.
- NIE dokonuj żadnych modyfikacji produktu. Wszelkie paczki umieszczone na przyczepie mogą spowodować, że przyczepa stanie się niestabilna.

- NIE pompuj opon zbyt mocno. Nieprzestrzeganie ciśnienia znamionowego podanego na ścianie bocznej opony może doprowadzić do eksplozji opony i możliwych obrażeń.
- Przed każdą jazdą upewnij się, że przyczepka nie przeszkadza w hamowaniu, pedałowaniu i kierowaniu rowerem.
- Korzystając z przyczepy na drogach publicznych, należy zawsze stosować się do lokalnych przepisów.
- Upewnij się, że Twój pupil jest bezpiecznie przypięty uprzężą i smyczą (a nie jest w pakiecie).
- Podczas montażu małe części należy trzymać z dala od dzieci.
- Zawsze korzystaj z flagi dołączonej do przyczepy, aby inni mogli Cię zobaczyć.
- Nigdy nie jeźdź na rowerze nocą bez odpowiedniego oświetlenia. Przestrzegaj wszystkich lokalnych wymogów prawnych dotyczących oświetlenia.
- Podczas korzystania z przyczepy holujesz dodatkowy ciężar i większy pojazd. Musisz przeznaczyć więcej czasu na hamowanie, zwalnianie, zatrzymywanie się i ruszanie oraz zapewnić więcej miejsca na zakręty i przejścia. Eksperymentuj z załadowaną przyczepą w niezatłoczonym miejscu, aż zapoznasz się z tym, jak Twój rower radzi sobie z holowaniem przyczepy.
- Unikaj skał, krawężników, gwałtownego hamowania i nagłego skręcania. Unikaj jazdy po przeszkodach jednym kołem, ponieważ może to spowodować wywrócenie się przyczepy.
- Zawsze jeźdź z całkowicie zamkniętymi przednimi i tylnymi drzwiami, aby chronić zwierzę przed latającymi odłamkami i zapobiec jego wyskoczeniu z przyczepy.
- Osoba korzystająca z roweru musi mieć ukończone 16 lat.
- Ciężar przyczepy musi być odpowiednio rozłożony, aby zapewnić bezpieczne obchodzenie się z nią. Ciężar na złączu zaczepu powinien wynosić od 30 N (≈ 6,6 funta lub 3 kg) do 80 N (≈ 17,6 funta lub 8 kg). Aby to zmierzyć, załaduj przyczepę i umieść ją obok wagi łazienkowej. Stań na wadze i zanotuj swoją wagę. Stając na wadze, unieś koniec

drążka holowniczego na wysokość jednego stopy (około 25 cm) nad podłożem. Jeśli ciężar jest zbyt niski, tylne koło roweru może stracić przyczepność. Jeśli jest zbyt wysoki, zaczep może być przeciążony. Nigdy nie przeciążaj przyczepy i nigdy nie jedź z obciążeniem na drążku holowniczym, które wykracza poza określony zakres od 6,6 do 17,6 funtów (3–8 kg). Zawsze rozkładaj ładunek równomiernie. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować wypadek z poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

**Wskazówka :** Upewnij się, że środek ciężkości psa znajduje się jak najbliżej osi koła. To najlepszy sposób na jazdę z optymalnym rozłożeniem ciężaru.



## Jak przyzwyczaić psa do przyczepy :

Proszę poświęcić wystarczająco dużo czasu i wybrać ciche miejsce, aby móc szkolić psa bez żadnych zakłóceń, które mogłyby go rozproszyć lub zaniepokoić. Ponadto ważne jest, aby wybrać równą powierzchnię, np. asfaltową. Pies powinien nosić uprząż. Tylne drzwi powinny być otwarte, a przednie zamknięte. Jeśli to możliwe, zabierz drugą osobę do pomocy. Aby przyzwyczaić psa do przyczepki rowerowej, szkolenie najlepiej przeprowadzić w 3 krokach:

### Krok 1: Pies zapoznaje się z przyczepką rowerową.

1. Asystent będzie bezpiecznie trzymał rower z przyczepką podczas

całego treningu i unikał machania przyczepką tam i z powrotem podczas jazdy. Poprowadź psa przez tylne drzwi do środka przyczepki i zabezpiecz go krótką smyczą.

2. Zamknij tylne drzwi i otwórz przednie. Nagradzaj psa porządnie i daj mu smakołyk.

3. Zamknij ponownie drzwi przednie i otwórz tylne. Nagradzaj i chwal psa, a następnie pozwól mu wyjść na komendę.

## **Krok 2: Pies zaznajamia się z ruchem przyczepki.**

1. Asystent bezpiecznie trzyma rower i przyczepkę, podczas gdy Ty prowadzisz psa do przyczepki. Przymocuj krótką smycz do uprzęży psa.
2. Zamknij ponownie tylne drzwi i nagródź psa smakołykiem przez przednie drzwi.
3. Gdy pies usiądzie nieruchomo, asystent powoli zaczyna jechać na rowerze z przyczepką. Idź obok przyczepki i odpowiednio pochwal psa.  
★ Jeśli pies jest niespokojny, zatrzymaj przyczepę. Gdy tylko pies uspokoi się, nagródź go smakołykiem i przerwij szkolenie jak w kroku 1.


## **Krok 3: Jazda z rowerem i przyczepką**

1. Asystent ponownie bezpiecznie trzyma rower i przyczepkę, podczas gdy Ty prowadzisz psa do przyczepki i przyczepiasz krótką smycz do uprzęży psa.
2. Zamknij tylne drzwi i nagródź psa smakołykiem przez drzwi przednie.
3. Gdy pies usiądzie nieruchomo, asystent powoli zaczyna jechać na rowerze z przyczepką. Idź obok przyczepki i daj psu smakołyki.  
★ Jeśli pies staje się niespokojny, przerwij jazdę. Poczekać, aż pies się uspokoi i daj mu smakołyk, stojąc nieruchomo. Delikatnie zacznij ponownie jeździć na rowerze z przyczepką (jak w kroku 2) i po krótkim czasie zakończ trening jak w kroku 1 lub kroku 2.  
★ Jeżeli pies zachowa spokój, po około 2 minutach przerwij szkolenie w opisany sposób.  
★ Jeśli pies zachowuje spokój, możesz stopniowo wydłużać czas jazdy i jeździć bez asystenta. Powtarzaj krok 3 w razie potrzeby, aż pies przyzwyczai się do jazdy w przyczepce.

## MODEL AND PARAMETERS

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Model</b>             | PTS22SJ                   |
| <b>Typ</b>               | Holowanie/pchanie ręczne  |
| <b>Maksymalne</b>        | 100 funtów                |
| <b>Rozmiar pojemnika</b> | 31,5*21,2*24 cale         |
| <b>Koła</b>              | Stal, 16*1,75 cala        |
| <b>Tworzywo</b>          | Stal, tkanina Oxford 600D |
| <b>Kolor</b>             | Szary i biały             |

## CONTENTS




1. Rama\*1 2. Koło tylne\*2 3. Flaga\*1 4. Kierownica  
5. Koło przednie


## ASSEMBLE

### Procedura użytkowania – AS TRAILER


#### A-- Rozwój ramek




#### G--Zamontuj kierownicę




#### C --Rozwój haka holowniczego



## D--Zakładanie i zdejmowanie kół






### Remove




**Uwaga:** Delikatnie wyciągnij , aby sprawdzić, czy jest zablokowany ! Jeśli ciśnienie powietrza jest niewystarczające, należy napompować.

## E -- Dołączony rower



**1. Oś szybkozamykacza:** Zdejmij szybkozamykacz z lewej strony tylnej osi roweru. Zamontuj zaczep między szybkozamykaczem a ramą. Dokręć szybkozamykacz zgodnie z instrukcją producenta roweru. Zaczep może pozostać na rowerze, gdy przyczepa jest zdjęta (Rysunek 1).




Rysunek 1

## ⚠ OSTRZEŻENIE

Nakrętka regulująca naprężenie musi wchodzić w gwinty przez co najmniej pięć pełnych obrotów, aby zapewnić odpowiednią siłę zacisku do bezpiecznego trzymania tylnego koła.

Niedokręcenie naprężenia- całkowite odkręcenie nakrętki regulacyjnej może spowodować wypadki z poważnymi obrażeniami lub śmiercią. Jeśli szybko- szpikulec zwalniający jest za krótki, należy go wymienić. Skonsultuj się z profesjonalnym mechanikiem rowerowym, aby uzyskać odpowiednie części i pomoc.

**2. Oś z nakrętką:** Odkręć nakrętkę z podkładką z lewej strony tylnej osi roweru. Zamontuj zaczepek na osi i przykręć nakrętkę z podkładką ( Rysunek 2 ).





Rysunek 2

## **⚠ OSTRZEŻENIE**

Nakrętka osi musi być wkręcona w gwinty na co najmniej pięć pełnych obrotów, aby zapewnić odpowiednią siłę zacisku do bezpiecznego trzymania tylnego koła. Niedokręcenie nakrętki do końca może spowodować wypadki z poważnymi obrażeniami lub śmiercią. Jeśli oś jest zbyt krótka, nie można użyć zaczepu uniwersalnego! Skonsultuj się z profesjonalnym mechanikiem rowerowym w celu uzyskania odpowiednich części i pomocy.


**3. Oś przelotowa:** Uniwersalny zaczepek nie pasuje do roweru z osią przelotową. Skonsultuj się ze sprzedawcą w celu znalezienia możliwego rozwiązania.



Rysunek 3

**Podłącz sprzęg do drążka holowniczego i zabezpiecz sworzeń zabezpieczający ( Rysunek 3 ).** Po przymocowaniu drążka holowniczego owiń pas bezpieczeństwa wokół ramy roweru i zaczepek o pierścień D na drążku holowniczym.

## F - - Montaż flagi




## G - - Drzwi do użytku



## Sposób użycia - AS STROLLER



21. Aby zdemontować drążek holowniczy, wykonaj czynność E w odwrotnej kolejności, a aby zamknąć drążek holowniczy, wykonaj czynność C w odwrotnej kolejności.




22. Zamontuj przednie koło




**Koła przednie poruszają się prosto i obracają się naprzemiennie :**



**23. Parkowanie i zwalnianie**




**Parking**




**Release**


**Regulacja naciągu linii parkowania :**



## 24. Regulacja wysokości uchwytu



**Press both sides to operate !**



## BEFORE YOU RIDE

### **Przed każdym użyciem sprawdź:**

1. Koła są prawidłowo zamocowane do przyczepy .
2. Opony pompuje się do ciśnienia zalecanego na ich ścianie bocznej .
3. Dyszel holowniczy jest prawidłowo zamocowany do przyczepy .
4. Zaczep jest prawidłowo zamocowany do roweru .
5. Wszystkie szpilki zabezpieczające są bezpiecznie zamocowane na swoim miejscu.
6. Pas bezpieczeństwa na haku holowniczym jest prawidłowo zamontowany .
7. Masa dyszla holowniczego przy sprzęgu jest większa niż 6,6 funta (3

kg), ale nie przekracza 17,6 funta (8 kg) przy w pełni załadowanej przyczepie .

8. Upewnij się, że rower jest w dobrym stanie technicznym, zwłaszcza hamulce i opony . ( Zapoznaj się z instrukcją producenta roweru . )
9. Flaga bezpieczeństwa jest na swoim miejscu .
10. Zawsze trzymaj psa/zwierzę domowe na smyczy w przyczepie.

## MAINTENANCE

**Przechowywanie:** Aby wydłużyć żywotność produktu, przechowuj przyczepę w pomieszczeniu. Przyczepy nie należy przechowywać w temperaturach niższych niż -10°F (-23°C) ani wyższych niż 150°F (65°C).

**Pielęgnacja tkaniny:** Części tkaniny prać ręcznie w ciepłej wodzie z łagodnym mydłem. NIE stosować wybielaczy ani rozpuszczalników. Wycierać do sucha i przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Czyścić okna wilgotną, miękką ściereczką .

**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj  
200000 CN.

**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **FIETSKAR VOOR HUISDIEREN**


**MODEL: PTS22SJ**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## PET BIKE TRAILER

MODEL: PTS22SJ




**Belangrijk: bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik**

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

## NOTICE

\* Rijd nooit harder dan een veilige snelheid. De aanbevolen maximumsnelheid is 8 MPH (13 km/u) en u mag niet langzamer rijden dan 3 MPH (5 km/u) bij het afslaan.

\* De onderdelen op de onderstaande afbeelding zijn onderdelen voor de bescherming van uw aanhanger. Gooi deze weg:



## SAFETY INSTRUCTIONS

### **⚠ WAARSCHUWING**

**Lees de instructies zorgvuldig door voordat u gaat rijden. Het niet opvolgen van de instructies en waarschuwingen in deze handleiding kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.**


- Raadpleeg een dierenarts om er zeker van te zijn dat het veilig is om uw huisdier in een aanhanger te vervoeren.
- Zorg ervoor dat uw huisdier niet in contact kan komen met de spaken van het wiel.
- Controleer regelmatig het comfort en de veiligheid van uw huisdier, vooral bij warm of koud weer.
- Laat uw huisdier nooit zonder toezicht achter en **zorg er ALTIJD voor dat de aanhanger/kinderwagen niet naar achteren kantelt wanneer uw hond de aanhanger in- of uitgaat.**
- NIET gebruiken met een totale belasting van meer dan 100 lbs.
- Huisdierenkar geschikt voor fietsen van 22"–28".
- Gebruik de aanhanger nooit voor het vervoeren van kinderen of vracht.
- Breng GEEN wijzigingen aan het product aan. Pakketten die op de aanhanger worden geplaatst, kunnen de aanhanger instabiel maken.
- Pomp de banden NIET te hard op. Het niet naleven van de nominale spanning op de bandwand kan leiden tot een explosie van de band en

mogelijk letsel.

- Controleer voor elke rit of de aanhanger het remmen, trappen of sturen van de fiets niet belemmert.
- Neem altijd de plaatselijke voorschriften in acht wanneer u de aanhanger op de openbare weg gebruikt.
- Zorg ervoor dat uw huisdier veilig vastzit met een tuigje en riem (niet in een bundel).
- Houd kleine onderdelen tijdens de montage buiten bereik van kinderen.
- Gebruik altijd de vlag die bij de aanhanger is geleverd, zodat anderen u kunnen zien.
- Fiets 's nachts nooit zonder voldoende verlichting. Volg alle lokale wettelijke vereisten voor verlichting.
- Wanneer u uw aanhanger gebruikt, sleept u extra gewicht en een groter voertuig. U moet meer tijd inplannen voor remmen, vertragen, stoppen en optrekken, en meer ruimte vrijhouden voor bochten en doorgangen. Experimenteer met de beladen aanhanger in een rustige omgeving totdat u vertrouwd bent met hoe uw fiets zich gedraagt bij het trekken van een aanhanger.
- Vermijd stenen, stoepranden, hard remmen en plotseling uitwijken. Vermijd het rijden over obstakels met één wiel, aangezien dit kan leiden tot kantelen van de aanhanger.
- Rijd altijd met de voor- en achterdeur volledig gesloten om uw huisdier te beschermen tegen rondvliegend vuil en te voorkomen dat uw huisdier uit de aanhanger springt.
- De bestuurder van de fiets moet minimaal 16 jaar oud zijn.
- Het gewicht van de aanhanger moet goed verdeeld zijn voor een veilige hantering. Het gewicht op de trekhaak moet tussen de 30 N (ongeveer 3 kg) en 80 N (ongeveer 8 kg) liggen. Om dit te meten, laadt u de aanhanger vol en plaatst u deze naast een weegschaal. Stap op de weegschaal en noteer uw gewicht. Staand op de weegschaal tilt u het uiteinde van de trekhaak ongeveer 25 cm van de grond. Als het gewicht te laag is, kan het achterwiel van de fiets grip verliezen. Als het te hoog is, kan de trekhaak overbelast raken.

Overbelast de aanhanger nooit en rijd nooit met een trekhaakbelasting die buiten het gespecificeerde bereik van 3 tot 8 kg valt. Verdeel de lading altijd gelijkmatig. Anders kan dit leiden tot ongevallen met ernstig letsel of de dood.

**Tip :** Zorg ervoor dat het zwaartepunt van uw hond zo dicht mogelijk bij de wielas ligt. Dit is de beste manier om te rijden met een optimale gewichtsverdeling.



## Hoe laat je je hond wennen aan de fietskar :

Neem voldoende tijd en kies een rustige plek, zodat u uw hond kunt trainen zonder dat hij afgeleid of angstig wordt. Het is bovendien belangrijk om een vlakke ondergrond te kiezen, zoals asfalt. De hond moet een tuigje dragen. De achterdeur moet open zijn en de voordeur gesloten. Neem indien mogelijk een tweede persoon mee om te helpen.

Om de hond aan de fietskar te laten wennen, verloopt de training idealiter in 3 stappen:

### Stap 1: De hond raakt vertrouwd met de fietskar.

1. Een begeleider houdt de fiets met de aanhanger tijdens de hele training veilig vast en vermijdt heen en weer zwaaien met de aanhanger tijdens het rijden. Leid uw hond door de achterdeur in de aanhanger en zet hem vast met de korte lijn.

2. Sluit de achterdeur en open de voordeur. Prijs de hond goed en geef

hem een beloning.

3. Sluit de voordeur weer en open de achterdeur. Prijs en beloon je hond en laat hem op commando naar buiten gaan.

## **Stap 2: De hond raakt gewend aan de beweging van de aanhanger.**

1. De begeleider houdt de fiets en de kar weer stevig vast terwijl u de hond in de kar begeleidt. Bevestig de korte lijn aan het tuigje van de hond.
2. Sluit de achterdeur weer en beloon uw hond door hem via de voordeur een beloning te geven.
3. Zodra de hond stil zit, begint de begeleider langzaam te fietsen met de kar. Loop naast de kar en prijs je hond goed.
  - ★ Als de hond angstig wordt, stop dan de aanhanger. Zodra de hond Als uw hond gekalmeerd is, beloont u hem met een snoepje en stopt u de training zoals in stap 1.


## **Stap 3: Fietsen met fiets en aanhanger**

1. De assistent houdt de fiets en de aanhanger weer stevig vast terwijl u de hond in de aanhanger begeleidt en de korte lijn aan het tuigje van de hond bevestigt.
2. Sluit de achterdeur en beloon uw hond door hem via de voordeur een beloning te geven.
3. Als de hond stil zit, begint de assistent langzaam te fietsen met de kar. Loop naast de kar en geef je hond wat lekkers.
  - ★ Als de hond angstig wordt, stop dan met fietsen. Wacht tot de hond kalmeert en geef hem een beloning terwijl hij stilstaat. Begin rustig weer met fietsen met de fietskar (zoals in stap 2) en rond de training na korte tijd af zoals in stap 1 of stap 2.
  - ★ Als de hond kalm blijft, stop dan na ongeveer 2 minuten met de training zoals beschreven.
  - ★ Als de hond rustig blijft, kun je de rit stap voor stap verlengen en zonder assistentie fietsen. Herhaal stap 3 indien nodig totdat je hond gewend is aan het fietsen in de kar.

## MODEL AND PARAMETERS

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Model</b>              | PTS22SJ                 |
| <b>Type</b>               | Slepen/Handduwen        |
| <b>Maximale belasting</b> | 100 pond                |
| <b>Bakgrootte</b>         | 31,5*21,2*24 inch       |
| <b>Wielen</b>             | Staal, 16*1,75 inch     |
| <b>Materiaal</b>          | Staal, 600D Oxford-doek |
| <b>Kleur</b>              | Grijs en wit            |

## CONTENTS




1. Frame\*1 2. Achterwiel\*2 3. Vlag\*1 4. Stuur  
5. Voorwiel


## ASSEMBLE

### Gebruiksaanwijzing--ALS AANHANGWAGEN


#### A-- Frame ontwikkeling




#### H--Stuur monteren




#### C -- Ontwikkeling van trekhaken



## D--Wielen monteren en verwijderen






### Remove




**Let op:** Trek voorzichtig naar buiten om te controleren of de band goed vastzit ! Als de luchtdruk onvoldoende is, pomp dan bij.

## E --Aangehechte fiets



**1. Snelspanas:** Verwijder de snelspanner aan de linkerkant van de achteras van de fiets. Plaats de koppeling tussen de snelspanner en het frame. Draai de snelspanner vast volgens de handleiding van de fietsfabrikant. De koppeling kan op de fiets blijven zitten wanneer de aanhanger verwijderd is (Figuur 1).




Figuur 1

## ⚠ WAARSCHUWING

De spanmoer moet minimaal vijf volledige omwentelingen in de schroefdraad zitten om voldoende klemkracht te garanderen voor het stevig vasthouden van het achterwiel. Het niet aandraaien van de spanmoer kan Het volledig afstellen van de moer kan leiden tot ongelukken met ernstig letsel of de dood. Als de snel- De ontgrendelingspen is te kort en moet vervangen worden. Raadpleeg een professionele fietsenmaker voor de juiste onderdelen en hulp.

**2. Moeras:** Draai de moer met ring los van de linkerkant van de achteras van de fiets. Plaats de koppeling op de as en draai de moer terug met de ring ( zie afbeelding 2 ).




Figuur 2

## **⚠ WAARSCHUWING**

De asmoer moet minimaal vijf volledige omwentelingen in de schroefdraad zitten om voldoende klemkracht te garanderen en het achterwiel stevig vast te houden. Het niet volledig vastdraaien van de moer kan leiden tot ongevallen met ernstig letsel of de dood. Als de as te kort is, kan de universele trekhaak niet worden gebruikt! Raadpleeg een professionele fietsenmaker voor de juiste onderdelen en hulp.

**3. Steekas:** De universele trekhaak past niet op een fiets met een steekas. Raadpleeg de verkoper voor een mogelijke oplossing.




Figuur 3

**Bevestig de koppeling aan de trekhaak en zet de veiligheidspen vast (Figuur 3).**

Zodra de trekhaak is bevestigd, wikkelt u de veiligheidsgordel om het frame van de fiets en haakt u deze vast aan de D-ring op de trekhaak.

## F - - Vlagmontage




## G - - Deur voor gebruik



## Gebruiksaanwijzing - ALS KINDERWAGEN



25. Verwijder de trekhaak door stap E in omgekeerde volgorde uit te voeren, en sluit de trekhaak door stap C in omgekeerde volgorde uit te voeren.





26. Voorwiel monteren



De voorwielen gaan rechtdoor en draaien om en om :




## 27. Parkeren en loslaten



**Parking**



**Release**

**Parkeerlijnsparing aanpassen :**



## 28. Hoogteverstelling van de handgreep

**Press both sides to operate !**



## BEFORE YOU RIDE

### Controleer voor elk gebruik:

1. De wielen zijn goed vastgemaakt aan de aanhanger .
2. De banden zijn opgepompt tot de aanbevolen spanning op de zijkant van de band .
3. De trekhaak is goed aan de aanhanger bevestigd .
4. De trekhaak is goed vastgemaakt aan de fiets .
5. Alle veiligheidsspelden zitten stevig vast.
6. De veiligheidsgordel op de trekhaak is correct gemonteerd .
7. Het gewicht van de trekhaak bij de koppeling is groter dan 3 kg, maar niet groter dan 8 kg bij een volledig beladen aanhanger .
8. Zorg ervoor dat de fiets in goede staat verkeert, met name de remmen en banden . ( Raadpleeg de instructies van de fietsfabrikant . )
9. Veiligheidsvlag is geplaatst .
10. Zorg ervoor dat uw hond/huisdier altijd aangelijnd is in de aanhanger.

## MAINTENANCE

**Opslag:** Voor een langere levensduur van het product, bewaar de trailer binnen. De trailer mag niet worden opgeslagen bij temperaturen lager dan

-23 °C (-10 °F) of hoger dan 65 °C (150 °F).

**Stofverzorging:** Was de stoffen onderdelen met de hand met warm water en milde zeep. Gebruik GEEN bleekmiddel of oplosmiddelen. Droog de stof af en bewaar hem uit de buurt van direct zonlicht in een droge, goed geventileerde ruimte. Reinig ramen met een vochtige, zachte doek .

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **CYKELVAGN FÖR HUSDJUR**


**MODELL: PTS22SJ**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## PET BIKE TRAILER

MODELL: PTS22SJ



**Viktigt: Spara dessa instruktioner för framtida bruk**

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

## NOTICE

- \* Överskrid aldrig en säker hastighet. Rekommenderad maxhastighet är 13 km/h och sänk hastigheten till högst 5 km/h när du svänger.
- \* Föremålen på bilden nedan är släpvagnsskydd, vänligen kassera dem:



## SAFETY INSTRUCTIONS

### **⚠ VARNING**


**Läs instruktionerna innan du kör. Underlåtenhet att följa instruktionerna och varningarna i denna manual kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.**

- Rådfråga en veterinär för att säkerställa att det är säkert för ditt husdjur att åka i en släpvagn.
- Se till att husdjuret inte kan komma i kontakt med hjulets ekrar.
- Kontrollera husdjurets komfort och säkerhet ofta, särskilt vid varmt eller kallt väder.
- Lämna aldrig husdjur utan uppsikt och **HÅLL ALLTID VAGNEN/BARNVAGNEN FRÅN ATT TILLA BAKÅT NÄR HUNDEN GÅR IN I ELLER LÄMNA VAGNEN.**
- ANVÄND INTE med en total belastning som överstiger 45 kg.
- Husdjursvagn lämplig för cyklar i storlekarna 22–28.
- Använd aldrig husdjursvagnen för att transportera barn eller last.
- GÖR INTE några modifieringar på produkten. Paket som placeras på släpvagnen kan göra att släpvagnen blir instabil.
- Överfyll INTE däck. Underlåtenhet att följa det nominella trycket på däcksidan kan leda till att däckat exploderar och eventuella skador.
- Se till att vagnen inte hindrar cykeln från att bromsa, trampa eller styra före varje cykeltur.

- Följ alltid lokala föreskrifter när släpvagnen används på allmänna vägar.
- Se till att ditt husdjur är ordentligt fastspänt med sele och koppel (inte i ett knyt).
- Håll smådelar utom räckhåll för barn under monteringen.
- Använd alltid flaggan som medföljer släpvagnen så att andra kan se dig.
- Cykla aldrig på natten utan tillräcklig belysning. Följ alla lokala lagkrav för belysning.
- När du använder din släpvagn drar du extra vikt och ett större fordon. Du måste avsätta mer tid för inbromsning, saktning, stopp och start, och ge mer utrymme för svängar och passager. Experimentera med den lastad släpvagnen i ett område utan trafik tills du blir bekant med hur din motorcykel hanterar att dra en släpvagn.
- Undvik stenar, trottoarkanter, hårda inbromsningar och plötsliga väjningar. Undvik att köra över hinder med ett hjul, eftersom det kan få släpvagnen att välta.
- Åk alltid med fram- och bakdörrarna helt stängda för att skydda husdjuret från flygande skräp och förhindra att det hoppar från släpvagnen.
- Cykelföraren måste vara minst 16 år gammal.
- Släpvagnens vikt måste fördelas korrekt för säker hantering. Vikten på dragkroken bör vara mellan 30 N (≈ 3 kg) och 80 N (≈ 8 kg). För att mäta detta, lasta din släpvagn och placera den bredvid en badrumsvåg. Stig på vågen och anteckna din vikt. Stå på vågen och lyft upp änden av dragstången cirka 25 cm från marken. Om vikten är för låg kan cykelns bakhjul tappa greppet. Om den är för hög kan dragkroken vara överbelastad.

Överbelasta aldrig släpvagnen och kör aldrig med en dragkrokslast som ligger utanför det angivna intervallet på 3–8 kg. Fördela alltid lasten jämnt. Underlåtenhet att göra det kan leda till olyckor med allvarliga skador eller dödsfall.

**Tips :** Se till att din hund är placerad med tyngdpunkten så nära hjulaxeln som möjligt. Detta är det bästa sättet att rida med optimal viktfordelning.



## **Så här vänjer du din hund vid husvagnen :**

Ta dig tillräckligt med tid och välj en lugn plats så att du kan träna din hund utan störningar som kan distrahera eller oroa den. Dessutom är det viktigt att välja en jämn yta, som en asfalterad yta. Hunden bör bära sele.

Bakdörren ska vara öppen medan ytterdörren ska vara stängd. Ta om möjligt med en andra person som hjälp.

För att vänja hunden vid cykelkärran genomförs träningen helst i tre steg:

### **Steg 1: Hunden blir bekant med cykelvagnen.**

1. En assistent kommer att hålla cykeln med släpvagnen säkert under hela träningen och undvika att vifta med släpvagnen fram och tillbaka under körning. Led din hund genom bakdörren inuti släpvagnen och säkra den med det korta kopplet.
2. Stäng bakdörren och öppna ytterdörren. Beröm hunden ordentligt och ge den en godbit.
3. Stäng ytterdörren igen och öppna bakdörren. Beröm och belöna din hund och låt den komma ut på kommando.

## **Steg 2: Hunden blir bekant med släpets rörelser.**

1. Assistenten håller cykeln och vagnen säkert igen medan du leder hunden in i vagnen. Fäst det korta kopplet i hundens sele.
  2. Stäng bakdörren igen och belöna din hund genom att ge den en godbit genom ytterdörren.
  3. När hunden sitter stilla börjar assistenten långsamt cykla med släpet. Gå bredvid släpet och beröm din hund ordentligt.
- Om** hunden blir orolig, stanna släpvagnen. Så snart hunden har När den har lugnat ner sig, belöna den med en godbit och avsluta träningen som i S steg 1.


## **Steg 3: Cykling med cykel och släpvagn**

1. Assistenten håller återigen säkert i cykeln och släpet medan du leder hunden in i släpet och fäster det korta kopplet i hundens sele.
  2. Stäng bakdörren och belöna din hund genom att ge den en godbit genom ytterdörren.
  3. När hunden sitter stilla börjar assistenten långsamt cykla med släpet. Gå bredvid släpet och ge din hund lite godis.
- ★ Om hunden blir orolig, sluta cykla. Vänta tills hunden lugnar ner sig och ge den en godbit medan den står stilla. Börja försiktigt cykla med vagn igen (som i steg 2) och efter en kort stund avsluta träningen som i steg 1 eller steg 2.
  - ★ Om hunden behåller lugnet, avbryt träningen enligt beskrivningen efter cirka 2 minuter.
  - ★ Om hunden förblir lugn kan du förlänga åktiden steg för steg och cykla utan assistent. Upprepa steg 3 vid behov tills din hund vänjer sig vid att åka i vagnen.

## MODEL AND PARAMETERS

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>        | PTS22SJ                 |
| <b>Typ</b>           | Bogsering/Handtryckning |
| <b>Maxbelastning</b> | 100 pund                |
| <b>Storlek på</b>    | 31,5*21,2*24 tum        |
| <b>Hjul</b>          | Stål, 16 * 1,75 tum     |
| <b>Material</b>      | Stål, 600D Oxford-tyg   |
| <b>Färg</b>          | Grå och vit             |

## CONTENTS




1. Ram\*1 2. Bakhjul\*2 3. Flagga\*1 4. Styre  
5. Framhjul


## ASSEMBLE

### Användningsförfarande -- SOM SLÄPVAGN


#### A-- Frame-utveckling




#### I--Montera styret




#### C --Utveckling av dragkrok



## D -- Montera och ta bort hjul






## Remove




**OBS:** Dra försiktigt ut den för att kontrollera om den är låst ! Om lufttrycket är otillräckligt, blås upp den.

## E --Fäst cykel



**1. Snabbkopplingsaxel:** Ta bort snabbkopplingen från vänster sida av cykelns bakaxel. Montera dragkroken mellan snabbkopplingen och ramen. Dra åt snabbkopplingen enligt cykeltillverkarens manual. Dragkroken kan sitta kvar på cykeln när släpvagnen tas bort (Figur 1).




Figur 1

## **⚠ VARNING**

Spännmuttern måste gripa in i gängorna minst fem hela varv för att säkerställa tillräcklig klämkraft för att hålla bakhjulet säkert. Om spännmuttern inte dras åt Om du justerar muttern helt kan det leda till olyckor med allvarliga skador eller dödsfall. Om snabbkopplingen Om utlösningsspaken är för kort måste den bytas ut. Kontakta en professionell cykelmekaniker för lämpliga delar och hjälp.

**2. Mutteraxel:** Skruva loss muttern med brickan från vänster sida av cykelns bakaxel. Montera dragkroken på axeln och skruva tillbaka muttern med brickan ( Figur 2 ).




Figur 2

## **⚠ VARNING**

Axelmuttern måste haka i gängorna minst fem hela varv för att säkerställa tillräcklig klämkraft för att hålla bakhjulet säkert. Om muttern inte dras åt helt kan det leda till olyckor med allvarliga skador eller dödsfall. Om axeln är för kort kan universaldraget inte användas! Kontakta en professionell cykelmekaniker för lämpliga delar och hjälp.

**3. Genomgående axel:** Universaldragkroken passar inte en cykel med genomgående axel. Kontakta återförsäljaren för en möjlig lösning.




Figur 3

**Anslut kopplingen på dragstången och säkra säkerhetssprinten ( Figur 3 ).**

När dragstången är fäst, linda säkerhetsbältet runt cykelramen och haka fast det på D-ringen på dragstången.

## F - - Flaggmontering




## G - - Dörr för användning



## Användningsmetod -- SOM BARNVAGN



29. Ta bort dragstången genom att följa steg E i omvänd ordning och stäng dragstången genom att följa steg C i omvänd ordning.




30. Montera framhjulet




Framhjulen går rakt och roterar omväxlande :



### 31. Parkering och frisläppning





**Parking**




**Release**


**Justera parkeringslinans täthet :**



### 32. Handtagshöjjustering



**Press both sides to operate !**



## BEFORE YOU RIDE

### Kontrollera före varje användning:

1. Hjulen är ordentligt fästa på släpvagnen .
2. Däcken är uppblåsta till rekommenderat tryck på däckets sidovägg .
3. Dragkroken är ordentligt fäst vid släpvagnen .
4. Draget är ordentligt fäst på cykeln .
5. Alla säkerhetsnålar är ordentligt låsta på plats.
6. Säkerhetsremmen på dragkroken är korrekt monterad .
7. Dragkrokens vikt vid kopplingen är större än 3 kg men överstiger inte 8 kg med fullastad släpvagn .
8. Se till att cykeln är i ordligt fungerande skick, särskilt bromsar och däck .  
( Se cykeltillverkarens anvisningar . )
9. Säkerhetsflaggan är på plats .
10. Koppla alltid din hund/husdjur i husvagnen.

## MAINTENANCE

**Förvaring:** För längre produktivslängd, förvara släpvagnen inomhus. Släpvagnen bör inte förvaras vid temperaturer under -23 °C eller över 65 °C.

**Tygvård:** Handtvätta tygdelarna med varmt vatten och mild tvål. ANVÄND INTE blekmedel eller lösningsmedel. Torka torrt och förvara borta från direkt solljus på en torr, välventilerad plats. Rengör fönstren med en fuktig, mjuk trasa .

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

