

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

RETRACTABLE HOSE REE

(For Plastic Bracket)

USER MANUAL

MODEL:NW-S20/NW-S25

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RETRACTABLE
HOSE REEL

MODEL:NW-S20/NW-S25



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:
Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Retractable Hose Reel.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Retractable hose reel.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

Introduction

• For your information, please read these installation instructions before using your Retractable Hose Reel. Please keep all instructions and refer to them when necessary.

⚠ Do not leave the tap on—turn tap off after use and release excess pressure before retracting back into housing.

Overview

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| a. Mounting Tube | b. Hexagonal Coach Bolts |
| c. Wall Plugs | d. 180° Wall Bracket |
| e. Garden Hose | f. Tap-to-Reel Hose |
| g. Multi-Function Spray Gun | h. Housing |
| i. Copper Male Hose Connector | j. copper joint for US |
| k. Stopper | |



Spare part



Wall plugs + Hexagonal Coach bolts
+ seal ring



9 function spray gun



Mounting Tube




plastic bracket

! Do not dismantle the Hose Reel for additional spare parts. Other internal metal parts can cause injury if tampered with. These parts are not available for replacement.

Installation

Your Retractable Hose Reel should be installed nearest to your chosen water source for convenience of use.

1. Check the TAP-TO-REEL HOSE can reach your tap prior to installing the WALL BRACKET.



2. Take the WALL BRACKET and place it against either a wall or wooden post.
3. Mark inside the centre of each of the bracket holes to prepare for drilling.



i If you are attaching your Hose Reel to a wooden post, you will not need the WALL PLUGS as the COACH BOLTS can screw directly into wood.

4. Use the table below to select the correct drill bit for your Hose Reel.

i If using plugs that were not included with your Hose Reel, drill slightly undersize as masonry materials all have different properties which will ensure the wall plugs have a secure fit.

It is very important to use the correct size drill bit, to ensure a secure fit to the wall bracket before installing the Retractable Hose Reel.

5. When ready, drill all four holes, then hammer the WALL PLUGS gently into your wall (if attaching to a wall).




Hole for Plastic Wall Bracket


PLUG		Ø12.0mm
MASONRY DRILL		Ø12.0mm
WOOD DRILL		Ø7.0mm
BOLT		Ø8.0mm

6. Place the WALL BRACKET in position over the four WALL PLUGS and screw each HEXAGONAL COACH BOLT into your wall or wooden post.

7. Screw in each HEXAGONAL COACH BOLT until all four have a secure hold on the bracket against the surface.




8. Take your Retractable Hose Reel, and remove the MOUNTING TUBE from the Hose Reel and slot it over the WALL BRACKET. Align the holes in the HOUSING with the holes in the WALL BRACKET




10. Insert the MOUNTING TUBE back into the holes on the WALL

BRACKET and HOUSING.



11. Connect your TAP-TO-REEL HOSE to your garden tap.



Product parameter

Retractable Hose Reel		
Model	NW-S20	NW-S25
Hose Length	65ft	85ft
Hose Outside Diameter	φ15mm (1/2")	φ15mm (1/2")
Reel Hose Length	6ft	6ft
Tap to Reel Hose	3/4" copper joint	3/4" copper joint
Material of Wall Bracket	Plastic	Plastic
Max Working Pressure	150psi	150psi
Rotation Angle	180°	180°
Multi Function Gun	9 Functions	9 Functions

Care and Troubleshooting

How far can I pull out the GARDEN HOSE?

You will find an indication sticker 1 meter before the maximum length.

 **Do not pull the hose past this point.**



How do I properly retract the GARDEN HOSE?

When walking the GARDEN HOSE back to the HOUSING, turn off the tap, press the lever on the watering gun to release the water pressure in the hose. This makes the retraction of the GARDEN HOSE a lot easier and prolongs the life of your Hose Reel.



Why is my fully extended GARDEN HOSE not retracting?

If the GARDEN HOSE retraction wheel is stuck and the GARDEN HOSE is fully extended, the wheel still has moved past this point. Grip the GARDEN HOSE close to the guide hole and gently pull.

The retraction wheel will give you enough movement to unlock itself before you slowly allow the auto retraction wheel to wind the GARDEN HOSE back into the unit.

WARNINGS

 Do not leave the water turned on with the hose under pressure when not in use.

 Always turn the water off and draw the water from the hose after use.

 Do not attempt to pull the hose reel apart.

 Do not pull the GARDEN HOSE to start retraction and let go of the hose. Always guide the GARDEN HOSE back to the housing.

Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address:Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
shanghai200000CN.

ECREP:E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.

UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedOffice147,CenturionHouse,LondonRoad,
Staines-upon-Thames,Surrey,TW184AX

ImportedtoAUS:SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australia

ImportedtoUSA:SanvenTechnologyLtd.

Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

WĄŻ ROZCIĄGANY REE

(Do uchwytu plastikowego)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL:NW-S20/NW-S25

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Upzejmiem przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WYCIĄGANY
BĘBEN NA WĄŻ

MODEL:NW-S20/NW-S25



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze.
w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie wchodź na zebranie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków.
lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego
tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna.
podtrzymujący zwijany wąż.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej,
strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj
i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Stosuj środki ostrożności

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
przedmiot.
3. Nie przekraczać określonego limitu obciążenia.
4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może być bezpiecznie używana.
podtrzymuje w pełni załadowany zwijany wąż.
5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

Wstęp

- Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, używając swojego zwijanego węża. Proszę zachować wszystkie instrukcje i zapoznać się z ich, gdy jest to konieczne.



⚠ Nie zostawiaj otwartego kranu – zakręć kran po użyciu i wypuść nadmiar wody ciśnienie przed ponownym wsunięciem do obudowy.

Przegląd

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| a. Rura montażowa c. | b. Śruby sześciokątne |
| Kołki ściennie e. | d. Uchwyt ścienny 180° |
| Wąż ogrodowy | f. Wąż zwijany na bęben |
| g. Wielofunkcyjny pistolet | h. Mieszkalnictwo |
| natryskowy i. Złącze węża miedzianego | j. złącze miedziane do US |
| męskiego k. Korek | |



Część zamienna



Kołki ścienne + śruby sześciokątne + pierścień
uszczelniający



Pistolet natryskowy 9-funkcyjny



Rura montażowa



uchwyt plastikowy




Nie rozmontowuj bębna węża w celu uzyskania dodatkowych części zamiennych. Inne wewnętrzne części metalowe mogą spowodować obrażenia, jeśli zostaną naruszone. Części te nie są dostępne do wymiany.

Instalacja

Zwijany wąż ogrodowy należy zamontować jak najbliżej wybranego źródła wody, aby zapewnić wygodę użytkowania.

1. Przed zamontowaniem UCHWYTU ŚCIENNEGO sprawdź, czy WĄŻ ZWIJAJĄCY SIĘ NA BĘBNIE sięga do kranu.



2. Weź UCHWYT ŚCIENNY i przymocuj go do ściany lub drewnianego słupka.

3. Zaznacz środek każdego otworu wspornika, aby przygotować go do wiercenia.

i Jeśli przymocujesz bęben na wąż do drewnianego słupka, nie będziesz

potrzebne są KOŁKI ŚCIENNE, ponieważ ŚRUBY MONTAŻOWE można wkręcać bezpośrednio w drewno.



4. Użyj poniższej tabeli, aby wybrać właściwe wiertło do swojego bębna na wąż.

i W przypadku korzystania z zatyczek, które nie zostały dołączone do bębna na wąż, należy lekko wywiercić otwory

za małe, ponieważ wszystkie materiały murowe mają różne właściwości, co zapewnia pewne dopasowanie kołków ściennych.

Przed zainstalowaniem zwijanego węża ogrodowego bardzo ważne jest użycie wiertła o odpowiednim rozmiarze, aby zapewnić bezpieczne zamocowanie węża w uchwycie ściennym.

5. Po zakończeniu prac wywierć wszystkie cztery otwory, a następnie delikatnie wbij KOŁKI ŚCIENNE w ścianę (jeśli mają być przymocowane do ściany).




Otwór na plastikowy uchwyt ścienny


PLUG		Ø12.0mm
MASONRY DRILL		Ø12.0mm
WOOD DRILL		Ø7.0mm
BOLT		Ø8.0mm

6. Umieść UCHWYT ŚCIENNY na miejscu nad czterema KOŁKAMI ŚCIENNYMI i wkręć każdą ŚRUBĘ SZEŚCIOKĄTNĄ do ściany lub drewnianego słupka.

7. Wkręć każdą ŚRUBĘ SZEŚCIOKĄTNĄ, aż wszystkie cztery będą dobrze zamocowane.
przytrzymaj wspornik przy powierzchni.




8. Weź swój zwijany wąż i wyjmij RURĘ MONTAŻOWĄ z bębna węża, a następnie wsuń ją na UCHWYT ŚCIENNY. Wyrównaj otwory w OBUDOWĘ z otworami w UCHWYCIU ŚCIENNYM




10. Włóż RURKĘ MONTAŻOWĄ z powrotem do otworów w ŚCIANIE

UCHWYT I OBUDOWA.



11. Podłącz wąż TAP-TO-REEL do kranu w ogrodzie.



Parametr produktu

Zwijany wąż bębnowy		
Model	NW-S20	NW-S25
Długość węża	65 stóp	85 stóp
Wąż zewnętrzny Średnica	φ15mm (1/2")	φ15mm (1/2")
Długość węża na bębnie	6 stóp	6 stóp
Wąż z funkcją Tap to Reel	3/4" złącze miedziane	3/4" złącze miedziane
Materiał ściany Nawias	Plastikowy	Plastikowy
Maksymalna praca Ciśnienie	150 psi	150 psi
Kąt obrotu	180°	180°
Wielofunkcyjny pistolet	9 funkcji	9 funkcji

Pielęgnacja i rozwiązywanie problemów

Jak daleko mogę wyciągnąć WĄŻ OGRODOWY?

Naklejkę informacyjną znajdziesz 1 metr przed długością maksymalną.



Nie ciągnij węża dalej niż do tego momentu.



Jak prawidłowo zwinąć WĄŻ OGRODOWY?

Podczas powrotu WĘŻA OGRODOWEGO do OBUDOWY zakręć kran, naciśnij dźwignię pistoletu do podlewania, aby uwolnić ciśnienie wody w wąż. Dzięki temu zwijanie WĘŻA OGRODOWEGO staje się dużo łatwiejsze i wydłuża żywotność Twojego bębna na wąż.



Dlaczego mój całkowicie rozciągnięty WĄŻ OGRODOWY nie zwija się? Jeżeli koło zwijające WĘŻA OGRODOWEGO jest zablokowane i WĄŻ OGRODOWY jest całkowicie rozciągnięty, koło nadal przesunęło się poza ten punkt. Chwyć OGRÓD Przyłóż WĄŻ blisko otworu prowadzącego i delikatnie pociągnij. Koło cofania zapewni Ci wystarczający ruch, aby odblokować się przed powoli pozwalasz, aby koło samoczynnie zwinęło WĄŻ OGRODOWY z powrotem do jednostki.

OSTRZEŻENIA

 Nie pozostawiaj włączonego dopływu wody z węzem pod ciśnieniem, gdy: nieużywane.

 Zawsze zakręcaj wodę i wyciągnij ją z węża po każdym użyciu.

 Nie próbuj rozłączać bębna z węzem.

 Nie ciągnij za WĄŻ OGRODOWY, aby rozpocząć zwijanie i puść go. wąż. Zawsze prowadź WĄŻ OGRODOWY z powrotem do obudowy.

Producent:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres:Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
szanghaj200000CN.

ECREP:E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.

UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedOffice147,CenturionHouse,LondonRoad,Staines-
upon-Thames,Surrey,TW184AX

Importowane doAUS:SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australia

Import do USA: SanvenTechnology Ltd.

Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

TUBO RETRATTILE REE

(Per staffa in plastica)

MANUALE D'USO

MODELLO: NW-S20/NW-S25

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RETRATTILE
AVVOLGITUBO

MODELLO: NW-S20/NW-S25



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:
Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio non corretto può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro a supporto del avvolgitubo retrattile.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

Usare precauzioni

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Non superare le capacità di peso specificate.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia che possa essere utilizzata in sicurezza supportare un avvolgitubo retrattile completamente carico.
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

SALVA QUESTO MANUALE

Introduzione

• Per vostra informazione, vi preghiamo di leggere queste istruzioni di installazione prima utilizzando il tuo avvolgitubo retrattile. Conserva tutte le istruzioni e consultale quando necessario.



Non lasciare il rubinetto aperto: chiudere il rubinetto dopo l'uso e rilasciare l'eccesso pressione prima di rientrare nell'alloggiamento.

Panoramica

a. Tubo di montaggio

c. Tasselli e.

Tubo da giardino

g. Pistola a spruzzo multifunzione

i. Raccordo tubo flessibile maschio in

rame k. Tappo

b. Bulloni esagonali

d. Supporto a parete 180°

f. Tubo Tap-to-Reel

h. Alloggiamento

j. giunto in rame per US



Pezzo di ricambio



Tasselli + bulloni esagonali + guarnizione



Pistola a spruzzo a 9 funzioni



Tubo di montaggio



staffa di plastica




Non smontare l'avvolgitubo per pezzi di ricambio aggiuntivi. Altro

le parti metalliche interne possono causare lesioni se manomesse. Queste parti non sono disponibili per la sostituzione.

Installazione

Per una maggiore praticità d'uso, il tuo avvolgitubo retrattile dovrebbe essere installato il più vicino possibile alla fonte d'acqua prescelta.

1. Prima di installare la STAFFA A PARETE, verificare che il TUBO FLESSIBILE DAL RUBINETTO ALL'ARROTOLATORE possa raggiungere il rubinetto.



2. Prendi la STAFFA A MURO e appoggiala a un muro o a un palo di legno.

3. Segnare all'interno il centro di ciascun foro della staffa per preparare la foratura.

i Se stai collegando il tuo avvolgitubo a un palo di legno, non

sono necessari i TASSELLI poiché i BULLONI PER TIRANTI possono essere avvitati direttamente nel legno.



4. Utilizzare la tabella sottostante per selezionare la punta da trapano corretta per il proprio avvolgitubo.

i Se si utilizzano tappi non inclusi nel mulinello, praticare dei fori leggermente

sottodimensionati poiché i materiali per muratura hanno tutti proprietà diverse che garantiranno una tenuta sicura dei tasselli.

È molto importante utilizzare una punta da trapano della misura corretta per garantire un fissaggio sicuro alla staffa a parete prima di installare l'avvolgitubo retrattile.

5. Quando sei pronto, pratica tutti e quattro i fori, quindi martella delicatamente i TASSELLI nel muro (se li stai fissando a un muro).




Foro per supporto a parete in plastica


PLUG		Ø12.0mm
MASONRY DRILL		Ø12.0mm
WOOD DRILL		Ø7.0mm
BOLT		Ø8.0mm

6. Posizionare la STAFFA A MURO sopra i quattro TASSELLI A MURO e avvitare ogni BULLONE ESAGONALE al muro o al palo di legno.

7. Avvitare ogni BULLONE ESAGONALE fino a quando tutti e quattro non hanno una posizione sicura tenere la staffa appoggiata sulla superficie.




8. Prendi il tuo avvolgitubo retrattile, rimuovi il TUBO DI MONTAGGIO dall'avvolgitubo e inseriscilo sulla STAFFA A PARETE. Allinea i fori nell'ALLOGGIAMENTO con i fori nella STAFFA A PARETE




10. Reinserire il TUBO DI MONTAGGIO nei fori sulla PARETE

STAFFA e ALLOGGIAMENTO.



11. Collega il TUBO TAP-TO-REEL al rubinetto del tuo giardino.



Parametro del prodotto

Avvolgitubo retrattile		
Modello	NW-S20	NW-S25
Lunghezza del tubo	65 piedi	85 piedi
Tubo flessibile esterno		
Diametro	15mm (1/2")	15mm (1/2")
Lunghezza del tubo flessibile della bobina	6 piedi	6 piedi
Tocca per arrotolare il tubo	3/4" giunto di rame	3/4" giunto di rame
Materiale della parete		
Staffa	Plastica	Plastica
Lavoro massimo		
Pressione	150 psi	150 psi
Angolo di rotazione	180°	180°
Pistola multifunzione	9 Funzioni	9 Funzioni

Cura e risoluzione dei problemi

Quanto lontano posso tirare il TUBO DA GIARDINO?

Un adesivo indicativo si trova 1 metro prima della lunghezza massima.



Non tirare il tubo oltre questo punto.



Come si ritrae correttamente il TUBO DA GIARDINO?

Quando si riporta il TUBO DA GIARDINO all'ALLOGGIO, chiudere il rubinetto, premere la leva sulla pistola per irrigazione per rilasciare la pressione dell'acqua nell' tubo. Questo rende la retrazione del TUBO DA GIARDINO molto più facile e prolunga la durata del tuo avvolgitubo.



Perché il mio TUBO DA GIARDINO completamente esteso non si ritrae?

Se la ruota di retrazione del TUBO DA GIARDINO è bloccata e il TUBO DA GIARDINO è completamente esteso, la ruota si è comunque spostata oltre questo punto. Afferrare il GARDEN TUBO FLESSIBILE vicino al foro guida e tirare delicatamente. La rotella di retrazione ti darà abbastanza movimento per sbloccarsi prima si lascia lentamente che la rotella di ritrazione automatica avvolga il TUBO DA GIARDINO di nuovo nell'unità.

AVVERTENZE



Non lasciare l'acqua aperta con il tubo in pressione quando non in uso.



Dopo l'uso, chiudere sempre l'acqua e farla scorrere dal tubo.



Non tentare di smontare l'avvolgitubo.



Non tirare il TUBO DA GIARDINO per iniziare la retrazione e lasciare andare tubo flessibile. Riportare sempre il TUBO FLESSIBILE DA GIARDINO all'alloggiamento.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
shanghai200000CN.

ECREP:E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrancoforteMain.

UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedUfficio147,CenturionHouse,LondonRoad,
Staines-upon-Thames,Surrey,TW184AX

Importato in AUS:SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETWOODNSW2122Australia

Importato negli Stati Uniti: SanvenTechnologyLtd.

Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MANGUERA RETRÁCTIL REE

(Para soporte de plástico)

MANUAL DEL USUARIO

MODELO:NW-S20/NW-S25

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RETRÁCTIL

CARRETE DE MANGUERA

MODELO: NW-S20/NW-S25



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
Durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo los efectos del alcohol o drogas.
o medicación.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.
Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
soporte del carrito de manguera retráctil.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual.
y separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él.
artículo.
3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda
Soporta un carrito de manguera retráctil completamente cargado.
5. Utilícelo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

Introducción

- Para su información, lea estas instrucciones de instalación antes

Uso del carrete de manguera retráctil. Conserve todas las instrucciones y consulte ellos cuando sea necesario.



No deje el grifo abierto: ciérrelo después de usarlo y libere el exceso.

presión antes de retraerse nuevamente a la carcasa.

Descripción general

a. Tubo de montaje c.

Tacos de pared

e. Manguera de jardín

g. Pistola pulverizadora multifunción i.

Conector de manguera macho de cobre k.

Tapón

b. Pernos hexagonales para carrocería

d. Soporte de pared de 180°

f. Manguera de rosca a carrete

h. Vivienda

j. Unión de cobre para EE.UU.



Pieza de recambio



Tacos de pared + Tornillos hexagonales + anillo de estanqueidad



Pistola pulverizadora de 9 funciones



Tubo de montaje



soporte de plástico




No desmonte el carrete de manguera para obtener piezas de repuesto adicionales.

Las piezas metálicas internas pueden provocar lesiones si se manipulan. Estas piezas no están disponibles para su sustitución.

Instalación

Su carrete de manguera retráctil debe instalarse más cerca de la fuente de agua elegida para mayor comodidad de uso.

1. Verifique que la MANGUERA TAP-TO-REEL pueda llegar a su grifo antes de instalar el SOPORTE DE PARED.



2. Tome el SOPORTE DE PARED y colóquelo contra una pared o un poste de madera.
3. Marque el interior del centro de cada uno de los orificios del soporte para prepararlo para la perforación.

i Si fija su carrete de manguera a un poste de madera, no tendrá que

Necesita los TACOS DE PARED ya que los PERNOS DE CARRETERA se pueden atornillar directamente a la madera.



4. Utilice la siguiente tabla para seleccionar la broca correcta para su carretel de manguera.

i Si utiliza tapones que no estaban incluidos con su carrete de manguera, taladre ligeramente

Los materiales de mampostería de tamaño inferior al normal tienen propiedades diferentes que garantizarán que los tacos de pared tengan un ajuste seguro.

Es muy importante utilizar una broca del tamaño correcto para garantizar un ajuste seguro al soporte de pared antes de instalar el carrete de manguera retráctil.

5. Cuando esté listo, taladre los cuatro orificios y luego martille suavemente los TACOS DE PARED en la pared (si los va a fijar a una pared).




Orificio para soporte de pared de plástico


PLUG		Ø12.0mm
MASONRY DRILL		Ø12.0mm
WOOD DRILL		Ø7.0mm
BOLT		Ø8.0mm

6. Coloque el SOPORTE DE PARED en posición sobre los cuatro TACOS DE PARED y atornille cada PERNO DE CARRETERA HEXAGONAL en la pared o poste de madera.

7. Atornille cada PERNO HEXAGONAL hasta que los cuatro estén bien fijados. Sujete el soporte contra la superficie.




8. Tome el carrete de manguera retráctil y retire el TUBO DE MONTAJE del carrete de manguera y colóquelo sobre el SOPORTE DE PARED. Alinee los orificios de la CARCASA con los orificios del SOPORTE DE PARED




10. Inserte el TUBO DE MONTAJE nuevamente en los orificios de la PARED.

SOPORTE Y CARCASA.



11. Conecte su MANGUERA TAP-TO-REEL al grifo de su jardín.



Parámetros del producto

Carrete de manguera retráctil		
Modelo	NO-S20	NO-S25
Longitud de la manguera	65 pies	85 pies
Manguera exterior Diámetro	φ15 mm (1/2")	φ15 mm (1/2")
Longitud de la manguera del carrete	6 pies	6 pies
Manguera tipo grifo para enrollar	3/4" junta de cobre	3/4" junta de cobre
Material de la pared Soporte	Plástico	Plástico
Máximo trabajo Presión	150 psi	150 psi
Ángulo de rotación	180°	180°
Pistola multifunción	9 Funciones	9 Funciones

Cuidado y solución de problemas

¿Hasta dónde puedo sacar la MANGUERA DE JARDÍN?

Encontrará una pegatina indicadora 1 metro antes de la longitud máxima.



No tire de la manguera más allá de este punto.



¿Cómo retraigo correctamente la MANGUERA DEL JARDÍN?

Al llevar la MANGUERA DE JARDÍN de regreso a la VIVIENDA, cierre el grifo, presione la palanca de la pistola de riego para liberar la presión del agua en la Manguera. Esto hace que la retracción de la MANGUERA DE JARDÍN sea mucho más fácil y Prolonga la vida útil de su carretel de manguera.



¿Por qué mi MANGUERA DE JARDÍN completamente extendida no se retrae?

Si la rueda de retracción de la MANGUERA DE JARDÍN está atascada y la MANGUERA DE JARDÍN está completamente extendida, la rueda todavía se ha movido más allá de este punto. Agarre el JARDÍN MANGUERA cerca del orificio guía y tire suavemente.

La rueda de retracción le dará suficiente movimiento para desbloquearse antes

Deja que la rueda de retracción automática enrolle lentamente la MANGUERA DEL JARDÍN de nuevo en la unidad.

ADVERTENCIAS



No deje el agua abierta con la manguera bajo presión cuando

No en uso.



Cierre siempre el grifo del agua y extraiga el agua de la manguera después de usarla.



No intente desmontar el carretel de la manguera.



No tire de la MANGUERA DE JARDÍN para iniciar la retracción y suelte la

Manguera. Guíe siempre la MANGUERA DE JARDÍN de vuelta a la carcasa.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
shanghai200000CN.

ECREP:E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.

REPÚBLICA CHECA:YHCONSULTINGLIMITED.

Oficina de C/OYH Consulting Limited, 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Importado a AUS: SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

INDRÄCKBAR SLANG REE

(För plastfäste)

ANVÄNDARMANUAL

MODELL:NW-S20/NW-S25

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INFÄLLBAR
SLANGRULL

MODELL:NW-S20/NW-S25



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stöder den infällbara slangrullen.
8. För ytterligare information om delarna som anges nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.

Använd försiktighetsåtgärder

1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.
3. Överskrid inte specificerade viktkapaciteter.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja en fullastad indragbar slangvinda.
5. Använd endast på avsett sätt.
6. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA MANUAL

Introduktion

• För din information, läs dessa installationsinstruktioner innan med din indragbara slangupprullare. Behåll alla instruktioner och hänvisa till dem när det behövs.

⚠ Lämna inte kranen på – stäng av kranen efter användning och släpp överflödigt tryck innan den dras tillbaka in i huset.

Översikt

a. Monteringsrör c.

Väggpluggar e.

Trädgårdsslang

g. Multifunktionssprutpistol i.

Koppar hane slangkoppling k. Propp

b. Hexagonala Coach Bolts

d. 180° väggfäste

f. Tap-to-Reel slang

h. Hus

j. kopparfog för USA



Reservdel



Väggpluggar + Hexagonal Coach bultar +
tätningsring



9-funktions sprutpistol



Monteringsrör




plastfäste

! Demontera inte slangrullen för ytterligare reservdelar. Andra interna metalledar kan orsaka skador om de manipuleras. Dessa delar är inte tillgängliga för utbyte.

Installation

Din indragbara slangrulle bör installeras närmast din valda vattenkälla för att underlätta användningen.

1. Kontrollera att TAP-TO-REEL-SLANGEN kan nå din kran innan du installerar VÄGGFÅRET.



2. Ta VÄGGFÄSTET och placera det mot antingen en vägg eller trästolpe.

3. Markera inuti mitten av vart och ett av fästhålen för att förbereda för borring.



i Om du fäster din slangrulle på en trästolpe kommer du inte att göra det behöver väggpluggarna då COACH BOLTS kan skruvas direkt i trä.

4. Använd tabellen nedan för att välja rätt borr för din slangrulle.

i Om du använder pluggar som inte medföljde din slangrulle, borra lite underdimension eftersom alla murmaterial har olika egenskaper som säkerställer att väggpluggarna sitter säkert.

Det är mycket viktigt att använda borrhönan av rätt storlek för att säkerställa en säker passning till väggfästet innan du installerar den indragbara slangrullen.

5. När du är klar, borra alla fyra hålen och hamra sedan VÄGGKOPPAREN försiktigt i din vägg (om du fäster dem på en vägg).




Hål för plastväggfäste


PLUG		Ø12.0mm
MASONRY DRILL		Ø12.0mm
WOOD DRILL		Ø7.0mm
BOLT		Ø8.0mm

6. Placera VÄGGFÄSTET på plats över de fyra VÄGGKOPPAR och skruva fast varje HEXAGONAL COACH BOLT i din vägg eller trästolpe.

7. Skruva i varje HEXAGONAL COACH BOLT tills alla fyra har en säker håll fästet mot ytan.




8. Ta din infällbara slangrulle och ta bort MONTERINGSRÖR från slangrullen och sätt in den över VÄGGFÄSTEN. Rikta in hålen i HUSET med hålen i VÄGGFÄSTET




10. Sätt tillbaka MONTERINGSRÖREN i hålen på VÄGGEN

FÄSTE och HUS.



11. Anslut din TAP-TO-REEL SLANG till din trädgårdskran.



Produktparameter

Infällbar slangrulle		
Modell	NW-S20	NW-S25
Slanglängd	65 fot	85 fot
Slang utanför Diameter	ϕ15 mm (1/2")	ϕ15 mm (1/2")
Rulleslangens längd	6 fot	6 fot
Tryck för att spola slang	3/4" kopparfog	3/4" kopparfog
Material av vägg Konsol	Plast	Plast
Max arbetar Tryck	150psi	150psi
Rotationsvinkel	180°	180°
Multifunktionspistol	9 Funktioner	9 Funktioner

Skötsel och felsökning

Hur långt kan jag dra ut TRÄDGÅRDSSLANGEN?

Du hittar en indikeringsdekal 1 meter före maxlängden.



Dra inte slangen förbi denna punkt.



Hur drar jag in TRÄDGÅRDSSLANGEN korrekt?

När du går tillbaka TRÄDGÅRDSSLANGEN till HUSET, stäng av kranen, tryck på spaken på bevattningspistolen för att släppa vattentrycket i slang. Detta gör indragningen av TRÄDGÅRDSSLANGEN mycket enklare och förlänger livslängden på din slangrulle.



Varför dras inte min helt utdragna TRÄDGÅRDSSLANG in?

Om Trädgårdsslangens indragningshjul har fastnat och TRÄDGÅRDSSLANGEN är det helt utsträckt, hjulet har fortfarande rört sig förbi denna punkt. Ta tag i TRÄDGÅRDEN SLANG nära styrhålet och dra försiktigt. Indragningshjulet ger dig tillräckligt med rörelse för att låsa upp sig själv innan du låter sakta det automatiska indragningshjulet linda upp TRÄDGÅRDSSLANGEN tillbaka in i enheten.

VARNINGAR



Lämna inte vattnet påslaget med slangen under tryck när inte används.



Stäng alltid av vattnet och dra upp vattnet från slangen efter användning.



Försök inte att dra isär slangvindan.



Dra inte i TRÄDGÅRDSSLANGEN för att starta indragningen och släpp den slang. För alltid TRÄDGÅRDSSLANGEN tillbaka till huset.

Tillverkare:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
shanghai200000CN.

ECREP:E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.

UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedOffice147,CenturionHouse,LondonRoad, Staines-
upon-Thames,Surrey,TW184AX

Importerad till AUS:SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australien

Importerad till USA: SanvenTechnologyLtd.

Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

INTREKBARE SLANGREE

(Voor kunststof beugel)

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL:NW-S20/NW-S25

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INTREKBAAR
SLANGHASPEL

MODEL:NW-S20/NW-S25



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op: Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol of drugs. of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt ter ondersteuning van de oprolbare slanghaspel.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet.
4. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt. een volledig geladen oprolbare slanghaspel ondersteunen.
5. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
6. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

Invoering

- Lees ter informatie deze installatie-instructies voordat u met behulp van uw Retractable Hose Reel. Bewaar alle instructies en raadpleeg wanneer nodig.



Laat de kraan niet openstaan, draai de kraan na gebruik dicht en laat het overtollige water weglopen.

druk voordat deze terug in de behuizing wordt getrokken.

Overzicht

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| a. Montagebuis c. | b. Zeshoekige koetsbouten |
| Muurpluggen e. | d. 180° Muurbeugel |
| Tuinslang | f. Tap-to-Reel-slang |
| g. Multifunctioneel spuitpistool i. | h. Huisvesting |
| Koperen mannelijke slangaansluiting | j. koperen verbinding voor VS |
| k. Stopper | |



Reserveonderdeel



Muurpluggen + Zeskantbouten +
Afdichring



Spuitpistool met 9 functies



Montagebuis



kunststof beugel




Demonteer de slanghaspel niet voor extra reserveonderdelen. Anders

interne metalen onderdelen kunnen letsel veroorzaken als ermee wordt geknoeid. Deze onderdelen zijn niet beschikbaar voor vervanging.

Installatie

Voor optimaal gebruiksgemak moet u de oprolbare slanghaspel zo dicht mogelijk bij de door u gekozen waterbron installeren.

1. Controleer of de TAP-TO-REEL SLANG bij uw kraan past voordat u de MUURBEUGEL monteert.



2. Neem de MUURBEUGEL en plaats deze tegen een muur of een houten paal.

3. Markeer de binnenkant van elk gat in de beugel ter voorbereiding op het boren.

i Als u uw slanghaspel aan een houten paal bevestigt, kunt u niet



U hebt de MUURPLUGGEN nodig omdat de BOCHBOLTS direct in het hout geschroefd kunnen worden.

4. Gebruik de onderstaande tabel om de juiste boor voor uw slanghaspel te selecteren.

i Als u pluggen gebruikt die niet bij uw slanghaspel zijn geleverd, boor dan een klein beetje ondermaats, omdat elk metselwerkmateriaal andere eigenschappen heeft. Hierdoor is het zeker dat de pluggen goed vastzitten.

Het is erg belangrijk om de juiste maat boor te gebruiken, zodat deze stevig op de muurbeugel past voordat u de slanghaspel monteert.

5. Wanneer u klaar bent, boort u alle vier de gaten en slaat u de MUURPLUGGEN voorzichtig in de muur (als u ze aan een muur wilt bevestigen).




Gat voor kunststof wandbeugel


PLUG		Ø12.0mm
MASONRY DRILL		Ø12.0mm
WOOD DRILL		Ø7.0mm
BOLT		Ø8.0mm

6. Plaats de MUURBEUGEL op de juiste plaats over de vier MUURPLUGGEN en schroef elke ZESKANTIGE BOLT in uw muur of houten paal.

7. Schroef elke ZESKANTIGE SCHROEFBOUW vast totdat alle vier stevig vastzitten. Houd de beugel tegen het oppervlak.




8. Neem uw Retractable Hose Reel, verwijder de MONTAGEBUIS van de Hose Reel en schuif deze over de MUURBEUGEL. Lijn de gaten in de BEHUIZING uit met de gaten in de MUURBEUGEL




10. Plaats de MONTAGEBUIS terug in de gaten in de MUUR

BEUGEL en BEHUIZING.



11. Sluit uw TAP-TO-REEL HOSE aan op uw tuinkraan.



Productparameter

Intrekbare slanghaspel		
Model	NW-S20	NW-S25
Slanglengte	65 voet	85 voet
Slang Buiten Diameter	15mm (1/2")	15mm (1/2")
Lengte haspelslang	6 voet	6 voet
Tik om de slang op te rollen	3/4" koperen verbinding	3/4" koperen verbinding
Materiaal van de muur Beugel	Plastic	Plastic
Max Werkend Druk	150psi	150psi
Rotatiehoek	180°	180°
Multifunctioneel pistool	9 Functies	9 Functies

Onderhoud en probleemoplossing

Hoe ver kan ik de TUINSLANG eruit trekken?

1 meter voor de maximale lengte vindt u een indicatiesticker.



Trek de slang niet verder dan dit punt.



Hoe rol ik de TUINSLANG op de juiste manier op?

Wanneer u de TUINSLANG terug naar de BEHUIZING brengt, draait u de kraan dicht en drukt u op de hendel op het waterpistool om de waterdruk in de slang te verminderen. slang. Dit maakt het intrekken van de TUINSLANG een stuk eenvoudiger en verlengt de levensduur van uw slanghaspel.



Waarom rolt mijn volledig uitgeschoven TUINSLANG niet meer op?

Als het intrekwieltje van de TUINSLANG vastzit en de TUINSLANG is volledig uitgeschoven, is het wiel nog steeds voorbij dit punt. Pak de GARDEN SLANG dicht bij het geleidingsgat houden en voorzichtig trekken.

Het intrekwieltje geeft u voldoende beweging om zichzelf te ontgrendelen voordat je laat het automatische intrekwieltje langzaam de TUINSLANG oprollen terug in de eenheid.

WAARSCHUWINGEN



Laat het water niet aanstaan terwijl de slang onder druk staat.
niet in gebruik.



Draai na gebruik altijd de waterkraan dicht en haal het water uit de slang.



Probeer de slanghaspel niet uit elkaar te trekken.



Trek niet aan de TUINSLANG om het oprollen te starten en laat de slang los.
slang. Leid de TUINSLANG altijd terug naar de behuizing.

Fabrikant: Shanghaiimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
shanghai200000CN.

ECREP: E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.

UKREP: YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedKantoor147,CenturionHouse,LondonRoad,
Staines-upon-Thames,Surrey,TW184AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australië

Geïmporteerd naar de VS: SanvenTechnology Ltd.

Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

TUYAU RÉTRACTABLE REE

(Pour support en plastique)

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : NW-S20/NW-S25

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RÉTRACTABLE

ENROULEUR DE TUYAU

MODÈLE : NW-S20/NW-S25



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous réunissez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés. produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité supportant l'enrouleur de tuyau rétractable.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

Précautions d'emploi

1. NE VOUS ASSISEZ PAS ET NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit. article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, nivelée, dure et lisse qui peut être utilisée en toute sécurité. prend en charge un enrouleur de tuyau rétractable entièrement chargé.
5. Utiliser uniquement comme prévu.
6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVER CE MANUEL

Introduction

- Pour votre information, veuillez lire ces instructions d'installation avant en utilisant votre enrouleur de tuyau rétractable. Veuillez conserver toutes les instructions et vous référer à eux quand c'est nécessaire.



Ne laissez pas le robinet ouvert – fermez le robinet après utilisation et évacuez l'excédent

pression avant de se rétracter dans le boîtier.

Aperçu

- a. Tube de montage c.

Chevilles murales

e. Tuyau d'arrosage

g. Pistolet pulvérisateur multifonction i.

Raccord de tuyau mâle en cuivre k. Bouchon

b. Boulons hexagonaux

d. Support mural à 180°

f. Tuyau à enrouleur

h. Logement

j. joint en cuivre pour les États-Unis



Pièce de rechange



Chevilles murales + boulons hexagonaux + bague d'étanchéité



Pistolet pulvérisateur à 9 fonctions



Tube de montage



support en plastique




Ne démontez pas l'enrouleur de tuyau pour y ajouter des pièces de rechange supplémentaires.

Les pièces métalliques internes peuvent provoquer des blessures si elles sont altérées. Ces pièces ne sont pas disponibles pour remplacement.

Installation

Votre enrouleur de tuyau rétractable doit être installé le plus près possible de la source d'eau choisie pour une utilisation plus pratique.

1. Vérifiez que le TUYAU TAP-TO-REEL peut atteindre votre robinet avant d'installer le SUPPORT MURAL.



2. Prenez le SUPPORT MURAL et placez-le contre un mur ou un poteau en bois.

3. Marquez l'intérieur du centre de chacun des trous du support pour préparer le perçage.



Si vous attachez votre enrouleur de tuyau à un poteau en bois, vous ne

besoin de CHEVILLES MURALES car les BOULONS DE CARROSSERIE peuvent être vissés directement dans le bois.

4. Utilisez le tableau ci-dessous pour sélectionner le foret adapté à votre enrouleur de tuyau.





Si vous utilisez des bouchons qui ne sont pas inclus avec votre enrouleur de tuyau, percez légèrement

sous-dimensionnés car les matériaux de maçonnerie ont tous des propriétés différentes qui garantiront que les chevilles murales auront un ajustement sûr.

Il est très important d'utiliser un foret de taille appropriée pour garantir un ajustement sûr au support mural avant d'installer l'enrouleur de tuyau rétractable.

5. Lorsque vous êtes prêt, percez les quatre trous, puis enfoncez doucement les CHEVILLES MURALES dans votre mur (si vous les fixez à un mur).




Trou pour support mural en plastique


PLUG		Ø12.0mm
MASONRY DRILL		Ø12.0mm
WOOD DRILL		Ø7.0mm
BOLT		Ø8.0mm

6. Placez le SUPPORT MURAL en position sur les quatre CHEVILLES MURALES et vissez chaque BOULON HEXAGONAL dans votre mur ou poteau en bois.

7. Vissez chaque BOULON HEXAGONAL jusqu'à ce que les quatre soient bien fixés.
maintenez le support contre la surface.




8. Prenez votre enrouleur de tuyau rétractable, retirez le TUBE DE MONTAGE de l'enrouleur de tuyau et insérez-le sur le SUPPORT MURAL. Alignez les trous du BOÎTIER avec les trous du SUPPORT MURAL.




10. Réinsérez le TUBE DE MONTAGE dans les trous du MUR

SUPPORT et BOÎTIER.



11. Connectez votre TUYAU TAP-TO-REEL à votre robinet de jardin.



Paramètre du produit

Enrouleur de tuyau rétractable		
Modèle	NW-S20	NW-S25
Longueur du tuyau	65 pieds	85 pieds
Tuyau extérieur Diamètre	φ15 mm (1/2 po)	φ15 mm (1/2 po)
Longueur du tuyau d'enroulement	6 pieds	6 pieds
Tuyau à enrouler avec robinet	3/4" joint en cuivre	3/4" joint en cuivre
Matériau du mur Support	Plastique	Plastique
Travail max. Pression	150 psi	150 psi
Angle de rotation	180°	180°
Pistolet multifonction	9 fonctions	9 fonctions

Entretien et dépannage

Jusqu'où puis-je tirer le TUYAU D'ARROSAGE ?

Vous trouverez un autocollant d'indication 1 mètre avant la longueur maximale.



Ne tirez pas le tuyau au-delà de ce point.



Comment rétracter correctement le TUYAU D'ARROSAGE ?

Lorsque vous ramenez le TUYAU D'ARROSAGE au LOGEMENT, fermez le robinet, appuyez sur le levier du pistolet d'arrosage pour relâcher la pression de l'eau dans le tuyau. Cela rend la rétraction du TUYAU D'ARROSAGE beaucoup plus facile et prolonge la durée de vie de votre enrouleur de tuyau.



Pourquoi mon TUYAU D'ARROSAGE entièrement déployé ne se rétracte-t-il pas ?

Si la roue de rétraction du TUYAU D'ARROSAGE est bloquée et que le TUYAU D'ARROSAGE est complètement déployée, la roue a encore dépassé ce point. Saisissez le GARDEN TUYAU près du trou de guidage et tirez doucement.

La roue de rétraction vous donnera suffisamment de mouvement pour se déverrouiller avant vous permettez lentement à la roue de rétraction automatique d'enrouler le TUYAU D'ARROSAGE de retour dans l'unité.

AVERTISSEMENTS



Ne laissez pas l'eau ouverte avec le tuyau sous pression lorsque non utilisé.



Après utilisation, fermez toujours l'eau et tirez l'eau du tuyau.



N'essayez pas de démonter l'enrouleur de tuyau.



Ne tirez pas sur le TUYAU D'ARROSAGE pour démarrer la rétraction et relâchez le tuyau. Guidez toujours le TUYAU D'ARROSAGE vers le boîtier.

Fabricant:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu,
shanghai200000CN.

ECREP : E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrancfortMain.

UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedBureau147,CenturionHouse,LondonRoad,Staines-upon-
Thames,Surrey,TW184AX

Importé vers AUS : SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australie

Importé aux États-Unis : SanvenTechnologyLtd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

EINZIEHBARER SCHLAUCHREE

(Für Kunststoffhalterung)

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: NW-S20/NW-S25

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EINZIEHBAR

SCHLAUCHAUFWOLLER

MODELL: NW-S20/NW-S25



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns: Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe bei der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
Nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher zur Unterstützung der einziehbaren Schlauchtrommel.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie
Seiten finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Auspacken
und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikel.
3. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.
4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher unterstützt eine vollständig beladene, einziehbare Schlauchtrommel.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

Einführung

• Bitte lesen Sie diese Installationsanleitung zu Ihrer Information, bevor Sie Verwendung Ihres Schlauchaufrollers. Bitte bewahren Sie alle Anweisungen auf und beachten Sie sie bei Bedarf.



Lassen Sie den Wasserhahn nicht geöffnet – drehen Sie ihn nach Gebrauch zu und lassen Sie Sie Druck, bevor es wieder in das Gehäuse eingefahren wird.

Überblick

a. Montagerohr c.

Dübel e.

Gartenschlauch

g. Multifunktions-Spritzpistole i.

Kupfer-Schlauchanschluss (männlich) k.

Stopper

b. Sechskantschrauben

d. 180° Wandhalterung

f. Tap-to-Reel-Schlauch

h. Wohnen

j. Kupferverbindung für USA



Ersatzteil



Dübel + Sechskantschrauben + Dichtring



Spritzpistole mit 9 Funktionen



Montagerohr



Halterung aus Kunststoff




Zerlegen Sie den Schlauchaufroller nicht, um weitere Ersatzteile zu verwenden.

Bei Manipulationen können interne Metallteile Verletzungen verursachen. Diese Teile können nicht ausgetauscht werden.

Installation

Zur bequemen Nutzung sollte Ihr einziehbarer Schlauchaufroller in der Nähe der von Ihnen gewählten Wasserquelle installiert werden.

1. Überprüfen Sie, ob der Wasserhahn-zu-Roller-Schlauch Ihren Wasserhahn erreichen kann, bevor Sie die Wandhalterung installieren.



2. Nehmen Sie die WANDHALTERUNG und platzieren Sie diese entweder an einer Wand oder einem Holzpfosten.

3. Markieren Sie zur Vorbereitung des Bohrens die Mitte jedes Halterungslochs.



Wenn Sie Ihren Schlauchaufroller an einem Holzpfosten befestigen,

Sie benötigen die Dübel, da die Schlossschrauben direkt in Holz geschraubt werden können.

4. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um den richtigen Bohrer für Ihren Schlauchaufroller auszuwählen.





Wenn Sie Stecker verwenden, die nicht im Lieferumfang Ihres Schlauchaufrollers enthalten sind, bohren Sie leicht

Wählen Sie die Untergröße, da alle Mauerwerkstoffe unterschiedliche Eigenschaften aufweisen, die einen sicheren Sitz der Dübel gewährleisten.

Es ist sehr wichtig, einen Bohrer der richtigen Größe zu verwenden, um vor der Installation der einziehbaren Schlauchtrommel einen sicheren Sitz an der Wandhalterung sicherzustellen.

5. Wenn Sie fertig sind, bohren Sie alle vier Löcher und schlagen Sie dann die DÜBEL vorsichtig in Ihre Wand (bei Befestigung an einer Wand).




Loch für Kunststoff-Wandhalterung


PLUG		Ø12.0mm
MASONRY DRILL		Ø12.0mm
WOOD DRILL		Ø7.0mm
BOLT		Ø8.0mm

6. Platzieren Sie die WANDHALTERUNG über den vier DÜBELN und schrauben Sie jeden SECHSKANTSCHRAUBEN in Ihre Wand oder Ihren Holzpfosten.

7. Schrauben Sie jeden SECHSKANTSCHRAUBEN ein, bis alle vier fest sitzen. Halten Sie die Halterung gegen die Oberfläche.




8. Nehmen Sie Ihren einziehbaren Schlauchaufroller, entfernen Sie das MONTAGEROHR vom Schlauchaufroller und stecken Sie es über die WANDHALTERUNG. Richten Sie die Löcher im GEHÄUSE mit den Löchern in der WANDHALTERUNG aus




10. Stecken Sie das MONTAGEROHR wieder in die Löcher an der WAND

HALTERUNG und GEHÄUSE.



11. Schließen Sie Ihren TAP-TO-REEL-SCHLAUCH an Ihren Gartenwasserhahn an.



Produktparameter

Einziehbarer Schlauchaufroller		
Modell	NW-S20	NW-S25
Schlauchlänge	65 Fuß	85 Fuß
Schlauch außen Durchmesser	15mm (1/2 Zoll)	15mm (1/2 Zoll)
Trommelschlauchlänge	6 Fuß	6 Fuß
Schlauchaufroller mit Hahn	3/4 Zoll	3/4 Zoll
	Kupferverbindung	Kupferverbindung
Material der Wand Klammer	Plastik	Plastik
Maximale Druck	150 psi	150 psi
Drehwinkel	180°	180°
Multifunktionspistole	9 Funktionen	9 Funktionen

Pflege und Fehlerbehebung

Wie weit kann ich den GARTENSCHLAUCH herausziehen?

1 Meter vor der Maximallänge finden Sie einen Hinweisaufkleber.



Ziehen Sie den Schlauch nicht über diesen Punkt hinaus.



Wie ziehe ich den GARTENSCHLAUCH richtig ein?

Wenn Sie den GARTENSCHLAUCH zurück zum GEHÄUSE führen, drehen Sie den Wasserhahn zu, drücken Sie den Hebel an der Gießpistole, um den Wasserdruck im Schlauch. Dies erleichtert das Einziehen des GARTENSCHLAUCHS erheblich und verlängert die Lebensdauer Ihrer Schlauchtrommel.



Warum lässt sich mein vollständig ausgefahrener GARTENSCHLAUCH nicht einziehen?

Wenn das GARTENSCHLAUCH-Einzugsrad festsitzt und der GARTENSCHLAUCH vollständig ausgefahren, das Rad hat sich noch über diesen Punkt hinaus bewegt. Greifen Sie den GARTENSCHLAUCH nahe an die Führungsöffnung legen und vorsichtig ziehen. Das Rückzugsrad bietet genügend Spielraum, um sich zu entriegeln, bevor Sie lassen das automatische Rückholrad langsam den GARTENSCHLAUCH aufrollen zurück in das Gerät.

WARNHINWEISE



Lassen Sie das Wasser nicht eingeschaltet, während der Schlauch unter Druck steht, wenn nicht in Gebrauch.



Drehen Sie das Wasser immer ab und zapfen Sie das Wasser nach Gebrauch aus dem Schlauch.



Versuchen Sie nicht, die Schlauchtrommel auseinanderzuziehen.



Ziehen Sie nicht am Gartenschlauch, um den Schlauch einzurollen, und lassen Sie den Schlauch. Führen Sie den GARTENSCHLAUCH immer zurück zum Gehäuse.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai200000CN.

ECREP: E-CrossStuGmbH.

MainzerLandstr.69,60329FrankfurtamMain.

UKREP:YHCONSULTINGLIMITED.

C/OYHConsultingLimitedOffice147,CenturionHouse,LondonRoad, Staines-
upon-Thames,Surrey,TW184AX

Nach AUS importiert: SIHAOPTYLTD.

1ROKEVASTREETEASTWOODNSW2122Australien

Importiert in die USA: SanvenTechnologyLtd.

Suite250,9166AnaheimPlace,RanchoCucamonga,CA91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support