VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Roof Bike Rack

MODEL:YK-ZXC-SJ-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model:YK-ZXC-SJ-1



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- The product complies with relevant standards and regulations.Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
- Children shall not play with the appliance
- Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
- Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

Installation Restrictions:

1). During the installation process, it is strictly prohibited to strike or twist the product. Otherwise, this may cause the product to crack and the installation position to deform, adversely affecting the vehicle's appearance and safety performance.

2). Pre-Installation Requirement:To avoid injury, ensure the vehicle is turned off throughout the entire installation process.

Instruction Compliance:

Please follow the installation instructions suitable for your specific vehicle model during installation. Incorrect installation may prevent the product from functioning as a protective device, endangering the lives and safety of the driver and passengers.

Product Validity Note:

Product functionality is only guaranteed for properly and fully assembled units.

General Notice:Read these instructions carefully and retain them for future reference.

Safety Precautions:

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury, including the following:

a.A competent adult must assemble the product.

b.Keep children and pets away during assembly; do not allow children to climb on or play with the product.

c.Wear protective gloves when installing the product.

d.Do not use the product if any parts are missing, damaged, or abraded.

e.Do not over-tighten the fasteners (hardware).

f.Regularly inspect the product for wear and tear; replace it immediately if damage is detected or parts become detached.

Electrical Safety Warning

Before installation, ensure the vehicle’s power supply is turned off to avoid the risk of electrical short circuits. Failure to comply with this instruction may result in vehicle damage or personal injury.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.

2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly and use.

3. Keep the assembly area clean and well-lit.

4. Keep bystanders out of the area during assembly.

5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.

6. Product capabilities apply to properly and completely assembled products only.

7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.


SAVE THESE INSTRUCTIONS


CARE INSTRUCTIONS

- The maximum load specified in the assembly instructions is not to be exceeded. However, this limit is always subordinate to the maximum load recommended by the manufacturer of the car itself. It is always the lower maximum recommended load that applies. Max roof load = load carrier weight + any fitted carrier accessories + the weight of the load itself.
- Always make sure all doors are open when mounting a roof rack system. Make sure all knobs,bolts, screws, straps, and locks are firmly attached, tightened and locked before every trip. Knobs, bolts, screws, straps and locks must be periodically inspected for signs of wear, corrosion, and fatigue. Check your load at stops during the trip to ensure continued fastening security.
- Check local and state laws governing projection of objects beyond the perimeter of a vehicle. Be aware of the width and height of your cargo since low clearance branches, bridges, and parking garages can affect the load. All cargo will affect the vehicle's driving behavior. Never drive with any lock, knob or rack in an open or unlocked position.
- Parts of the cycles, such as handlebars or pedals, should not protrude over the edge of the roof.
- Remove your rack and accessories when they are not in use and before entering automatic car washes.
- If not needed, the cycle rack should be dismantled for reasons of safety for other road users and the economy (petrol consumption).
- Please note that the load on the roof will change the driving properties of your vehicle during braking, in the case of side winds, and when driving around bends.
- All locks must be turned and moved periodically to ensure smooth operation. Use graphite or dry lubricant to help this. Remove valuable gear if your vehicle is unattended for an extended period. Place at least one key in the glove compartment.

- For safety to your vehicle and rack system, obey all posted speed limits and traffic cautions. Adapt your speed to the conditions of the road and the load being carried.
- Do not use load carriers and accessories for purposes other than those for which they were designed. Do not exceed their carrying capacity. Failure to follow these guidelines or the product's instructions will void the warranty.
- All loads must be secured using the provided straps.
- Consult with your dealer if you have any questions regarding the operations and limits of products. Review all instructions and warranty information carefully.
- Not for use on trailers or towed vehicles.
- Not for off road use.
- Keep bicycle tires away from hot exhaust.

Caution: When driving normally, it is recommended that the vehicle speed should not exceed 50 miles per hour.





When driving on bumpy roads or making turns, you should reduce the speed promptly to an appropriate level. It is recommended that the vehicle speed should not exceed 20 mph to ensure driving safety.

CAUTION: When the cycle is mounted, note the greater height of your vehicle when entering underground car parks tunnels etc. Before setting off on your journey, always check that the attachments are all correct.





IMPORTANT: Always use the supplied holding belt.


SPECIFICATION

Model	YK-ZXC-SJ-1
Capacity	Max 55lbs(25kg)
Material	Aluminum
Color	Black
Fixed number of bikes	One
Wheel diameter	General

PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	QTY
1	Upper connecting rod		2
2	Mounting bracket		2
3	Main body(Left)		1

4	Main body(Right)		1
5	Support block mounting base		1
6	Bottom horizontal bar		2
7	Installation base plate		4
8	Bicycle Rack	/	1
9	Screw(M6X16)		8
9-1	Washer(M6)		4
9-2	T- bolt(M6X20)		4
10	T- bolt(252021-M8)		8
11	T- bolt(252035-M8)		4
11-1	Nut(M6)		4

12	Nut(M8)		20
13	Washer(M8)		28
14	Screw(M8X65)		8
15	Supporting block		1
16	Allen key(4mm)		1
17	Wrench(13#)		2
18	Wrench(10#)		1
19	Manual		1

INSTRUCTIONS

1. As shown in the figure, first remove the left main body and the right main body, and take out the two upper connecting rods. Place them as indicated in the diagram and assemble them using 8-M6X16 internal hexagonal chamfered flat head screws.




Fig.1

2. Remove the two bottom crossbars and place them in the designated positions as shown in the diagram. Insert the T-type bolt (10#) 252035-M8 into the lower track of the main body. Use the anti-loosening nut(M8) and flat washer (M8) combination for assembly. Adjust the position of the bottom crossbars according to the actual situation of the vehicle roof. Please refer to the following description.See Fig.2.1

CAUTION: When the bottom horizontal bar (#6) is fixed, please align both ends according to the scale, and both ends must be at the same scale position! As shown in Fig.2.2, A1-A2 are at the 15cm mark, and B1-B2 are also at the 15cm mark. It is recommended that the installation position be between the 15cm and 30cm marks.




Fig.2.1




Fig.2.2

3. Measure the crossbars on the roof of your vehicle. First, measure the spacing of the crossbars. The maximum outer spacing of the double crossbars should not exceed 650MM, and the minimum inner spacing should be no less than 200mm (as shown in the left picture).

The width of a single crossbar is recommended to be 50-110mm (with a maximum not exceeding 110mm), and the thickness should not exceed 50mm (as shown in the picture).

Arrange the positions of the bottom crossbars according to the above data.




Fig.3

4. Assemble the bicycle mounting base, foam support base, and support cotton block. Follow the illustration and use T-type bolts (11#) 252021-M8 + washer + nut for assembly. The position is recommended to be close to the direction of the main lock, and the lower it is, the easier it is to access.

The installation position of the support base should be adjusted according to the position of your bicycle crossbar. The support cotton block can support the bicycle crossbar as long as it can do so.




Fig.4

5. Install the folding bicycle stand onto the roof of the vehicle. Assemble it using hexagonal socket head screws (14#) M8X65 + 2 x M8 large washers + M8 nuts. Use the Installation base plate (7#) to hold the roof crossbar. Pre-tighten slightly, then adjust until correct, and finally tighten.




Fig.5

6. Open the folding bicycle stand and check if there is any collision with the vehicle body. If there is a collision, repeat step 4 and adjust until it is correct. Then you can proceed.






Fig.6


7. Install the bicycle rack. Use the M6X20T type bolts (9-2#) + M6 washers + M6 nuts for assembly. Pre-tighten first, then place the bicycle and adjust the position. The installation position should be based on your own bicycle. Try to position the bicycle handlebar outside the lifting bicycle rack. After the position is correct, tighten the nuts and the installation is complete.



Fix the position of the bicycle at these spots.

8. Operate the bicycle stand for testing. If it can be smoothly closed and opened without any obstruction, congratulations! The installation is successful!







VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Porte-vélos de toit

MODÈLE : YK-ZXC-SJ-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modèle : YK-ZXC-SJ-1



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES



AVERTISSEMENT: Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil
- Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation .
- Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Restrictions d'installation :

1) Lors de l'installation, il est strictement interdit de frapper ou de tordre le produit. Cela pourrait entraîner des fissures et une déformation de la pièce, affectant ainsi l' esthétique et la sécurité du véhicule.

2) Exigence préalable à l'installation : Pour éviter toute blessure, assurez-vous que le véhicule est éteint pendant toute la durée de l'installation.

Conformité aux instructions :

Veuillez suivre scrupuleusement les instructions d'installation correspondant à votre modèle de véhicule. Une installation incorrecte peut empêcher le produit de fonctionner correctement et mettre en danger la vie et la sécurité du conducteur et des passagers.

Note relative à la validité du produit :

La fonctionnalité du produit n'est garantie que pour les unités correctement et entièrement assemblées.

Avis général : Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Mesures de sécurité :

Lors de l'utilisation du produit, il convient de toujours respecter les précautions de sécurité de base afin de réduire les risques de blessure, notamment les suivantes :

Un adulte compétent doit assembler le produit.

b. Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant le montage ; ne pas laisser les enfants grimper sur le produit ou jouer avec.

c. Portez des gants de protection lors de l'installation du produit.

d. N’utilisez pas le produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou abîmées.

e. Ne pas trop serrer les fixations (quincaillerie).

f. Inspectez régulièrement le produit pour détecter toute usure ; remplacez-le immédiatement si des dommages sont constatés ou si des pièces se détachent.

Avertissement relatif à la sécurité électrique

Avant l'installation, assurez-vous que l' alimentation électrique du véhicule est coupée afin d'éviter tout risque de court-circuit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages au véhicule ou des blessures.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

8. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.

9. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage et l' utilisation .

10. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.

11. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

12. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

13. produits correctement et entièrement assemblés .

14. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez tenir les petites pièces détachées hors de portée des enfants.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


CONSEILS D'ENTRETIEN

- La charge maximale spécifiée dans les instructions de montage ne doit pas être dépassée. Cependant, cette La limite est toujours subordonnée à la charge maximale recommandée par le constructeur automobile. C'est toujours la charge maximale recommandée la plus faible qui s'applique. Charge maximale sur le toit = poids du porte-charges + poids du porte-charges installé accessoires + le poids de la charge elle-même.
- Assurez-vous toujours que toutes les portes sont ouvertes lors de l'installation d'un système de barres de toit. Avant chaque trajet, vérifiez que tous les boutons, boulons, vis, sangles et verrous sont bien fixés, serrés et verrouillés. périodiquement inspecté pour détecter les signes d'usure, de corrosion et fatigue. Vérifiez votre chargement lors des arrêts pendant le trajet afin de garantir un arrimage toujours sûr.
- Vérifiez la réglementation locale et nationale concernant le transport d'objets hors du périmètre du véhicule. Tenez compte de la largeur et de la hauteur de votre chargement, car les branches basses, les ponts et les parkings souterrains peuvent affecter la charge. Tout chargement influencera le comportement routier du véhicule. Ne conduisez jamais avec un verrou, une poignée ou un porte-bagages en position ouverte ou déverrouillée.
- Certaines parties des vélos, comme le guidon ou les pédales, doivent ne pas dépasser du bord du toit.
- Retirez votre porte-bagages et ses accessoires lorsqu'ils ne sont pas utilisés et avant d'entrer dans les stations de lavage automatique.

- Si le support à vélos n'est pas nécessaire, il doit être démonté pour pour des raisons de sécurité pour les autres usagers de la route et pour l' économie (consommation d'essence).
- Veuillez noter que la charge sur le toit modifiera le comportement routier de votre véhicule pendant le transport. le freinage, en cas de vent latéral et lors de la conduite dans les virages.
- Toutes les serrures doivent être actionnées régulièrement pour un bon fonctionnement. Utilisez du graphite ou un lubrifiant sec pour faciliter cette opération. Retirez les objets de valeur si votre véhicule reste immobilisé pendant une période prolongée. Placez au moins une clé dans la boîte à gants. compartiment.
- Pour la sécurité de votre véhicule et de votre système de barres de toit, respectez les limitations de vitesse et la signalisation routière. Adaptez votre vitesse aux conditions de la route et à la charge transportée .
- N’utilisez pas les supports de charge et les accessoires à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus. Conçus pour cet usage. Ne pas dépasser leur capacité de charge. Le non-respect de ces consignes ou des instructions du produit annulera la garantie.
- Toutes les charges doivent être sécurisées à l'aide des sangles fournies.
- Consultez votre revendeur si vous avez des questions concernant le fonctionnement et les limites des produits. Lisez attentivement toutes les instructions et les informations relatives à la garantie.
- Ne pas utiliser sur les remorques ou les véhicules tractés.
- Pas pour le hors Utilisation de la route.
- Éloignez les pneus de vélo des gaz d'échappement chauds.

Attention : En conduite normale, il est recommandé de ne pas dépasser 50 miles par heure à la vitesse du véhicule.






Sur les routes accidentées ou dans les virages, il est important de réduire rapidement sa vitesse à un niveau approprié. Pour une sécurité optimale, il est recommandé de ne pas dépasser 30 km/h (20 mph) .





ATTENTION : Lorsque le Le vélo est monté, notez la hauteur plus importante de votre véhicule lors de l'entrée dans les parkings souterrains. tunnels, etc. Avant de partir en voyage, vérifiez toujours que tous les accessoires sont corrects.
IMPORTANT : Utilisez toujours la sangle de maintien fournie.

SPÉCIFICATION

Modèle	**YK-ZXC-SJ-1**
Capacité	Max 55lbs (25 kg)
Matériel	Aluminium
Couleur	Noir
Nombre fixe de vélos	Un
Diamètre de la roue	Général

LISTE DES COLIS

Non.	Nom	Image	Qté
1	Bielle supérieure		2
2	Support de montage		2
3	Corps principal (gauche)		1
4	Corps principal (droite)		1
5	base de montage du bloc de support		1
6	barre horizontale inférieure		2
7	plaque de base d'installation		4
8	Porte-vélos	/	1

9	Vis (M6X16)		8
9-1	Rondelle (M6)		4
9-2	Boulon en T (M6X20)		4
10	Boulon en T (252021-M8)		8
11	Boulon en T (252035-M8)		4
11-1	Écrou (M6)		4
12	Écrou (M8)		20
13	Rondelle (M8)		28
14	Vis (M8X65)		8
15	Bloc de support		1
16	Clé Allen (4 mm)		1

17	Clé (13#)		2
18	Clé (10#)		1
19	Manuel		1

INSTRUCTIONS

3. Comme indiqué sur la figure, retirez d'abord le corps principal gauche et le corps principal droit, puis les deux bielles supérieures. Placez-les comme indiqué sur le schéma et assemblez-les à l'aide de 8 vis à tête plate hexagonale chanfreinée M6 x 16.




Fig. 1

4. Retirez les deux barres transversales inférieures et placez-les aux emplacements prévus sur le schéma. Insérez le boulon en T (n° 10) 252035-M8 dans le rail inférieur du corps principal. Utilisez l'écrou anti-desserrage (M8) et la rondelle plate (M8) pour le montage. Ajustez la position des barres transversales inférieures en fonction de la configuration du toit du véhicule. Veuillez vous référer

à la description suivante (voir figure 2.1).

ATTENTION : Une fois la barre horizontale inférieure (n° 6) fixée, veuillez aligner ses deux extrémités selon l'échelle. Elles doivent impérativement se trouver au même niveau ! Comme illustré sur la figure 2.2, les points A1 et A2, ainsi que les points B1 et B2, sont situés à 15 cm. Il est recommandé d'installer l'appareil entre les repères de 15 cm et de 30 cm.




Fig. 2.1




Fig. 2.2

9. Mesurez les barres transversales sur le toit de votre véhicule. Commencez par mesurer l'écartement entre elles. L'écartement extérieur maximal des barres transversales doubles ne doit pas dépasser 650 mm, et l'écartement intérieur minimal ne doit pas être inférieur à 200 mm (comme illustré sur l'image de gauche).

Il est recommandé que la largeur d'une seule traverse soit de 50 à 110 mm (avec un maximum ne dépassant pas 110 mm), et que son épaisseur ne dépasse pas 50 mm (comme indiqué sur l'image).

Disposez les barres transversales inférieures en fonction des données ci-dessus.




Fig. 3

10. Assemblez la base de fixation du vélo, le support en mousse et le bloc de coton. Suivez l'illustration et utilisez les boulons en T (n° 11) 252021-M8, la rondelle et l'écrou pour l'assemblage. Il est recommandé de positionner la base près de la serrure principale ; plus elle est basse, plus l'accès est facile.
La position d'installation du support doit être ajustée en fonction de la hauteur de votre cadre de vélo. Le bloc de coton supporte le cadre de vélo dans la mesure où il le permet.




Fig. 4

11. Installez le support de vélo pliable sur le toit du véhicule. Assemblez-le à l'aide de vis à tête hexagonale creuse (n° 14) M8 x 65, de 2 rondelles larges M8 et d'écrous M8. Utilisez la plaque de base (n° 7) pour fixer la barre transversale du toit. Pré-serrez légèrement, puis ajustez jusqu'à obtenir le serrage correct, et enfin serrez à fond.




Fig. 5

12. Ouvrez le support de vélo pliable et vérifiez qu'il ne frotte pas contre la carrosserie. Si c'est le cas, répétez l'étape 4 et effectuez les réglages nécessaires. Vous pouvez ensuite continuer.






Fig. 6


13. Installez le porte-vélos. Utilisez les boulons M6x20T (9-2#) + rondelles M6 + écrous M6 pour le montage. Pré-serrez d'abord les boulons, puis placez le vélo et ajustez sa position. L'emplacement d'installation doit être adapté à votre vélo. Essayez de positionner le guidon à l'extérieur du porte-vélos. Une fois la position correcte, serrez les écrous ; l'installation est terminée.






Fix the position of the bicycle at these spots.

14. Actionnez le support à vélo pour le tester. S'il s'ouvre et se ferme sans problème et sans aucune obstruction, félicitations ! L'installation est réussie !







VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Dachfahrradträger

MODELL: YK-ZXC-SJ-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: YK-ZXC-SJ-1



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, verwenden Sie es bitte nicht mehr .
- Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

Installationsbeschränkungen:

1) Während der Installation ist es strengstens verboten, das Produkt zu schlagen oder zu verdrehen. Andernfalls kann das Produkt brechen und sich an der Einbauposition verformen, was das Aussehen und die Sicherheit des Fahrzeugs beeinträchtigt.

2) Voraussetzung für die Installation: Um Verletzungen zu vermeiden, muss sichergestellt werden, dass das Fahrzeug während des gesamten Installationsvorgangs ausgeschaltet ist.

Einhaltung der Anweisungen:

Bitte befolgen Sie bei der Installation die für Ihr Fahrzeugmodell geltenden Installationsanweisungen. Eine fehlerhafte Installation kann die Schutzfunktion des Produkts beeinträchtigen und die Sicherheit von Fahrer und Beifahrern gefährden.

Hinweis zur Produktgültigkeit:
Die Funktionsfähigkeit des Produkts wird nur bei ordnungsgemäß und vollständig montierten Geräten gewährleistet.
Allgemeiner Hinweis: Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Sicherheitsvorkehrungen:
Bei der Verwendung des Produkts sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Verletzungsrisiko zu verringern. Dazu gehören unter anderem die folgenden:
Das Produkt muss von einem mündigen Erwachsenen zusammengebaut werden.
b. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage fern; lassen Sie Kinder nicht auf das Produkt klettern oder damit spielen.
c. Tragen Sie beim Installieren des Produkts Schutzhandschuhe.
d. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.
e. Die Befestigungselemente (Hardware) nicht zu fest anziehen.
f. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß und Abnutzung; ersetzen Sie es sofort, wenn Beschädigungen festgestellt werden oder sich Teile lösen.

Warnung vor elektrischer Sicherheit
Vor der Installation muss die Stromversorgung des Fahrzeugs ausgeschaltet sein, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Fahrzeugschäden oder Personenschäden führen.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

15. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
16. und Benutzung eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe .
17. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
18. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort

fern.

19. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn man müde ist oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten steht.

20. Die Produktleistungsfähigkeiten gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte .

21. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie. Bewahren Sie Kleinteile bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


PFLEGEHINWEISE

- Die in der Montageanleitung angegebene maximale Belastung darf nicht überschritten werden. Die zulässige Höchstlast richtet sich stets nach der vom Fahrzeughersteller empfohlenen maximalen Zuladung. Es gilt stets die niedrigere der maximal empfohlenen Zuladungen. Maximale Dachlast = Gewicht des Lastenträgers + Gewicht eines montierten Trägers Zubehör + das Gewicht der Ladung selbst.
- Achten Sie beim Montieren eines Dachgepäckträgersystems stets darauf, dass alle Türen geöffnet sind. Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass alle Knöpfe, Bolzen, Schrauben, Gurte und Schlösser fest angebracht, angezogen und verriegelt sind. periodisch auf Anzeichen von Verschleiß, Korrosion und Ermüdung. Überprüfen Sie Ihre Ladung bei jedem Halt während der Fahrt, um die dauerhafte Sicherung zu gewährleisten.
- Beachten Sie die örtlichen und bundesstaatlichen Gesetze bezüglich des Überragens von Gegenständen über den Fahrzeugumfang hinaus. Achten Sie auf Breite und Höhe Ihrer Ladung, da niedrige Hindernisse wie Äste, Brücken oder Parkhäuser die Ladung beeinträchtigen können. Jede Ladung beeinflusst das Fahrverhalten des Fahrzeugs. Fahren Sie niemals mit offenen oder unverschlossenen Schlössern, Knöpfen oder Gepäckträgern.
- Teile des Fahrrads, wie zum Beispiel Lenker oder Pedale, sollten nicht über den Dachrand hinausragen.

- Entfernen Sie Gepäckträger und Zubehör, wenn diese nicht benutzt werden und bevor Sie automatische Waschanlagen befahren.
- Falls der Fahrradständer nicht benötigt wird, sollte er demontiert werden. Gründe der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer und der Wirtschaftlichkeit (Benzinverbrauch).
- Bitte beachten Sie, dass die Dachlast die Fahreigenschaften Ihres Fahrzeugs während der Fahrt verändert. Bremsen bei Seitenwind und beim Fahren in Kurven.
- Alle Schlösser müssen regelmäßig gedreht und bewegt werden, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten. Verwenden Sie Graphit oder Trockenschmierstoff, um dies zu erleichtern. Entfernen Sie Wertsachen, wenn Ihr Fahrzeug längere Zeit unbeaufsichtigt ist. Bewahren Sie mindestens einen Schlüssel im Handschuhfach auf. Fach.
- Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit und der Ihres Dachträgersystems alle Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsregeln. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen und der transportierten Ladung an .
- Lastenträger und Zubehör dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie bestimmt sind. Die Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien oder der Produktanweisungen führt zum Erlöschen der Garantie.
- Alle Ladungen müssen mit den mitgelieferten Gurten gesichert werden.
- Wenden Sie sich bei Fragen zur Funktionsweise und den Grenzen der Produkte an Ihren Händler. Lesen Sie alle Anweisungen und Garantieinformationen sorgfältig durch.
- Nicht zur Verwendung auf Anhängern oder gezogenen Fahrzeugen.
- Nicht für Off Straßennutzung.
- Halten Sie Fahrradreifen von heißen Auspuffen fern.

Achtung : Bei normaler Fahrweise wird empfohlen, eine Geschwindigkeit von 50 Meilen pro Stunde nicht zu überschreiten.






Um die Fahrsicherheit zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Höchstgeschwindigkeit von 20 mph (ca. 32 km/h) nicht zu überschreiten .





VORSICHT I AN: Wenn die Wenn das Fahrrad montiert ist, beachten Sie die größere Höhe Ihres Fahrzeugs bei der Einfahrt in Tiefgaragen. Tunnel usw. Bevor Sie Ihre Reise antreten, überprüfen Sie immer, ob alle Anbauteile korrekt sind.
WICHTIG : Verwenden Sie stets den mitgelieferten Haltegurt.

SPEZIFIKATION

Modell	**YK-ZXC-SJ-1**
Kapazität	Maximal 55 Pfund (25 kg)
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz
Feste Anzahl von Fahrrädern	Eins
Raddurchmesser	Allgemein

PAKETLISTE

NEIN.	Name	Bild	MENGE
1	Obere Verbindungsstange		2
2	Montagehalterung		2
3	Hauptteil (links)		1
4	Hauptteil (rechts)		1
5	Montagefuß für Stützblock		1
6	Untere horizontale Leiste		2
7	Montagegrundplatte		4
8	Fahrradständer	/	1

9	Schraube (M6x16)		8
9-1	Unterlegscheibe (M6)		4
9-2	T-Schraube (M6x20)		4
10	T-Bolzen (252021-M8)		8
11	T-Bolzen (252035-M8)		4
11-1	Mutter (M6)		4
12	Mutter (M8)		20
13	Unterlegscheibe (M8)		28
14	Schraube (M8x65)		8
15	Stützblock		1
16	Inbusschlüssel (4 mm)		1

17	Schraubenschlüssel (13#)		2
18	Schraubenschlüssel (10#)		1
19	Handbuch		1

ANWEISUNGEN

5. Wie in der Abbildung gezeigt, entfernen Sie zuerst den linken und den rechten Hauptkörper und entnehmen Sie die beiden oberen Verbindungsstangen. Platzieren Sie diese wie in der Zeichnung angegeben und montieren Sie sie mit 8 M6x16 Innensechskantschrauben mit abgeschrägtem Flachkopf.




Abb. 1

6. Entfernen Sie die beiden unteren Querträger und positionieren Sie sie wie in der Abbildung gezeigt. Setzen Sie die T-Schraube (10#) 252035-M8 in die untere Schiene des Hauptkörpers ein. Verwenden Sie zur Montage die Sicherungsmutter (M8) und die Unterlegscheibe (M8). Passen Sie die Position der unteren Querträger an die Gegebenheiten des Fahrzeugdachs an. Siehe Abb. 2.1.
ACHTUNG: Nach dem Befestigen der unteren horizontalen Leiste (Nr. 6) richten

Sie bitte beide Enden gemäß der Skala aus. Beide Enden müssen sich an der gleichen Position auf der Skala befinden! Wie in Abb. 2.2 dargestellt, liegen A1-A2 und B1-B2 jeweils bei 15 cm. Es wird empfohlen, die Montageposition zwischen den Markierungen 15 cm und 30 cm zu wählen.




Abb. 2.1




Abb. 2.2

15. Messen Sie die Querträger auf dem Dach Ihres Fahrzeugs. Messen Sie

zunächst den Abstand zwischen den Querträgern. Der maximale äußere Abstand der Doppelquerträger sollte 650 mm nicht überschreiten, der minimale innere Abstand sollte mindestens 200 mm betragen (siehe Abbildung links).
Die Breite einer einzelnen Querstange sollte idealerweise 50-110 mm betragen (maximal 110 mm), und die Dicke sollte 50 mm nicht überschreiten (wie in der Abbildung gezeigt).
Ordnen Sie die Positionen der unteren Querträger entsprechend den obigen Daten an.




Abb. 3

16. Montieren Sie die Fahrradhalterung, die Schaumstoff-Stützplatte und den Stützblock aus Baumwolle. Folgen Sie der Abbildung und verwenden Sie für die Montage T-Schrauben (11#) 252021-M8 + Unterlegscheibe + Mutter. Die Position sollte möglichst nahe am Hauptschloss liegen; je tiefer die Halterung, desto leichter ist der Zugang.
Die Position der Stützbasis sollte an die Position Ihres Fahrradquerlenkers angepasst werden. Der Stützblock aus Baumwolle kann den Fahrradquerlenker stützen, sofern er dazu in der Lage ist.




Abb. 4

17. Montieren Sie den klappbaren Fahrradständer auf dem Fahrzeugdach. Verwenden Sie dazu Innensechskantschrauben (Nr. 14) M8x65, zwei große Unterlegscheiben (M8) und Muttern (M8). Die Dachquertraverse wird mithilfe der Montageplatte (Nr. 7) fixiert. Ziehen Sie die Schrauben zunächst leicht an, justieren Sie sie dann bis zur korrekten Position und ziehen Sie sie anschließend fest.




Abb. 5

18. Klappen Sie den Fahrradständer auf und prüfen Sie, ob er mit dem Fahrzeugrahmen kollidiert. Falls ja, wiederholen Sie Schritt 4 und justieren Sie ihn, bis er korrekt steht. Dann können Sie fortfahren.






Abb. 6


19. Montieren Sie den Fahrradträger. Verwenden Sie dazu M6x20T-Schrauben (9-2#) + M6-Unterlegscheiben + M6-Muttern. Ziehen Sie die Schrauben zunächst vor, setzen Sie dann das Fahrrad ein und justieren Sie die Position. Die optimale Position hängt von Ihrem Fahrrad ab. Achten Sie darauf, dass der Lenker des Fahrrads außerhalb des Trägers liegt. Sobald die Position stimmt, ziehen Sie die Muttern fest. Die Montage ist damit abgeschlossen.






Fix the position of the bicycle at these spots.

20. Testen Sie den Fahrradständer. Lässt er sich reibungslos und ohne Widerstand öffnen und schließen, herzlichen Glückwunsch! Die Installation war erfolgreich!







VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Portabici da tetto

MODELLO: YK-ZXC-SJ-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modello: YK-ZXC-SJ-1



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



AVVERTIMENTO: Leggere e comprendere appieno questo manuale prima di utilizzare o eseguire interventi di manutenzione su questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a cose di valore.

- Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo .
- Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

Restrizioni di installazione:

1). Durante il processo di installazione, è severamente vietato colpire o torcere il prodotto. In caso contrario, si potrebbero verificare crepe nel prodotto e deformazioni nella posizione di installazione, con conseguenti ripercussioni negative sull'aspetto e sulla sicurezza del veicolo.

2). Requisito preliminare all'installazione: Per evitare infortuni, assicurarsi che il veicolo sia spento durante l'intero processo di installazione.

Conformità alle istruzioni:

Durante l'installazione, si prega di seguire le istruzioni specifiche per il proprio modello di veicolo. Un'installazione errata potrebbe impedire al prodotto di funzionare come dispositivo di protezione, mettendo a rischio la vita e la sicurezza del conducente e dei passeggeri.

Nota sulla validità del prodotto:

La funzionalità del prodotto è garantita solo per le unità assemblate correttamente

e completamente.
Avviso generale: Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

Precauzioni di sicurezza:
Quando si utilizza il prodotto, è sempre necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni, tra cui le seguenti:
Il prodotto deve essere assemblato da un adulto competente.
b. Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio; non permettere ai bambini di arrampicarsi sul prodotto o di giocarci.
c. Indossare guanti protettivi durante l'installazione del prodotto.
d. Non utilizzare il prodotto se mancano delle parti, se sono danneggiate o abrase.
e. Non serrare eccessivamente i dispositivi di fissaggio (ferramenta).
f. Ispezionare regolarmente il prodotto per verificare l'eventuale presenza di usura; sostituirlo immediatamente se si riscontrano danni o se alcune parti si staccano.

Avviso di sicurezza elettrica
Prima dell'installazione, assicurarsi che l'alimentazione del veicolo sia disattivata per evitare il rischio di cortocircuiti. Il mancato rispetto di questa istruzione può causare danni al veicolo o lesioni personali.

PRECAUZIONI PER IL MONTAGGIO

22. Assemblare il prodotto seguendo esclusivamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.

23. e l' utilizzo, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti .

24. Mantieni l'area di ritrovo pulita e ben illuminata.

25. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.

26. Non radunarsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.

27. prodotti assemblati correttamente e completamente .

28. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e

separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


ISTRUZIONI PER LA CURA

- Il carico massimo specificato nelle istruzioni di montaggio non deve essere superato. Tuttavia, questo il limite è sempre subordinato al carico massimo raccomandato dal costruttore dell'auto stesso. Si applica sempre il carico massimo raccomandato inferiore. Carico massimo sul tetto = peso del portapacchi + qualsiasi portapacchi installato accessori + il peso del carico stesso.
- Assicurarsi sempre che tutte le porte siano aperte quando si monta un sistema di portapacchi. Assicurarsi che tutte le manopole, i bulloni, le viti, le cinghie e le serrature siano fissati saldamente, serrati e bloccati prima di ogni viaggio. Manopole, bulloni, viti, cinghie e serrature devono essere periodicamente ispezionato per segni di usura, corrosione e Affaticamento. Controlla il carico alle soste durante il viaggio per assicurarti che il fissaggio rimanga sicuro.
- Verifica le leggi locali e statali che regolano la sporgenza degli oggetti oltre il perimetro del veicolo. Fai attenzione alla larghezza e all'altezza del carico, poiché rami bassi, ponti e parcheggi multipiano possono influire sul carico stesso. Qualsiasi carico influisce sul comportamento del veicolo durante la guida. Non guidare mai con serrature, maniglie o portapacchi aperti o sbloccati.
- Parti delle biciclette, come il manubrio o i pedali, dovrebbero non sporgere oltre il bordo del tetto.
- Rimuovi il portapacchi e gli accessori quando non li utilizzi e prima di entrare negli autolavaggi automatici.
- Se non necessario, il portabiciclette deve essere smontato per motivi di sicurezza per gli altri utenti della strada e di economia (consumo di carburante).

- Si prega di notare che il carico sul tetto modificherà le caratteristiche di guida del veicolo durante frenata, in caso di vento laterale e quando si percorrono le curve.
- Tutte le serrature devono essere girate e mosse periodicamente per garantire un funzionamento fluido. Utilizzare grafite o lubrificante secco per facilitare questa operazione. Rimuovere gli oggetti di valore se il veicolo rimane incustodito per un periodo prolungato. Mettere almeno una chiave nel vano portaoggetti. compartimento.
- Per la sicurezza del veicolo e del sistema di portapacchi, rispettate tutti i limiti di velocità e i segnali di pericolo. Adattate la velocità alle condizioni della strada e al carico trasportato .
- Non utilizzare i portapacchi e gli accessori per scopi diversi da quelli per cui sono stati progettati. progettato. Non superare la loro capacità di carico. Il mancato rispetto di queste linee guida o delle istruzioni del prodotto invaliderà la garanzia.
- Tutti i carichi devono essere fissati utilizzando le cinghie fornite.
- In caso di dubbi sul funzionamento e sui limiti dei prodotti, consultare il rivenditore. Leggere attentamente tutte le istruzioni e le informazioni sulla garanzia.
- Non adatto all'uso su rimorchi o veicoli trainati.
- Non per fuori uso stradale.
- Tenere gli pneumatici della bicicletta lontani dai gas di scarico caldi.

Attenzione : durante la guida normale, si raccomanda di non superare i 50 miglia orarie.





Quando si guida su strade sconnesse o si effettuano curve, è necessario

ridurre tempestivamente la velocità a un livello adeguato. Si raccomanda di non superare i 20 mph (32 km/h) per garantire la sicurezza alla guida .

ATTENZIONE : Quando il Quando si monta la bicicletta, prestare attenzione all'altezza maggiore del veicolo quando si entra nei parcheggi sotterranei. gallerie ecc. Prima di partire per il viaggio, verificare sempre che tutti gli accessori siano corretti.




IMPORTANTE : Utilizzare sempre la cinghia di fissaggio in dotazione.



SPECIFICA

Modello	**YK-ZXC-SJ-1**
Capacità	Peso massimo 55 libbre (25 kg)
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Numero fisso di biciclette	Uno
Diametro della ruota	Generale

LISTA DEI CONTENUTI

NO.	**Nome**	**Immagine**	**QUANTITÀ**
1	Biella superiore		2

2	Staffa di montaggio		2
3	Corpo principale (sinistra)		1
4	Corpo principale (a destra)		1
5	Base di montaggio del blocco di supporto		1
6	Barra orizzontale inferiore		2
7	Piastra di base per l'installazione		4
8	Portabiciclette	/	1
9	Vite (M6X16)		8
9-1	Rondella (M6)		4
9-2	Bullone a T (M6X20)		4

10	Bullone a T (252021-M8)		8
11	Bullone a T (252035-M8)		4
11-1	Dado (M6)		4
12	Dado (M8)		20
13	Rondella (M8)		28
14	Vite (M8X65)		8
15	Blocco di supporto		1
16	Chiave a brugola (4 mm)		1
17	Chiave inglese (13#)		2
18	Chiave inglese (10#)		1
19	Manuale		1

ISTRUZIONI

7. Come illustrato in figura, rimuovere innanzitutto il corpo principale sinistro e il corpo principale destro, ed estrarre le due bielle superiori. Posizionarle come indicato nel diagramma e assemblarle utilizzando viti a testa piatta esagonale smussata interna 8-M6X16.




Figura 1

8. Rimuovere le due traverse inferiori e posizionarle nelle posizioni indicate nel diagramma. Inserire il bullone a T (10#) 252035-M8 nella guida inferiore del corpo principale. Utilizzare la combinazione di dado anti-allentamento (M8) e rondella piatta (M8) per il montaggio. Regolare la posizione delle traverse inferiori in base alla conformazione del tetto del veicolo. Fare riferimento alla seguente descrizione. Vedere Fig. 2.1

ATTENZIONE: Quando la barra orizzontale inferiore (#6) è fissata, allineare entrambe le estremità secondo la scala, assicurandosi che entrambe si trovino nella stessa posizione! Come mostrato in Fig. 2.2, A1-A2 si trovano in corrispondenza del segno dei 15 cm, e anche B1-B2 si trovano in corrispondenza del segno dei 15 cm. Si consiglia di installare il dispositivo tra i segni dei 15 cm e dei 30 cm.




Figura 2.1




Figura 2.2

21. Misurate le barre trasversali sul tetto del vostro veicolo. Innanzitutto, misurate la distanza tra le barre trasversali. La distanza esterna massima delle doppie barre trasversali non deve superare i 650 mm, mentre la distanza interna minima non deve essere inferiore a 200 mm (come mostrato nell'immagine a sinistra).

Si raccomanda che la larghezza di una singola traversa sia compresa tra 50 e 110

mm (con un massimo di 110 mm) e che lo spessore non superi i 50 mm (come mostrato in figura).
Disporre le posizioni delle traverse inferiori in base ai dati sopra riportati.




Figura 3

22. Assemblare la base di montaggio per bicicletta, la base di supporto in schiuma e il blocco di cotone di supporto. Seguire l'illustrazione e utilizzare bulloni a T (11#) 252021-M8 + rondella + dado per l'assemblaggio. Si consiglia di posizionare il tutto vicino alla serratura principale e, più in basso è, più facile sarà accedervi.
La posizione di installazione della base di supporto deve essere regolata in base alla posizione del tubo orizzontale della bicicletta. Il blocco di cotone di supporto può sostenere il tubo orizzontale della bicicletta finché questo lo consente.




Figura 4

23. Installare il portabiciclette pieghevole sul tetto del veicolo. Assemblarlo utilizzando viti a testa esagonale (14#) M8X65 + 2 rondelle grandi M8 + dadi M8. Utilizzare la piastra di base di installazione (7#) per sostenere la traversa del tetto. Pre-stringere leggermente, quindi regolare fino a ottenere la posizione corretta e infine serrare completamente.




Figura 5

24. Apri il cavalletto pieghevole per biciclette e verifica che non vi siano ostacoli che possano interferire con il veicolo. In caso di ostacolo, ripeti il passaggio 4 e regola fino a ottenere la posizione corretta. Dopodiché, puoi procedere.







Figura 6


25. Installare il portabiciclette. Utilizzare bulloni tipo M6X20T (9-2#) + rondelle M6 + dadi M6 per il montaggio. Serrare prima i bulloni, quindi posizionare la bicicletta e regolarne la posizione. La posizione di installazione deve essere basata sulla propria bicicletta. Cercare di posizionare il manubrio della bicicletta all'esterno del portabiciclette sollevabile. Una volta trovata la posizione corretta, serrare i dadi e l'installazione è completa.








26. Provate a utilizzare il cavalletto per biciclette. Se si apre e si chiude agevolmente senza intoppi, complimenti! L'installazione è andata a buon fine!







VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Portabicicletas de techo

MODELO: YK-ZXC-SJ-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modelo: YK-ZXC-SJ-1



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes de usar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede ocasionar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

- El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo .
- Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

Restricciones de instalación:

1). Durante el proceso de instalación, está estrictamente prohibido golpear o torcer el producto. De lo contrario, podría agrietarse y deformarse la posición de instalación, lo que afectaría negativamente la apariencia y la seguridad del vehículo .

2). Requisito previo a la instalación: Para evitar lesiones, asegúrese de que el vehículo esté apagado durante todo el proceso de instalación.

Cumplimiento de las instrucciones:

Siga las instrucciones de instalación correspondientes a su modelo de vehículo. Una instalación incorrecta puede impedir que el producto funcione como dispositivo de protección, poniendo en peligro la vida y la seguridad del conductor y los pasajeros.

Nota sobre la validez del producto:

La funcionalidad del producto solo está garantizada para unidades ensambladas

correctamente y en su totalidad.
Aviso general: Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

Precauciones de seguridad:
Al utilizar el producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones, incluidas las siguientes:
Un adulto competente debe ensamblar el producto.
b. Mantenga a los niños y las mascotas alejados durante el montaje; no permita que los niños se suban al producto ni jueguen con él.
c. Utilice guantes de protección al instalar el producto.
d. No utilice el producto si faltan piezas, si están dañadas o desgastadas.
e. No apriete demasiado los sujetadores (herrajes).
f. Inspeccione regularmente el producto para detectar desgaste; reemplácelo inmediatamente si se detecta algún daño o si se desprenden piezas.

Advertencia sobre seguridad eléctrica
Antes de la instalación, asegúrese de que la alimentación eléctrica del vehículo esté desconectada para evitar el riesgo de cortocircuitos. El incumplimiento de esta instrucción puede ocasionar daños al vehículo o lesiones personales.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

29. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.

30. Utilice gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje y el uso .

31. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.

32. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.

33. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.

34. productos ensamblados de forma correcta y completa .

35. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las

páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- No se debe exceder la carga máxima especificada en las instrucciones de montaje. Sin embargo, esto El límite siempre está subordinado a la carga máxima recomendada por el fabricante del coche. En sí mismo. Siempre se aplica la carga máxima recomendada más baja. Carga máxima del techo = peso del portacargas + cualquier portacargas instalado accesorios + el peso de la carga en sí.
- Asegúrese siempre de que todas las puertas estén abiertas al montar un sistema de portaequipajes de techo. Asegúrese de que todas las perillas, pernos, tornillos, correas y cerraduras estén firmemente sujetas, apretadas y bloqueadas antes de cada viaje. Las perillas, pernos, tornillos, correas y cerraduras deben estar periódicamente inspeccionado para detectar signos de desgaste, corrosión y fatiga. Compruebe la carga en las paradas durante el trayecto para garantizar que la sujeción siga siendo segura.
- Consulta las leyes locales y estatales que regulan la proyección de objetos fuera del perímetro del vehículo. Ten en cuenta el ancho y la altura de tu carga, ya que ramas, puentes y estacionamientos con poca altura libre pueden afectarla. Toda carga influye en el comportamiento del vehículo. Nunca conduzcas con ningún candado, perilla o portaequipajes abierto o desbloqueado.
- Las partes de las bicicletas, como el manillar o los pedales, deberían no sobresalir del borde del tejado.
- Retire la baca y los accesorios cuando no los utilice y antes de entrar en un túnel de lavado automático.
- Si no es necesario, el portabicicletas debe desmontarse para por motivos de seguridad para los demás usuarios de la vía y por razones económicas (consumo de gasolina).

- Tenga en cuenta que la carga en el techo cambiará las propiedades de conducción de su vehículo durante frenar, en caso de viento lateral y al conducir en curvas.
- Todas las cerraduras deben girarse y moverse periódicamente para garantizar un funcionamiento correcto. Utilice grafito o lubricante seco para facilitar esta tarea. Retire los objetos de valor si su vehículo va a estar desatendido durante un período prolongado. Guarde al menos una llave en la guantera. compartimiento.
- Para garantizar la seguridad de su vehículo y del sistema de portaequipajes, respete todos los límites de velocidad y las señales de tráfico. Adapte su velocidad a las condiciones de la carretera y a la carga que transporta .
- No utilice los soportes de carga y accesorios para fines distintos a aquellos para los que fueron diseñados. Diseñado para tal fin. No exceda su capacidad de carga. El incumplimiento de estas directrices o de las instrucciones del producto anulará la garantía.
- Todas las cargas deben asegurarse utilizando las correas proporcionadas.
- Consulte con su distribuidor si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento y las limitaciones de los productos. Lea atentamente todas las instrucciones y la información de la garantía.
- No apto para su uso en remolques o vehículos remolcados.
- No para apagado uso de la carretera.
- Mantenga los neumáticos de la bicicleta alejados del tubo de escape caliente.

Precaución : Al conducir normalmente, se recomienda que la velocidad del vehículo no supere las 50 millas por hora.





Al conducir por carreteras irregulares o al tomar curvas, debe reducir la

velocidad rápidamente a un nivel adecuado. Se recomienda que la velocidad del vehículo no supere los 32 km/h (20 mph) para garantizar la seguridad al conducir .




PRECAUCIÓN : Cuando el Si va en bicicleta, tenga en cuenta la mayor altura de su vehículo al entrar en aparcamientos subterráneos. túneles, etc. Antes de emprender su viaje, compruebe siempre que todos los accesorios sean correctos.
IMPORTANTE : Utilice siempre el cinturón de sujeción suministrado.


ESPECIFICACIÓN

Modelo	**YK-ZXC-SJ-1**
Capacidad	Máximo 55 libras (25 kg)
Material	Aluminio
Color	Negro
Número fijo de bicicletas	Uno
Diámetro de la rueda	General

LISTA DE PAQUETES

No.	**Nombre**	**Imagen**	**CANTIDAD**
1	Biela superior		2

2	Soporte de montaje		2
3	Cuerpo principal (izquierda)		1
4	Cuerpo principal (derecha)		1
5	Base de montaje del bloque de soporte		1
6	Barra horizontal inferior		2
7	Placa base de instalación		4
8	Portabicicletas	/	1
9	Tornillo (M6X16)		8
9-1	Arandela (M6)		4
9-2	Tornillo en T (M6X20)		4

10	Tornillo en T (252021-M8)		8
11	Tornillo en T (252035-M8)		4
11-1	Tuerca (M6)		4
12	Tuerca (M8)		20
13	Arandela (M8)		28
14	Tornillo (M8X65)		8
15	Bloque de soporte		1
16	Llave Allen (4 mm)		1
17	Llave inglesa (n.° 13)		2
18	Llave inglesa (10#)		1
19	Manual		1

INSTRUCCIONES

9. Como se muestra en la figura, primero retire el cuerpo principal izquierdo y el cuerpo principal derecho, y extraiga las dos bielas superiores. Colóquelas como se indica en el diagrama y móntelas con 8 tornillos de cabeza plana hexagonal interna achaflanada M6X16.




Figura 1

10. Retire las dos barras transversales inferiores y colóquelas en las posiciones indicadas en el diagrama. Inserte el perno en T (n.° 10) 252035-M8 en el riel inferior del cuerpo principal. Utilice la tuerca autoblocante (M8) y la arandela plana (M8) para el montaje. Ajuste la posición de las barras transversales inferiores según la altura del techo del vehículo. Consulte la siguiente descripción (véase la figura 2.1).

PRECAUCIÓN: Al fijar la barra horizontal inferior (n.º 6), alinee ambos extremos según la escala, asegurándose de que coincidan en la misma posición. Como se muestra en la figura 2.2, A1-A2 y B1-B2 se encuentran en la marca de 15 cm. Se recomienda que la instalación se realice entre las marcas de 15 cm y 30 cm.




Figura 2.1




Figura 2.2

27. Mida las barras transversales del techo de su vehículo. Primero, mida la separación entre ellas. La separación exterior máxima de las barras transversales dobles no debe exceder los 650 mm, y la separación interior mínima no debe ser inferior a 200 mm (como se muestra en la imagen de la izquierda).

Se recomienda que el ancho de cada travesaño sea de entre 50 y 110 mm (sin

exceder un máximo de 110 mm), y que el grosor no supere los 50 mm (como se muestra en la imagen).
Distribuye las posiciones de los travesaños inferiores según los datos anteriores.




Figura 3

28. Ensambla la base de montaje para bicicleta, la base de soporte de espuma y el bloque de algodón de soporte. Sigue la ilustración y utiliza tornillos en T (n.º 11) 252021-M8 + arandela + tuerca para el montaje. Se recomienda colocarlo cerca de la dirección del candado principal; cuanto más bajo esté, más fácil será el acceso.
La posición de instalación de la base de soporte debe ajustarse según la posición del cuadro de la bicicleta. El bloque de soporte de algodón puede sostener el cuadro de la bicicleta siempre que sea posible.




Figura 4

29. Instale el soporte plegable para bicicletas en el techo del vehículo. Ensámblelo con tornillos de cabeza hexagonal (n.° 14) M8X65, 2 arandelas grandes M8 y tuercas M8. Utilice la placa base de instalación (n.° 7) para sujetar la barra transversal del techo. Apriete ligeramente antes de fijar, luego ajuste hasta que quede bien y, finalmente, apriete.




Figura 5

30. Abra el soporte plegable para bicicletas y compruebe si hay algún roce con la carrocería del vehículo. Si lo hay, repita el paso 4 y ajústelo hasta que quede correcto. A continuación, puede continuar.






Figura 6


31. Instale el portabicicletas. Para el montaje, utilice tornillos tipo M6X20T (9-2#), arandelas M6 y tuercas M6. Apriete primero, coloque la bicicleta y ajuste la posición. La posición de instalación debe basarse en su propia bicicleta. Intente colocar el manillar de la bicicleta fuera del portabicicletas. Una vez que la posición sea correcta, apriete las tuercas y la instalación estará completa.






Fix the position of the bicycle at these spots.

32. Pruebe el soporte para bicicletas. Si se abre y se cierra sin problemas y sin ninguna obstrucción, ¡enhorabuena! ¡La instalación ha sido un éxito!







VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Bagażnik rowerowy na dach

MODEL: YK-ZXC-SJ-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model:YK-ZXC-SJ-1



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

- Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania .
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

Ograniczenia instalacji:

1) Podczas montażu surowo zabrania się uderzania lub skręcania produktu. Może to spowodować pęknięcie produktu i deformację miejsca montażu, co negatywnie wpłynie na wygląd i bezpieczeństwo pojazdu .

2) Wymagania przed instalacją: Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że pojazd jest wyłączony przez cały czas trwania instalacji.

Zgodność z instrukcją:

Podczas montażu należy postępować zgodnie z instrukcją montażu odpowiednią dla danego modelu pojazdu. Nieprawidłowy montaż może uniemożliwić działanie produktu jako urządzenia zabezpieczającego, zagrażając życiu i bezpieczeństwu kierowcy i pasażerów.

Uwaga dotycząca ważności produktu:
Gwarancja prawidłowego i kompletnego montażu obowiązuje wyłącznie w

przypadku prawidłowo zmontowanych urządzeń.

Uwaga ogólna: Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Środki ostrożności:
Podczas korzystania z produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych

zasad bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko obrażeń, w tym:

aProdukt musi zostać zmontowany przez kompetentną osobę dorosłą.
b. Podczas montażu należy trzymać dzieci i zwierzęta z dala od produktu; nie należy pozwalać dzieciom wspinać się na produkt ani bawić się nim.
c.Podczas montażu produktu należy nosić rękawice ochronne.
d. Nie używaj produktu, jeśli brakuje jakichkolwiek jego części, są one uszkodzone lub starte.
e. Nie dokręcaj elementów mocujących (sprzętu) zbyt mocno.

f. Regularnie sprawdzaj stan produktu pod kątem zużycia i uszkodzeń. W

przypadku wykrycia uszkodzeń lub odłączenia się części wymień go natychmiast.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego

Przed montażem należy upewnić się, że zasilanie pojazdu jest wyłączone, aby uniknąć ryzyka zwarcia elektrycznego. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować uszkodzenie pojazdu lub obrażenia ciała.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

36. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.

37. i użytkowania należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze .

38. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.

39. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.

40. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

41. produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych .

42. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Małe części zamienne przechowuj poza zasięgiem dzieci.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE


INSTRUKCJA PIELĘGNACJI


- Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia określonego w instrukcji montażu. Jednakże limit jest zawsze podporządkowany maksymalnemu obciążeniu zalecanemu przez producenta samochodu Zawsze obowiązuje niższe maksymalne zalecane obciążenie. Maksymalne obciążenie dachu = masa bagażnika + ewentualny zamontowany bagażnik. akcesoria + ciężar samego ładunku.
- Zawsze upewnij się, że wszystkie drzwi są otwarte podczas montażu bagażnika dachowego. Przed każdą podróżą upewnij się, że wszystkie pokrętła, śruby, wkręty, paski i zamki są mocno dokręcone i zablokowane. Pokrętła, śruby, wkręty, paski i zamki muszą być… cyklicznie sprawdzane pod kątem śladów zużycia, korozji i zmęczenie. Sprawdzaj ładunek na postojach w trakcie podróży, aby zapewnić stałe bezpieczeństwo mocowania.
- Sprawdź lokalne i stanowe przepisy dotyczące wystających obiektów poza obrys pojazdu. Zwróć uwagę na szerokość i wysokość ładunku, ponieważ gałęzie o niskim prześwicie, mosty i parkingi wielopoziomowe mogą mieć na niego wpływ. Każdy ładunek wpływa na właściwości jezdne pojazdu. Nigdy nie jedź z zamkiem, gałką lub bagażnikiem w pozycji otwartej lub

odblokowanej.

- Części roweru, takie jak kierownica lub pedały, powinny nie wystawać poza krawędź dachu.
- Zdejmij bagażnik i akcesoria, jeśli nie są używane, a także przed wjazdem do automatycznej myjni samochodowej.
- nie jest potrzebny, należy go zdemontować. ze względów bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego oraz gospodarki (zużycie benzyny).
- Należy pamiętać, że obciążenie dachu zmieni właściwości jezdne pojazdu podczas jazdy. hamowanie w przypadku bocznego wiatru i podczas pokonywania zakrętów .
- Wszystkie zamki należy okresowo obracać i przesuwać, aby zapewnić ich płynne działanie. W tym celu należy użyć grafitu lub suchego smaru. Jeśli pojazd nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zdjąć cenny sprzęt. Włożyć co najmniej jeden kluczyk do zamka. przedział.
- Dla bezpieczeństwa pojazdu i bagażnika należy przestrzegać wszystkich obowiązujących ograniczeń prędkości i ostrzeżeń drogowych. Dostosuj prędkość do warunków na drodze i przewożonego ładunku .
- Nie należy używać nośników ładunku i akcesoriów do celów innych niż te, do których są przeznaczone. zaprojektowane. Nie przekraczać ich nośności. Nieprzestrzeganie tych wytycznych lub instrukcji produktu spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Wszystkie ładunki muszą być zabezpieczone za pomocą dołączonych pasów.
- W razie pytań dotyczących działania i ograniczeń produktów należy skontaktować się ze sprzedawcą. Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i informacje gwarancyjne.
- Nie stosować w przyczepach ani pojazdach holowanych.
- Nie na wyłączność korzystanie z dróg.
- Trzymaj opony rowerowe z dala od gorącego układu wydechowego.

Uwaga : Podczas normalnej jazdy zaleca się, aby prędkość pojazdu nie przekraczała 50 mil na godzinę.





Podczas jazdy po wyboistych drogach lub pokonywania zakrętów należy natychmiast zmniejszyć prędkość do odpowiedniego poziomu. Zaleca się, aby prędkość pojazdu nie przekraczała 32 km/h, aby zapewnić bezpieczeństwo jazdy .

UWAGA : Kiedy jeśli rower jest zamontowany, zwróć uwagę na większą wysokość pojazdu podczas wjazdu na parking podziemny tunele itp. Przed wyruszeniem w podróż zawsze sprawdź, czy wszystkie mocowania są prawidłowe.


WAŻNY : Zawsze należy używać dołączonego pasa mocującego.




SPECYFIKACJA


Model	**YK-ZXC-SJ-1**
Pojemność	Maks. 55 funtów (25 kg)
Tworzywo	Aluminium
Kolor	Czarny
Stała liczba rowerów	Jeden

Średnica koła	Ogólny

LISTA PAKIETÓW


NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ
1	Górny korbowód		2
2	Uchwyt montażowy		2
3	Korpus główny (lewy)		1
4	Korpus główny (po prawej)		1
5	Podstawa montażowa bloku podporowego		1
6	Dolny poziomy pasek		2
7	Płyta bazowa instalacyjna		4

8	Stojak na rowery	/	1
9	Śruba (M6X16)		8
9-1	Podkładka (M6)		4
9-2	Śruba T (M6X20)		4
10	Śruba T (252021-M8)		8
11	Śruba T (252035-M8)		4
11-1	Nakrętka (M6)		4
12	Nakrętka (M8)		20
13	Podkładka (M8)		28
14	Śruba (M8X65)		8
15	Blok podtrzymujący		1

16	Klucz imbusowy (4 mm)		1
17	Klucz (13#)		2
18	Klucz (10#)		1
19	Podręcznik		1

INSTRUKCJE

11. Jak pokazano na rysunku, najpierw zdejmij lewy i prawy korpus główny, a następnie wyjmij dwa górne korbowody. Umieść je zgodnie ze schematem i zmontuj za pomocą 8 śrub M6X16 z łbem sześciokątnym i fazowanym płaskim.




Rys.1


12. Zdemontuj dwie dolne poprzeczki i umieść je w wyznaczonych miejscach, jak pokazano na schemacie. Włóż śrubę typu T (10#) 252035-M8 w dolną szynę korpusu. Do montażu użyj nakrętki zabezpieczającej (M8) i podkładki płaskiej (M8). Wyreguluj położenie dolnych poprzeczek zgodnie z rzeczywistym stanem dachu

pojazdu. Zapoznaj się z poniższym opisem. Patrz rys. 2.1.

UWAGA: Po zamocowaniu dolnego poziomego pręta (#6) należy wyrównać oba końce zgodnie ze skalą. Oba końce muszą znajdować się w tej samej pozycji! Jak pokazano na rys. 2.2, punkty A1-A2 znajdują się na 15 cm, a punkty B1-B2 również na 15 cm. Zaleca się, aby pozycja montażu znajdowała się między 15 a 30 cm.




Rys.2.1



Rys.2.2


33. Zmierz poprzeczki na dachu pojazdu. Najpierw zmierz rozstaw poprzeczek. Maksymalny zewnętrzny rozstaw podwójnych poprzeczek nie powinien przekraczać 650 mm, a minimalny rozstaw wewnętrzny nie powinien być mniejszy niż 200 mm (jak pokazano na lewym rysunku).

Zaleca się, aby szerokość pojedynczej poprzeczki wynosiła 50 – 110 mm (maksymalnie nie powinna przekraczać 110 mm), a jej grubość nie powinna przekraczać 50 mm (jak pokazano na rysunku).
Uporządkuj pozycje dolnych poprzeczek zgodnie z powyższymi danymi.




Rys.3

34. Złóż podstawę montażową roweru, piankową podstawę podtrzymującą i bawełniany klocek podtrzymujący. Postępuj zgodnie z ilustracją i do montażu użyj śrub typu T (11#) 252021-M8 + podkładka + nakrętka. Zaleca się, aby położenie znajdowało się blisko kierunku głównego zamka, a im niżej, tym łatwiejszy dostęp. Pozycję montażu podstawy podporowej należy dostosować do położenia poprzeczki roweru. Wacik podporowy może podeprzeć poprzeczkę roweru, o ile jest to możliwe.




Rys.4

35. Zamontuj składany stojak rowerowy na dachu pojazdu. Zamontuj go za pomocą śrub imbusowych (14#) M8X65 + 2 x M8 duże podkładki + nakrętki M8. Użyj płyty montażowej (7#) do zamocowania poprzeczki dachu. Lekko dokręć wstępnie, następnie wyreguluj do uzyskania prawidłowego ustawienia i na koniec dokręć.




Rys.5


36. Otwórz składany stojak na rowery i sprawdź, czy nie ma kolizji z nadwoziem pojazdu. Jeśli kolizja wystąpi, powtórz krok 4 i dostosuj go, aż będzie prawidłowy. Następnie możesz kontynuować.



Rys.6


37. Zamontuj bagażnik rowerowy. Do montażu użyj śrub M6X20T (9-2#) + podkładek M6 + nakrętek M6. Najpierw dokręć śruby, a następnie ustaw rower i dostosuj jego położenie. Pozycja montażu powinna być oparta na Twoim rowerze. Spróbuj ustawić kierownicę roweru na zewnątrz bagażnika. Po ustawieniu w prawidłowej pozycji dokręć nakrętki, a montaż zostanie zakończony.






Fix the position of the bicycle at these spots.

38. Uruchom stojak rowerowy w celu przetestowania. Jeśli można go płynnie zamknąć i otworzyć bez żadnych przeszkód, gratulujemy! Montaż zakończył się sukcesem!







VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Fietsendrager op het dak

MODEL: YK-ZXC-SJ-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: YK-ZXC-SJ-1



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product gebruikt of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

- Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is .
- Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Installatiebeperkingen:

1). Tijdens de installatie is het ten strengste verboden om op het product te slaan of het te verdraaien. Dit kan leiden tot barsten in het product en vervorming van de installatiepositie, wat een negatieve invloed kan hebben op het uiterlijk en de veiligheid van het voertuig .

2). Vereiste vóór installatie: Om letsel te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat het voertuig tijdens het gehele installatieproces uitgeschakeld is.

Naleving van instructies:

Volg tijdens de installatie de installatie-instructies die geschikt zijn voor uw specifieke voertuigmodel. Onjuiste installatie kan ertoe leiden dat het product niet functioneert als beveiligingsvoorziening, waardoor de veiligheid van de bestuurder en passagiers in gevaar komt.

Productvaliditeitsverklaring:

De functionaliteit van het product is alleen gegarandeerd voor correct en volledig gemonteerde exemplaren.

Algemene mededeling: Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Veiligheidsmaatregelen:
Bij gebruik van het product dienen altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen om het risico op letsel te verminderen, waaronder de volgende:
Het product moet door een bekwame volwassene in elkaar gezet worden.
b. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage; laat kinderen niet op het product klimmen of ermee spelen.
c. Draag beschermende handschoenen tijdens de installatie van het product.
d. Gebruik het product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd zijn of slijtage vertonen.
e. Draai de bevestigingsmiddelen niet te vast aan.
f. Controleer het product regelmatig op slijtage; vervang het onmiddellijk als er schade wordt geconstateerd of als onderdelen losraken.

Waarschuwing voor elektrische veiligheid
vóór de installatie de stroomtoevoer van het voertuig uit om het risico op kortsluiting te voorkomen. Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot schade aan het voertuig of letsel.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ MONTAGE

43. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

44. en het gebruik een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen .

45. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.

46. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.

47. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.

48. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten .

49. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- De in de montage-instructies vermelde maximale belasting mag niet worden overschreden. Echter, dit De limiet is altijd ondergeschikt aan de maximale belasting die door de autofabrikant wordt aanbevolen. zelf. Het is altijd de laagste maximaal aanbevolen belasting die van toepassing is. Maximale dakbelasting = gewicht van de bagagedrager + eventuele gemonteerde bagagedrager accessoires + het gewicht van de lading zelf.
- Zorg er altijd voor dat alle deuren open zijn bij het monteren van een dakdragersysteem. Controleer voor elke rit of alle knoppen, bouten, schroeven, riemen en sloten stevig vastzitten, aangedraaid en vergrendeld zijn. Knoppen, bouten, schroeven, riemen en sloten moeten periodiek gecontroleerd op tekenen van slijtage, corrosie en vermoeidheid. Controleer uw lading bij tussenstops tijdens de reis om er zeker van te zijn dat de bevestiging goed vastzit.
- Controleer de lokale en landelijke wetgeving met betrekking tot het uitsteken van objecten buiten de omtrek van een voertuig. Houd rekening met de breedte en hoogte van uw lading, aangezien takken met een lage doorrijhoogte, bruggen en parkeergarages de lading kunnen beïnvloeden. Alle lading beïnvloedt het rijgedrag van het voertuig. Rijd nooit met een slot, deurknop of bagagedrager in een open of ontgrendelde positie.
- Onderdelen van de fiets, zoals het stuur of de pedalen, moeten mag niet over de rand van het dak uitsteken.
- Verwijder uw bagagedrager en accessoires wanneer u ze niet gebruikt en voordat u een automatische autowasstraat inrijdt.
- Als het niet nodig is, moet het fietsenrek worden gedemonteerd voor redenen van veiligheid voor andere weggebruikers en de economie (benzineverbruik).

- Houd er rekening mee dat de lading op het dak de rijeigenschappen van uw voertuig tijdens het rijden zal beïnvloeden. remmen, bij zijwind en bij het nemen van bochten.
- Alle sloten moeten periodiek worden gedraaid en bewogen om een soepele werking te garanderen. Gebruik grafiet of een droog smeermiddel om dit te vergemakkelijken. Verwijder waardevolle spullen als uw voertuig voor langere tijd onbeheerd achterblijft. Bewaar ten minste één sleutel in het dashboardkastje. compartiment.
- Voor de veiligheid van uw voertuig en bagagedrager dient u zich te houden aan alle aangegeven snelheidslimieten en verkeerswaarschuwingen. Pas uw snelheid aan de wegomstandigheden en de lading aan .
- Gebruik de bagagedragers en accessoires niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn. Ontworpen om de maximale draagcapaciteit te overschrijden. Het niet opvolgen van deze richtlijnen of de productinstructies maakt de garantie ongeldig.
- Alle ladingen moeten worden vastgezet met de meegeleverde spanbanden.
- Neem contact op met uw dealer als u vragen hebt over de werking en beperkingen van de producten. Lees alle instructies en garantie-informatie zorgvuldig door.
- Niet geschikt voor gebruik op aanhangers of getrokken voertuigen.
- Niet voor uit weggebruik.
- Houd fietsbanden uit de buurt van hete uitlaatgassen.

Let op : Bij normaal rijden wordt aangeraden om de voertuigsnelheid niet hoger te laten zijn dan 50 mijl per uur.





Bij het rijden op hobbelige wegen of in bochten moet u uw snelheid direct

verlagen tot een geschikt niveau. Het wordt aanbevolen om de maximumsnelheid van 32 km/u (20 mph) niet te overschrijden om de verkeersveiligheid te waarborgen .




LET OP : Wanneer de Houd er rekening mee dat uw fiets hoger op het voertuig staat wanneer u een ondergrondse parkeergarage inrijdt. tunnels enz. Controleer voordat u op reis gaat altijd of alle bijlagen correct zijn.
BELANGRIJK : Gebruik altijd de meegeleverde bevestigingsriem.


SPECIFICATIE

Model	**YK-ZXC-SJ-1**
Capaciteit	Maximaal 25 kg (55 lbs)
Materiaal	Aluminium
Kleur	Zwart
Vast aantal fietsen	Een
Wieldiameter	Algemeen

PAKKETLIJST


Nee.	**Naam**	**Afbeelding**	**AANTAL**
1	Bovenste drijfstang		2

2	Montagebeugel		2
3	Hoofdgedeelte (links)		1
4	Hoofdgedeelte (rechts)		1
5	Steunblok montagebasis		1
6	Onderste horizontale balk		2
7	Installatiebasisplaat		4
8	Fietsenrek	/	1
9	Schroef (M6X16)		8
9-1	Ring (M6)		4
9-2	T-bout (M6X20)		4

10	T-bout (252021-M8)		8
11	T-bout (252035-M8)		4
11-1	Moer (M6)		4
12	Moer (M8)		20
13	Ring (M8)		28
14	Schroef (M8X65)		8
15	Steunblok		1
16	Inbussleutel (4 mm)		1
17	Moersleutel (13#)		2
18	Moersleutel (10#)		1
19	Handmatig		1

INSTRUCTIES


13. Zoals in de afbeelding te zien is, verwijdert u eerst het linker en rechter hoofdgedeelte en haalt u de twee bovenste verbindingsstangen eruit. Plaats ze zoals aangegeven in het diagram en monteer ze met behulp van 8 M6X16 inbusbouten met afgeschuinde platte kop.




Afbeelding 1

14. Verwijder de twee onderste dwarsbalken en plaats ze op de aangegeven posities zoals weergegeven in het diagram. Steek de T-bout (10#) 252035-M8 in de onderste rail van het hoofdgedeelte. Gebruik de anti-losdraaimoer (M8) en de platte ring (M8) voor de montage. Pas de positie van de onderste dwarsbalken aan de hand van de daadwerkelijke situatie van het voertuigdak aan. Zie de volgende beschrijving. Zie figuur 2.1

LET OP: Wanneer de onderste horizontale stang (#6) is bevestigd, zorg er dan voor dat beide uiteinden volgens de schaalverdeling zijn uitgelijnd en zich op dezelfde schaalpositie bevinden! Zoals weergegeven in figuur 2.2, bevinden A1-A2 zich op de 15 cm-markering en B1-B2 eveneens op de 15 cm-markering. Het wordt aanbevolen de montagepositie tussen de 15 cm- en 30 cm-markering te kiezen.




Afbeelding 2.1



Figuur 2.2


39. Meet de dwarsbalken op het dak van uw voertuig. Meet eerst de afstand tussen de dwarsbalken. De maximale buitenafstand tussen de dubbele dwarsbalken mag niet meer dan 650 mm bedragen en de minimale binnenafstand mag niet minder dan 200 mm zijn (zoals weergegeven in de afbeelding links).

De aanbevolen breedte van een enkele dwarsbalk is 50-110 mm (met een maximum van 110 mm), en de dikte mag niet meer dan 50 mm bedragen (zoals weergegeven op de afbeelding).
Plaats de onderste dwarsbalken volgens de bovenstaande gegevens.




Figuur 3

40. Monteer de fietsmontagebasis, de schuimrubberen steunbasis en het katoenen steunblok. Volg de afbeelding en gebruik T-bouten (11#) 252021-M8 + sluitring + moer voor de montage. Het is aan te raden de montagebasis zo dicht mogelijk bij het hoofdslot te plaatsen; hoe lager de montagebasis, hoe gemakkelijker het slot te bereiken is.
De montagepositie van de steunvoet moet worden aangepast aan de positie van de bovenbuis van uw fiets. Het steunblok van katoen kan de bovenbuis van de fiets ondersteunen, zolang dit maar mogelijk is.




Afbeelding 4

41. Installeer de opklapbare fietsendrager op het dak van het voertuig. Monteer deze met behulp van inbusbouten (14#) M8X65 + 2 x grote M8-ringen + M8-moeren. Gebruik de montageplaat (7#) om de dakdrager vast te houden. Draai de bouten eerst iets aan, stel ze vervolgens bij tot de juiste positie en draai ze ten slotte volledig vast.




Afbeelding 5


42. Klap de opklapbare fietsstandaard open en controleer of er geen botsing met de carrosserie van het voertuig is. Als er een botsing is, herhaal dan stap 4 en pas de standaard aan totdat deze correct is. Daarna kunt u verdergaan.



Afbeelding 6


43. Installeer het fietsenrek. Gebruik M6X20T-bouten (9-2#) + M6-ringen + M6-moeren voor de montage. Draai ze eerst vast, plaats vervolgens de fiets en stel de positie af. De installatiepositie moet worden afgestemd op uw eigen fiets. Probeer het stuur van de fiets buiten het hefmechanisme van het fietsenrek te plaatsen. Zodra de positie correct is, draai je de moeren vast. De installatie is dan voltooid.






Fix the position of the bicycle at these spots.

44. Test de fietsenstandaard. Als deze soepel en zonder problemen open en dicht gaat, gefeliciteerd! De installatie is geslaagd!







VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Cykelställ på taket

MODELL: YK-ZXC-SJ-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: YK-ZXC-SJ-1



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.

- Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
- Barn får inte leka med apparaten
- Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den .
- Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

Installationsbegränsningar:

1). Det är strängt förbjudet att slå eller vrida produkten under installationsprocessen. Annars kan produkten spricka och installationspositionen deformeras, vilket negativt påverkar fordonets utseende och säkerhetsprestanda.
2). Krav före installation: För att undvika skador, se till att fordonet är avstängt under hela installationsprocessen.

Instruktionsefterlevnad:

Följ installationsanvisningarna som är lämpliga för din specifika fordonsmodell under installationen. Felaktig installation kan förhindra att produkten fungerar som en skyddsanordning, vilket kan äventyra förarens och passagerarnas liv och säkerhet.

Produktgiltighetsanmärkning:

Produktens funktionalitet garanteras endast för korrekt och fullständigt monterade enheter.

Allmän information: Läs dessa instruktioner noggrant och spara dem för framtida

bruk.

Säkerhetsåtgärder:

Vid användning av produkten bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för skador, inklusive följande:

En kompetent vuxen måste montera produkten.

b. Håll barn och husdjur borta under monteringen; låt inte barn klättra på eller leka med produkten.

c. Använd skyddshandskar när du installerar produkten.

d. Använd inte produkten om några delar saknas, är skadade eller nötta.

e. Dra inte åt fästelementen (hårdvaran) för hårt.

f. Kontrollera regelbundet produkten för slitage; byt omedelbart ut den om skador upptäcks eller om delar lossnar.

Varning för elektrisk säkerhet

Innan installationen, se till att fordonets strömförsörjning är avstängd för att undvika risk för kortslutning. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skador på fordonet eller personskador.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

50. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.

51. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering och användning .

52. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.

53. Håll åskådare borta från området under monteringen.

54. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

55. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter .

56. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


SKÖTSELINSTRUKTIONER


- Den maximala belastningen som anges i monteringsanvisningen får inte överskridas. Detta gränsen är alltid underordnad den maximala belastning som rekommenderas av bilens tillverkare sig själv. Det är alltid den lägre maximala rekommenderade lasten som gäller. Max taklast = lasthållarvikt + eventuell monterad lasthållare tillbehör + själva lastens vikt.
- Se alltid till att alla dörrar är öppna när du monterar ett takräcke. Se till att alla vred, bultar, skruvar, remmar och lås är ordentligt fastsatta, åtdragna och låsta före varje resa. Vred, bultar, skruvar, remmar och lås måste vara regelbundet inspekteras för tecken på slitage, korrosion och Kontrollera lasten vid stopp under resan för att säkerställa fortsatt säker fastsättning.
- Kontrollera lokala och statliga lagar som reglerar utskjutande föremål utanför ett fordons omkrets. Var medveten om bredden och höjden på din last eftersom grenar, broar och parkeringsgarage med låg markfrigång kan påverka lasten. All last påverkar fordonets köregenskaper. Kör aldrig med lås, vred eller pakethållare i öppet eller olåst läge.
- Delar av cykeln, såsom styret eller pedalerna, bör inte sticka ut över takets kant.
- Ta bort ställ och tillbehör när de inte används och innan du kör in i automatiska biltvättar.
- Om det inte behövs bör cykelstället demonteras för säkerhetsskäl för andra trafikanter och ekonomin (bensinförbrukning).
- Observera att lasten på taket kommer att förändra fordonets köregenskaper under inbromsning, vid sidvind och vid körning i kurvor.
- Alla lås måste vridas och flyttas regelbundet för att säkerställa smidig funktion. Använd grafit eller torrt smörjmedel för att underlätta detta. Ta bort värdefulla saker om ditt fordon inte är uppsiktat under en längre tid. Placera minst en nyckel i handsken. avdelning.
- För din bils och lasthållarens säkerhet, följ alla angivna hastighetsbegränsningar och trafikföreskrifter. Anpassa din hastighet till

vägförhållandena och lasten som transporteras .

- Använd inte lastbärare och tillbehör för andra ändamål än de som de är avsedda för. konstruerade. Överskrid inte deras bärkapacitet. Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer eller produktens instruktioner upphäver garantin.
- All last måste säkras med de medföljande remmarna.
- Rådfråga din återförsäljare om du har några frågor gällande produkternas funktion och begränsningar. Läs noggrant igenom alla instruktioner och garantiinformation.
- Ej för användning på släpvagnar eller bogserade fordon.
- Inte för avstängning väganvändning.
- Håll cykeldäck borta från heta avgasrör.

Varning : Vid normal körning rekommenderas att fordonets hastighet inte överstiger 80 km/h.





När du kör på guppiga vägar eller svänger bör du omedelbart minska hastigheten till en lämplig nivå. Det rekommenderas att fordonshastigheten inte överstiger 32 km/h för att garantera körsäkerheten .

VARNING I PÅ: När cykeln är monterad, observera fordonets större höjd när du kör in i parkeringsgarage under jord tunnlar etc. Kontrollera alltid att alla fästen är korrekt monterade innan du ger dig av på din resa.





VIKTIGT : Använd alltid det medföljande fästremmen.

SPECIFIKATION

Modell	YK-ZXC-SJ-1
Kapacitet	Max 25 kg
Material	Aluminium
Färg	Svart
Fast antal cyklar	En
Hjuldiameter	Allmän

PAKETLISTA

Inga.	Namn	Bild	ANTAL
1	Övre vevstång		2
2	Monteringsfäste		2
3	Huvuddel (vänster)		1

4	Huvuddel (höger)		1
5	Monteringsbas för stödblock		1
6	Nedersta horisontella listen		2
7	Installationsbottenplatta		4
8	Cykelställ	/	1
9	Skruv (M6X16)		8
9-1	Bricka (M6)		4
9-2	T-bult (M6X20)		4
10	T-bult (252021-M8)		8
11	T-bult (252035-M8)		4
11-1	Mutter (M6)		4

12	Mutter (M8)		20
13	Bricka (M8)		28
14	Skruv (M8X65)		8
15	Stödblock		1
16	Insexnyckel (4 mm)		1
17	Skiftnyckel (13#)		2
18	Skiftnyckel (10 st)		1
19	Manuell		1

INSTRUKTIONER

15. Som visas i figuren, ta först bort den vänstra huvudkroppen och den högra huvudkroppen och ta ut de två övre vevstakar. Placera dem enligt diagrammet och montera dem med 8 st M6X16 invändiga sexkantiga, avfasade skruvar med platta huvuden.




Bild 1

16. Ta bort de två nedre tvärstagarna och placera dem på de angivna platserna enligt diagrammet. Sätt i T-bulten (10#) 252035-M8 i huvudkroppens nedre spår. Använd kombinationen av lossningssäkringsmutter (M8) och planbricka (M8) för montering. Justera positionen för de nedre tvärstagarna enligt fordonstakets faktiska situation. Se följande beskrivning. Se Fig. 2.1

VARNING: När den nedre horisontella stången (#6) är fixerad, vänligen rikta in båda ändarna enligt skalan, och båda ändarna måste vara i samma skalposition! Som visas i figur 2.2 är A1-A2 vid 15 cm-markeringen, och B1-B2 är också vid 15 cm-markeringen. Det rekommenderas att installationspositionen är mellan 15 cm- och 30 cm-markeringarna.




Bild 2.1




Bild 2.2

45. Mät tvärbalkarna på fordonets tak. Mät först avståndet mellan tvärbalkarna. Det maximala yttre avståndet mellan de dubbla tvärbalkarna bör inte överstiga 650 mm, och det minsta inneravståndet bör inte vara mindre än 200 mm (som visas på bilden till vänster).

Bredden på en enskild tvärstag rekommenderas att vara 50 – 110 mm (maximalt 110 mm), och tjockleken bör inte överstiga 50 mm (som visas på bilden).
Ordna positionerna för de nedre tvärstängerna enligt ovanstående data.




Bild 3

46. Montera cykelfäste, skumbas och stödkloss. Följ illustrationen och använd T-bultar (11#) 252021-M8 + bricka + mutter för montering. Positionen rekommenderas nära huvudlåsets riktning, och ju lägre den är, desto lättare är den att komma åt.

Stödbasens monteringsläge bör justeras efter cykelns tvärstångs position. Stödklossen av bomull kan stödja cykelns tvärstång så länge den kan.




Bild 4

47. Montera det hopfällbara cykelstället på fordonets tak. Montera det med insexskruvar (14#) M8X65 + 2 x M8 stora brickor + M8 muttrar. Använd monteringsplattan (7#) för att hålla takstången. Fördra lätt, justera sedan tills det är korrekt och dra slutligen åt.




Bild 5

48. Öppna det hopfällbara cykelstället och kontrollera om det har skett någon kollision med fordonets kaross. Om det har skett en kollision, upprepa steg 4 och justera tills det är korrekt. Sedan kan du fortsätta.





Bild 6

49. Montera cykelhållaren. Använd M6X20T-bultar (9-2#) + M6-brickor + M6-muttrar för montering. Dra åt först, placera sedan cykeln och justera positionen. Installationspositionen bör baseras på din egen cykel. Försök att placera cykelstyret utanför den lyftbara cykelhållaren. När positionen är korrekt, dra åt muttrarna och installationen är klar.



Fix the position of the bicycle at these spots.

50. Använd cykelstället för testning. Om det kan stängas och öppnas smidigt utan hinder, grattis! Installationen är lyckad!

