

Instructions & Care
Mode d'emploi et entretien

Stellex™ Pontoon Boat Cover
Housse de bateau ponton Stelles™

©2017

⚠ CAUTION! If your boat is new, use of this product is not recommended within the first four weeks of ownership of the boat. Some compounds used in new boats can release gases that will cause the dyes in boat covers to transfer to the boat, potentially staining the boat or its components. Boat covers can be used safely after this introductory period.

⚠ ATTENTION ! Si votre bateau est neuf, il est déconseillé d'utiliser cet article pendant les quatre premières semaines après avoir pris possession du bateau. Certains matériaux utilisés sur les bateaux neufs risquent de libérer des vapeurs et peuvent transférer les colorants de la housse au bateau et par conséquent tacher le bateau et ses éléments. Les housses de bateau peuvent être utilisées sans danger après cette période initiale.



INSTALLATION:

1. Cover any sharp points or corners with a piece of cloth to avoid stressing or tearing your boat cover when it is stretched across your boat.
2. Drape the boat cover over your boat, positioning the adjustable end at the stern.
3. Pull the boat cover down below the rub rail around the entire boat.
4. Tie one end of the supplied rope to a front D-ring sewn into the bottom hem of the corner. Pull or toss the rope under the boat to the corresponding D-ring on the opposite side. Allowing enough rope to make another knot, cut off the rope. Tie off the rope into the D-ring. Repeat with remaining D-rings.
5. Carefully singe the ends of the rope with a match or lighter to prevent fraying.
6. At the stern, use the rope to lace the adjustable transom flap over the adjustable side flaps and secure. Use the bungee cord to gather excess material.
7. Adjust and tighten as necessary for your particular boat.

INSTALLATION

1. Couvrez tous les endroits et les coins avec du tissu afin d'éviter d'étirer ou de déchirer la housse lorsque vous l'installez sur le bateau.
2. Placez la housse sur le bateau en veillant à ce que la partie réglable se trouve à la poupe.
3. Tirez sur la housse jusqu'à ce qu'elle se trouve en dessous de la bordure de protection du bateau qui est sensée toucher les défenses du quai, tout autour du bateau.
4. Attachez l'extrémité de la corde fournie à une boucle en « D » cousue dans la couture du bas du coin de la housse. Tirez ou lancez la corde sous le bateau jusqu'à la boucle en « D » correspondante située de l'autre côté de la housse. Tout en laissant une longueur de corde suffisante pour faire un autre nœud, coupez la corde. Attachez la corde à la boucle en « D ». Répétez l'opération avec les boucles en « D » restantes.
5. Soigneusement brûler les extrémités de la corde avec une allumette ou un briquet pour éviter l'effilochage.
6. Au niveau de la poupe, utilisez la corde pour attachez le rabat arrière par-dessus les rabats réglables latéraux et fixez-le. Utilisez le cordon élastique pour ramener la toile en trop.
7. Réglez et serrez si nécessaire selon votre bateau.

CLEANING AND CARE: Spot clean with water, a mild soap and a sponge. Don't use abrasive cleaners or brushes. Be sure your cover is dry before storing it. If you store your cover when it's wet it can be damaged by mildew. This cover is designed for use while storing your boat. Do not use it for trailer travel or for transportation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN : Nettoyez les endroits sales avec de l'eau, un savon doux et une éponge. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ni de brosses.

Assurez-vous que la housse est sèche avant de la ranger. Si vous la rangez lorsqu'elle est mouillée, de la moisissure risque d'apparaître et d'endommager la housse.

Ne pas utiliser la housse afin de protéger un bateau lorsqu'il est remorqué ou transporté.

17cB55_20483



20-150-080501-00, 20-151-090501-00
20-170-080501-MFF, 20-171-090501-MFF