
GERBER

GRS48260E

Hello!

Welcome to your Sedria™ One-Piece Toilet Installation Manual



Let's get started.

Scan here to watch a how-to video

We're Here to Help:

Email us: support@globeunion.com
Give us a call: U.S.: (888) 648-6466, CA: (800) 487-8372
Monday-Friday: 8:00 a.m. – 8:00 p.m. (Eastern Time)
Saturday: 9:00 a.m. – 6:00 p.m. (Eastern Time)

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY & KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE

© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

Table of Contents

1. Getting Ready

Confirm the Toilet Fits Your Space 3

Gather Helpful Supplies 3

Check What's in the Box 4

Remove Your Old Toilet 5

2. Installation

Toilet-to-Floor 6

Water Supply 10

Toilet Seat (see separate manual included) 11

3. Additional Information

Troubleshooting 13

Warranty/Care Instructions 14

Replacement Parts 15

PLEASE READ THE FOLLOWING BEFORE YOU BEGIN:

1. Read all warnings and tips – see below on page 2 of this manual
2. Confirm the toilet fits your space – see the toilet measurements on page 3 of this manual
3. Gather helpful supplies – see the list on page 3 of this manual

---

⚠ READ, STUDY, AND UNDERSTAND ALL WARNINGS BEFORE USING. PERSONAL INJURY AND UNIT DAMAGE COULD OCCUR IF INSTRUCTIONS ARE NOT FOLLOWED.

⚠ WHEN INSTALLING THE FLEXIBLE SUPPLY LINE, THERE SHOULD BE NO TORSION OR DEFORMATION; DO NOT FOLD INTO V OR L SHAPE; DO NOT USE IF THERE ARE ANY CRACKS OR DEFORMATIONS.


⚠ PROTECT YOUR EYES WITH SAFETY GLASSES WHEN CUTTING OR SOLDERING WATER SUPPLY LINES.

⚠ DO NOT USE TOOLS TO TIGHTEN PLASTIC NUTS.


© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

Confirm the Toilet Fits Your Space


Bowl Shape & Total Length
(From the wall behind the tank to the front of the bowl)



Rough-in
(From floor bolts to wall)



Toilet Height
(From floor to top of tank)



Gather Helpful Supplies *(Not Included)*

REQUIRED

Supply Line (if replacing old toilet, feel free to use existing supply line)

Phillips-Head Screwdriver

OPTIONAL

Adjustable Wrench

Safety Glasses

Flange Spacer
(if applicable, see toilet removal instructions)

Shims

Sponge

Masking or Painter's Tape

Carpenter's Level

Measuring Tape

Silicone Sealant


Putty Knife

2-3 Rags

Bucket

© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

Check What's in the Box



© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

Remove Your Old Toilet

PLEASE NOTE: The steps below may vary based on your exact toilet and installation environment


1. Turn off the water supply to your toilet
2. Remove the tank lid and flush the toilet as needed until water is drained from the bowl and tank
3. Remove remaining water from the bowl and tank with a towel or sponge
4. Disconnect and remove the water supply line
5. If the existing toilet is a two-piece toilet, disconnect and remove the tank from the bowl
6. Remove the bowl from the floor by removing the bolt caps and the floor bolt nuts
7. Remove the floor bolts from the toilet flange
8. Clean old wax, putty, and sealant from the flange and surrounding floor using putty knife and rags
9. Inspect the old flange and flooring around the flange and repair or replace the flange if necessary. Confirm center of flange is at 12 in/30.5 cm from the wall
    a. **CAUTION:** Flange will be flush or up to 0.25 in/6.3 mm above the finished floor surface for proper wax seal. If flange is located below finished floor surface, a spacer (not included) should be used

© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC


Let’s Install Your New Gerber® Toilet

Toilet-to-Floor Installation

1 Insert and Align the T-Bolts into the Flange




2 Hand-tighten Hex Nuts onto T-Bolts




© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

3 Place Wax Ring on Flange



- Ensure all rags and covers are removed from drain pipe before installing the wax ring


4 Lower Toilet onto Flange Using T-Bolts as Guides



- Using masking or painter's tape (or similar non-marring adhesive), mark the center of the bolt position on the floor and the center of the toilet holes to create an alignment guide for easier installation
- Keep the toilet as level as possible to depress the wax evenly for a complete seal
- Using body weight, press down on toilet until it is resting on the floor and not rocking
- If some rocking continues, use shims as necessary


© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

5 Insert Mounting Nut Through the Side Holes of the Bowl



- Make sure FACE UP is visible on the mounting nut


6 Slide the Mounting Nut Through the Bolt Hole



- Once mounting nut is in place rotate until the notches are facing upward
- Hand-tighten the mounting nut until you feel resistance


© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

7 Level Toilet




- Check that the toilet is level using a carpenter's level
- Use shims to adjust and level properly, if needed

8 Secure and Tighten Mounting Nut



- Insert a screwdriver into notches in the front and back of the mounting nut
- Turn to tighten until you hear a click (do not overtighten)


9 Press on the Side Caps



© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC


Supply Line Installation

10 Attach Supply Line




⚠ **CAUTION:** DO NOT USE TOOLS TO TIGHTEN. HAND-TIGHTEN ONLY.

11 Attach Supply Line to Water Supply



- Slowly turn on water supply and check for any leaks


12 Set Tank Cover on Top of Tank



© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

Toilet Seat Installation

13 Install Seat Per the Seat's Installation Manual (Included in the Box)



© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

14 High-five yourself, you did it!

Thanks for *going* with Gerber.

© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

Troubleshooting

Things happen; it's okay. Find your toilet's issue, and a quick fix, below.

Problem	Cause	Action
Water dripping from supply line connection.	Supply line nut loose.	Tighten supply line. (Note: for any plastic fittings, hand tighten only.)
Water continually running.	Fill valve.	Using the adjustment screws on the top of the fill valve, turn until the float is lowered enough so it shuts off when the water reaches the marked waterline on the tank. You may need to flush the toilet a few times to confirm the water level is set correctly.
	Flush valve flapper not sealing.	Create more slack in tank lever chain. Run your finger along the opening of the flush valve. It should be smooth and free of debris, nicks, and gouges. If damaged, contact Gerber support for a new flapper.
Water level in bowl not to correct height.	Refill tube not directed into overflow tube.	Place refill tube into holder on overflow tube.
Not flushing completely.	Gasket not seated properly. Flapper not lifting completely.	Reseat and/or replace gasket. Adjust tank lever chain to have less slack.

Need additional assistance? Please contact the Gerber support team:

Email us: support@globeunion.com
Give us a call: U.S.: (888) 648-6466, CA: (800) 487-8372
Monday-Friday: 8:00 a.m. – 8:00 p.m. (Eastern Time)
Saturday: 9:00 a.m. – 6:00 p.m. (Eastern Time)

© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

Warranty

FIVE YEAR LIMITED WARRANTY

All parts of this product are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship under reasonable use for a period of five years from the date of original purchase, as shown on the original consumer-purchaser's receipt.

During the warranty period, any part found to be defective in material and/or workmanship under normal residential use will be replaced at no cost to the original consumer-purchaser. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals. These will dull the finish and void your warranty.

THIS WARRANTY IS LIMITED TO REPLACEMENTS ONLY AND DOES NOT COVER OR INCLUDE LABOR CHARGES OR DAMAGE INCURRED IN INSTALLATION, REPAIR OR REPLACEMENT OR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOVER, NOR DOES IT COVER OR INCLUDE DAMAGES FOR PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE, OR ECONOMIC LOSS.


Any damage to this product as a result of improper installation misuse, accident, neglect, or any use that violates the instructions furnished by us, WILL VOID WARRANTY IMMEDIATELY. This warranty is only valid to the original consumer purchase and excludes industrial, commercial use of the product.

Care Instructions

Wipe the outside of the toilet with a non-abrasive cleaner and a soft towel. Make sure the complete surface is cleaned and dried.

© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

Replacement Parts



Part	Description	Part #
A	Tank Lid	GTCRS48260
B	Tank Lever	GA713011
C	Fill Valve	GA711048
D	Flush Valve	GA712012
L	Flapper	GA715048
E	Elongated Seat	GC55013743
I	Wax Ring	GA700683
M	Mounting Kit	GA714031


© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

GERBER

GRS48260E

Bonjour!

Bienvenue dans le manuel d'installation de votre toilette monopièce Sedria[MC]



Commençons l'installation!

Balayez ce code QR pour visionner une vidéo explicative

Besoin d'aide?

Courriel : support@globeunion.com
Téléphone : 1-888-648-6466 (États-Unis) ou 1-800-487-8372 (Canada)
Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (HE)
Samedi de 9 h à 18 h (HE)

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET LE CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE.

© Gerber Plumbing Fixtures LLC, 2025.

Table des matières

1. Préparation

Assurez-vous que la toilette convient à votre espace 3

Rassemblez le matériel utile 3

Vérifiez le contenu de la boîte 4

Retirez l'ancienne toilette 5

2. Installation

Installation de la toilette au sol 6

Alimentation en eau 10

Siège de toilette (voir le manuel distinct compris) 11

3. Informations supplémentaires

Dépannage 13

Garantie et instructions d'entretien 14

Pièces de rechange 15

VEUILLEZ LIRE CE QUI SUIT AVANT DE COMMENCER.

1. Lisez tous les avertissements et conseils – voir ci-dessous à la page 2 du manuel.
2. Assurez-vous que la toilette convient à votre espace – voir les mesures de la toilette à la page 3 du manuel.
3. Rassemblez le matériel utile – voir la liste à la page 3 du manuel.

⚠ PRENEZ LE TEMPS DE LIRE, D'EXAMINER ET DE COMPRENDRE TOUS LES AVERTISSEMENTS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT. DES BLESSURES CORPORELLES ET DES DOMMAGES AU MATÉRIEL PEUVENT SURVENIR SI LES INSTRUCTIONS NE SONT PAS RESPECTÉES.

⚠ LORS DE L'INSTALLATION DE LA CONDUITE D'ALIMENTATION SOUPLE, ASSUREZ-VOUS QU'ELLE NE PRÉSENTE PAS DE TORSION OU DE DÉFORMATION; NE LA PLIEZ PAS EN FORME DE V OU DE L; ET NE L'UTILISEZ PAS SI ELLE PRÉSENTE DES FISSURES OU DES DÉFORMATIONS.


⚠ PROTÉGEZ VOS YEUX AVEC DES LUNETTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS COUPEZ OU SOUDEZ DES CONDUITES D'ALIMENTATION EN EAU.

⚠ N'UTILISEZ PAS D'OUTILS POUR SERRER LES ÉCROUS EN PLASTIQUE.


© Gerber Plumbing Fixtures LLC, 2025.

Assurez-vous que la toilette convient à votre espace


Forme de la cuvette et longueur totale
(du mur derrière le réservoir à l'avant de la cuvette)



Plomberie brute
(des boulons de plancher au mur)



Hauteur de la toilette
(du plancher au dessus du réservoir)



Rassemblez le matériel utile *(non compris)*

NÉCESSAIRE

Conduite d'alimentation (si vous remplacez une ancienne toilette, vous pouvez réutiliser la conduite d'alimentation existante)

Tournevis à tête cruciforme

FACULTATIF

Clé ajustable

Lunettes de sécurité

Entretoise de bride
(le cas échéant, voir les instructions relatives au retrait d'une toilette)

Cales

Éponge

Ruban-cache ou ruban de peintre

Niveau de menuisier

Ruban à mesurer

Enduit d'étanchéité au silicone


Couteau à mastiquer

2 ou 3 chiffons

Seau

© Gerber Plumbing Fixtures LLC, 2025.

Vérifiez le contenu de la boîte



© Gerber Plumbing Fixtures LLC, 2025.

Retirez l’ancienne toilette

REMARQUE : Les étapes ci-dessous peuvent varier en fonction de votre toilette et de l’environnement d’installation.


1. Fermez l’alimentation en eau de votre toilette.
2. Retirez le couvercle de réservoir et tirez la chasse d’eau au besoin jusqu’à ce que l’eau se soit écoulée de la cuvette et du réservoir.
3. Retirez l’eau restante de la cuvette et du réservoir avec une serviette ou une éponge.
4. Débranchez et retirez la conduite d’alimentation en eau.
5. Si l’ancienne toilette est une toilette à deux pièces, déconnectez et retirez le réservoir de la cuvette.
6. Retirez la cuvette du sol en enlevant les cache-boulons et les écrous des boulons de plancher.
7. Retirez les boulons de plancher de la bride de toilette.
8. Nettoyez la vieille cire, le vieux mastic et le vieil enduit d’étanchéité de la bride et du plancher autour à l’aide d’un couteau à mastiquer et de chiffons.
9. Inspectez l’ancienne bride et le plancher autour de la bride, et réparez ou remplacez la bride si nécessaire. Confirmez que le centre de la bride se trouve à 12 po (30,5 cm) du mur.
    a. **MISE EN GARDE :** La bride doit arriver à égalité avec le plancher fini ou à au plus 0,25 po (6,3 mm) au-dessus du plancher fini pour assurer l’étanchéité de l’anneau de cire. Si la bride est située sous la surface du plancher fini, une entretoise (non comprise) doit être utilisée.

© Gerber Plumbing Fixtures LLC, 2025.


Installation de votre nouvelle toilette Gerber[MD]

Installation de la toilette au sol

1 Insérez et alignez les boulons pour rainure en T dans la bride




2 Serrez à la main les écrous hexagonaux sur les boulons pour rainure en T




© Gerber Plumbing Fixtures LLC, 2025.

3 Placez l’anneau de cire sur la bride



- Assurez-vous de retirer tout chiffon ou couvercle du tuyau de drain avant d’installer l’anneau de cire.


4 Abaissez la toilette sur la bride en utilisant les boulons pour rainure en T comme guides



- À l’aide de ruban-cache ou de ruban de peintre (ou d’un adhésif similaire non marquant), marquez le centre de la position des boulons sur le sol et le centre des trous de la toilette afin de créer un guide d’alignement pour faciliter l’installation.
- Maintenez la toilette aussi droite que possible pour écraser uniformément la cire et obtenir une étanchéité optimale.
- En utilisant le poids de votre corps, appuyez sur la toilette jusqu’à ce qu’elle repose sur le sol sans se balancer.
- Si elle se balance toujours, utilisez des cales au besoin.


© Gerber Plumbing Fixtures LLC, 2025.

5 Insérez les écrous de montage dans les trous latéraux de la cuvette



- Assurez-vous que l'inscription « FACE UP » est visible sur les écrous de montage.


6 Glissez les écrous de montage dans les trous des boulons



- Une fois les écrous de montage en place, tournez-les jusqu'à ce que les encoches soient orientées vers le haut.
- Serrez à la main les écrous de montage jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.


© Gerber Plumbing Fixtures LLC, 2025.

7 Nivelez la toilette




- Vérifiez que la toilette est de niveau à l'aide d'un niveau de menuisier.
- Utilisez des cales pour l'ajuster et la niveler correctement, si nécessaire.

8 Fixez et serrez les écrous de montage



- Insérez un tournevis dans les encoches situées à l'avant et à l'arrière des écrous de montage.
- Tournez pour serrer jusqu'à ce que vous entendiez un clic (ne serrez pas trop).


9 Insérez les capuchons latéraux



© Gerber Plumbing Fixtures LLC, 2025.


Installation de la conduite d’alimentation

10 Fixez la conduite d’alimentation




⚠ **MISE EN GARDE :** N’UTILISEZ PAS D’OUTILS POUR SERRER. SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

11 Fixez la conduite d’alimentation à l’alimentation en eau



- Ouvrez lentement l’alimentation en eau et vérifiez qu’il n’y a pas de fuites.


12 Placez le couvercle de réservoir sur le dessus du réservoir



© Gerber Plumbing Fixtures LLC, 2025.

Installation du siège de toilette

13 Installez le siège conformément au manuel d'installation du siège (compris dans la boîte)



© Gerber Plumbing Fixtures LLC, 2025.

14 Bravo, vous avez réussi!

Merci d’avoir choisi Gerber.

© Gerber Plumbing Fixtures LLC, 2025.

Dépannage

Ne vous en faites pas, ce sont des choses qui arrivent. Vous trouverez ci-dessous une solution rapide à votre problème de toilette.

Problème	Cause	Mesure à prendre
L'eau s'écoule du raccord de la conduite d'alimentation.	L'écrou de la conduite d'alimentation est desserré.	Serrez la conduite d'alimentation. (Remarque : Serrez tout raccord en plastique à la main uniquement.)
L'eau coule en permanence.	Le robinet de remplissage est en cause.	À l'aide des vis d'ajustement situées sur le dessus du robinet de remplissage, tournez jusqu'à ce que le flotteur soit suffisamment abaissé pour que le robinet de remplissage s'arrête lorsque l'eau atteint la ligne d'eau marquée sur le réservoir. Il peut être nécessaire de tirer plusieurs fois la chasse d'eau pour vous assurer que le niveau d'eau est suffisamment abaissé.
	Le clapet de la soupape de chasse n'est pas étanche.	La chaîne du levier de réservoir doit être plus lâche. Passez votre doigt le long de l'ouverture de la soupape de chasse. Elle doit être lisse et exempte de débris, d'entailles et de rainures. Si elle est endommagée, communiquez avec l'équipe du soutien de Gerber pour obtenir un nouveau clapet.
Le niveau d'eau dans la cuvette n'est pas à la bonne hauteur.	Le tube de remplissage n'est pas positionné dans le tube de trop-plein.	Placez le tube de remplissage dans le support du tube de trop-plein.
La chasse d'eau ne se tire pas complètement.	Le joint d'étanchéité n'est pas correctement mis en place. Le clapet ne se soulève pas complètement.	Remettez en place le joint d'étanchéité ou remplacez-le. Ajustez la chaîne du levier de réservoir pour qu'elle soit moins lâche.

Besoin d'une aide supplémentaire? Veuillez communiquer avec l'équipe du soutien de Gerber.

Courriel : support@globeunion.com
Téléphone : 1-888-648-6466 (États-Unis) ou 1-800-487-8372 (Canada)
Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (HE)
Samedi de 9 h à 18 h (HE)

© Gerber Plumbing Fixtures LLC, 2025.

Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS

Gerber garantit à l'acheteur initial que toutes les pièces de ce produit sont exemptes de vices de matériau et de fabrication, si le produit est soumis à un usage raisonnable, pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat initiale, comme indiqué sur le reçu d'achat de l'acheteur initial.

Pendant la période de garantie, toute pièce présentant un défaut de matériau ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation résidentielle normale sera remplacée gratuitement pour l'acheteur initial. Évitez les nettoyants abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques puissants. Ces produits peuvent ternir le fini et leur utilisation annulera la présente garantie.

CETTE GARANTIE EST LIMITÉE AUX REMPLACEMENTS ET NE COUVRE NI NE COMPREND LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE OU LES DOMMAGES ENCOURUS LORS DE L'INSTALLATION, DE LA RÉPARATION OU DU REMPLACEMENT, NI LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS, QUELS QU'ILS SOIENT, NI LES DOMMAGES POUR BLESSURES CORPORELLES, DOMMAGES MATÉRIELS OU PERTES ÉCONOMIQUES.


Tout dommage au produit résultant d'une installation ou d'une utilisation inadéquate, d'un accident, d'une négligence ou de toute utilisation contraire aux instructions fournies par Gerber ENTRAÎNERA L'ANNULATION IMMÉDIATE DE LA GARANTIE. Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur initial et exclut l'utilisation industrielle ou commerciale du produit.

Instructions d'entretien

Essuyez l'extérieur de la toilette avec un nettoyant non abrasif et une serviette douce. Assurez-vous que toute la surface est nettoyée et séchée.

© Gerber Plumbing Fixtures LLC, 2025.

Pièces de rechange



Pièce	Description	N° de pièce
A	Couvercle de réservoir	GTCRS48260
B	Levier de réservoir	GA713011
C	Robinet de remplissage	GA711048
D	Soupape de chasse	GA712012
L	Clapet	GA715048
E	Siège allongé	GC55013743
I	Anneau de cire	GA700683
M	Ensemble de montage	GA714031


© Gerber Plumbing Fixtures LLC, 2025.

GERBER

GRS48260E

¡Hola!

Bienvenidos al manual de instalación del inodoro de una pieza Sedria™



Empecemos.

Escanee aquí para ver un video explicativo

Estamos aquí para ayudar:

Envíenos un correo electrónico: support@globeunion.com
Llámenos al: Estados Unidos: (888) 648-6466, Canadá: (800) 487-8372
Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 8:00 p. m. (hora del este)
Sábado: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. (hora del este)

LEA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS

© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

Índice

1. Preparación

Confirme que el inodoro se adapta a su espacio 3

Reúna los suministros útiles 3

Compruebe lo que hay en la caja 4

Retire su antiguo inodoro 5

2. Instalación

Inodoro al piso 6

Suministro de agua 10

Asiento de inodoro (véase el manual independiente que está incluido) 11

3. Información adicional

Solución de problemas 13

Garantía/instrucciones de cuidado 14

Piezas de repuesto 15

LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE COMENZAR:

1. Lea todas las advertencias y consejos; véanse más adelante en la página 2 de este manual
2. Confirme que el inodoro se adapta a su espacio; véanse las medidas del inodoro en la página 3 de este manual
3. Reúna los suministros útiles; véase la lista de la página 3 de este manual

---

⚠ LEA, EXAMINE Y COMPRENDA TODAS LAS ADVERTENCIAS ANTES DE USAR EL PRODUCTO. PODRÍAN OCURRIR LESIONES PERSONALES Y DAÑOS A LA UNIDAD SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES.

⚠ CUANDO INSTALE LA LÍNEA FLEXIBLE DE SUMINISTRO, ESTA NO SE DEBE DOBLAR NI DEFORMAR; NO LA DOBLE EN FORMA DE V O DE L; NO LA UTILICE SI TIENE ALGUNA GRIETA O DEFORMACIÓN.


⚠ PROTEJA SUS OJOS CON GAFAS DE SEGURIDAD CUANDO CORTE O SUELDE LAS LÍNEAS DE SUMINISTRO DE AGUA.

⚠ NO UTILICE HERRAMIENTAS PARA AJUSTAR LAS TUERCAS DE PLÁSTICO.


© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

Confirme que el inodoro se adapta a su espacio


Forma de la taza y longitud total
(Desde la pared detrás del tanque hasta la parte delantera de la taza)



Empalme
(Desde los pernos de piso hasta la pared)



Altura del inodoro
(Desde el piso hasta la parte superior del tanque)



Reúna los suministros útiles *(no incluidos)*

REQUERIDOS

Línea de suministro (si reemplaza el inodoro antiguo, no dude en utilizar la línea de suministro existente)

Destornillador Phillips

OPCIONAL

Llave ajustable

Gafas de seguridad

Brida espaciadora
(Si es necesario, véanse las instrucciones de retiro del inodoro)

Cuñas

Esponja

Cinta de pintor o de enmascarar

Nivel de carpintero

Flexómetro

Sellante de silicona


Espátula

2 a 3 trapos

Cubeta

© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

Compruebe lo que hay en la caja



© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

Retire su antiguo inodoro

RECUERDE: Los pasos descritos a continuación pueden variar según el ambiente exacto y la instalación de su inodoro.


1. Cierre el suministro de agua a su inodoro.
2. Retire la tapa del tanque y descargue el inodoro, según sea necesario, hasta que se drene el agua de la taza y del tanque.
3. Retire el agua que quede en la taza y en el tanque con una toalla o una esponja.
4. Desconecte y retire la línea de suministro de agua.
5. Si el inodoro existente es de dos piezas, desconecte y retire el tanque de la taza.
6. Retire la taza del piso quitando los capuchones (para los pernos) y las tuercas de los pernos que están en el piso.
7. Retire los pernos de piso desde la brida del inodoro.
8. Usando trapos y una espátula, limpie la cera vieja, la masilla y el sellante de la brida y del piso circundante.
9. Inspeccione la brida antigua y el material del piso que está alrededor de la brida; si es necesario, repare o reemplace la brida. Confirme que el centro de la brida quede a 30.5 cm/12 in de la pared.
    a. **PRECAUCIÓN:** La brida debe estar a ras o a una altura máxima de 6.3 mm/0.25 in por encima de la superficie del piso terminado para que se pueda poner el sello de cera adecuadamente. Se debe usar un espaciador (no está incluido) en caso de que la brida esté ubicada por debajo de la superficie del piso terminado.

© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC


Instalemos su nuevo inodoro Gerber®

Instalación del inodoro al piso

1 Inserte los pernos en T en la brida y alinéelos




2 Con las manos, ajuste las tuercas hexagonales en los pernos en T




© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

3 Coloque el anillo de cera sobre la brida



- Antes de instalar el anillo de cera, asegúrese de retirar todos los trapos y cubiertas de la tubería de desagüe.


4 Baje el inodoro sobre la brida usando los pernos en T como guías



- Utilizando la cinta de pintor o de enmascarar (o un adhesivo similar que no deje marcas), haga una marca en el piso que indique el centro de la posición del perno y otra en el centro de los orificios del inodoro para crear una guía de alineación que facilite la instalación.
- Mantenga el inodoro lo más nivelado posible para presionar la cera uniformemente y conseguir un sellado completo.
- Utilizando el peso de su cuerpo, presione el inodoro hacia abajo hasta que este descanse en el suelo y no se balancee.
- Si continúa balanceándose, utilice las cuñas según sea necesario.


© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

5 Inserte la tuerca de montaje a través de los orificios laterales de la taza



- Asegúrese de que la etiqueta “FACE UP” (Cara hacia arriba) se pueda ver en la tuerca de montaje.


6 Deslice la tuerca de montaje a través del orificio del perno



- Cuando la tuerca de montaje esté en su lugar, gírela hasta que las muescas queden hacia arriba.
- Ajuste la tuerca de montaje con las manos hasta que perciba resistencia.


© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

7 Nivele el inodoro




- Utilice un nivel de carpintero para comprobar que el inodoro esté nivelado.
- Utilice las cuñas para ajustarlo y nivelarlo adecuadamente, de ser necesario.

8 Asegure la tuerca de montaje y ajústela



- Inserte un destornillador dentro de las muescas en la parte frontal y la parte posterior de la tuerca de montaje.
- Gire la tuerca para ajustarla hasta que escuche un clic (no la ajuste en exceso).


9 Coloque las tapas laterales



© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC


Instalación de la línea de suministro

10 Conecte la línea de suministro




⚠ **PRECAUCIÓN:** NO UTILICE HERRAMIENTAS PARA AJUSTAR. AJUSTE ÚNICAMENTE CON LAS MANOS.

11 Conecte la línea de suministro al suministro de agua



- Abra lentamente el suministro de agua y compruebe que no haya fugas.


12 Ponga la cubierta del tanque en la parte superior



© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

Instalación del asiento del inodoro

13 Siga el manual de instalación (incluido en la caja) para instalar el asiento



© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

⓮ ¡Choque esos cinco, lo logró!

Gracias por *elegir* a Gerber.

© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

Solución de problemas

Es normal que ocurran eventualidades. A continuación, encuentre el problema que tiene con su inodoro y una solución rápida para este.

Problema	Causa	Acción
Hay agua que gotea en la conexión de la línea de suministro.	La tuerca de la línea de suministro está suelta.	Ajuste la línea de suministro. (Nota: para cualquier accesorio de plástico, ajuste únicamente con las manos).
Agua fluyendo constantemente.	Válvula de llenado.	Utilizando los tornillos de ajuste ubicados en la parte superior de la válvula de llenado, gírela hasta que el flotador baje lo suficiente, de modo que cierre cuando el agua alcance la línea de agua marcada en el tanque. Es posible que tenga que descargar el inodoro algunas veces para confirmar que el nivel del agua se ajuste correctamente.
	El flapper de la válvula de descarga no sella.	Permita una mayor holgura en la cadena de palanca del tanque. Pase su dedo por la abertura de la válvula de descarga. Esta debe sentirse lisa y no debe tener residuos, muescas ni hendiduras. Si está dañada, póngase en contacto con el soporte de Gerber para obtener un nuevo flapper.
No hay un nivel de agua en la taza a la altura correcta.	El tubo de rellenado no se dirige al tubo de desbordamiento.	Coloque el tubo de rellenado en el soporte ubicado en el tubo de desbordamiento.
No hay una descarga completa.	La junta no se apoya correctamente. El flapper no se levanta por completo.	Vuelva a apoyar la junta y/o reemplácela. Ajuste la cadena para que haya una menor holgura.

¿Necesita ayuda adicional? Póngase en contacto con el equipo de soporte de Gerber:

Envíenos un correo electrónico: support@globeunion.com
Llámenos al: Estados Unidos: (888) 648-6466, Canadá: (800) 487-8372
Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 8:00 p. m. (hora del este)
Sábado: 9:00 a. m. a 6:00 p. m. (hora del este)

© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Todas las piezas de este producto están garantizadas al comprador original contra defectos de material y mano de obra, en condiciones de uso razonable, por un período de cinco años a partir de la fecha de la compra original, tal como se muestra en el recibo de compra del comprador original.

Durante el período de garantía, cualquier pieza que presente defectos de material y/o mano de obra en condiciones normales de uso residencial será reemplazada sin costo alguno para el comprador original. Evite el uso de limpiadores abrasivos, lana de acero y productos químicos agresivos. Estos productos pueden opacar el acabado y anular la garantía.

ESTA GARANTÍA SE LIMITA ÚNICAMENTE A LAS PIEZAS DE REPUESTO Y NO CUBRE NI INCLUYE GASTOS DE MANO DE OBRA O DAÑOS INCURRIDOS EN LA INSTALACIÓN, REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN, NI NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE, NI TAMPOCO CUBRE NI INCLUYE LOS DAÑOS POR LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O PÉRDIDAS ECONÓMICAS.


Cualquier daño a este producto que resulte de una instalación inadecuada, uso indebido, accidente, negligencia o cualquier uso que viole las instrucciones proporcionadas por nosotros ANULARÁ LA GARANTÍA INMEDIATAMENTE. Esta garantía solo es válida para el comprador original y excluye el uso industrial o comercial del producto.

Instrucciones de cuidado

Limpie el exterior del inodoro con un limpiador que no sea abrasivo y con una toalla suave. Asegúrese de que toda la superficie quede limpia y seca.

© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

Piezas de repuesto



Pieza	Descripción	N.º de pieza
A	Tapa del tanque	GTCRS48260
B	Palanca del tanque	GA713011
C	Válvula de llenado	GA711048
D	Válvula de descarga	GA712012
L	Flapper	GA715048
E	Asiento alargado	GC55013743
I	Anillo de cera	GA700683
M	Kit de montaje	GA714031

© 2025 – Gerber Plumbing Fixtures LLC