

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

Before Installing:


All installations should comply with National and local electrical codes. If you have any doubts concerning installation contact a qualified licensed electrician.

- 1) Find the appropriate threaded holes on mounting strap **[1]**. Assemble mounting screws **[2]** into threaded holes.
- 2) Attach mounting strap to outlet box **[3]**. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 3) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.




- 4) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 5) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy **[4]**. NOTE: Be certain wires do not get pinched between canopy and ceiling.
- 6) Use knobs **[5]** and lockwashers **[6]** to secure canopy. Tighten to secure.
- 7) Carefully raise glass **[7]** to the fixture. Slip the smaller opening over the bulb and fit the glass against the socket **[8]**.
- 8) While holding the glass in place, thread the thumbscrews **[9]** into the holes in the side of the socket. Tighten to secure the glass into place. (DO NOT OVER TIGHTEN).
- 9) Insert recommended bulb. (Not supplied)



ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du
circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de
procéder à l’installation.


Before Installing:

All installations should comply with National and local electrical codes. If you have any doubts concerning installation contact a qualified licensed electrician.

- 1) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage **[1]**. Vissez les vis de montage dans les trous filetés **[2]**.
- 2) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction **[3]**. (Vis non fournies). La barrette de montage peut etre ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- 3) Connecter les ls. Se porter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallele (à angles droits el strié)
Au bransparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d’un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est á angles droits ou strié et l’autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 4) Enfoncez le luminaire sur le plafond, en passant soigneusement les vis de fixation dans les trous dans le voile **[4]**. **RE-MARQUE:** Soyez certain que les fils ne sont pas pincés entre le dos et le plafond.
- 5) Utiliser les boutons **[5]** et les dispositifs de verrouillage [6] pour sécuriser la voûte. Serrez pour sécuriser.
- 6) Élever soigneusement le verre **[7]** à l'appareil. Glissez l'ouverture plus petite sur l'ampoule et ajustez le verre contre la douille **[8]**.
- 7) Tout en maintenant le verre en place, enfillez les vis à oreilles [9] dans les trous situés sur le côté de la douille. Serrer pour fixer le verre en place (**NE PAS MAINTENIR AVERTISSEMENT**).
- 8) Insérez l'ampoule recommandée (non fournie).

