


No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2116MB
2	Index	Index	FCHDL3008MB
3	Trim cap	Garniture d'écrou	FCDEC7075MB
4	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9M6FR
5	Spout anchor	Ancrage du bec	FCDEC7024
6	Nylon flexible hose	Tuyau flexible en nylon	FCH0S1026
7	Rubber washer (15,0 mm x 9,0 mm x 2,9 mm)	Rondelle de caoutchouc (15,0 mm x 9,0 mm x 2,9 mm)	N / A
8	Hand spray	Douchette	FCSPS5026MB
9	Base washer (44,8 mm x 33,5 mm x 4,5 mm)	Rondelle d'étanchéité (44,8 mm x 33,5 mm x 4,5 mm)	FCOTH9040
10	Quick anchoring system	Système d'ancrage rapide	FCOTH9038
11	Weight	Poids	FCOTH9029
12	Deck plate kit	Plaque décorative (ensemble)	FCKTS3048MB
13	Optional anchoring kit for thicker counter	Ensemble d'ancrage pour comptoir plus épais	FCKTS4031



KITCHEN SINK FAUCET
ROBINET POUR ÉVIER

essentialStyle
FUS78CMB

par
by
bélanger

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
belangerH2O.com



Customer Service	Service à la clientèle
Monday to Friday: 8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.	Lundi au vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Tel: 1-800-361-5960	Fax: 1-888-533-8313
clientinfo@belangerh2o.com	

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS	INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
Rinse the product with clear water. Dry the product with a soft cloth.	Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.
DO NOT: Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.	À NE PAS FAIRE: Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**



Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

FUS78CMB



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



** Apply thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.



CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

OFF
FERMÉ

With plate / Avec plaque

1

OR
OU

2

3

"Klik"

4

5

5A

5B

1 minute

5C

5D

ON
OUVERT