

La capacité maximale du crochet dépendra de l'épaisseur du matériau du mur et du type de matériel utilisé, mais n'excédera jamais 35 lb.

Pour les applications autres que sur bois massif ou montant de bois, utilisez des chevilles conçues pour votre application particulière et suivez les instructions d'installation du fabricant.

Instructions pour installation sur mur de plâtre, montant métallique ou béton

Remarque: Les chevilles ne sont pas comprises. La capacité maximale de ce crochet est de 35 lb quand monté sur du bois massif ou des montants de bois.

1. Placez le crochet sur l'emplacement désiré.
2. Marquez les emplacements des trous de montage.
3. Percez des avant-trous de 2,38 mm (3/32 po).
4. Fixez le crochet à l'aide des vis fournies.

Instructions pour installation sur bois massif ou montant de bois

Le câblage endommagé peut entraîner des électrochocs et/ou incendies.

Quand vous percez le mur, faites attention d'éviter les câbles électriques ou les tubes de plomberie qui peuvent se trouver dans le mur.

Quando perfore en la pared, tenga cuidado para evitar cables eléctricos o plomería que puedan estar ubicados detrás de la pared. **Cables eléctricos dañados pueden causar choques eléctricos y/o incendios.**

Instrucciones de montaje para madera sólida y parales de madera

1. Coloque el gancho en la ubicación deseada.
2. Marque la ubicación de los agujeros.
3. Perfore agujeros pilotos de 3/32 pul.
4. Instale el gancho usando los tornillos suministrados.

Nota: Los anclajes no son incluidos. La capacidad máxima de este gancho es de 15 Kg. (35 libras) cuando es montado en madera sólida o parales de madera.

Instrucciones para paredes de pirca (drywall), pirca para control de humedad, parales de metal o concreto.

Para usos diferentes a madera sólida o parales de madera, use anclajes diseñados para el uso específico y siga las instrucciones de instalación del fabricante. La capacidad máxima del gancho variará dependiendo de el espesor del material de pared y del tipo de herraje de sujeción usado, pero nunca excederá 15 kg. (35 lbs.).

hardwre used, but will never exceed 35 lbs.

the wall material and type of attachment of hook will vary depending on the thickness of installation instructions. The maximum capacity specific application and follow manufacturer's wood studs, use anchors designed for your For applications other than solid wood or

Stud, or Concrete
Instructions for Drywall, Greenboard, Metal

into solid wood or wood studs.
Note: Anchors not included. The maximum capacity for this hook is 35 lbs. when mounted

1. Place hook in desired location.
2. Mark mounting hole locations.
3. Drill 3/32" pilot holes.
4. Fasten hook using screws provided.

Mount Installation
Instructions for Solid Wood or Wood Stud

and/or fire. When drilling into the wall, exercise care to avoid any electrical wiring or plumbing that may be located behind the wall. Damaged electrical wiring can cause electrical shock



Wear safety goggles
Portez des lunettes de sécurité
Utilice gafas protectoras

LIBERTY HARDWARE
MANUFACTURING CORPORATION

140 Business Park Drive
Winston-Salem, NC 27107
www.libertyhardware.com
1-800-542-3789

A Masco Company