

Rivestito Réfrigérateur encastrable à congélateur inférieur de 22 po, 8.6 pi³, prêt pour panneau, Total No Frost, refroidissement et congélation rapides



Modèle: FFRBI1798-21



CARACTÉRISTIQUES

Type de contrôle	Contrôle tactile
Type de refroidissement	Total No Frost
Capacité pi ³	8.3
Mode Sabbat	Oui
Convertible °C/°F	Non
Économiseur d'énergie	Oui
Refroidissement rapide	Oui
Congélation rapide	Oui
Alarme de porte	Oui
Type d'éclairage	LED
Étagères anti-déversement	Oui
Jambes de nivellement	Oui
Machine à glaçons	Non
Distributeur	Non

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conception prête à être intégrée aux armoires sur mesure
- Capacité optimale de 8,6 pi³ dans un format compact et peu encombrant
- Tiroir à humidité contrôlée pour une conservation optimale des aliments
- Congélateur avec 3 tiroirs coulissants transparents
- Étagère filaire pour bouteilles et étagères anti-déversement
- Technologie No Frost avec modes de refroidissement et de congélation rapides
- Commandes tactiles intuitives

APPARENCE

Largeur annoncée de l'unité	22"
Style de l'unité	Réfrigérateur à congélateur inférieur
Profondeur comptoir	Oui
Réfrigérateur/congélateur convertible	Non
Encastré / Autoportant	Encastré
Couleur de la porte	Personnalisable
Matériau de la paroi intérieure	HIPS blanc
Portes réversibles	Oui
Couleur des poignées	Acier Inoxydable
Matériau du boîtier	VCM
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau des étagères	Verre avec garniture argentée
Matériau des bacs de porte	Plastique
Couleur des bacs de porte	Gris Transparent

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Capacité pi ³	6.3
Dimensions intérieures (po) L x P x H	18.56 x 17.31 x 36. 81
Plage de température (°F)	34 à 43
Nombre d'étagères	4
Nombre d'étagères ajustables	3
Drawers	2
Bacs de porte standards	3
Dimensions des Bacs de porte	Supérieur (x2): 17.18 x 4.81 x 1.93 Inférieur (x1) : 17.18 x 4.81 x 3.93
Bacs à gallons	Aucun

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Capacité pi ³	2.3
Dimensions intérieures (po) L x P x H	17 x 12.12 x 22.18
Plage de température (°F)	-9 à 5
Nombre de tiroirs	3

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Amperage:	0.8
Voltage/Frequence:	115V/60Hz
Longueur du cordon d'alimentation :	5.58 pi
Type de prise :	NEMA 5-15P
Type de compresseur :	Fréquence constante
Réfrigérant:	R600a
Évaluation sonore	39 dB(A)
Certification:	Homologué cETLus

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Dimensions du produit (po) LxPxH	21.25 x 21.62 x 69.62
Poids du produit (lb)	123 lbs
Dimensions de découpe (po) LxPxH	22.06 x 22.12 x 69.84
Dimensions d'emballage (po) LxPxH	22.56 x 22.96 x 72.43
Poids à l'expédition (lb)	145