


12-IN FLOOR CABINET



DESCRIPTION
12-IN Sandstone Finish Floor Cabinet
12-IN White Ash Finish Floor Cabinet

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Español p. 11

Serial Number _____ Purchase Date _____

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Hardware Contents.....	3
Safety Instructions.....	3
Preparation	4
Assembly or Installation Instructions	4
Care and Maintenance	8
Warranty	8
Replacement Parts List	9

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Cabinet	1
B	Drawer (preassembled to Cabinet (A))	2

HARDWARE CONTENTS (NOT SHOWN ACTUAL SIZE)

AA



Touch Up Pen
Qty. 1

BB



Screw
Qty. 12

CC



Handle (Options)
Qty. 2

! SAFETY INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

! WARNING

- There are several assembly steps, including unpacking, that require two adults.

CAUTION

- Before installation, carefully use scissors or utility knife to cut and unwrap all parts. Make sure you DO NOT discard the hardware.
- Follow these instructions closely, take your time, and use care while assembling this floor cabinet.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Installation Time: 20 minutes.

Tools Required for Installation (not included): Phillips screwdriver, utility knife or scissors, power drill with drill bit.

Helpful Tools (not included): Measuring tape, level

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Remove the drawers (B) preassembled in cabinet (A) by fully extending drawers. Locate the black plastic levers on the metal glide tracks at the left and right sides of the drawer box. To disengage the drawer box from the glides, simultaneously push down the right plastic lever and push up the left plastic lever while gently pulling out the drawer.



INSTALLATION INSTRUCTIONS


2. Clean area where the cabinet (A) will be permanently located prior to beginning installation, ensuring the cabinet (A) will not interfere with any plumbing or electrical lines once mounted.

Locate wall studs and mark locations. With the help of another adult, place completed cabinet assembly in its final location. Adjust the height of the cabinet (A) by twisting the adjustable leveler foot pins on the bottom of each leg. Twist clockwise to decrease height or twist counter-clockwise to increase cabinet height. Using hardware appropriate for your wall type such as cabinet screw or toggle bolt (not included), secure cabinet (A) to preferably two wall studs anywhere through the cabinet mounting bar. Be careful not to disturb any electrical or water lines that may be concealed in the wall.



3. **For installation in combination with one or more vanity with Top sold separately):**

With the help of another adult, firmly push the cabinet (A) and vanity together. Then, screw screws (BB) through the pilot holes on the inside of the cabinet (A) into the vanity. Repeat this step on the other side if using more than one vanity or cabinet.



Hardware Used


BB

Screw



x 12


INSTALLATION INSTRUCTIONS



Refer to the options above to install cabinet (A) to the vanity.

4. To reinstall drawers (B) into the cabinet (A), fully extend metal glide. Carefully align the drawer glide track (attached to side of the cabinet) with glide track (attached to side of the drawer box). Making sure the drawer is aligned and centered onto glide, gently push drawer. Keep drawer box centered and straight.

CAUTION: DO NOT force drawer or damage to glide may occur. If drawer does not slide in with ease, remove and try again from the start.



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: This cabinet comes with two different handle options.

5. One set of handles (CC) are packaged separately in the box. If you would like to switch handles, simply remove the existing handles and attach the other finish, as illustrated in the diagram.


Hardware Used



Handle



x 2





CARE AND MAINTENANCE

- Dust the floor cabinet regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the floor cabinet with a gentle, non-abrasive household cleaner.
- Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- Tips for using touch-up pen (AA): For scratches, stroke in direction of scratch. Rub off excess colorant promptly with a soft cloth.

WARRANTY



The manufacturer warrants this item against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer is not accountable whatsoever for product installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. The manufacturer disclaims any and all implied warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST




PART	DESCRIPTION
C	Drawer Front
AA	Touch-up Pen
BB	Screw
CC1	Handle-brushed nickel
CC2	Handle-matte black
DD	Drawer Glide Set
EE	Leveler

REPLACEMENT PARTS LIST



PART	DESCRIPTION
C	Drawer Front
AA	Touch-up Pen
BB	Screw
CC1	Handle-brushed nickel
CC2	Handle-matte black
DD	Drawer Glide Set
EE	Leveler

GABINETE DE PISO DE 30,48 CM



DESCRIPCIÓN
Gabinete de piso con acabado arenisca de 12 pulgadas
Gabinete de piso con acabado blanqueado de 12 pulgadas


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	13
Aditamentos.....	13
Información de seguridad.....	13
Preparación.....	14
Instrucciones de ensamblaje o instalación.....	14
Cuidado y mantenimiento.....	18
Garantía.....	18
Lista de piezas de repuesto.....	19

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Armario	1
B	Cajone (prearmada en el armario (A))	2

ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL)

AA



Aplicador de retoque
Cant. 1

BB



Tornillo
Cant. 12

CC



Manija (2 Opciones)
Cant. 2

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

! ADVERTENCIA

- Hay varios pasos de ensamblaje, incluido el desembalaje, que requieren dos adultos.

PRECAUCIÓN

- Antes de la instalación, corte y desenvuelva todas las partes con cuidado usando tijeras o una navaja. Asegúrese de NO DESECHAR el material.
- Siga estas instrucciones detenidamente, tómese el tiempo necesario y tenga cuidado al ensamblar este armario de pie.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo de instalación estimado: 20 minutos.

Herramientas necesarias para la instalación (no se incluyen): destornillador Phillips, cuchillo para uso general o tijera, taladro eléctrico con broca para taladro.

Herramientas útiles (no se incluyen): cinta métrica, nivel.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Retire los cajones (B) previamente ensamblados en el gabinete (A) extendiéndolos completamente. Ubique las palancas negras elásticas en los rieles metálicos de deslizamiento ubicados a los lados izquierdo y derecho de la caja del cajón. Para desenganchar la caja del cajón de los rieles, empuje hacia abajo simultáneamente la palanca plástica derecha y hacia arriba la palanca plástica izquierda mientras jala suavemente el cajón.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

2. Limpie la zona donde estará colocado permanentemente el armario (A) antes de comenzar la instalación, asegurando que el armario (A) no interfiera con tuberías o cables eléctricos una vez esté montado. Localice los montantes de pared y marque sus posiciones. Con ayuda de otro adulto, coloque el ensamblaje terminado del armario en su ubicación final. Ajuste la altura del armario (A) girando los pernos niveladores en la parte inferior de cada pata. Gire en sentido de las agujas del reloj para bajar la altura o gírelas en sentido contrario a las agujas del reloj para aumentar la altura del armario. Usando materiales apropiados para su tipo de pared, tales como tornillos para armario o pernos acodados (no incluidos), asegure el armario (A) a dos montantes de pared preferiblemente, en cualquier parte de la barra de montaje del armario. Tenga cuidado de no dañar tuberías de agua o cables eléctricos que puedan estar ocultos en la pared.



3. **Para la instalación en combinación con uno o más tocadores con encimera , vendido por separado):**
Con la ayuda de otro adulto, empuje firmemente el gabinete (A) y el tocador juntos. Posteriormente apriete los tornillos (BB) a través de los orificios guía ubicados en el lado del gabinete (A) en el tocador. Repita este paso del otro lado si usa más de un tocador o gabinete.



Aditamentos utilizados


BB

Tornillo



x 12


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



Consulte las opciones anteriores a fin de instalar el armario (A) para en el tocador.

4. Para reinstalar los cajones (B) en el gabinete (A), extienda ampliamente la guía metálica. Alinee cuidadosamente la guía de deslizamiento del cajón (anexa al lado del gabinete) con la guía de deslizamiento (anexa al lado de la caja del cajón). Asegurándose que el cajón esté alineado y centrado en la guía, empujando el cajón suavemente. Mantenga la caja del cajón centrado y recto.

PRECAUCIÓN: NO fuerce el cajón o podría dañar la guía. Si el cajón no se desliza con facilidad, retire e intente nuevamente desde el inicio.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nota: este armario incluye dos opciones diferentes de manijas.

5. Un juego de manijas (CC) se empaca por separado en la caja. Si desea cambiar las manijas, simplemente retire las manijas existentes y coloque el otro acabado, como se ilustra en el diagrama.


Aditamentos utilizados



Manija



x 2





CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el armario de pie regularmente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- Puede limpiar el armario de pie con un limpiador doméstico suave no abrasivo.
- Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño o una toalla suave.
- Consejos para usar el aplicador de retoque (AA): para rayones, aplique en la dirección del rayón. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave para retirarlo.

GARANTÍA



El fabricante garantiza este artículo contra defectos en los materiales y la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solo para el comprador original. Esta garantía no se aplica si el producto ha sido dañado por accidentes o uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del producto durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante no será responsable legal por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO PARA




PIEZA	DESCRIPCIÓN
C	Parte frontal de la gaveta
AA	Aplicador de retoque
BB	Tornillo
CC1	Manilla-níquel cepillado
CC2	Manilla-negro mate
DD	Juego de deslizadores de gaveta
EE	Nivelador

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO PARA



PIEZA	DESCRIPCIÓN
C	Parte frontal de la gaveta
AA	Aplicador de retoque
BB	Tornillo
CC1	Manilla-níquel cepillado
CC2	Manilla-negro mate
DD	Juego de deslizadores de gaveta
EE	Nivelador

25-IN BATH VANITY WITH TOP AND MIRROR



DESCRIPTION

25-IN Sandstone Finish Vanity with Composite Top

25-IN White Ash Finish Vanity with Composite Top

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Español p. 12

Serial Number _____ Purchase Date _____

TABLE OF CONTENTS


Package Contents.....	3
Hardware Contents.....	3
Safety Instructions.....	3
Preparation	4
Assembly or Installation Instructions	4
Care and Maintenance	9
Warranty	9
Replacement Parts List	10

PACKAGE CONTENTS




PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Vanity	1
B	Top	1
C	Left door (preassembled to vanity (A))	1
D	Right door (preassembled to vanity (A))	1
E	Shelf	1
F	U-Floor Plumbing Cutout Lid	1
G	Mirror	1
H	Mounting Hanger (preassembled to mirror (G))	2

HARDWARE CONTENTS (NOT SHOWN ACTUAL SIZE)



Touch-Up Pen
Qty. 1



Anchor
Qty. 2



Screw
Qty. 2



Bolt
Qty. 4



Handle (Options)
Qty. 2

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- There are several assembly steps, including unpacking, that require two adults.

CAUTION

- Follow these instructions closely, take your time, and use care while assembling this vanity.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Installation Time: 20-30 minutes (24 hours for silicone caulk to dry).

Tools Required for Installation (not included): Phillips screwdriver, utility knife or scissors, silicone caulk, power drill with drill bit.


Helpful Tools (not included): Measuring tape, level.

VANITY INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: Clean area where the vanity (A) will be permanently located prior to beginning installation, ensuring the vanity (A) will not interfere with any water supply and drain lines once mounted.

1. With two people, carefully place vanity (A) against the wall in its final location. While holding the vanity base firmly against the wall, use the pre-assembled levelers on the bottom of each leg of the vanity (A) to level the item. Twisting the levelers counterclockwise will raise the height of the vanity (A), and twisting them clockwise will lower the vanity.

Once the vanity is in place, against the wall, and level from front to back and side to side, drill a hole through the vanity mounting area and into the wall studs (as illustrated in diagram 1). Using appropriate mounting hardware (not included), secure the vanity (A) to a wall stud. If possible, secure the vanity (A) to two wall studs for increased stability.



WARNING


Vanity (A) **MUST** be secured to wall.

VANITY INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Place the shelf (E) in the shelf area, aligning the corresponding holes. Secure with four bolts (DD) using a Phillips screwdriver.


Hardware Used

DD Bolt  x 4



- The back of the vanity is open for accessibility for drain(s) and water line(s) hookup. If your plumbing comes out of the back wall, insert the U-floor plumbing cutout lid (F), as shown in Illustration 3. This will close the hole and increase your storage space.



If your plumbing comes out of the floor, this hole provides accessibility for drain and water line hookup.



VANITY INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: At this stage it may be easier to install the faucet and drain kit (not included) to top (B) per the manufacturer's instructions, before moving on to step 4.

4. Apply stain free silicone caulk (not included) to the top edge of vanity (A). With the help of another adult, gently lower top (B) onto the vanity (A). Wipe away any excess caulk with a soft cloth, and wait approximately 24 hours for it to dry.



If you purchased storage cabinet (sold separately), follow the instructions included with that product for how to install it to vanity (A) as desired.


VANITY INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: This vanity comes with two different handle options.

5. One set of handles (EE) are packaged separately in the box. If you would like to switch handles, simply remove the existing handles and attach the other finish, as illustrated in the diagram.


Hardware Used

	Handle		x 2
---	--------	---	-----




6. If you need to adjust the doors, do so in the following manner.
To adjust door up or down, loosen screws (a) on both hinges, adjust door, and retighten screws.
To adjust door left or right, turn screws (b) on both hinges, in and out.
To adjust door in or out, loosen screws (c) on both hinges, adjust door, and retighten screws.

Assembly is now complete. Install desired faucet and drain assemblies (neither included) per the manufacturers' instructions to complete the installation.




MIRROR INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Measure the distance between the holes in the mounting hangers (H) on the back of the mirror (G).




2. Measure and mark location for mounting hardware on the wall using the measurement from Step 1. Make sure the marks are level and located at the desired height.

Note: Make sure to allow height clearance along the bottom of the mirror for your faucet if necessary.




3. If the wall is drywall, there is no need to drill pilot holes for wall anchors (BB). Screw anchors (BB) flush into the wall. Then, insert screws (CC) into anchors (BB), leaving approximately 1/4 in. protruding out from the wall. If the wall is not drywall, please choose appropriate mounting hardware (not included) for your installation site, and follow the installation instructions to secure the mounting hardware to the wall.



Hardware Used

- | | | | |
|-----------|--------|--|-----|
| BB | Anchor | | x 2 |
| CC | Screw | | x 2 |

4. With the assistance of another adult, lift mirror (G) to the wall and hang mounting hangers (H) on screws (CC).



CARE AND MAINTENANCE

- Dust the vanity regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the vanity with a gentle, non-abrasive household cleaner.
- Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- The gel coat cultured marble combo top can be clean with standard non-abrasive all surface cleaner.
- Tips for using touch-up pen (AA): For scratches, stroke in direction of scratch; for worn areas, stroke in direction of wood grain. Rub off excess colorant promptly with a soft cloth.



IMPORTANT

- **DO NOT** use products to clean the top that contain acetone, lemon, vinegar or other acids as these may cause damage to the top surface.

WARRANTY



The manufacturer warrants this item against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer will not be held liable for damages caused from cleaners or soaps that etch or stain the stone top. The manufacturer is not accountable whatsoever for product installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. The manufacturer disclaims any and all implied warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST




PART	DESCRIPTION
B	Top
C	Left Door
D	Right Door
E	Shelf
F	U-Floor Plumbing Cutout Lid
G	Mirror
AA	Touch-up Pen
BB	Anchor
CC	Screw
DD	Bolt
EE1	Handle-brushed nickel
EE2	Handle-matte black
FF	Hinge
GG	Leveler

REPLACEMENT PARTS LIST



PART	DESCRIPTION
B	Top
C	Left Door
D	Right Door
E	Shelf
F	U-Floor Plumbing Cutout Lid
G	Mirror
AA	Touch-up Pen
BB	Anchor
CC	Screw
DD	Bolt
EE1	Handle-brushed nickel
EE2	Handle-matte black
FF	Hinge
GG	Leveler

TOCADOR DE BAÑO DE 25 PULGADAS CON ENCIMERA Y ESPEJO



DESCRIPCIÓN
Tocador de 25 pulgadas con acabado arenisca con encimera de material compuesto
Tocador de 25 pulgadas con acabado blanqueado con encimera de material compuesto


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	14
Aditamentos.....	14
Información de seguridad.....	14
Preparación.....	15
Instrucciones de ensamblaje o instalación.....	15
Cuidado y mantenimiento.....	20
Garantía.....	20
Lista de piezas de repuesto.....	21

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Tocador	1
B	Cubierta	1
C	Puerta izquierda (prearmada en el tocador (A))	1
D	Puerta derecha (prearmada en el tocador (A))	1
E	Estante	1
F	Tapa de corte para plomería del piso de U	1
G	Espejo	1
H	Gancho de montaje (preensamblado al espejo (G))	2

ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL)

AA



Aplicador de retoque
Cant. 1

BB



Ancla de expansión
Cant. 2

CC



Tornillo
Cant. 2

DD



Perno
Cant. 4

EE



Manija (Opciones)
Cant. 2

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

! ADVERTENCIA

- Hay varios pasos de ensamblaje, incluido el desembalaje, que requieren dos adultos.

PRECAUCIÓN

- Siga estas instrucciones detenidamente, tómese el tiempo necesario y tenga cuidado al ensamblar este tocador.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo de instalación estimado: de 20 a 30 minutos (24 horas para que seque la masilla de calafateo de silicona).

Herramientas necesarias para la instalación (no se incluyen): destornillador Phillips, cuchillo para uso general o tijera, masilla de calafateo de silicona, taladro eléctrico con broca para taladro.


Herramientas útiles (no se incluyen): cinta métrica, nivel.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL TOCADOR

Nota: limpie el área donde se colocará el tocador (A) antes de comenzar con la instalación permanente y asegúrese de que el tocador (A) no interfiera con ningún suministro de agua ni desagües una vez montado.

1. Con la ayuda de dos personas, coloque cuidadosamente el tocador (A) contra la pared en su ubicación definitiva. Mientras sostiene la base del tocador firmemente contra la pared, use los niveladores preensamblados en la parte inferior de cada pata del tocador (A) para nivelar el artículo. Si gira los niveladores en dirección contraria a las manecillas del reloj aumentará la altura del tocador (A); si los gira en dirección de las manecillas del reloj disminuirá la altura del tocador.

Una vez que el tocador esté en su lugar, contra la pared, y nivelado de adelante hacia atrás y de lado a lado, taladre un orificio a través del área de montaje del tocador y en los montantes de la pared (como se ilustra en el diagrama 1). Con los aditamentos de montaje adecuados (no se incluyen), fije el tocador (A) a un montante de la pared. Si es posible, fije el tocador (A) a dos montantes de pared para obtener mayor estabilidad.



! ADVERTENCIA


El tocador (A) **DEBE** fijarse a la pared.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL TOCADOR

2. Coloque el estante (E) en el área del estante, alineando los orificios correspondientes. Asegure con cuatro pernos (DD) usando un desatornillador Phillips.


Aditamentos utilizados

DD Perno  x 4



3. La parte posterior del tocador está abierta para contar con accesibilidad a las conexiones de drenajes y líneas de agua. Si la plomería sale de la pared posterior, inserte la tapa de corte de plomería del piso de U (F), como se muestra en la Ilustración 3. Esto cerrará el orificio y aumentará su espacio de almacenamiento.



Si la plomería sale del piso, este orificio brinda accesibilidad para el drenaje y la conexión de la línea de agua.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL TOCADOR

Nota: en esta etapa puede resultar más sencillo instalar el kit de grifo y desagüe (no se incluye) en la cubierta (B) de acuerdo con las instrucciones del fabricante antes de continuar con el paso 4.

4. Coloque masilla de calafateo de silicona que no mancha (no se incluye) en los bordes superiores del tocador (A). Con la ayuda de otro adulto, baje la cubierta (B) con cuidado sobre el tocador (A). Quite el exceso de masilla de calafateo con un paño suave y espere 24 horas aproximadamente para que seque.



Si compró el gabinete de almacenamiento (vendido por separado), siga las instrucciones incluidas con dicho producto para saber cómo instalarlo al tocador (A) como lo desee.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL TOCADOR

Nota: este tocador incluye dos opciones diferentes de manijas.

5. Un juego de manijas (EE) se empaca por separado en la caja. Si desea cambiar las manijas, simplemente retire las manijas existentes y coloque el otro acabado, como se ilustra en el diagrama.

Aditamentos utilizados

EE Manija  x 2




6. Si necesita ajustar las puertas, hágalo de la siguiente manera.

Para ajustar las puertas hacia arriba o abajo, afloje los tornillos (a) en ambas bisagras, ajuste la puerta y vuelva a apretar los tornillos.

Para ajustar las puertas hacia la derecha o la izquierda, gire los tornillos en ambas bisagras (b) hacia adentro y afuera.


Para ajustar las puertas hacia adentro o afuera, afloje los tornillos (c) en ambas bisagras, ajuste la puerta y vuelva a apretar los tornillos.

Ya ha terminado el ensamblaje. Instale los ensambles de grifo y desagüe deseados (no se incluye ninguno) según las instrucciones del fabricante para completar la instalación.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL ESPEJO

1. Mida la distancia entre los orificios de los ganchos de montaje (H) en la parte posterior del espejo (G).



2. Mida y marque la ubicación para los aditamentos de montaje en la pared con la medida del Paso 1. Asegúrese de que las marcas estén niveladas y ubicadas a la altura deseada.


Nota: asegúrese de dejar el espacio necesario a lo largo de la parte inferior del espejo para el grifo, si fuese necesario.




3. Si la pared es de panel de yeso, no se necesita taladrar orificios guía para los anclas de expansión de pared (BB). Atornille las anclas de expansión (BB) al ras en la pared. Luego, inserte los tornillos (CC) en las anclas de expansión (BB) y deje que sobresalgan aproximadamente 6,35 mm de la pared. Si la pared no es de panel de yeso, elija los aditamentos de montaje adecuados (no se incluyen) para su sitio de instalación y siga las instrucciones de instalación para asegurar los aditamentos de montaje en la pared.

Aditamentos utilizados

- | | | | |
|-----------|--------------------|--|-----|
| BB | Ancla de expansión | | x 2 |
| CC | Tornillo | | x 2 |



4. Con ayuda de otro adulto, levante el espejo (G) en la pared y coloque los ganchos de montaje (H) en los tornillos (CC).



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el tocador regularmente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- Puede limpiar el tocador con un limpiador doméstico suave no abrasivo.
- Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño o una toalla suave.
- La cubierta de mármol curtido con capa de gel se puede limpiar con limpiador para todo tipo de superficie no abrasivo estándar.
- Consejos para usar el aplicador de retoque (AA): para rayones, aplique en dirección del rayón; para áreas desgastadas, aplique en dirección de la veta. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave para retirarlo.



IMPORTANTE

- **NO** utilice productos que contengan acetona, limón, vinagre u otros ácidos para limpiar la parte superior, ya que estos pueden dañar la superficie superior.

GARANTÍA



El fabricante garantiza este artículo contra defectos en los materiales y la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solo para el comprador original. Esta garantía no se aplica si el producto ha sido dañado por accidentes o uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. El fabricante no será responsable por daños causados de limpiadores o jabones que produzcan decapado o manchas en la cubierta de piedra. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del producto durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante no será responsable legal por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO PARA



PIEZA	DESCRIPCIÓN
B	Cubierta
C	Puerta izquierda
D	Puerta derecha
E	Estante
F	Tapa de corte para plomería del piso de U
G	Espejo
AA	Aplicador de retoque
BB	Ancla de expansión
CC	Tornillo
DD	Perno
EE1	Manilla-níquel cepillado
EE2	Manilla-negro mate
FF	Bisagra
GG	Nivelador

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO PARA



PIEZA	DESCRIPCIÓN
B	Cubierta
C	Puerta izquierda
D	Puerta derecha
E	Estante
F	Tapa de corte para plomería del piso de U
G	Espejo
AA	Aplicador de retoque
BB	Ancla de expansión
CC	Tornillo
DD	Perno
EE1	Manilla-níquel cepillado
EE2	Manilla-negro mate
FF	Bisagra
GG	Nivelador