

User Manual LED Floor Lamp

Package Contents

- 1 x LED Floor Lamp
- 1 x Lamp Base
- 1 x User Manual
- 4 x Iron Pipes
- 1 x Remote Controller
- 1 x Power Adapter with Cable

Characteristics

- Brightness and color temperature (CCT) stepless adjusted.
- Memory function, restore to the luminance of last time close light when open light again, don't need to repeat adjusting the light.
- Adjustable lamp head.
- Heavy base.
- Professional eye-protect light, which make up of no blue light harmful and no flicker LED, it is less harmful for long time use.
- It's exceeding of real colors. The color rendering index (Ra) of this lamp is more than 95, it is good for painter, designer and so on.

Product Structure

Specification

Material	Iron + PC
Light Source	112pcs LED
Power Consumption	15W
Luminous Flux	1500lm
Dimmable	Yes (5%-100% full dimming)
Color Temperature	Remote control: 3000K to 6000K Stepless adjustment OR Touch control: 3000K-4000K-5000K-6000K
Lifespan	50,000Hrs
Battery for Remote Controller	AAA battery x 2
Remote Distance	Within 15M / 49.2 FT
Input Voltage	US: AC110-120V/60 Hz AC220-230V/50/60Hz
Adapter Voltage	DC24V 0.75A
Product Size	7,87"(D) x 69"(H)

Installation

It's very easy to install, as shown below:

Step 1: Connect the tube to the lamp holder. Rotate clockwise.

Step 2: Connect the tube to the other Turn the iron tube clockwise.

Step 3: Finally connect the iron pipe with the wire. The light rotates clockwise.

The installation is finished, then plug in adapter, vision touchcontrol or remotecontrol flashlight.

Usage

There are two ways to control: Touch control or Remote control.

Touch control
Please touch the touch bar to control the lamp.

Turn On/Turn Off:
Short press power switch to turn on/turn off.

Adjust Color Temperature:
Short press the M touch area to change the color temperature (3000K-6000K).

1 Hour Timer Setting:
Long press power switch or short press "1H" in the remote control until indicator light flash to set 1 hour timer.

"Brightness +/-" Setting:
Slightly slide your fingers along the touch pad to set the brightness level.

Remote Control

The remote distance is within 49.2 ft. It is magnetic so that you can put it on whatever contain iron, such as the iron pipe, patch and so on.

Set a 1h timer Light get several flicker mean 1h timer is successful set.

Short press to turn on/off light.

Short/Long press to enhance the CCT (3000K to 6000K) as you like.

Short/Long press to lower the CCT (6000K to 3000K) as you like.

Short/Long press to enhance the brightness as you like.

Short/Long press to lower the brightness as you like.

Short press to be the max brightness and CCT immediately.

Short press to enter leisure mode.

Short press to enter reading mode.

Short press to enter breakfast mode.

Short press to enter night light mode.

Short press to enter work mode.

How to match the lamp and remote control?

Make sure the remote control is matching the lamp:

- Memory function, restore to the luminance of last time close light when open light again, don't need to repeat adjusting the light.
- Adjustable lamp head.
- Professional eye-protect light, which make up of no blue light harmful and no flicker LED, it is less harmful for long time use.
- It's exceeding of real colors. The color rendering index (Ra) of this lamp is more than 95, it is good for painter, designer and so on.

Matching procedure:

- Press the Remote control's switch button (power switch button), hold pressing until match successfully.
- Power plug in, then the light on automatically.
- Continue hold pressing the power switch button for seconds, when LED lights flash, matching successfully.

How to adjust the lighting angle?

360 degree adjustable lamp head and 180 degree lamp neck

Fernbedienung

Die angegebene Reichweite beträgt innerhalb von 49,2 Fuß und ist auch in einem eisenhaltigen Eisen, wie das Eisenrohr, Patchband, etc.

Einsteilen eines 1-Stunden-Timers Licht erhält mehrere Flimmertakte. Ein 1-Stunden-Timer ist erfolgreich eingestellt.

Kurz / langes Drücken, um die Helligkeit ein- und auszuschalten.

Kurz / langes Drücken, um die CCT (3000K bis 6000K) nach Ihren Wünschen zu verbessern.

Kurz / langes Drücken, um den CCT (6000K bis 3000K) nach Belieben abzusenken.

Kurz / langes Drücken, um die Helligkeit nach Belieben zu verbessern.

Kurz / langes Drücken, um die Helligkeit nach Belieben zu verringern.

Drücken Sie kurz, um sofort die maximale Helligkeit und CCT zu erreichen.

Drücken Sie kurz, um den Freizeitmodus aufzurufen.

Drücken Sie kurz, um den Lesemodus aufzurufen.

Drücken Sie kurz, um in den Schlafmodus zu wechseln.

Drücken Sie kurz, um den Nachtlichtmodus aufzurufen.

Drücken Sie kurz, um den Arbeitsmodus aufzurufen.

Wie passen Lampe und Fernbedienung zusammen?

Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung zur Lampe passt: Stecken Sie den Stecker in die Lampe und steuern Sie die Lampe mit der Fernbedienung. Normalerweise die Fernbedienung steuert die Lampe perfekt. Wenn die Fernbedienung für die Lampe nicht funktioniert, passen Sie die Fernbedienung erneut an und Lampe.

Matching-Verfahren:

- Halten Sie die Taste des Fernbedieners (Netzschaltknopf) gedrückt. Drücken, bis die Überbreitnung erfolgreich ist.
- Schieben Sie das Gerät an und schalten Sie das Licht automatisch ein.
- Halten Sie die Taste des Fernbedieners für Sekunden gedrückt, wenn LED-Anzeigen blinken und passen erfolgreich zusammen.

Wie kann ich den Lichtwinkel einstellen?

360 Grad verstellbarer Lampenkopf und 180 Grad Lampenhalb

Contenido del paquete

- 1 x LED Floor Lamp
- 1 x Lamp Base
- 1 x User Manual
- 1 x Remote Controller
- 1 x Power Adapter with Cable

Características

- Luminosidad y temperatura de color (CCT) ajustables en continuo.
- Función de memoria, restaura la luminosidad de la última luz de cierre cuando abra la luz de nuevo, no es necesario que vuelva a ajustar la luz.
- Teste de protección ocular profesional.
- Base pesada.
- Una protección ocular profesional, que no compone de luz azul dañina y sin LED parpadente, es menos dañino para un uso prolongado.
- La representación de colores reales. El índice de reproducción cromática (Ra) de esta lámpara es más de 95, es bueno para pintor, diseñador, etc.

Product Structure

Spzifikazion

Material	Iron + PC
Source of Luminaire	112pcs LED
consumption of energy	15W
Flux luminous	1500lm
Dimmable	Yes (5%-100% full dimming)
Temperature of color	Remote control: 3000K to 6000K stepless adjustment OR Touch control: 3000K-4000K-5000K-6000K
durée de vie	50,000Hrs
Bateria for Fernbedienung	AAA battery x 2
Remote Distance	Within 15M / 49.2 FT
Tension d'entrée	US: AC110-120V/60 Hz AC220-230V/50/60Hz
Tension d'adaptateur	DC24V 0.75A
Taille du produit	7,87"(D) x 69"(H)

Installation

Il est très facile d'installer, comme indiqué ci-dessous:

Étape 1: connectez le tube au support de lampe le sens des aiguilles d'une montre.

Étape 2: Connectez le tube à l'autre Tournez le tube de fer dans le sens des aiguilles d'une montre.

Étape 3: Enfin, connectez le tuyau de fer avec le fil. La lumière tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.

L'installation est terminée, puis branchez l'adaptateur, vous pouvez toucher la commande ou la télécommande.

Usage

Il existe deux modes de contrôle: Touchcontrol/Remotecontrol.

Contrôle tactile
Veuillez appuyer sur la touche.

Allumer/Eteindre:
Appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation pour allumer / éteindre.

Ajuster la température de couleur:
Appuyez brièvement sur l'aire tactile M pour modifier la température de couleur (3000K-6000K).

Réglage de la minuterie de 1 heure:
Appuyez longuement sur l'interrupteur d'alimentation ou appuyez brièvement sur "1H" dans la télécommande jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote pour régler la minuterie d'une heure.

Réglage "Luminosité +/-":
Glissez légèrement vos doigts le long du pavé tactile pour régler le niveau de luminosité.

Télécommande

La distance de télécommande est de moins de 49,2 pieds. Il est magnétique que si vous pouvez le mettre sur tout ce qui contient du fer, tel que le tuyau de fer, patchband, etc.

Régler une minuterie de 1h La lumière obtient plusieurs clignotements signifiant que la minuterie de 1h est réglée avec succès.

Appuyez brièvement pour allumer / éteindre la lumière.

Appuyez court / long pour améliorer le CCT (3000K à 6000K) comme vous le souhaitez.

Appuyez brièvement / longuement pour abaisser le CCT (6000K à 3000K) comme vous le souhaitez.

Appuyez brièvement / longuement pour améliorer la luminosité à votre guise.

Appuyez brièvement / longuement pour réduire la luminosité à votre guise.

Appuyez brièvement pour obtenir la luminosité maximale et CCT immédiatement.

Appuyez brièvement pour passer en mode lecture.

Appuyez brièvement pour passer en mode déjeuner.

Appuyez brièvement pour passer en mode veille.

Appuyez brièvement pour passer en mode de travail.

Comment faire correspondre la lampe et la télécommande?

Assurez-vous que la télécommande correspond à la lampe:

- Memory function, restore to the luminance of last time close light when open light again, don't need to repeat adjusting the light.
- Adjustable lamp head.
- Professional eye-protect light, which make up of no blue light harmful and no flicker LED, it is less harmful for long time use.
- It's exceeding of real colors. The color rendering index (Ra) of this lamp is more than 95, it is good for painter, designer and so on.

Procédure d'appariement:

- Appuyez sur le bouton de l'interrupteur de la télécommande (bouton de l'interrupteur d'alimentation), en appuyant jusqu'à ce que le flash réussisse.
- Branchez l'alimentation, puis le voyant s'allume automatiquement.
- Continuez d'appuyer sur le bouton d'alimentation pendant quelques secondes, lorsque les voyants LED clignotent, la correspondance est réussie.

Comment ajuster l'angle lumineux?

316° de lampe réglable à 360 degrés et col de lampe à 180 degrés

Control remoto

La distancia de control remoto es de menos de 49,2 pies. Es magnético que puede colocar cualquier cosa que contenga hierro, como el tubo de hierro, patchband, etc.

configurar un temporizador de 1 hora La luz obtiene varios parpadidos signifiendo que el temporizador de 1 hora se configuró correctamente.

Presione brevemente para encender / apagar la luz.

Presione corto / largo para mejorar el CCT (3000K a 6000K) como desea.

Presione brevemente / prolongadamente para bajar el CCT (6000K a 3000K) como desea.

Presione corto / largo para mejorar el brillo a su gusto.

Presione brevemente para obtener el modo de lectura y CCT inmediatamente.

Presione brevemente para ingresar al modo de ocio.

Presione brevemente para ingresar al modo de amanecer.

Presione brevemente para ingresar al modo de luz nocturna.

Presione brevemente para ingresar al modo de trabajo.

¿Cómo combinar la lámpara y el mando a distancia?

Assegure-se que o controle remoto corresponde à lâmpada:

- Memory function, restore to the luminance of last time close light when open light again, don't need to repeat adjusting the light.
- Adjustable lamp head.
- Professional eye-protect light, which make up of no blue light harmful and no flicker LED, it is less harmful for long time use.
- It's exceeding of real colors. The color rendering index (Ra) of this lamp is more than 95, it is good for painter, designer and so on.

Se o controle remoto não funciona para a lâmpada, vuelva a combinar o control remoto y lámpara.

Matching-Verfahren:

- Pressione el botón del interruptor del control remoto (botón del interruptor de alimentación), mantenga presionado presionando hasta que concuerda con éxito.
- Encienda la alimentación, cuando la luz se enciende automáticamente.
- Continúe presionando el botón del interruptor de encendido durante segundos, cuando las luces LED parpadeeen, coincidiendo con éxito.

¿Cómo ajustar el ángulo de iluminación?

Cabezal de lámpara ajustable de 360 grados y cuello de lámpara de 180 grados

Contenuto della confezione

- 1 x LED Floor Lamp
- 1 x Lamp Base
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Power Adapter with Cable

Caratteristiche

- Luminosità e temperatura del colore (CCT) regolabili in modo continuo.
- Funzione di memoria, ripristina la luminosità dell'ultima volta che si chiude la luce quando si apre di nuovo, non è necessario ripeterla la regolazione della luce.
- Teste della protezione oculare.
- Base pesante.
- Una protezione oculare professionale, che non compone di luce blu nociva e nessun LED lampeggiante, è meno dannoso per un uso prolungato.
- La resa dei colori reali. L'indice di resa cromatica (Ra) di questa lampada è più di 95, va bene per pittori, designer e così via.

Produktstruktur

Spzifikazion

Material	Iron + PC
Fonte de luz	112pcs LED
el consumo de energía	15W
Flujo luminoso	1500lm
Dimmerable	Yes (5%-100% full dimming)
Temperatura de color	Remote control: 3000K to 6000K stepless adjustment OR Touch control: 3000K-4000K-5000K-6000K
esperanza de vida	50,000Hrs
Bateria del mando a distancia	AAA battery x 2
Distancia de mando	Within 15M / 49.2 FT
Voltaje de entrada	US: AC110-120V/60 Hz AC220-230V/50/60Hz
Voltaje del adaptador	DC24V 0.75A
Tamaño del producto	7,87"(D) x 69"(H)

Instalacion

Es muy fácil de instalar, como se muestra a continuación:

Paso 1: conecte el tubo al portalamapa. Rotar las agujas del reloj.

Paso 2: Conecte el tubo al otro giro el tubo de hierro en sentido horario.

Paso 3: Finalmente conecte el tubo de hierro con el cable. La luz gira en sentido horario.

La instalación ha terminado, luego conecte el adaptador, puede tocar la barra táctil o la telecommande de la luz.

L'installazione è terminata, quindi collega l'adattatore, è possibile il controllo tattile e il telecomando della luce.

Uso

Hay dos formas de controlar: Touchcontrol/Remotecontrol.

Control táctil
Toca la barra táctil para controlar la lámpara.

Prender/apagar:
Presione brevemente el interruptor de encendido/apagado.

Ajustar la temperatura de color:
Presione brevemente el área táctil M para cambiar la temperatura del color (3000K-6000K).

Ajuste del temporizador de 1 hora:
Mantenga presionado el interruptor de encendido o presione brevemente "1H" en el control remoto hasta que el indicador parpadee para configurar el temporizador de 1 hora.

Ajuste "Brillo +/-":
Deslice ligeramente los dedos por la superficie táctil para establecer el nivel de brillo.

Telecomando

La distancia de telecommande es de menos de 49,2 pies. Es magnético que puede colocar cualquier cosa que contenga hierro, como el tubo de hierro, patchband, etc.

configurar un temporizador de 1 hora La luz obtiene varios parpadidos signifiendo que el temporizador de 1 hora se configuró correctamente.

Presione brevemente para encender / apagar la luz.

Presione corto / largo para mejorar el CCT (3000K a 6000K) como desea.

Presione brevemente / prolongadamente para bajar el CCT (6000K a 3000K) como desea.

Presione corto / largo para mejorar el brillo a su gusto.

Presione brevemente para obtener el modo de lectura y CCT inmediatamente.

Presione brevemente para ingresar al modo de ocio.

Presione brevemente para ingresar al modo de amanecer.

Presione brevemente para ingresar al modo de luz nocturna.

Presione brevemente para ingresar al modo de trabajo.

Come abbinare la lampada e il telecomando?

Assicure-se que o controle remoto corresponde à lâmpada:

- Memory function, restore to the luminance of last time close light when open light again, don't need to repeat adjusting the light.
- Adjustable lamp head.
- Professional eye-protect light, which make up of no blue light harmful and no flicker LED, it is less harmful for long time use.
- It's exceeding of real colors. The color rendering index (Ra) of this lamp is more than 95, it is good for painter, designer and so on.

Se o controle remoto não funciona para a lâmpada, vuelva a combinar o control remoto y lámpara.

Matching-Verfahren:

- Pressione el botón del interruptor del control remoto (botón del interruptor de alimentación), mantenga presionado presionando hasta que concuerda con éxito.
- Encienda la alimentación, cuando la luz se enciende automáticamente.
- Continúe presionando el botón del interruptor de encendido durante segundos, cuando las luces LED parpadeeen, coincidiendo con éxito.

Come regolare l'angolo di illuminazione?

Testa della lampada regolabile a 360 gradi e collo della lampada a 180 gradi

ProductCare

Be gentle when cleaning the lamp head to avoid damage when adjusting the angle of the lamp.

Please read the user manual before use.

⚠ Suggest Indoor use. It is not waterproof. Do not use this product in humid environments or at high temperatures.

⚠ Cut off the power when cleaning it or not using it.

⚠ Do not use it exceed the voltage, the proper voltage for US is AC110-120V, 60Hz.

⚠ Please use the included power adapter, do not use other brand's adapter. Do not plug or unplug the power cord with wet hands.

⚠ Please stop use it if there is any defective issues found in the product.

⚠ Please tear off the packaging film from the battery before use.

ProductCare

Be gentle when cleaning the lamp head to avoid damage when adjusting the angle of the lamp.

Please read the user manual before use.

⚠ Suggest Indoor use. It is not waterproof. Do not use this product in humid environments or at high temperatures.

⚠ Cut off the power when cleaning it or not using it.

⚠ Do not use it exceed the voltage, the proper voltage for US is AC110-120V, 60Hz.

⚠ Please use the included power adapter, do not use other brand's adapter. Do not plug or unplug the power cord with wet hands.

⚠ Please stop use it if there is any defective issues found in the product.

⚠ Please tear off the packaging film from the battery before use.

Garantia

La lámpara Remote Control Floor Uplight beneficia de una garantía de producto de **6 Meses** Por todo cuestion, asistencia o soporte, vuelva contactar el servicio cliente por email con el número del producto y el número del modelo del producto. Nos envíanos Ihnen weitere Informationen zur Rücksendung oder zum Umtausch.

ProductCare

Be gentle when cleaning the lamp head to avoid damage when adjusting the angle of the lamp.

Please read the user manual before use.

⚠ Suggest Indoor use. It is not waterproof. Do not use this product in humid environments or at high temperatures.

⚠ Cut off the power when cleaning it or not using it.

⚠ Do not use it exceed the voltage, the proper voltage for US is AC110-120V, 60 Hz.

⚠ If you use other brand's power adapter, do not use other brand's adapter. Do not plug or unplug the power cord with wet hands.

⚠ Please stop use it if there is any defective issues found in the product.

⚠ Please tear off the packaging film from the battery before use.

ProductCare

Be gentle when cleaning the lamp head to avoid damage when adjusting the angle of the lamp.

Please read the user manual before use.

⚠ Suggest Indoor use. It is not waterproof. Do not use this product in humid environments or at high temperatures.

⚠ Cut off the power when cleaning it or not using it.

⚠ Do not use it exceed the voltage, the proper voltage for US is AC110-120V, 60 Hz.

⚠ If you use other brand's power adapter, do not use other brand's adapter. Do not plug or unplug the power cord with wet hands.

⚠ Please stop use it if there is any defective issues found in the product.

⚠ Please tear off the packaging film from the battery before use.

Garantia

La lámpara Remote Control Floor Uplight es operada de **6 MESES** de garantía por todo pregunta, asistencia o soporte, contacta el Servicio Cliente vía email con el número del producto e el número del modelo del producto. Te enviaremos información adicional sobre el envío o el intercambio.