

120.00 mm

204.00 mm



C1100800572A-A1

MONUMENT GRILL LLC
3 ATLANTIC STREET PLAINSBORO,
NJ 08536

FACTORY MODEL NO.: K3104BSBFD2S-1

CUSTOMER MODEL NO.: 24367

TYPE OF GAS:LP

INPUT:

Main Burner: 4 @ 48,000 BTU/HR (In total)

Side Burner: 1@12,000 BTU/HR

SEAR SIDE BURNER:1@12,000 BTU/HR

Total BTU: 72,000 BTU/HR

CERTIFIED UNDER ANSI Z21.58-22/CSA 1.6-22
OUTDOOR COOKING GAS APPLIANCES.

FOR OUTDOOR USE ONLY. IF STORED INDOORS,
DETACH AND LEAVE CYLINDER OUTDOORS.

Minimum clearance from sides and back of unit to
combustible construction, 36 inches from sides and 36
inches from back.

DO NOT use this appliance under overhead combustible
surfaces.

This appliance can be used with LP gas.

SERVICE HOTLINE: 1-800-530-9133



Made in Thailand



MONUMENT GRILL LLC
3 ATLANTIC STREET PLAINSBORO,
NJ 08536

NÚMERO DE MODELO DE FÁBRICA: K3104BSBFD2S-1

NÚMERO DE MODELO DEL CLIENTE: 24367

TIPO DE GAS: PROPANO

Presion d'admission: 11 iwc.

ENTRADA:

Quegador principal: 4 @ 48,000

BTU/HR (en suma)

Quegador lateral : 1 @ 12,000 BTU/HR

Quegador secador : 1 @ 12,000 BTU/HR

BTU Total: 72,000 BTU/HR

CERTIFICADO BAJO ANSI Z21.58-22/CSA 1.6-22
PARA APARATOS DE COCINA DEUSO

EXTERIOR SÓLAMENTE. DE INSTALARLO EN EL
INTERIOR, RETIRA Y DEJA EL CILÍNDRO EN EL
EXTERIOR.

Mínimo espacio de los lados y la parte atrás del aparato de
la cercana construcción combustible debajo de la parte
superior del aparato, 36 pulgadas de los lados 36 pulgadas
de la parte de atrás.

No utilice este aparato bajo superficies combustibles.

Esta aplicación puede ser usada con el gas LP.

**LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
1-800-530-9133**



Hecho en Tailandia



MONUMENT GRILL LLC
3 ATLANTIC STREET PLAINSBORO,
NJ 08536

MODÈLE D'USINE N°: K3104BSBFD2S-1

MODÈLE CLIENT N°: 24367

TYPE DE GAZ: PL

CONTRIBUTION:

Brûleur Principal: 4 @ 48,000

BTU/HR (Au Total)

Brûleur Latéral: 1 @12,000 BTU/HR

Brûleur Latéral à Flamber: 1 @12,000 BTU/HR

BTU Total: 72,000 BTU/HR

CERTIFIÉ SELON ANSI Z21.58-22/CSA 1.6-22
APPAREIL DE CUISSON À GAZ POUR L'EXTÉRIEUR

À UTILISER À L'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT.
POUR ENTREPOSÉ À L'INTÉRIEUR,
DÉTACHER ET LAISSER LE CYLINDRE À L'EXTÉRIEUR.

Proximité minimale des côtés et du dos de l'appareil aux
constructions combustibles, 36 pouces des côtés et 36
pouces du dos..

N'utilisez PAS cet appareil sous des surfaces combustibles.
Cet appareil doit être utilisé avec le gaz PL.

SERVICE À CLIENTÈLE: 1-800-530-9133



Fabriqué en Thaïlande

材质:哑银龙贴纸3A级

编码: C1100800572A-A0

CSA标贴(K104BSBFD2S-1英、西、法文)

印刷颜色: 按电子档色

A1:区分工厂型号和客户型号, 2018改22 250901