

Instrucciones

Instalación y uso

NOTA: si el barril viene con un grifo pre-instalado, vaya al paso 3

1) Retire el filtro con un destornillador. Coloque el juego de herrajes (llave de bronce y cinta de plomero). Vuelva a conectar el filtro.

2) Enrolle la cinta alrededor del extremo roscado de la llave en el sentido de las agujas del reloj.

3) Seleccione una tubería de bajada de aguas apropiada para usar.

4) Si utiliza un desviador de lluvia, vea el punto 6. Coloque el barril al lado del tubo de bajada de aguas. Si su barril permanecerá sobre un soporte o algo elevado, asegúrese de que se eleve hasta su altura de montaje final antes de llevar a cabo el punto 5.

5) Dibuje un punto a 4" (101mm) sobre el filtro.

6) Corte con cuidado el tubo de bajada de aguas en la marca que realizó o como se indica en las instrucciones del desviador de lluvia. Vuelva a colocar la base contra la pared, sobre el mismo nivel o un poco inclinado hacia adelante.

7) ¡Disfrute del agua de lluvia pura!

- Retire los restos que se acumulan en el filtro.

- Enjuague el barril antes y después del almacenamiento.

- Vacíe el barril por completo si se pronostican temperaturas bajo cero.


- La presión disminuirá a medida que el barril se vacía. Si el flujo es mínimo y el barril está lleno más de la mitad, retire la llave y verifique que no haya restos dentro del barril.

- ¡EL AGUA NO ES POTABLE! Si pretende beber el agua de lluvia recogida, asegúrese de seguir los procedimientos de saneamiento adecuados.

- Conecte una manguera de remojo para regar las plantas de manera cómoda

- Utilice un accesorio para bomba para aumentar la presión independientemente del nivel del agua.

- Debido a ciertas condiciones ambientales, es posible que note una ligera protuberancia en el barril de lluvia. Este abultamiento no afecta a la integridad del barril de lluvia.



Directives

Installation et

NOTE: Si votre corps est livré avec un embout pré-installé, passez à l'étape 3

1) Retirez l'écran avec un tournevis. Repérez la troussé de quincaillerie à l'intérieur (robinet en laiton et ruban de plombier). Remplacez l'écran.

2) Enroulez le ruban autour de l'extrémité fileté du robinet dans le sens antihoraire.

3) Sélectionnez un tuyau de descente pluviale de la maison approprié à utiliser.

4) Si vous utilisez un inverseur de pluie, passez à l'étape 6. Placez la citerne à côté de la descente. Si votre citerne sera placée sur un support ou quelque peu élevée, assurez-vous qu'elle soit élevée jusqu'à sa hauteur finale d'assemblage avant de passer à l'étape 5.

5) Effectuez une marque sur la descente à une distance de 101 mm (4 po) au-dessus de l'écran.

6) Coupez soigneusement votre descente à l'endroit de la marque ou selon les directives de l'inverseur de pluie. Déplacez la base vers l'arrière contre le mur en la gardant au niveau ou légèrement inclinée vers l'avant.

7) Profitez d'une eau de pluie fraîche et pure!

- Retirez les débris qui s'accumulent sur l'écran.

- Rincez la citerne avant et après l'entreposage.

- Videz la citerne complètement si les températures doivent atteindre le point de congélation.


- La pression diminue lorsque la citerne s'évacue. Si le débit est faible et la citerne est plus qu'à moitié pleine, retirez le robinet et éliminez les débris se trouvant à l'intérieur de la citerne.

- L'EAU N'EST PAS POTABLE! Si vous prévoyez utiliser l'eau de pluie recueillie pour la boire, assurez-vous de suivre les procédures d'assainissement appropriées.

- Fixez un boyau suintant pour arroser les plantes de façon pratique.

- Utilisez une pompe accessoire pour augmenter la pression, quel que soit le niveau d'eau.

- En raison de certaines conditions environnementales, vous remarquerez peut-être un léger renflement dans le baril de pluie. Ce bombement n'affecte pas l'intégrité du baril de pluie.



Warranty and Registration Information

We offer a **One (1) year parts and labor limited Warranty**. We warrant to the original purchaser that its products should be free from manufacturing non-conformances that affect product performance for a period of one (1) year after date of delivery. Our obligation under this warranty is expressly limited to supplying replacement parts and labor for, or replacing, at its option, any product that is, in the sole discretion found to be defective.

If our requests, products or parts for which an original purchaser makes a warranty claim, the purchaser shall return the product or part prepaid freight to our factory. Any improper use or alteration or repair by unauthorized service providers in such a manner as in our judgment affects the product materially and adversely, shall void this warranty. Any repair of our products using parts not provided or authorized by us shall void this warranty. No employee or representative is authorized to change this warranty in any way. Normal wear of the product does not constitute a claim. This statement constitutes our entire warranty with respect to the aforesaid product. WE MAKE NO OTHER WARRANTY OR REPRESENTATION EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, EXCEPT AS SET FORTH HEREIN. THERE IS NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THERE ARE NO WARRANTIES OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE HEREUNDER FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM OR IN ANY MANNER RELATED TO SALES OR USE OF ANY SUCH EQUIPMENT.

Return Policy

Our products can be returned utilizing the following guidelines provided the claim is authorized based on the warranty above. The original purchaser will need to contact us and provided the claim is approved receive a return authorization number. Once this number has been given additional shipping information will be provided.


Instructions

Setup and usage

NOTE: If your barrel comes with a spigot(s) pre-installed, skip to step 3.

1) Remove screen with a screw driver. Locate the hardware kit inside (brass spigot and plumber's tape). Reattach screen.

2) Wrap the tape around the threaded end of the spigot in a counterclockwise direction.



3) Select an appropriate house downspout for use.

4) If you are using a rain diverter, go to step 6. Position the barrel next to the downspout. If your barrel will be on a stand or somehow elevated, be sure that it is raised to its final assembled height before step 5.

5) Mark a point on the downspout 4" (101mm) above the screen.

6) Carefully cut your downspout at your mark or according to rain diverter instructions. Move the base back against the wall, keeping it level or slightly pitched forward.

7) Enjoy pure fresh rain water!

- Remove debris that accumulates on the screen.

- Rinse out the barrel before and after storing.

- Drain the barrel completely if temperatures are to drop below freezing.

- Pressure will decrease as the barrel drains. If flow is minimal and the barrel is more than halfway full, remove the spigot and check for debris inside the barrel.

- WATER IS NOT POTABLE! If you intend to use collected rain water for drinking, be sure to follow proper sanitization procedures.

- Attach a soaker hose to conveniently water plants

- Use a pump attachment to increase pressure regardless of water level.

- Due to certain environmental conditions, you may notice a slight bulge in the rain barrel. This bulge does not affect the integrity of the rain barrel.